HOJA TÉCNICA

sterilex® GD

DESCRIPCIÓN GENERAL

sterilex® GD es un sanitizante/desinfectante de amplio espectro, utilzado para la desinfección de superficies en diferentes industrias. Este producto es una mezcla de glutaraldehído y surfactantes que por sus características químicas obtienen un control microbiológico altamente funcional.

VENTAJAS DEL PRODUCTO.

- No se producen acumulaciones pegajosas en las superficies tratadas, eliminando la necesidad de limpiarlas nuevamente, lo que ahorra tiempo.
- Posee capacidad de eliminar olores desagradables.
- Funciona eficazmente en una amplia variedad de superficies y materiales.
- No le afecta el agua con alta concentración de minerales.

USOS Y APLICACIONES

sterilex® GD es de acción inmediata contra bacterias, virus, hongos, levaduras y esporas, recomendado para la industria que requiera una desinfección eficaz.

Se puede utilizar en superficies de diferentes materiales como: acero inoxidable, aluminio, concreto, plástico, azulejos y madera.

Dilución Sterilex GD	% Sterilex GD	Equivalencia: ml Sterilex GD por 1L de agua	Aplicación
1:40 a 1:60	2.5% a 1.6%	25 ml a 16 ml	Elevada Acción detergente, deodorizante y desinfectante
1:100 a 1:200	1.0% a 0.5%	10 ml a 5 ml	Moderada acción detergente y desinfectante
1:300 a 1:400	0.33% a 0.25%	3.3 ml a 2.5 ml	Ligera acción detergente y es desinfectante
1:500 a 1:1000	0.20% a 0.10%	2 ml a 1 ml	Sanitizante

Los rangos de dilución/dosificación y tiempos de contacto son proporcionados como una guía y estas pueden variar dependiendo del tipo y características de las superficies a sanear (tipo de materiales). Es responsabilidad del cliente realizar ensayos bajo condiciones de uso y afinidad en su proceso. En caso de duda; se sugiere aplicar y evaluar por separado sobre algún área representativa antes de un uso prolongado o implementación al POE´s.

01072503

OFICINAS
Naucalpan, Estado de México, México
Tel: (55) 5358-4130, (55) 5357-2006

PETROCARBONO S.A. DE C.V.
www.sterilex.com.mx

LABORATORIO Y PLANTA
Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Querétaro.

HOJA TÉCNICA

sterilex® GD

Principales métodos de aplicación			
Aspersión	Inmersión	Sistema CIP	Nebulización

Capacidad antimicrobial, evaluación in vitro para STERILEX GD a diferentes concentraciones

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN PRODUCTOS GERMICIDAS.
Porcentaje de reducción promedio en 30 segundos de contacto

Aplicación Sterilex GD	Evaluación de bacterias Gram - y Gram + Testigo 2.0×10^8 UFC/ml	Evaluación de hongos y levaduras Testigo 1.08×10^7 UFC/ml
Dilución al 1:200	99.9999%	99.9999%
Dilución al 1:400	99.9999%	99.9979%
Dilución al 1:1000	99.9999%	99.9949%

Medio de siembra agar TSA incubado a 37°C+2/48 horas para bacterias Gram + y Gram -, Agar PDA incubado a 30°C+2/5 días para hongos y levaduras. Pruebas realizadas por Petrocarbono en nuestro Laboratorio Biológico Especializado.

ALCANCE MICROBIOLÓGICO DE REFERENCIA

ESPECTRO DE ACCIÓN

- *Penicillium funiculosum ATCC 11797*
- *Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763*
- *Candida Albicans ATCC 10231*
- *Aspergillus niger ATCC 16404*
- *Staphylococcus aureus ATCC 6538*
- *Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145*
- *Escherichia coli ATCC 8739*
- *Streptococcus pyogenes ATCC 12344*
- *Listeria monocytogenes ATCC 19115*
- *Salmonella choleraesuis ATCC10708*
- *Salmonella typhi ATCC 9992*
- *Vibrio cholerae No. 1*

Marco Regulatorio

COFEPRIS	EPA	FDA
Ingrediente activo listado en él ACUERDO por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos	El glutaraldehído es ingrediente activo que se encuentra registrado	Ingrediente listado de uso indirecto en alimentos 21CFR178.1010

01072503

OFICINAS
Naucalpan, Estado de México, México
Tel: (55) 5358-4130, (55) 5357-2006

PETROCARBONO S.A. DE C.V.
www.sterilex.com.mx

LABORATORIO Y PLANTA
Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Querétaro.