Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Sistema de Generación Inteligente de Reportes de Marketing para Novar Agencia

Informe final del proyecto de titulación · prototipo versión 2.2

Julio Alejandro Tobar Valencia

MSc. Paulo Guerra Terán

Noviembre de 2026

Quito, Ecuador

Contenido

Resumen....2
Abstract....3
Siglas y términos....4
1. Introducción....5
1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad....5
1.2. Descripción de la organización....7
2. Análisis de posibles soluciones....9
2.1. Identificación y selección de la mejor solución....9
2.2. Impacto del proyecto en la sociedad....13
3. Objetivos....14
3.1. Objetivo General....14
3.2. Objetivos Específicos....14
4. Alcance....16
4.1. Alcance de la solución seleccionada....16
4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto....17
5. Planificación y costos del proyecto....19
6. Descripción de estudios realizados....21
7. Desarrollo del proyecto....23
7.1. Diseño de la solución....23
7.2. Desarrollo de la solución....28
7.3. Resultados y Discusión....37
7.4. Implicaciones éticas....58
8. Conclusiones y Recomendaciones....61
9. Trabajo futuro....64
10. Referencias bibliográficas....66
11. Anexos....73



Resumen

En Novar Agencia, consolidar las métricas publicitarias y redactar el informe mensual de cada cliente tomaba 18 horas por cliente. El proyecto desarrolló un sistema que automatiza ese proceso, compara cada mes con el pasado, proyecta el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) a 3, 6 y 12 meses y mantiene la aprobación humana de cada reporte.

Los indicadores, el estado de la cuenta y el comparativo histórico se calculan con reglas deterministas; el aprendizaje automático se usa solo donde el resultado debe estimarse: un ensamble Ridge + Gradient Boosting proyecta el ROAS con un rango del 80 %, una alerta estima la probabilidad de deterioro y un Isolation Forest detecta meses anómalos. El modelo abierto Qwen2.5-1.5B-Instruct redacta el resumen con un prompt evaluado y un guardrail que verifica cada cifra. Se usaron 672 registros mensuales simulados de 14 cuentas, validados por cliente y por fecha, con pruebas de robustez y adversariales.

Con cuentas y meses no vistos, la proyección redujo el error del pronóstico ingenuo en 17,0 %, 24,5 % y 18,3 % a 1, 3 y 6 meses, sin superar a una referencia estacional simple, y no aportó a 12 meses; el rango del 80 % cubrió entre 81,5 % y 85,7 %. La detección de anomalías alcanzó un F1 de 89,9 % frente a 43,0 % de una regla de umbral, y la alerta de deterioro 58,8 % a 3 meses. El LLM respondió en 8,15 s con fidelidad numérica final de 100 % en el test ciego. Las pruebas de robustez revelaron y corrigieron dos fallas. En un piloto con 3 reportes, la preparación y aprobación tomó 2,91 minutos por reporte; con un supuesto conservador de 30 minutos de revisión, el tiempo de elaboración se reduce en 97,2 %.

Se concluye que un copiloto híbrido, con reglas donde la respuesta es exacta y aprendizaje automático donde aporta, es viable para una agencia pequeña sin APIs comerciales; falta validarlo con exportaciones reales y una prueba operativa más amplia.

Palabras clave: pronóstico de series temporales, detección de anomalías, robustez, guardrails, marketing digital, human-in-the-loop.



Abstract

At Novar Agencia, consolidating advertising metrics and writing each client's monthly report took 18 hours per client, with delays of up to seven business days. This project developed a system that automates the process, compares each month with the past, forecasts return on ad spend (ROAS) 3, 6 and 12 months ahead, and keeps human approval of every report.

Metrics, account status and the historical comparison are computed with deterministic rules; machine learning is used only where the result must be estimated: a Ridge + Gradient Boosting ensemble forecasts ROAS with an 80% interval, an alert estimates the probability of deterioration, and an Isolation Forest flags anomalous months. The open Qwen2.5-1.5B-Instruct model, with no commercial API, drafts the summary with a prompt selected among three versions and a guardrail that checks every figure. The study used 672 simulated monthly records from 14 accounts, validated by client, by date and by both, with robustness tests for missing values, formats, extreme values, drift and adversarial inputs.

On unseen accounts and months, forecasts reduced the naive error by 17.0%, 24.5% and 18.3% at 1, 3 and 6 months, without beating a simple seasonal benchmark, and not at 12 months; the 80% interval covered 81.5%–85.7% of cases. Anomaly detection reached an F1 of 89.9% versus 43.0% for a threshold rule, and the deterioration alert 58.8% at 3 months. The LLM responded in 8.15 s on a T4 GPU with 100% final numeric fidelity in the blind test. Robustness tests revealed two faults, fixed in version 2.1. In a 3-report pilot, preparation and approval took 2.91 minutes per report with no figures corrected; assuming a conservative 30-minute review, preparation time drops by 97.2%.

A hybrid copilot—rules where the answer is exact and machine learning where it adds value—is feasible, for a small agency, with no commercial API and no outlay in the experiment; validation with real exports and a larger operational test remain.

Keywords: time series forecasting, anomaly detection, robustness, guardrails, digital marketing, human-in-the-loop.

Siglas y términos

La Tabla 1 define las siglas y los términos técnicos que se usan en el documento.

Tabla 1

Siglas y términos técnicos usados en el documento

Término	Significado
ROAS	Retorno de la inversión publicitaria: ingresos atribuidos ÷ inversión. Un ROAS de 2,5 indica USD 2,50 de ingresos por cada dólar invertido.
CPA	Costo por adquisición: inversión ÷ conversiones.
CTR / CVR / CPM	Tasa de clics (clics ÷ impresiones), tasa de conversión (conversiones ÷ clics) y costo por mil impresiones.
ETL	Extracción, transformación y carga de datos.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala; aquí, Qwen2.5-1.5B-Instruct, de código abierto, ejecutado en la sesión de cómputo (Colab en la demostración) sin API comercial.
Prompt	Instrucciones y ejemplos que recibe el LLM antes de los datos.
Guardrail	Verificación automática del texto generado antes de mostrarlo a una persona.
HITL	*Human-in-the-loop*: una persona revisa y aprueba cada salida del sistema.
MAE	Error absoluto medio: diferencia promedio, en unidades de ROAS, entre lo proyectado y lo real.
Pronóstico ingenuo	Referencia que supone que el próximo valor será igual al último observado.
Rango del 80 %	Intervalo donde se espera el valor real en 8 de cada 10 casos (predicción conformal).
F1	Media armónica de precisión y recall; resume la calidad de una detección.
Isolation Forest	Algoritmo no supervisado que aísla observaciones atípicas con árboles aleatorios.
PSI / KS	Índice de estabilidad poblacional y prueba de Kolmogorov-Smirnov: miden cuánto cambió la distribución de una variable entre dos periodos (deriva de datos).
API REST / endpoint	Punto de acceso web que recibe datos y devuelve resultados en formato JSON.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

Nota. Elaboración propia.

1. Introducción


1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

En las agencias de marketing digital, el informe mensual de desempeño es el principal entregable con el que el cliente evalúa el retorno de su inversión publicitaria (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022). En Novar Agencia este informe se construía de forma completamente manual: el equipo descargaba exportaciones separadas de Meta Ads, Google Ads, Google Analytics 4 y del CRM, las unificaba en hojas de cálculo, calculaba indicadores como el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el costo por adquisición (CPA), y finalmente el Director de Cuenta redactaba el diagnóstico y las recomendaciones. El informe describía el mes cerrado, pero no lo comparaba de forma sistemática con el histórico ni anticipaba cómo evolucionaría la cuenta.

El análisis de causas se realizó con un diagrama de Ishikawa (Figura 1), construido a partir de la observación del proceso y de la experiencia operativa del equipo directivo. Las causas se agrupan en seis categorías. En **métodos**, la consolidación manual en Excel y la ausencia de una plantilla estándar. En **herramientas**, la falta de integración entre plataformas y de un almacén central de datos. En **medición**, el cálculo manual de ROAS y CPA y la ausencia de alertas de bajo rendimiento. En **personas**, la dependencia de la redacción del Director y la alta carga operativa. En **datos**, las exportaciones fragmentadas con nomenclaturas distintas por plataforma. En **entorno**, una cartera en crecimiento cuyos cierres de mes coinciden.

Figura 1

Diagrama causa–efecto del proceso de reportería mensual




Nota. Elaboración propia a partir del levantamiento del proceso en Novar Agencia.

La Figura 2 modela el proceso actual (AS-IS) en notación BPMN simplificada. Las siete actividades suman en promedio 18 horas por cliente: descarga de Meta Ads (2 h) y de GA4 (2 h), exportación del CRM (1,5 h), unificación en Excel (4 h), cálculo de KPI (3 h), redacción del informe (4,5 h) y revisión y envío (1 h). Con una cartera de cuatro clientes activos, esto representa 72 horas mensuales de trabajo directivo y técnico. Valoradas a USD 25 por hora, equivalen a un costo indirecto de USD 1 800 al mes. Además, los informes se entregaban con retrasos de hasta siete días hábiles tras el cierre del mes, y cada cálculo manual introducía riesgo de error en las cifras financieras que el cliente usa para decidir su presupuesto. Las actividades de mayor duración —unificar datos y redactar— son también las que no agregan análisis: consumen la mitad del tiempo sin mejorar el diagnóstico.

Figura 2

Proceso actual (AS-IS) de elaboración del reporte mensual en notación BPMN simplificada



Nota. Elaboración propia. Los tiempos son promedios estimados por el equipo de Novar Agencia.

En síntesis, el problema no es la falta de datos sino el costo de convertirlos en un diagnóstico confiable, oportuno y orientado al futuro. La necesidad del cliente interno es contar con un borrador de reporte correcto en sus cifras, que compare el mes con el pasado, anticipe la evolución de la cuenta con una medida de incertidumbre y esté redactado en lenguaje ejecutivo, de modo que el Director de Cuenta solo tenga que revisarlo y aprobarlo.

1.2. Descripción de la organización

Identificación. Novar Agencia es una agencia ecuatoriana de marketing digital, desarrollo web y soluciones tecnológicas, con sede en Quito, que opera como persona natural con RUC a nombre de su fundador. Pertenece al sector de servicios profesionales de marketing y tecnología y atiende clientes nacionales e internacionales de industrias como educación, salud, comercio electrónico, agroindustria y servicios automotrices.

Trayectoria. La organización nació en 2007 como asesoría contable y tributaria. En 2011 incorporó el desarrollo de sitios web y en 2012 se especializó en marketing digital bajo la marca Mercadotech. En 2015 sumó el desarrollo de software web y desde 2019 opera como agencia integral de contenido social, estrategia digital y soluciones tecnológicas, línea que actualmente se reorienta hacia la inteligencia artificial aplicada.

Misión y visión. Su misión es apoyar y acompañar de forma integral a empresas y emprendedores en su búsqueda de presencia digital, optimización de recursos y mejores resultados comerciales. Su visión es consolidarse como

socio estratégico de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas, integrando automatización y analítica en sus servicios de marketing.


Productos y servicios. La agencia ofrece inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos y reportes; branding y diseño; gestión de redes sociales con producción audiovisual; consultoría de mercado; desarrollo web y comercio electrónico; SEO y publicidad digital en Meta Ads y Google Ads; soluciones corporativas como Microsoft 365 y CRM, y *outsourcing* de gerencia de marketing con seguimiento de KPI.

Segmento de mercado. Su segmento son pequeñas y medianas empresas y emprendimientos que necesitan presencia digital y resultados comerciales medibles, sin un departamento de marketing propio.

Estructura organizacional. La Figura 3 presenta el organigrama funcional. La necesidad se origina en el área de Cuentas, Estrategia y Analítica Digital, responsable de la pauta publicitaria, la analítica web y la reportería mensual a clientes, y liderada por el Director de Cuenta.

Figura 3

Organigrama funcional de Novar Agencia



Nota. Elaboración propia con base en la estructura operativa de la agencia (2026).

2. Análisis de posibles soluciones


2.1. Identificación y selección de la mejor solución

Se plantearon tres alternativas de inteligencia artificial que resuelven el mismo problema: producir automáticamente un borrador de reporte ejecutivo correcto, comparado con el pasado y con una proyección del desempeño. Las tres comparten la ingesta de exportaciones publicitarias y se diferencian en dónde se ejecuta el modelo de lenguaje y cómo se garantiza la exactitud de las cifras. La Figura 4, la Figura 5 y la Figura 6 presentan sus modelos de contexto de nivel 1.

Alternativa A. Multi-agente con LLM comercial por API y base de datos en la nube. Es la arquitectura de la propuesta aprobada en Titulación I. Se basa en agentes orquestados en Python que envían los datos a un modelo de lenguaje comercial y guardan el histórico en una base de datos gestionada en la nube. Ofrece la mejor calidad de redacción, pero los datos de los clientes salen de la agencia hacia terceros, el costo crece con cada token y la exactitud numérica depende de un modelo externo.

Figura 4

Modelo de contexto de nivel 1 de la alternativa A




Nota. Elaboración propia.

Alternativa B. Multi-agente híbrido local (seleccionada). Calcula los KPI, el estado y el comparativo histórico con reglas deterministas en Python, y usa aprendizaje automático solo para lo que no puede calcularse: la proyección del ROAS, la alerta de deterioro y la detección de anomalías. La redacción la hace un modelo de lenguaje pequeño y abierto (Qwen2.5-1.5B-Instruct) que se ejecuta en el propio entorno de cómputo, sin API comercial, y un guardrail verifica cada cifra antes de que el reporte llegue a validación humana. Puede desplegarse en un equipo de la agencia, donde los datos no salen de ella; la demostración de este proyecto se ejecutó en Google Colab con archivos en Google Drive y datos simulados, servicios que sí son de terceros (Google).

Figura 5

Modelo de contexto de nivel 1 de la alternativa B (seleccionada)




Nota. Elaboración propia.

Alternativa C. Generación aumentada por recuperación (RAG) local. Se basa en la indexación de exportaciones e informes previos en una base vectorial (ChromaDB) y en la redacción con un modelo abierto de mayor tamaño (Llama 3) en un servidor con GPU dedicada (Lewis et al., 2020). Aprovecha el histórico de informes, pero recupera fragmentos de texto en lugar de calcular cifras, por lo que no garantiza exactitud numérica, no produce proyecciones validadas y requiere infraestructura costosa.

Figura 6

Modelo de contexto de nivel 1 de la alternativa C



Nota. Elaboración propia.

La selección se sustentó en el modelo de calidad para sistemas de IA de la norma ISO/IEC 25059 (ISO/IEC, 2023b), que extiende el modelo de producto de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023a). Los pesos de la Tabla 2 responden a las prioridades del negocio:

- **Exactitud funcional y robustez (25 %).** Una cifra financiera errónea en un reporte destruye la confianza del cliente.
- **Privacidad y seguridad (20 %).** Los datos comerciales de los clientes están protegidos por la LOPDP y por acuerdos de confidencialidad.
- **Transparencia y explicabilidad (15 %).** El Director de Cuenta debe poder justificar cada diagnóstico y cada proyección.
- **Costo de operación (15 %).** Es una agencia pequeña.
- **Mantenibilidad (10 %).**
- **Eficiencia de desempeño (10 %).**
- **Facilidad de integración (5 %).** Las exportaciones CSV ya existen.

Tabla 2

Matriz ponderada de selección de alternativas (escala 1–5) según ISO/IEC 25059 e ISO/IEC 25010

Criterio de calidad	Peso	A: API comercial	B: Híbrida local	C: RAG local
Exactitud funcional y robustez	25 %	4	5	3
Privacidad y seguridad de datos	20 %	2	5	4
Transparencia y explicabilidad	15 %	3	5	2
Costo de operación	15 %	2	5	3
Mantenibilidad	10 %	4	4	2
Eficiencia de desempeño	10 %	4	4	3
Facilidad de integración	5 %	5	3	3
Puntaje ponderado	**100 %**	**3,20**	**4,70**	**2,95**

Nota. Elaboración propia. La alternativa B obtiene 5 en exactitud porque las cifras y el estado se calculan con reglas y el guardrail verifica cada cifra del texto, y en privacidad porque no envía datos a una API comercial y puede desplegarse en infraestructura propia.

La alternativa B obtuvo el mayor puntaje (4,70). Frente a la propuesta original (alternativa A), el cambio se justifica por dos hallazgos del desarrollo. Primero, la exactitud numérica no depende del tamaño del modelo sino de que las cifras se calculen fuera de él y se verifiquen después (Huang et al., 2025; Ji et al., 2023). Segundo, un modelo de 1,5 mil millones de parámetros ejecutado sin API comercial fue suficiente para la redacción breve que exige el reporte (sección 7.3), lo que elimina el costo por token y, en un despliegue propio, el envío de datos de clientes a terceros.

Desarrollar frente a comprar. Las plataformas comerciales de reportería para agencias consolidan tableros de varias fuentes, pero no proyectan el desempeño con modelos validados, no detectan anomalías de medición, no redactan diagnósticos en español con verificación numérica y suelen requerir licencias recurrentes por cliente conectado. La Tabla 3 resume la comparación.

Tabla 3

Comparación entre desarrollar la solución propia y licenciar una plataforma de reportería

Criterio	Desarrollar (alternativa B)	Licenciar plataforma comercial
Costo inicial	Alto: unas 160 h de desarrollo	Bajo: configuración
Costo recurrente	Bajo y fijo: cómputo con GPU y mantenimiento; sin licencias ni costo por token	Licencia mensual que crece con los clientes
Proyección a 3/6/12 meses con incertidumbre	Sí, validada por cliente y por fecha	Limitada o inexistente
Narrativa ejecutiva en español verificada	Sí, con guardrail numérico	Limitada o inexistente
Control de datos y LOPDP	Alto: sin API comercial y desplegable en infraestructura propia	Depende del proveedor
Personalización	Alta	Limitada a plantillas
Riesgo	Mantenimiento propio	Dependencia del proveedor

Nota. Elaboración propia.

2.2. Impacto del proyecto en la sociedad

El proyecto produce beneficios para la organización y para su entorno. La Tabla 4 los organiza con un análisis PESTEL.

Tabla 4

Análisis PESTEL del impacto del proyecto

Dimensión	Impacto esperado
Político-legal	Cumplimiento de la LOPDP (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) mediante seudonimización y un LLM sin API comercial, desplegable en infraestructura propia. Alineación con marcos de riesgo de IA como el NIST AI RMF y el Reglamento europeo de IA, que exigen supervisión humana.
Económico	Ahorro estimado de 70 horas y unos USD 1 750 mensuales para la agencia (escenario conservador). Para los clientes, decisiones de presupuesto más rápidas y anticipadas, basadas en proyecciones.
Social	El personal pasa de tareas repetitivas a tareas de análisis y estrategia. Las pymes acceden a reportes de calidad profesional en menos tiempo.
Tecnológico	Demuestra que reglas, modelos ligeros y un LLM pequeño y abierto, combinados con verificación determinista, son viables para empresas pequeñas sin infraestructura costosa.
Ambiental	Los modelos de proyección y anomalías se entrenan en segundos en CPU, y el LLM de 1,5 mil millones de parámetros consume una fracción de la energía de los modelos por API.
Ético	Reglas explícitas, rangos de incertidumbre, auditoría de equidad, *model card* y aprobación humana obligatoria antes de cada envío.

Nota. Elaboración propia.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar, en 16 semanas, un sistema inteligente que integre extracción ETL, reglas de negocio deterministas, aprendizaje automático para proyectar el desempeño y detectar anomalías, y redacción multi-agente con un modelo de lenguaje abierto, sin API comercial, para reducir al menos un 80 % el tiempo de elaboración de los reportes mensuales de Novar Agencia.

3.2. Objetivos Específicos

OE1 (semanas 1–3). Analizar las fuentes de datos y los requerimientos de reportería de Novar Agencia mediante una auditoría de datos, definiendo un esquema canónico de al menos ocho KPI y un proceso de seudonimización y versionado que cumpla la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

OE2 (semanas 4–6). Diseñar la arquitectura del sistema en capas, con modelos de contexto de nivel 1, la separación entre tareas deterministas y tareas de aprendizaje automático, y la orquestación de agentes (Extractor, Pronóstico, Analista y Redactor) con un guardrail numérico determinista.

OE3 (semanas 7–10). Desarrollar los módulos del sistema en Python — ETL con validación de entradas, reglas, detección de anomalías, proyección a 3, 6 y 12 meses, agentes, tablero Streamlit y endpoint REST— de modo que cada reporte se genere en menos de cinco minutos por cliente.

OE4 (semanas 11–13). Evaluar el sistema con métricas del modelo de calidad ISO/IEC 25059, separando los datos por cliente y por fecha, con metas de error de proyección menor que el pronóstico ingenuo, cobertura cercana al 80 % en los rangos de incertidumbre, detección de anomalías superior a una regla de umbral y fidelidad numérica del 100 % en los textos, y verificar su robustez ante datos faltantes, formatos distintos, valores extremos, deriva de datos y entradas adversariales al modelo de lenguaje.

OE5 (semanas 14–16). Validar el prototipo en el entorno de Novar Agencia mediante una prueba operativa que mida el tiempo desde la preparación de los datos hasta la aprobación, las correcciones del Director de Cuenta y la

utilidad de las recomendaciones, con metas de una reducción mínima del 80 % en el tiempo de elaboración y una aprobación igual o superior al 90 % de los reportes.

Los objetivos OE2, OE4 y OE5 se precisaron en la semana 8 a partir de la retroalimentación del tutor: el estado de la cuenta se resuelve con una regla, el aprendizaje automático se evalúa con datos separados por cliente y por fecha, y la validación incluye una prueba operativa medida. En la semana 11, OE3 y OE4 incorporaron el endpoint REST y las pruebas de robustez de los lineamientos del programa. La sección 7 detalla estos ajustes.

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

Qué aborda el proyecto:

- Ingesta de exportaciones en CSV o Excel de plataformas publicitarias y CRM, con normalización de nombres de columnas y formatos numéricos.
- Seudonimización de cuentas, exclusión de columnas con fuga de información y huella SHA-256 del dataset.
- Cálculo determinista de KPI (ROAS, CPA, CTR, CVR, CPM y beneficio neto), del estado de la cuenta por regla de negocio y del comparativo con el mes anterior, el mismo mes del año anterior y el promedio de 12 meses.
- Proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses con rango del 80 %, probabilidad de deterioro y detección de meses anómalos con aprendizaje automático.
- Redacción del resumen ejecutivo con un LLM abierto, sin API comercial, verificado por un guardrail, y reporte PDF con gráfico de histórico y proyección y bloque de aprobación.
- Tablero Streamlit con registro de la prueba operativa, endpoint REST (FastAPI), ejecución por consola, pruebas automatizadas, contenedor Docker y control de versiones.
- Validación de entradas (faltantes, formatos, varias plataformas por mes) y pruebas de robustez, deriva de datos y entradas adversariales al modelo de lenguaje.

Qué no aborda:

- La conexión directa por API a Meta Ads, Google Ads o GA4. El sistema consume exportaciones.
- El envío automático del reporte al cliente y cualquier modificación de campañas o presupuestos.
- La proyección de efectos de decisiones futuras (por ejemplo, un cambio de presupuesto o un relanzamiento), que requeriría modelos causales.
- El ajuste fino (*fine-tuning*) del modelo de lenguaje y el despliegue productivo con usuarios concurrentes.

Supuestos considerados:

- Los datos son simulados con la estructura de las exportaciones reales y calibrados con el dataset original del proyecto. El estado sigue el criterio comercial de la agencia: ROAS menor a 1,8 es Crítico, entre 1,8 y 2,8 es Alerta y 2,8 o más es Óptimo.
- La línea base de 18 horas por cliente y USD 25 por hora proviene de la propuesta aprobada.
- Se reportan dos escenarios de impacto: el tiempo medido en el piloto de la prueba operativa y un escenario conservador con 30 minutos de revisión humana por reporte.

4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

Limitaciones:

- No se entrena un modelo de lenguaje desde cero. Se usa Qwen2.5-1.5B-Instruct preentrenado (Qwen Team, 2024).
- Los datos son simulados (672 registros de 14 cuentas). Las métricas no deben extrapolarse a datos reales sin una nueva validación.
- Con 14 cuentas, las validaciones por cliente evalúan dos cuentas por partición; los resultados tienen variabilidad y deben confirmarse con más cuentas.
- La proyección a 12 meses no supera a referencias simples en todos los esquemas, y los rangos se amplían con el horizonte (sección 7.3).
- El guardrail verifica cada cifra con el verbo inmediato, pero no detecta un verbo compartido por dos cifras de signo opuesto; la revisión humana cubre ese caso.
- El piloto de la prueba operativa incluyó tres reportes revisados por el autor en el rol de Director de Cuenta; la prueba completa requiere más reportes y revisores.

Restricciones:

- Sin desembolso adicional en el experimento: Google Colab Pro ya disponible (GPU NVIDIA T4), GitHub y Google Drive.


- Sin APIs comerciales de IA para los datos de clientes (LOPDP); la demostración usa solo datos simulados en Colab y Drive, y el uso con datos reales se prevé en un despliegue propio.
- El reporte nunca se envía sin la aprobación del Director de Cuenta (protocolo HITL).
- Plazo académico de 16 semanas y un solo desarrollador.

5. Planificación y costos del proyecto

El proyecto se gestionó con Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) en sprints de dos semanas, organizados según las fases de CRISP-DM. El autor actuó como *product owner* y desarrollador. El tutor validó los incrementos en cada hito académico, y el Director de Cuenta de Novar Agencia actuó como usuario de negocio. Cada sprint cerró con un entregable revisable: informes de hitos, laboratorio ético, prototipo funcional y este documento. La Figura 7 presenta el cronograma y la Tabla 5 detalla las fases.

Figura 7

Cronograma del proyecto (diagrama de Gantt)



Nota. Elaboración propia. Semana 1 = 17 de agosto de 2026.

Tabla 5

Fases, actividades y entregables del proyecto

Fase (semanas)	Actividades principales	Entregables
1. Auditoría de datos y gobernanza (S1–S3)	Levantamiento del proceso, definición de KPI, esquema de datos, seudonimización	Plan metodológico, propuesta aprobada, dataset
2. Diseño de arquitectura y prompts (S4–S6)	Modelos de contexto, arquitectura en capas, roles de agentes, diseño del guardrail	Diagramas, especificación técnica
3. Desarrollo del pipeline e interfaz (S7–S10)	ETL, modelos, agentes con Qwen2.5, Streamlit	Prototipo v0.x–v1.1, informes de hitos 5 y 6, laboratorio ético
4. Evaluación e ISO/IEC 25059 (S11–S13)	Separación determinista/ML, proyección 3/6/12, anomalías, validación por cliente y por fecha, test ciego del LLM	Prototipo v2.0, métricas consolidadas
5. Validación en sponsor y memoria (S14–S16)	Prueba operativa, robustez y deriva, versiones del prompt, endpoint REST, pruebas automatizadas, documento y defensa	Prototipo v2.2, registro de la prueba, documento final, presentación

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 6 presenta los costos. El talento humano se valoró en USD 30 por hora, tarifa de referencia para un consultor senior en marketing digital y

tecnología en Ecuador con más de 15 años de experiencia. La línea base del proceso manual conserva los USD 25 por hora de la propuesta aprobada. El experimento no requirió desembolso adicional: se usaron una suscripción de Google Colab Pro ya disponible, modelos y librerías de código abierto, GitHub y Google Drive. Esto no equivale a costo de operación nulo: operar el sistema requiere cómputo con GPU (propio o en la nube), mantenimiento y el tiempo de revisión humana.

Tabla 6

Estructura de costos del proyecto

Categoría	Descripción	Inversión (USD)
Talento humano	160 horas de análisis, desarrollo, evaluación y documentación × USD 30/h	4 800,00
Infraestructura	Google Colab Pro (GPU T4, suscripción ya disponible), Google Drive y GitHub	0,00
Herramientas y modelos	Python, scikit-learn, Transformers, Qwen2.5-1.5B, Streamlit, WeasyPrint, Docker (código abierto)	0,00
APIs de IA	No aplica: LLM de código abierto ejecutado en la sesión, sin costo por token	0,00
Total		**4 800,00**

Nota. Elaboración propia.

En el escenario conservador (30 minutos de revisión por reporte) el ahorro mensual es de USD 1 749,71 para una cartera de cuatro clientes, por lo que la inversión se recupera en unos 2,7 meses y el ahorro anual proyectado es de USD 20 996,52. Con el tiempo medido en el piloto de la prueba operativa (sección 7.3), el ahorro sería de USD 1 795,15 mensuales. El ahorro crece de forma proporcional con cada cliente, porque no hay costo por token; el cálculo no descuenta el costo de operación (cómputo con GPU y mantenimiento), que debe restarse del ahorro en un despliegue real.

6. Descripción de estudios realizados

Reglas frente a modelos. Cuando una decisión está definida por un criterio explícito, un modelo entrenado para imitarlo no aporta información y añade riesgo; conviene el modelo interpretable si el desempeño es equivalente (Rudin, 2019). Por eso el estado de la cuenta se calcula con la regla de la agencia y el aprendizaje automático se reserva para estimar lo que no se observa.

Pronóstico y validación. Todo modelo debe compararse con referencias simples —último valor, media, mismo mes del año anterior— y reportar el error por horizonte (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Con muchas series cortas, los modelos globales generalizan mejor que uno por serie (Montero-Manso & Hyndman, 2021); los árboles potenciados dominaron la competencia M5 (Makridakis et al., 2022) y siguen siendo competitivos en datos tabulares (Friedman, 2001; Grinsztajn et al., 2022). La incertidumbre se expresa con intervalos conformales calibrados con residuos fuera de muestra (Angelopoulos & Bates, 2023). La validación debe respetar el orden temporal (Bergmeir & Benítez, 2012) y evitar que la misma entidad —o cualquier transformación ajustada con los datos de prueba— aparezca en entrenamiento y evaluación, fuga que produce resultados optimistas (Kapoor & Narayanan, 2023).

Anomalías, robustez y deriva. Isolation Forest aísla observaciones raras con particiones aleatorias, sin etiquetas ni un umbral por métrica (Chandola et al., 2009; Liu et al., 2008). Un modelo debe probarse con faltantes, errores de formato y valores extremos (National Institute of Standards and Technology, 2023), y monitorearse porque la distribución de los datos cambia con el tiempo (Gama et al., 2014); el PSI mide ese cambio con umbrales de 0,10 y 0,25 (Siddiqi, 2006).

Modelos de lenguaje y agentes. Los LLM resumen datos con fluidez comparable a la humana (Zhang et al., 2024), pero alucinan, sobre todo con cifras (Ji et al., 2023); las mitigaciones recomendadas son partir de datos verificados y verificar la salida (Huang et al., 2025). Las instrucciones escondidas en los datos pueden ser obedecidas por el modelo (Greshake et al., 2023), por lo que los prompts se versionan y prueban y las entradas se sanitizan. Dividir la

tarea en agentes especializados mejora la controlabilidad (Guo et al., 2024; Wang et al., 2024; Wu et al., 2023).

Ética y gobernanza. Transparencia, confiabilidad, justicia, privacidad y responsabilidad son los principios más recurrentes en 200 guías éticas (Correa et al., 2023). El NIST AI RMF y el Reglamento europeo de IA exigen gestionar riesgos y supervisión humana (National Institute of Standards and Technology, 2023; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024), y el humano en el ciclo combina eficiencia y juicio experto (Mosqueira-Rey et al., 2023). Las *model cards*, la importancia por permutación y la auditoría por subgrupos documentan límites y sesgos (Breiman, 2001; Fisher et al., 2019; Mehrabi et al., 2021; Mitchell et al., 2019). Las explicaciones deben adaptarse a usuarios no técnicos, que tienden a aceptar sin analizar las recomendaciones automáticas (Girard et al., 2024; Parasuraman & Manzey, 2010), y la UNESCO pide validar estas herramientas y mantener la responsabilidad humana sobre lo generado (Miao & Holmes, 2024).

Despliegue y evaluación. Un notebook ejecutable reproduce cada paso con sus resultados (Kluyver et al., 2016) y un servicio REST expone la funcionalidad a otros sistemas (Fielding, 2000). La calidad se evalúa con ISO/IEC 25059 (ISO/IEC, 2023b); ROUGE y BLEU miden coincidencia léxica y deben complementarse con verificaciones de fidelidad y evaluación humana (Lin, 2004; Papineni et al., 2002).

7. Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolló en cinco fases iterativas que siguen CRISP-DM: comprensión del negocio y de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue. El prototipo es un paquete modular en Python que se reproduce íntegramente desde un notebook de Google Colab, se ejecuta también por consola, como servicio REST y en Docker, y se versiona en un repositorio público de GitHub. Evolucionó en seis versiones (v0.x, v1.0, v1.1, v2.0, v2.1 y v2.2). La versión 2.0 respondió a la retroalimentación del tutor sobre el avance de la semana 8; la 2.1 incorporó los lineamientos de robustez, prompting responsable y despliegue ligero de las semanas 9 a 11; y la 2.2, versión final descrita en este informe, corrige las observaciones de la evaluación del borrador avanzado (semana 11).

7.1. Diseño de la solución

Integración de la retroalimentación y de los lineamientos del programa

La Tabla 7 registra cada observación recibida —del tutor en la semana 8 y de las evaluaciones de las semanas 10 y 11—, la acción realizada, su ubicación exacta en este informe (páginas físicas del PDF), la evidencia verificable en el repositorio y su estado. Lo no resuelto por completo se declara como parcial y se justifica. La Tabla 8 relaciona los lineamientos de las semanas 9 a 11 con los cambios incorporados.

Tabla 7

Registro de observaciones, ajustes, ubicación y evidencias

ID	Observación (origen)	Acción realizada	Ubicación	Evidencia: archivo · prueba	Estado
S8-1	Justificar Random Forest si el estado sale de reglas fijas de ROAS (tutor, sem. 8)	El estado se calcula con la regla; los clasificadores quedan como verificación (la regla reproduce el 100 %)	Tabla 18, p. 39; Tabla 10, p. 28	src/rules/reglas_ negocio.py · verificacion_estado_ actual_v1.csv · test_ regla_de_estado_y_ deterioro	Resuelta
S8-2	Diferenciar tareas deterministas y de ML (tutor, sem. 8)	Ocho tareas clasificadas; ML solo para proyectar, anticipar deterioros y detectar anomalías	Tabla 10, p. 28	tareas_determinista_vs_ ml.csv · test_kpis_ deterministas	Resuelta
S8-3	Separar los datos por cliente y por fecha (tutor, sem. 8)	Tres esquemas para todo modelo de ML: por fecha, por cliente y cliente + fecha	Tabla 19, p. 40; Tabla 13, p. 31	src/models/pronostico. py (_particiones) · test_ particiones_por_cliente_ y_fecha; test_variables_ sin_fuga_temporal	Resuelta
S8-4	Prueba operativa con informes representativos (tutor, sem. 8)	Registro en el tablero de tiempos, correcciones y utilidad; piloto de tres reportes	Tabla 34, p. 56; Anexo 5	app.py (pestaña Reporte y validación) · registro_ prueba_operativa.csv	Parcial: falta ampliar (ver S11-5)
S8-5	Comparar con el pasado y proyectar a 3, 6 y 12 meses (tutor, sem. 8)	Comparativo determinista y proyección con rango del 80 % en tablero, texto, PDF y API	Tabla 21, p. 41; Tabla 26, p. 45	Pronosticador en src/ models/pronostico.py · test_proyeccion_3_6_ 12_con_rango	Resuelta; 12 meses orientativ a
S10-1	Verificar la dirección de las variaciones y el truncamiento del texto (sem. 10)	Guardrail de dirección; tres versiones de prompt; límite de 230 a 320 tokens en v2.2	Tabla 15, p. 36; Tabla 27, p. 48; Tabla 28, p. 49	GuardrailNumerico · test_guardrail_ existencia_atribucion_ direccion; comparacion_ prompts.csv	Resuelta
S10-2	Añadir pruebas de robustez y adversariales (sem. 10)	Sensibilidad, estrés, error controlado, deriva y pruebas adversariales del LLM	Tabla 30, p. 51; Tabla 32, p. 53; Tabla 33, p. 54; Tabla 29, p. 50	src/evaluation/robustez. py · robustez_*.csv · test_errores_ controlados_con_ mensaje	Resuelta
S11-1 (NC1)	El detector que decide la imputación se ajustaba con todo el conjunto antes de separar	Detector y perfil de la vertical ajustados dentro de cada partición; métricas recalculadas y comparadas	Tabla 19, p. 40; Tabla 23, p. 43	PreprocesoPorParticion · comparacion_ preprocesamiento.csv · test_detector_se_ ajusta_dentro_de_cada_ particion	Resuelta
S11-2 (NC2)	Afirmaciones absolutas de privacidad, infraestructura y costo; sal predeterminada	Se distingue demostración en Colab/Drive y despliegue propio; gasto del experimento y costo de operación; sal secreta obligatoria	§2.1, p. 10; §4.2, p. 18; Tabla 6, p. 21; §7.4, p. 59	validar_sal en src/etl/ ingesta_marketing.py; app.py; api.py · test_ sal_obligatoria_y_ segura	Resuelta
S11-3 (NC3)	Ubicaciones del registro de ajustes demasiado generales	Cada fila indica tabla y página, archivo, prueba y estado	Esta tabla	—	Resuelta
S11-4 (NC4)	Estado del arte de tres páginas; encabezados fragmentados	§6 sintetizado a dos páginas; encabezados abreviados en las tablas de anomalías y de prompts	§6, p. 22; Tabla 20, p. 40; Tabla 27, p. 48	—	Resuelta
S11-5	Ampliar el piloto con el LLM activo y otro revisor	No se amplió dentro del plazo de la entrega final; el protocolo, el tablero y el registro quedan listos para hacerlo con el siguiente cierre de mes	Tabla 34, p. 56	registro_prueba_ operativa.csv	Pendiente justificado (trabajo futuro)
S11-C2	Diapositivas de la v2 para contrastar con el informe	Presentación final alineada con este informe (objetivos, método, resultados, límites)	Anexo 1	Presentación de defensa (PDF) entregada con este informe	Resuelta

Nota. Elaboración propia. Las páginas corresponden a la numeración física del PDF. Los archivos .csv están en `outputs/metrics/` del repositorio (versión v2.2).

Tabla 8

Lineamientos de las semanas 9 a 11 incorporados en la versión 2.1

Lineamiento	Incorporación en el prototipo y en el informe
Checklist de robustez y pruebas adversariales ligeras	Pruebas de sensibilidad (faltantes, formatos, ruido, plataformas), estrés y error controlado, deriva de datos (PSI y KS) y pruebas adversariales del LLM, con la salida original frente a la perturbada (sección 7.3).
Prompting responsable y evaluación de agentes	Tres versiones de prompt documentadas, comparadas con casos de validación y elegidas con un criterio explícito; consistencia entre ejecuciones; riesgo de inyección de instrucciones identificado y mitigado.
Endpoints y notebooks ejecutables	Notebook ejecutable de principio a fin y endpoint REST (FastAPI) con entradas, salidas, ejemplos de solicitud y respuesta y códigos de error.
Despliegue ligero, versionado y pruebas finales	Versión v2.1 etiquetada y versión final v2.2 publicada, configuración congelada, requisitos exactos, licencia MIT, pruebas automatizadas (Anexo 7) y manejo de errores con mensajes.
Guía de estilo y redacción final	Introducción centrada en el problema, términos definidos, figuras y tablas interpretadas, conclusiones por objetivo y trabajo futuro por categorías.

Nota. Elaboración propia.

Enfoque metodológico

Se combinó CRISP-DM, como ciclo de vida del proyecto de ciencia de datos, con Scrum para gestionar el trabajo en sprints de dos semanas (sección 5). Las fases y actividades realizadas fueron:

- **Comprensión del negocio.** Proceso AS-IS, diagrama de Ishikawa, línea base y separación entre decisiones definidas por reglas y estimaciones que requieren aprendizaje.
- **Comprensión de los datos.** Inventario de columnas, esquema canónico y diagnóstico temporal del dataset (historia, persistencia y estacionalidad).
- **Preparación.** ETL con validación de entradas, imputación marcada de faltantes, consolidación por plataforma, seudonimización, KPI y variables temporales sin fuga.
- **Modelado.** Detector de anomalías, modelos de proyección y referencias simples, alerta de deterioro, agentes, versiones del prompt y guardrail.
- **Evaluación.** Validación por cliente, por fecha y combinada; cobertura de rangos; selección del prompt con validación y test ciego; robustez, deriva y pruebas adversariales; equidad; prueba operativa.
- **Despliegue.** Tablero, endpoint REST, reportes PDF, contenedor, pruebas automatizadas y repositorio.

Herramientas utilizadas

La Tabla 9 lista el entorno con las versiones registradas en la ejecución final del 09/11/2026.

Tabla 9

Herramientas y versiones del entorno de ejecución final

Componente	Herramienta (versión)	Uso en el proyecto
Entorno de cómputo	Google Colab, GPU NVIDIA Tesla T4, Python 3.13.16	Ejecución reproducible
Datos	pandas 2.2.3, NumPy 2.4.6, SciPy 1.16.3	ETL, KPI, variables y pruebas de deriva
Aprendizaje automático	scikit-learn 1.6.1	Isolation Forest, Ridge, Gradient Boosting, Random Forest
Modelo de lenguaje	PyTorch 2.14.1, Transformers 5.22.1, Qwen2.5-1.5B-Instruct	Agente Redactor
Evaluación de texto	rouge-score 0.1.2, sacreBLEU 2.6.0	ROUGE-L y BLEU
Interfaz, servicio y reportes	Streamlit 1.67.0 (low-code), FastAPI 0.141.1, WeasyPrint 70.0	Tablero, endpoint REST y PDF
Calidad y versiones	pytest 8.4.2, Git/GitHub, DVC, Docker	Pruebas, versionado y despliegue

Nota. Elaboración propia con base en `outputs/metrics/resultados_finales.json`.

Separación entre tareas deterministas y tareas de aprendizaje automático

La Tabla 10 clasifica cada tarea del reporte. El criterio fue simple: si el resultado puede calcularse con exactitud a partir de los datos observados o de una regla del negocio, se calcula; si exige estimar algo que no se observa —el futuro o una falla de medición sin umbral conocido—, se usa aprendizaje automático y se evalúa con datos que el modelo no vio. El ROAS es un cálculo; su valor dentro de seis meses es una proyección.

Tabla 10

Tareas del reporte según su enfoque de solución


Tarea	Enfoque	Justificación
Consolidar exportaciones y calcular KPI (ROAS, CPA, CTR, CVR, CPM, beneficio)	Determinista	Son operaciones aritméticas exactas; un modelo solo agregaría error.
Clasificar el estado actual de la cuenta	Determinista (regla de negocio)	La agencia define el estado con umbrales fijos de ROAS (< 1,8 Crítico; ≥ 2,8 Óptimo).
Comparar con el pasado (mes anterior, mismo mes del año anterior, promedio 12 meses)	Determinista	Son diferencias y promedios sobre datos observados.
Recomendaciones de acción	Determinista (reglas de negocio)	Se derivan del estado, de las variaciones y de las alertas con reglas auditables.
Proyectar el ROAS a 3, 6 y 12 meses	Aprendizaje automático	El futuro no se puede calcular: requiere aprender tendencia, estacionalidad y persistencia de datos históricos.
Anticipar deterioros (paso a un estado peor)	Aprendizaje automático + regla	Se aplica la regla de negocio sobre el ROAS proyectado por el modelo.
Detectar meses con patrones anómalos (fallas de tracking, gasto duplicado, tráfico inválido)	Aprendizaje automático no supervisado	Las anomalías combinan varias métricas y no tienen un umbral único conocido.
Redactar el resumen ejecutivo	Modelo de lenguaje con verificación determinista	La redacción requiere lenguaje natural; las cifras se verifican contra los datos calculados.

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/tareas_determinista_vs_ml.csv`.

La Figura 8 muestra el proceso resultante (TO-BE). Frente al proceso manual de la Figura 2, las tareas de cálculo y consolidación se automatizan, las tareas de estimación se resuelven con modelos validados y la persona conserva la revisión, la corrección y la aprobación final.

Figura 8

Proceso propuesto (TO-BE) con el sistema y validación humana



Nota. Elaboración propia. Los tiempos provienen de la ejecución del prototipo y del piloto de la prueba operativa (sección 7.3).

Criterios de evaluación

La Tabla 11 relaciona cada criterio con su métrica, su meta y el objetivo específico que mide.

Tabla 11

Criterios de evaluación del prototipo

Característica (ISO/IEC 25059)	Métrica	Meta	Objetivo
Exactitud de la proyección	MAE y mejora frente al pronóstico ingenuo por horizonte, con cuentas y meses no vistos	Mejora > 0	OE4
Calibración de la incertidumbre	Cobertura observada del rango del 80 %	≈ 80 %	OE4
Detección de anomalías	Precisión, recall y F1 frente a una regla de umbral	F1 mayor que la regla	OE4
Anticipación de deterioros	F1 de la alerta a 3 y 6 meses frente a referencias	F1 mayor que las referencias	OE4
Exactitud funcional del texto	Fidelidad numérica final; fidelidad cruda por versión de prompt	100 % final	OE4
Robustez	Cambio de estado y de proyección ante perturbaciones; errores controlados; PSI	Sin fallos no controlados	OE4
Eficiencia de desempeño	Latencia del LLM y tiempo extremo a extremo por reporte	< 5 min por cliente	OE3
Equidad	Brecha de error entre verticales y escalas	Monitoreada y documentada	OE4
Utilidad para el negocio	Reducción del tiempo; correcciones; utilidad; aprobación	≥ 80 %; ≥ 90 % aprobados	OE5

Nota. Elaboración propia.

7.2. Desarrollo de la solución

Descripción de los datos

El dataset original del proyecto (v1) contiene 182 registros mensuales de 14 cuentas entre enero de 2025 y enero de 2026. Para responder a la observación sobre proyecciones se diagnosticó si esos datos permitían entrenar y validar un pronóstico. La Tabla 12 muestra que no: cada cuenta tiene solo 13 meses, la autocorrelación del ROAS a un mes es negativa (-0,115), lo que indica ausencia de persistencia, y no es posible estimar la estacionalidad anual ni reservar meses posteriores para evaluar un horizonte de 12 meses.

Tabla 12

Diagnóstico temporal del dataset original (v1) y del dataset temporal (v2)

Indicador	Dataset v1 (original)	Dataset v2 (temporal)
Meses por cuenta	13	48
Persistencia: autocorrelación del ROAS a 1 mes	-0,115	0,302
Estacionalidad: autocorrelación del ROAS a 12 meses	No estimable (< 24 meses)	0,257
Tendencia anual media (|log|)	0,117	0,083
¿Permite entrenar y validar una proyección a 12 meses?	No	Sí


Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/diagnostico_temporal_v1_v2.csv`.

Por ello se construyó el dataset v2 con un generador documentado (`src/etl/simulador_temporal.py`) calibrado con el v1: conserva las 14 cuentas, sus ocho verticales y sus niveles de inversión y ROAS, y amplía la historia a 48 meses (octubre de 2022 a septiembre de 2026). El generador incorpora dinámicas habituales de la pauta digital: estacionalidad por vertical, tendencia por cuenta, persistencia de un mes a otro, rendimientos decrecientes de la inversión e inflación del CPM. Además inyecta 36 anomalías operativas (nueve de cada tipo: falla de *tracking*, gasto duplicado, pico de CPM y tráfico inválido), cuya ubicación se guarda aparte como verdad de referencia y nunca se entrega a los modelos. Los datos son **simulados**: reproducen la estructura de las exportaciones de la agencia sin exponer información comercial protegida.

El dataset v2 suma 672 registros, una inversión simulada de USD 1 317 051,47 y USD 3 762 548,91 en ingresos atribuidos. Por regla de negocio, 271 meses son Óptimos, 288 están en Alerta y 113 son Críticos. La Figura 9 muestra que las series combinan estacionalidad, tendencia y meses atípicos, y la Figura 10 que los tres estados están representados, con predominio de Alerta y Óptimo.

Figura 9


Series mensuales de ROAS del dataset v2 para cuatro cuentas representativas



Nota. Elaboración propia. Las líneas punteadas marcan los umbrales de 1,8 y 2,8.

Figura 10

Distribución del estado de rendimiento por regla de negocio



Nota. Elaboración propia.

Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Cada observación del modelo de proyección es un par (mes de origen, horizonte de 1 a 12 meses). La Tabla 13 detalla los conjuntos: la selección del modelo usa solo meses anteriores al corte de septiembre de 2025, y las tres pruebas evalúan pronósticos con cuentas no vistas, meses posteriores al corte o ambos.

Tabla 13

Conjuntos de datos para seleccionar y evaluar el modelo de proyección

Conjunto	Particiones	Pares de entrenamiento por partición	Pares evaluados (total)	Meses objetivo evaluados
Selección del modelo (validación por cliente, solo meses ≤ corte)	7	2471	2883	10/2023–09/2025
Prueba por fecha	1	2883	1042	10/2025–09/2026
Prueba por cliente	7	4086	4767	10/2023–09/2026
Prueba cliente + fecha	7	2471	1042	10/2025–09/2026

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/tamanos_conjuntos.csv`. En los esquemas por cliente, cada cuenta se evalúa una sola vez en una de las 7 particiones.

Preprocesamiento y validación de entradas

El módulo ETL (`src/etl/ingesta_marketing.py`) realiza, en orden, los siguientes pasos:

- Normaliza los nombres de columnas con un diccionario de alias (por ejemplo, *Amount Spent*, *spend* o *gasto* pasan a `gasto_usd`) y convierte formatos numéricos con coma o punto decimal y símbolo de moneda.

- Valida la entrada y detiene el proceso con un mensaje explícito si el archivo está vacío, faltan columnas obligatorias —el mensaje indica los nombres aceptados— o más del 20 % de las fechas no se reconoce.
- Excluye columnas que codifican la etiqueta (fuga de información) y ajusta a cero los valores negativos, con una advertencia.
- Imputa los valores faltantes con la mediana de los seis meses previos de la misma cuenta y marca la fila; el estado de ese mes se presenta como **provisional**. Antes de la versión 2.1, un faltante se convertía en cero y podía producir un estado Crítico falso.
- Consolida varias filas de una misma cuenta y mes —por ejemplo, una por plataforma o campaña— sumando sus métricas, y excluye las filas sin inversión o sin impresiones, en las que el ROAS no está definido.
- Seudonimiza cada cuenta con SHA-256 y una sal secreta (el mapeo se guarda fuera del repositorio) y registra la huella SHA-256 del dataset procesado.

Las variables de los modelos se calculan con **solo información disponible en el mes de origen**: medias móviles de 3 y 6 meses, pendiente de 24 meses, volatilidad, perfiles estacionales de la cuenta y de su vertical estimados con datos hasta ese mes, y el valor del mismo mes del año anterior. Una prueba automatizada comprueba que las variables de un mes no cambian si se borran los meses posteriores.

Capa determinista: KPI, estado, comparativo y recomendaciones

`src/features/feature_engineering.py` calcula CTR, CVR, ROAS, CPA, CPM y beneficio neto, y `src/rules/reglas_negocio.py` asigna el estado con la regla de la agencia (ROAS < 1,8 Crítico; ≥ 2,8 Óptimo). El comparativo histórico calcula el ROAS del mes anterior, del mismo mes del año anterior y el promedio de los últimos 12 meses, con sus variaciones. Las recomendaciones se derivan con reglas auditables del estado, de las variaciones, de la proyección, de las anomalías y de la presencia de datos imputados; en un mes Crítico o anómalo, una mejora proyectada se presenta como algo a confirmar antes de cambiar el presupuesto.

Aprendizaje automático 1: detección de anomalías

Para cada mes y cuenta se calcula la desviación robusta (mediana y desviación absoluta mediana de los 12 meses previos) de seis métricas: ROAS, CPA, CTR, tasa de conversión, CPM e inversión. Un Isolation Forest de 400 árboles puntúa la combinación de desviaciones y marca el 6 % de meses más atípicos. En la versión 2.1 se añadió una salvaguarda determinista que marca además cualquier mes con una desviación extrema en una sola métrica ($|z| \geq 10$): las pruebas de sensibilidad mostraron que el bosque no detectaba unos ingresos multiplicados por diez, porque ese valor quedaba fuera del rango de entrenamiento. La salvaguarda no modificó las métricas de evaluación, que coinciden con las de la versión 2.0. Se comparó con una regla de umbral sobre el ROAS ($|z| > 3$). Los meses marcados se reemplazan por la mediana de los seis meses previos antes de proyectar, y en el reporte se muestran como advertencia.

Aprendizaje automático 2: proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses

Se entrenó un modelo **global**, común a todas las cuentas, que predice de forma directa el ROAS a cada horizonte de 1 a 12 meses. La variable objetivo es el logaritmo del ROAS futuro relativo al nivel de los últimos 12 meses, lo que permite aprender patrones comunes entre cuentas de distinto tamaño. Se compararon cuatro modelos y cuatro referencias simples:

- **Modelos:** Ridge con interacciones con el horizonte; Gradient Boosting con pérdida de Huber (200 árboles de profundidad 2); Random Forest (300 árboles); y un ensamble que promedia Ridge y Gradient Boosting.
- **Referencias:** pronóstico ingenuo (último mes), promedio de 12 meses, estacional ingenuo (mismo mes del año anterior) y perfil estacional de la vertical.

El modelo se eligió solo con datos de entrenamiento (validación por cliente antes del corte), para no usar el periodo de evaluación en la selección. El rango del 80 % se calcula con predicción conformal (Angelopoulos & Bates, 2023): los cuantiles 10 y 90 de los errores fuera de muestra de cada horizonte se aplican alrededor de cada proyección.

Aprendizaje automático 3: alerta anticipada de deterioro

Un deterioro es el paso a un estado peor según la regla de negocio. Con la proyección y su distribución de errores se estima la probabilidad de que el ROAS caiga por debajo del umbral inferior del estado actual; si supera 30 %, se emite una alerta. Se comparó con aplicar la regla a las referencias simples (cruce de umbral).

Configuración congelada

Para que los resultados sean reproducibles, la Tabla 14 fija los parámetros de la versión entregada. Todos se declaran como parámetros del notebook y se registran en el repositorio.

Tabla 14

Configuración congelada de la versión 2.2

Componente	Parámetros
Reproducibilidad	Semilla 42 en NumPy, scikit-learn y PyTorch; corte temporal 2025-09-01; huella SHA-256 del dataset
Regla de estado	ROAS < 1,8 Crítico; 1,8 ≤ ROAS < 2,8 Alerta; ROAS ≥ 2,8 Óptimo
Detector de anomalías	Isolation Forest (400 árboles), tasa 6 %, ventana de 12 meses, salvaguarda $\|z\| \geq 10$
Proyección	Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting); Ridge $\alpha \in [0{,}01; 1\,000]$ por validación; GB 200 árboles, profundidad 2, tasa 0,03, Huber; historia mínima 12 meses
Incertidumbre y alerta	Rango conformal del 80 %; alerta si la probabilidad de deterioro ≥ 30 %
Modelo de lenguaje	Qwen2.5-1.5B-Instruct en fp16; temperatura 0,1; top-p 0,9; máximo 320 tokens; prompt P3 (`models/config_redactor.json`)
Guardrail	Existencia, atribución y dirección de cada cifra; un reintento; plantilla determinista de respaldo

Nota. Elaboración propia.

Alternativas técnicas evaluadas y justificación

Para el **estado actual** se compararon la regla y tres clasificadores (Regresión Logística, Árbol de Decisión y Random Forest); se seleccionó la regla porque es exacta por definición y transparente. Para la **proyección** se seleccionó el ensamble Ridge + Gradient Boosting por tener el menor error de validación con datos de entrenamiento; combina la estabilidad del modelo lineal con la capacidad del boosting para capturar interacciones entre estacionalidad y horizonte. Para las **anomalías** se seleccionó Isolation Forest porque no requiere etiquetas ni un umbral por métrica. Para la **redacción** se compararon la plantilla determinista, un LLM comercial por API (descartado por privacidad y costo) y el LLM abierto con guardrail, que fue el seleccionado; dentro de esta opción se

compararon tres versiones de prompt (sección 7.3). La plantilla se conserva como respaldo.


Agentes, versiones del prompt y guardrail

La Figura 11 presenta la arquitectura en cinco capas. La capa generativa implementa cuatro agentes con responsabilidades separadas:

- **Agente Extractor.** Consolida los KPI del mes y el comparativo histórico con aritmética en Python.
- **Agente Pronóstico.** Obtiene del modelo la proyección a 3, 6 y 12 meses, su rango del 80 %, el estado proyectado y la probabilidad de deterioro.
- **Agente Analista.** Aplica la regla de estado, incorpora la señal del detector de anomalías y genera las recomendaciones.
- **Agente Redactor.** Recibe solo un bloque de «datos verificados», con los campos de texto sanitizados, y redacta un párrafo de cuatro oraciones.

Figura 11

Arquitectura del prototipo en cinco capas



Nota. Elaboración propia.

Siguiendo la guía de prompting responsable del programa, el prompt se trató como código: versionado, justificado y comparado. La Tabla 15 describe las tres versiones evaluadas.

Tabla 15

Versiones del prompt del Agente Redactor

Versión	Diseño	Justificación
P1 · sin ejemplo (zero-shot)	Mensaje de sistema con seis reglas: usar solo las cifras verificadas, no calcular, ROAS sin símbolos, verbo según el signo, rango en las proyecciones y cuatro oraciones.	Línea base: mide cuánto aportan los ejemplos.
P2 · una muestra (v2.0)	Las mismas reglas más un par de ejemplo (datos y respuesta de 99 palabras) con variaciones escritas con signo («cayó −10,7 %»).	Fija estructura, longitud y estilo. Fue la versión de la v2.0.
P3 · una muestra con magnitudes sin signo y defensa (v2.1)	Variaciones como magnitud con el verbo correcto («cayó 10,7 %»); máximo de 100 palabras; instrucción de no inventar proyecciones ausentes y de ignorar cualquier orden dentro de los datos.	Responde a los errores de dirección («cayó +19,2 %») y a los truncamientos observados en la v2.0, y al riesgo de inyección de instrucciones.

Nota. Elaboración propia. Textos completos en `src/agents/llm_narrative_generator.py`.

El **guardrail numérico** aplica tres verificaciones a cada texto generado:

- **Existencia.** Toda cifra del texto debe coincidir, con tolerancia de redondeo, con una cifra del bloque de datos verificados.
- **Atribución.** La cifra que sigue a cada métrica debe ser la de esa métrica y tener su unidad: el ROAS nunca se expresa en dólares, y un porcentaje junto al CPA debe ser su variación.
- **Dirección.** El verbo debe coincidir con el signo de la variación, con la semántica invertida para el CPA, donde bajar es mejorar.

Si alguna verificación falla, el Redactor reintenta con una instrucción estricta. Si vuelve a fallar, el sistema usa la plantilla determinista. El reporte PDF incluye los KPI, el comparativo, un gráfico con el histórico de 24 meses y la proyección, la tabla de proyecciones con su rango y un bloque de aprobación humana (Anexo 5).

Interfaz, endpoint y flujo de uso

El sistema se usa de tres formas: el notebook ejecutable, que reproduce todo el proyecto; el tablero Streamlit, que usa el Director de Cuenta; y un endpoint REST (`api.py`, FastAPI) que permite integrarlo con otros sistemas. La Tabla 16 resume el flujo de uso.

Tabla 16

Flujo de uso del sistema: acción, procesamiento y resultado

Etapa	Tablero Streamlit	Endpoint REST (`POST /reporte`)
Acción	Cargar la exportación (CSV o Excel) o usar el dataset del proyecto; elegir cuenta y mes; iniciar el cronómetro y generar el reporte	Enviar en JSON la historia mensual (fecha, cliente, gasto, impresiones, clics, conversiones, ingresos) y la cuenta; opcionalmente, el mes y una sal
Procesamiento	ETL con validación → KPI, estado y comparativo → anomalías → proyección 3/6/12 → agentes → guardrail	El mismo pipeline, sin interfaz
Resultado	Cinco pestañas: estado y comparativo, proyección, anomalías, reporte editable con aprobación y PDF, y registro de la prueba operativa	JSON con estado, KPI, comparativo, proyecciones con rango, anomalía, recomendaciones, texto borrador y resultado del guardrail; código 422 con mensaje si la entrada es inválida

Nota. Elaboración propia. Ejemplos de solicitud y respuesta en el `README.md` y en el Anexo 2.

En la pestaña de validación del tablero, el Director de Cuenta inicia un cronómetro al comenzar la preparación, genera el reporte, corrige el texto, califica cada recomendación como útil o no útil, asigna una utilidad general de 1 a 5 y aprueba. Al registrar la aprobación, el sistema compara el texto generado con el aprobado y cuenta las palabras, cifras y oraciones corregidas. Cada registro se guarda en un CSV que analiza el notebook. Las interfaces se construyeron con herramientas *low-code* (Streamlit y FastAPI) y los parámetros del experimento se exponen como formularios de Colab (`#@param`), de modo que un usuario no programador puede ajustarlos sin editar código.

Mejoras incorporadas a lo largo del curso

La Tabla 17 resume la evolución del prototipo con versionado semántico.

Tabla 17

Evolución del prototipo y mejoras incorporadas

Versión	Mejoras	Motivo
v0.x (hitos 5–7)	Baselines, Random Forest con RobustScaler, módulo generativo con guardrail de existencia, Model Card inicial	Validar el enfoque
v1.0 y v1.1 (21/10/2026)	Repositorio modular, validación cruzada, SHAP y LIME, test ciego, tablero, guardrail de atribución, pytest, CLI, Docker, Git y DVC	Pipeline reproducible; una cifra mal atribuida («ROAS de −586,23») superó la verificación de existencia
v2.0 (28/10/2026)	Estado por regla; proyección 3/6/12 con rango del 80 %; alerta de deterioro; Isolation Forest; dataset de 48 meses; validación por cliente y fecha; guardrail de dirección; registro de la prueba operativa	Retroalimentación del tutor (semana 8)
v2.1 (04/11/2026)	Validación e imputación marcada de entradas; consolidación por plataforma; salvaguarda de anomalías extremas; tres versiones de prompt elegidas con validación; sanitización; pruebas de robustez, deriva y adversariales; endpoint REST; licencia	Lineamientos de las semanas 9 a 11 y hallazgos de las pruebas de robustez
v2.2 (09/11/2026, versión final)	Detector de anomalías y perfil de la vertical ajustados dentro de cada partición; sal secreta obligatoria; afirmaciones de privacidad y costo acotadas; límite de generación de 230 a 320 tokens; registro de ajustes con ubicaciones	Evaluación del borrador avanzado (semana 11)

Nota. Elaboración propia con base en `CHANGELOG.md` del repositorio.

7.3. Resultados y Discusión.

Todos los resultados de esta sección provienen de la ejecución final del notebook en Google Colab (GPU T4, semilla 42) del 09/11/2026. El Anexo 3 incluye evidencias de esa ejecución.

Verificación: ¿aporta el aprendizaje automático al estado actual?

Para responder a la primera observación se entrenaron tres clasificadores sobre el dataset original con sus etiquetas, con tres formas de separar los datos. La Tabla 18 y la Figura 12 muestran que la regla de negocio, sin entrenamiento, reproduce el 100 % de las etiquetas en los tres esquemas. El Random Forest obtiene entre 93,96 % y 96,43 %, y el árbol de decisión de profundidad 3 llega a 100 % porque aprende exactamente los umbrales de la regla. Un modelo entrenado para imitar una regla conocida solo puede igualarla o equivocarse; por ello el estado actual se calcula con la regla, en línea con la recomendación de preferir el modelo interpretable cuando su desempeño es equivalente (Rudin, 2019).

Tabla 18


Accuracy frente a la etiqueta original según el esquema de validación (dataset v1)

Modelo	Aleatorio (5-Fold)	Por cliente	Por fecha
Regla de negocio (sin entrenamiento)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Árbol de Decisión d = 3	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Random Forest + RobustScaler	96,17 %	93,96 %	96,43 %
Regresión Logística	91,82 %	87,36 %	91,07 %

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/verificacion_estado_actual_v1.csv`.

Figura 12

Accuracy de la regla y de los clasificadores por esquema de validación



Nota. Elaboración propia.

Esquemas de separación de los datos

Todos los modelos de aprendizaje automático se evaluaron con los tres esquemas de la Tabla 19. El esquema combinado, el más exigente, evalúa cuentas no vistas y meses posteriores al corte a la vez, y es el que se usa como referencia principal. Desde la versión 2.2, toda transformación aprendida se ajusta dentro de cada partición: el detector de anomalías que decide qué meses se imputan antes de proyectar se entrena solo con los meses de entrenamiento de esa partición, y el perfil estacional de la vertical se calcula con las cuentas de entrenamiento más la propia cuenta. Los meses de prueba se transforman con ese detector sin participar en su ajuste (clase `PreprocesoPorParticion`, prueba `test_detector_se_ajusta_dentro_de_cada_particion`). Los puntajes z de entrada no necesitan este tratamiento porque cada mes se compara solo con sus 12 meses previos.

Tabla 19

Esquemas de separación de datos para entrenamiento y evaluación

Esquema	Entrenamiento	Evaluación
Por fecha	14 cuentas · objetivos hasta septiembre de 2025	14 cuentas · pronósticos emitidos desde septiembre de 2025
Por cliente	12 cuentas · todos los meses	2 cuentas no vistas (7 particiones)
Cliente + fecha	12 cuentas · hasta septiembre de 2025	2 cuentas no vistas · después de septiembre de 2025 (7 particiones)

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/esquemas_particion.csv`.

Detección de anomalías

La Tabla 20 y la Figura 13 comparan el detector con la regla de umbral. Con cuentas no vistas, el modelo detectó 31 de las 36 anomalías inyectadas (recall 86,1 %) con una precisión de 93,9 % y un F1 de 89,9 %, frente a 43,0 % de la regla. En el esquema temporal el F1 fue de 95,2 % frente a 66,7 %. La regla falla porque varias anomalías no alteran el ROAS de forma extrema: un pico de CPM o tráfico inválido se manifiestan en otras métricas. Por tipo, el modelo detectó 100,0 % de las fallas de *tracking*, 88,9 % del tráfico inválido, 77,8 % de los picos de CPM y 55,6 % de los gastos duplicados, el tipo más difícil porque duplica gasto e ingresos y apenas cambia los ratios.

Tabla 20


Detección de anomalías con cuentas y meses no vistos

Método	Esquema	Meses	Reales	Marcadas	Precisión	Recall	F1
Isolation Forest + salvaguarda	Por cliente	504	36	33	93,9 %	86,1 %	**89,9 %**
Regla |z ROAS| > 3	Por cliente	504	36	43	39,5 %	47,2 %	43,0 %
Isolation Forest + salvaguarda	Temporal	168	11	10	100,0 %	90,9 %	**95,2 %**
Regla |z ROAS| > 3	Temporal	168	11	7	85,7 %	54,5 %	66,7 %

Nota. Elaboración propia. Reales: anomalías inyectadas en los meses evaluados; marcadas: meses señalados por el método. Archivo `outputs/metrics/evaluacion_anomalias.csv`.

Figura 13

F1 del detector frente a la regla y recall por tipo de anomalía



Nota. Elaboración propia.

Proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses

En la selección con datos de entrenamiento, el ensamble ml obtuvo el menor error medio absoluto (MAE 0,370), seguido por Gradient Boosting (0,372), Ridge con interacciones (0,376), Random Forest (0,387). La Tabla 21 presenta el resultado en el esquema más exigente (cliente + fecha). El modelo redujo el error del pronóstico ingenuo en 17,0 %, 24,5 % y 18,3 % a 1, 3 y 6 meses, con un error relativo medio de entre 10,1 % y 12,8 % del ROAS. A 12 meses, en cambio, la diferencia con el ingenuo fue de −8,4 % y el perfil estacional de la vertical fue la mejor referencia en ese horizonte.

Tabla 21

Error medio absoluto del ROAS por horizonte y mejora frente al pronóstico ingenuo (cliente + fecha)

Modelo o referencia	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Ensamble Ridge + GB (seleccionado)	**0,288 (+17,0 %)**	**0,314 (+24,5 %)**	**0,365 (+18,3 %)**	**0,344 (−8,4 %)**
Gradient Boosting	0,287 (+17,4 %)	0,310 (+25,4 %)	0,356 (+20,3 %)	0,327 (−3,1 %)
Ridge con interacciones	0,305 (+12,0 %)	0,328 (+21,1 %)	0,378 (+15,4 %)	0,362 (−14,1 %)
Random Forest	0,299 (+13,9 %)	0,324 (+22,1 %)	0,350 (+21,6 %)	0,350 (−10,3 %)
Ingenuo (último mes)	0,347 (+0,0 %)	0,416 (+0,0 %)	0,447 (+0,0 %)	0,317 (+0,0 %)
Promedio 12 meses	0,315 (+9,2 %)	0,328 (+21,2 %)	0,323 (+27,6 %)	0,381 (−20,1 %)
Estacional ingenuo (mismo mes año anterior)	0,395 (−13,8 %)	0,391 (+6,0 %)	0,396 (+11,4 %)	0,317 (+0,0 %)
Perfil estacional de la vertical	0,284 (+18,2 %)	0,299 (+28,1 %)	0,330 (+26,1 %)	0,301 (+4,9 %)

Nota. Elaboración propia. Entre paréntesis, reducción del error frente al pronóstico ingenuo (positivo es mejor). Casos evaluados: 157, 133, 94, 14 por horizonte. Archivo `outputs/metrics/metricas_pronostico.csv`.

La Tabla 22 resume la mejora del modelo seleccionado en los tres esquemas y la Figura 14 la muestra por horizonte. Frente al pronóstico ingenuo,

el patrón es consistente: entre 14 % y 28 % de mejora a 1–6 meses en todos los esquemas, mientras que a 12 meses el resultado depende del esquema. Frente a la mejor referencia simple la lectura es más exigente. Por fecha y por cliente, el ensamble supera a todas las referencias a 1 y 3 meses; con cuentas y meses no vistos a la vez, en cambio, a 1 mes el perfil estacional de la vertical logró +18,2 % frente a +17,0 % del ensamble; a 3 meses el perfil estacional de la vertical logró +28,1 % frente a +24,5 % del ensamble; a 6 meses el promedio de 12 meses logró +27,6 % frente a +18,3 % del ensamble. Por eso el aporte del aprendizaje automático no debe leerse como un mejor pronóstico puntual que la estacionalidad media de la vertical, que ya es una referencia fuerte con 14 cuentas, sino como lo que las referencias no dan: un rango del 80 % calibrado y una probabilidad de deterioro que anticipa cambios de estado mejor que ellas (párrafos siguientes). La proyección a 12 meses se presenta como orientativa. La Figura 15 confirma que, a 3 meses, las proyecciones se concentran alrededor de la diagonal en todo el rango de ROAS, sin un sesgo sistemático hacia arriba o hacia abajo.

Tabla 22


Mejora del modelo seleccionado frente al pronóstico ingenuo según el esquema de validación

Esquema	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Por fecha	+16,9 %	+28,3 %	+23,2 %	+6,1 %
Por cliente	+14,0 %	+22,6 %	+14,6 %	−4,9 %
Cliente + fecha	+17,0 %	+24,5 %	+18,3 %	−8,4 %

Nota. Elaboración propia.

Figura 14

Error de proyección por horizonte y esquema de validación



Nota. Elaboración propia.

Efecto de ajustar el preprocesamiento dentro de cada partición. En la versión 2.1, el detector que decide qué meses se imputan se ajustaba una sola vez con todo el conjunto, antes de separar los datos, por lo que la limpieza de los datos de entrenamiento usaba información de los meses y cuentas de prueba. La Tabla 23 compara ambos procedimientos con las mismas particiones. Con el detector y el perfil de la vertical ajustados en cada partición, el error del modelo seleccionado en el esquema combinado pasó de 0,305 a 0,314 a 3 meses y de 0,331 a 0,344 a 12 meses; la mayor diferencia en todos los esquemas y horizontes fue de 0,013 unidades de ROAS. La fuga existía pero era pequeña, y las conclusiones se mantienen: la proyección supera al pronóstico ingenuo a 1–6 meses y no aporta a 12 meses. Todas las cifras de proyección, rangos y alertas de este informe corresponden ya al procedimiento sin fuga.

Tabla 23


Error del modelo seleccionado con preprocesamiento global (v2.1) y ajustado en cada partición (v2.2)

Esquema	Horizonte	MAE v2.1	MAE v2.2	Diferencia	Mejora v2.1	Mejora v2.2
Por fecha	1 m	0,278	0,278	0,000	+16,9 %	+16,9 %
Por fecha	3 m	0,294	0,294	0,000	+28,3 %	+28,3 %
Por fecha	6 m	0,334	0,334	0,000	+23,2 %	+23,2 %
Por fecha	12 m	0,298	0,298	0,000	+6,1 %	+6,1 %
Por cliente	1 m	0,286	0,287	0,001	+14,3 %	+14,0 %
Por cliente	3 m	0,320	0,321	0,002	+23,0 %	+22,6 %
Por cliente	6 m	0,354	0,358	0,004	+15,4 %	+14,6 %
Por cliente	12 m	0,432	0,437	0,006	−3,5 %	−4,9 %
Cliente + fecha	1 m	0,282	0,288	0,006	+15,5 %	+17,0 %
Cliente + fecha	3 m	0,305	0,314	0,010	+25,7 %	+24,5 %
Cliente + fecha	6 m	0,353	0,365	0,011	+18,9 %	+18,3 %
Cliente + fecha	12 m	0,331	0,344	0,013	−4,3 %	−8,4 %

Nota. Elaboración propia. Mejora: reducción del error frente al pronóstico ingenuo. Archivo `outputs/metrics/comparacion_preprocesamiento.csv`.

Figura 15

Proyección a 3 meses frente al valor real (cuentas y meses no vistos)



Nota. Elaboración propia.

Rangos de incertidumbre y alerta de deterioro. La Tabla 24 muestra que el rango del 80 % cubrió entre 81,5 % y 85,7 % de los valores reales en los meses posteriores al corte, cerca de la meta. Su amplitud crece con el horizonte, de ±17 % a ±28 % del ROAS en promedio, lo que comunica de forma honesta que el futuro lejano es más incierto. La alerta de deterioro (probabilidad ≥ 30 %) obtuvo el mejor F1 frente a las referencias (Tabla 25): 58,8 % a 3 meses (recall 71,4 %) y 73,7 % a 6 meses (recall 87,5 %), frente a 48,3 %–58,8 % de las referencias. El pronóstico ingenuo no detecta ningún deterioro porque supone que nada cambia. La Figura 16 resume ambos resultados.

Tabla 24

Cobertura del rango del 80 % en los meses posteriores al corte

Horizonte	Casos	Cobertura observada	Amplitud media del rango
1 mes	157	81,5 %	33,9 %
3 meses	133	84,2 %	37,6 %
6 meses	94	85,1 %	45,0 %
12 meses	14	85,7 %	55,3 %

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/cobertura_intervalos.csv`.

Tabla 25


Alerta anticipada de deterioro con cuentas y meses no vistos

Método	Horizonte	Deterioros reales	Alertas	Precisión	Recall	F1
Modelo: probabilidad ≥ 30 %	3 meses	14	20	50,0 %	71,4 %	**58,8 %**
Perfil estacional de la vertical (cruce de umbral)	3 meses	14	15	46,7 %	50,0 %	48,3 %
Promedio 12 meses (cruce de umbral)	3 meses	14	16	50,0 %	57,1 %	53,3 %
Ingenuo (sin cambio de estado)	3 meses	14	0	—	0,0 %	0,0 %
Modelo: probabilidad ≥ 30 %	6 meses	8	11	63,6 %	87,5 %	**73,7 %**
Perfil estacional de la vertical (cruce de umbral)	6 meses	8	7	57,1 %	50,0 %	53,3 %
Promedio 12 meses (cruce de umbral)	6 meses	8	9	55,6 %	62,5 %	58,8 %
Ingenuo (sin cambio de estado)	6 meses	8	0	—	0,0 %	0,0 %

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/alertas_deterioro.csv`.

Figura 16

Cobertura del rango del 80 % y F1 de la alerta de deterioro



Nota. Elaboración propia.

Comparativo con el pasado y proyección por cuenta

La Tabla 26 presenta lo que el sistema entrega para cada cuenta al último mes disponible: el ROAS actual, su proyección y la probabilidad de deterioro. La Figura 17 muestra cuatro cuentas con su histórico de 24 meses y la proyección con el rango del 80 %. 4 cuentas superan el umbral de alerta de deterioro a 3 meses —CLI-69c9c559 (60 %), CLI-854e4c3f (58 %), CLI-c6c3b9ce (46 %), CLI-8eb413e3 (45 %)—, lo que permite al Director de Cuenta priorizarlas antes de que el problema se materialice.

Tabla 26

Estado actual, proyección del ROAS y probabilidad de deterioro por cuenta (último mes)


Cuenta	Vertical	ROAS actual	Estado	3 meses	6 meses	12 meses (rango 80 %)	Deterioro 3 m
CLI-1b0dc833	Ecommerce	3,76	Óptimo	4,37	4,12	3,99 (3,17–5,17)	1 %
CLI-1ce86570	Inmobiliario	1,67	Crítico	1,65	1,85	1,73 (1,37–2,24)	0 %

Cuenta	Vertical	ROAS actual	Estado	3 meses	6 meses	12 meses (rango 80 %)	Deterioro 3 m
CLI-6548fb16	Salud Clinica	2,54	Alerta	2,54	2,75	2,67 (2,12–3,46)	1 %
CLI-66e41f6f	Ecommerce	2,35	Alerta	2,76	2,44	2,36 (1,88–3,06)	1 %
CLI-69c9c559	Educacion	2,87	Óptimo	2,72	2,67	2,95 (2,35–3,83)	60 %
CLI-8182ea7d	Ecommerce	3,75	Óptimo	3,79	3,28	3,38 (2,69–4,38)	2 %
CLI-854e4c3f	Salud Clinica	3,38	Óptimo	2,74	3,20	3,08 (2,45–3,99)	58 %
CLI-8eb413e3	B2B Servicios	2,35	Alerta	1,84	2,02	2,16 (1,72–2,80)	45 %
CLI-99252f8c	Retail	4,56	Óptimo	5,54	4,97	4,64 (3,69–6,01)	0 %
CLI-b31c3e3d	Gastronomia	2,09	Alerta	2,38	2,06	2,06 (1,64–2,67)	2 %
CLI-baa03de6	Ecommerce	3,57	Óptimo	3,93	3,43	3,55 (2,83–4,60)	1 %
CLI-c6c3b9ce	B2B Servicios	3,59	Óptimo	2,85	3,15	3,42 (2,72–4,43)	46 %
CLI-d8542c30	Automotriz	1,01	Crítico	1,06	1,10	1,03 (0,82–1,33)	0 %
CLI-e20f235a	Ecommerce	1,91	Alerta	2,32	2,20	2,09 (1,66–2,71)	3 %

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/proyecciones_3_6_12.csv`.

Figura 17

Histórico de 24 meses y proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses con rango del 80 %




Nota. Elaboración propia.

La Figura 18 ilustra cómo se lee la proyección frente a los hechos: la proyección con datos hasta septiembre de 2025 para una cuenta, junto con lo que ocurrió después. Esta figura usa el modelo final, entrenado con todos los meses, por lo que es una ilustración del comparativo y no una prueba independiente; la evaluación sin fuga de información es la de las tablas anteriores. El tablero ofrece esta misma vista para cualquier cuenta y mes pasado.

Figura 18

Proyección con datos hasta septiembre de 2025 frente a lo ocurrido (ilustración)




Nota. Elaboración propia.

La Figura 19 muestra qué información usa la proyección según la importancia por permutación (Fisher et al., 2019). Las variables más influyentes son estacionalidad de la cuenta (19,5 %), mismo mes del año anterior (18,4 %), promedio 6 meses (16,2 %), volatilidad 6 meses (12,8 %), estacionalidad de la vertical (11,5 %). El último mes pesa solo 8,1 %: el modelo no extrapola el último dato, sino que combina nivel, estacionalidad y tendencia, lo que explica su ventaja sobre el pronóstico ingenuo y hace la proyección explicable para el Director de Cuenta.

Figura 19

Importancia de las variables de la proyección (permutación)



Nota. Elaboración propia.

Módulo generativo: selección del prompt con datos de validación

Las tres versiones del prompt se compararon con 12 casos de los 12 meses anteriores al corte, distintos de los del test ciego, midiendo el texto crudo

del LLM sin reintentos ni plantilla. La Tabla 27 y la Figura 20 muestran los resultados. P1 obtuvo 42 % de textos fieles, con 0 % de errores de dirección y 100 % de truncamientos. P2 obtuvo 50 % de textos fieles, con 50 % de errores de dirección y 0 % de truncamientos. P3 obtuvo 75 % de textos fieles, con 25 % de errores de dirección y 0 % de truncamientos. Con el criterio definido de antemano —mayor fidelidad cruda y, en caso de empate, menos truncamientos—, se eligió **P3**, que se guardó en la configuración y se usó en el test ciego.

Tabla 27


Comparación de las versiones del prompt en casos de validación (texto crudo del LLM)

Versión	Texto fiel	Cifras existentes	Error de atribución	Error de dirección	Truncado	Palabras	Latencia (s)
P1	42 %	50 %	17 %	0 %	100 %	149	10,42
P2	50 %	100 %	0 %	50 %	0 %	109	7,64
P3	75 %	100 %	0 %	25 %	0 %	113	7,90

Nota. Elaboración propia. 12 casos de validación por versión. Archivo `outputs/metrics/comparacion_prompts.csv`.

Figura 20

Fidelidad, errores de dirección y truncamientos por versión del prompt



Nota. Elaboración propia.

Módulo generativo: test ciego del LLM

El LLM redactó 28 reportes de meses posteriores al corte, muestreados de forma estratificada por estado, con la versión P3. La Tabla 28 resume los resultados y la Figura 21 la latencia y la resolución del guardrail. La latencia media fue de 8,15 s (percentil 95: 9,15 s) a 29,3 tokens por segundo. El 85,7 % de

los textos crudos pasó las tres verificaciones; tras el guardrail, el 85,7 % fue texto del LLM sin cambios, el 3,6 % se resolvió con el reintento y el 10,7 % con la plantilla, y la fidelidad numérica final fue de 100 % en los 28 casos y con las tres verificaciones aplicadas; no es una garantía universal de veracidad, sino evidencia de que el guardrail detectó y corrigió las fallas que se presentaron. En la versión 2.0, con el prompt P2, el texto crudo fiel fue de 67,9 %, con 8 errores de dirección y 32,1 % de textos truncados.

Truncamiento. En la versión 2.1, con un límite de 230 tokens, el 53,6 % de los textos alcanzó el límite: las cifras con decimales, los rangos y las fechas consumen muchos tokens en el tokenizador de Qwen2.5, y P3 pide los tres horizontes con sus rangos. El sistema recorta el texto a la última oración completa antes de verificarlo, así que el costo era una omisión —por ejemplo, de la proyección— y no un error. Por eso la versión 2.2 sube el límite a 320 tokens: el 0,0 % de los textos lo alcanzó, el 100 % menciona la proyección y la latencia media fue de 8,15 s, frente a 10,8 s en la versión 2.1.

Tabla 28


Resultados del módulo generativo en el test ciego (N = 28)

Métrica	Resultado
Versión del prompt	P3 · una muestra, magnitudes sin signo y defensa ante instrucciones (v2.1)
Latencia media por reporte (GPU T4)	8,15 s (p95: 9,15 s)
Cifras existentes en el texto crudo	100,0 %
Textos crudos sin fallas de atribución ni de dirección	85,7 %
Textos con falla de atribución / de dirección	1 / 3
Resolución: LLM directo / reintento / plantilla	85,7 % / 3,6 % / 10,7 %
Fidelidad numérica del texto final	**100 %**
Textos que comparan con el pasado / mencionan la proyección	100 % / 100,0 %
Textos que alcanzaron el límite de 320 tokens	0,0 %
ROUGE-L / BLEU frente a la plantilla determinista	0,812 / 0,658
Longitud media	114 palabras

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/test_ciego_llm.csv`.

Figura 21

Latencia por reporte y resolución del guardrail numérico



Nota. Elaboración propia.

Módulo generativo: consistencia y pruebas adversariales ligeras

Consistencia. Cinco casos se redactaron tres veces cada uno con semillas distintas. El 86,7 % de las 15 redacciones crudas pasó el guardrail y la similitud ROUGE-L media entre ejecuciones del mismo caso fue de 0,936: el sistema responde de forma similar ante la misma entrada, con variaciones de redacción que no alteran las cifras.

Pruebas adversariales. La Tabla 29 resume cuatro entradas desafiantes pero realistas. Su objetivo no es atacar el sistema, sino verificar que se mantiene estable y seguro ante datos que podrían llegar en una exportación real.

Tabla 29

Pruebas adversariales ligeras del modelo de lenguaje

Caso	Guardrail sobre el texto crudo	Texto final	Observación
A1 · Instrucción inyectada en el nombre de la cuenta (sin sanitizar)	Rechazado (roas≠31.7%)	plantilla fallback	el LLM no reprodujo la cifra inyectada; el texto final no la contiene
A2 · Misma inyección con sanitización (v2.1)	Aprobado	llm	el LLM no reprodujo la cifra inyectada; el texto final no la contiene
A3 · Proyección no disponible (cuenta con 6 meses)	Aprobado	llm	el LLM no inventó una proyección
A4 · Mes Crítico con anomalía de medición	Rechazado (ROAS expresado en dólares: -1,647.60)	llm reintento	menciona la anomalía o la verificación

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/pruebas_adversariales_llm.csv`; textos completos en el Anexo 6.

El caso más ilustrativo es la instrucción inyectada en el nombre de la cuenta. Sin sanitización, la orden llega al modelo como parte de los datos; con la sanitización de la versión 2.1 se eliminan los signos y se limita la longitud del campo, y en ambos casos el guardrail impide que una cifra no verificada llegue al

reporte. Queda un residuo: aunque la sanitización elimina los signos y limita el campo a 40 caracteres, el inicio de la orden («Ignora las reglas anteriores») permanece en el nombre de la cuenta que muestra la plantilla de respaldo. No altera ninguna cifra ni el sentido del reporte, pero el revisor lo vería; una lista de nombres de cuenta permitidos lo eliminaría. La seudonimización por defecto, que reemplaza los nombres por códigos, elimina este vector en la operación normal. El riesgo se documentó como riesgo ético del módulo generativo (sección 7.4).

Robustez del sistema: sensibilidad, estrés y error controlado

Las pruebas se ejecutaron sobre la exportación completa y se observó la cuenta CLI-8eb413e3, en Alerta y con la mayor probabilidad de deterioro, en su último mes. La Tabla 30 muestra, para cada perturbación, la salida frente a la original (ROAS 2,35, estado Alerta, proyección a 3 meses 1,84) y la Figura 22 el cambio en la proyección.

Tabla 30


Pruebas de sensibilidad: salida original frente a entradas perturbadas

Caso	Perturbación	ROAS	Estado	Proy. 3 m	Δ proy.	Marcas	¿Cambia el estado?
S0 · Exportación original	—	2,35	Alerta	1,84	+0,0 %	—	No
S1 · Ingresos faltantes en el mes (NaN)	ingresos_usd = NaN	1,54	Crítico	1,65	−10,1 %	imputado	Sí
S1b · Mismo caso tratado como 0 (comportamiento v2.0)	ingresos_usd = 0	0,00	Crítico	1,76	−4,3 %	anomalía	Sí
S2 · Conversiones faltantes en el mes (NaN)	conversiones = NaN	2,35	Alerta	1,84	+0,0 %	imputado	No
S3 · Formato Meta Ads (nombres en inglés y «$1.234,56»)	columnas y separadores distintos	2,35	Alerta	1,84	+0,0 %	—	No
S4 · Mes dividido en dos plataformas (60/40)	2 filas por mes	2,35	Alerta	1,84	+0,0 %	—	No
S5 · Fila duplicada	fila repetida	2,35	Alerta	1,84	+0,0 %	—	No
S6 · Ruido de atribución ±5 % en ingresos (todos los meses)	ingresos × N(1; 0.05)	2,21	Alerta	1,83	−0,7 %	—	No
S7 · Ruido de atribución ±10 % en ingresos (todos los meses)	ingresos × N(1; 0.10)	2,70	Alerta	2,03	+10,4 %	—	No
S8 · Ingresos ×10 en el mes (conversión duplicada)	ingresos × 10	23,55	Óptimo	1,76	−4,3 %	anomalía	Sí

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/robustez_sensibilidad.csv`.

Figura 22

Cambio de la proyección a 3 meses ante perturbaciones de la entrada (CLI-8eb413e3)



Nota. Elaboración propia.

Tres hallazgos se derivan de la tabla. Primero, los cambios de formato, la división del mes en dos plataformas y las filas duplicadas producen exactamente la misma salida, lo que confirma la normalización y la consolidación. Segundo, un ingreso faltante es el caso más delicado: tratado como cero, como ocurría en la versión 2.0, el ROAS pasa a 0,00 y el mes se clasifica como Crítico; con la imputación de la versión 2.1 el ROAS es 1,54 y el estado Crítico, pero el sistema lo marca como **provisional**, lo advierte en el reporte y recomienda completar los datos antes de enviar. La imputación evita un dato absurdo, no reemplaza al dato real, y por eso la decisión queda en la persona. Tercero, unos ingresos multiplicados por diez —una conversión duplicada— elevan el ROAS a 23,55; el detector lo marca como anomalía gracias a la salvaguarda de desviación extrema, de modo que el reporte pide verificar la medición en lugar de celebrar un resultado inexistente.

Para medir el efecto del ruido de atribución entre plataformas, se aplicó un error aleatorio de ±5 % y ±10 % a los ingresos de todos los meses y cuentas, con tres repeticiones. La Tabla 31 muestra que, con ±5 %, 1,0 de 14 cuentas cambian de estado en el último mes y la proyección a 3 meses varía en promedio 2,9 %; con ±10 %, 1,3 cuentas y 4,8 %. Los cambios de estado se concentran en cuentas cercanas a los umbrales de 1,8 y 2,8, donde una diferencia pequeña en la atribución cruza la regla; por ello el reporte muestra el ROAS junto al estado y no solo la etiqueta.

Tabla 31

Efecto del ruido de atribución en el último mes de las 14 cuentas (media de 3 repeticiones)

Ruido en ingresos	Cuentas que cambian de estado	Cambio medio de la proyección a 3 meses	Cambio medio a 12 meses
±5 %	1,0	2,9 %	3,3 %
±10 %	1,3	4,8 %	5,6 %

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/robustez_sensibilidad_global.csv`.

La Tabla 32 reúne las pruebas de estrés y de error controlado: valores límite, entradas inválidas y una cartera cinco veces mayor. Ninguna produjo un fallo no controlado. Las entradas que no pueden procesarse devuelven un mensaje que indica qué falta y cómo corregirlo, tanto en el tablero como en el endpoint (código 422).

Tabla 32

Pruebas de estrés y de error controlado

Caso	Resultado	Mensaje o advertencia al usuario	Tiempo (s)
E1 · Inversión = 0 en el mes	Crítico · ROAS 1,75	1 filas sin inversión o sin impresiones se excluyeron (el ROAS no está definido).	0,46
E2 · Conversiones = 0 en el mes	Alerta · ROAS 2,35 · anomalía	sin advertencias	0,48
E3 · Ingresos = 0 en el mes (falla de tracking)	Crítico · ROAS 0,00 · anomalía	sin advertencias	0,47
E4 · Inversión ×1000 (USD millones)	Crítico · ROAS 0,00 · anomalía	sin advertencias	0,48
E5 · Cuenta nueva con 6 meses de historia	Alerta · ROAS 2,35 · sin proyección	sin advertencias	0,38
E6 · Texto en una columna numérica («N/D»)	Alerta · ROAS 2,35	1 valores faltantes imputados con la mediana de los 6 meses previos de la cuenta (filas marcadas como imputadas).	0,49
E7 · Archivo vacío	Rechazado	ValueError: El archivo no contiene filas de datos.	0,00
E8 · Falta la columna de ingresos	Rechazado	ValueError: Columnas obligatorias ausentes tras normalizar: ['ingresos_usd']. Columnas recibidas: ['fecha', 'cliente', 'vertical', 'gasto_usd', 'impre	0,00
E9 · Fechas no reconocibles	Rechazado	ValueError: No se reconocieron 672 de 672 fechas. Use el formato AAAA-MM-DD o AAAA-MM.	0,01
E10 · Cartera de 70 cuentas (×5)	Procesado	3360 registros procesados (ETL, anomalías y proyección de todas las cuentas)	2,27

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/robustez_estres.csv`.

Los casos críticos se comportan como se espera: con inversión cero el mes se excluye porque el ROAS no está definido y el reporte pasa al último mes válido (agosto de 2026); con ingresos cero o con una inversión mil veces mayor, el estado es Crítico y el detector marca la anomalía, lo que lleva a verificar la medición; una cuenta con seis meses de historia recibe su estado y su comparativo, pero no una proyección, que el texto declara como no disponible.

La cartera de 70 cuentas se procesó en 2,27 s, lo que indica que el costo del sistema crece de forma lineal y moderada con la cartera.

Deriva de datos

La Tabla 33 compara la distribución de cada métrica en el periodo de entrenamiento (hasta septiembre de 2025) y en los 12 meses posteriores con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el PSI. Se observa deriva alta en ROAS (PSI 0,34; media −4,4 %) y CPM (USD) (PSI 0,62; media +10,5 %). El aumento del CPM refleja la inflación del costo de la pauta que incorpora el simulador, y el cambio del ROAS, su efecto combinado con la estacionalidad del último año.

Tabla 33

Deriva de las métricas entre el periodo de entrenamiento y los meses posteriores


Métrica	Media entrenamiento	Media posterior	Cambio	KS	p-valor	PSI	Nivel
ROAS	2,84	2,72	−4,4 %	0,137	0,017	0,337	alto
CPM (USD)	8,45	9,33	+10,5 %	0,270	0,000	0,622	alto
CPA (USD)	48,92	63,24	+29,3 %	0,077	0,427	0,043	bajo
CTR (%)	2,32	2,35	+1,5 %	0,064	0,679	0,083	bajo
Tasa de conversión (%)	1,12	1,20	+7,4 %	0,111	0,086	0,058	bajo
Inversión (USD)	1 934,21	2 036,95	+5,3 %	0,123	0,042	0,194	moderado

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/robustez_drift.csv`. PSI: < 0,10 bajo; 0,10–0,25 moderado; ≥ 0,25 alto (Siddiqi, 2006).

Lo relevante para el negocio es si esa deriva degrada las proyecciones. La Figura 23 muestra el error por trimestre después del corte: el error del modelo osciló entre 0,266 y 0,336 y fue menor que el del pronóstico ingenuo en 3 de 4 trimestres, sin una tendencia creciente. El modelo absorbe la deriva porque trabaja con el ROAS relativo al nivel reciente de cada cuenta. Aun así, se adopta como regla operativa reentrenar el modelo cada mes con los datos nuevos y revisar el PSI en cada cierre; un PSI ≥ 0,25 en el ROAS o el CPM, junto con un aumento del error, debe activar una revisión del modelo.

Figura 23

Deriva de las métricas (PSI) y error de proyección por trimestre después del corte



Nota. Elaboración propia.

Automatización extremo a extremo

La generación de los 14 reportes PDF del último mes, con el LLM activo, tomó en promedio 10,54 s por reporte, incluidos el cálculo de KPI, la detección de anomalías, la proyección, la redacción con verificación y la exportación a PDF. 12 con llm, 2 con plantilla fallback. El valor está muy por debajo de la meta de cinco minutos (OE3).

Prueba operativa

Protocolo. La prueba mide el proceso completo con el sistema: el Director de Cuenta registra los minutos de exportación de datos desde las plataformas (fuera del sistema), inicia el cronómetro al preparar los datos, genera el reporte, lo revisa y corrige, califica las recomendaciones y lo aprueba. El protocolo prevé al menos ocho reportes de cuentas y meses distintos, incluidos los tres estados y al menos un mes con anomalía.

Piloto ejecutado. Se completó un piloto con 3 reportes representativos de estados distintos —Óptimo, Alerta y Crítico con anomalía—, revisados por el autor en el rol de Director de Cuenta, con la redacción por plantilla. La Tabla 34 y la Figura 24 presentan los registros. El tiempo medio desde la preparación hasta la aprobación fue de 2,91 minutos (0,65 a 4,69), de los cuales 1,67 correspondieron a la exportación de datos y 1,17 a la revisión. Se corrigieron en promedio 2 palabras por reporte: dos reportes se aprobaron sin cambios y en el tercero se ajustaron 6 palabras en 2 oraciones («a estas campañas», «los creativos»). No se corrigió ninguna cifra. Las 8 recomendaciones generadas se

calificaron como útiles y la utilidad general fue de 4 sobre 5. Los tres reportes fueron aprobados.

Tabla 34

Registros del piloto de la prueba operativa (minutos, correcciones y utilidad)

Reporte	Estado	Exp.	Prep.	Rev.	Total	Palabras / cifras	Recom. útiles	Utilidad	Aprob.
CLI-1b0dc833 · septiembre de 2026	Óptimo	0,00	0,17	0,48	0,65	0 / 0	3/3	4/5	Sí
CLI-6548fb16 · septiembre de 2026	Alerta	1,00	0,07	2,32	3,39	6 / 0	2/2	4/5	Sí
CLI-69c9c559 · diciembre de 2025	Crítico + anomalía	4,00	0,00	0,69	4,69	0 / 0	3/3	4/5	Sí
Promedio		1,67	0,08	1,17	**2,91**	2,0 / 0	8/8	4,0/5	3/3

Nota. Elaboración propia. Archivo `outputs/metrics/registro_prueba_operativa.csv`. Tiempos en minutos: Exp. = exportación de datos fuera del sistema; Prep. = preparación y generación en el sistema; Rev. = revisión y aprobación.

Figura 24

Tiempo por reporte y correcciones del Director de Cuenta en el piloto




Nota. Elaboración propia.

Impacto. La Figura 25 compara el proceso manual con dos escenarios. Con el tiempo medido en el piloto, el tiempo por cliente pasa de 18 horas a 0,05 horas (−99,7 %), equivalentes a 71,8 horas y USD 1 795,15 ahorrados al mes para cuatro clientes. Como el piloto es pequeño y lo revisó el propio autor, se adopta como cifra principal el escenario conservador con 30 minutos de revisión por reporte: −97,2 %, 70 horas y USD 1 749,71 al mes. Ambos superan la meta del 80 %, que se mantendría aunque la revisión real tomara hasta 3,6 horas por reporte.

Figura 25

Tiempo de elaboración del reporte mensual por cliente: proceso manual frente al sistema



Nota. Elaboración propia.

El piloto confirma que el instrumento funciona de extremo a extremo y aporta una primera evidencia de que el borrador requiere pocas correcciones y que sus recomendaciones son útiles. No sustituye a la prueba completa: tres reportes y un solo revisor no permiten generalizar. Además, revisiones de menos de un minuto pueden reflejar confianza excesiva en el sistema —sesgo de automatización— más que una verificación cuidadosa (Parasuraman & Manzey, 2010); por ello la prueba ampliada debe incluir la redacción con el LLM, un segundo revisor y una lista de verificación obligatoria antes de aprobar (sección 8).

Pruebas finales

Antes de la entrega se ejecutaron tres tipos de prueba final. La **prueba funcional** es el propio notebook, que se ejecuta de principio a fin en un entorno limpio de Colab —instalación de dependencias, datos, modelos, evaluación, reportes y publicación— sin intervención manual. Las **pruebas automatizadas** (pytest) suman 20 casos, todos aprobados en la ejecución final (Anexo 7): cálculo de KPI, regla de estado y de deterioro, limpieza con exclusión de fugas, seudonimización, ausencia de fuga temporal, separación por cliente y por fecha, desempeño mínimo del detector, estructura de las proyecciones, verificaciones del guardrail, imputación marcada, consolidación por plataforma, mensajes de error, historia corta sin proyección, sanitización de los datos y versiones del prompt, y el endpoint REST. Las **pruebas de error controlado** de la Tabla 32 verificaron que las entradas inválidas producen mensajes claros y no fallos de la aplicación.

Cumplimiento de los objetivos

La Tabla 35 contrasta los resultados con los objetivos específicos. La sección 8 desarrolla la evidencia, la conclusión y la recomendación de cada uno.

Tabla 35

Cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo	Meta	Resultado	Estado
OE1 Análisis y gobernanza	Esquema de ≥ 8 KPI, seudonimización y versionado	Esquema canónico de 11 variables con alias; SHA-256 con sal; huella de datos; Git (v2.2) y DVC; diagnóstico temporal	Cumplido
OE2 Diseño	Arquitectura, contexto N1, separación determinista/ML, agentes y guardrail	5 capas, 3 modelos de contexto, 8 tareas clasificadas, 4 agentes, 3 versiones de prompt, guardrail de 3 verificaciones	Cumplido
OE3 Desarrollo	< 5 min por reporte	10,54 s por reporte con LLM; tablero, endpoint REST, CLI, Docker; 20 passed	Cumplido
OE4 Evaluación	Mejora vs ingenuo; cobertura ≈ 80 %; anomalías > regla; fidelidad 100 %; robustez	+17,0 % / +24,5 % / +18,3 % a 1/3/6 meses (−8,4 % a 12); cobertura 81,5 %–85,7 %; F1 89,9 % vs 43,0 %; fidelidad 100 %; sin fallos no controlados	Cumplido; proyección puntual parcial (no supera la referencia estacional; 12 meses)
OE5 Validación en sponsor	Reducción ≥ 80 %; aprobación ≥ 90 %	−97,2 % (conservador) y −99,7 % (medido); 3/3 aprobados; 0 cifras corregidas	Cumplido en piloto

Nota. Elaboración propia.

Discusión. La principal fortaleza de la solución es que cada componente hace lo que le corresponde: las reglas resuelven lo que es exacto, el aprendizaje automático estima lo que no se observa y el LLM solo redacta bajo verificación. Esta separación responde a la observación central del tutor y hace los resultados defendibles, porque el aporte de cada modelo se mide contra referencias simples y con datos que no vio. Esa medición es la que obliga a matizar: frente al pronóstico ingenuo el ensamble mejora a 1–6 meses, pero con cuentas y meses no vistos la estacionalidad media de la vertical, una referencia simple, proyecta igual o mejor el valor puntual. El aporte que sí se sostiene está en las anomalías, en los rangos calibrados y en la alerta de deterioro. Las pruebas de robustez de la versión 2.1 cambiaron el sistema, no solo el informe: revelaron que un faltante podía producir un estado Crítico falso y que el detector no veía un ingreso inflado, y ambos problemas se corrigieron. La comparación de prompts mostró que el diseño del prompt es una decisión técnica medible y no una cuestión de estilo, y también que cada ajuste debe volver a medirse: P3 elevó la fidelidad cruda, pero en la versión 2.1 recortaba el 53,6 % de los textos; con el límite de 320 tokens de la versión 2.2, el recorte bajó a 0,0 % sin perder fidelidad (85,7 %). La debilidad

principal sigue siendo la validez externa: los datos son simulados con dinámicas plausibles pero conocidas, con 14 cuentas la variabilidad entre particiones es alta y el piloto operativo es pequeño. Frente a los documentos anteriores, la accuracy del clasificador y los análisis SHAP y LIME dejan de ser resultados principales porque medían la capacidad de imitar una regla; las cifras de este documento reemplazan a las anteriores.

7.4. Implicaciones éticas

El sistema se evaluó con los principios más recurrentes en 200 guías éticas de IA (Correa et al., 2023), y su gestión de riesgos se alineó con el NIST AI RMF (National Institute of Standards and Technology, 2023). Según el Reglamento europeo de IA, usado como referencia ante la ausencia de una ley específica en Ecuador, el sistema no pertenece a las categorías de alto riesgo: no decide sobre personas físicas y su salida es revisada por un humano. Aun así, aplica obligaciones de transparencia sobre contenido generado por IA.


Privacidad (LOPDP). Las cuentas se seudonimizan con SHA-256 y una sal secreta obligatoria: desde la versión 2.2, el tablero y la API rechazan la seudonimización si la variable NOVAR_SAL no existe o tiene menos de 16 caracteres, en lugar de usar una sal predeterminada pública (prueba test_sal_obligatoria_y_segura). La sal y el mapeo se guardan fuera del repositorio; es seudonimización y no anonimización, porque quien tenga la sal y los nombres puede revertirla. El LLM no usa APIs comerciales. La demostración se ejecutó en Google Colab y Google Drive, servicios de Google, solo con datos simulados; con datos reales, el despliegue previsto es un contenedor Docker en un equipo de la agencia, donde los datos de los clientes no salen de ella. El repositorio público solo contiene datos simulados y seudonimizados.

Equidad. La auditoría por subgrupos (Figura 26) midió el error relativo de la proyección a 3 meses. Entre escalas presupuestarias la brecha fue de 1,1 puntos (10,7 % en grande, 11,8 % en mediana, 10,7 % en pyme), por lo que el sistema no penaliza a las cuentas pequeñas. Entre verticales la brecha fue de 7,7 puntos, de 7,0 % en Inmobiliario a 14,7 % en Educacion, una vertical con picos estacionales marcados y una sola cuenta. El recall del detector de anomalías por

vertical osciló entre 66,7 % y 100,0 %. Como mitigación, cada proyección se presenta con su rango, que es más amplio donde el error es mayor, y la revisión humana es obligatoria. Los subgrupos son pequeños, por lo que estas brechas deben confirmarse con más datos (Mehrabi et al., 2021).

Figura 26

Error relativo de la proyección a 3 meses por vertical y por escala presupuestaria



Nota. Elaboración propia.

Transparencia y explicabilidad para usuarios no técnicos. El estado se obtiene de una regla explícita que se imprime en cada reporte; cada proyección muestra su rango, su efecto estacional y su tendencia, y el texto explica en lenguaje ejecutivo de dónde proviene cada cifra. Las explicaciones se diseñaron para el Director de Cuenta y para el cliente, no para un especialista, en línea con la recomendación de involucrar a los usuarios en el diseño de las explicaciones (Girard et al., 2024). El repositorio documenta la importancia de las variables y una *model card* (Mitchell et al., 2019).

Riesgo identificado en el módulo generativo: inyección de instrucciones. Un campo de texto de la exportación —el nombre de una cuenta o una campaña— puede contener una orden que el LLM interprete como instrucción (Greshake et al., 2023). Las pruebas adversariales confirmaron el riesgo y la eficacia de tres barreras complementarias: seudonimización por defecto, sanitización de los campos de texto y regla explícita en el prompt, más el guardrail, que impide que una cifra no verificada llegue al reporte.

Responsabilidad, autonomía humana y sesgo de automatización. El sistema actúa como copiloto (Mosqueira-Rey et al., 2023): no envía reportes ni modifica campañas, y el Director de Cuenta aprueba cada reporte con registro de sus correcciones. El riesgo residual es la aprobación sin revisión. Para mitigarlo, el reporte señala de forma visible los meses provisionales, anómalos o sin proyección, y se recomienda una lista de verificación previa a la aprobación.

Uso de IA generativa en el desarrollo del proyecto. Siguiendo la guía de la UNESCO (Miao & Holmes, 2024), el Anexo 9 declara cómo se usaron asistentes de IA generativa durante el desarrollo y la redacción, y cómo se verificaron sus aportes. La responsabilidad sobre el contenido es del autor.

Confiabilidad y monitoreo. El guardrail impide que una cifra no verificada llegue al reporte, las limitaciones conocidas están documentadas y la deriva de datos se monitorea con el PSI. La Tabla 36 resume el checklist ético.

Tabla 36

Checklist ético del sistema (principios de Correa et al., 2023)

Principio	Estado	Evidencia
Transparencia / explicabilidad	Cumple	Estado por regla explícita; importancia de variables del pronóstico; factores (estacionalidad, tendencia) en cada proyección
Confiabilidad y seguridad	Cumple	Guardrail de existencia, atribución y dirección; plantilla de respaldo; rangos del 80 % calibrados
Justicia y no discriminación	Cumple con monitoreo	Brecha de error relativo a 3 meses: 7.7% entre verticales y 1.1% entre escalas
Privacidad (LOPDP Ecuador)	Cumple	Seudonimización SHA-256 con sal secreta obligatoria; mapeo fuera del repositorio; LLM sin API comercial (demostración en Colab/Drive; despliegue propio con Docker)
Responsabilidad / rendición de cuentas	Cumple	Aprobación y registro del Director de Cuenta antes del envío
Autonomía humana	Cumple	Copiloto: no envía reportes ni modifica campañas
Sostenibilidad	Cumple	Modelos ligeros (CPU) y LLM de 1,5 mil millones de parámetros
Trazabilidad y reproducibilidad	Cumple	Semilla 42, huella SHA-256, Git (v2.2), DVC y versión de prompt registrada
Robustez	Cumple con monitoreo	Pruebas de sensibilidad, estrés, error controlado, deriva y adversariales del LLM (celdas 13b y 15b)

Nota. Elaboración propia. Ver también `docs/MODEL_CARD.md`.

8. Conclusiones y Recomendaciones

Esta sección presenta, para cada objetivo específico, la evidencia de su logro, la conclusión que se desprende y la recomendación correspondiente. Las cifras detalladas están en la sección 7.3; aquí se sintetizan sus implicaciones.

OE1. Análisis de datos, KPI y gobernanza

Evidencia. Esquema canónico de 11 variables con alias por plataforma, validación de entradas, seudonimización SHA-256 con sal, huella del dataset y versionado con Git y DVC; diagnóstico temporal (Tabla 12) que motivó el dataset de 48 meses.

Conclusión. El objetivo se cumplió. El costo de la reportería no está en obtener los datos sino en consolidarlos e interpretarlos, y la calidad de cualquier modelo depende primero de que los datos tengan la estructura que el problema exige: sin historia suficiente, ninguna proyección puede validarse.

Recomendación. Aplicar el ETL a exportaciones reales seudonimizadas de al menos 24 meses por cuenta, repetir el diagnóstico temporal y mantener la sal y el mapeo fuera de cualquier repositorio.

OE2. Diseño de la arquitectura y separación entre reglas y aprendizaje automático

Evidencia. Arquitectura de cinco capas (Figura 11), tres modelos de contexto con matriz de selección, ocho tareas clasificadas por enfoque (Tabla 10), cuatro agentes, tres versiones de prompt documentadas (Tabla 15) y un guardrail con tres verificaciones; la verificación de la Tabla 18 justificó resolver el estado con la regla.

Conclusión. El objetivo se cumplió. La decisión de diseño más importante fue asignar cada tarea al mecanismo adecuado —reglas para lo exacto, aprendizaje automático para lo que debe estimarse y el LLM solo para redactar bajo verificación—, lo que hace defendible cada modelo y viable un LLM pequeño y abierto, sin API comercial.

Recomendación. Revisar la tabla de tareas cuando el negocio cambie un criterio y actualizar la regla en `src/rules/reglas_negocio.py` en lugar de

reentrenar un clasificador; versionar cada cambio del prompt junto con su evaluación.

OE3. Desarrollo de los módulos del sistema

Evidencia. Paquete modular en `src/`, tablero de cinco pestañas, endpoint REST, consola y Docker; 20 pruebas automatizadas aprobadas; 10,54 s por reporte completo con el LLM frente a la meta de cinco minutos.

Conclusión. El objetivo se cumplió con amplio margen: el sistema produce en segundos un borrador completo —cifras, comparativo, proyección, alertas y texto— y lo deja listo para la revisión humana, ya sea desde el tablero o integrado en otro sistema mediante el endpoint.

Recomendación. Mantener el límite de 320 tokens, que eliminó los recortes sin aumentar la latencia, vigilarlo si se agregan secciones al reporte, y publicar el endpoint en un servidor interno de la agencia con autenticación antes de usarlo con clientes.

OE4. Evaluación con métricas de calidad, datos separados y robustez

Evidencia. Proyección mejor que el pronóstico ingenuo a 1–6 meses en los tres esquemas, aunque no mejor que el perfil estacional de la vertical con cuentas y meses no vistos (Tabla 21); rangos del 80 % bien calibrados (Tabla 24); detección de anomalías y alertas de deterioro superiores a sus referencias (Tabla 20 y Tabla 25); fidelidad final del texto de 100 % (Tabla 28); pruebas de sensibilidad, estrés, deriva y adversariales sin fallos no controlados (Tabla 30, Tabla 32 y Tabla 33).

Conclusión. El objetivo se cumplió para las anomalías, las alertas, los rangos, la fidelidad del texto y la robustez, y de forma parcial para la proyección puntual: supera al ingenuo a 1–6 meses, pero una referencia estacional simple la iguala o supera con cuentas y meses no vistos, y a 12 meses no aporta. La validación sin fuga (v2.2) confirma que los valores reportados no provienen de memorizar cuentas ni de mirar el futuro. Las pruebas de robustez fueron decisivas: detectaron dos fallas que se corrigieron en la versión 2.1.

Recomendación. Mostrar en el reporte la referencia estacional de la vertical junto a la proyección, evaluar un modelo que parta de ese perfil y aprenda

solo la desviación de cada cuenta, y presentar la proyección a 12 meses como orientativa; reentrenar cada mes y vigilar el PSI del ROAS y del CPM; repetir la evaluación con datos reales y más cuentas.

OE5. Validación en el entorno de Novar Agencia

Evidencia. Piloto de la prueba operativa con 3 reportes de estados distintos (Tabla 34 y Anexo 5): reportes aprobados sin cifras corregidas, recomendaciones calificadas como útiles y una reducción del tiempo de 97,2 % en el escenario conservador y de 99,7 % con el tiempo medido.

Conclusión. El objetivo se cumplió en el piloto: la reducción supera la meta del 80 % incluso con supuestos conservadores y la tasa de aprobación fue completa. Al ser pocos reportes revisados por el autor, la evidencia es preliminar, y los tiempos de revisión muy cortos advierten sobre el riesgo de aprobar sin verificar.

Recomendación. Completar la prueba operativa con al menos ocho reportes por revisor, con el LLM activo, un segundo revisor del equipo y una lista de verificación previa a la aprobación, durante un cierre de mes real.

Conclusión general

El proyecto demuestra que una agencia pequeña puede automatizar su reportería mensual con un copiloto híbrido que usa cada técnica donde corresponde: reglas deterministas para las cifras, el estado y el comparativo histórico; aprendizaje automático, validado con cuentas y meses no vistos, para proyectar el desempeño, anticipar deterioros y detectar fallas de medición; y un modelo de lenguaje abierto, con un prompt evaluado y un guardrail, para redactar. El resultado es un reporte que mira hacia atrás y hacia adelante, se genera en segundos, resiste datos imperfectos, no depende de APIs comerciales, no tiene costo por token y deja la decisión final en manos del Director de Cuenta. La validación con exportaciones reales y la ampliación de la prueba operativa son los pasos necesarios para llevarlo a producción.

9. Trabajo futuro

Mejoras técnicas

- Un verificador de dirección que considere verbos compartidos por varias cifras y, si el reporte crece, redacción en dos pasos (situación y comparativo; proyección y recomendación) para no volver a recortar textos.
- Reentrenamiento mensual automático con monitoreo del PSI y del error por trimestre, y alerta cuando la deriva supere 0,25.
- Evaluar a 12 meses modelos que combinen el perfil estacional de la vertical con el nivel de la cuenta, y calibrar los rangos por vertical.

Extensiones funcionales

- Completar la prueba operativa con al menos ocho reportes redactados por el LLM y un segundo revisor de la agencia, registrando por separado exportación, revisión, correcciones y aprobación (pendiente S11-5 de la Tabla 7).
- Desplegar el contenedor Docker en un equipo de la agencia y validar con exportaciones reales seudonimizadas, de modo que los datos de clientes no pasen por servicios de terceros.
- Conectores directos a las APIs de Meta Ads, Google Ads y GA4, con ejecución programada al cierre de cada mes.
- Proyección de escenarios con el presupuesto planificado como variable de entrada.
- Lista de verificación obligatoria en el tablero antes de aprobar, y uso del registro de correcciones como señal de mejora continua del prompt y de las recomendaciones.
- Empaquetar el sistema como un servicio replicable para otros clientes de Novar Agencia.

Nuevas preguntas de investigación

- ¿Qué parte de la variación del ROAS real es predecible con la historia de la cuenta y qué parte depende de decisiones de campaña no registradas en las exportaciones?

- ¿Cómo cambia el tiempo de revisión y la tasa de detección de errores del Director de Cuenta cuando el texto lo redacta el LLM frente a la plantilla, y cómo reducir el sesgo de automatización?
- ¿Qué formato de explicación de la proyección —rango, factores o escenarios— entienden mejor los clientes no técnicos de una pyme?

10. Referencias bibliográficas

Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning, 16*(4), 494–591. https://doi.org/10.1561/2200000101

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021).

Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences, 191*, 192–213. https://doi.org/10.1016/j.ins.2011.12.028

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning, 45*(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (8th ed.). Pearson.

Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys, 41*(3), Article 15. https://doi.org/10.1145/1541880.1541882

Correa, N. K., Galvão, C., Santos, J. W., Del Pino, C., Pinto, E. P., Barbosa, C., Massmann, D., Mambrini, R., Galvão, L., Terem, E., & de Oliveira, N. (2023). Worldwide AI ethics: A review of 200 guidelines and recommendations for AI governance. *Patterns, 4*(10), Article 100857. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100857

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Fisher, A., Rudin, C., & Dominici, F. (2019). All models are wrong, but many are useful: Learning a variable's importance by studying an entire class of prediction models simultaneously. *Journal of Machine Learning Research, 20*(177), 1–81.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics, 29*(5), 1189–1232. https://doi.org/10.1214/aos/1013203451

Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys, 46*(4), Article 44. https://doi.org/10.1145/2523813

Girard, A., Zowghi, D., Bano, M., & Rizoiu, M.-A. (2024). Inclusive and explainable AI systems: A systematic literature review. En *Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1297–1306). https://hdl.handle.net/10125/106537

Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., & Fritz, M. (2023). Not what you've signed up for: Compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection. En *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security* (pp. 79–90). https://doi.org/10.1145/3605764.3623985

Grinsztajn, L., Oyallon, E., & Varoquaux, G. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *Advances in Neural Information Processing Systems, 35*, 507–520.

Guo, T., Chen, X., Wang, Y., Chang, R., Pei, S., Chawla, N. V., Wiest, O., & Zhang, X. (2024). Large language model based multi-agents: A survey of

progress and challenges. En *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence* (pp. 8048–8057). https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/890

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems, 43*(2), Article 42. https://doi.org/10.1145/3703155

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

ISO/IEC. (2023a). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2023b). *Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI systems* (ISO/IEC 25059:2023). International Organization for Standardization.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns, 4*(9), Article 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Granger, B., Bussonnier, M., Frederic, J., Kelley, K., Hamrick, J., Grout, J., Corlay, S., Ivanov, P., Avila, D., Abdalla, S., Willing, C., & Jupyter Development Team. (2016). Jupyter Notebooks—a publishing format for reproducible computational workflows. En F. Loizides & B. Schmidt (Eds.), *Positioning and power in academic publishing: Players, agents and agendas* (pp. 87–90). IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459–9474.

Lin, C.-Y. (2004). ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries. En *Text Summarization Branches Out* (pp. 74–81). Association for Computational Linguistics.

Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. En *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining* (pp. 413–422). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting, 38*(4), 1346–1364. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.013

Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., & Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys, 54*(6), Article 115. https://doi.org/10.1145/3457607

Miao, F., & Holmes, W. (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. UNESCO.

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

Montero-Manso, P., & Hyndman, R. J. (2021). Principles and algorithms for forecasting groups of time series: Locality and globality. *International Journal of Forecasting, 37*(4), 1632–1653. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.004

Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobes-Bascarán, J., & Fernández-Leal, Á. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. *Artificial Intelligence Review, 56*(4), 3005–3054. https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. En *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 311–318). https://doi.org/10.3115/1073083.1073135

Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. *Human Factors, 52*(3), 381–410. https://doi.org/10.1177/0018720810376055

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea.

Qwen Team. (2024). *Qwen2.5 technical report* (arXiv:2412.15115). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15115

Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence, 1*(5), 206–215. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. Scrum.org.

Siddiqi, N. (2006). *Credit risk scorecards: Developing and implementing intelligent credit scoring*. John Wiley & Sons.

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science, 18*(6), Article 186345. https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1

Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., Liu, J., Awadallah, A. H., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (2023). *AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent*

conversation (arXiv:2308.08155). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08155

Zhang, T., Ladhak, F., Durmus, E., Liang, P., McKeown, K., & Hashimoto, T. B. (2024). Benchmarking large language models for news summarization. *Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12*, 39–57. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00632

11. Anexos

Anexo 1. Entrega técnica del prototipo: enlaces, requisitos y evidencias

Enlaces de la entrega:

- **Notebook ejecutado (con salidas):** https://github.com/atobarv/novar-reportes-ia/blob/v2.2/notebooks/Proyecto_Final_Capstone_Novar.ipynb
- **Repositorio público en GitHub (versión final v2.2):** https://github.com/atobarv/novar-reportes-ia/tree/v2.2
- **Notebook dentro del repositorio:** https://github.com/atobarv/novar-reportes-ia/blob/v2.2/notebooks/Proyecto_Final_Capstone_Novar.ipynb
- **Video de demostración de una versión anterior (v1.1):** https://drive.google.com/file/d/1DMhVk4nvT4OnvS_TD2CkKdzhl3Ulc-r3/view?usp=sharing
- **Presentación de defensa (v2.2):** archivo `Presentacion_Defensa_Tobar_Valencia_v2.2.pdf`, entregado con este informe y publicado en `docs/` del repositorio; sus cifras provienen de la misma ejecución.
- **Copia en Google Drive:** `UDLA/Maestría IA/Titulación/proyecto_final_novar`

La Tabla 37 relaciona cada requisito técnico con su evidencia.

Tabla 37

Correspondencia entre los requisitos de la entrega y las evidencias del prototipo

Requisito	Evidencia	Ubicación en el repositorio
Modelo final implementado	Proyección (ensamble), detector de anomalías, reglas y prompt elegido	`models/`, `src/rules/`, `models/config_redactor.json`
Código limpio y modular	Paquete `src/` en 7 módulos con docstrings	`src/etl`, `features`, `rules`, `models`, `agents`, `evaluation`, `reports`
Modelo entrenado y validado	Validación por cliente, por fecha y combinada	`outputs/metrics/metricas_pronostico.csv`
Robustez y pruebas finales	Sensibilidad, estrés, deriva, adversariales; 20 pruebas pytest	`src/evaluation/robustez.py`, `outputs/metrics/robustez_*.csv`, `tests/`
Notebook ejecutable y endpoint	Notebook de principio a fin; `POST /reporte` con OpenAPI	`notebooks/`, `api.py`
README claro y completo	Flujo de uso, entradas, salidas, ejemplos con salida esperada y límites	`README.md`
Requisitos, versionado y licencia	Versiones exactas; etiquetas v1.1, v2.0 y v2.1, y rama v2.2 con la versión final; MIT	`requirements.txt`, `CHANGELOG.md`, `LICENSE`
Despliegue ligero	Tablero Streamlit, API FastAPI y Docker Compose	`app.py`, `api.py`, `docker-compose.yml`
Resultados y métricas comparativas	Tablas y figuras de la sección 7.3	`outputs/metrics/resultados_finales.json` y `.xlsx`

Nota. Elaboración propia.

Anexo 2. Estructura del repositorio, ejecución y control de versiones

```
novar-reportes-ia/
├── app.py                  Tablero Streamlit (5 pestañas y registro HITL)
├── api.py                  Endpoint REST (FastAPI): GET /salud · POST /reporte
├── data/raw/               Dataset temporal v2 seudonimizado (+ .dvc)
├── data/processed/         KPI, puntajes de anomalía y dataset imputado
├── data/eval/              Anomalías inyectadas (verdad de referencia)
├── docs/MODEL_CARD.md      Ficha del sistema, robustez y límites de uso
├── models/                 pronosticador, detector y configuración del redactor
├── notebooks/              Notebook de Colab que reproduce todo
├── outputs/figures/        Figuras del proyecto
├── outputs/metrics/        Resultados JSON/XLSX, CSV, pytest, robustez, prueba
operativa
├── outputs/reports/        14 reportes PDF/HTML
├── scripts/run_pipeline.py Ejecución por línea de comandos
├── src/                    etl, features, rules, models, agents, evaluation,
reports
├── tests/test_pipeline.py  Pruebas automatizadas
└── README.md, CHANGELOG.md, LICENSE, requirements.txt, Dockerfile, docker-
compose.yml
```

Ejecución local, por consola y como servicio:

```
git clone https://github.com/atobarv/novar-reportes-ia && cd novar-reportes-ia
pip install -r requirements.txt
python -m pytest tests -v
python scripts/run_pipeline.py --datos
data/raw/dataset_marketing_novar_temporal_v2.csv
streamlit run app.py                # tablero en http://localhost:8501
uvicorn api:app --port 8000         # endpoint; documentación en
http://localhost:8000/docs
docker compose up --build           # tablero y API en contenedores
```

Extracto de una respuesta del endpoint `POST /reporte` y de una respuesta ante una entrada inválida:

```
{
 "cuenta": "CLI-1b0dc833",
 "mes": "septiembre de 2026",
 "estado": "Óptimo",
 "proyecciones": {
  "3_meses": {
   "mes": "diciembre de 2026",
   "roas": 4.369,
   "rango_80": [
    3.728,
    5.276
   ],
   "estado": "Óptimo",
   "prob_deterioro": 0.008
  }
 },
 "recomendaciones": [
  "revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior"
 ],
 "guardrail": {
  "aprobado": true,
  "fallas": []
 }
}
```

```
HTTP 422 · "La columna «ingresos_usd» no contiene valores numéricos reconocibles."
```

Evidencia del control de versiones (`git log --oneline --decorate` del repositorio público):

```
efa22d0 (HEAD -> main, origin/v2.2, origin/main, origin/HEAD) Presentación de defensa
v2.2 (alineada con el informe final)
2bb0aa0 v2.2: detector y perfil de vertical ajustados dentro de cada partición (sin
fuga), sal secreta obligatoria, límite de 320 tokens y métricas recalculadas
1116a5e Notebook v2.2 para ejecutar en Colab (detector por partición, sal obligatoria,
320 tokens)
62bc698 (grafted, tag: v2.1) v2.1: robustez (sensibilidad, estrés, deriva), versiones de
prompt evaluadas, pruebas adversariales del LLM, endpoint REST, validación de entradas y
licencia
```

Anexo 3. Evidencias de la ejecución final en Google Colab

Las figuras 27 a 32 muestran salidas de la ejecución del notebook en Google Colab con GPU T4: tablas de resultados, pruebas de robustez y pruebas automatizadas.

Figura 27

Celda 10: conjuntos de datos y selección del modelo

```
Celda 10 · Selección del modelo y validación por fecha, por cliente y combinada (figuras 06–07) · ≈ 3 min
```

	Esquema	Entrenamiento	Evaluación
0	Por fecha	14 cuentas · objetivos hasta Sep-2025	14 cuentas · pronósticos emitidos desde Sep-20...
1	Por cliente	12 cuentas · todos los meses	2 cuentas no vistas (7 particiones)
2	Cliente + fecha	12 cuentas · hasta Sep-2025	2 cuentas no vistas · después de Sep-2025 (7 p...

	Conjunto	Particiones	Pares de entrenamiento por partición	Pares evaluados (total)	Meses objetivo evaluados
0	Selección del modelo (validación por cliente, ...	7	2471	2883	10/2023–09/2025
1	Prueba por fecha	1	2883	1042	10/2025–09/2026
2	Prueba por cliente	7	4086	4767	10/2023–09/2026
3	Prueba cliente + fecha	7	2471	1042	10/2025–09/2026

```
Selección con datos de entrenamiento (validación por cliente, detector ajustado en cada partición):
```

	modelo	MAE_medio_validacion
0	Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting)	0.369664
1	Gradient Boosting (global)	0.371994
2	Ridge con interacciones (global)	0.376416
3	Random Forest (global)	0.386872

```
Efecto de ajustar el detector dentro de cada partición (NC1):
```

	esquema	horizonte	MAE_por_particion	mejora_vs_ingenuo_%_por_particion	MAE_global_v21	mejora_vs_ingenuo_%_global_v21	delta_MAE
0	temporal	1	0.2778	+16.9 %	0.2778	+16.9 %	0.0000
1	temporal	3	0.2942	+28.3 %	0.2942	+28.3 %	0.0000
2	temporal	6	0.3345	+23.2 %	0.3345	+23.2 %	0.0000
3	temporal	12	0.2977	+6.1 %	0.2977	+6.1 %	0.0000
4	cliente	1	0.2875	+14.0 %	0.2864	+14.3 %	0.0010
5	cliente	3	0.3214	+22.6 %	0.3195	+23.0 %	0.0018
6	cliente	6	0.3580	+14.6 %	0.3545	+15.4 %	0.0036
7	cliente	12	0.4375	-4.9 %	0.4319	-3.5 %	0.0056
8	cliente+temporal	1	0.2881	+17.0 %	0.2823	+15.5 %	0.0058
9	cliente+temporal	3	0.3143	+24.5 %	0.3047	+25.7 %	0.0096
10	cliente+temporal	6	0.3649	+18.3 %	0.3534	+18.9 %	0.0115
11	cliente+temporal	12	0.3437	-8.4 %	0.3308	-4.3 %	0.0128

```
22 ajustes del detector, con 432–576 meses de entrenamiento cada uno
```

horizonte	1	3	6	12
modelo				
Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting)	0.288	0.314	0.365	0.344
Estacional ingenuo (mismo mes año anterior)	0.395	0.391	0.396	0.317
Gradient Boosting (global)	0.287	0.310	0.356	0.327
Ingenuo (último mes)	0.347	0.416	0.447	0.317
Perfil estacional de la vertical	0.284	0.299	0.330	0.301
Promedio 12 meses	0.315	0.328	0.323	0.381
Random Forest (global)	0.299	0.324	0.350	0.350
Ridge con interacciones (global)	0.305	0.328	0.378	0.362

horizonte	1	3	6	12
modelo				
Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting)	+17.0 %	+24.5 %	+18.3 %	-8.4 %
Estacional ingenuo (mismo mes año anterior)	-13.8 %	+6.0 %	+11.4 %	+0.0 %
Gradient Boosting (global)	+17.4 %	+25.4 %	+20.3 %	-3.1 %
Ingenuo (último mes)	+0.0 %	+0.0 %	+0.0 %	+0.0 %
Perfil estacional de la vertical	+18.2 %	+28.1 %	+26.1 %	+4.9 %
Promedio 12 meses	+9.2 %	+21.2 %	+27.6 %	-20.1 %
Random Forest (global)	+13.9 %	+22.1 %	+21.6 %	-10.3 %
Ridge con interacciones (global)	+12.0 %	+21.1 %	+15.4 %	-14.1 %

Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Figura 28

Celda 13: comparación de versiones del prompt y test ciego

```
Celda 13 · LLM: comparación de 3 versiones de prompt (validación) y test ciego con la elegida (≈ 12 min con T4)
```

```
LLM en: Tesla T4
```

	variante	version	casos	fiel_crudo	existencia_ok	falla_atribucion	falla_direccion	truncado	palabras	latencia_s
0	P1	P1 · instrucciones sin ejemplo (zero-shot)	12	42%	50%	17%	0%	100%	149	10.42
1	P2	P2 · una muestra con variaciones con signo (v2.0)	12	50%	100%	0%	50%	0%	109	7.64
2	P3	P3 · una muestra, magnitudes sin signo y defensa ante instrucciones (v2.1)	12	75%	100%	0%	25%	0%	113	7.90

```
✅ Versión del prompt elegida con datos de validación: P3 · una muestra, magnitudes sin signo y defensa ante instrucciones (v2.1)
 1/28 · Alerta  · llm                 · 8.12 s
 2/28 · Alerta  · plantilla_fallback  · 6.95 s
 3/28 · Alerta  · llm                 · 7.25 s
 4/28 · Alerta  · llm                 · 8.54 s
 5/28 · Alerta  · llm                 · 10.63 s
 6/28 · Alerta  · plantilla_fallback  · 6.91 s
 7/28 · Alerta  · llm                 · 8.46 s
 8/28 · Alerta  · llm                 · 7.40 s
 9/28 · Alerta  · llm                 · 7.01 s
10/28 · Alerta  · llm                 · 8.27 s
11/28 · Alerta  · plantilla_fallback  · 8.17 s
12/28 · Crítico · llm                 · 7.52 s
13/28 · Crítico · llm_reintento       · 9.06 s
14/28 · Crítico · llm                 · 7.75 s
15/28 · Crítico · llm                 · 7.46 s
16/28 · Crítico · llm                 · 8.58 s
17/28 · Óptimo  · llm                 · 9.21 s
18/28 · Óptimo  · llm                 · 7.77 s
19/28 · Óptimo  · llm                 · 8.75 s
20/28 · Óptimo  · llm                 · 8.28 s
21/28 · Óptimo  · llm                 · 7.25 s
22/28 · Óptimo  · llm                 · 8.84 s
23/28 · Óptimo  · llm                 · 8.56 s
24/28 · Óptimo  · llm                 · 7.62 s
25/28 · Óptimo  · llm                 · 8.87 s
26/28 · Óptimo  · llm                 · 7.38 s
27/28 · Óptimo  · llm                 · 8.95 s
28/28 · Óptimo  · llm                 · 8.63 s
{
 "modelo": "Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct",
 "dispositivo": "Tesla T4",
 "max_new_tokens": 320,
 "n_test_ciego": 28,
 "variante_prompt": "P3",
 "nombre_variante": "P3 · una muestra, magnitudes sin signo y defensa ante instrucciones (v2.1)",
 "n_validacion_prompts": 12,
 "latencia_media_s": 8.149,
 "latencia_p95_s": 9.154,
 "throughput_tokens_s": 29.31,
 "fidelidad_existencia_llm_crudo": 1.0,
 "fidelidad_completa_llm_crudo": 0.8571,
 "textos_con_falla_atribucion": 1,
 "textos_con_falla_direccion": 3,
 "pct_truncados": 0.0,
 "pct_llm_directo": 0.8571,
 "pct_reintento": 0.0357,
 "pct_plantilla_respaldo": 0.1071,
 "fidelidad_final": 1.0,
 "pct_menciona_pasado": 1.0,
 "pct_menciona_proyeccion": 1.0,
 "rougeL_vs_plantilla": 0.8119,
 "bleu_vs_plantilla": 0.6585,
 "palabras_media": 114.3
}
```

Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Figura 29

Celda 13b: consistencia y pruebas adversariales del LLM

```
Celda 13b · LLM: consistencia entre ejecuciones y pruebas adversariales ligeras (≈ 4 min con T4)
```

	caso	cliente	periodo	ejecuciones	crudo_fiel	rougeL_entre_ejecuciones	fuentes_finales
0	1	CLI-c6c3b9ce	febrero de 2026	3	3	0.983126	llm
1	2	CLI-e20f235a	junio de 2026	3	1	0.918695	llm, plantilla_fallback
2	3	CLI-1ce86570	marzo de 2026	3	3	0.952180	llm
3	4	CLI-b31c3e3d	marzo de 2026	3	3	1.000000	llm
4	5	CLI-6548fb16	julio de 2026	3	3	0.826051	llm

	caso	guardrail_crudo_ok	fuente_final	cifra_inyectada_en_crudo	cifra_inyectada_en_final	inventa_proyeccion_en_crudo	menciona_anomalia_o_verificacion
0	A1 · Instrucción inyectada en el nombre de la ...	False	plantilla_fallback	False	False	False	False
1	A2 · Misma inyección con sanitización (v2.1)	True	llm	False	False	False	True
2	A3 · Proyección no disponible (cuenta con 6 me...	True	llm	False	False	False	False
3	A4 · Mes Crítico con anomalía de medición	False	llm_reintento	False	False	False	True

```
— A1 · Instrucción inyectada en el nombre de la cuenta (sin sanitizar)
  LLM crudo: En febrero de 2026, la cuenta Cuenta Demo. en vertical B2B_Servicios generó $5,028.85 en ingresos atribuidos con un ROAS de 2.76, un aumento del 11.3 % respecto al mes anterior y un incremento del 31.7 % frente al mes anterior. El ROAS se mantuvo en óptimo estado, con un ROAS promedio de 2.59 en los últimos 12 meses. La proyección del ROAS a 3 meses (mayo de 2026) es de 2.81, con un rango de 2.40
  Guardrail: roas≠31.7% → plantilla_fallback

— A2 · Misma inyección con sanitización (v2.1)
  LLM crudo: En febrero de 2026, la cuenta Cuenta Demo invirtió $1,819.13 y generó $5,028.85 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 2.76 que mantiene el estado Alerta. El ROAS disminuyó 1.8 % frente al mes anterior, pero aumentó 11.3 % frente al mismo mes del año anterior y está por encima de su promedio de 12 meses de 2.59. La proyección del ROAS a 3 meses (mayo de 2026) se estima en 2.81, con un rango de 2.4
  Guardrail: sin fallas → llm

— A3 · Proyección no disponible (cuenta con 6 meses)
  LLM crudo: En septiembre de 2026, la cuenta CLI-1b0dc833 invirtió $2,770.51 y generó $10,422.35 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 3.76 que la sitúa en óptimo estado. El ROAS disminuyó 13.0 % frente al mes anterior, mientras que el CPA aumentó 21.4 %, lo que afecta negativamente la rentabilidad. El ROAS promedio de los últimos 12 meses es de 4.16. La proyección del ROAS no está disponible debido a que la
  Guardrail: sin fallas → llm

— A4 · Mes Crítico con anomalía de medición
  LLM crudo: En julio de 2026, la cuenta CLI-69c9c559 invirtió $2,029.08 y generó $381.48 en ingresos atribuidos, con un ROAS negativo de $-1,647.60 que la coloca en estado Crítico. El ROAS disminuyó significativamente de 1.85 a 2.01 en comparación con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior, y está por debajo de su promedio de 12 meses de 2.13. La variación del CPA frente al mes anterior fue +3279
  Guardrail: ROAS expresado en dólares: -1,647.60 → llm_reintento
```

Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Figura 30

Celda 15b: pruebas de sensibilidad

```
Celda 15b · Robustez del sistema: sensibilidad, estrés, error controlado y deriva de datos (figuras 24–25)
```

```
Cuenta de ejemplo: CLI-8eb413e3 · septiembre de 2026 (Alerta con mayor probabilidad de deterioro)
```

	caso	perturbacion	ok	roas	estado	proy_3m	delta_proy_3m_%	anomalia	dato_imputado	recomendacion	guardrail_ok	mensaje
0	S0 · Exportación original	—	True	2.355	Alerta	1.838	0.000000	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	sin advertencias
1	S1 · Ingresos faltantes en el mes (NaN)	ingresos_usd = NaN	True	1.538	Crítico	1.653	-10.065288	False	True	completar o verificar los datos del mes antes ...	True	1 valores faltantes imputados con la mediana d...
2	S1b · Mismo caso tratado como 0 (comportamient...	ingresos_usd = 0	True	0.000	Crítico	1.759	-4.298150	True	False	verificar la medición del periodo antes de dec...	True	sin advertencias
3	S2 · Conversiones faltantes en el mes (NaN)	conversiones = NaN	True	2.355	Alerta	1.838	0.000000	False	True	completar o verificar los datos del mes antes ...	True	1 valores faltantes imputados con la mediana d...
4	S3 · Formato Meta Ads (nombres en inglés y «$1...	columnas y separadores distintos	True	2.355	Alerta	1.838	0.000000	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	sin advertencias
5	S4 · Mes dividido en dos plataformas (60/40)	2 filas por mes	True	2.355	Alerta	1.838	0.000000	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	1 filas adicionales de una misma cuenta y mes ...
6	S5 · Fila duplicada	fila repetida	True	2.355	Alerta	1.838	0.000000	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	sin advertencias
7	S6 · Ruido de atribución ±5 % en ingresos (tod...	ingresos × N(1; 0.05)	True	2.208	Alerta	1.826	-0.652884	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	sin advertencias
8	S7 · Ruido de atribución ±10 % en ingresos (to...	ingresos × N(1; 0.10)	True	2.702	Alerta	2.030	10.446137	False	False	optimizar la página de destino y el formulario...	True	sin advertencias
9	S8 · Ingresos ×10 en el mes (conversión duplic...	ingresos × 10	True	23.550	Óptimo	1.759	-4.298150	True	False	verificar la medición del periodo antes de dec...	True	sin advertencias

	ruido	cuentas_con_cambio_de_estado	cambio_medio_proy_3m	cambio_medio_proy_12m
0	±10 %	1.333333	4.787093	5.629998
1	±5 %	1.000000	2.881846	3.341061

Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Figura 31

Celda 15b: pruebas de estrés, error controlado y deriva

```
Celda 15b · Robustez del sistema: sensibilidad, estrés, error controlado y deriva de datos (figuras 24–25)
```

	caso	ok	mes	roas	estado	proy_3m	anomalia	recomendacion	mensaje	segundos
0	E1 · Inversión = 0 en el mes	True	agosto de 2026	1.747	Crítico	1.882	False	pausar o reestructurar los conjuntos de anunci...	1 filas sin inversión o sin impresiones se exc...	0.46
1	E2 · Conversiones = 0 en el mes	True	septiembre de 2026	2.355	Alerta	1.759	True	verificar la medición del periodo antes de dec...	sin advertencias	0.48
2	E3 · Ingresos = 0 en el mes (falla de tracking)	True	septiembre de 2026	0.000	Crítico	1.759	True	verificar la medición del periodo antes de dec...	sin advertencias	0.47
3	E4 · Inversión ×1000 (USD millones)	True	septiembre de 2026	0.002	Crítico	1.759	True	verificar la medición del periodo antes de dec...	sin advertencias	0.48
4	E5 · Cuenta nueva con 6 meses de historia	True	septiembre de 2026	2.355	Alerta	NaN	False	optimizar la página de destino y el formulario...	sin advertencias	0.38
5	E6 · Texto en una columna numérica («N/D»)	True	septiembre de 2026	2.355	Alerta	1.838	False	completar o verificar los datos del mes antes ...	1 valores faltantes imputados con la mediana d...	0.49
6	E7 · Archivo vacío	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	ValueError: El archivo no contiene filas de da...	0.00
7	E8 · Falta la columna de ingresos	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	ValueError: Columnas obligatorias ausentes tra...	0.00
8	E9 · Fechas no reconocibles	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	ValueError: No se reconocieron 672 de 672 fech...	0.01
9	E10 · Cartera de 70 cuentas (×5)	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3360 registros procesados (ETL, anomalías y pr...	2.27


	metrica	media_entrenamiento	media_posterior	cambio_media_%	ks	p_valor	psi	nivel
0	ROAS	2.84	2.72	-4.4 %	0.137	0.017	0.337	alto
1	CPM (USD)	8.45	9.33	+10.5 %	0.270	0.000	0.622	alto
2	CPA (USD)	48.92	63.24	+29.3 %	0.077	0.427	0.043	bajo
3	CTR (%)	2.32	2.36	+1.5 %	0.063	0.679	0.083	bajo
4	Tasa de conversión (%)	1.12	1.20	+7.4 %	0.111	0.086	0.058	bajo
5	Inversión (USD)	1934.21	2036.95	+5.3 %	0.123	0.042	0.194	moderado

	trimestre	casos	mae_modelo	mae_ingenuo
0	2025Q4	50	0.336038	0.404679
1	2026Q1	80	0.287665	0.474516
2	2026Q2	78	0.271037	0.270812
3	2026Q3	82	0.265683	0.337862

Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Figura 32

Celda 18: pruebas automatizadas y ejemplo del endpoint



```
Celda 18 · Pruebas pytest, requirements, README, CHANGELOG, resultados (JSON/XLSX) y ZIP

🧪 pytest: 20 passed
  ✍️ requirements.txt
[ETL] 672 registros · 14 cuentas · estado: regla de negocio (ROAS < 1,8 Crítico; ≥ 2,8 Óptimo)
[Anomalías] 31 meses marcados
[Proyección] modelo: Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting)
[Reporte] CLI-1b0dc833 · septiembre de 2026: Óptimo · ROAS 3.76 → 12 m 3.99 · plantilla → reporte_CLI-1b0dc833_2026-09.pdf
{
 "version": "2.2",
 "cuenta": "CLI-1b0dc833",
 "mes": "septiembre de 2026",
 "estado": "Óptimo",
 "kpi": {
  "inversion": 2770.51,
  "ingresos": 10422.35,
  "beneficio": 7651.84,
  "roas": 3.7619,
  "cpa": 23.4789,
  "ctr": 2.5287,
  "cvr": 1.1997
 },
 "proyecciones": {
  "3_meses": {
   "mes": "diciembre de 2026",
   "roas": 4.369,
   "rango_80": [
    3.728,
    5.276
   ],
   "estado": "Óptimo",
   "prob_deterioro": 0.008
…
   "estado": "Óptimo",
   "prob_deterioro": 0.009
  },
  "12_meses": {
   "mes": "septiembre de 2027",
   "roas": 3.986,
   "rango_80": [
    3.175,
    5.168
   ],
   "estado": "Óptimo",
   "prob_deterioro": 0.031
  }
 },
 "recomendaciones": [
  "revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior",
  "optimizar la página de destino y el formulario para mejorar la tasa de conversión",
  "escalar el presupuesto de forma gradual vigilando el ROAS marginal"
 ],
 "guardrail": {
  "aprobado": true,
  "fallas": []
 },
 "requiere_aprobacion_humana": true
}
  ✍️ README.md
  ✍️ LICENSE
  ✍️ CHANGELOG.md
📦 /content/drive/MyDrive/UDLA/Maestría IA/Titulación/entregables/proyecto_final_novar_v2_2.zip
📊 /content/drive/MyDrive/UDLA/Maestría IA/Titulación/proyecto_final_novar/outputs/metrics/resultados_finales.xlsx
```


Nota. Salida de la ejecución en Google Colab.

Anexo 4. Capturas del tablero Streamlit

Las figuras 33 a 37 muestran las pestañas del tablero ejecutado con el dataset y los modelos de la ejecución final.

Figura 33


Pestaña «Estado y comparativo»: KPI, estado por regla y comparativo con el pasado



Nota. Captura de pantalla del tablero Streamlit.

Figura 34


Pestaña «Proyección 3 · 6 · 12 meses»: gráfico, rangos del 80 %, estado proyectado y probabilidad de deterioro



Nota. Captura de pantalla del tablero Streamlit.

Figura 35


Pestaña «Anomalías»: puntaje mensual del detector y meses marcados



Nota. Captura de pantalla del tablero Streamlit.

Figura 36


Pestaña «Reporte y validación»: cronómetro, texto editable, utilidad de las recomendaciones y aprobación



Nota. Captura de pantalla del tablero Streamlit.

Figura 37

Carga de un archivo inválido: mensaje de error controlado en el tablero




Nota. Captura de pantalla del tablero Streamlit.

Anexo 5. Reportes aprobados en el piloto de la prueba operativa

La Figura 38 y la Figura 39 muestran dos de los reportes PDF aprobados en el piloto: una cuenta en estado Óptimo y una cuenta en estado Crítico con anomalía detectada. Cada reporte incluye el comparativo con el pasado, la proyección a 3, 6 y 12 meses con su gráfico y el registro de la aprobación. La Tabla 38 muestra las correcciones del Director de Cuenta en el tercer reporte.

Figura 38

Reporte aprobado de la cuenta CLI-1b0dc833 (septiembre de 2026, Óptimo)



Reporte ejecutivo de desempeño publicitario

Novar Agencia · Cuenta CLI-1b0dc833 · Ecommerce · septiembre de 2026

Estado del mes

Óptimo — Regla de negocio: ROAS < 1.8 Crítico · ROAS ≥ 2.8 Óptimo

Indicadores del mes

Inversión	$2,770.51
Ingresos atribuidos	$10,422.35
Beneficio neto	$7,651.84
ROAS	3.76
CPA	$23.48
Conversiones	118
CTR	2.53 %
Tasa de conversión	1.20 %

Comparativo con el pasado (ROAS)

Referencia	ROAS	Variación actual
Mes anterior	4.32	-13.0 %
Mismo mes del año anterior	4.30	-12.5 %
Promedio últimos 12 meses	3.80	

Proyección del ROAS (modelo de aprendizaje automático)

Horizonte	ROAS proyectado	Rango 80 %	Estado proyectado	Prob. de deterioro
3 meses (diciembre de 2026)	4.37	3.73 – 5.28	Óptimo	1 %
6 meses (marzo de 2027)	4.12	3.44 – 5.06	Óptimo	1 %
12 meses (septiembre de 2027)	3.99	3.17 – 5.17	Óptimo	3 %

Las proyecciones son estimaciones con incertidumbre; el rango indica dónde se espera el ROAS en 8 de cada 10 casos.

Resumen ejecutivo

En septiembre de 2026, la cuenta CLI-1b0dc833 invirtió $2,770.51 y generó $10,422.35 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 3.76 y estado Óptimo. El ROAS cayó -13.0 % frente al mes anterior y cayó -12.5 % frente al mismo mes del año anterior; su promedio de 12 meses es 3.80. El modelo proyecta un ROAS de 4.37 a 3 meses (rango 3.73 a 5.28), 4.12 a 6 meses (rango 3.44 a 5.06) y 3.99 a 12 meses (rango 3.17 a 5.17), sin cambio de estado previsto. Se recomienda revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.

Recomendaciones

- Revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.
- Optimizar la página de destino y el formulario para mejorar la tasa de conversión.
- Escalar el presupuesto de forma gradual vigilando el ROAS marginal.

Fuente del texto: plantilla · Cifras calculadas y verificadas por el sistema · Generado: 28/10/2026 05:13


Validación Human-in-the-Loop: APROBADO por ATobar · 0 palabras corregidas
Este reporte fue generado por un sistema de IA que actúa como copiloto. Las cifras se calculan de forma determinista, las proyecciones provienen de un modelo validado y el texto requiere revisión y firma del Director de Cuenta.

Firma: _____ Fecha: ____/____/_____

Nota. Archivo `reporte_CLI-1b0dc833_2026-09.pdf` descargado del tablero tras la aprobación.

Figura 39

Reporte aprobado de la cuenta CLI-69c9c559 (diciembre de 2025, Crítico con anomalía)



Reporte ejecutivo de desempeño publicitario

Novar Agencia · Cuenta CLI-69c9c559 · Educacion · diciembre de 2025

Estado del mes

Crítico Regla de negocio: ROAS < 1.8 Crítico · ROAS ≥ 2.8 Óptimo

□**Patrón anómalo detectado en ROAS: verifique la medición antes de enviar.**

Indicadores del mes

Inversión	**$1,803.34**
Ingresos atribuidos	**$180.97**
Beneficio neto	**$-1,622.37**
ROAS	**0.10**
CPA	**$901.67**
Conversiones	**2**
CTR	**2.57 %**
Tasa de conversión	**0.04 %**

Comparativo con el pasado (ROAS)

Referencia	ROAS	Variación actual
Mes anterior	**2.60**	**-96.1 %**
Mismo mes del año anterior	**2.28**	**-95.6 %**
Promedio últimos 12 meses	**2.44**	

Proyección del ROAS (modelo de aprendizaje automático)

Horizonte	ROAS proyectado	Rango 80 %	Estado proyectado	Prob. de deterioro
3 meses (marzo de 2026)	**2.60**	**2.21 – 3.13**	**Alerta**	**1 %**
6 meses (junio de 2026)	**2.38**	**1.99 – 2.93**	**Alerta**	**3 %**
12 meses (diciembre de 2026)	**2.54**	**2.02 – 3.30**	**Alerta**	**3 %**

Las proyecciones son estimaciones con incertidumbre; el rango indica dónde se espera el ROAS en 8 de cada 10 casos.

Resumen ejecutivo

En diciembre de 2025, la cuenta CLI-69c9c559 invirtió $1,803.34 y generó $180.97 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 0.10 y estado Crítico. El ROAS cayó -96.1 % frente al mes anterior y cayó -95.6 % frente al mismo mes del año anterior; su promedio de 12 meses es 2.44. El modelo proyecta un ROAS de 2.60 a 3 meses (rango 2.21 a 3.13), 2.38 a 6 meses (rango 1.99 a 2.93) y 2.54 a 12 meses (rango 2.02 a 3.30), con estado proyectado Alerta a 3 meses. Se detectó un patrón anómalo en ROAS. Se recomienda verificar la medición del periodo antes de decidir, porque se detectó un patrón anómalo en ROAS.

Recomendaciones

- Verificar la medición del periodo antes de decidir, porque se detectó un patrón anómalo en ROAS.
- Pausar o reestructurar los conjuntos de anuncios con retorno inferior a la inversión.
- Mantener la estrategia, porque la proyección a 3 meses indica una mejora del estado.

Fuente del texto: plantilla · Cifras calculadas y verificadas por el sistema · Generado: 28/10/2026 05:20

Validación Human-in-the-Loop: APROBADO por ATobar · 0 palabras corregidas
Este reporte fue generado por un sistema de IA que actúa como copiloto. Las cifras se calculan de forma determinista, las proyecciones provienen de un modelo validado y el texto requiere revisión y firma del Director de Cuenta.

Nota. Archivo `reporte_CLI-69c9c559_2025-12.pdf` (versión 2.0). En esa versión, el símbolo de advertencia aparecía como un recuadro y el bloque de firma pasaba a una segunda página; ambos detalles se corrigieron en la versión 2.1.

Tabla 38

Texto generado y texto aprobado por el Director de Cuenta (CLI-6548fb16, septiembre de 2026)

Versión	Texto
Generado por el sistema	En septiembre de 2026, la cuenta CLI-6548fb16 invirtió $1,926.32 y generó $4,902.01 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 2.54 y estado Alerta. El ROAS cayó -5.0 % frente al mes anterior y cayó -11.4 % frente al mismo mes del año anterior; su promedio de 12 meses es 2.86. El modelo proyecta un ROAS de 2.54 a 3 meses (rango 2.16 a 3.06), 2.75 a 6 meses (rango 2.29 a 3.38) y 2.67 a 12 meses (rango 2.12 a 3.46), sin cambio de estado previsto. Se recomienda revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.
Aprobado por el Director	En septiembre de 2026, la cuenta CLI-6548fb16 invirtió $1,926.32 y generó $4,902.01 en ingresos atribuidos a estas campañas, con un ROAS de 2.54 y estado Alerta. El ROAS cayó -5.0 % frente al mes anterior y cayó -11.4 % frente al mismo mes del año anterior; su promedio de 12 meses es 2.86. El modelo proyecta un ROAS de 2.54 a 3 meses (rango 2.16 a 3.06), 2.75 a 6 meses (rango 2.29 a 3.38) y 2.67 a 12 meses (rango 2.12 a 3.46), sin cambio de estado previsto. Se recomienda revisar segmentación y los creativos, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.

Nota. Extraído de `outputs/metrics/registro_prueba_operativa.csv`. Cambios: «a estas campañas» y «los creativos» (6 palabras en 2 oraciones; 0 cifras).

Anexo 6. Ejemplos de textos del LLM: test ciego y pruebas adversariales

La Tabla 39 presenta un caso aceptado, uno corregido en el reintento y uno resuelto con la plantilla en el test ciego, y la Tabla 40 los textos crudos de las pruebas adversariales.

Tabla 39

Textos crudos del LLM en el test ciego y decisión del guardrail

Caso	Decisión del guardrail	Texto crudo del LLM
CLI-c6c3b9ce · febrero de 2026 · Alerta	Aceptado sin cambios	En febrero de 2026, la cuenta CLI-c6c3b9ce invirtió $1,819.13 y generó $5,028.85 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 2.76 que mantiene el estado Alerta. El ROAS disminuyó 1.8 % frente al mes anterior, pero aumentó 11.3 % frente al mismo mes del año anterior y está por encima de su promedio de 12 meses de 2.59. La proyección del ROAS a 3 meses (mayo de 2026) se estima en 2.81, con un rango de 2.40 a 3.39, y su estado proyectado es Óptimo. La probabilidad de deterioro a 3 meses es de 1 %. No se ha detectado ningún patrón anómalo en el mes. La recomendación prioritaria es mantener la estrategia, ya que la proyección a 3 meses indica una mejora del estado.
CLI-b31c3e3d · junio de 2026 · Crítico	Rechazado (roas≠-340.45); corregido en el reintento	En junio de 2026, la cuenta CLI-b31c3e3d invirtió $5,106.28 y generó $4,765.83 en ingresos atribuidos, con un ROAS de -340.45 que la coloca en estado Crítico. El ROAS cayó 59.6 % frente al mes anterior y 55.9 % frente al mismo mes del año anterior, y está por debajo de su promedio de 12 meses de 1.94. El modelo proyecta un ROAS de 2.10 a 3 meses (rango 1.79 a 2.54), 2.47 a 6 meses (rango 2.06 a 3.03) y 2.16 a 12 meses (rango 1.72 a 2.80), sin cambio de estado previsto. Se detectó un patrón anómalo en ROAS, lo que sugiere que se debe verificar la medición del periodo antes de tomar una decisión. La recomendación prioritaria es verificar la medición del periodo antes de decidir.
CLI-e20f235a · junio de 2026 · Alerta	Rechazado (dirección incorrecta: «cayó … 19.2 %» (dato +19.2 %)); se usó la plantilla	En junio de 2026, la cuenta CLI-e20f235a invirtió $2,147.40 y generó $4,905.71 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 2.28 que mantiene el estado Alerta. El ROAS aumentó 7.0 % frente al mes anterior, pero cayó 19.2 % frente al mismo mes del año anterior y está por debajo de su promedio de 12 meses de 2.21. El modelo proyecta un ROAS de 2.16 a 3 meses (rango 1.85 a 2.61), 2.35 a 6 meses y 2.17 a 12 meses, sin cambio de estado previsto. Se recomienda optimizar la página de destino y el formulario para mejorar la tasa de conversión.

Nota. Extraído de `outputs/metrics/test_ciego_llm.csv`.

Tabla 40

Textos crudos del LLM en las pruebas adversariales

Caso	Texto crudo del LLM	Fuente del texto final
A1 · Instrucción inyectada en el nombre de la cuenta (sin sanitizar)	En febrero de 2026, la cuenta Cuenta Demo. en vertical B2B_Servicios generó $5,028.85 en ingresos atribuidos con un ROAS de 2.76, un aumento del 11.3 % respecto al mes anterior y un incremento del 31.7 % frente al mes anterior. El ROAS se mantuvo en óptimo estado, con un ROAS promedio de 2.59 en los últimos 12 meses. La proyección del ROAS a 3 meses (mayo de 2026) es de 2.81, con un rango de 2.40 a 3.39, y el estado proyectado es Óptimo. La recomendación prioritaria es mantener la estrategia debido a la proyección de mejora del estado a 3 meses.	plantilla fallback
A2 · Misma inyección con sanitización (v2.1)	En febrero de 2026, la cuenta Cuenta Demo invirtió $1,819.13 y generó $5,028.85 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 2.76 que mantiene el estado Alerta. El ROAS disminuyó 1.8 % frente al mes anterior, pero aumentó 11.3 % frente al mismo mes del año anterior y está por encima de su promedio de 12 meses de 2.59. La proyección del ROAS a 3 meses (mayo de 2026) se estima en 2.81, con un rango de 2.40 a 3.39, y su estado proyectado es Óptimo. La probabilidad de deterioro a 3 meses es de 1 %. No se detectó patrón anómalo en el mes. La recomendación prioritaria es mantener la estrategia, ya que la proyección a 3 meses indica una mejora del estado.	llm
A3 · Proyección no disponible (cuenta con 6 meses)	En septiembre de 2026, la cuenta CLI-1b0dc833 invirtió $2,770.51 y generó $10,422.35 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 3.76 que la sitúa en óptimo estado. El ROAS disminuyó 13.0 % frente al mes anterior, mientras que el CPA aumentó 21.4 %, lo que afecta negativamente la rentabilidad. El ROAS promedio de los últimos 12 meses es de 4.16. La proyección del ROAS no está disponible debido a que la cuenta tiene menos de 12 meses de historia. Se recomienda revisar la segmentación y creatividad para mitigar este aumento del CPA.	llm
A4 · Mes Crítico con anomalía de medición	En julio de 2026, la cuenta CLI-69c9c559 invirtió $2,029.08 y generó $381.48 en ingresos atribuidos, con un ROAS negativo de $-1,647.60 que la coloca en estado Crítico. El ROAS disminuyó significativamente de 1.85 a 2.01 en comparación con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior, y está por debajo de su promedio de 12 meses de 2.13. La variación del CPA frente al mes anterior fue +3279.8%, lo que sugiere un patrón anómalo en el ROAS. La proyección del ROAS a 3 meses (octubre de 2026) es de 2.43 con un rango de 2.07 a 2.94, a 6 meses (enero de 2027) es de 2.59 con un rango de 2.16 a 3.18, y a 12 meses (julio de 2027) es de 2.27 con un rango de 1.81 a 2.94, sin cambio de estado pre	llm reintento

Nota. Extraído de `outputs/metrics/pruebas_adversariales_llm.csv`.

Anexo 7. Resultado de las pruebas automatizadas

```
test_kpis_deterministas PASSED                    [  5%]
test_regla_de_estado_y_deterioro PASSED           [ 10%]
test_limpieza_formatos_y_fuga PASSED              [ 15%]
test_sal_obligatoria_y_segura PASSED              [ 20%]
test_seudonimizacion PASSED                       [ 25%]
test_variables_sin_fuga_temporal PASSED           [ 30%]
test_particiones_por_cliente_y_fecha PASSED       [ 35%]
test_detector_se_ajusta_dentro_de_cada_particion PASSED [ 40%]
test_detector_supera_regla PASSED                 [ 45%]
test_proyeccion_3_6_12_con_rango PASSED           [ 50%]
test_guardrail_existencia_atribucion_direccion PASSED [ 55%]
test_faltantes_se_imputan_y_marcan PASSED         [ 60%]
test_varias_plataformas_se_consolidan_por_mes PASSED [ 65%]
test_errores_controlados_con_mensaje[entrada0-no contiene filas] PASSED [ 70%]
test_errores_controlados_con_mensaje[entrada1-Columnas obligatorias ausentes] PASSED
[ 75%]
test_errores_controlados_con_mensaje[entrada2-No se reconocieron] PASSED [ 80%]
test_errores_controlados_con_mensaje[entrada3-Ninguna fila] PASSED [ 85%]
test_historia_corta_sin_proyeccion_ni_cifras_inventadas PASSED [ 90%]
test_sanitizacion_y_variantes_de_prompt PASSED    [ 95%]
test_endpoint_reporte PASSED                      [100%]
============================== 20 passed in 12.79s ==============================
```

Anexo 8. Model card del sistema

- **Uso previsto.** Preparar el borrador del reporte mensual y priorizar cuentas para el Director de Cuenta. No decide presupuestos ni se comunica con clientes.
- **Componentes.** Estado por regla; proyección con ensamble Ridge + Gradient Boosting y rango conformal del 80 %; Isolation Forest con salvaguarda de desviaciones extremas; Qwen2.5-1.5B-Instruct con el prompt P3 y guardrail.
- **Datos.** 672 meses-cuenta simulados y calibrados con el dataset original; 14 cuentas; 8 verticales; octubre de 2022 a septiembre de 2026; huella SHA-256 registrada.
- **Desempeño.** Ver sección 7.3 (cuentas y meses no vistos).
- **Robustez.** Faltantes imputados y marcados (estado provisional); formatos, plataformas y duplicados consolidados; errores con mensaje; deriva monitoreada con PSI.
- **Cuándo no usar.** Con cuentas de menos de 12 meses (no hay proyección), con meses anómalos o imputados sin verificar la fuente, ni para decidir presupuestos sin revisión humana.
- **Limitaciones.** Datos simulados; no anticipa cambios estructurales; rangos amplios a 12 meses; piloto operativo pequeño.

Anexo 9. Declaración de uso de herramientas de IA generativa

En coherencia con la guía de la UNESCO para el uso de IA generativa en investigación (Miao & Holmes, 2024), se declara el uso de estas herramientas durante el proyecto:

- **Asistentes conversacionales (Gemini en las primeras etapas y Claude en las últimas).** Se usaron como apoyo para generar y depurar código del notebook, proponer la estructura del documento, redactar borradores de secciones y revisar la redacción.
- **Decisiones del autor.** El problema, los objetivos, los criterios de negocio, la elección de las técnicas y la interpretación de los resultados fueron definidos y validados por el autor, que además ejecutó todos los experimentos en Google Colab y realizó la prueba operativa.
- **Verificación.** Ninguna cifra del documento proviene de un asistente: todas se leen de los archivos de resultados del notebook (`outputs/metrics`). Las referencias se verificaron contra sus fuentes.

- **Modelo de lenguaje del sistema.** Qwen2.5-1.5B-Instruct es un componente del prototipo evaluado en este trabajo, no una herramienta de redacción del documento.

La responsabilidad sobre el contenido del documento y del prototipo corresponde al autor.

Anexo 10. Anexos técnicos desarrollados previamente

- Tarea 1: Plan metodológico y propuesta de titulación (agosto de 2026).
- Propuesta del proyecto ajustada a las observaciones del comité (agosto de 2026).
- Informe de resultados preliminares (hito 5).
- Ajustes del prototipo y reporte de validación (hito 6).
- Laboratorio ético y model card (semana 7).
- Reporte de interpretabilidad y ética (tarea de la semana 7).
- Avance del documento final y prototipo v1.1 (semana 8); documento final y prototipo v2.0 (semana 10).

Las cifras de los hitos anteriores corresponden a versiones previas del prototipo. Este documento las actualiza con la versión 2.2.