

## Rúbrica Prueba - CSS Avanzado

Estructura la	0.25 Puntos	0.5 Puntos	0.75 Puntos	1 Punto
página web con HTML.	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento.  El código no está ordenado, documentado ni indentado.	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento, empleando etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página.  El código no está ordenado, documentado o indentado.	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento, empleando etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página.  El código está ordenado o indentado.	El documento tiene la estructura de un archivo HTML, utilizando las etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página.  El código está ordenado, documentado e indentado y respeta el orden de carga de los archivos.  Además, mantiene y respeta la organización del directorio
Utiliza la	0.25 Puntos	0.5 Puntos	0.75 Puntos	1 Punto
metodología BEM como nomenclatura de clases en el documento HTML.	Existen errores al utilizar la metodología BEM en el documento HTML, quedando sin estructura de clases ordenada.	Utiliza la metodología BEM para dar estructura, orden y nombre a las clases de CSS en los elementos HTML del documento.	Utiliza la metodología BEM para dar estructura, orden y nombre a las clases de CSS en los elementos HTML del documento divididas por bloques.  No implementa clases para elementos y modificadores.	Utiliza la metodología BEM para dar estructura, orden y nombre a las clases de CSS en los elementos HTML del documento divididas por bloques. Implementa clases para elementos y modificadores.



Implementa	0.5 Puntos	1 Punto	1.5 Puntos	2 Puntos
SASS para modularizar y organizar estilos de CSS dando aspecto visual al documento.	Existen errores al emplear SASS, lo cual impide definir el aspecto visual del documento.	Emplea el patrón 7-1 para modularizar y organizar SASS.  Compila correctamente el código de SCSS a CSS puro en un solo archivo.  Solo utiliza la sintaxis de SCSS para importar archivos.	Emplea el patrón 7-1 para modularizar y organizar SASS.  Compila correctamente el código de SCSS a CSS puro en un solo archivo.  Utiliza la sintaxis de SCSS para importar archivos y crea variables.  No implementa nesting, parent	Emplea el patrón 7-1 para modularizar y organizar SASS.  Compila correctamente el código de SCSS a CSS puro en un solo archivo.  Utiliza la sintaxis de SCSS para importar archivos y crea variables.  Implementa nesting, parent
	0.5 Puntos	1 Dunto	selector ni mixins.	selector y mixins.
Aplica las propiedades grid	0.5 Puntos	1 Punto	1.5 Puntos	2 Puntos
para crear elementos responsivos.	Implementa el sistema de grillas de CSS con errores dejando sin orden y posición las secciones del documento.	Implementa el sistema de grillas de CSS en conjunto con las propiedades de column y row.	Implementa el sistema de grillas de CSS en conjunto con las propiedades de column, row y gap.	Implementa el sistema de grillas de CSS en conjunto con las propiedades de column, row y gap.
	accamento.	No utiliza gap, column y span para dar orden y posición a las columnas de las secciones del documento.	No utiliza column ni span para dar orden y posición a las columnas de las secciones del documento.	Utiliza column y span para dar orden y posición a las columnas de las secciones del documento.
Utiliza las	0.5 Puntos	1 Punto	1.5 Puntos	2 Puntos
propiedades flex para crear elementos responsivos.	Implementa el sistema de cajas flexibles con errores dejando sin orden y posición las secciones del documento.	Implementa el sistema de cajas flexibles en conjunto con las propiedades de direction y wrap.  No utiliza flow,	Implementa el sistema de cajas flexibles en conjunto con las propiedades de direction, wrap y flow.	Implementa el sistema de cajas flexibles en conjunto con las propiedades de direction, wrap, flow.
		justify-content, align-items y align-content para dar orden y posición a las	No utiliza justify-content, align-items y align-content para dar orden y	Utiliza justify-content, align-items y align-content para dar orden y



		secciones del documento.	posición a las secciones del documento.	posición a las secciones del documento.
Implementa transiciones y animaciones a elementos SVG.	0.25 Puntos	0.5 Puntos	0.75 Puntos	1 Punto
	Integra una imagen SVG usando métodos inline o de fondo para ser visualizado en el documento HTML sin agregar animaciones ni	Integra una imagen SVG usando métodos inline o de fondo para ser visualizado en el documento HTML. Crea transiciones a	Integra una imagen SVG usando métodos inline o de fondo para ser visualizado en el documento HTML. Crea, a lo menos, 1	Integra una imagen SVG usando métodos inline o de fondo para ser visualizado en el documento HTML. Crea, a lo menos, 1
	transiciones al elemento SVG.	un elemento SVG sin usar animaciones.	animaciones y transiciones para un elemento SVG.	animaciones y transiciones para un elemento SVG.
				Separa los @keyframes de animaciones en el directorio base de SASS.
Crea media queries bajo breakpoints, para lograr un diseño responsivo en todos los tamaños de dispositivos.	0.25 Puntos	0.5 Puntos	0.75 Puntos	1 Punto
	Existen errores al emplear la	Implementa la directiva @media	Implementa la directiva @media	Implementa la directiva @media
responsivo en todos los tamaños de	directiva @media de CSS, evitando que el sitio responda a los distintos tamaños de dispositivos.	de CSS para lograr que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de dispositivos.	de CSS para lograr que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de dispositivos.	de CSS para lograr que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de dispositivos.
responsivo en todos los tamaños de	de CSS, evitando que el sitio responda a los distintos tamaños	que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de	que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de	que los elementos HTML respondan a los distintos tamaños de