



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش ریاضی

هوش مصنوعی - گزارش ۰۲ - پیاده سازی الگوریتم
های هیوریستیک روی مسئله مجموعه‌ی غالب

پایان نامه

نگارش
آترین حجت

استاد راهنما
نام کامل استاد راهنما

استاد مشاور
نام کامل استاد مشاور

فروردین ۱۴۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صفحه فرم ارزیابی و تصویب پایان نامه - فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه فرم دفاع یا تأیید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع - موجود در پرونده آموزشی - را قرار دهید.

نکات مهم:

- نگارش پایان نامه/رساله باید به **زبان فارسی** و بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل و راهنمای تدوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.(دستورالعمل و راهنمای حاضر)
- رنگ جلد پایان نامه/رساله چاپی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید به ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.
- چاپ و صحافی پایان نامه/رساله بصورت **پشت و رو(دورو)** بلامانع است و انجام آن توصیه می شود.



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

به نام خدا

تعهدنامه اصالت اثر

تاریخ: فروردین ۱۴۰۰

اینجانب **آترین حجت** متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است. در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

آترین حجت

امضا

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	شرح مسئله و روند کار	۱
۱-۱	مقدمه	۲
۲	توابع ابتدایی	۳
۱-۲	تولید گراف تصادفی	۴
۲-۲	بررسی هدف	۵
۳-۲	تصویر سازی	۶
۳	الگوریتم‌ها	۷
۱-۳	A^*	۸
۱-۱-۳	تخمین و روش محاسبه	۸
۲-۱-۳	Admissibility بررسی	۸
۳-۱-۳	نمونه ها	۹
۲-۳	Greedy best-first search	۹
۱-۲-۳	نمونه ها	۱۲
۳-۳	Hill-climbing	۱۲
۱-۳-۳	تابع تخمین ارزش	۱۲
۲-۳-۳	همسایگی	۱۵
۳-۳-۳	شروع تصادفی	۱۵
۴-۳-۳	نمونه ها	۱۵
۴-۳	Annealing Search	۱۵
۱-۴-۳	نمونه ها	۱۵
۴	مقایسه روش‌های متفاوت	۲۲
	منابع و مراجع	۲۵
	پیوست	۲۶

فهرست اشکال

صفحه

شکل

۹	A^* on $N = 20, P = 0.2$	۱-۳
۱۰	A^* on $N = 20, P = 0.3$	۲-۳
۱۱	A^* on $N = 20, P = 0.12$	۳-۳
۱۲	Greedy best-first on $N = 20, P = 0.2$	۴-۳
۱۳	Greedy best-first on $N = 20, P = 0.3$	۵-۳
۱۴	Greedy best-first on $N = 20, P = 0.12$	۶-۳
۱۶	Hill-climbing on $N = 20, P = 0.2$	۷-۳
۱۷	Hill-climbing on $N = 20, P = 0.3$	۸-۳
۱۸	Hill-climbing on $N = 20, P = 0.12$	۹-۳
۱۹	Annealing on $N = 20, P = 0.2$	۱۰-۳
۲۰	Annealing on $N = 20, P = 0.3$	۱۱-۳
۲۱	Annealing on $N = 20, P = 0.12$	۱۲-۳
۲۳	تعداد تکرارهای برنامه به نسبت احتمال وجود هر یال	۱-۴
۲۳	درصد یافتن جواب درست با افزایش احتمال وجود هر یال	۲-۴
۲۳	اختلاف تعداد رئوس با بهترین جواب با تافزایش احتمال وجود هر یال	۳-۴
۲۳	تعداد تکرارهای برنامه با افزایش تعداد رئوس	۴-۴
۲۳	درصد یافتن جواب درست با افزایش تعداد رئوس	۵-۴
۲۴	اختلاف تعداد رئوس با بهترین جواب با افزایش تعداد رئوس	۶-۴

فهرست جداول

صفحه

جدول

فهرست نمادها

نماد	مفهوم
$n(G)$	تعداد رئوس گراف G
$\deg_G(v)$	درجه‌ی راس v در گراف G
$nei(v)$	همسایه‌های راس v در گراف

فصل اول

شرح مسئله و روند کار

۱-۱ مقدمه

مسئله مجموعه‌ی غالب مسئله انتخاب رئوسی از گراف است بطوری که هر راس یا انتخاب شده باشد یا همسایه‌ای انتخاب شده داشته باشد. این مسئله NP Complete و دارای الگوریتم تخمین می‌باشد. این مسئله دارای کاربردهای بسیاری در زمینه‌هایی مانند تئوری شبکه‌های اجتماعی^۱، شبکه‌های ارتباطی کامپیوترها^۲، شبکه‌های بیسیم ادهاک^۳ و شبکه‌های حسگر بیسیم^۴ می‌باشد. [۱]

در این گزارش این مسئله را با استفاده از راه‌حل‌های Heuristic حل خواهیم کرد.

¹Social network theory

²Computer communication network

³Mobile Ad-hoc network - MANET

⁴Wireless sensor network - WSN

فصل دوم

توابع ابتدایی

۱-۲ تولید گراف تصادفی

برای تولید گراف تصادفی دو تابع مورد استفاده قرار گرفته است.^۱ تابع `gen_graph_eq_prob_edges` گرافی با `nodes` راس تولید میکند که هر یال با احتمال p در آن حضور دارد.

```
def gen_graph_eq_prob_edges(nodes=100, p=0.1):
    """
    Generates a graph with $nodes vertices where each edge has a $p
    probability of existing.
    The graph is represented by a list of vertices each represented as a list
    of vertices it's connected to.
    O(nodes ^ 2)
    """
    graph = [[] for i in range(nodes)]

    for i in range(nodes):
        for j in range(i):
            if random.random() < p:
                graph[i].append(j)
                graph[j].append(i)
    return graph
```

تابع `gen_graph_fix_set_edges` گرافی با `nodes` راس و `edges` یال تصادفی می‌کند.

```
def gen_graph_fix_set_edges(nodes=100, edges=900):
    """
    Generates a graph with $nodes vertices and $edges edges
    The graph is represented by a list of vertices each represented as a list
    of vertices it's connected to.
    O(nodes ^ 2)
    """
```

^۱https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%202/Problem%201%20-%20Vertex%20Cover/generators/__init__.py

```

graph = [[] for i in range(nodes)]

all_edges = []

for i in range(nodes):
    for j in range(i):
        all_edges.append((i, j, ))

for i in range(edges):
    x = random.randrange(0, len(all_edges))
    edge = all_edges[x]
    graph[edge[0]].append(edge[1])
    graph[edge[1]].append(edge[0])
    all_edges.pop(x)

return graph

```

۲-۲ بررسی هدف

تابع `utils`^۲ در `solutions` روی تمام یال های رئوس انتخاب شده می گردد و رئوس دیده شده را علامت می زند. زمان اجرای این تابع $O(EV)$ و حافظه ی آن $O(V)$ می باشد. به دلیل محدود بودن کل عملیات های چک کردن حالت بهینه به NP برای بهینه سازی این توابع تلاشی نشده است.

²<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%2002/Problem%2001%20-%20Vertex%20Cover/solutions/utils.py>

۳-۲ تصویر سازی

برای نمایش دادن نمودارهای برنامه از ^۳matplotlib و برای گرافها از ^۴networkx استفاده شده.

^۵

```
import math
import heapq
import random

def is_goal(graph, state):
    ls = {}
    for i in range(len(graph)):
        ls[i] = ""
    for v in state:
        if v in ls:
            del ls[v]
        for u in graph[v]:
            if u in ls:
                del ls[u]
    return len(ls) == 0, [*ls.keys()], ls
```

³<https://matplotlib.org/>

⁴<https://networkx.org/documentation/stable/>

⁵<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/tree/main/Report%2002/Problem%2001%20-%20Vertex%20Cover/visualizers>

فصل سوم

الگوریتم‌ها

۱-۳ A^*

A^* ^۱ نوعی خاصی از Best-first search است که در تابع تخمین وزن، وزن مسیر تا آن لحظه نیز محاسبه می‌شود.

۱-۱-۳ تخمین و روش محاسبه

فرض کنید G گراف مورد نظر ما باشد. در حالتی که در آن مجموعه $C = v_1, \dots, v_t$ انتخاب شده‌اند برای محاسبه تابع Heuristic از فرمول

$$h(C) = \frac{n(G - C - \text{nei}(C))}{\max_{v \in G - C - \text{nei}(C)} \deg_{G - C - \text{nei}(C)}(v) + 1} \quad (1-3)$$

$$f(C) = h(C) + n(C) \quad (2-3)$$

استفاده می‌کنیم

۲-۱-۳ بررسی Admissibility

به وضوح، انتخاب هر راس انتخاب نشده حداکثر به اندازه‌ی درجه‌اش در گراف باقی مانده، راس جدید را پوشش می‌دهد. در نتیجه اگر درجه‌ی همه‌ی رئوسی که از این نقطه انتخاب می‌کنیم، برابر حداکثر درجه‌ی گراف باقی مانده باشد و هیچ راسی را دوبار پوشش ندهیم، $h(C)$ راس دیگر باید انتخاب شود تا همه‌ی رئوس گراف پوشیده شده‌باشد. پس بوضوح داریم :


$$h(C) \leq h^*(C) \quad (3-3)$$

یعنی تابع هیوریستیکمان Admissible می‌باشد پس می‌توان نتیجه گرفت که A^* جواب بهینه می‌دهد و در نتیجه NP است.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm

²<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%2002/Problem%2001%20-%20Vertex%20Cover/solutions/AStar.py>

A* Results graph 2.0-20

شکل ۳-۱: A* on $N = 20, P = 0.2$

۳-۱-۳ نمونه‌ها

۲-۳ Greedy best-first search

برای این الگوریتم^۳ نیز از همان تابع هیوریستیکی که در بالا استفاده شد استفاده میکنیم و پیاده‌سازی این الگوریتم کاملاً مشابه A* است البته هزینه‌ی صرف شده تا این نقطه را در نظر نمی‌گیریم یعنی:


$$f(C) = h(C) \quad (۴-۳)$$

³https://en.wikipedia.org/wiki/Best-first_search

⁴<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%2002/Problem%2001%20-%20Vertex%20Cover/solutions/GreedyBestFirst.py>


شکل ۳-۲: A^* on $N = 20, P = 0.3$

A* Results graph 12.0-20



شکل ۳-۳: A* on $N = 20, P = 0.12$

Greedy best-first search Results graph 2.0-20

شکل ۳-۴: Greedy best-first on $N = 20, P = 0.2$

۱-۲-۳ نمونه‌ها

۳-۳ Hill-climbing

این الگوریتم^۵ بالا رفتن از یک تپه را شبیه‌سازی می‌کند.


۱-۳-۳ تابع تخمین ارزش

مقدار این تابع باید طوری باشد که با افزایش راس‌های پوشش یافته زیاد شود و با افزایش تعداد رئوس انتخاب‌شده کاهش یابد. اگر ضریب این دو مقدار برابر باشند یعنی تابع به فرم $-|C| - |G - C - nei(C)|$

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_climbing


⁶<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%2002/Problem%2001%20-%20Vertex%20Cover/solutions/HillClimbing.py>

Greedy best-first search Results graph 3.0-20



شکل ۳-۵: Greedy best-first on $N = 20, P = 0.3$

Greedy best-first search Results graph 12.0-20



شکل ۳-۶: Greedy best-first on $N = 20$, $P = 0.12$

باشد، الگوریتم لزومی در انتخاب یال‌های بدیهی نخواهد داشت. برای همین ضریب $|G - C - nei(C)|$ را 2- قرار دادیم و برای مثبت نگه داشتن کل عبارت را با $2|G|$ جمع کردیم. پس تابع به فرم

$$E(C) = 2|G| - 2|G - C - nei(C)| - |C| \quad (5-3)$$

خواهد بود.

۲-۳-۳ همسایگی

دو حالت را همسایه می‌گوییم هرگاه یکی با حذف دقیقاً یک عضو به دیگری تبدیل شود.

۳-۳-۳ شروع تصادفی

برای افزایش احتمال پیدا کردن جواب درست می‌توانیم بجای شروع از مجموعه خالی، از مجموعه‌ای از اعضای تصادفی انتخاب شده استفاده کنیم بطوری که احتمال حضور هر یک از آن‌ها در مجموعه‌ی اولیه برابر متغیر `rand_start` باشد.

۴-۳-۳ نمونه‌ها


Annealing Search ۴-۳

برای پیاده سازی این الگوریتم ^۷ از تابع ارزش‌گذاری مانند بالا استفاده می‌کنیم. تغییرات دما به فرم $T_{next} = 0.98T_{now}$ با حداقل دمای 0.000001 و دمای اولیه ۱ ثبت شده‌اند.


۱-۴-۳ نمونه‌ها

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing

⁸<https://github.com/atrin-hojjat/Uni-AI-Course-Reports/blob/main/Report%2002/Problem%201%20-%20Vertex%20Cover/solutions/AnnealingSearch.py>




شکل ۳-۷: Hill-climbing on $N = 20, P = 0.2$




شکل ۳-۸: Hill-climbing on $N = 20, P = 0.3$

Hill-Climbing Results graph 12.0-20




شکل ۳-۹: Hill-climbing on $N = 20, P = 0.12$

Annealing Search Results graph 2.0-20




شکل ۳-۱۰: Annealing on $N = 20, P = 0.2$

Annealing Search Results graph 3.0-20



شکل ۳-۱۱: Annealing on $N = 20, P = 0.3$


Annealing Search Results graph 12.0-20




شکل ۳-۱۲: Annealing on $N = 20, P = 0.12$

فصل چهارم


مقایسه روش‌های متفاوت




شکل ۴-۱: تعداد تکرارهای برنامه به نسبت احتمال وجود هر یال



شکل ۴-۲: درصد یافتن جواب درست با افزایش احتمال وجود هر یال




شکل ۴-۳: اختلاف تعداد رئوس با بهترین جواب با تافزایش احتمال وجود هر یال



شکل ۴-۴: تعداد تکرارهای برنامه با افزایش تعداد رئوس



شکل ۴-۵: درصد یافتن جواب درست با افزایش تعداد رئوس



شکل ۴-۶: اختلاف تعداد رئوس با بهترین جواب با افزایش تعداد رئوس

منابع و مراجع

- [1] Sasireka, A and Kishore, AH Nandhu. Applications of dominating set of a graph in computer networks. *Int. J. Eng. Sci. Res. Technol*, 3(1):170–173, 2014.

پیوست