📱 Guía Diaria: Probar ATRIO en iPhone 11

Ejecución nativa desde Windows con **xcross** y automatización con Agente IA (Flutter Driver)

Proyecto: C:\APPS\ATRIO	**Dispositivo:** iPhone 11 ("Leningrado")	**Apple ID:** leningrado777@gmail.com	**Bundle ID:** XCR-8NY6488LNH.com.example.atrio

Etapa 1: Conectar el iPhone (30 segundos)

1. Conecta tu **iPhone 11** por cable USB a tu PC Windows.
2. **Desbloquéalo** y mantenlo con la pantalla encendida.
3. Si aparece en el iPhone el aviso *"¿Confiar en este ordenador?"*, toca **Confiar** e ingresa tu código de desbloqueo.

Etapa 2: Iniciar el Túnel iOS (Terminal como Administrador)

1. Haz clic derecho en el botón Inicio de Windows y selecciona **Terminal (Administrador)** o **PowerShell (Administrador)**.
2. Ejecuta el siguiente comando:

```
xcross tunnel
```

3. **Importante:** No cierres esta ventana. Déjala minimizada mientras duren tus pruebas.

Etapa 3: Lanzar Atrio en el iPhone (Terminal Normal)

Abre una terminal normal de PowerShell y sitúate en la carpeta del proyecto:

```
cd C:\APPS\ATRIO
```

Elige una de las 3 modalidades según lo que desees hacer hoy:

✅ Opción A — Modo con Agente IA + Teclado físico activo (Recomendado)

Permite usar la app manualmente en tu iPhone (con el teclado nativo de iOS funcionando) y al mismo tiempo permite que el Agente IA inspeccione o conduzca la pantalla:

```
xcross flutter run --target test_driver/main_driver.dart --usb
```

🔷 Opción B — Modo Debug Estándar (Solo uso manual)

Úsalo cuando quieras probar y hacer Hot Reload sin habilitar Flutter Driver:

```
xcross flutter run --usb
```

🚀 Opción C — Modo Release Independiente (Para usar sin cable ni PC)

En modo Debug iOS exige estar conectado a la PC. Si quieres desconectar el cable y abrir Atrio desde el icono del iPhone en cualquier lugar:

```
xcross flutter run --release --usb
```

Etapa 4: Conectar al Agente IA (Opcional)

Si lanzaste la **Opción A** y deseas que el asistente conduzca las pruebas o inspeccione errores en tiempo real:

1. Espera a que la app abra en tu iPhone y busca al final de la terminal la línea:
   ```
   › vm-service: ws://127.0.0.1:XXXXX/ws
   ```
2. Copia esa URL y pégala en el chat del Agente IA indicando qué flujo deseas probar.

⌨️ Atajos Interactivos en la Terminal

`r`	`R`	`q`
Hot Reload	**Hot Restart**	**Salir (Quit)**
Aplica cambios de código en 1 seg sin perder el estado actual.	Reinicia la aplicación completa desde el inicio.	Detiene la ejecución y cierra la sesión activa.

🛠️ Solución Rápida de Problemas Frecuentes

Síntoma o Mensaje	Causa	Solución paso a paso
`Your session has expired. Please log in (HTTP 401)`	La sesión del Apple ID en `xcross` caduca cada ciertos días.	Ejecuta en terminal: `xcross auth --apple-id leningrado777@gmail.com` Ingresa tu contraseña y el código SMS de 6 dígitos.
`GrandSlam ... failed (HTTP 403)`	Nueva versión de `xcross` disponible o estado Anisette vencido.	Ejecuta en orden: 1. `xcross update` 2. `xcross auth clean` 3. `xcross auth --apple-id leningrado777@gmail.com`

Síntoma o Mensaje	Causa	Solución paso a paso
Aviso **"Desarrollador no confiable"** en el iPhone	El certificado gratuito de Apple se renueva cada **7 días**.	En el iPhone ve a: *Configuración* → *General* → *Administración de dispositivos y VPN* → Toca `leningrado777@gmail.com` → **Confiar**.
Pantalla negra: "*In iOS 14+, debug mode Flutter apps can only be launched from Flutter tooling...*"	Tocaste el icono de Atrio en el iPhone teniendo instalada una compilación *Debug*.	Lánzala desde la PC con `xcross flutter run ...` o instálala con el flag `--release` para abrirla sin PC.
No aparece el teclado en el iPhone al tocar un campo de texto	Se ejecutó sin `enableTextEntryEmulation: false`.	Ya está corregido en `test_driver/main_driver.dart`. Presiona `R` (mayúscula) en la terminal para reiniciar.
Se queda en `Finding devices...` o no detecta el iPhone	El túnel se cerró o el iPhone está bloqueado.	Desbloquea el iPhone, verifica el cable USB y confirma que la ventana de Administrador con `xcross tunnel` siga abierta.