ソフトウェア工学特論 講義資料

第5回 gitの実践：ブランチ・マージ・リベース

- ブランチの作成・切替
- マージとリベースの違い
- コンフリクトの解消方法

目次

- ブランチの基礎
- マージとリベース
- コンフリクトへの対処

ブランチの基礎

関連ドキュメント: この節の解説

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 並行開発のためのブランチを扱えるようになる
- マージとリベースの使い分けを理解する
- コンフリクトに落ち着いて対応できる

到達目標

- [R2-未到達] branch/merge の基本操作
- [R2-標準] ブランチ戦略に基づく運用の基礎

ブランチとは

- **履歴の枝分かれ** を作って並行作業する仕組み
- `main`（旧 master）が既定のブランチ
- 機能・修正ごとに別ブランチを切る
- 完成したら `main` に統合する（マージ）
- チーム開発の前提：main は常に動く状態に保つ

ブランチの基本コマンド

コマンド	役割
`git branch`	ブランチ一覧
`git branch <name>`	ブランチ作成
`git switch <name>`	ブランチ切替（旧 `checkout`）
`git switch -c <name>`	作成して即切替
`git branch -d <name>`	ブランチ削除

命名例： `feature/login`, `fix/typo`, `refactor/api`

マージとリベース

関連ドキュメント: この節の解説

マージとリベースの違い

操作	履歴の形	使いどころ
merge	マージコミットを残して合流	共有ブランチへの取り込み
rebase	履歴を一直線に整形	自分のブランチのみ

原則：公開済みコミットはリベースしない（履歴が書き換わるため）。

ブランチ・マージ・リベースの履歴遷移

- 3つの履歴形状を1枚で比較
- 左：並行開発中 / 中央：mergeで合流（分岐を残す）/ 右：rebaseで一直線化

下記のmermaidコードを Mermaid Viewer（https://mermaid.live）に貼り付けると図として確認できます。

```
gitGraph
    commit id: "m1"
    commit id: "m2"
    branch feature
    checkout feature
    commit id: "f1"
    commit id: "f2"
    checkout main
    commit id: "m3"
    merge feature id: "merge"
    commit id: "m4"
```

実行コマンド

```
# マージ：feature を main に取り込む
git switch main
git merge feature

# リベース：feature を main の先端に付け替える
git switch feature
git rebase main
```

- merge は `main` の先で合流（マージコミット1個生成）
- rebase は `feature` の各コミットを main 先端に再適用

コンフリクトへの対処

関連ドキュメント: この節の解説

コンフリクトとは

- 同じファイルの同じ箇所を **両方のブランチで変更** したとき発生
- gitは自動統合できず、人間の判断を求める
- マージ時もリベース時も発生しうる
- 冷静に見れば「どちらの変更を採用するか」を決めるだけ

コンフリクト表示の読み方

```
<<<<<<< HEAD
main側の内容
=======
feature側の内容
>>>>>>> feature
```

1. マーカーを手で削除し、正しい内容に編集する
2. `git add <file>` で解消を通知
3. merge中なら `git commit`、rebase中なら `git rebase --continue`

迷ったら `git status` が次の指示を教えてくれる。

今回のまとめ

- ブランチは並行開発のための履歴の枝分かれ
- マージは履歴を残す合流、リベースは一直線化
- 公開済みコミットはリベースしない
- コンフリクトは **どちらを採用するか** の判断

今回カバーしたMCC項目

- V-D-1 プログラミング
- V-D-4 コンピュータシステム

次回予告

- 第6回: GitHubとリモートリポジトリ