認証室 / 呼び出し



呼出番号

2・4・8をそれぞれ1回ずつ使う3桁。

左の人の話

「最後の参加者の呼出番号は、最初の数字が、最後の数字の2倍です。」

右の人の話

「真ん中の数字が、3つの中でいちばん大きいです。」

認証室からの呼び出し



認証室 / 応答後

認証室

これで3人そろいました。



左の人



右の人

あなた：？

認証を開始

認証室 / あなたの番

認証室 / 認証中

左の人（２）
「自分の数は、まだ分からない。」

右の人（３）
「左の人の返事を聞いても、自分の数は、まだ分からない。」

あなたの数を申告してください。

申告欄

自分の数：[　]

理由の確認




自分が1だと仮定したとき、右の人は最終的に：
□ 分かる □ 分からない
「分かる」なら、右の人が確定する自分の数：[　]

回答を届ける窓口


WORKFLOW / 構成エディター
構成 30pt / 上限 12pt
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
次へつなぐ
道具として接続
構成から外す
全テストを実行

観測端末

FIELD / 現在の状態

左	中	右
		
消灯	消灯	消灯

現在のランプ状態

仕様端末

RULE / 配線の関係

型	Pと中の関係	Rが反転させるランプ
I	Pは中を反転させる	Qでは反転するが、Pでは反転しないランプ
II	Pは中を反転させる	PでもQでも反転するランプ
III	Pは中を反転させる	Pでは反転するが、Qでは反転しないランプ
IV	Pは中を反転させない	Pでは反転するが、Qでは反転しないランプ

操作端末

CONTROL / 診断と復旧

残り診断回数：2

接続確認：P　Q　R

返送票の対応

配線型	P	Q	R
I	白丸○	黒丸●	白丸○
II	黒丸●	白丸○	黒丸●
III	黒丸●	白丸○	黒丸●
IV	黒丸●	白丸○	黒丸●

操作の特性

P・Qは、それぞれ2つのランプを反転させます。PとQの反転対象の組み合わせは異なります。Rは1つだけを反転させ、左のランプには接続されていません。