


C SECOND

# 観測端末

FIELD / 現在の状態

| 左 | 中 | 右 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 消灯 | 消灯 | 消灯 |

現在のランプ状態

C SECOND

# 仕様端末

## RULE / 配線の関係

| 型 | Pと中の関係 | Rが反転させるランプ |
|---|---|---|
| I | Pは中を反転させる | Qでは反転するが、Pでは反転しないランプ |
| II | Pは中を反転させる | PでもQでも反転するランプ |
| III | Pは中を反転させる | Pでは反転するが、Qでは反転しないランプ |
| IV | Pは中を反転させない | Pでは反転するが、Qでは反転しないランプ |

C SECOND

# 操作端末

CONTROL / 診断と復旧

残り診断回数：2

接続確認：P　Q　R

## 返送票の対応

| 配線型 | P | Q | R |
|---|---|---|---|
| I | 白丸○ | 黒丸● | 白丸○ |
| II | 黒丸● | 白丸○ | 黒丸● |
| III | 黒丸● | 白丸○ | 黒丸● |
| IV | 黒丸● | 白丸○ | 黒丸● |

## 操作の特性

P・Qは、それぞれ2つのランプを反転させます。PとQの反転対象の組み合わせは異なります。Rは1つだけを反転させ、左のランプには接続されていません。