1.1

attachsir@MacBook-Pro task 1 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_1.py input.txt

Вывод:
1   раз
2   два
3   три

attachsir@MacBook-Pro task 1 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_1.py
one
two
three

Вывод:
1   one
2   two
3   three

1.2

attachsir@MacBook-Pro task 2 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_2.py input1.txt

Вывод:
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
attachsir@MacBook-Pro task 2 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_2.py input1.txt
input2.txt

Вывод:
==> input1.txt <==
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
==> input2.txt <==
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вывод:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.3

attachsir@MacBook-Pro task 3 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_3.py "../task 2/input1.txt"

Вывод:
```
   16     16     63 ../task 2/input1.txt
```

attachsir@MacBook-Pro task 3 % /opt/homebrew/bin/python3.9 task_1_3.py "../task 2/input1.txt" "../task 2/input2.txt"

Вывод:
```
   16     16     63 ../task 2/input1.txt
   16     16     63 ../task 2/input2.txt
   32     32    126 total
```