

詳細應用需求評估

A. 基本聯絡資訊

公司名稱		聯絡人 (職稱)	
Email		聯絡電話 / 手機	
傳真號碼			
寄送地址			

B. 應用需求

應用領域 (可複選)	☐ PTFE 取代 ☐ 粉體塗料 ☐ 一般工業塗料 ☐ 卷鋼塗料 ☐ 罐頭塗料 ☐ 螺絲塗料 ☐ 貨櫃塗料 ☐ 一般油墨 ☐ UV 油墨 ☐ 地板塗料 ☐ 木器漆 ☐ 皮革塗料
產品 / 功能需求 (可複選)	☐ 密著改善 ☐ 分散 ☐ PTFE 取代 ☐ 耐刮 ☐ 耐磨 ☐ 耐拋光 ☐ 耐摩擦 ☐ 滑爽 ☐ 防滑 ☐ 消光 ☐ 柔感 ☐ 織紋 其他功能 : _____
系統	☐ 水性 ☐ 醇溶性 ☐ 油性(溶劑型) ☐ UV 硬化
組份 / 外觀	組份 : ☐ 單組份 ☐ 雙組份 外觀 : ☐ 透明 ☐ 有顏色

C. 基本資訊與規格

底材類型	塑膠 : ☐ PVC ☐ ABS ☐ PC ☐ PET ☐ PP ☐ EPDM ☐ 尼龍 ☐ EVA ☐ 橡膠 ☐ 薄膜 ☐ PMMA 板材 金屬 : ☐ 鐵 ☐ 不鏽鋼 ☐ 鋁合金 ☐ 鍍鋅鋼板 皮革紡織 : ☐ 真皮 ☐ PU 合成皮 ☐ PV 合成皮 ☐ 紡織品 其它 : ☐ 木頭 ☐ 玻璃 ☐ 石材 其他材質描述 : _____
乾燥固化條件	乾膜厚 : _____ μm ☐ 不烘烤 (風乾) 烘烤溫度 : _____ $^{\circ}\text{C}$ 時間 : _____ min
樹脂系統 (可複選)	☐ PU ☐ 壓克力 ☐ UV 壓克力 ☐ 環氧 ☐ 胺基美耐敏 ☐ 醇酸 ☐ NC 硝化棉 ☐ UPE 不飽和聚酯 ☐ 聚酯 ☐ 氟碳 ☐ 矽利康 ☐ 無機奈米
其他資訊 (限用物質)	_____ (例如 : 八大重金屬、EN-71、RoHS...)
索樣產品	_____ (請填寫預計索取的產品名稱與數量)
需求文件	TDS 產品說明書 : ☐ 中文 ☐ 英文 SDS 安全資料表 : ☐ 中文 ☐ 英文

D & E. 曾測試紀錄與備註

D. 曾試過的相關樣品	請填寫曾經試用過的樣品名稱、編號或評估結果 : _____
E. 備註 / 其他說明	請輸入其他補充說明事項 : _____

※ 本調查表內所含之個人資料將受我司嚴格保護，並僅作為公司業務聯繫使用。

習慣傳真作業？填妥後請傳真至 04-2239-5165 或 E-mail 至 atservice@attech.com.tw，我們將儘速為您處理。