

Garde-corps Eco-Line T22 en Aluminium




Protection collective

Préconisations


Le garde-corps Eco-Line T22 en Aluminium droit ou incliné à 22° est mis en place en périphérie des toitures terrasses inaccessibles pour assurer la protection des interventions d'entretien.

Ce dispositif peut être mis en place sur des toitures avec ou sans acrotère. Les garde-corps Eco-Line T22 sont disponibles en trois finitions : brute, thermolaquée ou anodisée. Conforme à la Norme NFE 85015 Version 2019.


Entraxe max. 1,6m




Support Eco-Line T22
Fixation en applique
(intérieur acrotère)




Support Eco-Line T22
Fixation sur dessus
(acrotère non isolé)




Support Eco-Line T22
Fixation sur platine Z sous
couvertine (acrotère isolé ou
non isolé)




Support Eco-Line T22
sur potelet collerette plastique




Support Eco-Line T22 incliné
Fixation en applique
(intérieur acrotère)



Support Eco-Line T22 incliné
Fixation sur dessus
(acrotère non isolé)




Support Eco-Line T22 incliné
Fixation sur platine Z sous
couvertine (acrotère isolé ou
non isolé)




Support Eco-Line T22
incliné fixation sur potelet
collerette plastique




Principales dimensions - Encombres




Eco-Line T22 en applique




Eco-Line T22 sur dessus

Eco-Line T22 sous couverture -
acrotère non isoléEco-Line T22 sous couverture
acrotère isolé


Eco-Line T22 sur potelet




Platine en applique




Platine sur dessus



Platine Z moulée







Platine Z rallongée



Platine sur potelet

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 2900mm)Bouchon de finition
en polyéthylèneManchon d'angle
variable en polyéthylèneJonction de lisses par
rétreintPlinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques

	Toiture-terrasse avec acrotère		Toiture-terrasse sans acrotère		Couverture bac sec	
Structure d'accueil	✓		✓		✗	
	Applique d'acrotère	Sur dessus d'acrotère	Sous couvertine	Scelllements sur dalle béton (Sur potelets)	Visserie + rondelles d'étanchéité	Dispositif autoportant
Type de fixation	✓	✓	✓	✓	✗	✗
					Aluminium	Acier galvanisé à chaud
Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Oui				✓	✗
					Thermolaquage	Anodisation
Hauteur de lisses ajustable	Non				✓	✓
Traitement en option					✓	✓

✗ impossible avec ce produit

✓ possible avec ce produit