

# Tags HTML compatíveis

A tabela lista as tags HTML que você pode usar em seus modelos de e-mail.

Marcar	Função	Atributos
Elementos do modelo		
head	Armazena informações de serviço, como estilos ou título da página	dir — define a direção do texto; lang — define o idioma do texto do modelo
p	Define um parágrafo	align — define o alinhamento horizontal do texto; class — define a classe de estilo; dir — define a direção do texto; id — especifica o identificador do elemento; style — define o estilo do elemento
span	Define um elemento embutido	class — define a classe de estilo; id — especifica o identificador do elemento; style — define o estilo do elemento

h1, h2, h3, h4, h5, h6	Definir títulos de 1 a 6 níveis	<p>align — define o alinhamento horizontal do texto;</p> <p>class — define a classe de estilo;</p> <p>dir — define a direção do texto;</p> <p>id — especifica o identificador do elemento;</p> <p>style — define o estilo do elemento</p>
img	Inserir uma imagem	<p>align — define o alinhamento horizontal da imagem;</p> <p>borda — define a largura da borda ao redor da imagem;</p> <p>class — define a classe de estilo;</p> <p>altura — define a altura da imagem;</p> <p>hspace — define as margens horizontais;</p> <p>id — especifica o identificador do elemento;</p> <p>src — define o caminho da imagem;</p> <p>style — define o estilo do elemento;</p> <p>usemap — conecta a imagem e o mapa de imagem (elemento &lt;map&gt;);</p> <p>vspace — define as margens verticais;</p> <p>largura — define a largura da imagem</p>
a	Adiciona um link	<p>class — define a classe de estilo;</p>

		<p><code>href</code> — define o endereço do link;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento;</p> <p><code>target</code> — determina onde abrir o documento vinculado</p>
<code>hr</code>	Cria uma linha horizontal	<p><code>align</code> — define o alinhamento da linha horizontal;</p> <p><code>size</code> — define a espessura da linha;</p> <p><code>largura</code> — define a largura da linha</p>
<code>br</code>	Define uma quebra de linha	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<b>Formatação de texto</b>		
<code>b</code> , <code>strong</code>	Torna um texto em negrito	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<code>i</code>	Coloca um texto em itálico	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p>

		<p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<code>u</code>	Sublinha um texto	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<code>s</code> , <code>strike</code>	Aplica a formatação tachada	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<code>label</code>	Especifica um rótulo de texto para a tag <code>input</code>	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<code>font</code>	Especifica estilos de fonte	<p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>cor</code> — define a cor do texto;</p> <p><code>face</code> — define a fonte do texto;</p> <p><code>id</code> — define o identificador do elemento;</p> <p><code>size</code> — define o tamanho da fonte;</p>

		<code>style</code> — define o estilo do elemento
<code>small</code>	Diminui o tamanho da fonte em um comparado ao texto simples	<code>class</code> — define a classe de estilo; <code>id</code> — especifica o identificador do elemento; <code>style</code> — define o estilo do elemento
<b>Lista</b>		
<code>li</code>	Cria um item de lista	<code>class</code> — define a classe de estilo; <code>dir</code> — define a direção do texto; <code>id</code> — especifica o identificador do elemento; <code>style</code> — define o estilo do elemento; <code>type</code> — define o tipo de marcador
<code>ol</code>	Cria uma lista numerada (ordenada)	<code>class</code> — define a classe de estilo; <code>dir</code> — define a direção do texto; <code>id</code> — especifica o identificador do elemento; <code>style</code> — define o estilo do elemento; <code>type</code> — define o tipo de marcador
<code>ul</code>	Cria uma lista com marcadores (não ordenada)	<code>class</code> — define a classe de estilo;

		<p><code>dir</code> — define a direção do texto;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento</p>
<b>Tabela</b>		
<code>table</code>	Cria uma tabela	<p><code>align</code> — define o alinhamento horizontal do conteúdo da tabela;</p> <p><code>bgcolor</code> — define a cor de fundo da tabela;</p> <p><code>borda</code> — define a largura da borda ao redor da mesa;</p> <p><code>cellpadding</code> — define a distância entre a borda da célula e seu conteúdo;</p> <p><code>cellspacing</code> — define o espaçamento entre as células da tabela;</p> <p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>dir</code> — define a direção do texto;</p> <p><code>frame</code> — determina como exibir a borda externa da tabela;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>regras</code> — determina como exibir as bordas entre as células da tabela;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento;</p> <p><code>largura</code> — define a largura da tabela</p>

tr	Define uma linha da tabela	<p>align — define o alinhamento do conteúdo da linha horizontal;</p> <p>bgcolor — define a cor da linha de fundo;</p> <p>class — define a classe de estilo;</p> <p>dir — define a direção do texto;</p> <p>id — especifica o identificador do elemento;</p> <p>style — define o estilo do elemento;</p> <p>valign — define o alinhamento vertical do conteúdo da linha</p>
td	Define uma célula da tabela	<p>abbr — define uma breve descrição do conteúdo da célula;</p> <p>align — define o alinhamento horizontal do conteúdo da célula;</p> <p>bgcolor — define a cor de fundo da célula;</p> <p>class — define a classe de estilo;</p> <p>colspan — define o número de células mescladas horizontalmente;</p> <p>dir — define a direção do texto;</p> <p>altura — define a altura da célula;</p> <p>id — especifica o identificador do elemento;</p> <p>lang — define o idioma do texto da célula;</p> <p>rowspan — define o número de células mescladas verticalmente;</p>

		<p><code>escopo</code> — define como a célula é associada ao cabeçalho;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento;</p> <p><code>valign</code> — define o alinhamento vertical do conteúdo da célula;</p> <p><code>largura</code> — define a largura da célula</p>
<code>th</code>	Define uma célula de cabeçalho de tabela	<p><code>abbr</code> — define uma breve descrição do conteúdo da célula;</p> <p><code>align</code> — define o alinhamento horizontal do conteúdo da célula;</p> <p><code>fundo</code> — define a imagem de fundo da célula;</p> <p><code>bgcolor</code> — define a cor de fundo da célula;</p> <p><code>class</code> — define a classe de estilo;</p> <p><code>colspan</code> — define o número de células mescladas horizontalmente;</p> <p><code>dir</code> — define a direção do texto;</p> <p><code>altura</code> — define a altura da célula;</p> <p><code>id</code> — especifica o identificador do elemento;</p> <p><code>lang</code> — define o idioma do texto da célula;</p> <p><code>escopo</code> — define como a célula é associada ao cabeçalho;</p> <p><code>style</code> — define o estilo do elemento;</p>



		<p><code>valign</code> — define o alinhamento vertical do conteúdo da célula;</p> <p><code>largura</code> — define a largura da célula</p>
--	--	--