

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

31 DE MARÇO DE 2022

# 10 comandos do Git que todo desenvolvedor deveria conhecer



Tradutor: Daniel Rosa



Autor: Cem Eygi (em inglês)



Artigo original: [10 Git Commands Every Developer Should Know](#)

Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

Como existem muitos comandos que você pode utilizar, dominar o Git por completo leva tempo. Alguns comandos, no entanto, são usados com mais frequência (alguns, até, diariamente). Neste artigo, compartilharei e explicarei os 10 comandos do Git mais usados e que todo desenvolvedor deveria conhecer.

**Observação: para entender este artigo, você precisa conhecer o básico sobre o Git.**

## 1. Git clone

Git clone é uma comando para baixar o código-fonte existente de um repositório remoto (como, por exemplo, o Github). Em outras palavras, git clone, basicamente, faz uma cópia idêntica da versão mais recente de um projeto em um repositório e a salva em seu computador.

Há algumas maneiras de baixar o código-fonte, mas, em geral, eu prefiro a maneira de **clonar com https**:

```
git clone <https://link-com-o-nome-do-repositório>
```

Por exemplo, se eu quiser baixar um projeto do Github, tudo o que eu preciso fazer é clicar no botão verde (que diz "Clone or download"), copiar o URL da caixa logo abaixo e colá-lo após o comando git clone que mostrei logo acima.

## Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas



### Exemplo com o código-fonte do Bootstrap no Github

Isso fará uma cópia do projeto no seu espaço de trabalho local para que você possa começar a trabalhar nessa cópia.

## 2. Git branch

*Branches* (algo como ramificações, em português) são altamente importantes no mundo do git. Usando as *branches*, vários desenvolvedores conseguem trabalhar em paralelo no mesmo projeto simultaneamente. Podemos usar o comando `git branch` para criar, listar e excluir as *branches*.

### Como criar uma branch:

```
git branch <nome-da-branch>
```

Esse comando criará uma branch **em seu local de trabalho**. Para fazer o push (algo como enviar) da nova branch para o repositório remoto, você precisa usar o comando a seguir:

```
git push -u <local-remoto> <nome-da-branch>
```

Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

```
git branch ou git branch --list
```

**Como excluir uma branch:**

```
git branch -d <nome-da-branch>
```

## 3. Git checkout

Esse também é um dos comandos do Git mais usados. Para trabalhar em uma branch, primeiro, é preciso "entrar" nela. Usamos **git checkout**, na maioria dos casos, para trocar de uma branch para outra. Também podemos usar o comando para fazer o checkout de arquivos e commits.

```
git checkout <nome-da-branch>
```

Existem alguns passos que você precisa seguir para trocar de branch com sucesso:

- As alterações em sua branch atual devem estar em um commit ou em um stash antes de você fazer a troca
- A branch na qual você quer fazer o checkout deve existir no seu espaço de trabalho local

Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

```
git checkout -b <nome-da-branch>
```

Esse comando cria a branch em seu espaço de trabalho local (a flag -b representa a branch) e faz o checkout na nova branch logo após sua criação.

## 4. Git status

O comando git status nos dá todas as informações necessárias sobre a branch atual.

```
git status
```

Obtemos as seguintes informações:

- Se a branch em que estamos no momento está atualizada
- Se precisamos fazer o commit, push ou pull de algo
- Se os arquivos estão em fase de stage, fora dessa fase ou se não estão sendo rastreados
- Se arquivos foram criados, modificados ou excluídos

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

```
)  
      modified:   src/App.js  
  
Untracked files:  
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
      src/components/
```

Git status nos dá informações sobre a branch e os arquivos

## 5. Git add

Ao criarmos, modificarmos ou excluirmos um arquivo, essas alterações acontecerão em nosso espaço de trabalho local e não serão incluídas no próximo commit (a menos que alteremos as configurações).

Precisamos usar o comando git add para incluir as alterações de um ou vários arquivos em nosso próximo commit.

**Para adicionar um único arquivo:**

```
git add <arquivo>
```

**Para adicionar tudo ao mesmo tempo:**

```
git add -A
```

Ao ver a imagem acima, na 4ª seção, você verá que existem nomes de arquivo que estão em vermelho - isso significa que os arquivos

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

Para incluí-los, precisamos usar git add:

```
Cem-MacBook-Pro:my-new-app cem$ git add -A
Cem-MacBook-Pro:my-new-app cem$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    modified:   src/App.js
    new file:   src/components/myFirstComponent.js
```

Os arquivos em verde agora estão em fase de stage com o git add

**Importante: o comando git add não altera o repositório. As alterações não são salvas até que se use o git commit.**

## 6. Git commit

Talvez esse seja o comando mais usado do Git. Quando chegamos a determinado ponto em desenvolvimento, queremos salvar nossas alterações (talvez após uma tarefa ou resolução de problema específica).

Git commit é como definir um ponto de verificação no processo de desenvolvimento. Você pode voltar a esse ponto mais tarde, se necessário.

Também precisamos escrever uma mensagem breve para explicar o que desenvolvemos ou alteramos no código-fonte.

```
git commit -m "mensagem do commit"
```

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

## 7. Git push

Após fazer o commit de suas alterações, a próxima coisa a fazer é enviar suas alterações ao servidor remoto. Git push faz o upload dos seus commits no repositório remoto.

```
git push <repositório-remoto> <nome-da-branch>
```

Entretanto, se a sua branch foi recém-criada, também é preciso fazer o upload da branch com o seguinte comando:

```
git push --set-upstream <repositório-remoto> <nome-da-branch>
```

ou

```
git push -u origin <nome-da-branch>
```

**Importante: git push somente faz o upload das alterações que já estão em um commit.**

## 8. Git pull

O comando **git pull** é usado para obter as atualizações de um repositório remoto. Esse comando é uma combinação de **git fetch** e

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

trabalho local (git merge).

```
git pull <repositório-remoto>
```

Essa operação pode causar conflitos que você precisará resolver manualmente.

## 9. Git revert

Às vezes, precisamos desfazer as alterações que fizemos. Existem várias maneiras de se desfazer as alterações em nosso espaço de trabalho local ou remotamente (dependendo do que você necessita), mas devemos usar esses comandos com cuidado para evitar exclusões indesejadas.

Uma maneira segura de desfazer nossos commits é usando **git revert**. Para ver nosso histórico de commits, primeiro, precisamos usar **git log --oneline**:

```
Cem-MacBook-Pro:my-new-app cem$ git log --oneline  
3321844 (HEAD -> master) test  
e64e7bb Initial commit from Create React App
```

Histórico de commits da minha branch master

Em seguida, precisamos apenas especificar o código hash ao lado do commit que desejamos desfazer:

Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

Depois disso, você verá uma tela igual ao que vemos abaixo - basta pressionar **shift + q** para sair:

O comando `git revert` desfará o commit especificado, mas criará outro commit sem excluir o antigo:

```
[Cem-MacBook-Pro:my-new-app cem$ git log --oneline  
cd7fe6f (HEAD -> master) Revert "test"  
3321844 test  
e64e7bb Initial commit from Create React App
```

## **Novo commit do "revert"**

A vantagem de se usar **git revert** é não tocar no histórico de commits. Isso significa que você ainda pode ver todos os commits do seu histórico, mesmo os revertidos.

Aprenda a programar — currículo gratuito de 3 mil horas

é a forma preferida de desfazer nossos commits.

## 10. Git merge

Quando você concluir o desenvolvimento em sua branch e quando tudo funcionar bem, a etapa final é fazer o merge (mesclar ou unir, em português) da branch com a branch pai (dev ou master/main, em geral). Isso é feito com o comando `git merge`.

Git merge, basicamente, integra sua branch com o recurso e todos os seus commits na branch de desenvolvimento (dev) ou na branch principal (master ou main). É importante lembrar que, primeiro, você precisa estar na branch específica na qual você quer fazer o merge de sua branch com o recurso.

Por exemplo, ao querer fazer o merge de sua branch do recurso na branch dev:

**Primeiro, troque para a branch dev:**

```
git checkout dev
```

**Antes do merge, atualize sua branch dev local:**

```
git fetch
```

**Por fim, faça o merge da sua branch do recurso em dev:**

Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

**Dica: certifique-se de que sua branch dev tem a versão mais recente antes de fazer o merge de suas branches de recurso. Do contrário, você pode ter que lidar com conflitos e outros problemas indesejados.**

Esses são os meus 10 comandos mais usados do Git, com os quais eu lido diariamente ao programar. Existe muito mais para se aprender sobre o Git e eu tentarei explicar o resto em artigos separados.

**Se quiser aprender mais sobre desenvolvimento para a web, não se esqueça de seguir o autor no Youtube!**

Obrigado pela leitura!



### Tradutor: Daniel Rosa

Um profissional dos idiomas humanos apaixonado por linguagens de computador. | A world languages professional in love with computer languages.



### Autor: Cem Eygi (em inglês)

Front-end Developer // Follow Me on Youtube: <https://bit.ly/3dBiTUT>

---

Se você leu até aqui, agradeça ao autor para mostrar que você se importa com o trabalho. [Agradeça](#)

Aprenda a programar gratuitamente. O plano de estudos em código aberto do freeCodeCamp já ajudou mais de 40.000 pessoas a obter

## Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas

O freeCodeCamp é uma organização benéfica 501(c)(3), isenta de impostos e apoiada por doações (Número de identificação fiscal federal dos Estados Unidos: 82-0779546).

Nossa missão: ajudar as pessoas a aprender a programar de forma gratuita. Conseguimos isso criando milhares de vídeos, artigos e lições de programação interativas, todas disponíveis gratuitamente para o público.

As doações feitas ao freeCodeCamp vão para nossas iniciativas educacionais e ajudam a pagar servidores, serviços e a equipe.

**Você pode fazer uma doação dedutível de impostos aqui.**

### Guias de tendências

Nova aba em HTML	Máscaras de sub-rede	40 projetos em JavaScript
Tutorial de button onClick	Bot do Discord	Centralizar em CSS
Excluir pastas com o cmd	Imagens em CSS	25 projetos em Python
Excluir branches	Jogo do dinossauro	Menu iniciar
Arrays vazios em JS	Caracteres especiais	Python para iniciantes
Provedores de e-mail	15 portfólios	Node.js no Ubuntu
10 sites de desafios	Clonar branches	Date now em JavaScript
Var, let e const em JavaScript	Axios em React	ForEach em JavaScript
Fotos do Instagram	Media queries do CSS	Fix do Live Server no VS Code
SQL em Python	Interpretadas x compiladas	Imagens SVG em HTML e CSS

### Mobile App



[Fórum](#)[Doar](#)[Aprenda a programar – currículo gratuito de 3 mil horas](#)[Honestidade acadêmica](#)   [Código de conduta](#)   [Política de privacidade](#)   [Termos de serviço](#)[Política de direitos de autor](#)