

ibm-spring-test

Tabla de contenido

| | |
|------------------------|----------|
| Despliegue..... | 1 |
| Uso..... | 1 |
| Clientes: | 1 |
| Tarjetas | 3 |
| Consumos..... | 4 |
| Asesores..... | 6 |

Despliegue

Para desplegar la aplicación y consultar el api, puede ir a la carpeta build_backend y buscar el archivo ibm.war, para desplegarlo en un servidor Java, para el caso de funcionamiento se uso TOMCAT en una instancia de Debían 9 en COMPUTE ENGINE y APP ENGINE de Google. Para acceder al frontend ingrese a <http://antov.co> para acceder a los servicios ingrese a <http://35.238.35.187/ibm/api/v1/> y siga los ejemplos que se describen en esta guía

Para realizar la validación del código, puede hacer uso del editor intelliJ se adjunta en las carpetas del repositorio project_frontend y Project_backend los proyectos en dicho editor.

Uso

Para la consulta de los servicios puede hacerlo de la siguiente manera

Clientes:

| | |
|-------------|----------------------------|
| TITLE | Mostrar todos los clientes |
| URL | /api/v1/customer/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Mostrar cliente por id |
| URL | /api/v1/customer/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/customer/1 |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Crear cliente |
| URL | /api/v1/customer/ |
| METHOD | POST |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "customerId": 1, "name": "Jhon DOE", "address": "Dirección 1", "city": "NY", "ph_number": 5555555, "cards_counter": 2 } |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Actualizar cliente |
| URL | /api/v1/customer/ |
| METHOD | PUT |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "customerId": 1, "name": "Jhon DOE", "address": "Dirección 1", "city": "NY", "ph_number": 5555555, "cards_counter": 2 } |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Eliminar cliente |
| URL | /api/v1/customer/ |
| METHOD | DELETE |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/customer/1 |
| DATA PARAMS | |

Tarjetas

| | |
|-------------|----------------------------|
| TITLE | Mostrar todas las Tarjetas |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Mostrar tarjeta por id |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/card/1 |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Mostrar tarjeta por id del cliente |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/card/1/c |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Crear tarjeta |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | POST |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "cardId": 1, "customerId": 1, "numberCode": 1111111111111111, "ccv": 123, "card_type": "VISA" } |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Actualizar tarjeta |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | PUT |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | <pre>{ "cardId": 3, "customerId": 1, "numberCode": 5555555555555555, "ccv": 123, "card_type": "VISA" }</pre> |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Eliminar tarjeta |
| URL | /api/v1/card/ |
| METHOD | DELETE |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/card/1 |
| DATA PARAMS | |

Consumos

| | |
|-------------|----------------------------|
| TITLE | Mostrar todas los consumos |
| URL | /api/v1/consumption/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Mostrar consumos por id |
| URL | /api/v1/consumption / |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/card/1 |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Mostrar consumos por id de tarjeta |
| URL | /api/v1/consumption / |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/card/1/conp |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Crear consumo |
| URL | /api/v1/consumption / |
| METHOD | POST |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "consumpld": 1, "cardld": 1, "date": "2018-01", "description": "SuperInter", "amount": 24500 } |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Actualizar consumo |
| URL | /api/v1/ consumption / |
| METHOD | PUT |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "consumpld": 1, "cardld": 1, "date": "2018-01", "description": "SuperInter", "amount": 24500 } |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Eliminar consumo |
| URL | /api/v1/consumption / |
| METHOD | DELETE |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/consumption /1 |
| DATA PARAMS | |

Asesores

| | |
|-------------|----------------------------|
| TITLE | Mostrar todos los asesores |
| URL | /api/v1/advisor/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Mostrar asesor por id |
| URL | /api/v1/advisor/ |
| METHOD | GET |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/advisor/1 |
| DATA PARAMS | |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Crear asesor |
| URL | /api/v1/advisor/ |
| METHOD | POST |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "advisorId": 1, "name": "Juan David Cardona", "speciality": "Especialista en Cobros" } |

| | |
|-------------|---|
| TITLE | Actualizar asesor |
| URL | /api/v1/advisor/ |
| METHOD | PUT |
| URL PARAMS | |
| DATA PARAMS | { "advisorId": 1, "name": "Juan David Cardona", "speciality": "Especialista en creditos de consumo" } |

| | |
|-------------|--|
| TITLE | Eliminar asesor |
| URL | /api/v1/advisor/ |
| METHOD | DELETE |
| URL PARAMS | Required id = [Integer] Example /api/v1/advisor/1 |
| DATA PARAMS | |