

**ISUZU**  
KING OF TRUCKS


**ISUZU**  
**ELF**

**NLR**  
**130**

เจ้าแห่งรถบรรทุกขนาดกลาง  
ต้อง... **อีซูซุเอลฟ์**



**ใหม่!** ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย  
พร้อมยางเรเดียลแบบไม่มียางใน นุ่มนวลและยึดเกาะถนนดีกว่า




- **ใหม่!** ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย พร้อมยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยขนาด 6.00J ขอบ 15 ยางเรเดียลขนาด 225/75R15C นุ่มนวลและยึดเกาะถนนดีกว่า
- กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 4JJ1E3N 130 แรงม้า
- แอสซีลียขนาดใหญ่ พร้อมเพลาหลังแตร่งสุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ

- ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake) และเบรกมือเสีย
- ใช้กันสะบัด พร้อมเหล็กกันโคลงหน้า (Stabilizer) ลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย ควบคุมง่ายขึ้น
- พวงมาลัย ดีไซน์สวยงาม กระชับมือ ปรับได้ 4 ทิศทาง
- แอร์แบค ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและพ่อนแรง อัตโนมัติด้านคนขับ

รายการ		รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสชีส์*		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบหล่อสั่นแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
คลัตช์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสชีส์		
แบบ		
เพลา		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลท์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลท์ / แอมป์)

ขนาดสัดส่วน

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
NLR85EXXU		4,735	2,480	1,110	1,145	3,021	1,876	1,770	1,495	1,640	1,415	2,160	160	760



● เฟลาขับ

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

NLR85EXXU	
	4,400
	1,460
	390
	1,850
	124
	43.3 (23.4)
	อีซูซุดีเซล 4JJ1E3N
4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง ตับเบิ้ลไอดีเวอร์เอดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไตเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)	
	4
	95.4 x 104.9
	2,999
	130 / 3,050
	96 / 3,050
	33.6 / 1,600-2,600
	330 / 1,600-2,600
	17.5
น้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาด พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง	
แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีป พร้อมถังน้ำสำรอง	
	น้ำมันดีเซล
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง	
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกรองดักน้ำในตัว	
	75
ไส้กรองกระดาด	
แท็งก์แผ่นเดียว มีโตะแฟรมสปริง	
ไฮดรอลิก	
	MY5T
เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 5 เป็นเกียร์เชิงโครเมซ	
1:5.315 / 2:3.053 / 3:1.855 / 4:1.000 / 5:0.721 / ถอยหลัง:5.068	
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัวครูปตัว " C "	
	รีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม
	2,900
แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮบอยด์	
	3,600
	3.909 (43/11)
แท่นแผ่นรูปโค้งงอรับน้ำหนักพร้อมโซ่ยึดพวงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง	
แท่นแผ่นรูปโค้งงอรับน้ำหนักพร้อมโซ่ยึดพวงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ	
	6.00J ขอบ 15 นอตล้อ 6 ตัว (ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย)
	225/75R15C (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)
ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ วงจรคู่แยกหน้า-หลัง	
ฝักเบรกล้อหน้าแบบ ชู-ลิตดิง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอิล ชู-ลิตดิง	
กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์	
เบรกโอเลีย	
ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ พร้อมโซ่กันสะบัด	
	22.6
	5.1
	12 / 70 จำนวน 2 ลูก
	24 / 50

หน่วย : มม.

**มันดีที่สุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง**

**5 ปี** ISUZU **รับประกัน ไม่จำกัดระยะทาง**

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ต เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.  
THL-009-20  
PR 0621 R1