



ISUZU
KING OF TRUCKS

เจ้าแห่งรถบรรทุก
อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

FTR
240



AIRBAG



- เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6HK1-TCN เครื่องยนต์ขนาด 7,790 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที
- เกียร์อีซูซุ รุ่น MZW6P มีโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อช่วยให้ประหยัคน้ำมันบำรุงรักษาง่าย

- เบาะนั่งคนขับแบบดุงลม (Air Suspension Driver Seat) สามารถปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับ เพิ่มความนุ่มสบาย
- แอร์แบบทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและพอนแรงอัดในมิติด้านคนขับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมโครงสร้างหัวท่กแบบประ-กมปิดและ-ประ-ตุเสริมคานเหล็กคู่ เน้นใจลดการชนช้
- กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน

FTR34JXTXT
35,000
3,030
2,260
5,290
85
12.5 (7.12)
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ใต้เร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
6
115 x 125
7,790
240 / 2,400
177 / 2,400
72 / 1,450
706 / 1,450
17.5
น้ำมันดินผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์บูริจ) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีป พร้อมถึงน้ำสำหรับ
น้ำมันดีเซล
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
ไส้กรองกระดาด และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง
200
ไส้กรองกระดาด
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
MZW6P
เกียร์กระบูก 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์ชิงโครเนซ
1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง:6.615
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าดัดรูปตัว " C "
รีเวอร์ส ฮอลเสียด โอ-ปั้ม
7,500
แบนโจ เฟลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์
10,600
5.571 (39/7)
แทนแบบรูปโค้งงอรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมใช้กับพรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
แทนแบบรูปโค้งงอรีทำด้วยเหล็กกล้า
7.50 รอบ 22.5 นอดลือ 10 ตัว
11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)
ฟูลแอร์เบรก (ลมสวน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง
ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบสิดตั้ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก
สปริงเบรกบังคับที่เฟลาหลัง
เบรกโอเสีย
ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ขนிடปรับสูง-ต่ำ และเอนได้
22.4
6.5
12 / 70 จำนวน 2 ลูก
24 / 60

