

ISUZU
KING OF TRUCKS

ISUZU
ELF

NLR
Lite

เจ้าแห่งรถบรรทุกขนาดกลาง
ต้อง... **อีซูซุเอลฟ์**




คุ้มค่าที่สุด... ทุกเวลา!

เบาสุด ด้วยน้ำหนักเพียง 1,720 กิโลกรัม*

ใหม่!





ใหม่!



ใหม่!



ใหม่!



- **ใหม่!** เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเอร์ รุ่น 4JH1E3N เครื่องยนต์ขนาด 2,999 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 104 แรงม้า ที่ 3,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 230 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,400 – 3,200 รอบ/นาที
- **ใหม่!** เกียร์อีซูซุรุ่น MSB5S เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์ดิ้นหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ รองรับแรงบิดได้สูง ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม แฉียงแกร่งเหมาะสำหรับงานบรรทุก
- **ใหม่!** ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย พร้อมยางเรเดียลจากโรงงาน ครั้งแรกในรถระดับเดียวกัน ให้ความนุ่มนวล และการเกาะถนนที่ดีกว่า

- **ใหม่!** วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 พร้อมช่อง USB เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการขับ
- ระบบแอร์สมบูร์นแบบ FULL MODE CONTROL ปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้ 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว
- คล่องตัวด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด สะดวกต่อการขนส่งในพื้นที่แคบในเมือง
- กระจุกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายยิ่งขึ้น


*น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและตัว



คุ้มค่า... ทุกการขนส่ง



=




ปิกอัพตอนเดียว

น้ำหนักบรรทุก

1 ตัน

พื้นที่บรรทุก

6.65 ลบ.ม.



NLR Lite

2 ตัน
+100%




9.26 ลบ.ม.
+40%

NLR 1 คัน บรรทุกได้เทียบเท่ากับรถปิกอัพตอนเดียว 2 คัน

ประหยัดกว่า ทำไ้มากกว่า **ต่อตัวยาวได้ถึง 2.90 ม.**

รายการ	รุ่น	NLR77EXXXW
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	(กก.)	4,200
น้ำหนักตัวถัง-แชนซีส์ (น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง)	(กก.)	1,720
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดทางราบ	(กม./ชม.)	115
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)	33.4 (18.4)
เครื่องยนต์		
รุ่น		อีซูซุดีเซล 4JH1E3N
แบบ		4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียงโอเวอร์เฮดวาล์ว คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)
ความจุระบบหล่อ	(ซีซี)	2,999
กำลังสูงสุด (ECE net)		104 แรงม้า (77 กิโลวัตต์) / 3,200 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (ECE net)		23.4 กก.-ม (230 นิวตัน-ม) / 1,400 - 3,200 รอบต่อนาที
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		น้ำมันดีเซล
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	75
คลัตช์		แฟ้มแผ่นเดียว ความดันด้วยไฮดรอลิก
เกียร์		
รุ่น		MSB5S 5 เกียร์เดินหน้า
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	1:5.016 / 2:2.672 / 3:1.585 / 4:1.000 / 5:0.770 / ถอยหลัง : 4.783
แชนซีส์		แบบ บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C"
เพลาและอัตราทดเพืองท้าย		
เพลาหน้า		แบบ วีเวอร์ส เอลลิปส์ โอ-ปัม (รับน้ำหนักได้ 2,900 กก.)
เพลาหลัง		แบบ ใจ เพลาตอย อัตราทดเดียว เพืองไฮปอยด์ (รับน้ำหนักได้ 3,600 กก.)
อัตราทดเพืองท้าย	(ต่อ 1)	4.555 (41/9)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า		แหม่นแผ่นรูปโค้งวงรี พร้อมโช้กอัพ ทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
หลัง		แหม่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน 2 จังหวะ
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		6.00J ขอบ 15 นอตล้อ 6 ตัว (ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย)
ยาง		225/75R15C (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)
ระบบเบรก		
แบบหลัก		แบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ
แบบช่วย		เบรกโอเลีย
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ พร้อมโช้กกันสะบัด
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)	5.1
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	(โวลท์ / แอมป์-ชม.)	12/75 จำนวน 1 ลูก

รุ่น	วล์	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
NLR77EXXXW		4,735	2,480	1,110	1,145	3,025	1,880	1,770	1,495	1,640	1,415	2,160	160	735



● เพลาขับเคลื่อน

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

มันที่สุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี
รับประกัน
ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่เราไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.

THL-004-19

PR 0621 R1R1