





แชสซีส์เมร้อมเครื่องขนต์สำหรับรถมินิบัส



แรบกว่า ใหญ่กว่า คุ้มค่ากว่า!



แรงเต็มพลัง และประหยัดน้ำมัน
 ด้วยเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล
 รุ่น 4HK1-TCN 150 แรงม้า ให้แรงบิดสูง
 ทำงานร่วมกับเกียร์อีซูซุ รุ่น MYY6S ให้กำลังต่อเนื่อง



 ออกแบบห้องโดยสารได้หลากหลาย ด้วยแชสซีส์ขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ทนทาน



 ขับขี่มั่นใจ ด้วยเหล็กกันโคลง (Stabilizer) ทั้งหน้าและหลัง ช่วยในการ เข้าโค้ง ยึกเกาะกบบเยี่ยน






- บุ่มนวลสุด ด้วยช่วงล่างที่ออกแบบ เพื่อการโดยสาร พร้อมยางเรเดียล แบบใม่มียางใน ช่วยในการเกาะถนน ที่ดีกว่า (ในรุ่น NPR75KXHXW)
- ปลอดภัยสุด ด้วยระบบเบรกแบบใฮดรอลิก แรงดันสูง HBB (Hydraulic booster brake) พร้อม ABS, EBD และ ASR เพิ่มความมั่นใจ ในการเบรกและออกตัว

(MINI BUS CHASSIS)



รายการ		รุ่น	NPR75KXHXW	NPR75KXBXW						
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)	6,500	7,500						
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์*										
หน้า		(กก.)	1,4	90						
หลัง		(nn.)	92	0						
รวม (กก.)			2,410							
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำ										
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบ	บรรทุก)									
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)	12							
ความสามารถในการไต่ทางชั้น		% (องศา)	37.0 (20.3)						
เครื่องยนต์										
	รุ่น		อีซูซุดีเซล 4							
แบบ			4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ ฮินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)							
จำนวนกระบอกสูบ		(192)	เทอรเบ อันเตอรคูลเลอร (ยู							
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		(ททา) (ฆิก)								
ความจุกระบอกสูบ		<u>(취취.)</u> (협립)	5,1'							
	ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)	150 /							
	ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	110 /							
	ECE net)	(กกม./รอบต่อนาที)	41/1,50							
	ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)	404/1,50							
อัตราส่วนกำลังอัด	<u> </u>	(ต่อ 1)	17							
			น้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรว							
ระบบระบายความร้อนแบบ				และครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง						
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาด	ri .									
เชื้อเพลิงแบบ				ดีเชล						
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ			ปั๊มน้ำมันเชื้อเ	พลิงแรงดันสูง						
กรองน้ำมันเชื้อเพดิงแบบ			ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกรองดักน้ำในตัว							
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)	10							
กรองอากาศแบบ			ไส้กรองเ	กระดาษ						
คลัตช์										
แบบ			แห้งแผ่นเดียว มี							
ระบบควบคุมแบบ			ไฮดว	อดีก						
เกียร์ รู่น			MY	V00						
			พร. เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดิน							
****			เกียรอรวมต่า 6 เกียรเพน เกียร์ 1 ถึง 6 เป็							
		(เกียร์ : ต่อ 1)	1:5.975 / 2:3.434 / 3:1.862 / 4:1.297	7 / 5·1 000 / 6·0 750 / ถอยหลัง·5 701						
แชสซีส์		(#157 : 715 1)	1.6.67 2.6.677 0.1662 7 1.1120	7 5111000 7 6101100 7 41001111011011						
แบบ				หน้าตัดรปตัว " □ "						
เพลา			·	v						
หน้า : แบบ			รีเวอร์ส เอล	ลียต ไอ-บีม						
: ความสามารถในการรับ	บน้ำหนัก	(กก.)	3,3	00						
หลัง : แบบ			แบนโจ เพลาลอย อัตรา	ทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์						
: ความสามารถในการรัช	บน้ำหนัก	(กก.)	6,6	00						
อัตราทดเฟืองท้าย		(ต่อ 1)	3.909 (43/11)						
ระบบกันสะเทือน										
หน้า : แบบ			แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอั							
หลัง : แบบ			แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอั	พทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง						
ขนาดกระทะล้อและยาง				W						
กระทะล้อ			6.00 ขอบ 17.5							
ยาง			215/75R17.5 (ยางเร	เพยมหากเทท เลา เวเท)						
ระบบเบรก แบบ										
***************************************			ไฮดรอลิกบูสเตอร์เบรก วงจรคู่แยกหนั ฝักเบรกลัอหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง พร้							
ระบบเพิ่มความปลอดภัย			ABS, EBD							
เกรบรูอแกก			กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเ							
เบรกช่วยแบบ			เบรกไ	v						
ระบบพวงมาลัย			12011							
แบบ			ู ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์:	ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้						
อัตราทด		(ต่อ 1)	20	•						
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(N.)	7.							
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์										
แบตเตอรี่		(โวลท์ / แอมป์-ชม.)	12 / 110 จั	านวน 2 ลูก						
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลท์ / แอมป์)	24 /	90						

ขนาดสัดส่วน											หน่วย : มม.
รุ่น	sหัส OAL	WB	FOH	ROH	ow	AW	BW	cw	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
NPR75KXHXW/ KXBXW	6,765	3,815	1,240	1,710	2,120	1,896	2,120	1,650	1,785	185	820









- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
 บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครื่อข่ายการจำหน่าย อะไหล่
- และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบ จัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม



CATALOG NO. THL-008-20

PR 0621



- อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน













