



NOMBRE:

1

4.5 puntos

Una discográfica planea editar una recopilación. Ha seleccionado un total de N grupos y, para cada grupo i ($1 \leq i \leq N$), un número de canciones $c(i)$. Cada canción tiene una puntuación $p(i, j)$ siendo i el grupo y j la canción ($1 \leq j \leq c(i)$). De manera similar, $d(i, j)$ indica la duración (en minutos) de dicha canción. Deseamos seleccionar una canción de cada grupo de manera que se maximize la puntuación total sin que el álbum supere los $T=90$ minutos de duración. Para ello **se pide**:

1. Especificar formalmente el conjunto de soluciones factibles X , la función objetivo a maximizar f y la solución óptima buscada \hat{x} .
2. Dada una instancia ¿cuál debe de ser la condición para que exista alguna solución factible?
3. Plantea una ecuación recursiva que devuelva la máxima puntuación alcanzable. ¿Qué expresión, utilizando la ecuación recursiva anterior, deberías hacer para resolver el problema?
4. Algoritmo iterativo (función `elegir` en Python3) asociado a la ecuación anterior para calcular *únicamente la mejor puntuación*. La función recibirá los enteros N y T y las funciones c , p y d .
5. El coste temporal y espacial del algoritmo iterativo, justificando (brevemente) las respuestas.

2

2 puntos

La siguiente ecuación recursiva resuelve la versión del cambio de monedas que cuenta el número de formas distintas de realizar el cambio de la cantidad Q usando los N tipos de moneda v_1, \dots, v_N :

$$M(i, q) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 0, q = 0 \\ 0 & \text{si } i = 0, q > 0 \\ \sum_{x_i=0}^{\lfloor q/v_i \rfloor} M(i-1, q - x_i * v_i) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Implementa la versión iterativa (en Python) de este problema en la versión **con reducción del coste espacial**. Indica el coste espacial y temporal del algoritmo realizado justificando (brevemente) la respuesta. Ejemplo de llamada: `cuentaCambios(8, [1,2,5,10,20])`

3

3.5 puntos

Queremos asignar unos eslóganes a los países de un continente. Un mismo eslogan puede estar repetido en varios países. Sin embargo, hay combinaciones de esloganes que no pueden utilizarse en países limítrofes porque aumentaría la hostilidad entre ellos. Elabora una función que enumere las formas de asociar esloganes a países a partir de estos datos:

- P es la lista de N países, ejemplo: $P = ['Andoria', 'Nibiru', 'Regulus']$
- G es una matriz simétrica y cuadrada $N \times N$ indicando qué países son limítrofes. Ejemplo:

```
G = [[False, True, False], # Andoria linda con Nibiru
      [True, False, True], # Nibiru linda con Andoria y Regulus
      [False, True, False]] # Regulus linda con Nibiru
```
- Una lista S de esloganes tipo:

```
S = ['los mejores', 'los hubo peores', 'preparados para la guerra',
      'patriotas cuando conviene', 'ni fu ni fa', 'yo me quiero ir de aquí']
```
- Una función `compatibles` que recibe dos esloganes y devuelve un booleano.

Se pide: utilizar búsqueda con retroceso o *backtracking* para devolver todas las posibles asignaciones válidas de esloganes a países. Ejemplo: la llamada `print(asignar(P,S,compatibles))` produciría:

```
[[('Andoria', 'los mejores'), ('Nibiru', 'ni fu ni fa'), ('Regulus', 'no nos ganarán')],
 ...
]
```