```
/* Importer les données*/
data ozone;
     infile 'C:\votre dossier \ozoneSAS.txt' firstobs=2;
     input date$ maxO3 T9 T12 T15 Ne9 Ne12 Ne15 Vx9 Vx12 Vx15 maxO3v vent $
pluie $;
run;

/* Faire seulement la régression*/
PROC REG;
     model maxO3=T12;/*On spécifie y=x. Pour enlever beta0, ajouter /noint */
run; quit;

/* Faire la régression + vérifier le respect des postulats graphiquement*/
TITLE" Ozone et température";
ods graphics on /*permet d'utiliser plots=(...) */;
proc reg plots=(boxplot QQ fit rstudentbypredicted residualhistogram);
     model maxO3=T12;
     output out=residus R=res;/*Crée une base de donnée avec les résidus*/
     plot maxO3*obs.; /* y en fct de #observation*/
run;quit;
ods graphics off;
/*Note : La plupart des graphiques de diagnostic peuvent être faits avec
plots=, voir l'aide de SAS. On ne peut pas faire y en fct de #observation. Il
faut alors utiliser la commande plot, qui est plus souple. */

/* Tester la normalité des résidus;*/
PROC UNIVARIATE DATA=residus NORMAL;
     VAR res;
RUN;

/* Tester les coefficients*/
proc reg;
     model maxO3=T12;
     b0: TEST INTERCEPT=0; /*On peut spécifier d'autres valeurs */;
     b1: TEST T12=0;
run;
quit;

/* ODS RTF permet d'enregistrer les données sous une forme présentable dans un
rapport*/
ODS rtf file="C:\votre dossier\ozone.rtf";
PROC REG;
     model maxO3=T12;
run;
ODS rtf close;

*/Pour obtenir les statistiques sur x (moyenne, variance, intervalle)/*;
proc univariate;
     var T12;
run;quit;
```