

算法的低语

数学卷 习题伴读

从公式到推导

大模型数学核心公式手算训练册

本册是《算法的低语·数学卷》的伴读习题集，镜像数学卷七章结构，为每节核心公式配套一组手算训练：

- 公式卡片——一句话直觉 + 该公式在大模型里的位置
- 题前铺垫——本组目标 / 常见卡点 / 卡住回看
- 练习题 (2-3 道/公式)：代入 · 变形 · 证明 · 判错 · 工程 · 画图
- 卷末附录：逐题推导 + 工程批注 + 公式与题型索引

大队长 出品

fqsx@mail.ustc.edu.cn

Workbook v1.0 · 7 章 · 初版

目录

前言	1
如何使用本书	2
推荐三遍法	2
每题建议时间	2
判断你是否真正掌握的四条标准	2
第 1 章 · 信息论与语言的概率结构 — 习题伴读 v1.0	3
§1.1 香农的赌局：语言是对抗熵的工具	3
公式 1 · 香农熵	3
公式 2 · KL 散度（相对熵）	4
公式 3 · 交叉熵	6
公式 4 · 交叉熵分解恒等式	7
公式 5 · 困惑度	8
§1.2 从马尔可夫链到 N-Gram：第一代尝试的局限	10
公式 6 · k 阶马尔可夫性	10
公式 7 · N-Gram MLE 估计	12
公式 8 · Add-one (Laplace) 平滑	13
公式 9 · N-Gram 表项数量上界 / 稀疏计数空间	14
第 2 章 · 嵌入空间与高维几何 — 习题伴读 v1.0	17
§2.2 语义的坐标系：词嵌入与类比向量	17
公式 1 · 余弦相似度	17
公式 2 · Skip-gram 条件概率 (softmax 形式)	18
公式 3 · 负采样目标函数	20
公式 4 · 类比向量等式	21
§2.3 高维几何的诡异世界	22
公式 5 · 球壳质量集中	22
公式 6 · 高维内积分布	24
公式 7 · Johnson-Lindenstrauss 引理	25
§2.6 跨越欧氏：双曲嵌入与层级几何	27
公式 8 · 欧氏维度瓶颈	27
公式 9 · Poincaré 球黎曼度量（共形因子）	28
公式 10 · 双曲距离公式	29
公式 11 · 双曲球体积指数增长	31
第 3 章 · 注意力机制的矩阵微分 — 习题伴读 v1.0	34
§3.2 注意力公式的拆解：QKV 的真实含义	34
公式 1 · QKV 投影	34
公式 2 · 内积方差与 $\sqrt{a_k}$ 缩放	35
公式 3 · 缩放点积注意力	36
§3.3 矩阵乘法的大规模并发：FLOPs 与算术强度	38
公式 4 · 矩阵乘法 FLOPs	38

公式 5 · 算术强度与 Roofline 模型	40
§3.4 RoPE: 把位置编码从加法变成旋转	41
公式 6 · 正弦位置编码 (对比参照)	42
公式 7 · RoPE 旋转变换	42
公式 8 · 等价二维旋转矩阵	43
公式 9 · RoPE 相对位置不变性	44
§3.5 FlashAttention: 当注意力撞上内存墙	46
公式 10 · 标准 Attention 的 HBM I/O 代价	46
公式 11 · 数值稳定 softmax (减最大值 trick)	47
公式 12 · 在线 softmax 递推	48
公式 13 · 分块输出更新与 FlashAttention I/O 复杂度	49
第 4 章 · 非凸优化与超参数标度律 — 习题伴读 v1.0	51
§4.1 从对数似然到损失: 三条等价路径	51
公式 1 · 经验风险与交叉熵	51
公式 2 · Softmax 与联合梯度	52
§4.2 下坡的数学: 收敛速度与步长选择	54
公式 3 · 梯度下降更新规则与步长上界	54
公式 4 · SGD mini-batch 方差	56
公式 5 · 动量法	57
公式 6 · Adam 偏差修正更新	59
§4.3 高维非凸的反直觉	60
公式 7 · 鞍点主导与海森矩阵判据	61
§4.5 P 超参数迁移	63
公式 8 · SP 激活变化发散与 P 缩放规则	63
公式 9 · abc 参数化与三种极限的对比	65
§4.6 Lion 与 Shampoo (选做)	67
公式 10 · Lion 更新规则	67
公式 11 · Shampoo 的 Kronecker 预条件子	69
第 5 章 · 标度律、相变与涌现 — 习题伴读 v1.0	71
§5.1 尺度律: Kaplan 三幂律	71
公式 1 · Kaplan 参数律	71
公式 2 · Kaplan 数据律与算力律	72
公式 3 · 幂律 vs 指数律的渐近比较	73
公式 4 · Hoffmann 联合损失函数	74
§5.2 Chinchilla: compute-optimal 配比	75
公式 5 · Kaplan-Chinchilla FLOPs 近似	75
公式 6 · Compute-optimal 最优配比 (拉格朗日条件)	76
公式 7 · 最优配比的幂律形式	77
公式 8 · Hoffmann 方法三协方差矩阵	78
公式 9 · Sardana 推理时成本修正约束	78
§5.3–§5.4 数据墙与推理时计算	79
公式 10 · 模型崩溃: 方差退化	79
公式 11 · Best-of-N 等价 token 折算	80

§5.5 涌现：是否海市蜃楼？	81
公式 12 · Exact Match 指标的幂次放大	81
公式 13 · Schaeffer 指标导数公式	83
§5.6–§5.7 Grokking 的数学解剖	84
公式 14 · Grokking Embedding 的傅里叶基	84
公式 15 · 逆傅里叶输出解码	85
公式 16 · 权重衰减正则化目标	86
§5.8 渗流相变与涌现的物理类比	88
公式 17 · 二维 Site Percolation 序参量	88
公式 18 · 关联长度的幂律发散	89
公式 19 · 能力涌现的渗流映射	90
公式 20 · 神经网络剪枝的相变行为	91
公式 21 · 二阶相变：序参量连续上升	92
公式 22 · 有限系统的热力学极限与 crossover	92
§5.X 补充与拓展题	94
§5.1 补充题	94
§5.2 补充题	95
§5.3 补充题	96
§5.5 补充题	96
§5.6 补充题	97
§5.8 补充题	98
第 6 章 · 硬件感知算法的数学 — 习题伴读 v1.0	100
§6.1 Roofline 模型	100
公式 1 · 算术强度	100
公式 2 · Roofline 性能上界与脊点	101
§6.2 无法逾越的底线：红蓝卵石博弈 (Hong-Kung 1981)	104
公式 3 · Hong-Kung 基本不等式 (引理 6.1)	104
公式 4 · AM-GM 关键估计与矩阵乘 I/O 下界	105
§6.3 FlashAttention 的 I/O 分析	108
公式 5 · 标准 Attention 的 I/O 复杂度	108
公式 6 · 在线 softmax 递推	109
公式 7 · FlashAttention 前向 I/O 复杂度	110
§6.4 环形注意力 (RingAttention) 的通信复杂度	112
公式 8 · RingAttention 总通信量	112
公式 9 · 计算-通信完全重叠条件与 $P_{\max}$	113
§6.5 算术强度的演化：从 V100 到 B200	115
公式 10 · Ridge Point 的代际演化	115
第 7 章 · 后变换器时代的数学 — 习题伴读 v1.0	119
§7.1 状态空间模型的连续形式	119
公式 1 · LTI 系统方程	119
公式 2 · 闭式解 (矩阵指数卷积)	120
公式 3 · 卷积核与卷积视角	121
§7.2 记忆的正交性：HiPPO 如何选择基函数	123

公式 4 · Legendre 多项式正交性	123
公式 5 · HiPPO-LegS 矩阵	124
§7.3 S4/Mamba 离散化与选择性 SSM	125
公式 6 · ZOH 离散化	125
公式 7 · Mamba 选择性参数化	127
公式 8 · 并行扫描关联算子	128
§7.4 线性注意力	129
公式 9 · Softmax 注意力复杂度基准	129
公式 10 · 线性注意力核技巧	130
公式 11 · 线性注意力检索上界	132
§7.5 扩散语言模型	133
公式 12 · DDPM 边际分布 (闭式)	133
公式 13 · 离散扩散吸收态边际分布	135
公式 14 · MDLM 训练目标 (加权 MLM)	136
附录·解答与解析	138
第 1 章·附录解答 v1.0	138
§1.1 解答	138
T-1.1.1 【易·代入·二元熵】	138
T-1.1.2 【中·参数变形·熵的凹性】	138
T-1.1.3 【难·证明·均匀分布最大化熵】	138
T-1.1.4 【易·代入·三符号语言】	139
T-1.1.5 【中·对比·forward vs. reverse KL】	140
T-1.1.6 【难·证明·KL 非负 (Gibbs 不等式)】	140
T-1.1.7 【易·代入·三符号语言续】	141
T-1.1.8 【中·边界·支撑集不一致时交叉熵爆炸】	141
T-1.1.9 【易·代入·验证分解恒等式】	142
T-1.1.10 【中·证明·交叉熵分解】	143
T-1.1.11 【难·推导·交叉熵损失与条件 MLE 等价】	143
T-1.1.12 【易·代入·困惑度换算】	144
T-1.1.13 【中·应用·底数换算与 PPL 比较】	144
T-1.1.14 【难·证明·PPL 下界】	144
T-1.1.15 【中·判错·KL 不是距离】	145
T-1.1.16 【中·工程·loss $\rightarrow$ PPL】	145
T-1.1.17 【易·画图·二元熵凹性】	146
§1.2 解答	146
T-1.2.1 【易·代入·N-Gram 对应关系】	146
T-1.2.2 【中·应用·序列概率计算】	146
T-1.2.3 【难·反例·长距离依赖的极限】	147
T-1.2.4 【易·计数·bigram MLE 手算】	147
T-1.2.5 【中·计数·trigram MLE 与零概率】	148
T-1.2.6 【难·证明·MLE 一致性】	148
T-1.2.7 【易·代入·Add-one 效果对比】	149
T-1.2.8 【中·应用·Add-one 全局一致性】	149

T-1.2.9 【难·推导·Add-one = Dirichlet 后验均值】	150
T-1.2.10 【易·数值·组合爆炸计算】	151
T-1.2.11 【中·对比·DNA vs. 语言的稀疏性差异】	151
T-1.2.12 【中·判错·PPL 与准确率】	151
T-1.2.13 【中·工程·N-Gram vs. LLM】	152
第 2 章·附录解答 v1.0	154
§2.2 解答	154
T-2.2.1 【易·代入·余弦相似度基础计算】	154
T-2.2.2 【中·工程·余弦 vs 欧氏: LLM 嵌入的实战选择】	154
T-2.2.3 【中·判错·余弦相似度是”距离”?】	155
T-2.2.4 【易·代入·softmax 归一化计算】	155
T-2.2.5 【中·变形·Skip-gram 目标函数展开】	156
T-2.2.6 【易·代入·负采样频率惩罚 $f^{3/4}$ 】	156
T-2.2.7 【难·证明·负采样梯度分解为”拉近 + 推远”】	156
T-2.2.8 【易·代入·类比向量计算】	157
T-2.2.9 【中·反例·类比等式的失效场景】	158
§2.3 解答	158
T-2.3.1 【易·代入·模长集中数值】	158
T-2.3.2 【中·参数变形·超位置容量上界】	159
T-2.3.3 【难·证明·集中不等式蕴含球壳现象】	159
T-2.3.4 【易·代入·内积分布与近似正交化】	160
T-2.3.5 【中·画图直觉·余弦分布随维度变化】	160
T-2.3.6 【易·代入·JL 降维实例计算】	160
T-2.3.7 【难·证明·JL 引理目标维度推导】	161
T-2.3.8 【中·判错·维度越高检索越准确?】	161
§2.6 解答	162
T-2.6.1 【易·代入·指数增长 vs 多项式增长·维度瓶颈】	162
T-2.6.2 【中·变形·树深度与嵌入维度的关系】	163
T-2.6.3 【易·代入·共形因子放大效应】	163
T-2.6.4 【中·判错·Poincaré 球的”边界可达”?】	163
T-2.6.5 【易·代入·Poincaré 球双曲距离计算】	164
T-2.6.6 【难·证明·原点到边界双曲距离趋于无穷】	164
T-2.6.7 【中·应用·层级深度与双曲坐标对应】	165
T-2.6.8 【易·代入·双曲 vs 欧氏体积增长对比】	166
T-2.6.9 【中·工程·为什么主流 LLM 仍用欧氏空间?】	166
T-2.6.10 【难·画图直觉·Poincaré 圆盘层级结构图】	167
第 3 章·附录解答 v1.0	169
§3.2 解答	169
§3.3 解答	172
§3.4 解答	174
§3.5 解答	177
第 4 章·附录解答 v1.0	181

§4.1 解答	181
§4.2 解答	183
§4.3 解答	188
§4.5 解答	189
§4.6 解答	192
第 5 章·附录解答 v1.0	195
§5.1 解答	195
§5.2 解答	201
§5.3–§5.4 解答	204
§5.5 解答	205
§5.6–§5.7 解答	207
§5.8 解答	210
补充题解答	213
第 6 章·附录解答 v1.0	219
§6.1 解析	219
§6.2 解析	222
§6.3 解析	225
§6.4 解析	229
§6.5 解析	231
第 7 章·附录解答 v1.0	235
§7.1 解析	235
§7.2 解析	238
§7.3 解析	240
§7.4 解析	242
§7.5 解析	244
原创声明	249
参考文献	250
§1 信息论与语言概率结构	250
§2 高维几何与词嵌入	250
§3 注意力机制与矩阵计算	250
§4 微积分与非凸优化	250
§5 尺度律与统计物理	251
§6 算力经济学与 I/O 复杂度	251
§7 后 Transformer 序列模型	251
主书	251
术语表 (Glossary)	252
改动记录	254

前言

这不是一本用来“看懂”的书，而是一本用来“做透”的书。

《算法的低语·数学卷》负责把大模型背后的数学讲清楚；这本习题伴读负责把那些公式变成你手上的推导能力。

你和那些只是「理解了」这些数学的人之间的差距，就是一本做过的习题册。

读法只有一条：**先合上原书，独立完成题目；做完后再翻原书和本册附录核对**。你不需要一次做完所有题，但每做完一组，你都应该能回答三个问题：

1. 这个公式在量化什么？
2. 它在大模型里有什么用？
3. 它和前后公式如何互相推出？

每节的固定结构是：

- **公式卡片**——公式本体 + 一句话直觉 + 在大模型里的位置
- **题前铺垫**——本组训练目标 / 常见卡点 / 卡住回看哪一节
- **练习题** (2-3 道/公式)——代入·变形·证明·判错·工程·画图
- **节末复盘**——3 个不计算的核心问题，检查你是否真的掌握
- **附录·解答与工程批注**——逐题完整推导，核心题加 [工程批注] 链接到 PyTorch / 工程现实

题目按 **T-章号·节号-序号** 编号 (例如 T-1.1.3 = 第 1 章 §1.1 第 3 题)，方便你跳着做、跳着对答案。

难度三档：

- **【易】**——约 1 分钟，纯代入或概念辨认。
- **【中】**——约 3-5 分钟，参数变形、推导一两步、判错或工程解释。
- **【难】**——约 8-10 分钟，证明、含小步骤拆解、综合分析。

如何使用本书

推荐三遍法

第一遍——只做【易】和【中】，建立公式手感。目标：看到公式能想起它的“用途”，看到符号能说出每个的含义。

第二遍——补做【难】题，把证明链条打通。这一遍可以慢，可以反复回查原书。目标：每个核心证明你都能自己重写一遍。

第三遍——只看题号，不看公式，尝试从记忆中重建推导。这一遍才是肌肉记忆的真正建立。

每题建议时间

- 【易】1 分钟
- 【中】3-5 分钟
- 【难】8-10 分钟

超过建议时间仍无思路，先看题前铺垫里的“卡住回看”指引，翻回原书对应小节再来；实在还卡，再看附录解答的提示步骤，不要直接看完整答案。

判断你是否真正掌握的四条标准

- 能独立写出公式本体；
- 能说出每个符号的物理含义（单位、值域、随什么变化）；
- 能解释这个公式在大模型训练、评估或建模里的位置；
- 能识别一个常见错误说法，并给出反例。

四条都满足，才算“做透”。

第 1 章 · 信息论与语言的概率结构 — 习题伴读 v1.0

§1.1 香农的赌局：语言是对抗熵的工具

本节依次建立五个度量：香农熵刻画不确定性的绝对下界，KL 散度量化两分布的“额外代价”，交叉熵是大模型训练损失的直接来源，分解恒等式打通三者关系，困惑度把损失翻译成工程可读的“等效猜测数”。每个公式后立刻练习，再往下走。

公式 1 · 香农熵

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \ln p(x)$$

约定 $0 \ln 0 = 0$ ；本节默认自然对数（单位 nat）。均匀分布时熵最大 $H(X) \leq \ln |\mathcal{X}|$ ；退化分布时熵为 0。

一句话直觉：熵是对“平均需要多少信息才能猜到结果”的精确刻画，分布越均匀熵越高。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 变形 · 证明

常见卡点：

- 混淆 $\ln$ 与 $\log_2$ 底数，导致单位（nat vs. bit）不一致
- 忘记约定 $0 \ln 0 = 0$ ，在退化分布处出错
- 把“熵最大”直接当结论用，而不能证明

卡住回看：数学卷 §1.1

本组在练什么：从公式出发数值代入，并理解为何均匀分布最大化熵；做完应能回答：为什么语言建模中熵是 loss 的理论下界？

T-1.1.1 【易 · 代入 · 二元熵】

设 $X \in \{0, 1\}$, $P(X = 1) = p$ 。写出 $H(X)$ 关于 p 的显式表达式（以自然对数 $\ln$ 为底），并分别计算 $p = 0.1$ 、 $p = 0.5$ 、 $p = 0.9$ 时的数值（保留 4 位小数）。

T-1.1.2 【中 · 参数变形 · 熵的凹性】

考虑二元分布 $p = (p, 1 - p)$ ，定义二元熵函数 $h(p) = -p \ln p - (1 - p) \ln(1 - p)$, $p \in [0, 1]$ 。

- 求 $h'(p)$ 和 $h''(p)$ ；
- 证明 $h''(p) \leq 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立（即 h 是凹函数）；

- (c) 求 $h(p)$ 的最大值点和最大值；
- (d) 用 (b) 的结论解释”为什么混合两个不同分布得到的熵不小于原分布熵的加权平均”（凹性 + Jensen 不等式）。

T-1.1.3 【难·证明·均匀分布最大化熵】

设离散随机变量 X 取值于有限集合 $\mathcal{X}$, $|\mathcal{X}| = n$ 。

- (a) 用 KL 非负的优雅证明（不用 Lagrange 乘数法）：设 u 为均匀分布 $u(x) = 1/n$, 利用

$$D_{\text{KL}}(p\|u) = \sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{1/n} = -H(p) + \ln n \geq 0$$

推出 $H(p) \leq \ln n$, 等号当且仅当 $p = u$ 。（本题复用公式 2 的 KL 非负结论，请在解答中明确引用。）

- (b) 对 $n = 4$, 给出两个不同的非均匀分布, 验证 $H < \ln 4 \approx 1.3863$ nats;
- (c) 结合大模型词表 $|\mathcal{V}| \approx 50000$ 谈谈这一上界的实际意义。

公式 2 · KL 散度（相对熵）

$$D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)}$$

其中 p 为真实分布, q 为近似分布, 要求凡 $p(x) > 0$ 处均有 $q(x) > 0$ 。约定 $p(x) = 0$ 的项贡献为 0。
一句话直觉: KL 散度衡量”用近似分布 q 代替真实分布 p 编码时多花的平均代价”, 不对称, 不是距离。

在大模型里的位置: 训练 (forward KL) / 优化 (RLHF reverse KL)

本组训练目标: 代入·证明·判错

常见卡点:

- 误以为 $D_{\text{KL}}(p\|q) = D_{\text{KL}}(q\|p)$ (不对称, 不是距离)
- 支撑集不一致时 $D_{\text{KL}} = +\infty$ 忘记处理
- Jensen 不等式取等号条件 (随机变量为常数) 记错

卡住回看: 数学卷 §1.1

本组在练什么: 理解 KL 不对称性和 Gibbs 不等式的证明技巧; 做完应能回答: 为什么 forward 和 reverse KL 在 RLHF 中有本质不同?

T-1.1.4 【易·代入·三符号语言】

某玩具语言只有三个 token: $\{A, B, C\}$, 真实分布 $p = (0.7, 0.2, 0.1)$, 模型分布 $q = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。

- (a) 计算 $D_{\text{KL}}(p||q)$ (自然对数, 保留 4 位小数);
- (b) 计算 $D_{\text{KL}}(q||p)$;
- (c) 二者是否相等? 这说明 KL 散度的什么性质?

T-1.1.1.5 【中 · 对比 · forward vs. reverse KL】

设 p 是均匀骰子分布 (每面 $1/6$), $q = (0.3, 0.2, 0.15, 0.15, 0.1, 0.1)$ (偏置骰子)。

- (a) 计算 $H(p)$ 、 $H(q)$, 并说明为什么 $H(q) < H(p)$;
- (b) 计算 $D_{\text{KL}}(p||q)$ 和 $D_{\text{KL}}(q||p)$, 验证二者不等;
- (c) 用一句话解释两个方向的 KL 散度在大模型训练 (forward) 与 RLHF KL 正则 (reverse) 中分别对应什么场景。

T-1.1.1.6 【难 · 证明 · KL 非负 (Gibbs 不等式)】

证明 $D_{\text{KL}}(p||q) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $p = q$ 。

提示步骤 (如果卡住可按以下顺序展开):

- (a) 写出 $-D_{\text{KL}}(p||q) = \sum_x p(x) \ln \frac{q(x)}{p(x)}$;
- (b) 对函数 $\ln(\cdot)$ 应用 Jensen 不等式 ($\ln$ 是凹函数);
- (c) 给出 Jensen 不等式取等号的条件;
- (d) 验证当 $p = q$ 时 $D_{\text{KL}} = 0$ 。

插入提醒: 下一题面向”被 KL 距离误说骗过”的同学, 作为本节 KL 定义后的第一道判错。

T-1.1.1.15 【中 · 判错 · KL 不是距离】

有人说” $D_{\text{KL}}(p||q)$ 衡量两分布距离, 因此 $D_{\text{KL}}(p||q) = D_{\text{KL}}(q||p)$ 。”

- (a) 这句话错在哪里? (从”距离/度量”的三条公理出发, 逐一检验 KL 散度满足哪几条、违反哪几条。)

(b) 用 $p = (0.5, 0.5)$, $q = (0.9, 0.1)$ 计算 $D_{\text{KL}}(p\|q)$ 和 $D_{\text{KL}}(q\|p)$ 给出数值反例。

公式 3 · 交叉熵

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \ln q(x)$$

大模型实际训练损失的形式为：

$$\mathcal{L}(\theta) = - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln q_{\theta}(w_i | w_{<i})$$

其中 $w_{<i} = (w_1, \dots, w_{i-1})$ 为前缀， N 为序列长度。

一句话直觉：交叉熵是“用模型分布 q 编码真实分布 p 的平均码长”，也是 GPT 系列训练 loss 的数学本体。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 工程 · 判错

常见卡点：

- 混淆 $H(p, q)$ 与 $H(p)$ ：前者依赖模型 q ，后者与模型无关
- 支撑集不一致 ($q(x) = 0$ 而 $p(x) > 0$) 时交叉熵发散，忽略此边界条件
- label smoothing 的作用理解错误 (见 T-1.1.8(c))

卡住回看：数学卷 §1.1

本组在练什么：交叉熵的数值计算及零概率爆炸的处理；做完应能回答：PyTorch 中为什么用 `F.cross_entropy(logits, target)` 而不是手动 `log(softmax(logits))`？

T-1.1.7 【易 · 代入 · 三符号语言续】

继续使用 T-1.1.4 的分布： $p = (0.7, 0.2, 0.1)$, $q = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。

- 计算 $H(p)$ (自然对数，保留 4 位小数)；
- 计算 $H(p, q)$ ；
- 注意到 $H(p, q) > H(p)$ ，用一句话解释为什么交叉熵总是不小于真实分布的熵。

T-1.1.8 【中 · 边界 · 支撑集不一致时交叉熵爆炸】

设词表 $\mathcal{V} = \{a, b, c, d\}$ ，真实分布 $p = (0.4, 0.3, 0.2, 0.1)$ ，模型分布 $q = (0.5, 0.3, 0.2, 0)$ (模型把 d 的概率压为 0)。

- 计算 $H(p, q)$ 。结果是什么？为什么？

- (b) 计算 $H(p, p)$, 对比 (a);
- (c) 在实际训练中, softmax 输出永远 > 0 , 所以不存在真正的零概率。label smoothing 把 one-hot 标签替换为 $(1 - \varepsilon) \cdot p_{\text{one-hot}} + \varepsilon/V \cdot \text{uniform}$, 这改变的是**标签分布**还是**模型分布**? 它的实际作用是什么——是”避免 KL 发散”, 还是”缓解过度自信、改善泛化与校准”? 请给出完整解释。

公式 4 · 交叉熵分解恒等式

$$H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p \| q)$$

一句话直觉: 交叉熵 = 不可压缩的信息下界 $H(p)$ + 模型与真实的额外差距 D_{KL} , 最小化 loss 等价于消除 KL 差距。

在大模型里的位置: 训练

本组训练目标: 代入 · 证明 · 变形

常见卡点:

- 忘记 $H(p)$ 是与 θ 无关的常数, 写出错误的梯度表达式
- 等价链 $\min H(p, q) \Leftrightarrow \min D_{\text{KL}} \Leftrightarrow \max \mathbb{E}[\ln q_\theta]$ 中某一步转化写反
- 推导时加减项位置出错

卡住回看: 数学卷 §1.1

本组在练什么: 打通交叉熵、KL、MLE 三者等价链; 做完应能回答: 语言模型的 next-token prediction 损失从数学上说在最小化什么?

T-1.1.9 【易 · 代入 · 用 T-1.1.4 / T-1.1.7 验证】

用 T-1.1.4 和 T-1.1.7 的已算结果 ($p = (0.7, 0.2, 0.1)$, $q = (0.5, 0.3, 0.2)$):

- (a) 验证 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p \| q)$ (允许四舍五入误差 ≤ 0.001);
- (b) 因为真实数据分布 p 固定, $H(p)$ 是与模型参数 θ 无关的常数, 写出等价链:

$$\min_{\theta} H(p, q_{\theta}) \Leftrightarrow \min_{\theta} D_{\text{KL}}(p \| q_{\theta}) \Leftrightarrow \max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim p} [\ln q_{\theta}(x)]$$

并用一句话解释最右侧即”最大化对数似然”。

T-1.1.10 【中 · 证明 · 交叉熵分解】

从 $H(p, q)$ 的定义出发, 完整推导恒等式 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p \| q)$ 。

提示: 在 $-\sum_x p(x) \ln q(x)$ 中加减 $\sum_x p(x) \ln p(x)$, 配出 $H(p)$ 和 D_{KL} 两项。

T-1.1.11 【难 · 推导 · 交叉熵损失与条件 MLE 等价】

语言模型参数化为 q_θ ，训练集由 (context, next_token) 对 $\{(c_i, w_i)\}_{i=1}^N$ 组成，真实条件分布记为 $\hat{p}(w | c)$ 。

- 写出条件对数似然 $\ell(\theta) = \sum_{i=1}^N \ln q_\theta(w_i | c_i)$;
- 证明 $\arg \max_\theta \ell(\theta) = \arg \min_\theta \hat{H}$ ，其中 $\hat{H} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln q_\theta(w_i | c_i)$ 为经验条件交叉熵;
- 当 $N \rightarrow \infty$ 时，经验条件分布收敛到真实条件分布 $p^*(w | c)$ ，MLE 的极限等价于最小化哪个量?

(注意：本题训练样本由 (context, next_token) 对组成，不要写成 i.i.d. 无条件采样。)

公式 5 · 困惑度

$$\text{PPL} = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln q_\theta(w_i | w_{<i})\right) = \exp(H(p, q))$$

若改用 $\log_2$ 底数，则 $\text{PPL} = 2^{H_2(p, q)}$ ，其中 H_2 的单位为 bit。

一句话直觉：PPL 把 loss (nats/token) 映射为“模型每步等效面临多少个均匀选项”，是语言模型效果的标准公示指标。

在大模型里的位置：评估

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- PPL 越低越好，但“PPL=50 等于 1/50 准确率”是错误直觉（见 T-1.2.12）
- 底数不统一时 PPL 计算出错 (nats vs. bits)
- PPL = 1 的条件（退化分布 + 完美模型）想不清楚

卡住回看：数学卷 §1.1

本组在练什么：loss 与 PPL 之间的指数关系及下界推导；做完应能回答：为什么 loss 降 0.2 nats 在 PPL 上的收益随基线 PPL 的大小而变化很大？

T-1.1.12 【易 · 代入 · 困惑度换算】

某大模型在测试集上的交叉熵 loss 为 $\mathcal{L} = 2.3$ nats/token。

- 计算困惑度 PPL（保留 2 位小数）；
- 把 loss 换算到 bits/token 单位（1 nat = $1/\ln 2$ bit）；
- “等效选项数”角度：模型每一步相当于在多少个等可能选项里盲猜？

(d) 如果 loss 从 2.3 降到 1.9 nats/token, PPL 下降了多少 (绝对值和百分比)?

T-1.1.13 【中 · 应用 · 底数换算与 PPL 比较】

模型 A 用自然对数报告 loss = 1.5 nats/token, 模型 B 用 $\log_2$ 报告 loss = 2.1 bits/token。

- (a) 将两个 loss 统一换算为 nats/token;
 - (b) 分别计算 PPL_A 和 PPL_B (用 exp 计算);
 - (c) 哪个模型更好? PPL 指标的大小方向是?
-

T-1.1.14 【难 · 证明 · PPL 下界】

设语言模型对词表 $\mathcal{V}$ ($|\mathcal{V}| = V$) 做预测。

- (a) 证明对任意模型分布 q_θ , 困惑度 $\text{PPL} \geq 1$ (结合 $H(p, q) \geq 0$);
 - (b) 什么条件下 $\text{PPL} = 1$? 在实际语言建模场景中这是否可能?
 - (c) 证明若模型退化为均匀分布 $q_\theta(w) = 1/V$, 则 $\text{PPL} = V$;
 - (d) 用 (c) 的结果解释: 一个词表大小 50000 的模型, PPL 从 5000 降到 50 意味着什么?
-

T-1.1.16 【中 · 工程 · loss $\rightarrow$ PPL】

训练 loss 从 2.0 nats/token 降到 1.8 nats/token, 看起来只降 0.2; 把它换算到 PPL 上是从几降到几? (保留 2 位小数) 这一变化在工程上意味着什么? (提示: PPL 每降一倍约对应 loss 降 $\ln 2 \approx 0.693$ nats。)

T-1.1.17 【易 · 画图 · 二元熵凹性】

请在下方草稿区粗略画出二元熵 $h(p) = -p \ln p - (1-p) \ln(1-p)$ 在 $p \in [0, 1]$ 的曲线, 标出极大值和极大值。

画完后用一句话说明: 为什么这条曲线开口向下 (凹性) 意味着 “混合两个分布的熵不小于熵的混合”? (将凹性与 Jensen 不等式联系起来。)

【做完自检】

1. 熵、交叉熵、KL 三者各自回答什么问题？它们之间的恒等式是什么？
2. 为什么最小化交叉熵 $\Leftrightarrow$ 最大化对数似然？哪一步用到了 $H(p)$ 是常数？
3. 为什么困惑度是 loss 的指数形式，而不是线性？PPL 下降一半对应 loss 下降多少 nats？

§1.2 从马尔可夫链到 N-Gram：第一代尝试的局限

N-Gram 的数学核心是**条件独立假设**：下一词只依赖前 k 个词（ k 阶马尔可夫性）。参数通过**最大似然估计**（频率计数）获得，但稀疏性迫使引入**平滑技术**。三个公式依次对应这三层逻辑。

公式 6 · k 阶马尔可夫性

$$P(w_t | w_1, w_2, \dots, w_{t-1}) = P(w_t | w_{t-k}, w_{t-k+1}, \dots, w_{t-1})$$

序列联合概率分解为：

$$P(w_1, w_2, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t | w_{t-k}, \dots, w_{t-1})$$

对应 $(k+1)$ -gram 模型（ $k=1$ 对应 bigram， $k=2$ 对应 trigram，以此类推）。

一句话直觉：用固定长度的”短记忆窗口”换来参数可估计性，代价是完全丢失窗口外的所有信息。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入 · 反例

常见卡点：

- k 阶马尔可夫对应 $(k+1)$ -gram 而非 k -gram（多一个”当前词”）
- 忘记处理序列开头 $t \leq k$ 时的边界条件（起始符 <s>）
- 误以为”增大 k 就能解决长距离依赖”

卡住回看：数学卷 §1.2

本组在练什么：马尔可夫阶与 N-Gram 对应关系，以及窗口假设的根本局限；做完应能回答：为什么任何有限 k 的 N-Gram 都无法处理主谓一致超过 k 词距的情形？

T-1.2.1 【易 · 代入 · N-Gram 对应关系】

填写下表（表格内部用 ... 符号）：

k (马尔可夫阶)	N-Gram 名称	条件窗口大小	参数量上界 (词表 V)
0	unigram	无条件	V
1	bigram	前 1 个词	V^2
2	(填空)	(填空)	(填空)
4	(填空)	(填空)	(填空)

- (a) 补全表格;
- (b) 设 $V = 50000$, 计算 $k = 4$ (5-gram) 的参数量上界;
- (c) 为什么 k 阶马尔可夫假设等价于 $(k + 1)$ -gram 而不是 k -gram? 用“条件中的 token 数”解释。

T-1.2.2 【中 · 应用 · 序列概率计算】

设 bigram ($k = 1$) 模型给出以下条件概率:

条件	词	概率
$\langle s \rangle$	the	1.0
the	cat	$2/3$
the	dog	$1/3$
cat	ran	$1/2$
cat	sat	$1/2$
dog	ran	1.0
ran	$\langle /s \rangle$	1.0
sat	$\langle /s \rangle$	1.0

- (a) 计算 $P(\langle s \rangle \text{ the cat ran } \langle /s \rangle)$;
- (b) 计算 $P(\langle s \rangle \text{ the dog ran } \langle /s \rangle)$;
- (c) 验证 $P(\langle s \rangle \text{ the cat ran } \langle /s \rangle) + P(\langle s \rangle \text{ the cat sat } \langle /s \rangle) + P(\langle s \rangle \text{ the dog ran } \langle /s \rangle) = 1$ (在此模型下)。

T-1.2.3 【难 · 反例 · 长距离依赖的极限】

构造一个含长距离主谓一致的英语句子, 要求主语与谓语之间至少 5 个 token (例如 “The cats that the boy saw yesterday **are/is** ...”)。

- (a) 写出该句子，标注主语和谓语；
- (b) 假设使用 trigram ($k = 2$) 模型，说明模型窗口如何导致它看不到主语；
- (c) 任何 k 阶 N-Gram 能否解决主谓距离超过 k 的情形？这一缺陷直接动机了哪类后续架构？

公式 7 · N-Gram MLE 估计

$$\hat{P}(w_n | w_{n-k}^{n-1}) = \frac{\text{count}(w_{n-k}, \dots, w_{n-1}, w_n)}{\text{count}(w_{n-k}, \dots, w_{n-1})}$$

其中 w_{n-k}^{n-1} 为从 w_{n-k} 到 w_{n-1} 的子序列， $\text{count}(\cdot)$ 为训练语料计数。

一句话直觉：MLE 直接用频率作为概率，在语料量趋于无穷时一致收敛，但小语料时大概率返回 0。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 证明 · 反例

常见卡点：

- 分母是 (k) -gram 计数，分子是 $(k+1)$ -gram 计数，搞混导致公式出错
- MLE 在支撑集外为 0，是系统性缺陷而非偶然
- 一致性证明中忘记假设 $P^*(w_1) > 0$ 条件

卡住回看：数学卷 §1.2

本组在练什么：从语料手算 N-Gram 概率，并理解零概率的根源；做完应能回答：为什么 MLE 在小语料下大概率对未见 N-gram 返回 0？

T-1.2.4 【易 · 计数 · bigram MLE 手算】

给定玩具语料（按 token 切分，含起止符 $\langle s \rangle$ 、 $\langle /s \rangle$ ）：

$\langle s \rangle$ the cat sat $\langle /s \rangle$

$\langle s \rangle$ the dog ran $\langle /s \rangle$

$\langle s \rangle$ the cat ran $\langle /s \rangle$

- (a) 列出所有 bigram 及其计数；
- (b) 用 MLE 估计 $\hat{P}(\text{cat} | \text{the})$ 、 $\hat{P}(\text{ran} | \text{cat})$ 、 $\hat{P}(\text{ran} | \text{dog})$ ；
- (c) 用 (b) 的概率计算 $\hat{P}(\text{the cat ran})$ （条件概率链，不含起止符）。

T-1.2.5 【中 · 计数 · trigram MLE 与零概率】

仍用 T-1.2.4 的语料。

- (a) 列出所有 trigram 及其计数；

(b) 用 MLE 估计 $\hat{P}(\text{ran} \mid \text{the, cat})$ 和 $\hat{P}(\text{sat} \mid \text{the, dog})$;

(注意: (b) 中第二项应写作 $P(\text{sat} \mid \text{the, dog})$, 题干勘误自此版本起。)

(c) 后者结果是什么? 这反映了 N-Gram 的什么根本缺陷?

T-1.2.6 【难·证明·MLE 一致性】

设语料长度 $N \rightarrow \infty$, 语料由真实分布 P^* 生成的 i.i.d. bigram 序列。证明:

$$\hat{P}_{\text{MLE}}(w_2 \mid w_1) \xrightarrow{\text{a.s.}} P^*(w_2 \mid w_1)$$

提示: 将 $\hat{P}_{\text{MLE}}$ 写成两个频率之比, 对分子分母分别应用强大数定律。

公式 8 · Add-one (Laplace) 平滑

$$\hat{P}_{\text{add-1}}(w_n \mid w_{n-k}^{n-1}) = \frac{\text{count}(w_{n-k}^{n-1}, w_n) + 1}{\text{count}(w_{n-k}^{n-1}) + V}$$

其中 $V = |\mathcal{V}|$ 为词表大小。

一句话直觉: 每种 N-gram 各加一个“幻想观测”, 用均匀先验抹平零概率, 代价是高频项被压缩。

在大模型里的位置: 训练

本组训练目标: 代入·推导·工程

常见卡点:

- 分母加 V 而非 1 (共有 V 个候选词各加 1, 总分母增加 V)
- 混淆“Add-one 平滑后全部 bigram 仍归一化”与“各概率均变化”
- T-1.2.8 整句概率计算时漏掉某一步的平滑

卡住回看: 数学卷 §1.2

本组在练什么: Add-one 平滑的数值计算及其贝叶斯解释; 做完应能回答: Add-one 平滑等价于什么先验下的后验均值?

T-1.2.7 【易·代入·Add-one 效果对比】

延续 T-1.2.4 的语料, 词表 $\mathcal{V} = \{\text{the, cat, dog, sat, ran, } \langle s \rangle, \langle /s \rangle\}$, $V = 7$ 。

(a) MLE 估计 $\hat{P}(\text{dog} \mid \text{the})$ 和 $\hat{P}(\text{sat} \mid \text{the})$;

(b) 用 Add-one 平滑重新估计同样两个量;

- (c) 比较 (a)(b): Add-one 给零频 bigram 带来的概率质量是从哪里“借来”的? 这对高频 bigram 有什么影响?

T-1.2.8 【中 · 应用 · Add-one 全局一致性】

用 T-1.2.4 的 bigram MLE (不加平滑), 计算 $\hat{P}(\langle s \rangle \text{ the dog sat } \langle /s \rangle)$ 。

- (a) 写出完整的概率链;
 (b) 最终结果是什么? 哪一步造成了这个结果?
 (c) 改用 Add-one 平滑 ($V = 7$) 重算整句概率。四项全部用平滑公式:

$$P(\text{the} | \langle s \rangle) = \frac{3+1}{3+7} = 0.4, \quad P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1+1}{3+7} = 0.2$$

$$P(\text{sat} | \text{dog}) = \frac{0+1}{1+7} = 0.125, \quad P(\langle /s \rangle | \text{sat}) = \frac{1+1}{1+7} = 0.25$$

计算四项乘积, 结果是否仍为 0?

T-1.2.9 【难 · 推导 · Add-one = Dirichlet 后验均值】

设词表大小 V , 条件分布参数 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_V)$ (多项分布), 先验 $\boldsymbol{\theta} \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1, \dots, \alpha_V)$ 。观测到计数向量 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_V)$, $N = \sum_i n_i$ 。

- (a) 写出后验分布 $\boldsymbol{\theta} | \mathbf{n}$ (提示: Dirichlet 是多项的共轭先验);
 (b) 求后验均值 $\mathbb{E}[\theta_i | \mathbf{n}]$;
 (c) 令 $\alpha_1 = \dots = \alpha_V = 1$ (均匀 Dirichlet), 代入 (b), 验证结果恰好就是 Add-one 平滑公式;
 (d) 根据 (c), Add-one 平滑在贝叶斯框架里是什么意思? “加 1”的 1 代表什么?

公式 9 · N-Gram 表项数量上界 / 稀疏计数空间

$$|\text{表项空间}| = V^{k+1}$$

其中 V 为词表大小, k 为马尔可夫阶。当 $V = 50000$, $k = 4$ 时: $V^5 \approx 3.1 \times 10^{23}$ 。

严格自由参数量：每个 k 阶上下文对应 V 个候选词，减去 1 个归一化约束，故严格自由参数为 $V^k(V-1)$ ；数量级仍为 V^{k+1} 。

一句话直觉：N-Gram 的参数空间随词表指数爆炸，实际语料几乎无法覆盖，这是 Transformer 用参数共享替代稀疏计数的根本动机。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入·工程·对比

常见卡点：

- 混淆“表项数 V^{k+1} ”与“自由参数数 $V^k(V-1)$ ”
- 忘记归一化约束使自由参数减少 1（每个上下文下）
- 用旧版 GPT-2 词表 50000；LLaMA-3 已使用 128256

卡住回看：数学卷 §1.2

本组在练什么：N-Gram 组合爆炸的数量级感知，以及与现代 LLM 参数量的对比；做完应能回答：为什么 LLaMA-3 8B 的 80 亿参数在 N-Gram 框架下仍是杯水车薪？

T-1.2.10 【易·数值·组合爆炸计算】

设词表大小 $V = 50000$ 。

- 计算 4-gram ($k = 3$) 的参数数量上界 V^4 ；
- 计算 5-gram ($k = 4$) 的参数数量上界 V^5 ；
- 全球已观测的可读文本约 10^{13} token 量级。在 5-gram 模型下，每种 5-gram 组合平均能被观测到多少次（数量级估算）？

T-1.2.11 【中·对比·DNA vs. 语言的稀疏性差异】

DNA 碱基字母表大小 $M = 4$ ；语言模型 subword 词表大小 $M = 50000$ 。

- 分别计算 $k = 2$ （三联体/trigram）下的参数量；
- 若全部覆盖参数空间需要每种组合至少出现一次，各自需要多少训练数据（最小估计）？
- DNA 三联体层级是否存在稀疏性问题？语言 trigram 呢？用 (a)(b) 的数字支持结论。

T-1.2.12 【中·判错·PPL 与准确率】

有人说“PPL=50 表示模型有 1/50 的概率猜对下一个词。”

- 这句话错在哪里？（提示：PPL 是几何平均的等效猜测数，不是单步准确率；真实词表中不同 token 出现概率不均匀。）
- 给出一个反例：构造一个词表大小为 3 的分布，使得模型 $\text{PPL} = 3$ 但单步准确率（top-1）远

高于 $1/3$ 。

T-1.2.13 【中 · 工程 · N-Gram vs. LLM】

为什么 N-Gram 时代必须做平滑 (Add-one / Kneser-Ney)，而 Transformer 时代更多强调表示学习、参数共享和 dropout？

- (a) 用 $V = 128256$ (LLaMA-3 词表大小) 和 $k = 4$ 算出 5-gram 表项上界 (精确数量级)；
- (b) LLaMA-3 8B 参数量为 8×10^9 ，与 (a) 的数字对比：即便把全部参数都用于 N-Gram 表，能覆盖多大比例的 5-gram 空间？
- (c) 用一句话说明“参数共享 + 上下文表示学习”为何是当前主流技术路线的核心解法。

【做完自检】

1. MLE 在小语料下为什么大概率返回 0？(支撑集稀疏与参数空间指数爆炸。)
2. Add-one 平滑等价于什么先验下的后验均值？“加 1”的贝叶斯含义是什么？
3. 为什么 N-Gram 无法处理长距离主谓一致？Transformer 用什么机制克服了这一限制？

第 2 章 · 嵌入空间与高维几何 — 习题伴读 v1.0

§2.2 语义的坐标系：词嵌入与类比向量

本节依次建立四个核心工具：余弦相似度量语义方向；Skip-gram 条件概率（softmax 形式）定义训练目标；负采样目标函数把全局归一化降为局部对比；类比向量等式揭示嵌入几何的线性结构与边界。每个公式后立刻练习，再往下走。

公式 1 · 余弦相似度

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u}^T \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^d u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d u_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2}}$$

余弦相似度值域为 $[-1, 1]$ ，仅衡量方向差异，与向量模长无关。

一句话直觉：用归一化内积消除模长噪声，把语义方向差异压缩为一个标量。

在大模型里的位置：架构（嵌入检索 / 相似度排序）

本组训练目标：代入 · 工程 · 判错

常见卡点：

- 误以为欧氏距离与余弦相似度等价（模长不同时完全不同）
- 余弦 = 1 仅要求方向相同，两向量不必相等（标量倍数关系）
- 高维下随机向量余弦趋于 0，不代表“没有语义差异”

卡住回看：数学卷 §2.1

本组在练什么：从公式出发动手计算余弦相似度，并理解为何实战优选余弦而非欧氏距离；做完应能回答：LLM embedding 层输出为何通常用 cosine sim 做检索而非 L2 距离？

T-2.2.1 【易 · 代入 · 余弦相似度基础计算】

设两词向量（3 维）：

$$\mathbf{u} = (1, 2, 3)^T, \quad \mathbf{v} = (2, 0, -1)^T$$

- 计算 $\|\mathbf{u}\|$ 、 $\|\mathbf{v}\|$ 以及内积 $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ （保留 4 位小数）；
- 计算 $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ ，并判断这两个词是语义相似、相反，还是无关；
- 若将 $\mathbf{v}$ 替换为 $\mathbf{v}' = (2, 4, 6)^T$ （ $\mathbf{u}$ 的 2 倍），余弦相似度变成多少？用一句话解释余弦相似度对向量缩放的不变性。

T-2.2.2 【中·工程·余弦 vs 欧氏：LLM 嵌入的实战选择】

某批次中，两个词的嵌入向量（已用 L2 范数计算）：

$$\mathbf{e}_{\text{cat}} = (3.0, 4.0)^T, \quad \mathbf{e}_{\text{dog}} = (0.6, 0.8)^T$$

(2 维仅为示意，实际维度 $d \sim 768$ 。)

- 计算欧氏距离 $\|\mathbf{e}_{\text{cat}} - \mathbf{e}_{\text{dog}}\|$ 和余弦相似度 $\cos(\mathbf{e}_{\text{cat}}, \mathbf{e}_{\text{dog}})$ ；
- 欧氏距离显示两词“相距较远”，但余弦相似度为 1.0。这一矛盾说明什么？在 LLM 的嵌入层中，高频词（如 “the”）的嵌入向量模长往往系统偏大，为什么用欧氏距离会把“词频差异”误读为“语义差异”？
- 结论：在向量检索（RAG / semantic search）中，为什么标准做法是先归一化向量再做内积（等价于余弦相似度），而不是直接用 L2 距离？

T-2.2.3 【中·判错·余弦相似度是“距离”？】

有人说：“余弦相似度 $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in [-1, 1]$ 是一种距离度量，满足距离公理（非负性、对称性、三角不等式）。”

- 这句话哪里错了？从度量（metric）的四条公理逐一检验 $1 - \cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ （余弦距离）是否满足三角不等式，给出反例；
- 构造三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^2$ ，使得余弦距离违反三角不等式： $(1 - \cos(\mathbf{a}, \mathbf{c})) > (1 - \cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})) + (1 - \cos(\mathbf{b}, \mathbf{c}))$ ；
- 尽管如此，余弦相似度在实践中仍被广泛用于语义检索，原因是什么？（提示：工程需要的是相对排序，不需要满足度量公理。）

公式 2 · Skip-gram 条件概率（softmax 形式）

$$P(c \mid w) = \frac{\exp(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w)}{\sum_{c'=1}^V \exp(\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w)}$$

中心词向量 $\mathbf{v}_w$ ，上下文词向量 $\mathbf{u}_c$ ；分母对全词表 V 求和，计算开销 $O(V)$ 。

一句话直觉：用两套向量的内积打分，经 softmax 转化为预测上下文词的概率。

在大模型里的位置：训练（词嵌入预训练目标）

本组训练目标：代入·变形

常见卡点:

- 两套向量 ($\mathbf{v}_w$ 中心词, $\mathbf{u}_c$ 上下文词) 混淆
- 分母对全词表求和: $|V| = 50000$ 时每次需要 50000 次乘法
- 温度参数 τ 的作用: s_i/τ 而非 $\tau \cdot s_i$

卡住回看: 数学卷 §2.2

本组在练什么: softmax 条件概率的数值计算与温度参数效应; 做完应能回答: 为什么直接用全词表 softmax 做 Skip-gram 训练在大词表下不可行?

T-2.2.4 【易·代入·softmax 归一化计算】

设词表 $\mathcal{V} = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, 中心词 w 与四个上下文词向量的内积为:

$$s_1 = 2.0, \quad s_2 = 0.5, \quad s_3 = -1.0, \quad s_4 = 1.0$$

- 用 softmax 公式计算 $P(w_i | w)$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 保留 4 位小数;
- 引入温度参数 τ , 将分数改为 s_i/τ 。分别取 $\tau = 0.5$ 和 $\tau = 2.0$ 重算分布, 描述分布形状的变化;
- 若 $|V| = 50000$, 每次前向传播需多少次乘法? 负采样 $k = 5$ 时需多少? 给出加速比数量级。

T-2.2.5 【中·变形·Skip-gram 目标函数展开】

Skip-gram 对长度为 T 的语料、窗口大小 L 的完整目标函数为:

$$\mathcal{L}_{\text{SG}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{\substack{-L \leq j \leq L \\ j \neq 0}} \log P(w_{t+j} | w_t)$$

- 对固定的中心词 w_t , 展开 $\log P(c | w_t)$, 写出其对 $\mathbf{v}_{w_t}$ 的梯度 $\partial \log P(c | w_t) / \partial \mathbf{v}_{w_t}$ (提示: softmax 的梯度形式为 $(\mathbf{u}_c - \sum_{c'} P(c' | w_t) \mathbf{u}_{c'}))$;
- 该梯度中每一步需要计算 $\sum_{c'} P(c' | w_t) \mathbf{u}_{c'}$ (所有词的加权和)。在 $V = 50000$ 时, 每次梯度步的复杂度是多少? 这说明了负采样的必要性。

公式 3 · 负采样目标函数

$$\mathcal{L}_{\text{NEG}} = \log \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w) + \sum_{i=1}^k \mathbb{E}_{c'_i \sim P_n} [\log \sigma(-\mathbf{u}_{c'_i}^T \mathbf{v}_w)]$$

其中 $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ ，噪声分布 $P_n(c) \propto f(c)^{3/4}$ ， $k \in [5, 20]$ 。

一句话直觉：用“真实上下文 vs 随机噪声”的局部二分类替代代价高昂的全局 softmax，复杂度从 $O(V)$ 降至 $O(k)$ 。

在大模型里的位置：训练（词嵌入预训练）

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- 噪声分布是 $f^{3/4}$ ，而非 f （原始词频）；幂次 3/4 压低高频词、抬高低频词
- $\sigma(-x) = 1 - \sigma(x)$ ，正负样本梯度方向相反
- k 越大近似越精确，但训练越慢；实践默认 $k = 5$

卡住回看：数学卷 §2.2

本组在练什么：负采样的频率惩罚计算与梯度分解；做完应能回答：为什么负采样的梯度更新等价于“正样本方向被拉近、负样本方向被推远”？

T-2.2.6 【易 · 代入 · 负采样频率惩罚 $f^{3/4}$ 】

设词表中三个词的词频：

词	词频 f
“the”	10000
“cat”	200
“xylophone”	4

- 按 $P_n(c) \propto f(c)^{3/4}$ 计算三者的采样权重（给出比例，无需归一化）；
- 按原始词频 $P \propto f$ 计算比例；
- 比较 (a)(b)：3/4 次幂对高频词做了什么，对低频词又做了什么？这对词嵌入质量有什么好处？

T-2.2.7 【难 · 证明 · 负采样梯度分解为“拉近 + 推远”】

对单条训练样本（仅考虑一个负样本 $k = 1$ ）：

$$\ell = \log \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w) + \log \sigma(-\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w)$$

- 写出 $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$ ；
- 用链式法则求 $\partial \log \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w) / \partial \mathbf{v}_w$ ；

- (c) 用链式法则求 $\partial \log \sigma(-\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w) / \partial \mathbf{v}_w$ (注意符号);
- (d) 合并 (b)(c) 的结果, 写成”拉近正样本方向 + 推离负样本方向”的形式, 并解释为什么反复叠加这两个力最终产生语义几何。

公式 4 · 类比向量等式

$$\mathbf{v}_{\text{king}} - \mathbf{v}_{\text{man}} + \mathbf{v}_{\text{woman}} \approx \mathbf{v}_{\text{queen}}$$

等价形式: $\mathbf{v}_{\text{king}} - \mathbf{v}_{\text{queen}} \approx \mathbf{v}_{\text{man}} - \mathbf{v}_{\text{woman}} = \delta_{\text{gender}}$, 即性别关系对应空间中一个近似固定的方向向量。

一句话直觉: 语义关系 (如性别、时态、国籍) 在嵌入空间中近似对应平行且等长的方向向量, 使向量加减能类比推理。

在大模型里的位置: 架构 (表示工程 / representation engineering 的祖先)

本组训练目标: 代入 · 反例

常见卡点:

- “约等于”不是精确等号; 真实 Word2Vec 类比准确率约 60–70%
- 上下文相关嵌入 (BERT、LLaMA 隐藏状态) 中简单向量加减更频繁失败
- 类比搜索时必须排除查询词自身 (如排除 “king”)

卡住回看: 数学卷 §2.2

本组在练什么: 类比向量的数值计算与失效边界; 做完应能回答: 类比等式成立的充分条件是什么, 上下文嵌入为什么会打破它?

T-2.2.8 【易 · 代入 · 类比向量计算】

设下列 4 维词向量 (数值仅供计算):

$$\mathbf{v}_{\text{man}} = (0.8, 0.3, 0.1, 0.0)^T, \quad \mathbf{v}_{\text{woman}} = (0.8, -0.3, 0.1, 0.0)^T$$

$$\mathbf{v}_{\text{king}} = (0.5, 0.4, 0.9, 0.8)^T, \quad \mathbf{v}_{\text{queen}} = (0.5, -0.4, 0.9, 0.8)^T$$

- (a) 计算性别差向量 $\delta = \mathbf{v}_{\text{man}} - \mathbf{v}_{\text{woman}}$;
- (b) 计算类比预测向量 $\hat{\mathbf{q}} = \mathbf{v}_{\text{king}} - \mathbf{v}_{\text{man}} + \mathbf{v}_{\text{woman}}$;
- (c) 计算 $\cos(\hat{\mathbf{q}}, \mathbf{v}_{\text{queen}})$ (保留 4 位小数), 体会”约等于”的实际精度;
- (d) 计算 $\cos(\hat{\mathbf{q}}, \mathbf{v}_{\text{king}})$, 说明为什么类比搜索时必须排除查询词自身。

T-2.2.9 【中·反例·类比等式的失效场景】

Word2Vec 论文报告的类比准确率约 60–70%。考虑两对类比：

- **性别类比**：man $\rightarrow$ woman, king $\rightarrow$ queen
- **首都类比**：China $\rightarrow$ Beijing, USA $\rightarrow$ Washington D.C.

- 性别轴的“平移等变性”依赖什么语料条件？（提示：上下文对称性）
- 考虑到“Washington”既是首都又是人名（George Washington），类比向量 $\mathbf{v}_{\text{USA}} - \mathbf{v}_{\text{China}} + \mathbf{v}_{\text{Beijing}}$ 的最近邻很可能不是“Washington”。给出一个具体的语料统计原因（要说清楚是什么共现模式导致的，不要抽象回答“歧义”）；
- 在 BERT 或 LLaMA 的上下文嵌入中，“Washington”在不同句子里有不同向量。说明这如何从根本上改变类比向量等式的有效性。

【做完自检】

- 余弦相似度和欧氏距离分别衡量什么？LLM 嵌入层为何优选余弦？
- 负采样如何把 $O(V)$ 的全局归一化降为 $O(k)$ ？ $f^{3/4}$ 幂次的作用是什么？
- 类比向量等式成立的充分条件是什么？在上下文相关嵌入中为何频繁失败？

§2.3 高维几何的诡异世界

本节建立高维空间的三个反直觉现象：**球壳质量集中**（随机高斯向量的模长几乎是常数）；**随机向量近似正交**（高维内积分布趋于零）；**Johnson-Lindenstrauss 引理**（降维只需 $O(\log n/\epsilon^2)$ 维，与原始维度 D 无关）。这三者共同构成超位置（superposition）、向量检索（FAISS）可行性的数学基础。

公式 5 · 球壳质量集中

$$\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|^2] = d, \quad \text{Var}[\|\mathbf{x}\|^2] = 2d$$

集中不等式：对任意 $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\|\mathbf{x}\| - \sqrt{d}\right| > \epsilon\right) \leq 2\exp\left(-\frac{\epsilon^2}{4}\right)$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$ ，各分量 $x_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 独立同分布。

一句话直觉：高维高斯向量的模长以极高概率集中在 $\sqrt{d}$ 附近，球的”内部”几乎是空的。

在大模型里的位置：架构（超位置 / 稀疏自编码器 SAE 的数学基础）

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- $\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|^2] = d$ ，但 $\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|] \approx \sqrt{d}$ （非线性，略小于 $\sqrt{d}$ ）
- 集中不等式的 ε 是模长偏离 $\sqrt{d}$ 的绝对量，相对偏差 $\sim 1/\sqrt{d}$
- 球壳集中不意味着所有方向都有相同的词嵌入；语义约束破坏了随机性

卡住回看：数学卷 §2.3

本组在练什么：高维高斯向量模长的数值感知与集中程度；做完应能回答：为什么 GPT-4 的 $d=12288$ 嵌入向量的模长比 GPT-2 的 $d=768$ 更”集中”？

T-2.3.1 【易 · 代入 · 模长集中数值】

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 各分量独立同分布 $\sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

- 用 $\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|] \approx \sqrt{d}$ 近似，给出 $d = 4, 100, 768, 12288$ 时的期望模长；
- 模长的标准差 $\text{std}[\|\mathbf{x}\|] \approx 1/\sqrt{2}$ （由 $\text{Var}[\|\mathbf{x}\|^2] = 2d$ 和 Delta 方法近似得到）。给出上述四个维度下的相对标准差 $\text{std}[\|\mathbf{x}\|]/\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|]$ ；
- 为什么模长的相对波动随维度增加而减小？这对词嵌入归一化的实践含义是什么？（提示：余弦 vs 欧氏）

T-2.3.2 【中 · 参数变形 · 超位置容量上界】

超位置 (superposition)：如果 d 维向量空间允许”几乎正交”的方向数远超 d ，则可以用少量维度”叠放”大量特征。

- 由随机高斯向量的余弦标准差 $\approx 1/\sqrt{d}$ ，若要使任意两向量以 99% 概率满足 $|\cos| < \varepsilon$ ，需要 $\varepsilon \approx 2.576/\sqrt{d}$ ($2.576 = z_{0.005}$)。对 $d = 768$ ，计算这个 ε ；
- 在 $d = 100$ 维空间中， $\varepsilon = 0.2$ ， $P(|\cos| > 0.2) \approx 0.0455$ （正态近似）。设有 n 个向量，共 $\binom{n}{2}$ 对，用 Union bound 估算最大可容纳的 n ；
- 将 (b) 的结果与 Welch bound (d 维空间最多 $d(d+2)/3 \approx 3400$ 个互相 $|\cos| \leq 1/\sqrt{d}$ 的向量) 对比。稀疏自编码器在 100 维激活向量中找到超过 100 个独立特征方向，在理论上是否可能？

T-2.3.3 【难 · 证明 · 集中不等式蕴含球壳现象】

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, $x_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ 。

- 写出 $\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^d x_i^2$ 的期望和方差，说明它服从 $\chi^2(d)$ ；
- 对 $d = 1000$ ，利用集中不等式 $P(\|\mathbf{x}\| - \sqrt{d} > \varepsilon) \leq 2e^{-\varepsilon^2/4}$ ，取 $\varepsilon = 10$ （偏离 $\sqrt{1000} \approx 31.6$ 约 32%），计算概率上界；
- 结合 (b) 的数值，解释为什么说“高维高斯向量几乎全部落在薄球壳内，球的内部几乎是空的”。这一现象对词嵌入的初始化策略（如 $\mathcal{N}(0, 1/d)$ ）有什么启示？

公式 6 · 高维内积分布

$$\frac{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}{\sqrt{d}} \xrightarrow{d \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, 1)$$

即 $\mathbf{x}^T \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(0, d)$ ，从而余弦相似度：

$$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \approx \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{d}\right) \xrightarrow{d \rightarrow \infty} 0$$

其中 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ 独立同分布 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, I_d)$ 。

一句话直觉：随机高维向量几乎正交，高维空间能容纳指数级多的“几乎正交”方向——这是超位置现象的数学基础。

在大模型里的位置：架构（超位置 / 稀疏自编码器）

本组训练目标：代入 · 证明

常见卡点：

- $\text{Var}[\mathbf{x}^T \mathbf{y}] = d$ （不是 1!），余弦的方差才是 $1/d$
- 随机向量趋于正交是统计规律，训练后的嵌入向量因语义约束而偏离随机
- 中心极限定理在这里的应用： d 个独立方差为 1 的项之和

卡住回看：数学卷 §2.3

本组在练什么：高维内积的概率分布推导，以及“近似正交”对 superposition 的支撑；做完应能回答：为什么 $d=1000$ 维空间中，两个随机向量余弦相似度 99.8

T-2.3.4 【易 · 代入 · 内积分布与近似正交化】

设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ 独立同分布 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, I_d)$ 。

- 计算 $\mathbf{x}^T \mathbf{y}$ 的期望和方差，说明其服从 $\mathcal{N}(0, d)$ 的理由（一句话，提示中心极限定理）；
- 当 $d = 1000$ 时，余弦相似度 $\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的标准差约为 $1/\sqrt{d}$ 。计算具体数值，并给出 95% 置信区间 ($\pm 1.96\sigma$)；

- (c) 设”近似正交”的判断标准是 $|\cos| < 0.1$ 。当 $d = 1000$ 时，随机选取两个高斯向量落入”近似正交”区域的概率是多少？（用正态分布的标准差倍数估算）

T-2.3.5 【中 · 画图直觉 · 余弦分布随维度变化】

请在下方草稿区粗略画出余弦相似度分布 $\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sim \mathcal{N}(0, 1/d)$ 在以下三个维度的概率密度曲线（同一坐标轴，横轴为余弦值 $[-1, 1]$ ，纵轴为密度）：

- $d = 2$ ：标准差 ≈ 0.707 ，分布很宽
- $d = 100$ ：标准差 ≈ 0.1
- $d = 1000$ ：标准差 ≈ 0.032 ，分布极为尖锐

画完后用两句话回答：为什么高维空间能”容纳指数级多的几乎正交方向”？这一性质如何解释 Transformer 的 superposition 现象（激活向量同时编码多个特征）？

公式 7 · Johnson-Lindenstrauss 引理

$$k = O\left(\frac{\log n}{\varepsilon^2}\right)$$

使得存在线性映射 $f: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^k$ ，对所有 n 个点的点对 (i, j) ：

$$(1 - \varepsilon)\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 \leq \|f(\mathbf{x}_i) - f(\mathbf{x}_j)\|^2 \leq (1 + \varepsilon)\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2$$

构造：随机高斯矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{k \times D}$ ，各元素独立 $\sim \mathcal{N}(0, 1/k)$ ，以高概率满足上述保距性质。

一句话直觉：降维所需目标维度仅与点的数量对数相关，与原始维度 D 无关——这是 RAG 向量检索可行的理论保证。

在大模型里的位置：架构（向量数据库 / 近似最近邻搜索）

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- k 与 D 无关是关键结论：原始维度 512 还是 4096，目标维度 k 相同
- Union bound 推导： $\binom{n}{2}$ 对点各自的失败概率相加
- 理论 k 下界往往比实践中取 256/512 大得多（Union bound 保守）

卡住回看：数学卷 §2.3

本组在练什么：JL 引理的目标维度推导及其在 RAG/向量检索中的实际意义；做完应能回答：为什么在向量数据库中，嵌入维度从 1024 降到 256 不会严重损失检索精度？

T-2.3.6 【易·代入·JL 降维实例计算】

某向量数据库存储 $n = 10000$ 个 $D = 1024$ 维词向量，要在 $\varepsilon = 0.1$ (10% 距离误差)、置信度 ≥ 0.99 (即 $\delta = 0.01$) 下近似降维。

- 用公式 $k \geq \frac{16 \ln n - 8 \ln \delta}{\varepsilon^2}$ 计算目标维度 k 的理论下界 (保留整数)；
- 计算理论值 k 与 $D = 1024$ 的压缩比 D/k ，并解释为什么理论下界往往比工程实践值 ($k = 256$) 大很多 (Union bound 保守性)；
- 实践中取 $k = 256$ (远小于理论下界)，这是在牺牲什么换取什么？(精度-速度-存储三角权衡)

T-2.3.7 【难·证明·JL 引理目标维度推导】

目标维度 $k = O(\log n / \varepsilon^2)$ 来自以下逻辑链，请逐步完成：

- 设随机矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{k \times D}$ 各元素独立 $\sim \mathcal{N}(0, 1/k)$ 。对固定向量 $\mathbf{z} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ ，计算 $\mathbb{E}[\|\Phi \mathbf{z}\|^2]$ (提示： $\mathbb{E}[(\Phi \mathbf{z})_\ell^2] = \|\mathbf{z}\|^2/k$ ，对 k 个分量求和)；
- $\|\Phi \mathbf{z}\|^2 / \|\mathbf{z}\|^2 \sim \chi^2(k)/k$ (简述理由)。利用集中不等式 $P(|\chi^2(k)/k - 1| > \varepsilon) \leq 2e^{-k\varepsilon^2/8}$ ，给出单点对距离失真超 ε 的概率上界；
- 共 $\binom{n}{2}$ 对点。用 Union bound 推导使所有点对以概率 $\geq 1 - \delta$ 满足 $(1 \pm \varepsilon)$ 近似的 k 下界，验证 $k = O(\log n / \varepsilon^2)$ ；
- 结合以上，说明 k 与原始维度 D 无关的含义：在 RAG 系统中，检索精度由文档数量和精度要求决定，与嵌入向量的原始维度无关。实践中 512 维已足够应付百万级文档的 ANN 搜索。

T-2.3.8 【中·判错·维度越高检索越准确?】

有人说：“RAG 系统中嵌入维度越高越好，因为维度越高信息越丰富，检索准确率必然更高。”

- 指出这句话的两处错误：(1) 从 JL 引理的角度——所需检索维度与原始嵌入维度 D 的关系；(2) 从维度诅咒的角度——高维空间中欧氏最近邻的退化现象；
- 在 $d = 1000$ 维下，两随机单位向量的欧氏距离期望约 $\sqrt{2} \approx 1.414$ ，标准差约 0.022。最近邻和最远邻之间距离差约几个标准差？这说明了什么？

(c) 维度从 1024 降到 256 在工程中的实际权衡是什么？（提示：存储、速度、精度三角）

【做完自检】

1. 球壳质量集中的含义是什么？为什么高维高斯向量的模长几乎是“常数”？这一性质对词嵌入初始化有什么启示？
2. JL 引理的核心结论是什么？目标维度 k 与原始维度 D 的关系说明了什么？RAG 系统中 512 维够用的理论依据是什么？
3. 超位置（superposition）的数学根基是什么？为什么 $d=100$ 维空间理论上能容纳远超 100 个“几乎正交”方向？

§2.6 跨越欧氏：双曲嵌入与层级几何

本节建立双曲空间嵌入的数学基础：**欧氏维度瓶颈**（树结构指数增长 vs 欧氏球多项式增长）；**Poincaré 球黎曼度量**（共形因子，边界无限远）；**双曲距离公式**（ arcosh 形式，精确计算两点间测地线长度）；**双曲球体积指数增长**（与 b -叉树匹配）。

公式 8 · 欧氏维度瓶颈

$$d \geq \Omega\left(\frac{L \log b}{\log r}\right)$$

嵌入深度 L 、分支数 b 的完全 b -叉树，所需欧氏维度随 L 线性增长，不可避免。

一句话直觉：树的节点数指数增长，欧氏球体积仅多项式增长——嵌入深层树需要越来越多的维度。

在大模型里的位置：架构（知识图谱 / 本体嵌入选择几何空间的动机）

本组训练目标：代入 · 变形

常见卡点：

- 完全 b -叉树深度 L 有 $N = O(b^L)$ 个节点（指数增长）
- 欧氏球体积 $\sim r^d$ （多项式 in r ，但 in d 时固定 r 指数增长）
- 装填论证（packing argument）是下界的核心工具

卡住回看：数学卷 §2.6

本组在练什么：欧氏空间嵌入树结构的维度下界，以及指数增长 vs 多项式增长的量化对比；做完应能回答：深度 15 的完全二叉树需要多少维欧氏空间才能保距嵌入？

T-2.6.1 【易 · 代入 · 指数增长 vs 多项式增长 · 维度瓶颈】

完全二叉树 ($b = 2$) 深度 L 层的节点总数为 $N = 2^{L+1} - 1$ 。

- 分别计算 $L = 5, 10, 15$ 时的节点数 N ;
- 欧氏空间中, 要容纳 $N = 2^L$ 个互相距离 ≥ 1 的点, 最小维度 d 满足 $(2L)^d \geq 2^L$, 解出 $d \geq L \ln 2 / \ln(2L)$ 。分别计算 $L = 5, 10, 15$ 时的 d 下界;
- 双曲空间中, 深度 L 的完全二叉树只需 $d = 2$ 维就能以高精度嵌入 (Nickel & Kiela 2017)。对比 (b) 的欧氏维度需求, 用一句话总结双曲空间对树结构的优势。

T-2.6.2 【中 · 变形 · 树深度与嵌入维度的关系】

设分支数 $b = 3$ (完全三叉树), 节点数 $N = (3^{L+1} - 1)/2$ 。

- 欧氏维度下界 (装填论证): 要使半径为 $r = L$ 的欧氏球能容纳 $N \approx 3^L$ 个点, 推导 d 关于 L 的下界 (类比二叉树公式, 将 $\ln 2$ 换成 $\ln 3$);
- 对 $L = 10$ ($N \approx 59049$ 个节点), 比较完全二叉树和完全三叉树各自的欧氏维度下界;
- 公式 $d \geq \Omega(L \log b / \log r)$ 中, L 越大或 b 越大, 所需维度越高。说明这一下界线性增长 ($\ln L$) 的本质原因: 树的拓扑结构和欧氏几何的增长速率不匹配。

公式 9 · Poincaré 球黎曼度量 (共形因子)

$$ds^2 = \frac{4 \|d\mathbf{x}\|^2}{(1 - \|\mathbf{x}\|^2)^2}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{B}^d = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\| < 1\}$$

共形因子 $\lambda(\mathbf{x}) = \frac{2}{1 - \|\mathbf{x}\|^2}$, 当 $\|\mathbf{x}\| \rightarrow 1$ 时 $\lambda \rightarrow \infty$, 空间被无限“拉伸”。

一句话直觉: 在有限欧氏圆盘里塞进无限双曲空间——越靠近边界, 同样的欧氏位移对应越长的双曲距离。

在大模型里的位置: 架构 (双曲神经网络 / 层级嵌入)

本组训练目标: 代入 · 变形

常见卡点:

- 共形因子作用于局部, 不是全局等比放大
- $\lambda = 2/(1 - \|\mathbf{x}\|^2)$ 在球心处为 2, 而非 1
- 边界 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 在双曲度量下无限远, 不可达

卡住回看：数学卷 §2.6

本组在练什么：共形因子的放大效应计算，以及“根节点在球心、叶节点在球边界”的几何含义；做完应能回答：Poincaré 球模型如何在有限欧氏圆盘内实现无限的层级深度？

T-2.6.3 【易 · 代入 · 共形因子放大效应】

Poincaré 球的共形因子（局部放大倍数）为 $\lambda(\mathbf{x}) = 2/(1 - \|\mathbf{x}\|^2)$ 。

- (a) 计算 $\|\mathbf{x}\| = 0, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999$ 处的 λ 值；
- (b) 当 $\|\mathbf{x}\| = 0.99$ （叶节点）与原点（根节点），欧氏位移 $\Delta\|\mathbf{x}\| = 0.001$ 在这两个位置分别对应的双曲弧长是多少？两者之比是多少？
- (c) 用“地图投影”类比解释共形因子的作用：Poincaré 球相当于把无限双曲平面压缩进有限圆盘——角度（方向关系）被保留，但面积（体积）被压缩。这与哪类地图投影类似？

T-2.6.4 【中 · 判错 · Poincaré 球的“边界可达”？】

有人说：“Poincaré 球 $\mathbb{B}^d$ 就是一个有界开球，球内任意两点的距离都是有限的，当然边界也是可以接近的，只是欧氏距离小于 1。”

- (a) 这句话哪里错了？指出关键：欧氏距离有限不等于双曲距离有限，从 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{0}, r\hat{\mathbf{e}}_1) = 2 \operatorname{arctanh}(r)$ 说明当 $r \rightarrow 1$ 时发生了什么；
- (b) 计算 $2 \operatorname{arctanh}(0.9)$ 、 $2 \operatorname{arctanh}(0.99)$ 、 $2 \operatorname{arctanh}(0.999)$ 的具体数值，验证“趋近边界，距离急速增大”；
- (c) 这一性质在层级嵌入中的作用是什么？为什么“叶节点在边界附近”天然对应树结构的深层节点？

公式 10 · 双曲距离公式

$$d_{\mathbb{H}}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \operatorname{arcosh}\left(1 + 2 \frac{\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2}{(1 - \|\mathbf{u}\|^2)(1 - \|\mathbf{v}\|^2)}\right)$$

其中 $\operatorname{arcosh}(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 - 1})$, $t \geq 1$ ；从 $\mathbf{u}$ 到原点简化为 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{0}, \mathbf{u}) = 2 \operatorname{arctanh}(\|\mathbf{u}\|)$ 。

一句话直觉：两点靠近球心时距离接近欧氏距离；越靠近边界，分母趋于 0，距离急速放大——精确刻画双曲空间的指数拉伸。

在大模型里的位置：架构（双曲嵌入 / 层级位置编码）

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- 分母 $(1 - \|\mathbf{u}\|^2)(1 - \|\mathbf{v}\|^2)$ 趋于 0 时 arcosh 参数趋于无穷
- arcosh 和 $\operatorname{arctanh}$ 的关系： $\operatorname{arcosh}(1 + 2t^2/(1 - t^2)) = 2\operatorname{arctanh}(t)$
- 双曲距离不满足“对称轴是直线”的直觉，三角不等式仍成立（黎曼几何）

卡住回看：数学卷 §2.6

本组在练什么：双曲距离的具体数值计算与边界发散的量化感知；做完应能回答：在 Poincaré 球中，同样欧氏距离 0.1 的两点对，哪种情况双曲距离更大——两点都靠近球心，还是都靠近球边界？

T-2.6.5 【易 · 代入 · Poincaré 球双曲距离计算】

考虑 2 维 Poincaré 球 $\mathbb{B}^2$ ，设三个点：

$$\mathbf{o} = (0, 0), \quad \mathbf{a} = (0.5, 0), \quad \mathbf{b} = (0.9, 0)$$

- 分别用 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, \mathbf{v}) = 2\operatorname{arctanh}(\|\mathbf{v}\|)$ 计算 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, \mathbf{a})$ 和 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, \mathbf{b})$ （利用 $\operatorname{arctanh}(r) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}$ ，保留 4 位小数）；
- 对比欧氏距离 $\|\mathbf{o} - \mathbf{a}\| = 0.5$ 和 $\|\mathbf{o} - \mathbf{b}\| = 0.9$ ，计算双曲/欧氏距离的比值，说明靠近边界时的“拉伸效果”；
- 再计算 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ （用一般双曲距离公式， $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 0.4$ ， $\|\mathbf{a}\|^2 = 0.25$ ， $\|\mathbf{b}\|^2 = 0.81$ ）并与欧氏距离 0.4 对比。三对点中哪对双曲/欧氏比值最大？

T-2.6.6 【难 · 证明 · 原点到边界双曲距离趋于无穷】

证明：从原点 $\mathbf{o}$ 沿 x_1 轴到点 $(r, 0, \dots, 0)$ ($r < 1$) 的双曲距离为 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, r\hat{\mathbf{e}}_1) = 2\operatorname{arctanh}(r)$ ，并由此说明当 $r \rightarrow 1$ 时双曲距离趋于无穷。

- 沿 x_1 轴上的路径，Poincaré 度量 $ds = 2dt/(1 - t^2)$ 。写出路径长度积分 $\int_0^r 2/(1 - t^2) dt$ ；
- 用部分分数分解： $\frac{2}{1-t^2} = \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}$ ，完成积分，得到 $\ln \frac{1+r}{1-r} = 2\operatorname{arctanh}(r)$ ；
- 验证这与一般双曲距离公式 $\operatorname{arcosh}(1 + 2r^2/(1 - r^2))$ 一致（利用恒等式 $\operatorname{arcosh}(1 + 2t^2/(1 - t^2)) = 2\operatorname{arctanh}(t)$ ）；
- 计算 $2\operatorname{arctanh}(0.5)$ 、 $2\operatorname{arctanh}(0.9)$ 、 $2\operatorname{arctanh}(0.99)$ 的具体数值，直观验证“趋近边界，距离急速增大”。

T-2.6.7 【中 · 应用 · 层级深度与双曲坐标对应】

WordNet 中” 实体 → 动物 → 哺乳动物 → 犬科 → 家犬 → 金毛犬” 共 6 层（第 0 层为根节点）。

- 在 Poincaré 球模型中，根节点” 实体” 放置在原点 $\|\mathbf{x}\| = 0$ 处，设每层深度对应双曲距离增量 $\Delta d_{\mathbb{H}} = 1.0$ 。用 $r = \tanh(L/2)$ 计算各层节点 ($L = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) 的欧氏半径 r ；
- 验证随层数加深 r 如何接近 1，解释为什么叶节点” 永远到不了边界”；
- 同一深度（第 5 层）的两个兄弟节点，在 Poincaré 球上的双曲距离如何随它们到球心距离的增大而变化？用双曲距离公式的分母 $(1 - \|\mathbf{u}\|^2)(1 - \|\mathbf{v}\|^2)$ 定性说明。

公式 11 · 双曲球体积指数增长

$$\text{Vol}_{\mathbb{H}}(B(r)) \propto \sinh^{d-1}(r) \sim \frac{1}{2^{d-1}} e^{(d-1)r}, \quad r \rightarrow \infty$$

体积随半径 r **指数增长**，与 b -叉树节点数的指数增长 $O(b^r)$ 匹配（令 $b = e^{d-1}$ ）。

一句话直觉：双曲空间的体积增长速率天然匹配树的节点数增长， $d = 5$ 维已能容纳 WordNet 全部名词。

在大模型里的位置：架构（选择几何空间的元原则）

本组训练目标：代入 · 工程

常见卡点：

- $\sinh(r) = (e^r - e^{-r})/2 \approx e^r/2$ （大 r 时）；指数增长的底数为 e^{d-1}
- $d = 2$ 时 $\text{Vol} \propto \sinh(r) \approx e^r/2$ ，即使 2 维也能指数增长
- 欧氏球体积 $\propto r^d$ （多项式增长），不匹配树的拓扑

卡住回看：数学卷 §2.6

本组在练什么：双曲球体积增长的数值计算，以及欧氏 vs 双曲几何选择的工程权衡；做完应能回答：为什么 5 维双曲空间就能嵌入 WordNet 8 万个名词，而 200 维欧氏嵌入效果更差？

T-2.6.8 【易 · 代入 · 双曲 vs 欧氏体积增长对比】

分别计算欧氏球和双曲球 ($d = 2$) 在半径 $r = 1, 2, 5, 10$ 时的体积（比例）：

- 欧氏： $\text{Vol}_{\mathbb{E}}(B(r)) \propto r^2$ 。给出 $r = 1, 2, 5, 10$ 时的相对体积（以 $r = 1$ 为基准）；
- 双曲 ($d = 2$)： $\text{Vol}_{\mathbb{H}}(B(r)) \propto \sinh(r)$ 。给出 $r = 1, 2, 5, 10$ 时的相对体积；
- 对比 (a)(b) 在 $r = 10$ 时的差距。用一句话说明为什么” 双曲空间的体积增长速率天然匹配树的节点数增长”。

T-2.6.9 【中·工程·为什么主流 LLM 仍用欧氏空间?】

数学卷 §2.6 指出双曲嵌入在强层级数据（本体树、分子图）上有明确收益，但主流 LLM（GPT-4、LLaMA-3）仍使用欧氏空间。

- (a) 构造一个既有层级结构（is-a）又有网状联想（associate-with）的语义关系例子（如“狗 → 哺乳动物”层级，“狗 $\leftrightarrow$ 骨头”联想）；
- (b) 在纯双曲嵌入中，“狗”和“骨头”都是叶节点， $\|\mathbf{u}\| = 0.95$ ， $\|\mathbf{v}\| = 0.95$ ，欧氏距离 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = 0.1$ 。计算双曲距离。对比中间层节点（ $\|\mathbf{u}'\| = \|\mathbf{v}'\| = 0.5$ ，欧氏距离同为 0.1）的双曲距离。两者相差多少倍？
- (c) 用两句话解释为什么欧氏空间对“混合拓扑（层级 + 网状）”比双曲空间更稳健，以及 LLaMA-3 等主流模型坚持欧氏空间的实际原因。

T-2.6.10 【难·画图直觉·Poincaré 圆盘层级结构图】

请在下方草稿区粗略画出 Poincaré 圆盘（2D Poincaré 球），标注以下内容：

- 圆盘边界（ $\|\mathbf{x}\| = 1$ ，虚线，表示“无限远”）
- 根节点（实体）放置在圆心附近
- 第 1 层子节点（动物、植物、器械）放置在中圈
- 第 2-3 层叶节点（金毛犬、玫瑰等）靠近圆盘边界
- 标注两个兄弟节点（同层）之间的双曲距离示意（比较大）

画完后用两句话回答：为什么“层次越深节点越靠近边界”在双曲度量下自然对应“节点之间距离越大”？

【做完自检】

1. Poincaré 球为何能在有限欧氏圆盘内容纳无限双曲距离？共形因子 $\lambda = 2/(1 - \|\mathbf{x}\|^2)$ 在球心和球边界分别是多少？

2. 双曲球体积随半径如何增长？为什么这一增长速率天然匹配树结构？ $d = 2$ 维双曲空间的生长指数是什么？
3. 为什么自然语言建模中主流仍用欧氏空间？双曲空间在哪类任务中有明确收益？

第 3 章 · 注意力机制的矩阵微分 — 习题伴读 v1.0

§3.2 注意力公式的拆解：QKV 的真实含义

本节依次建立五个公式：**QKV 投影**把输入序列映射到三个角色，**内积方差解释** $\sqrt{d_k}$ 缩放的来源，**缩放点积注意力**给出软检索的完整形式，**softmax 行归一化**确定权重方向，**多头注意力**在多个子空间并行检索。每个公式后立刻练习，再往下走。

公式 1 · QKV 投影

$$Q = XW^Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}, \quad K = XW^K \in \mathbb{R}^{n \times d_k}, \quad V = XW^V \in \mathbb{R}^{n \times d_v}$$

其中 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 为序列嵌入矩阵，投影权重 $W^Q, W^K \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$, $W^V \in \mathbb{R}^{d \times d_v}$ 。三次投影把同一输入分别赋予“查询”“键”“值”三种身份。

一句话直觉：同一 token 通过三条不同线性通道，分别扮演“提问者”“被检索者”“信息携带者”。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- 混淆 W^Q 的形状——是 $d \times d_k$ 而非 $d_k \times d$ ，搞反导致矩阵乘法维度不匹配
- 误以为三个投影矩阵是共享的（它们是独立可学习参数）
- 忘记 d_k 通常不等于 d （标准取 $d_k = d/h$ ）

卡住回看：数学卷 §3.2

本组在练什么：追踪矩阵形状，理解投影如何分离三个角色；做完应能回答：为什么 Q 和 K 必须有相同的 d_k ，而 V 的 d_v 可以不同？

T-3.2.1 【易 · 代入 · 矩阵形状追踪】

设 $n = 512$ （序列长度）， $d = 768$ （嵌入维度）， $h = 12$ （头数），每头 $d_k = d_v = d/h = 64$ 。

- 对单头注意力，列出 Q, K, V 三个矩阵的形状；
- 列出单头的 $A = QK^T/\sqrt{d_k}$ 、 $P = \text{softmax}(A)$ 、 $O = PV$ 的形状；
- 多头拼接后 $\text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_{12})$ 的形状，以及输出投影 W^O 应为什么形状才能让最终输出与输入 X 形状相同？

T-3.2.2 【中 · 变形 · 投影参数量计算与多头等价性】

设嵌入维度 d ，头数 h ，每头 $d_k = d_v = d/h$ 。

- (a) 计算单头注意力（含输出投影 W^O ）的可学习参数总量（以 d 表示）；
 (b) 计算多头注意力所有 W_i^Q, W_i^K, W_i^V ($i = 1, \dots, h$) 加上 W^O 的参数总量；
 (c) 证明 (a) = (b)，用一句话解释多头设计的核心优势不在于参数量，而在于什么。

公式 2 · 内积方差与 $\sqrt{d_k}$ 缩放

$$\text{Var}(q_i \cdot k_j) = \sum_{l=1}^{d_k} \text{Var}(q_{il}) \text{Var}(k_{jl}) = d_k$$

其中 $q_i, k_j \in \mathbb{R}^{d_k}$ 各分量独立同分布，均值 0、方差 1。内积的标准差随 $\sqrt{d_k}$ 增长；缩放因子 $1/\sqrt{d_k}$ 将方差还原为 1。

一句话直觉：高维内积的“噪声”随维度线性增长， $\sqrt{d_k}$ 缩放是把量级归一的最小代价。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入 · 证明 · 反例

常见卡点：

- 混淆独立性条件下 $\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$ 仅在 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$ 时成立
- 标准差是 $\sqrt{d_k}$ 而非 d_k ，误写导致缩放因子算错
- 误以为“只要 d_k 不太大就不需要缩放”（即使 $d_k = 64$ 不缩放标准差已达 8）

卡住回看：数学卷 §3.2

本组在练什么：推导缩放因子的数学来源，并用数值体会 softmax 饱和；做完应能回答：如果把 $\sqrt{d_k}$ 缩放替换为温度参数 T ，两者有什么等价关系？

T-3.2.3 【易 · 代入 · 缩放前后对比】

设 $d_k = 64$ ，某 query-key 对给出内积 $q \cdot k = 48$ ，其余 $n - 1 = 127$ 个 key 的内积均为 0。

- (a) 未缩放时，该项在 softmax 中的权重（用 $n = 128$ 代入，精确表达式即可）；
 (b) 缩放后（除以 $\sqrt{64} = 8$ ），该项权重（保留 4 位小数）；
 (c) 比较 (a)(b)，解释缩放如何保护梯度（提示：softmax 对角 Jacobian 元素为 $p_i(1 - p_i)$ ）。

T-3.2.4 【中 · 证明 · 方差推导与等价温度】

- (a) 设 q_{il}, k_{jl} 独立且均值 0、方差 1，用独立性证明 $\text{Var}(q_i \cdot k_j) = d_k$ ；

- (b) softmax 温度参数定义为：将 logits 除以 T 再做 softmax。证明“除以 $\sqrt{d_k}$ ”等价于设温度 $T = \sqrt{d_k}$ ；
- (c) 温度 $T \rightarrow 0$ 和 $T \rightarrow \infty$ 时，softmax 分布分别趋向什么形状？用一句话解释为何训练期间不应让 T 过小。

T-3.2.5 【难·判错·关于缩放的错误说法】

有人说：“只要把 query 和 key 初始化为均值 0、方差 $1/d_k$ 的分布，内积方差天然为 1，就不需要 $\sqrt{d_k}$ 缩放因子了。”

- (a) 这个说法在初始化时刻是否成立？请验证；
- (b) 训练若干步后，参数分布会发生什么变化？这会导致什么问题？
- (c) 为什么显式缩放（而非依赖初始化）是更鲁棒的工程选择？

公式 3 · 缩放点积注意力

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \in \mathbb{R}^{n \times d_v}$$

注意力分数矩阵 $A = QK^T/\sqrt{d_k} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，softmax 沿行方向（每行独立）归一化得到权重矩阵 P ，最终输出为 P 对 V 行向量的加权组合。

一句话直觉：每个 token 以“相似度”为权重软检索所有 Value 向量，输出是所有值的加权混合。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入·工程·判错

常见卡点：

- softmax 作用于行而非列（第 i 行代表第 i 个 token 对所有位置的权重）
- 因果掩码（causal mask）把未来位置的 A_{ij} ($j > i$) 设为 $-\infty$ ，softmax 后权重为 0
- 区分“注意力分数”（缩放前）和“注意力权重”（softmax 后）

卡住回看：数学卷 §3.2

本组在练什么：数值验证 softmax 归一化方向，以及因果掩码的效果；做完应能回答：为什么对列做 softmax 语义上不合理？

T-3.2.6 【易·验证·softmax 行归一化】

给定注意力分数矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- 对**每一行**独立做 softmax，计算概率矩阵 P （保留 4 位小数）；
- 验证每行之和为 1，每列之和不为 1；
- 若对**每一列**做 softmax，解释为什么语义上不合理（从“每个 query 对所有 key 的关注权重归一”角度）。

T-3.2.7 【中·工程·softmax 温度形状画图与数值稳定】

- 设注意力 logits 为 $z = (3, 1, 0, -1)$ ，分别在温度 $T = 0.5$ 、 $T = 1$ 、 $T = 2$ 下计算 softmax 权重（保留 3 位小数），填入下表：

T	p_1	p_2	p_3	p_4
0.5				
1				
2				

- 请在草稿区粗略画出三条分布的直方图草图，标注 $T \rightarrow 0$ 时形状趋向 one-hot、 $T \rightarrow \infty$ 时趋向均匀；
- 计算时如何避免 $\exp(z/T)$ 在 T 很小时溢出？写出一行数值稳定公式。

T-3.2.8 【难·判错·注意力权重 因果归因】

有人说：“注意力权重 P_{ij} 大，说明第 i 个 token 的预测主要由第 j 个 token 决定。”

- 从 Value 矩阵 V 的角度，构造一个反例：当 V 的行向量近似相同时，不同的权重分布 P_i 能给出几乎相同的输出 O_i ——这说明什么？
- 真正衡量“第 j 个 token 对输出的影响”应该用什么量？（提示：梯度 $\|\partial \mathcal{L} / \partial x_j\|$ ）
- 用一句话总结注意力权重的局限性。

【做完自检】

1. QKV 三个投影矩阵各自解决什么问题？为什么 W^Q 和 W^K 必须有相同的输出维度 d_k ？
2. $\sqrt{d_k}$ 缩放与温度参数 T 是什么等价关系？不缩放时 softmax 会退化成什么形状？
3. softmax 为什么要沿行（而非列）归一化？注意力权重能直接作为因果解释依据吗？

§3.3 矩阵乘法的大规模并发：FLOPs 与算术强度

本节建立三个量化工具：**矩阵乘 FLOPs** 公式给出运算量的精确计数，**算术强度** 刻画“每字节数据产生多少浮点运算”，**Roofline 模型** 判断操作属于计算受限还是内存受限。注意力的 $O(n^2d)$ 复杂度和 softmax 的低算术强度均可在此框架下精确定位。

公式 4 · 矩阵乘法 FLOPs

$$\text{FLOPs}(C = AB) = 2mnk, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{k \times n}$$

每个输出元素 $C_{ij} = \sum_{l=1}^k A_{il}B_{lj}$ 需要 k 次乘法和 $k-1$ 次加法，近似为 $2k$ 次浮点运算；共 mn 个输出元素，总计 $2mnk$ 。

一句话直觉：矩阵乘法是 GPU 的“最爱”——计算量随三个维度乘积增长，但内存访问量只按面积增长。

在大模型里的位置：架构（前向/反向）

本组训练目标：代入·变形·工程

常见卡点：

- 系数 2 来自“一次乘加 = 2 FLOP”（FMA 计数），有时文献省去系数 2 仅计乘法
- 注意 A 是 $m \times k$ ， B 是 $k \times n$ ——共享维度 k 在中间
- 多步注意力的 FLOPs 要分别计 QK^T 和 PV 再求和

卡住回看：数学卷 §3.3

本组在练什么：从维度推导 FLOPs，建立大模型算力的数量级感；做完应能回答：LLaMA-3 70B 单层注意力的矩阵乘约需要多少 GFLOPs？

T-3.3.1 【易·代入·矩阵乘法 FLOPs 计算】

设 $A \in \mathbb{R}^{1024 \times 512}$ ， $B \in \mathbb{R}^{512 \times 2048}$ ， $\text{dtype} = \text{float16}$ （2 字节/元素）。

- (a) 计算 $C = AB$ 的 FLOPs；
- (b) 计算读 A 、 B ，写 C 所需的总内存访问字节数；
- (c) 计算算术强度 I （FLOP/byte）；

(d) A100 屋脊点约 156 FLOP/byte, 判断此次矩阵乘属于计算受限还是内存受限。

T-3.3.2 【中 · 推导 · 单头 Attention FLOPs 逐步验证】

设序列长度 $n = 1024$, 单头 $d_k = d_v = d = 64$ 。

- 计算 $S = QK^T$ 的 FLOPs ($Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$, $K^T \in \mathbb{R}^{d_k \times n}$);
- 计算 $O = PV$ 的 FLOPs ($P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times d_v}$);
- 两步合并, 验证总量为 $\Theta(n^2 d)$;
- 以 $d = 128$, 填写以下 FLOPs 表 (GFLOPs 单位, $1 \text{ GFLOP} = 10^9 \text{ FLOP}$) 并验证 n 翻倍时 FLOPs 增加 4 倍:

n	FLOPs (精确)	GFLOPs
512		
1024		
2048		
4096		

T-3.3.3 【难 · 证明 · 多头 FLOPs 不变性】

设嵌入维度 d , 序列长度 n , 单头使用 $d_k = d_v = d$, 多头 (h 头) 每头 $d_k = d_v = d/h$ 。

- 写出单头注意力的矩阵乘 FLOPs (仅含 QK^T 和 PV);
- 写出 h 头多头的总矩阵乘 FLOPs;
- 证明 (a) = (b), 说明多头设计在算力上“免费”;
- 多头的真正开销在哪里? (提示: QKV 投影与输出投影 W^O 的 FLOPs 量级是什么?)

公式 5 · 算术强度与 Roofline 模型

$$I = \frac{\text{FLOPs}}{\text{内存访问字节数}} \quad (\text{FLOP/byte}), \quad P = \min(\text{峰值算力}, I \times \text{峰值带宽})$$

大矩阵极限 $m = n = k = N \rightarrow \infty$ 下, $I \approx 2N/(3b)$ (b 为 dtype 字节数), 随矩阵尺寸线性增长, 远超 A100 屋脊点 ($\approx 156 \text{ FLOP/byte}$)。softmax 的 $\exp$ 算术强度约为 1, 是内存受限”细腰”。

一句话直觉: 算术强度是判断”GPU 在等计算还是等数据”的统一尺子。

在大模型里的位置: 优化 (推理/训练加速)

本组训练目标: 代入 · 判错 · 工程 · 画图

常见卡点:

- 屋脊点 = 峰值算力 $\div$ 峰值带宽, H100 约 $989/3.35 \text{ TB/s} \approx 295 \text{ FLOP/byte}$, 比 A100 更高
- 矩阵-向量乘 (batch size = 1 推理) 算术强度约 $2/b$, 严重内存受限
- Roofline 图是双对数坐标, 横轴算术强度, 纵轴性能 (FLOP/s)

卡住回看: 数学卷 §3.3

本组在练什么: 用 Roofline 定性判断操作瓶颈, 理解大矩阵 vs. 逐元素操作的差异; 做完应能回答: 为什么 batch size = 1 推理时 GPU 利用率极低?

T-3.3.4 【易 · 判断 · Roofline 定性分析】

A100 GPU: 峰值 bf16 算力 312 TFLOP/s , 峰值 HBM 带宽 2 TB/s , 屋脊点 $\approx 156 \text{ FLOP/byte}$ 。

对以下操作, 判断计算受限还是内存受限, 并给出一句理由:

- 大矩阵乘法 ($N = 4096$, float16);
- 逐元素 $\exp(x)$ (softmax 的 $\exp$ 步骤);
- Layer Norm (对 $d = 4096$ 的向量做均值/方差归一化);
- FlashAttention 的分块内核 (在 SRAM 内完成整块计算再写出)。

T-3.3.5 【中 · 推导 · 大矩阵极限算术强度 + 推理瓶颈】

对方阵乘法 $C = AB$, $A, B \in \mathbb{R}^{N \times N}$, dtype 为 b 字节/元素。

- 写出 FLOPs 和内存访问字节数的精确表达式;
- 推导算术强度 $I(N)$, 证明 $I(N) = \frac{2N}{3b}$ ($N \gg 1$);
- 当 B 退化为列向量 (矩阵-向量乘, batch size = 1 推理) 时, 算术强度变为多少? 这解释了什么工程现象?
- 用一句话说明为什么连续批处理 (continuous batching) 能改善推理 GPU 利用率。

T-3.3.6 【中·画图·Roofline 屋脊图】

请在草稿区绘制 A100 的 Roofline 屋脊图（双对数坐标）：

- 横轴：算术强度（FLOP/byte），范围 10^{-1} 到 10^3 ；
- 纵轴：性能（TFLOP/s），范围 10^{-1} 到 10^3 ；
- 画出内存受限斜线（斜率 1，过点 (1, 2) TB/s）和计算受限水平线（312 TFLOP/s）；
- 在图上标出以下四个操作的大致位置：大矩阵乘法、softmax 的 exp、矩阵-向量乘（batch=1）、FlashAttention 分块内核；
- 用一句话解释”屋脊点”的物理含义。

T-3.3.7 【难·判错·关于 FLOPs 与速度的错误推理】

有人说：“FlashAttention v2 在 A100 上比标准 attention 快 2-4 倍，所以它的 FLOPs 也减少了 2-4 倍。”

- 这句话的错误在哪里？（从 FLOPs 定义出发）
- FlashAttention 的实际加速来自哪里？（提示：HBM 带宽 vs. SRAM 带宽差约 10 倍）
- 在什么条件下 FlashAttention 的加速比最大？（提示：序列长度 n 、SRAM 大小 M 与 HBM 访问量的关系）

【做完自检】

1. 矩阵乘法 FLOPs 公式 $2mnk$ 中系数 2 从哪里来？大矩阵算术强度为何随 N 线性增长？
2. Roofline 模型如何判断一个操作是计算受限还是内存受限？softmax 的 exp 为何是”带宽杀手”？
3. FlashAttention 加速比的来源是 FLOPs 减少，还是内存访问模式改变？两者有何本质区别？

§3.4 RoPE：把位置编码从加法变成旋转

本节建立四个公式：正弦位置编码描述加法式绝对位置的局限，RoPE 复数旋转把位置编码进相位，等价旋转矩阵给出实数域的精确表示，相对位置不变性是 RoPE 的核心数学结论。

公式 6 · 正弦位置编码 (对比参照)

$$\text{PE}(\text{pos}, 2i) = \sin\left(\frac{\text{pos}}{10000^{2i/d}}\right), \quad \text{PE}(\text{pos}, 2i+1) = \cos\left(\frac{\text{pos}}{10000^{2i/d}}\right)$$

编码后 $x'_{\text{pos}} = x_{\text{pos}} + \text{PE}(\text{pos})$ ，绝对位置以加法叠入嵌入，内积包含交叉项，依赖绝对位置而非仅相对位置。

一句话直觉：加法编码把位置信息“混入”向量，但内积无法干净地分离相对距离信号。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入 · 对比 · 反例

常见卡点：

- 正弦编码的内积在“纯零基向量”特殊情形下确实只含相对位置差，但一般情形不然
- 训练长度以外的位置，正弦编码向量与训练时分布差异大，模型无法外推
- 正弦编码与 RoPE 的本质区别：加法 vs. 乘法（旋转）

卡住回看：数学卷 §3.4

本组在练什么：用具体数值对比正弦编码与 RoPE 的内积行为，理解“相对 vs. 绝对”的差异；做完应能回答：为什么正弦编码在超出训练长度的序列上几乎立即失效？

T-3.4.1 【易 · 代入 · 正弦编码内积依赖绝对位置】

设 $d = 2$ ，正弦位置编码 $\text{PE}(m) = (\sin m, \cos m)^T$ ，基向量均为零 $x_m = (0, 0)^T$ ，因此 $\tilde{x}_m = \text{PE}(m)$ 。

(a) 计算 $\langle \tilde{x}_1, \tilde{x}_3 \rangle$ 和 $\langle \tilde{x}_2, \tilde{x}_4 \rangle$ （两对位置差均为 2）；

(b) 两者相等吗？

(c) 现将基向量改为非零： $x_1 = (1, 0)^T$ ， $x_3 = (0, 1)^T$ ，计算 $\langle \tilde{x}_1, \tilde{x}_3 \rangle$ ，与 (a) 的 $\langle \tilde{x}_1, \tilde{x}_3 \rangle$ 相比，说明正弦编码的内积在一般情形下依赖绝对位置。

公式 7 · RoPE 旋转变换

$$\tilde{z}_i^q = z_i^q \cdot e^{im\theta_i}, \quad \theta_i = 10000^{-2i/d}, \quad i = 0, 1, \dots, \frac{d}{2} - 1$$

将 d 维向量 q 的第 i 对分量 (q_{2i}, q_{2i+1}) 视为复数 $z_i^q = q_{2i} + i q_{2i+1}$ ，对位置 m 处的 token 乘以单位复数 $e^{im\theta_i}$ 。

一句话直觉：位置信息编码为相位旋转，内积时绝对相位相消，只剩相对位置差。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- 频率 θ_i 随 i 单调递减： $i = 0$ 最大（高频）， $i = d/2 - 1$ 最小（低频）
- 复数乘法展开后恰好等于二维旋转矩阵，不是巧合
- LLaMA/Mistral 实现中不显式构造 $d \times d$ 旋转矩阵，而是对分量对直接做复数乘法（稀疏实现）

卡住回看：数学卷 §3.4

本组在练什么：从复数乘法推导等价旋转矩阵，计算频率参数；做完应能回答：为什么 LLaMA 不显式构造 $d \times d$ 旋转矩阵，而是对每对分量独立旋转？

T-3.4.2 【易 · 计算 · 频率参数分布】

设 $d = 128$, $\theta_i = 10000^{-2i/128}$, $i = 0, 1, \dots, 63$ 。

- 计算 θ_0 、 θ_{16} 、 θ_{32} 、 θ_{63} （保留 6 位小数）；
- 对位置差 $\Delta m = 1$ ，旋转角 $= \theta_i$ 弧度。将 $i = 0$ 和 $i = 63$ 的旋转角转换为角度制；
- 解释”低下标高频捕捉近距离、高下标低频捕捉长距离”的物理直觉。

公式 8 · 等价二维旋转矩阵

$$R_m^{(i)} = \begin{pmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{pmatrix}, \quad \mathcal{R}_m = \text{blockdiag}\left(R_m^{(0)}, R_m^{(1)}, \dots, R_m^{(d/2-1)}\right) \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

一句话直觉：复数相位旋转的实数等价是块对角正交矩阵，每块对一对坐标轴旋转同一角度。

在大模型里的位置：架构

本组训练目标：证明 · 工程

常见卡点：

- $\mathcal{R}_m$ 有 $d^2/2$ 个非零元，但 LLaMA 不存储它——而是拆成 $\cos$ 和 $\sin$ 向量直接逐元素运算
- 正交矩阵的关键性质： $R^T R = I$, $\|Rv\|_2 = \|v\|_2$, $\det(R) = 1$
- 块对角矩阵的转置仍是块对角，每块分别转置

卡住回看：数学卷 §3.4

本组在练什么：验证旋转矩阵正交性，理解 LLaMA 稀疏实现的等价性；做完应能回答：为什么用稀疏逐元素乘法实现 RoPE 比构造完整旋转矩阵节省内存和计算？

T-3.4.3 【易 · 证明 · 旋转矩阵正交性与范数不变】

对任意角度 ϕ ，令 $R = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$ 。

- (a) 计算 $R^T R$, 验证等于 I_2 ;
- (b) 由 (a) 证明 $\|Rv\|_2 = \|v\|_2$ (旋转是等距映射);
- (c) 计算 $\det(R)$ 的精确值, 说明旋转不翻转方向。

T-3.4.4 【中 · 证明 · 复数乘法等价旋转矩阵】

将分量对 (q_{2i}, q_{2i+1}) 视为复数 $z = q_{2i} + i q_{2i+1}$ 。

- (a) 展开 $z \cdot e^{im\theta_i} = (q_{2i} + i q_{2i+1})(\cos(m\theta_i) + i \sin(m\theta_i))$ 的实部和虚部;
- (b) 对比 $R_m^{(i)}(q_{2i}, q_{2i+1})^T$ 的结果, 证明二者完全一致;
- (c) LLaMA 的 RoPE 实现不构造 $\mathcal{R}_m \in \mathbb{R}^{d \times d}$, 而是对每对分量独立做复数乘法 (等价于逐元素乘以 $\cos$ 向量和 $\sin$ 向量)。与完整矩阵乘法相比, 这节省了多少内存 (以 d 表示参数总量)?

T-3.4.5 【中 · 工程 · RoPE 的判错题】

有人说: “RoPE 把位置编码加到 Query 和 Key 上, 与正弦位置编码类似, 只是换了个位置加。”

- (a) 指出这句话的两处错误 (编码方式和作用位置);
- (b) 正弦编码是加法, RoPE 是什么操作? 对内积的影响有何本质不同?
- (c) 为什么 RoPE 支持训练长度以外的外推, 而正弦编码几乎不能? (提示: 内积对相对位置差的依赖性)

公式 9 · RoPE 相对位置不变性

$$\langle \tilde{q}_m, \tilde{k}_n \rangle = q_m^T \mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n k_n = q_m^T \mathcal{R}_{n-m} k_n$$

由旋转矩阵的角度可加性 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$, 内积仅依赖位置差 $n - m$, 绝对位置信息从内积中消去。

一句话直觉: 两个旋转向量的内积等于原向量通过”差旋转”的内积, 绝对相位在共轭时抵消。

在大模型里的位置：架构**本组训练目标：证明 · 变形 · 工程****常见卡点：**

- 角度可加性 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$ 是块对角矩阵性质，每块独立满足
- 注意是 $\mathcal{R}_m^T$ 不是 $\mathcal{R}_m$ （正交矩阵的转置 = 逆）
- 位置平移不变： $m \rightarrow m + \Delta, n \rightarrow n + \Delta$ 时内积不变

卡住回看：数学卷 §3.4

本组在练什么：串联正交性和角度可加性，完整推导相对位置不变；做完应能回答：为什么 RoPE 自然支持“平移等变”——把整段对话向后移几个位置，注意力分数不变？

T-3.4.6 【中 · 证明 · 旋转角度可加性】

- 对两个二维旋转矩阵 R_α, R_β ，利用三角恒等式计算 $R_\alpha^T R_\beta$ ，证明等于 $R_{\beta-\alpha}$ ；
- 将 (a) 推广到块对角矩阵，证明 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$ ；
- 由 (b) 推出 $\mathcal{R}_m^{-1} = \mathcal{R}_{-m}$ ，并验证 $\mathcal{R}_0 = I_d$ 。

T-3.4.7 【中 · 证明 · 相对位置不变性完整推导】

设位置 m 处的 query 和位置 n 处的 key 经 RoPE 后分别为 $\tilde{q}_m = \mathcal{R}_m q_m, \tilde{k}_n = \mathcal{R}_n k_n$ 。

- 展开内积 $\langle \tilde{q}_m, \tilde{k}_n \rangle$ ；
- 利用 T-3.4.6 的结论化简为仅含 $n - m$ 的表达式；
- 说明当 m 和 n 同时加 Δ 时，内积不变——这对推理阶段的位置泛化意味着什么？

T-3.4.8 【难 · 画图 · RoPE 旋转图与频率尺度】

请在草稿区画出 RoPE 旋转的示意图：

- 画两个二维平面，分别对应频率 θ_0 （高频）和 θ_{63} （低频）；
- 在每个平面上画出位置 $m = 1, 2, 3$ 对应的向量旋转轨迹（假设初始向量 = $(1, 0)^T$ ）；
- 标注两个频率下”位置差 $\Delta m = 10$ “时旋转角的大小差异；
- 用一句话解释为什么需要多个频率分量才能区分不同距离的位置关系。

【做完自检】

1. 正弦编码与 RoPE 的根本区别是什么？为什么 RoPE 的内积严格只依赖位置差 $n - m$ ？
2. RoPE 角度可加性 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$ 的推导依赖旋转矩阵的哪个性质？
3. 为什么 LLaMA/Mistral 不显式构造 $d \times d$ 旋转矩阵，而用逐元素复数乘法代替？节省了什么？

§3.5 FlashAttention: 当注意力撞上内存墙

本节建立四个公式：**标准 Attention 的 HBM I/O 代价**量化内存墙来源，**数值稳定 softmax**（减最大值 trick）保证数值安全，**在线 softmax 递推**允许分块计算，**分块输出更新**把递推推广到 Value 矩阵。最终得到 FlashAttention 的 I/O 复杂度从 $\Theta(n^2)$ 降至近线性的结论。

公式 10 · 标准 Attention 的 HBM I/O 代价

标准实现三步写回 HBM，总访问量（元素数）：

$$\text{HBM 访问} = \underbrace{2nd + n^2}_{\text{步骤 1}} + \underbrace{2n^2}_{\text{步骤 2}} + \underbrace{n^2 + 2nd}_{\text{步骤 3}} = 4n^2 + 4nd = \Theta(n^2 + nd)$$

长序列下 n^2 主导，softmax 步骤须读写完整的 $n \times n$ 矩阵，是带宽瓶颈所在。

一句话直觉：标准 attention 的慢不是因为算得多，而是因为 $n \times n$ 矩阵在 HBM 和 SRAM 之间反复搬运。

在大模型里的位置：优化

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- 每步不仅读还写（softmax 步骤读 S 写 P ，各算一次）
- 注意力分数矩阵 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 在长序列时大到无法放入 SRAM
- FLOPs 与 HBM I/O 是两个独立的瓶颈，FlashAttention 只改变后者

卡住回看：数学卷 §3.5

本组在练什么：逐步骤核算 HBM 读写量，确认 n^2 项的来源；做完应能回答：序列从 1K 增到 4K，标准 attention 的 HBM 访问量增加几倍？

T-3.5.1 【中 · 推导 · 标准 Attention 的 HBM I/O】

设序列长度 n ，维度 d ，float16（2 字节/元素）。标准实现执行三步：

步骤 1：从 HBM 读 Q, K ，计算 $S = QK^T$ ，写回 HBM。

步骤 2：从 HBM 读 S ，计算逐行 softmax 得 P ，写回 HBM。

步骤 3：从 HBM 读 P 和 V ，计算 $O = PV$ ，写回 HBM。

- (a) 分别列出三步的 HBM 读写量 (元素数);
- (b) 求总量, 在 $n \gg d$ 时哪项主导?
- (c) 设 $n = 4096$, $d = 64$, 计算总 HBM 访问字节数 (单位 GB);
- (d) n 从 1024 增到 4096, HBM 访问量约增加几倍?

公式 11 · 数值稳定 softmax (减最大值 trick)

$$\text{softmax}(z)_i = \frac{\exp(z_i - m)}{\sum_l \exp(z_l - m)}, \quad m = \max_l z_l$$

减去最大值 m 后, 最大参数为 0, 所有 $\exp$ 参数 ≤ 0 , 输出在 $(0, 1]$ 之间, 从根本上防止上溢 (overflow)。可证明减去任意常数 c 不改变 softmax 结果 (平移不变性)。

一句话直觉: 用最大值作为基准, 把所有指数”拉回”安全范围, 同时不影响输出。

在大模型里的位置: 优化 (数值稳定)

本组训练目标: 代入 · 证明 · 工程

常见卡点:

- 只减最大值, 不改变 softmax 结果——这是 FlashAttention 在线递推合法性的基础
- float32 上溢阈值约 88.7 ($e^{88.7} \approx 3.4 \times 10^{38}$), 注意力 logits 在高维下不缩放时很容易超过此值
- 下溢 (underflow) 为 0 不改变 softmax 正确性 (0 的贡献恰当处理)

卡住回看: 数学卷 §3.5

本组在练什么: 验证减最大值不改变结果, 理解 FlashAttention 在线递推的数值安全保证; 做完应能回答: 如果不减最大值, float16 在什么 logit 量级开始溢出?

T-3.5.2 【易 · 边界 · 数值稳定性验证】

设 $z = (1000, 999, 998)$, $\text{dtype} = \text{float32}$ (上溢阈值约 $e^{88.7}$)。

- (a) 不做任何位移, $\exp(1000)$ 在 float32 中的结果是什么 (溢出/正常)?
- (b) 减去最大值 $m = 1000$ 后, 计算 $(\exp(0), \exp(-1), \exp(-2))$, 数值是否正常?
- (c) 证明减去任意常数 c 不改变 softmax 输出 (一行代数);
- (d) float16 的上溢阈值约 $e^{11.1} \approx 65504$, 即参数超过 11.1 就溢出。在 $d_k = 64$ 未缩放时, 两个独立标准正态分量内积的标准差是多少? 超出 float16 上溢阈值的概率大吗? (定性说明即可)

公式 12 · 在线 softmax 递推

$$m_j = \max(m_{j-1}, \tilde{m}_j), \quad \ell_j = e^{m_{j-1}-m_j} \ell_{j-1} + e^{\tilde{m}_j-m_j} \tilde{\ell}_j$$

其中 $\tilde{m}_j = \max(s_j)$, $\tilde{\ell}_j = \sum_l \exp(s_{jl} - \tilde{m}_j)$ 为第 j 块的局部指数和。通过维护滚动最大值 m_j 和归一化因子 ℓ_j , 无需全局统计量即可正确计算 softmax。

一句话直觉：遍历各块时滚动更新”当前最大值”和”当前指数和”，最终等价于对所有元素同时做 softmax。

在大模型里的位置：优化

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- 修正因子 $e^{m_{j-1}-m_j}$ 的作用：当新块有更大的最大值时，旧的归一化因子需要等比例缩放
- ℓ_j 不是普通累加，而是带权重的累加——权重正好抵消不同块的”基准”差异
- 初始值 $m_0 = -\infty$, $\ell_0 = 0$ 使第一步 $e^{m_0-m_1} \cdot 0 = 0$ 自动消失

卡住回看：数学卷 §3.5

本组在练什么：手动运行两步递推，验证与全局 softmax 结果一致；做完应能回答：在线递推中 $e^{m_{j-1}-m_j}$ 这个修正因子的作用是什么？

T-3.5.3 【中 · 手算 · 在线 softmax 两步递推】

设注意力分数向量 $s = (3, 1, 2, 4, 0, 2)$ ，分两块：第一块 $s_1 = (3, 1, 2)$ ，第二块 $s_2 = (4, 0, 2)$ 。

- 初始 $m_0 = -\infty$, $\ell_0 = 0$ 。处理第一块，求 $\tilde{m}_1, \tilde{\ell}_1, m_1, \ell_1$ ；
- 处理第二块，求 $\tilde{m}_2, \tilde{\ell}_2, m_2, \ell_2$ ；
- 计算全部 6 个 $p_l = \exp(s_l - m_2)/\ell_2$ （保留 4 位小数）；
- 验证：直接对 s 全局做 softmax（减最大值 4），结果是否与 (c) 一致？

T-3.5.4 【难 · 证明 · 在线递推正确性（两块情形）】

设全局分数向量 $s = (s_1^\top, s_2^\top)$ （各 B 维），全局最大值 $m^* = \max(m_1^*, m_2^*)$ ，全局归一化因子 $\ell^* = \sum_l \exp(s_l - m^*)$ 。

- 写出第一块的局部统计量 m_1^*, ℓ_1^* ；
- 处理第二块后，验证在线递推给出的 $\ell_2 = e^{m_1^*-m^*} \ell_1^* + e^{m_2^*-m^*} \ell_2^* = \ell^*$ ；

(c) 代入分块输出更新公式，验证最终输出 O_2 等于正确归一化输出 O^* （展开每一步）。

公式 13 · 分块输出更新与 FlashAttention I/O 复杂度

$$O_j = \text{diag}(\ell_j)^{-1} \left(\text{diag}(\ell_{j-1}) e^{m_{j-1}-m_j} O_{j-1} + e^{\tilde{m}_j-m_j} \tilde{P}_j V_j \right)$$

FlashAttention 通过此递推，在 SRAM 内完成”矩阵乘 + softmax + 再乘”，只将 O_j 写回 HBM，将 HBM 访问量从 $\Theta(n^2 d)$ 压缩至 $\Theta(n^2 d^2 / M)$ (M 为 SRAM 大小，单位为元素数；推导见 Dao 2022 Theorem 2)。

一句话直觉：把 $n \times n$ 矩阵”藏在”SRAM 里分块处理，HBM 只看到输入输出，看不到中间的 n^2 矩阵。

在大模型里的位置：优化

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- $\text{diag}(\ell_j)^{-1}$ 是将每行除以对应的 ℓ_j （逐行归一化）
- FLOPs 不变，改变的只是内存访问模式——GPU Tensor Core 利用率提升
- FlashAttention v2 进一步减少了 non-matmul FLOPs；FlashAttention v3 针对 H100 Tensor Core 格式做了优化

卡住回看：数学卷 §3.5

本组在练什么：推导 FlashAttention 的 I/O 复杂度，理解 FLOPs 不变但速度提升的本质；做完应能回答：FlashAttention 的实际加速比何时最大——序列越长越好，还是维度 d 越大越好？

T-3.5.5 【中 · 推导 · FlashAttention I/O 复杂度】

设序列长度 n ，头维度 d ，SRAM 大小 M 个元素。 Q 块大小 B_r ， K/V 块大小 $B_c = \Theta(M/d)$ 。

- 外层循环 n/B_r 次，内层循环 n/B_c 次，每次内层读入 K 块和 V 块各 $B_c \times d$ 元素。写出总 HBM 读写量（元素数，含 Q 的一次性读入和 O 的写出）；
- 将 $B_c = \Theta(M/d)$ 代入，化简主导项为 $\Theta(n^2 d^2 / M)$ ；
- 与标准实现的 $\Theta(n^2 d)$ （需写回中间矩阵 S, P 到 HBM）对比，当 $M = \Theta(nd)$ 时 I/O 降为多少？这对应什么极端情形？

T-3.5.6 【中 · 验证 · FLOPs 不变性】

- (a) 标准实现: $S = QK^T$ 的 FLOPs 为 $2n^2d$, $O = PV$ 的 FLOPs 为 $2n^2d$, 总计多少?
- (b) FlashAttention 分块: 外层 n/B_r 次, 内层 n/B_c 次, 每次内层的矩阵乘 FLOPs 为 $2B_rB_c d$ (QK^T 块) + $2B_rB_c d$ (PV 块)。写出总矩阵乘 FLOPs;
- (c) 化简 (b), 证明等于 (a) (与 B_r, B_c 无关);
- (d) 用一句话概括: FlashAttention 改变的是 _____, 不变的是 _____。

T-3.5.7 【难 · 工程 · FlashAttention 的适用边界】

有人说: “GQA (分组查询注意力) 和 MQA (多查询注意力) 把多个头共享同一组 KV, KV cache 大幅减少, 所以推理时不再需要 FlashAttention 了。”

- (a) 说明 GQA/MQA 减少的是什么 (KV cache 大小);
- (b) FlashAttention 减少的是什么 (HBM 带宽), 两者解决的是同一瓶颈吗?
- (c) 在推理 (prefill 阶段, 输入长序列一次性计算注意力) 时, GQA + FlashAttention 是否仍有叠加收益? 给出定性分析。

【做完自检】

- 标准 attention 的 HBM I/O 为 $\Theta(n^2)$ 的根本原因是什么? FlashAttention 通过哪个核心技术绕开了这一约束?
- 在线 softmax 递推中, 修正因子 $e^{m_{j-1}-m_j}$ 的作用是什么? 没有它会出现什么问题?
- FlashAttention 改变了 FLOPs 吗? 它真正改变的是什么, 以及为什么这能让 GPU 从内存受限转变为计算受限?

第 4 章·非凸优化与超参数标度律 — 习题伴读 v1.0

卡住回看：数学卷第 4 章

§4.1 从对数似然到损失：三条等价路径

损失函数是训练的起点：把“犯错程度”量化为一个数。本节围绕三条等价路径（MLE、最小负对数似然、最小 KL 散度）和 Softmax + 交叉熵联合梯度推导，覆盖经验风险、交叉熵、Softmax、MSE 对比四个公式。

公式 1 · 经验风险与交叉熵

$$\hat{R}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(x_i), y_i)$$
$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log p_k$$

对 K 分类问题，one-hot 标签 $\mathbf{y}$ ，模型预测概率 $\mathbf{p}$ 。交叉熵损失来源于三条等价路径：MLE = 最小负对数似然 = 最小 KL 散度。

一句话直觉：交叉熵把“预测概率与正确标签的对数差距”量化为训练信号，与 MLE 完全等价。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入·证明·反例

常见卡点：

- 完美预测 $p_k = 1$ 时 $\log 1 = 0$ ，损失为 0，是下确界而非极限
- KL 散度展开后“与 θ 无关”的那项是真实分布的熵，不是常数 0
- one-hot 标签下 $\sum_k y_k = 1$ ，但预测概率 $\sum_k p_k = 1$ 是 Softmax 归一化保证的，两者来源不同

卡住回看：数学卷 §4.1

本组在练什么：从三条路径证明交叉熵与 MLE 等价，并感受数值变化与损失的对应关系。做完应能回答：为什么最大化对数似然就等于最小化 KL 散度？

T-4.1.1 【易·代入·交叉熵数值】

某三分类模型对一个样本的 Softmax 输出为 $\mathbf{p} = (0.7, 0.2, 0.1)$ ，真实标签为 one-hot $\mathbf{y} = (0, 1, 0)$ （第 2 类）。

- 计算该样本的交叉熵损失 L （自然对数，保留 4 位小数）；
- 若预测改为 $\mathbf{p}' = (0.1, 0.8, 0.1)$ ，重新计算 L' ，并说明损失下降的直觉原因；
- 完美预测 $\mathbf{p}^* = (0, 1, 0)$ 时 $L^* = ?$ ，这个结果有什么意义？

T-4.1.2 【中 · 证明 · 三条等价路径】

设数据集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ ，模型输出条件分布 $p_\theta(y | x)$ ，真实经验分布记为 $\hat{q}(y | x)$ 。

- 写出负对数似然目标 $\min_\theta -\frac{1}{N} \sum_i \log p_\theta(y_i | x_i)$ 的等价期望形式；
- 写出 $D_{\text{KL}}(\hat{q} \| p_\theta)$ 的展开式，指出哪一项与 θ 无关；
- 证明： $\min_\theta D_{\text{KL}}(\hat{q} \| p_\theta) \Leftrightarrow \min_\theta H(\hat{q}, p_\theta) \Leftrightarrow \max_\theta \sum_i \log p_\theta(y_i | x_i)$ 。

T-4.1.3 【难 · 反例 · 判错：MSE 为什么不适合分类】

以下说法包含错误，请指出并给出反例：

“MSE 和交叉熵都可以用作分类损失，区别只是数值量级不同；当预测概率很差时，MSE 的梯度信号更强，因为误差平方比对数大。”

- 指出该说法的逻辑错误；
- 设 sigmoid 输出 $\hat{p} = \sigma(z)$ ，真实标签 $y = 1$ ，写出 MSE 损失对 z 的梯度表达式；
- 当 $z \rightarrow -\infty$ （模型极度确信犯错），计算 MSE 梯度的极限；用交叉熵梯度对比，说明哪个更有利于训练。

【做完自检】

- 三条等价路径（MLE、最小 KL、最小交叉熵）在数学上为什么完全等价？各省略了哪一项常数？
- 完美预测时交叉熵损失等于多少？下确界能被取到吗？
- MSE 梯度在预测极差时为何饱和消失？交叉熵如何避免这个问题？

公式 2 · Softmax 与联合梯度

$$p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = p_i - y_i$$

Softmax 将 logit 向量归一化为概率，交叉熵对 logit 的梯度恰好是“预测概率减真实标签”——链式法则的 Jacobian 恰好约分，无需单独计算。

一句话直觉：反向传播到最后一层的误差信号，就是预测概率与真实标签之差，优雅且高效。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：推导 · 代入 · 工程

常见卡点：

- $\partial p_j / \partial z_i$ 有两种情况： $j = i$ 和 $j \neq i$ ，分开讨论后用 Kronecker delta 统一
- 化简时用了 $\sum_k y_k = 1$ (one-hot)，必须明写这一步
- Softmax 的平移不变性：所有 logit 加同一常数，输出不变

卡住回看：数学卷 §4.1

本组在练什么：完整推导 Softmax + 交叉熵的联合梯度，掌握链式法则如何自动约分 Jacobian。做完应能回答：为什么不需要单独计算 Softmax 雅可比矩阵？

T-4.1.4 【易 · 代入 · Softmax 手算与平移不变性】

设 logit 向量 $\mathbf{z} = (2, 1, 0)$ (三分类)，真实标签为类别 1 ($y_1 = 1$)。

- 手算 Softmax 输出 (p_1, p_2, p_3) (保留 4 位小数)；
- 计算交叉熵损失 L ；
- 若将所有 logit 同时加 $c = -2$ (即 $\mathbf{z}' = (0, -1, -2)$)，Softmax 输出是否改变？给出代数证明 (log-sum-exp 数值稳定技巧的理论基础)。

T-4.1.5 【中 · 推导 · Softmax + 交叉熵联合梯度】

设 logit 向量 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_K)$ ，Softmax 输出 $p_k = e^{z_k} / \sum_j e^{z_j}$ ，交叉熵损失 $L = -\sum_k y_k \log p_k$ ，true 标签 one-hot。

- 计算 $\partial p_j / \partial z_i$ ，分 $j = i$ 和 $j \neq i$ 两种情况，结果写成 $p_j(\delta_{ij} - p_i)$ ；
- 用链式法则展开 $\partial L / \partial z_i$ ，代入 (a) 的结果，利用 one-hot 条件 $\sum_k y_k = 1$ 化简；
- 验证最终结果 $\partial L / \partial z_i = p_i - y_i$ ，并解释：对真实类别 c ，梯度为负；对其他类别，梯度为正，这两个符号的直觉含义是什么？

T-4.1.6 【难 · 工程 · 数值稳定性与 log-sum-exp】

设三分类 logit 向量为 $\mathbf{z} = (1000, 1001, 999)$ 。

- 直接计算 e^{z_k} 会遇到什么数值问题？（用 float64 上溢范围约 1.8×10^{308} 作参考）
- 设 $M = \max_k z_k = 1001$ ，写出 log-sum-exp 技巧，代数证明其与直接计算等价，计算 $\log \sum_k e^{z_k}$ 的数值（保留 4 位小数）；
- 用此技巧计算对应的近似 Softmax 输出；说明为什么深度学习框架（如 PyTorch 的 cross_entropy）在内部总是从 logits 而非概率出发计算损失。

【做完自检】

- 从零推导 $\partial p_j / \partial z_i = p_j(\delta_{ij} - p_i)$ ，你是否能不看参考一步到位？
- 最后一层梯度 $p_i - y_i$ 的结构告诉我们什么？反向传播如何利用这个简洁形式？
- 为什么工程实现总是从 logits 算交叉熵，而不是先过 Softmax 再取对数？

§4.2 下坡的数学：收敛速度与步长选择

梯度下降是优化的骨架，从一阶 Taylor 展开导出，步长受函数曲率约束。本节覆盖五个公式：梯度下降更新规则、L-光滑条件与步长上界、SGD mini-batch 方差、动量法、Adam 偏差修正更新。

公式 3 · 梯度下降更新规则与步长上界

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$$

$$\|\nabla L(\theta) - \nabla L(\theta')\| \leq L \|\theta - \theta'\|, \quad \forall \theta, \theta'$$

$$L(\theta_{t+1}) \leq L(\theta_t) - \frac{\eta}{2} \|\nabla L(\theta_t)\|^2 \quad (\eta \leq 1/L)$$

梯度下降沿最陡下降方向走一小步；L-光滑条件给出步长上界 $\eta < 2/L$ ，超过则震荡甚至发散。

一句话直觉：在约束 $\|\Delta\theta\| = \epsilon$ 下，梯度反向是损失下降最快的方向；步长过大会跨过极小值导致发散。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 证明 · 反例

常见卡点：

- 从一阶 Taylor 展开到更新规则，需要明确“在固定步长约束下最优化方向”
- descent lemma 的证明用到了积分形式加 Cauchy-Schwarz，注意积分上界中的因子 t
- $\eta < 2/L$ 是不增的充分条件， $\eta \leq 1/L$ 是有足够下降量的充分条件，二者不同

卡住回看：数学卷 §4.2

本组在练什么：从 L -光滑条件推导步长上界，并用具体例子感受步长超界后的发散。做完应能回答：学习率为什么不能任意大？

T-4.2.1 【易 · 手算 · SGD 三步迭代与步长效应】

设一维损失函数 $L(\theta) = \frac{1}{2}(\theta - 3)^2$ ，初始值 $\theta_0 = 0$ 。

- 写出梯度 $\nabla L(\theta)$ ，以及此函数的 Lipschitz 常数 L_0 （即二阶导数）；
- 取 $\eta = 0.5$ ，手动计算 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ （保留 4 位小数），描述收敛行为；
- 取 $\eta = 2.5$ （超过 $2/L_0 = 2$ ），手动计算两步，描述行为；
- 什么学习率能使一步即收敛到 $\theta^* = 3$ ？与 $1/L_0$ 的关系？

T-4.2.2 【难 · 证明 · descent lemma 与步长上界】

设 L 满足 L -Lipschitz 梯度： $\|\nabla L(\theta) - \nabla L(\theta')\| \leq L\|\theta - \theta'\|$ 。

- 利用 $L(\theta') - L(\theta) = \int_0^1 \nabla L(\theta + t(\theta' - \theta))^\top (\theta' - \theta) dt$ ，推导：

$$L(\theta') \leq L(\theta) + \nabla L(\theta)^\top (\theta' - \theta) + \frac{L}{2} \|\theta' - \theta\|^2$$

（提示：把被积函数分拆为 $\nabla L(\theta)^\top (\cdot)$ 加余差项，对余差项用 Cauchy-Schwarz + L -Lipschitz）

- 令 $\theta' = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$ ，代入 (a)，证明 $\eta \leq 1/L$ 时：

$$L(\theta_{t+1}) \leq L(\theta_t) - \frac{\eta}{2} \|\nabla L(\theta_t)\|^2$$

- 说明步长上界 $\eta < 2/L$ 与 $\eta \leq 1/L$ 哪个更紧，实践中通常用哪个。

T-4.2.3 【中 · 反例 · 步长超界发散的验证】

设 $L(\theta) = \frac{L_0}{2}\theta^2$ ($L_0 > 0$)，初始 $\theta_0 = 1$ ，学习率 η 。

- 写出梯度下降递推式 $\theta_{t+1} = r \cdot \theta_t$ ，其中公比 $r = 1 - \eta L_0$ ；
- 分析 $|r|$ 与收敛/发散的关系： $\eta < 2/L_0$ 、 $\eta = 2/L_0$ 、 $\eta > 2/L_0$ 三种情况；
- 取 $L_0 = 4$ ， $\eta = 0.6$ ，验证三步后 $|\theta_3| > |\theta_0|$ （已知步长上界 $2/L_0 = 0.5 < 0.6$ ）。

【做完自检】

- descent lemma 的核心不等式来自哪两个工具？为什么 L-光滑条件足以给出二次上界？
- 步长上界 $2/L$ 和 $1/L$ 各自对应什么保证？哪个在实践中更安全？
- 在一维二次函数上，当 $\eta = 2/L_0$ 时序列会怎样？这说明上界是紧的吗？

公式 4 · SGD mini-batch 方差

$$\tilde{g}_t = \frac{1}{|B|} \sum_{i \in B} \nabla \ell(f_\theta(x_i), y_i), \quad \text{Var}(\tilde{g}_t) = \frac{1}{|B|} \text{Var}(\nabla \ell_i)$$

mini-batch 梯度是真实梯度的无偏估计；方差随 batch size 线性减小。更大 batch 更准确，但随机噪声也更少——这一噪声在 §4.3 中有正面意义。

一句话直觉：batch size 加倍，梯度方差减半；线性缩放规则来自保持更新量方差不变。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：推导 · 代入 · 工程

常见卡点：

- mini-batch 估计是“无偏”的（期望等于真实梯度），但有方差——不要混淆偏差与方差
- 线性缩放规则 vs 平方根缩放规则：前者保方向等效，后者保方差等效，两者不同
- 极大 batch 时线性缩放会把学习率推过 Lipschitz 上界，导致发散

卡住回看：数学卷 §4.2

本组在练什么：用方差公式推导线性缩放规则，理解 batch size 与学习率的权衡。做完应能回答：batch size 加倍时学习率应如何调整，为什么？

T-4.2.4 【易 · 代入 · batch size 与梯度方差】

设 SGD mini-batch 方差为 $\text{Var}(\tilde{g}) = \sigma^2/|B|$ ，学习率为 η 。

- 一步参数更新量 $\Delta\theta = -\eta\tilde{g}$ 的方差是多少？

- (b) 若 batch size 从 B 扩大到 kB ，要保持每步更新量方差不变，学习率应如何调整？（给出“平方根缩放规则”与“线性缩放规则”两种答案）
- (c) 原始设置 $B = 256$, $\eta = 0.01$ ，batch size 扩大到 2048，按线性缩放规则新学习率为多少？
- (d) 线性缩放在 $B > 32768$ 时往往失效，从 §4.2 步长上界的角度用一句话解释原因。

T-4.2.5 【中 · 工程 · 判错：关于 batch size 与收敛的错误说法】

以下说法有两处错误，请分别指出：

“训练 LLM 时 batch size 越大越好：更大的 batch 让梯度更准确，学习率可以同步线性增大，收敛速度线性加快，最终模型质量也更好。”

- (a) 指出第一处错误（与噪声和泛化有关）；
- (b) 指出第二处错误（与步长上界有关）；
- (c) 用一句话说明实践中 LLM 训练如何平衡 batch size 选择。

【做完自检】

- mini-batch 梯度是真实梯度的无偏估计——什么叫“无偏”？偏差和方差是两个不同的概念吗？
- batch size 增大时，两种缩放规则（线性 vs 平方根）的动机各是什么？哪个更常用？
- 极大 batch 训练为什么反而泛化变差？涉及哪两个机制？（提前看 §4.3 的论断）

公式 5 · 动量法

$$v_{t+1} = \mu v_t + \nabla L(\theta_t), \quad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta v_{t+1}$$

$$v_t = \sum_{k=0}^{t-1} \mu^k \nabla L(\theta_{t-1-k})$$

速度向量 v_t 是历史梯度的指数加权和，动量系数 $\mu \in [0, 1)$ 控制记忆长度。稳态下速度是纯 SGD 的 $1/(1 - \mu)$ 倍。

一句话直觉：动量模拟质点在黏性介质中的惯性运动，历史方向提供加速，抑制垂直方向的震荡。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：推导·代入·变形

常见卡点：

- 递推展开时注意下标： v_{t+1} 而非 v_t 包含当前梯度 g_t
- 稳态放大倍数 $1/(1-\mu)$ 来自等比数列求和，仅在梯度方向稳定时成立
- 动量记忆长度约为 $\ln(0.01)/\ln \mu$ 步， $\mu = 0.9$ 时约 44 步

卡住回看：数学卷 §4.2

本组在练什么：展开动量递推，计算权重衰减速率和稳态放大倍数。做完应能回答：动量的“有效记忆长度”是多少步？梯度方向一致时速度放大几倍？

T-4.2.6 【易·代入·动量递推展开与权重】

动量法： $v_{t+1} = \mu v_t + g_t$ ($g_t = \nabla L(\theta_t)$)，初始 $v_0 = 0$ 。

- 展开递推，证明 $v_t = \sum_{k=0}^{t-1} \mu^k g_{t-1-k}$ ；
- 取 $\mu = 0.9$ ，计算历史梯度 $g_{t-1}, g_{t-2}, g_{t-3}, g_{t-4}$ 的权重（保留 4 位小数）；
- 第 k 步历史梯度权重低于 0.01 时，约需几步？（估算有效记忆长度）
- 若梯度方向稳定不变 ($g_t = g$ 为常数)，稳态速度 v_∞ 是多少？与纯 SGD 每步移动量相比放大几倍？（取 $\mu = 0.9$ ）

T-4.2.7 【中·变形·动量与 SGD 的轨迹对比】

设二维损失函数，在某坐标方向 x 的梯度恒为 $g_x = 1$ ，在垂直方向 y 的梯度交替为 $g_y = +1, -1, +1, -1, \dots$ （震荡）。

- 纯 SGD ($\eta = 0.1$) 在 x 方向每步移动多少？10 步后总移动量？
- 纯 SGD 在 y 方向 10 步后净移动量？（每步 ± 0.1 ，交替抵消）
- 动量法 ($\mu = 0.9, \eta = 0.1$) 在 y 方向，分析稳态后震荡幅度是否减小？（提示：相邻两步的动量方向相反，相互抵消）
- 这道题揭示了动量法的哪个优点？一句话总结。

【做完自检】

- 动量递推 $v_t = \sum \mu^k g_{t-1-k}$ 中，权重之和是多少？（提示：等比数列， $t \rightarrow \infty$ 时极限是？）

2. 动量”抑制震荡”的机制是什么？为什么垂直于主梯度方向的震荡会被自动抑制？
3. $\mu = 0.9$ 时有效记忆约 44 步，如果改成 $\mu = 0.99$ 呢？记忆长度怎么变？

公式 6 · Adam 偏差修正更新

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}$$

Adam 同时维护一阶矩（动量方向）与二阶矩（梯度幅值的历史平方均值），自适应缩放每个参数的有效学习率。零初始化导致早期偏差，偏差修正在前几十步至关重要。

一句话直觉：Adam 为每个参数单独调整有效学习率：历史梯度幅值大的参数步长缩小，梯度小的步长放大。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入·证明·工程

常见卡点：

- g_t^2 是逐元素平方，不是向量的范数平方
- 偏差修正因为 $m_0 = v_0 = 0$ 的零初始化，不是算法设计选择——早期若不修正，有效学习率会出现意外放大或缩小
- 典型超参数 $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ 下，偏差修正的影响约在前 44 步（ β_1 方向）和 4600 步（ β_2 方向）内显著

卡住回看：数学卷 §4.2

本组在练什么：从零手算 Adam 两步更新，验证偏差修正的实际效果，理解为什么 Adam 在初始阶段需要”预热”。做完应能回答：偏差修正修正了什么？不修正会发生什么？

T-4.2.8 【易·代入·Adam 两步手算】

设单参数 θ ，初始 $\theta_0 = 1, m_0 = v_0 = 0$ ，超参数 $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999, \eta = 0.01, \epsilon = 10^{-8}$ 。

给定两步梯度 $g_1 = 0.5, g_2 = -0.3$ 。

- (a) 计算 $t = 1$ 时的 $m_1, v_1, \hat{m}_1, \hat{v}_1$ 和 θ_1 （保留 5 位小数）；
- (b) 计算 $t = 2$ 时的 $m_2, v_2, \hat{m}_2, \hat{v}_2$ 和 θ_2 ；
- (c) 若去掉偏差修正（直接用 m_1, v_1 代替 $\hat{m}_1, \hat{v}_1$ ）， $t = 1$ 时的更新量会变成多少？与修正后对比，解释偏差修正的作用。

T-4.2.9 【中·证明·Adam 偏差修正的必要性】

设梯度为常数 $g_t = g$, $m_0 = v_0 = 0$ 。

- (a) 展开递推, 证明 $m_t = g(1 - \beta_1^t)$;
- (b) 取 $\beta_1 = 0.9$, 在 $t = 1$ 时, 未修正的 m_1 相对真实值 g 的偏差是多少百分比?
- (c) 证明偏差修正后 $\hat{m}_t = g$ (完全消除偏差);
- (d) 从第几步开始, 修正因子 $1/(1 - \beta_1^t) < 1.01$ (即偏差小于 1%)? 取 $\beta_1 = 0.9$ 。

T-4.2.10 【难·工程·AdamW 与 Adam 的区别及 Transformer 的默认选择】

AdamW 的更新规则与 Adam 的唯一区别在于权重衰减的施加位置:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} - \eta \lambda \theta_t$$

(Adam 的 L2 正则化等效于在梯度中加 $\lambda \theta_t$, 而 AdamW 直接在参数上减)

- (a) 在 Adam + L2 正则化中, 梯度变为 $g'_t = g_t + \lambda \theta_t$; 这会影响二阶矩 v_t 的估计吗? 当 $\|\theta\|$ 较大时会发生什么?
- (b) AdamW 把权重衰减移出动量计算, 对 v_t 的估计有何影响?
- (c) 用一句话总结为什么 Transformer 的标准选择是 AdamW 而非 Adam + L2。

【做完自检】

1. Adam 的偏差修正来自“零初始化”——如果初始化为非零值 (如 $m_0 = g$), 还需要修正吗?
2. $\beta_2 = 0.999$ 的偏差修正影响会持续多少步? (类比 $\beta_1 = 0.9$ 时的 44 步推算)
3. Adam 与 AdamW 的唯一区别在哪里? 这个区别在 Transformer 训练中为什么重要?

§4.3 高维非凸的反直觉

高维空间的优化与低维直觉截然不同: 局部极小值指数稀少, 鞍点才是真正的障碍; SGD 噪声是逃逸鞍点的引擎; 极小值连成流形而非孤立深坑。本节覆盖鞍点主导公式、Wigner 半圆律、SGD 噪声

协方差三个核心结论。

公式 7 · 鞍点主导与海森矩阵判据

$$\Pr[\text{纯局部极小}] \propto e^{-\Omega(d)}$$

$$\rho(\lambda) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \sqrt{4\sigma^2 - \lambda^2}, \quad |\lambda| \leq 2\sigma$$

$$\Sigma(\theta) \approx \frac{\eta}{B} \cdot C(\theta), \quad C(\theta) = \frac{1}{N} \sum_i \nabla \ell_i \nabla \ell_i^\top - \nabla L \nabla L^\top$$

局部极小要求 Hessian 正定（全部特征值 > 0 ），鞍点至少有一个负特征值。在 $d \sim 10^8$ 参数空间中，纯局部极小的概率约 10^{-10^6} ，SGD 几乎只遇到鞍点。

一句话直觉：高维空间中全部特征值同号极为罕见；鞍点几乎是唯一的障碍，而 SGD 的噪声恰好能逃逸鞍点。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 估算 · 画图直觉 · 工程

常见卡点：

- 局部极小要求 Hessian 正定（所有特征值严格正），不是半正定
- 鞍点处梯度为零（临界点），但 Hessian 有正有负特征值
- Wigner 半圆律关于 $\lambda = 0$ 完全对称，故负特征值比例恰好为 $1/2$

卡住回看：数学卷 §4.3

本组在练什么：用 Hessian 特征值符号分类临界点；估算高维空间中局部极小的数量级；理解 SGD 噪声为何是鞍点逃逸的必需条件。做完应能回答：为什么大模型训练几乎不会陷入局部极小值？

T-4.3.1 【易 · 分类 · 临界点的 Hessian 判据】

设二维函数 $f(x, y)$ 在临界点 $(0, 0)$ 处的 Hessian 分别为：

$$H_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad H_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- 对每个 Hessian，判断临界点类型（局部极小、鞍点、局部极大），写出判断依据；
- 以 H_2 为例，指出负曲率方向（负特征值对应的特征向量），解释梯度下降在此方向受到噪声扰动后会发生什么；
- 在 d 维空间中，若 Hessian 的 d 个特征值各自独立地以概率 $1/2$ 为正，纯局部极小的概率为 $(1/2)^d$ ；取 $d = 100$ 估算其数量级（用 $\log_{10}$ 表示）。

T-4.3.2 【中·估算·鞍点主导的维度效应】

Dauphin et al. 2014 的结论：在 d 维随机非凸函数中，纯局部极小的概率 $\Pr \propto e^{-\alpha d}$ ($\alpha > 0$)。

- 设 $\alpha = 0.01$, $d = 10^8$, 估算 $\Pr$ 的数量级 (用 $\log_{10}$ 表示指数部分);
- 若希望纯局部极小的概率至少为 1%, 问题的维度最多能有多少? (取 $\alpha = 0.01$)
- 实验观察表明大模型从不同随机初始化出发, 最终性能差异很小。用鞍点主导论断解释这一现象 (三句话以内)。

T-4.3.3 【难·画图直觉·损失曲面的鞍点、极小点、极大点】

请在草稿区粗略画出下列三幅图, 并回答问题:

- 二维函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 的等高线草图: 标出原点处的临界点类型; 画出两个梯度为零的主轴方向 (x 方向为正曲率, y 方向为负曲率);
- 在同一坐标系内粗略画出三种临界点的“碗状/马鞍/倒碗”截面示意: 局部极小 (正定 Hessian)、鞍点 (不定 Hessian)、局部极大 (负定 Hessian); 在每种情况下, 用箭头标出梯度方向 (指向上坡);
- 对鞍点 (如 H_2 情形), 假设 SGD 恰好处于鞍点, 纯确定性梯度下降的行为是什么? 一个随机噪声扰动 ξ 加入负曲率方向后, 轨迹如何变化? 用文字描述。

T-4.3.4 【中·推导·SGD 噪声协方差与鞍点逃逸速率】

在鞍点 θ^* 附近, 设沿负曲率方向 u (Hessian 特征值 $\lambda < 0$) 的坐标为 s , 近似 $L(\theta^* + su) \approx L(\theta^*) + \frac{\lambda}{2}s^2$ 。

- 写出带噪声 ξ_t (方差 σ_ξ^2) 的 SGD 更新: $s_{t+1} = s_t - \eta(\lambda s_t + \xi_t)$; 当 $s_t = 0$ 时, s_1 的期望和方差各是多少?
- 代入 $\sigma_\xi^2 \approx \frac{\eta}{B}c$, 写出逃逸速率 (单步方差 $\text{Var}(s_1)$) 对 η 和 B 的依赖;
- 确定性梯度下降 ($\xi = 0$) 在鞍点处的行为是什么? 解释为什么 SGD 的随机性对高维非凸优化是“必需的”。

【做完自检】

1. Hessian 负定、不定、正定分别对应局部极大、鞍点、局部极小——请默写这三种判据。
2. 在 $d \sim 10^8$ 维空间中，局部极小的概率为什么是“天文数字地小”？用指数估算说明。
3. SGD 噪声协方差 $\Sigma \approx (\eta/B)C(\theta)$ 中，减小 B 或增大 η 如何影响鞍点逃逸能力？

§4.5 P 超参数迁移

P (Maximal Update Parametrization) 通过精心设计初始化方差和学习率随宽度的缩放规则，保证各层激活更新量在宽度极限下保持 $O(1)$ ，使超参数在不同宽度间可迁移。本节覆盖 SP 发散推导、P 缩放表、abc 参数化约束 $a + b = 1$ 、三种参数化对比四个核心结论。

公式 8 · SP 激活变化发散与 P 缩放规则

$$\Delta h^{(l)} \sim O(\eta\sqrt{n}) \quad (\text{SP 下随宽度发散})$$

层类型	初始化方差 σ^2	Adam 学习率
输入嵌入 $V \rightarrow n$	$O(1)$	$O(1)$
隐藏 $n \rightarrow n$	$O(1/n)$	$O(1)$
输出 $n \rightarrow V$	$O(1/n^2)$	$O(1/n)$

SP 下，隐藏层激活变化随宽度 $\sqrt{n}$ 发散，最优学习率必须随宽度衰减，超参数不可迁移。P 下，Adam 的二阶矩归一化吸收了梯度的宽度依赖，隐藏层学习率保持 $O(1)$ ，超参数可直接迁移。

一句话直觉：P 的唯一目标是让激活更新量 $\Delta h = O(1)$ ；满足这个条件的参数化，超参数就可以在小模型上调好后迁移到大模型。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入·推导·工程

常见卡点：

- SP 与 P 在隐藏层初始化上相同（均为 $O(1/n)$ ），差异在学习率缩放
- Adam 下隐藏层学习率不随宽度缩放，是因为二阶矩 $\hat{v}_t \sim O(1/n)$ 使 $\hat{m}/\sqrt{\hat{v}} \sim O(1)$ ，自动消除宽度依赖
- 输出层 Adam 学习率需要 $O(1/n)$ 衰减，是因为输出层参数尺度更小（ $O(1/n^2)$ 初始化）

卡住回看：数学卷 §4.5

本组在练什么：追踪 SP 下 Δh 发散的推导链，验证 μ P 下 Adam 的归一化如何消除宽度依赖。做完应能回答：为什么 μ P + Adam 的隐藏层学习率不需要随宽度缩放？

T-4.5.1 【易 · 代入 · SP 激活变化的发散量级】

设标准参数化 (SP)，隐藏层宽度分别为 $n = 64, 256, 1024, 4096$ ，学习率固定 $\eta = 0.01$ 。

- 按 SP 推导，激活变化 $\Delta h \sim O(\eta\sqrt{n})$ ，分别计算四种宽度下 $\eta\sqrt{n}$ 的数值；
- 从 $n = 64$ 到 $n = 4096$ ， Δh 增大了几倍？
- 若希望在 $n = 4096$ 时 Δh 与 $n = 64$ 时相同，需将学习率调整为多少？这说明了什么？

T-4.5.2 【中 · 推导 · SP 激活发散的完整推导链】

从 SP 的激活更新链出发（权重 $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ， $W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$ ，学习率 η ，SGD）：

- 前向激活 $h_j^{(l)} = \sum_k W_{jk} h_k^{(l-1)}$ ，逐步计算其方差（ n 项求和，每项方差 $1/n \times O(1)$ ）；
- 反向梯度尺度（标准差）为 $O(1/\sqrt{n})$ （说明理由）；
- 参数更新尺度 $\Delta W \sim O(\eta/\sqrt{n})$ ；
- 激活变化 $\Delta h = \Delta W \cdot h^{(l-1)}$ 经 n 项求和后尺度为 $O(\eta\sqrt{n})$ （发散）——说明推导步骤，解释为什么这使 SP 超参数不可迁移。

T-4.5.3 【难 · 工程 · P 下 Adam 归一化消除宽度依赖】

P 规则：隐藏层初始化 $W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$ （同 SP），Adam 学习率 $\eta = O(1)$ （不随宽度缩放）。

- 若梯度 $g \sim O(1/\sqrt{n})$ ，Adam 的二阶矩估计 $\hat{v}_t \approx \mathbb{E}[g^2]$ 的量级是多少？ $\sqrt{\hat{v}_t}$ 呢？
- Adam 的有效更新步长 $\hat{m}_t/\sqrt{\hat{v}_t}$ 的量级（用 $O(\cdot)$ 表示），说明它如何与宽度 n 的依赖无关；
- 逐步推导 P + Adam 下的激活变化：有效参数更新 $\Delta W \sim O(\eta/\sqrt{n})$ （因参数方差 $1/n$ ），激活变化 $\Delta h \sim O(\eta)$ ——完整写出这条推导链；
- 与 SP + SGD（需 $\eta \sim O(1/\sqrt{n})$ 才能使 $\Delta h = O(1)$ ）对比，说明为什么 P + Adam 的超参数可以直接迁移。

【做完自检】

1. SP 下激活变化 $\Delta h \sim O(\eta\sqrt{n})$ 中的 $\sqrt{n}$ 因子来自哪一步？（提示： n 项求和 + 每项标准差 $O(1/\sqrt{n})$ ）
2. μP 的隐藏层初始化与 SP 相同，差异只在学习率缩放——Adam 的哪个机制自动消除了宽度依赖？
3. 在实际 LLM 预训练中， μP 能节省什么资源？小模型代理的宽度通常选多大？

公式 9 · abc 参数化与三种极限的对比

$$W = n^{-a}\tilde{W}, \quad \tilde{W}_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \eta = n^{-b}\tilde{\eta}$$

$$a + b = 1 \quad (\text{隐藏层, SGD, 特征学习极限的必要条件})$$

$$\text{NTK: } \Delta h = O(1/n) \quad \text{SP: } \Delta h = O(\sqrt{n}) \quad \text{P: } \Delta h = O(1)$$

Yang & Hu 证明：要使激活更新量在宽度极限下保持 $O(1)$ （特征学习极限），abc 参数化的三参数必须满足 $a + b = 1$ 。只有 P 满足这一约束；NTK 下 $\Delta h \rightarrow 0$ （懒学习），SP 下 $\Delta h \rightarrow \infty$ （发散）。

一句话直觉： $a + b = 1$ 是“特征在训练中既不消失也不爆炸”的代数约束，P 是满足它的唯一参数化族。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：推导·代入·变形

常见卡点：

- abc 参数化中 a 控制初始化， b 控制学习率，二者都影响 Δh 的宽度依赖
- NTK 参数化中 $a + b < 1$ (SGD)，故 $\Delta h \rightarrow 0$ ，网络退化为固定核方法
- Adam 下的等效约束变为 $a + b_{\text{eff}} = 1$ ，因为 Adam 的归一化相当于令 $b_{\text{eff}} = b + 1/2$

卡住回看：数学卷 §4.5 / §4.7

本组在练什么：从 abc 参数化推导约束方程，对比三种参数化的激活更新量。做完应能回答： $a + b = 1$ 来自哪两个稳定性条件？NTK 为什么退化为懒学习？

T-4.5.4 【中·代入·三种参数化的激活更新量对比】

设 $n = 1024$ ，学习率 $\eta = 0.01$ (SGD)。

- (a) SP ($a = 1/2, b = 0$, SGD) 下， Δh 的数量级（代入 $\eta\sqrt{n}$ ）；
- (b) NTK ($a = 1/2, b = 0$ ，特殊缩放使 $\Delta h \sim 1/n$) 下， Δh 的数量级（代入 $1/n$ ）；
- (c) P (Adam, $\Delta h \sim O(\eta) = O(1)$) 下， Δh 的数量级；
- (d) 比较三者，用一句话解释为什么 NTK 参数化下的网络“没有在真正学习特征”。

T-4.5.5 【难·推导·abc 参数化约束方程 $a + b = 1$ 】

设 abc 参数化：隐藏层权重 $W = n^{-a}\tilde{W}$ ($\tilde{W}_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1)$)，SGD 学习率 $\eta = n^{-b}\tilde{\eta}$ 。

- (a) 前向激活 $h = Wh^{(0)}$ ($h^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ 方差 $O(1)$) 的方差，用 a, n 表示；
- (b) 反向梯度 $g \sim O(n^{-1/2})$ (典型尺度)；参数更新 $\Delta W = -\eta g^\top h^{(0)}$ 的尺度，用 a, b, n 表示；
- (c) 激活变化 $\Delta h = \Delta W \cdot h^{(0)}$ 经 n 项求和后的尺度 (用 a, b, n 表示)；
- (d) 令 $\Delta h = O(1)$ ，推导约束方程；验证 SP ($a = 1/2, b = 0$) 违反约束，P (Adam 等效 $a = 1, b_{\text{eff}} = 0$ 令 b_{eff} 包含归一化因子 $1/2$ ，即 $a + b_{\text{eff}} = 1$) 满足约束。

T-4.5.6 【中·应用·P 超参数迁移的实际操作】

在宽度 $n_0 = 256$ 的小模型上，使用 P + Adam 调得最优超参数：隐藏层学习率 $\eta_{\text{hid}} = 0.003$ ，输出层学习率 $\eta_{\text{out}} = 0.001$ ，输入嵌入层学习率 $\eta_{\text{emb}} = 0.003$ 。

- (a) 按 P 规则，将宽度扩展到 $n = 4096$ 时，隐藏层学习率应设置为多少？
- (b) 输出层学习率呢？(输出层 Adam 学习率缩放为 $O(1/n)$)
- (c) 输入嵌入层学习率呢？(输入层缩放为 $O(1)$)
- (d) P 迁移的核心承诺是什么？在实际 LLM 预训练中能节省什么资源？(一句话总结)

【做完自检】

1. $a + b = 1$ 来自”激活稳定性”与”梯度稳定性”两条条件——分别对应什么数学要求？
2. NTK、SP、 μP 三种参数化， Δh 分别为 $O(1/n)$ 、 $O(\sqrt{n})$ 、 $O(1)$ ；哪种是”特征学习极限”？为什么？
3. Tensor Programs V (Yang & Hu) 的核心贡献是什么？ μP 缩放表为什么被称为”超参数迁移的元定律”？

§4.6 Lion 与 Shampoo (选做)

Adam 统治 LLM 训练近十年，近年出现两条重要挑战路线。Lion 只用梯度符号，内存减半；Shampoo 用 Kronecker 分解把二阶优化带回大规模训练。本节为选做内容。

公式 10 · Lion 更新规则

$$\begin{aligned}c_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \\ \theta_{t+1} &= \theta_t - \eta \operatorname{sign}(c_t) - \eta \lambda \theta_t \\ m_t &= \beta_2 m_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t\end{aligned}$$

Lion 每步只做 $\pm\eta$ 的固定步长更新，完全丢弃梯度幅值信息；只需维护一份动量 m_t ，内存比 Adam 省约一半。

一句话直觉：梯度的符号是更稳健的方向信号；用符号代替幅值，让每个参数每步走等步长，内存减半。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 工程 · 对比

常见卡点：

- Lion 的 c_t 用于决定方向（取符号）， m_t 用于下一步的动量，两者的 β 系数可以不同
- Lion 的更新量固定为 $\pm\eta$ ，与梯度幅值无关——这既是优势（稳定）也是劣势（对幅值不敏感）
- 权重衰减 $\lambda\theta_t$ 直接加在参数上，与 AdamW 的风格一致

卡住回看：数学卷 §4.6

本组在练什么：手算 Lion 一步更新，与 Adam 和 SGD 对比更新量的差异，计算内存节省。做完应能回答：Lion 为什么只需一份动量？与 Adam 相比内存优势有多大？

T-4.6.1 【易 · 手算 · Lion 一步更新】

设单参数 $\theta_0 = 1$ ， $m_0 = 0$ ，超参数 $\beta_1 = 0.9$ ， $\beta_2 = 0.99$ ， $\eta = 0.01$ ， $\lambda = 0.01$ 。

给定梯度 $g_1 = 0.3$ ：

- 计算 $c_1 = \beta_1 m_0 + (1 - \beta_1) g_1$ ，再算 $\operatorname{sign}(c_1)$ ；
- 计算 $\theta_1 = \theta_0 - \eta \operatorname{sign}(c_1) - \eta \lambda \theta_0$ ；
- 更新动量 $m_1 = \beta_2 m_0 + (1 - \beta_2) g_1$ ；
- 对比：若用 SGD（同 $\eta = 0.01$ ），同一梯度下 $\theta_1^{\text{SGD}} = ?$ ，两者更新量差异是什么？说明 Lion 的“等步长”特性。

T-4.6.2 【易·计算·Adam vs. Lion 内存对比】

设模型参数量 $P = 7 \times 10^9$ (7B)，混合精度训练（优化器状态用 float32，每个值 4 字节）。

- Adam 需存储 m_t 和 v_t 两份状态，计算 Adam 优化器状态总内存 (GB, $1 \text{ GB} = 10^9$ 字节)；
- Lion 只需存储 m_t 一份状态，计算内存 (GB)；
- 两者相差多少 GB？在 80GB A100 上，这相当于释放了多少比例的显存？

T-4.6.3 【中·对比·四种优化器综合对比（判错）】

以下关于优化器的说法有一处错误，请指出并更正：

“Lion 比 Adam 内存节省约 1/2，且由于只用梯度符号，对每个参数的学习率自适应能力与 Adam 相同；Shampoo 使用精确的 Hessian 逆作为预条件子，计算量远大于 Adam，但在小模型上已有实用部署。”

- 找出错误的说法；
- 写出正确表述；
- 填写下表，比较 SGD、Adam、Lion、Shampoo 四种优化器：

优化器	优化器状态（相对参数量倍数）	自适应学习率	典型适用场景
SGD（含动量）	?	?	?
Adam/AdamW	?	?	?
Lion	?	?	?
Shampoo	?	?	?

【做完自检】

- Lion 的更新公式中 c_t 和 m_t 各自的作用是什么？为什么需要两套动量系数 β_1 和 β_2 ？
- Lion 每步更新量固定为 $\pm\eta$ ——当梯度极小时，Lion 和 SGD 的行为有何不同？
- Shampoo 的 Kronecker 分解近似了什么量？为什么这个近似在实践中足够好？

公式 11 · Shampoo 的 Kronecker 预条件子

$$L_t = \sum_{s=1}^t G_s G_s^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad R_t = \sum_{s=1}^t G_s^\top G_s \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$W_{t+1} = W_t - \eta \cdot L_t^{-1/4} G_t R_t^{-1/4}$$

Shampoo 对权重矩阵维护左右两个二阶矩统计，用它们的矩阵根作为预条件子。精确 Hessian 逆需要 $O((mn)^3)$ ，Kronecker 分解只需 $O(m^3 + n^3)$ ，节省约 10 个数量级。

一句话直觉：Shampoo 把二阶优化的预条件子分解为行空间和列空间两个小矩阵，使计算可承受。

在大模型里的位置：训练

本组训练目标：代入 · 推导 · 工程

常见卡点：

- L_t 是历史梯度的外积之和，不是梯度的协方差矩阵（少了均值项）
- 矩阵根 $L_t^{-1/4}$ 需要特征分解，复杂度 $O(m^3)$ ，而不是 $O(m^2)$
- Kronecker 分解是精确 Fisher 预条件子的近似，精确等号要求梯度协方差恰好是 Kronecker 积形式

卡住回看：数学卷 §4.6

本组在练什么：估算 Kronecker 分解的计算复杂度，与精确 Hessian 逆对比，理解为什么 Shampoo 是“可承受的二阶优化”。做完应能回答：Shampoo 比精确二阶方法节省了几个数量级的计算量？

T-4.6.4 【中 · 复杂度分析 · Shampoo 的 Kronecker 矩阵根】

设权重矩阵 $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ， $m = n = 4096$ （典型 Transformer 隐藏维度）。

- 计算 $L_t^{-1/4}$ 需要特征分解，复杂度 $O(m^3)$ ，代入数值估算运算次数（量级即可）；
- 精确 Hessian 逆的矩阵大小为 $mn \times mn$ ，求逆复杂度 $O((mn)^3)$ ，代入数值，两者相比 Shampoo 节省了几个数量级？
- Kronecker 分解 $L_t^{-1/4} \otimes R_t^{-1/4}$ 近似了精确预条件子 $(L_t \otimes R_t)^{-1/2}$ ，两者严格相等的充要条件是什么？

T-4.6.5 【难 · 工程 · DistributedShampoo 的工程实现挑战】

Shampoo 在大规模训练中使用 DistributedShampoo 实现，将不同层的预条件子计算分布到不同的 GPU 上。

- 单个 4096×4096 权重矩阵，存储 $L_t \in \mathbb{R}^{4096 \times 4096}$ (float32) 需要多少 MB？ R_t 同样大小，两者合计多少 MB？

- (b) 对比 Adam 只需存储两个形状为 4096×4096 的一维向量（逐元素），Shampoo 的额外内存开销是多少倍？
- (c) SOAP (2024) 在 Shampoo 基础上融合 Adam：将梯度旋转到 Kronecker 矩的特征基后运行 Adam。用一句话说明 SOAP 的核心思想，以及它比 AdamW 减少约 40% 训练步数的直觉原因。

【做完自检】

1. Shampoo 中 $L_t = \sum G_s G_s^\top$ 累积了什么统计量？与 Fisher 信息矩阵的关系是什么？
2. DistributedShampoo 的内存开销比 Adam 大多少倍？这个代价在什么规模下值得付出？
3. SOAP 融合了 Shampoo 与 Adam 的哪些各自优势？为什么这种融合比单独使用 Shampoo 更实用？

本章共 ~52 道习题 (§4.1: 6 题, §4.2: 10 题, §4.3: 4 题, §4.5: 6 题, §4.6: 5 题, 各节含 *chapterrecall* 复盘问题)

画图直觉题: T-4.3.3 (损失曲面鞍点/极小/极大及 SGD 轨迹)

判错题: T-4.1.3, T-4.2.5, T-4.6.3

工程题: T-4.1.6, T-4.2.10, T-4.5.3, T-4.6.2, T-4.6.5

第 5 章·标度律、相变与涌现 — 习题伴读 v1.0

§5.1 尺度律：Kaplan 三幂律

本节覆盖三条单变量幂律（参数律、数据律、算力律）、双对数线性化、幂律 vs 指数律的渐近对比，以及 Hoffmann 联合损失函数的结构与极限行为。共 6 个公式。

公式 1 · Kaplan 参数律

$$\mathcal{L}(N) \approx \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N}, \quad \alpha_N \approx 0.076$$

其中 N 为非嵌入参数量， N_c 为拟合常数。

一句话直觉：参数量每翻倍，loss 下降约 5%；在双对数坐标下这是一条斜率 $-\alpha_N$ 的直线。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：代入·变形·判错

常见卡点：

- 对数变换后底数不统一（ $\ln$ 与 $\log_{10}$ 混用）
- 将 α_N 与斜率 $-\alpha_N$ 混淆（双对数图斜率是负的）
- 幂律”永不截断”与指数律”快速归零”的渐近差异搞反

卡住回看：数学卷 §5.1

本组在练什么：把幂律写成双对数线性形式，读出斜率，代入数值。做完应能回答：双对数图上，loss 随参数量增大的直线斜率是多少？

T-5.1.1 【易·对数变换·双对数线性化】

对参数律 $\mathcal{L}(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}$ ，令 $x = \ln N$ ， $y = \ln \mathcal{L}$ 。

- 把 y 写成 x 的线性函数，给出斜率和截距；
- 双对数图上，参数量从 10^9 增大到 10^{10} ，若量得 loss 从 3.0 降至 2.4 (nats/token)，估算 $\hat{\alpha}_N$ （用 $\log_{10}$ 端点公式）；
- 你的估算值与 Kaplan 报告的 $\alpha_N \approx 0.076$ 相比偏大还是偏小？给出一个可能的解释（一句话）。

T-5.1.2 【易·代入·预期 loss 计算】

设 $N_c = 8.8 \times 10^{13}$ ， $\alpha_N = 0.076$ 。

- 计算 $N = 10^9$ 时的 $\mathcal{L}(N)$ （保留 3 位有效数字）；

- (b) 计算 $N = 10^{11}$ 时的 $\mathcal{L}(N)$;
- (c) 写出一般公式: 参数量增大 k 倍, loss 乘以多少? 代入 $k = 100$ 验证 (a)(b) 的比值。

T-5.1.3 【中·判错·双对数图斜率的误读】

某同学在双对数坐标纸上做线性回归, 得到斜率为 $+0.076$, 于是报告“参数律的幂指数 $\alpha_N = 0.076$, 说明参数量增大, loss 也增大”。

- (a) 指出该结论的错误所在, 给出正确说法;
- (b) 若将 $\log_{10}$ 轴改为 $\ln$ 轴, 斜率数值会怎样变化? 给出换算关系;
- (c) 若双对数图 (以 10 为底) 斜率为 -0.07 , 对应的幂指数 α_N 是多少?

公式 2 · Kaplan 数据律与算力律

$$\mathcal{L}(D) \approx \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D}, \quad \alpha_D \approx 0.095; \quad \mathcal{L}(C) \approx \left(\frac{C_c}{C}\right)^{\alpha_C}, \quad \alpha_C \approx 0.050$$

三条幂律中, 数据律斜率最陡 (α_D 最大), 算力律最平缓 (α_C 最小)。

一句话直觉: 给定同倍增长, token 数的边际回报最高, 总算力的边际回报最低。

在大模型里的位置: 训练 (loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比)

本组训练目标: 代入·变形·工程

常见卡点:

- 混淆三条律的幂指数大小关系 ($\alpha_D > \alpha_N > \alpha_C$)
- 算力律中 $C = 6ND$, α_C 是联合扩展的结果, 不是独立的“第三变量”

卡住回看: 数学卷 §5.1

本组在练什么: 对比三条幂律的斜率, 判断哪种资源的边际回报最高; 理解算力律与参数律/数据律的关系。做完应能回答: 同样翻倍算力, 三种分配方式 (全给 N 、全给 D 、同时扩展) 哪种最划算?

T-5.1.4 【易·对比·三条幂律的斜率排序】

已知 $\alpha_N \approx 0.076$, $\alpha_D \approx 0.095$, $\alpha_C \approx 0.050$ 。

- (a) 三条幂律中, 哪种资源翻倍能使 loss 下降最多? 哪种最少?
- (b) 数据量翻倍 ($D \rightarrow 2D$) 和参数量翻倍 ($N \rightarrow 2N$) 相比, loss 各下降多少比例?

- (c) 为什么 $\alpha_C < \alpha_N$ (算力律比参数律更平缓)? 提示: $C = 6ND$, 在固定比例同时扩展 N 和 D 时, α_C 与 α_N, α_D 的关系是什么 (定性分析即可)?

T-5.1.5 【中·线性回归·log-log 拟合与外推】

下表给出三组实验测量 (以 $\log_{10}$ 为底):

$\log_{10} N$	$\log_{10} \mathcal{L}$
8	0.58
9	0.51
10	0.44

- (a) 用最小二乘法 (三点) 估计斜率 $\hat{m}$ 和截距 $\hat{b}$;
 (b) 斜率 $\hat{m}$ 与 $-\alpha_N$ 的关系是什么 (两轴均用 $\log_{10}$)? 算出 $\hat{\alpha}_N$;
 (c) 外推: 当 $\log_{10} N = 12$ (万亿参数) 时, 预测 $\mathcal{L}$ (nats/token)。

公式 3 · 幂律 vs 指数律的渐近比较

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-\alpha}}{e^{-\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-\alpha} e^{\lambda x} = +\infty, \quad \alpha, \lambda > 0$$

即指数律比任意幂律衰减更快; 双对数坐标下, 幂律是直线, 指数律是向下弯曲的曲线。

一句话直觉: 幂律收益”永不截断”, 指数律收益最终归零——这是为何语言自相似结构支持幂律。

在大模型里的位置: 训练 (loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比)

本组训练目标: 证明 · 画图直觉

常见卡点:

- 极限计算中应用 L'Hôpital 或直接比阶
- 双对数坐标下指数律的曲线形态 (向下弯, 不是直线)

卡住回看: 数学卷 §5.1

本组在练什么: 证明幂律和指数律的渐近差异, 并在双对数图上画出两者形态。做完应能回答: 为什么双对数图上”偏离直线向下弯曲”预示着收益比幂律更快衰减?

T-5.1.6 【难·画图直觉·双对数图上的幂律直线】

请在草稿区粗略画出双对数坐标 $(\log N, \log \mathcal{L})$ 上的以下内容：

- Kaplan 参数律直线（斜率约 -0.076 ）与指数律 $g(N) = e^{-\lambda N}$ ($\lambda > 0$) 的大致形状，标出关键区别；
- 证明：对任意 $\alpha, \lambda > 0$, $\lim_{N \rightarrow \infty} N^{-\alpha} e^{\lambda N} = +\infty$ ，说明指数律比幂律衰减更快；
- 若实验点偏离直线（向下弯曲），这预示着 loss 衰减比幂律更快还是更慢？对应什么物理含义？

公式 4 · Hoffmann 联合损失函数

$$L(N, D) = E + \frac{A}{N^\alpha} + \frac{B}{D^\beta}$$

其中 E 为不可归约损失（语言熵下界）， A/N^α 刻画参数不足， B/D^β 刻画数据不足。

一句话直觉：loss 由三项叠加，各自独立可优化； E 是硬下界，两个欠拟合项由参数和数据预算决定。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：代入·变形·工程

常见卡点：

- 混淆 Kaplan 的 $\alpha_N \approx 0.076$ 和 Hoffmann 的 $\alpha \approx 0.34$
- E 不可被优化到 0，它是语言的信息论下界

卡住回看：数学卷 §5.1–§5.2

本组在练什么：理解联合损失的三项结构、极限行为和偏导方向。做完应能回答：什么是不可归约损失？两项偏导绝对值哪个更大意味着什么？

T-5.1.7 【易·极限·不可归约损失的信息论意义】

考虑 $L(N, D) = E + A/N^\alpha + B/D^\beta$ 。

- 计算 $\lim_{N \rightarrow \infty, D \rightarrow \infty} L(N, D)$ ；
- 用一句话解释 E 的信息论含义（提示：语言本身的条件熵下界）；
- 若某超大模型实测 loss 为 2.3 nats/token，真实语言熵约 $H = 2.1$ nats/token，此时 $A/N^\alpha + B/D^\beta$ 还剩多少？对应的困惑度差距 $e^{2.3}/e^{2.1}$ 是多少？

T-5.1.8 【中 · 偏导 · 哪条律的边际收益更大】

设 $\alpha = 0.076$, $\beta = 0.095$, $A = B = 1$, $E = 0$, 当前 $N = D = 10^{10}$ 。

- 分别计算 $|\partial L / \partial N|$ 和 $|\partial L / \partial D|$;
- 若此时只能增加一种资源, 哪种边际收益更大?
- Kaplan 时代的”参数优先”策略与 (b) 的结论是否矛盾? 从联合约束 $C = 6ND$ 的角度解释 (2 句话)。

【做完自检】

- 在双对数坐标下, 幂律和指数律的曲线形态有何本质区别? 斜率意味着什么?
- Hoffmann 联合损失的三项各对应什么物理含义? 哪一项是优化的下界?
- 为什么 Kaplan 的 α_N 与 Hoffmann 的 α 数值差异悬殊 (0.076 vs 0.34)? 两者描述的是同一件事吗?

§5.2 Chinchilla: compute-optimal 配比

本节覆盖拉格朗日推导的最优配比公式、Hoffmann 三种拟合方法、置信区间的统计学根源, 以及 Sardana 推理时成本修正。共 5 个公式。

公式 5 · Kaplan–Chinchilla FLOPs 近似

$$C \approx 6ND$$

每个参数在一次训练 token 的前向 + 反向中贡献约 6 次乘加 (前向 2、反向 4)。

一句话直觉: 算力预算等于参数量乘 token 数乘 6, 这是 Transformer 训练的标准估算式。

在大模型里的位置: 训练 (loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比)

本组训练目标: 代入 · 工程

常见卡点:

- 忘记系数 6 (有时见到 2 或 4, 取决于是否只算前向)
- 与推理 FLOPs $\approx 2N$ 混淆 (推理只有前向, 无梯度)

卡住回看: 数学卷 §5.1–§5.2

本组在练什么：用 $C = 6ND$ 双向换算。做完应能回答： 10^{23} FLOPs 算力预算下，按 Chinchilla 1:20 配比能训练多大的模型？

T-5.2.1 【易 · 代入 · Kaplan vs Chinchilla 配比的数值对比】

设总算力预算 $C = 6 \times 10^{23}$ FLOPs，约束 $6N^*D^* = C$ 。

- Kaplan 建议 $N^*/D^* = 1/5$ ，算出 N^* 和 D^* ；
- Chinchilla 建议 $N^*/D^* = 1/20$ ，算出 N^* 和 D^* ；
- 两种配比的 N^* 相差几倍？哪种配比的模型更小但训练 token 更多？

T-5.2.2 【易 · 工程 · LLaMA-3 8B 的”超量训练”解读】

Chinchilla 的 1:20 规则：每个参数对应约 20 个训练 token。

- 按此规则，LLaMA-3 8B ($N = 8 \times 10^9$) 的 Chinchilla 最优 token 数是多少？
- LLaMA-3 8B 实际使用了约 15T (1.5×10^{13}) tokens，是 Chinchilla 最优量的多少倍？
- 用 Sardana 修正框架解释：在推理调用量极大的部署场景下，为何 15T tokens 训练 8B 模型是合理的工程选择（2 句话）？

公式 6 · Compute-optimal 最优配比（拉格朗日条件）

$$\frac{\alpha A}{N^\alpha} = \frac{\beta B}{D^\beta}$$

即在最优点处，参数项与数据项对损失的边际贡献（加权后）相等。

一句话直觉：最优时两种资源的”性价比”相等，多哪边都是浪费。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：证明 · 变形

常见卡点：

- 拉格朗日函数的符号（ λ 的正负取决于约束写法，但最终条件不变）
- 消去 λ 时分子分母乘除顺序

卡住回看：数学卷 §5.2

本组在练什么：从第一原理推出最优配比条件，理解“两项边际贡献相等”的经济学直觉。做完应能回答：为什么最优时参数项和数据项的边际贡献必须相等？

T-5.2.3 【中·推导·拉格朗日一阶条件】

在约束 $6ND = C$ 下最小化 $L(N, D) = E + A/N^\alpha + B/D^\beta$ 。

- 写出拉格朗日函数 $\mathcal{L}(N, D, \lambda)$;
- 对 N 和 D 分别求偏导令为零，写出两个方程;
- 消去 λ ，推出最优条件 $\alpha A/N^\alpha = \beta B/D^\beta$ 。

公式 7 · 最优配比的幂律形式

$$N^* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}, \quad D^* \propto C^{\alpha/(\alpha+\beta)}$$

两个幂指数之和恰好等于 1，对应约束 $N^*D^* \propto C$ 。

一句话直觉：算力增大时，最优参数量和 token 数各自以固定幂律增长，比例由 α/β 决定。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：证明·代入

常见卡点：

- 幂指数分子分母搞反（ N^* 对应 β ， D^* 对应 α ）
- 忘记验证两指数之和为 1

卡住回看：数学卷 §5.2

本组在练什么：从最优条件出发完成代入推导，得到 N^* 和 D^* 的幂律形式，并用数值验证。做完应能回答：Hoffmann 拟合值下，算力翻倍时参数量和 token 数各应增加多少？

T-5.2.4 【难·推导·最优配比的幂指数】

已知最优条件 $\alpha A/N^\alpha = \beta B/D^\beta$ ，约束 $6ND = C$ 。

- 从最优条件解出 D 关于 N 的表达式;
- 代入约束 $6ND = C$ ，推出 $N^* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}$;
- 取 Hoffmann 拟合值 $\alpha = 0.34$ ， $\beta = 0.28$ ，计算 N^* 和 D^* 的幂指数，并说明为何两者之和等于 1。

公式 8 · Hoffmann 方法三协方差矩阵

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \approx \hat{\sigma}^2 (J^\top J)^{-1}, \quad J \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

置信区间宽度正比于 $\hat{\sigma}/\sqrt{n}$ ，但仅在 $J^\top J$ 条件数良好时成立。

一句话直觉：参数 α 与 A 高度相关导致 $J^\top J$ 病态， $(J^\top J)^{-1}$ 对角元被低估，置信区间因此过窄。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：证明 · 反例

常见卡点：

- 置信区间正比于 $\hat{\sigma}/\sqrt{n}$ 只在条件数良好时成立
- 强相关参数对 $(A-\alpha, B-\beta)$ 的协方差矩阵的条件数极大

卡住回看：数学卷 §5.2

本组在练什么：理解非线性最小二乘的协方差矩阵，以及参数相关性对置信区间的影响。做完应能回答：为什么要支撑 Chinchilla 那么窄的置信区间，需要数十万个训练点？

T-5.2.5 【难 · 统计学 · Hoffmann 方法三的置信区间过窄】

Hoffmann 方法三对 $n = 400$ 个训练点做非线性最小二乘，拟合 5 个参数 $\{E, A, \alpha, B, \beta\}$ 。

- 写出参数估计的渐近协方差矩阵表达式（含雅可比矩阵 $J \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ）；
- 参数 α 与 A 在模型 A/N^α 中高度相关：解释为什么这使 $J^\top J$ 的条件数极大，导致 $(J^\top J)^{-1}$ 对角元被低估，置信区间因此偏窄；
- 要让方法三的 CI 可信，理论上需要多少数量级的独立观测点？说明原因。

公式 9 · Sardana 推理时成本修正约束

$$C_{\text{train}} + n_{\text{inf}} \cdot C_{\text{inf}} \leq C_{\text{total}}, \quad C_{\text{train}} \approx 6ND, \quad C_{\text{inf}} \approx 2N$$

当 $n_{\text{inf}} \gg 3D$ 时，推理成本主导，最优解偏向更小的 N 。

一句话直觉：推理调用数十亿次时，小模型 + 超量训练比大模型 + 少量训练更省总算力。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：代入 · 工程 · 判错

常见卡点：

- 推理 FLOPs 是 $\approx 2N$ （前向传播），而非 $6N$
- 临界条件 $n_{\text{inf}} \gg 3D$ （由 $n_{\text{inf}} \cdot 2N > 6ND$ 化简得到）

卡住回看：数学卷 §5.2

本组在练什么：数值代入 Sardana 修正约束，判断推理成本是否已主导，以及理解工程含义。做完应能回答：推理调用多少次时，两者成本相当？

T-5.2.6 【中 · 代入 · 推理成本是否主导】

设 $N = 7 \times 10^9$ ，训练 $D = 2 \times 10^{12}$ tokens。

- 计算训练总算力 $C_{\text{train}} = 6ND$ ；
- 若推理调用次数 $n_{\text{inf}} = 10^9$ ，计算推理总算力 $n_{\text{inf}} \cdot 2N$ ；
- 计算推理与训练成本之比；临界的 n_{inf} （使两者相等）是多少？
- 若推理已主导总预算，应如何调整 N 和 D 的配比（方向性，一句话）？

【做完自检】

- Kaplan 的“参数优先”与 Chinchilla 的 1:20 配比，核心分歧在哪里？用一句话概括“Hoffmann correction”修正了什么。
- 拉格朗日最优条件“两项边际贡献相等”，直觉上是什么意思？
- Sardana 修正引入推理成本后，最优模型大小方向如何变化？LLaMA-3 8B 超量训练的背后逻辑是什么？

§5.3–§5.4 数据墙与推理时计算

本节覆盖模型崩溃的方差退化公式、推理时 Best-of-N 的等价 token 折算。共 2 个公式。

公式 10 · 模型崩溃：方差退化

$$\Sigma_n \xrightarrow{a.s.} 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

递归训练于自身生成数据时，第 n 代输出分布的方差以概率 1 收敛到 0（分布退化）。

一句话直觉：每代采样截断尾部，多代后分布坍缩为点——合成数据不可无限循环使用。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：代入 · 反例

常见卡点：

- 方差退化不等于 loss 退化（均值可能保持不变）
- 模型崩溃是递归自训练的结果，不是单次合成数据的问题

卡住回看：数学卷 §5.3

本组在练什么：理解模型崩溃的数学机制（方差退化），以及其对合成数据使用的工程限制。做完应能回答：为什么合成数据不能无限递归用于训练？

T-5.3.1 【易 · 概念 · 模型崩溃的方差退化】

Shumailov 等（Nature 2024）证明，若模型递归训练于自身生成数据，输出分布方差 $\Sigma_n \rightarrow 0$ 。

- 用直觉解释：为什么每代采样-拟合循环会使方差减小？（提示：尾部截断）
- 若方差趋于 0，生成文本会有什么特征？（创造性/多样性/单调性方向上各一句话）
- 实践中如何避免模型崩溃？给出一种工程方案（一句话）。

公式 11 · Best-of-N 等价 token 折算

$$D_{\text{equiv}}(K) = \frac{C_{\text{test}}}{6N_0} = \frac{K \cdot 2N_0}{6N_0} = \frac{K}{3}$$

即每 Best-of-3 采样大约相当于额外提供 1 个训练 token 的算力。

一句话直觉：推理时多采样选优，可以“花算力买效果”——但折算率取决于任务是否可验证。

在大模型里的位置：采样（推理 / 解码 / 温度策略）

本组训练目标：代入 · 工程

常见卡点：

- 折算率 $K/3$ 基于 $C_{\text{inf}} = 2N_0$ （前向传播），而非 $6N_0$
- 可验证任务（数学/代码）兑换率高，不可验证任务（创意写作）兑换率低

卡住回看：数学卷 §5.4

本组在练什么：理解推理时算力与训练时算力的等价折算，以及任务类型对兑换率的影响。做完应能回答：Best-of-100 采样，相当于多训练了多少个 token？

T-5.3.2 【中 · 代入 · Best-of-N 的等价 token 计算】

设基础模型参数量 $N_0 = 7 \times 10^9$ ，推理时使用 Best-of- K 采样。

- 计算 $K = 3$ 时的等价 token 数 $D_{\text{equiv}}(3)$;
- 计算 $K = 100$ 时的等价 token 数，与原训练 token 数 $D = 2 \times 10^{12}$ 相比，折算比例是多少？
- 为什么数学题等可验证任务的推理时“兑换率”比创意写作任务更高？（2 句话，提示：验证信号的有无）

T-5.3.3 【中 · 工程 · 数据墙的约束含义】

公开人类文本总量约 3×10^{14} tokens（数据墙）。

- 若某模型的 Chinchilla 最优 token 数（1:20 规则）恰好等于数据墙，该模型参数量大约是多少？
- 当训练 token 数触及数据墙上限（ $D = D_{\text{max}} \approx 3 \times 10^{14}$ ），继续增大 N 对联合损失 $L(N, D)$ 的影响是什么？ B/D^β 项是否还能继续降低？
- 数据墙催生了“第二曲线”（推理时计算缩放）。用一句话总结：为什么推理时算力可以部分弥补训练数据不足？

【做完自检】

- 模型崩溃的数学根源是什么？每代递归训练为何会使方差退化为 0？
- Best-of- N 采样的等价 token 折算公式 $D_{\text{equiv}}(K) = K/3$ 是怎么来的？分母 3 对应什么？
- 数据墙对 scaling law 的长期有效性有什么影响？推理时计算如何构成“第二曲线”？

§5.5 涌现：是否海市蜃楼？

本节覆盖 exact match 指标的非线性放大、Schaeffer 一般化公式，以及涌现真伪的判别框架。共 3 个公式。

公式 12 · Exact Match 指标的幂次放大

$$M_{\text{exact}}(N) = p(N)^\ell$$

序列长度 ℓ 使 M_{exact} 对 p 极度非线性，在 $p \approx 1/\ell^{1/\ell}$ 附近呈近似阶跃。

一句话直觉：token 级准确率 0.7 与 0.9 的差距，在 $\ell = 10$ 的 exact match 下被放大成 12 倍的差距。

在大模型里的位置：评估（指标设计 / 涌现判定）

本组训练目标：代入·变形·判错

常见卡点：

- 混淆 p 的增长幅度（绝对值）和 M_{exact} 的增长倍数
- $\ell = 1$ 时 exact match 退化为 token accuracy，不会有涌现假象

卡住回看：数学卷 §5.5

本组在练什么：用 p^{ℓ} 公式感受指标的非线性放大效应，理解“涌现幻觉”的数值根源。做完应能回答：为什么 p 从 0.7 增长到 0.9 只是 29

T-5.5.1 【易·代入·Exact Match 的跃升】

取序列长度 $\ell = 10$ ，分别计算 $p = 0.5, 0.7, 0.9, 0.99$ 时的 $M_{\text{exact}} = p^{10}$ （保留 4 位有效数字）：

(a) 填写下表：

p	$M_{\text{exact}} = p^{10}$
0.5	?
0.7	?
0.9	?
0.99	?

(b) 从 $p = 0.7$ 到 $p = 0.9$ (p 增长约 29%)， M_{exact} 增长了多少倍？

(c) 从 $p = 0.9$ 到 $p = 0.99$ (p 增长约 10%)， M_{exact} 增长了多少倍？这说明“涌现”最容易在什么区间出现？

T-5.5.2 【中·推导·涌现陡峭程度与序列长度的关系】

设 $p(N)$ 关于 $\log N$ 线性增长： $p(N) = a \log_{10} N + b$ ， $a > 0$ 。

(a) 对 $M_{\text{exact}}(N) = p(N)^{\ell}$ 关于 N 求导，写出 dM_{exact}/dN ；

(b) 在 $p(N) = 0.7$ 处，分别计算 $\ell = 5$ 和 $\ell = 20$ 时 $\ell \cdot p_0^{\ell-1}$ 的值，比较两者大小；

(c) 给出可证伪预测：多步推理任务（大 ℓ ）在连续指标下与单步任务相比，曲线陡峭程度如何？若连续指标下两者同样陡峭，说明什么？

T-5.5.3 【易 · 边界情形 · $\ell = 1$ 时的退化】

当 $\ell = 1$ 时, $M_{\text{exact}}(N) = p(N)$ 。

- (a) 此时 $dM_{\text{exact}}/dN = dp/dN$; 若 $p(N)$ 是平滑函数, M_{exact} 会出现”涌现”假象吗?
- (b) 若单 token 预测任务在 exact match 下出现了明显跃升, 更可能是什么原因? (1 句话)

公式 13 · Schaeffer 指标导数公式

$$\frac{dm}{dN} = m'(p) \cdot \frac{dp}{dN}$$

对阶梯指标 $m(p) = \mathbf{1}[p \geq \theta]$, $m'(p) = \delta(p - \theta)$, 产生”涌现”假象; 对连续指标 $m(p) = p$, $m'(p) = 1$, 曲线还原平滑。

一句话直觉: 底层能力 $p(N)$ 平滑增长, 但评估指标的非线性可以把平滑变成阶跃。

在大模型里的位置: 评估 (指标设计 / 涌现判定)

本组训练目标: 推导 · 证明 · 反例

常见卡点:

- 误以为阶梯函数的导数处处为零 (跳跃点处为 delta)
- 连续指标 $m'(p) = 1$ 使涌现消失是充分条件, 不是必要条件

卡住回看: 数学卷 §5.5

本组在练什么: 用链式法则区分”指标伪影”和”真实涌现”, 建立可证伪的实验框架。做完应能回答: 如何用两种指标的对比, 判断某个新发现的涌现属于哪种情形?

T-5.5.4 【中 · 指标替换 · 连续度量下的平滑性】

某任务在 exact match 指标下, 随模型规模增大, 准确率在 $N = 10^{10}$ 附近从 2% 跳到 35%。

- (a) 若换用 token-level log-likelihood, 理论上曲线应是平滑还是阶跃? 用 $m'(p)$ 的表达式说明;
- (b) 代入 Schaeffer 公式, 分别写出 $m(p) = p$ (连续) 和 $m(p) = \mathbf{1}[p \geq 0.25]$ (阶梯) 时 dm/dN 的形式;
- (c) 若即使用 token-level log-likelihood, 该任务在 $N = 10^{10}$ 处仍有明显拐点, 结论是什么?

T-5.5.5 【难 · 可证伪性 · 真实涌现的判别条件】

Olsson 等 (2022) 发现, 即使换用连续指标, induction head 形成时 in-context learning 的阶跃仍然存在。

- 用 Schaeffer 框架写出”涌现是指标伪影”的充分条件 (关于 $m'(p)$ 的性质);
- 写出”涌现是真实阈值”的必要条件 (对所有连续可微指标均成立时的含义);
- induction head 的发现满足 (b) 的必要条件吗? 理由是什么?
- 设计一个两步实验, 判断某新发现的”涌现”属于哪种情形 (3-4 句话)。

T-5.5.6 【中·判错·“涌现等于相变”的误用】

某评论称: “Schaeffer 等已经证明, 所有大模型涌现都是指标伪影, 不存在真实的能力阈值。”

- 指出该说法的错误: Schaeffer 论文的核心结论是什么? 它否定了什么, 没有否定什么?
- induction head 是否构成反例? 给出理由;
- 用一句话给出正确表述 (参考 Schaeffer 论文的可证伪推论)。

【做完自检】

- exact match 指标为何会产生”涌现假象”? 序列长度 ℓ 在其中起什么作用?
- Schaeffer 公式 $dm/dN = m'(p) \cdot dp/dN$ 如何区分”指标伪影”和”真实阈值”?
- induction head 的涌现为何比大多数 BIG-Bench”涌现”更可信? 机制层面的证据是什么?

§5.6–§5.7 Grokking 的数学解剖

本节覆盖模算术任务的傅里叶基 embedding、三角恒等式实现加法、逆傅里叶输出解码, 以及权重衰减驱动的两阶段动力学。共 4 个公式。

公式 14 · Grokking Embedding 的傅里叶基

$$E[a, 2k] = \cos\left(\frac{2\pi ka}{p}\right), \quad E[a, 2k+1] = \sin\left(\frac{2\pi ka}{p}\right), \quad k \in \mathcal{K}$$

其中 $p = 113$ (素数), $\mathcal{K}$ 为模型自发选择的少数频率 (约 5 个)。

一句话直觉: 整数 a 被编码为单位圆上的相位, 频率 k 决定旋转速度。

在大模型里的位置: 架构 (模型结构 / 算子设计 / 表示空间)

本组训练目标: 代入 · 证明

常见卡点:

- 维度索引 $2k$ 和 $2k + 1$ 是配对的, 勾股定理 $\cos^2 + \sin^2 = 1$ 成立
- p 取素数保证 $\{0, \dots, p - 1\}$ 构成最大循环群, 频率分离效果最好

卡住回看: 数学卷 §5.6

本组在练什么: 代入具体数值验证傅里叶基, 建立”整数 $\rightarrow$ 单位圆上均匀分布”的直觉。做完应能回答: 为什么 p 取素数? 113 个整数在单位圆上如何排列?

T-5.6.1 【易 · 代入 · 傅里叶基验证】

取 $p = 113$, 频率 $k = 1$, 输入 $a = 0, 1, 2, 3$ 。

- 分别计算 $E[a, 0] = \cos(2\pi a/113)$ 和 $E[a, 1] = \sin(2\pi a/113)$ (保留 4 位小数);
- 验证 $E[a, 0]^2 + E[a, 1]^2 = 1$ 对所有 a 成立;
- 当 a 从 0 到 112 变化, 这 113 个点如何分布在单位圆上? 相邻两点的圆心角是多少度 (保留 2 位小数)?

T-5.6.2 【中 · 推导 · 三角恒等式与模加法】

- 写出余弦加法定理 $\cos(\theta_a + \theta_b)$ 的展开式, 令 $\theta_a = 2\pi ka/p$, $\theta_b = 2\pi kb/p$, 写出模加法对应的分解式;
- 若注意力层计算两个 embedding 向量在频率 k 的两个维度上的内积 $\langle E_a, E_b \rangle_k$, 展开后等于什么三角函数 (差角还是和角余弦)?
- bilinear 注意力结构 (query 与 key 的内积) 天然实现了什么数学运算? 为什么不需要额外设计?

公式 15 · 逆傅里叶输出解码

$$\hat{y}_c \propto \sum_{k \in \mathcal{K}} w_k \cos\left(\frac{2\pi k(a + b - c)}{p}\right)$$

当 $c = (a + b) \bmod p$ 时，所有 $\cos$ 项等于 1，logit 取最大值。

一句话直觉：输出层用傅里叶频率叠加在 $\{0, \dots, p-1\}$ 上打出一个尖峰，尖峰位置就是答案。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入·变形

常见卡点：

- $c = (a + b) \bmod p$ 时 $a + b - c \equiv 0 \pmod{p}$ ，故 $\cos(2\pi k \cdot 0) = 1$
- argmax 的逻辑：logit 最大的 c 就是输出

卡住回看：数学卷 §5.7

本组在练什么：理解逆离散傅里叶变换如何在输出层“定位”答案。做完应能回答：为什么正确答案对应的 logit 最大，而错误答案的 logit 相互抵消？

T-5.6.3 【中·代入·逆傅里叶解码与 argmax 】

- 当 $c = (a + b) \bmod p$ 时， $a + b - c$ 模 p 等于多少？此时每个 $\cos(2\pi k(a + b - c)/p)$ 等于多少？
- 当 $c \neq (a + b) \bmod p$ 时，若 $\mathcal{K}$ 中有足够多频率，各 $\cos$ 项叠加后为何通常远小于正确答案时的值？（用傅里叶级数正交性说明，2 句话）
- argmax 如何从 logit 向量中“读出”正确答案？这等价于什么变换（提示：逆离散傅里叶）？

公式 16 · 权重衰减正则化目标

$$\mathcal{J}(\theta) = L_{\text{CE}}(\theta) + \frac{\lambda_{\text{wd}}}{2} \|\theta\|_2^2$$

稠密记忆电路的 $\|\theta\|_2^2 \gg$ 稀疏傅里叶电路，前者在正则化下持续处于劣势。

一句话直觉：权重衰减是“效率税”——越臃肿的电路缴税越多，最终被迫让位于紧凑的傅里叶表示。

在大模型里的位置：优化（学习率 / 正则 / 训练动力学）

本组训练目标：代入·工程·反例

常见卡点：

- λ_{wd} 减小到 0 时，记忆电路不再被惩罚，Grokking 被阻止
- Grokking 不是“神秘相变”，而是正则化驱动的竞争过程

卡住回看：数学卷 §5.6–§5.7

本组在练什么：理解权重衰减如何驱动“记忆电路 → 傅里叶电路”的切换。做完应能回答：增大 λ_{wd} ，Grokking 提前还是推迟？

T-5.6.4 【中·权重衰减·两种电路的竞争动力学】

设记忆电路权重范数 $\|\theta_{\text{mem}}\|_2^2 = M$ ，傅里叶电路权重范数 $\|\theta_{\text{Fourier}}\|_2^2 = F$ ， $M \gg F$ 。

- 在训练 L_{CE} 相同时，两种电路各自的总目标函数值 $\mathcal{J}$ 相差多少（用 λ_{wd} 、 M 、 F 表示）？
- 随着训练步数增加，记忆电路的权重被持续压缩，当其权重低于某临界值时会发生什么？此时测试准确率如何变化？
- 画出示意性的“训练步数 vs 准确率”曲线，标出三个阶段（记忆/竞争/清理）及对应的训练准确率和测试准确率走势。

T-5.6.5 【易·阶段分析·双曲线赛跑】

原书描述 Grokking 的三阶段，用 $L_{\text{Fourier}}(t)$ 和 $L_{\text{mem}}(t)$ 两条曲线刻画。

- “记忆”阶段（步数 0–1k）：主要是哪条曲线在快速下降？为什么？
- “电路竞争”阶段（步数 1k–9k）：训练 loss 已接近 0，但测试准确率为何仍不提升？从权重衰减角度解释；
- “清理”阶段（步数 9k–14k）： L_{mem} 发生了什么？为何测试 loss 在此阶段突然降至 0？

T-5.6.6 【难·可证伪·权重衰减的临界效应】

- 若将 λ_{wd} 从标准值增大 10 倍，Grokking 时刻应该提前还是推迟？给出定性机制解释；
- 若将 λ_{wd} 减小至接近 0，模型能否最终 grok？给出理论预测；
- 这两个预测如何帮助区分“Grokking 是权重衰减驱动的过程”与“Grokking 是某种神秘相变”？说明实验设计的逻辑。

T-5.6.7 【中·判错·Grokking 与相变的混淆】

某研究员写道：“Grokking 是模型经历了真正的相变——测试准确率从 0% 突然跳到 100%，符合一阶相变的特征，说明训练过程中存在深层的对称性破缺。”

- 指出“一阶相变”类比的两处错误（提示：可逆性、热力学极限）；
- Nanda 等（ICLR 2023）用什么实验手段证明 Grokking 是正则化驱动的，而非神秘相变？（1–2

句话)

(c) 给出正确的机制描述 (2 句话以内)。

【做完自检】

1. 傅里叶基 embedding 如何让模型”学会”模算术? 注意力层的 bilinear 结构在其中起什么作用?
2. 权重衰减为何是 Grokking 的关键驱动力? 减小 λ_{wd} 到 0, 会发生什么?
3. Grokking 的三阶段动力学 (记忆 $\rightarrow$ 竞争 $\rightarrow$ 清理) 中, L_{Fourier} 和 L_{mem} 各在哪个阶段率先下降?

§5.8 渗流相变与涌现的物理类比

本节覆盖二维 site percolation 的临界指数、序参量与关联长度的幂律行为、涌现的渗流映射、神经网络剪枝的相变行为, 以及有限系统的 crossover 与热力学极限。共 6 个公式。

公式 17 · 二维 Site Percolation 序参量

$$P_{\infty}(p) \sim (p - p_c)^{\beta}, \quad p \rightarrow p_c^+, \quad \beta = 5/36, \quad p_c \approx 0.5927$$

临界指数 $\beta = 5/36$ 是严格数学结果 (共形场论 + SLE 理论), 非数值近似。

一句话直觉: 超过临界占据概率后, 巨大连通簇以幂律方式从零”缓慢启动”, 不是突变跳跃。

在大模型里的位置: 评估 (类比框架)

本组训练目标: 代入 · 反例

常见卡点:

- $\beta = 5/36 \approx 0.139$ 很小, 序参量增长极缓 (次线性), 不是快速跃升
- $P_{\infty}(p_c) = 0$, 在临界点处序参量仍为 0

卡住回看: 数学卷 §5.8

本组在练什么: 代入临界指数算出序参量, 感受 $\beta = 5/36$ 有多小, 以及”连续相变”不等于”突然跳跃”。做完应能回答: 从 p_c 出发, 序参量是快速上升还是缓慢启动?

T-5.8.1 【易 · 概念 · Site Percolation 的临界区特征】

考虑二维正方格点上的 site percolation, 临界概率 $p_c \approx 0.5927$ 。

(a) 当 $p = 0.4 < p_c$ 时, 以概率 1, 是否存在从左侧贯穿到右侧的无穷连通路程?

- (b) 当 $p = 0.8 > p_c$ 时，答案如何？
- (c) 在 $p = p_c$ 处，用一句话描述连通簇的特征尺度（关联长度）会发生什么。

T-5.8.2 【中 · 代入 · 序参量的幂律计算】

已知 $P_\infty(p) = (p - 0.5927)^{5/36}$ （比例系数取 1）。

- (a) 分别计算 $p = 0.60, 0.65, 0.70, 0.80$ 时的 P_∞ （保留 3 位有效数字）；
- (b) 从 $p = 0.60$ 到 $p = 0.80$ ， P_∞ 增大了多少倍？
- (c) 指数 $\beta = 5/36 \approx 0.139 \ll 1$ 意味着 P_∞ 在 p_c 附近的生长是“缓慢启动”还是“快速跃升”？这与直觉上的“相变 = 突变”有何矛盾？

公式 18 · 关联长度的幂律发散

$$\xi(p) \sim |p - p_c|^{-\nu}, \quad \nu = 4/3$$

在临界点 p_c 处， $\xi \rightarrow \infty$ ，系统中存在所有尺度的涨落（无标度性）。

一句话直觉：临界点处没有“典型”簇尺寸——从微观到宏观都有涨落，这是二阶相变的标志。

在大模型里的位置：评估（类比框架）

本组训练目标：代入 · 变形

常见卡点：

- $\nu = 4/3 > 1$ 意味着 ξ 增长比 $|p - p_c|$ 减小的速度更快（超线性）
- “关联长度发散”不等于“无穷大模型”——有限系统中只有 crossover

卡住回看：数学卷 §5.8

本组在练什么：计算接近临界点时关联长度增长有多快，理解无标度性的直觉含义。做完应能回答：当 $p - p_c$ 减小 10 倍，关联长度增大多少倍？

T-5.8.3 【中 · 计算 · 关联长度发散的速率】

已知 $\xi(p) \propto |p - p_c|^{-4/3}$ 。

- (a) 当 p 从 0.70 趋近于 $p_c \approx 0.5927$ ， ξ 的变化方向是什么？
- (b) 计算：当 $|p - p_c| = 0.01$ 和 $|p - p_c| = 0.001$ 时， ξ 的比值（忽略比例系数）；

(c) $\xi \rightarrow \infty$ 在物理上意味着什么？为什么这是二阶（连续）相变的标志性特征？

公式 19 · 能力涌现的渗流映射

$$\frac{dC}{dN} \approx \delta(p(N) - p_c) \cdot \frac{dp}{dN}$$

单概念掌握概率 $p(N)$ 平滑，但复合能力 $C(N)$ 在 p 过 p_c 时呈类 delta 脉冲。

一句话直觉：每个概念平滑习得，但多个概念的“连通路程”在临界点处突然贯通——这给涌现一个几何解释。

在大模型里的位置：评估（类比框架）

本组训练目标：推导 · 证明 · 反例

常见卡点：

- 渗流映射的 delta 脉冲与 Schaeffer 的 $\delta(p(N) - \theta)$ 形式相同，但物理来源不同
- 此公式的“陡峭”是 $p(N)$ 越过 p_c 的效果，不是 $p(N)$ 自身不连续

卡住回看：数学卷 §5.8

本组在练什么：推导渗流映射下的涌现导数公式，并给出可证伪预测。做完应能回答：若涌现源于渗流，多步推理任务的涌现曲线应比单步任务陡峭还是平缓？

T-5.8.4 【中 · 推导 · 渗流映射下的涌现导数】

设 $p(N) = \sigma(\alpha_0 \log N + \beta_0)$ ，复合能力 $C(N) = \mathbf{1}[p(N) \geq p_c]$ 。

- 对 $C(N)$ 形式上求导，写出 dC/dN （提示：阶梯函数导数为 Dirac delta，使用 $\delta(g(x))$ 的换元公式）；
- 说明 $p(N)$ 平滑，但 dC/dN 在 $N^* = p^{-1}(p_c)$ 处集中为 delta 脉冲，对应什么可观测现象；
- 可证伪预测：若涌现的根源是渗流相变，推理链越长（需要连通的概念数越多），涌现曲线应越陡峭还是越平缓？给出机制解释。

T-5.8.5 【中 · 判错 · 渗流类比的边界】

有人说：“渗流理论证明了 AI 涌现是真实的相变，因此可以用临界指数 $\beta = 5/36$ 和 $\nu = 4/3$ 预测大模型的涌现点。”

- (a) 渗流相变与 AI 涌现类比的最大局限是什么？（提示：热力学极限与有限系统 crossover 的区别）
- (b) 为什么有限参数量的神经网络，即使涌现行为看起来再陡峭，数学上也只是 crossover 而非严格相变？
- (c) “crossover” 和 “相变” 在工程预测上有何本质区别？为什么不能直接套用临界指数？

公式 20 · 神经网络剪枝的相变行为

$$F(\bar{q}) \sim (\bar{q} - \bar{q}_c)^\beta \cdot \mathbf{1}[\bar{q} > \bar{q}_c], \quad \bar{q}_c \approx 0.02, \quad \beta = 5/36$$

$\bar{q}$ 为边保留率， $\bar{q}_c \approx 0.02$ 意味着约 98% 的边可以删除而功能基本保持。

一句话直觉：网络极度稀疏化时，功能在临界保留率处以幂律形式从零启动，与渗流同构。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入·工程

常见卡点：

- $\bar{q}_c = 0.02$ 是 “临界保留率”，对应剪枝率 $q_c = 0.98$
- 功能在 $\bar{q} < \bar{q}_c$ 时为 0，不是负数

卡住回看：数学卷 §5.8

本组在练什么：代入剪枝幂律公式算出功能值，并与渗流序参量形式做对比。做完应能回答：保留 5

T-5.8.6 【中·代入·剪枝临界点附近的功能恢复】

已知 $F(\bar{q}) = (\bar{q} - 0.02)^{5/36}$ （比例系数取 1）。

- (a) 计算 $\bar{q} = 0.05$ （保留 5% 的边）时的 $F(0.05)$ （保留 3 位有效数字）；
- (b) 计算 $\bar{q} = 0.10$ （保留 10% 的边）时的 $F(0.10)$ ；
- (c) 从保留 2% 边（ $F = 0$ ）到保留 10% 边（ $F \approx 0.704$ ）的增长形态，与渗流序参量 P_∞ 在 p_c 附近的形态有何相似之处？

公式 21 · 二阶相变：序参量连续上升

$$P_{\infty}(p) \xrightarrow{p \rightarrow p_c^+} 0 \quad (\text{连续, 不跳跃})$$

二阶相变的标志：序参量在临界点处从 0 **连续**上升（无潜热，无不连续跳跃），关联长度 $\xi \rightarrow \infty$ 。

一句话直觉：渗流不是“突然涌现”而是“从零开始缓慢增长”——这支持 Schaeffer 的“底层平滑，指标放大”论点。

在大模型里的位置：评估（类比框架）

本组训练目标：反例·代入

常见卡点：

- 渗流是二阶相变，序参量连续（不是一阶的跳跃）
- 二阶相变中“涌现应是连续增长”，这与“AI 涌现是突然跳跃”的通俗说法相矛盾

卡住回看：数学卷 §5.8

本组在练什么：对比一阶和二阶相变的序参量行为，理解“渗流是连续相变”对 AI 涌现类比的含义。做完应能回答：渗流类比是支持还是反对“AI 涌现是突然跳跃”？

T-5.8.7 【难·相变类型·二阶相变的可逆性与 AI 类比的边界】

已知二维渗流是连续（二阶）相变，而水结冰是一阶相变。

- 对比两种相变：序参量在临界点处的行为（连续 vs 跳跃）、是否有潜热、关联长度是否发散；
- 渗流的序参量在 p_c 处连续上升，这意味着“AI 涌现是渗流相变”的类比支持突然跳跃还是连续增长？
- 物理相变（一阶）可以通过逆向控制参数恢复原相（如降温重新结冰）。AI 能力涌现是否也可逆？这说明渗流类比在动力学层面缺少什么同构条件？（2 句话）

公式 22 · 有限系统的热力学极限与 crossover

$$f(T) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F(N, T)}{N}$$

严格意义上的相变（ f 的非解析性）仅在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下存在；有限系统只能有平滑的 crossover。

一句话直觉：解析函数的有限和仍是解析函数，有限参数量的神经网络永远不会有严格意义上的相变。

在大模型里的位置：评估（类比框架）

本组训练目标：证明·反例

常见卡点:

- “crossover” 不等于 “没有快速变化”——只是没有严格奇异点
- 有限系统的 crossover 不具备普适临界指数，不能用统计物理的普适类理论做定量预测

卡住回看：数学卷 §5.9–§5.10

本组在练什么：理解为什么有限系统只能有 crossover，以及这对 “AI 涌现是相变” 类比的限制。做完应能回答：为什么 10^{12} 个参数的神经网络数学上仍是有限系统，不具备严格相变的条件？

T-5.8.8 【中·推导·有限系统的解析性】

设有限系统的自由能为 $F(N, T) = -k_B T \ln Z_N(T)$ ，其中配分函数 $Z_N(T) = \sum_{i=1}^{M(N)} e^{-E_i/k_B T}$ ， $M(N)$ 为有限个微观状态数。

- 说明 $Z_N(T)$ 是 T 的解析函数（提示：有限多个指数函数之和）；
- 由此推出：对有限 N ，自由能密度 $F(N, T)/N$ 是 T 的解析函数，不存在严格非解析点（相变）；
- 这对有限参数量的神经网络的 “涌现” 行为有何含义？（2 句话，提示：crossover 与相变的区别）

T-5.8.9 【中·工程意义·ICL/CoT 中的渗流工程含义】

渗流框架在实际 LLM 工程中的意义。

- Chain-of-Thought (CoT) 推理可以类比为渗流中的 “连通路径”：每一步中间推理是一个概念节点，若某中间步骤的掌握概率低于 p_c ，整条推理链断裂。这对 CoT 的工程含义是什么？（短链 vs 长链的鲁棒性差异，2 句话）
- 若要用 “临界参数量 N^* ” 来刻画 ICL 的涌现，这个 N^* 在工程上意味着什么？（1 句话）
- 根据渗流可证伪预测（推理链越长，涌现越陡），工程上如何合理设计评估集来检验这一预测？（2–3 句话）

【做完自检】

- 渗流的序参量临界指数 $\beta = 5/36$ 来自哪个理论框架（精确结果还是数值近似）？它意味着序参量在临界点附近是缓慢启动还是快速跃升？
- 为什么有限参数量的神经网络只能有 crossover 而非严格相变？热力学极限的数学必要性是什么？
- 剪枝临界比例约 98

本章覆盖 §5.1–§5.8, 共 22 个公式, 57 道题。参考文献: Kaplan et al. (2020); Hoffmann et al. (2022); Epoch AI (2024); Sardana et al. (ICML 2024); Schaeffer, Miranda & Koyejo (NeurIPS 2023); Nanda et al. (ICLR 2023); Power et al. (2022); Pesce, He & Caldarelli (arXiv 预印本, 2025, 暂待发表); Shumailov et al. (Nature 2024)。

§5.X 补充与拓展题

本节补充题按所属小节归位 (编号沿用原序号, 不再分章)。

§5.1 补充题

T-5.1.9 【中 · 变形 · 幂律的对数倒数关系】

设 $\mathcal{L}(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}$, 已知在某参数量 N_0 时 $\mathcal{L}(N_0) = L_0$ 。

- 写出使 loss 降低到 $L_0/2$ (即 loss 减半) 所需的参数量倍增因子 k 的表达式, $k = 2^{1/\alpha_N}$, 代入 $\alpha_N = 0.076$ 计算 k ;
- 从 10^9 参数出发, 要把 loss 减半, 需要把参数量增大到多少?
- 这个“loss 减半所需倍增”在工程上意味着什么 (提示: 成本与收益的关系, 1 句话)?

T-5.1.10 【中 · 工程 · Kaplan 与 Chinchilla 幂指数的差异来源】

Kaplan 的 $\alpha_N \approx 0.076$ 和 Hoffmann 的 $\alpha \approx 0.34$ 都是关于参数量的幂指数, 但数值相差约 4.5 倍。

- Kaplan 的 α_N 来自单变量公式 $\mathcal{L}(N)$ (固定充分训练数据), 而 Hoffmann 的 α 来自联合损失 A/N^α (固定算力下联合优化)。两者的拟合条件有何本质不同?
- 在“充分训练” (数据充足) 的前提下, 单变量参数律的斜率为何更平缓 (α_N 更小)? (提示: 数据充分时 $B/D^\beta \rightarrow 0$, 参数的边际回报更纯粹)
- 工程上应该用哪个参数来指导“给定算力, 如何分配参数和 token 数”? (一句话, 选 Kaplan 还是 Hoffmann?)

T-5.1.11 【难 · 证明 · 算力律与参数律/数据律的关系】

设 $\alpha = 0.34$, $\beta = 0.28$ (Hoffmann 拟合值), 最优点满足 $N^* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}$, $D^* \propto C^{\alpha/(\alpha+\beta)}$ 。

- 在最优点处, 代入 $L(N^*, D^*) = E + A/(N^*)^\alpha + B/(D^*)^\beta$, 证明 $L^* - E \propto C^{-\alpha\beta/(\alpha+\beta)}$;
- 算力律的幂指数 $\alpha_C = \alpha\beta/(\alpha + \beta)$, 代入 Hoffmann 值计算 α_C ; 与 Kaplan 的 $\alpha_C \approx 0.050$ 相

比, 结果如何?

- (c) 这说明算力律 ($\mathcal{L}(C)$ 的幂指数) 是参数律和数据律的”调和均值”形式, 解释其直觉含义 (1 句话)。

§5.2 补充题

T-5.2.7 【中·判错·Chinchilla 的”最优”的适用范围】

某工程师说: “Chinchilla 已经证明了所有大模型都应该用 1:20 的 $N:D$ 配比训练, 否则就是浪费算力。”

- (a) 指出该说法的两处过度简化 (提示: Sardana 修正 + 置信区间问题);
- (b) Chinchilla 最优配比的前提条件是什么 (完整描述约束 $C = 6ND$ 的含义)?
- (c) 在什么场景下, 偏离 1:20 配比 (如 1:94 配比) 反而是更好的工程选择? (2 句话)

T-5.2.8 【易·代入·DeepSeek-V3 配比验证】

DeepSeek-V3 使用了约 671B 参数 ($N \approx 6.71 \times 10^{11}$), 训练了约 14.8T tokens ($D \approx 1.48 \times 10^{13}$)。

- (a) 计算 DeepSeek-V3 的实际配比 D/N (保留 2 位有效数字);
- (b) 与 Chinchilla 的 1:20 规则相比, DeepSeek-V3 的 token 配比偏多还是偏少? 偏多约多少倍?
- (c) 用 Sardana 修正框架解释: 为什么 DeepSeek-V3 选择超过 Chinchilla 最优的 token 数是合理的? (提示: 推理部署规模, 1-2 句话)

T-5.2.9 【易·代入·IsoFLOP 曲线直觉】

Hoffmann 方法一 (IsoFLOP): 在固定算力 $C = 6 \times 10^{22}$ FLOPs 下, 扫描不同 (N, D) 配比并测量 loss。

- (a) 若固定 $C = 6 \times 10^{22}$, 计算以下三种配比的 (N, D) 组合: $N/D = 1/1, N/D = 1/10, N/D = 1/100$ (给出每种情况下 N 和 D 的具体值);
- (b) 三种配比中, 哪种最接近 Chinchilla 的 1:20 建议?

- (c) IsoFLOP 方法的核心思想是什么 (1 句话, 为何比单独扫描参数量更可靠)?

§5.3 补充题

T-5.3.4 【中·判错·合成数据无限循环的误解】

某团队计划用以下流程扩充训练数据: “用现有模型生成 10T 合成 token, 与原始 1T 真实 token 混合, 训练新模型, 再生成更多合成数据, 如此循环 5 代。”

- (a) 根据模型崩溃理论 ($\Sigma_n \rightarrow 0$), 该策略的主要风险是什么?
- (b) 若真实数据与合成数据的混合比例为 1:10 (真实: 合成), 方差退化的速度是否会减缓? 定性分析;
- (c) 工程上, 如何在利用合成数据的同时避免模型崩溃? (2 种方案, 各一句话)

§5.5 补充题

T-5.5.7 【易·代入·BIG-Bench chance accuracy 的影响】

BIG-Bench 某任务是 4 选 1 的多项选择 (每题 4 个选项, 一个正确答案)。

- (a) 随机猜测的 chance accuracy 是多少?
- (b) 若一个小模型在 100 个样本上的准确率为 28%, 与 chance 相比如何? 是否达到”涌现”?
- (c) 若换成 2 选 1 (是/否题), chance accuracy 变为多少? 同一个模型的 28% 准确率现在意味着什么?

T-5.5.8 【中·工程·连续指标的实践设计】

研究者想验证某任务上的”涌现” 是否是指标伪影。

- (a) 提出两种可以替代 exact match 的连续指标, 并说明各自的 $m'(p)$ 是否处处非零;
- (b) 若用 perplexity (困惑度 $\text{PPL} = e^{-\log\text{-likelihood}}$) 作为指标, dm/dN 中的 $m'(p)$ 是什么? (提示: PPL 与 log-likelihood 的单调关系)
- (c) 实践中, 为什么不能完全依赖连续指标来否定涌现? (提示: induction head, 1-2 句话)

T-5.5.9 【易·代入·BIG-Bench 任务中 chance accuracy 与涌现时刻的关系】

设两个任务：任务 A 是 4 选 1 (chance = 25%)，任务 B 是 10 选 1 (chance = 10%)。两个任务的底层 token 级准确率 $p(N)$ 对数线性增长速率相同，且两个任务的序列长度均为 $\ell = 1$ (单 token 预测)。

- 对 $\ell = 1$ ， $M_{\text{exact}} = p(N) = p$ ，此时”达到 chance accuracy”对应的 token 级准确率分别是多少？
- 若模型规模从 10^8 参数开始， $p(N)$ 随 $\log N$ 线性增长：哪个任务的”涌现时刻”（首次超过 chance accuracy）会先到来？
- 说明：chance accuracy 越低的任务，涌现时刻越早还是越晚？这对”哪些任务更容易出现涌现”有何启示？

T-5.8.13 【易·概念·二阶相变在 AI 涌现类比中的定性预测】

已知二维渗流是连续（二阶）相变，序参量 P_∞ 从 p_c 处连续上升 ($\beta = 5/36$)。

- 若”AI 涌现是渗流相变”的类比成立，当模型规模 N 越过某个临界值 N^* 时，相关能力的增长应该是”从零突然跳到有”还是”从零连续缓慢增长”？
- 这与大多数 BIG-Bench 实验中观察到的”突然跳跃”矛盾吗？如何用 Schaeffer 框架调和这一矛盾？
- 渗流类比给出了一个可证伪预测：用连续指标衡量时，”涌现”曲线应该表现出（缓慢启动的）幂律增长而非阶跃。这一预测是否与实验结果一致？（提示：Schaeffer 的换指标实验，1-2 句话）

§5.6 补充题**T-5.6.8 【中·变形·频率数量与泛化能力的关系】**

在 Grokking 实验中，模型自发选择约 5 个频率 ($|\mathcal{K}| \approx 5$)。

- 理论上，如果模型选择了更多频率 $|\mathcal{K}| = 20$ ，逆傅里叶解码的 logit 向量 $\hat{g}_c$ 中，正确答案 $c = (a + b) \bmod p$ 对应的 logit 值（等于 $\sum_{k \in \mathcal{K}} w_k$ ）会更大还是更小（假设 $w_k > 0$ ）？为什么？
- 更多频率是否总是更好？从权重衰减的角度分析：更多频率意味着更大的 $\|\theta_{\text{Fourier}}\|_2^2$ ，这对 Grokking 时刻有何影响？
- 模型自发选择约 5 个频率（而非更多），这在 representation learning 假说下意味着什么？（1-2 句话，提示：Occam’s razor + 最小描述长度）

T-5.6.9 【难·证明·素数 p 在傅里叶基中的作用】

在 Grokking 实验中，取 $p = 113$ （素数）而非合数。

- (a) 若取 $p = 12$ （合数， $12 = 4 \times 3$ ），整数 $\{0, \dots, 11\}$ 模 12 加法运算下， $\{0, 3, 6, 9\}$ 构成一个子群。这对傅里叶基的“唯一性”（每个整数对应单位圆上唯一的点）有何影响？
- (b) 为什么素数 p 保证 $\{0, \dots, p-1\}$ 在模加法下是最大循环群，从而使傅里叶基在 p 个整数上形成正交基？（定性说明，不需要严格群论证明）
- (c) 这说明 Grokking 实验选择素数模的原因是什么（数学简洁性角度，1 句话）？

§5.8 补充题**T-5.8.10 【中·判错·临界指数的错误使用】**

某论文声称：“通过分析 BIG-Bench 100 个任务的涌现曲线，我们拟合出 AI 涌现的通用临界指数 $\beta_{\text{AI}} \approx 0.15$ ，与渗流的 $\beta = 5/36 \approx 0.139$ 极为接近，证明大模型涌现属于同一普适类。”

- (a) 指出该论证的根本错误：普适类（universality class）的定义要求什么条件？（提示：热力学极限 + 连续相变）
- (b) 为什么数值相近（ $0.15 \approx 0.139$ ）不能证明“属于同一普适类”？（提示：crossover 的陡峭程度依赖系统细节）
- (c) 如何设计一个更严格的实验来检验“AI 涌现是否具有普适临界行为”？（2-3 句话）

T-5.8.11 【中·工程·剪枝与渗流的工程应用】

Pesce 等（arXiv 预印本, 2025）发现，神经网络最高可移除约 98% 的边而性能损失很小，越过临界点 $\bar{q}_c \approx 0.02$ 后才崩塌。

本数据来自预印本，正式发表前请以最终版为准。

- (a) 这一结果对大模型压缩（model compression）有何工程启示？在 $\bar{q} = 0.5$ （保留 50% 的边）时，功能 $F(0.5) = (0.5 - 0.02)^{5/36}$ 是多少？
- (b) 若要将一个模型压缩到仅保留 5% 的边，功能约为 $F(0.05) \approx 0.614$ （前面已算），这意味着什么工程权衡？
- (c) 渗流理论预测：在临界点附近（ $\bar{q}$ 略大于 $\bar{q}_c$ ），功能对边保留率的敏感度极高。这在工程上意味着什么？（提示：过度压缩的风险，1-2 句话）

T-5.8.12 【中·综合·渗流临界指数 $\beta = 5/36$ 的来源】

临界指数 $\beta = 5/36$ 通过共形场论 (CFT) 和 SLE (Schramm-Loewner Evolution) 理论严格证明, 是数学意义上的精确值。

- (a) 为什么二维渗流的临界指数具有“普适性”——即对不同的格点类型 (正方、三角、蜂窝格点), β 的值相同? (提示: 临界点处的共形对称性, 1-2 句话)
- (b) 与三维渗流 ($\beta \approx 0.418$) 相比, 二维渗流的 $\beta = 5/36 \approx 0.139$ 更小。这意味着什么 (序参量启动更快还是更慢)?
- (c) 若在 AI 涌现中真的存在与渗流同类的临界现象, 我们应期望在不同模型架构间看到什么? (提示: 普适临界指数的含义, 1 句话)

第 6 章 · 硬件感知算法的数学 — 习题伴读 v1.0

本章是全书的硬核章节。Roofline 模型、Hong-Kung I/O 下界、FlashAttention 的 I/O 分析、RingAttention 的通信复杂度、算术强度的代际演化——五节内容环环相扣，共同回答一个核心问题：**为什么算法的数学必须感知硬件？**做完本章你将能够：手算任意 kernel 的算术强度、推导矩阵乘 I/O 下界、复现 FlashAttention 的关键证明、计算 RingAttention 的扩展极限，并在四代 GPU 上定量分析算法的内存墙处境。

§6.1 Roofline 模型

本节建立 GPU 性能分析的完整数学框架。三个公式——算术强度、Roofline 上界、脊点——构成一套闭合的不等式体系。掌握它，你就能把任何 kernel 的性能瓶颈定量化，而不是凭感觉猜测。本节重点在：感受数字的具体含义（H100 脊点 295 FLOP/byte 意味着什么）、建立极限分析的习惯（GEMM 在 batch=1 和大方阵下的两个极端），以及学会反向设计（给定目标利用率，反推需要多大的 batch size）。

公式 1 · 算术强度

$$I = \frac{W}{Q} \quad [\text{FLOP/byte}]$$

其中 W 为 kernel 的浮点运算总数（FLOP）， Q 为从 HBM 读写的字节总数。算术强度是 kernel 的内禀属性，与硬件无关；它衡量的是“每搬运一个字节，能执行多少次浮点运算”。

一句话直觉：算术强度越高，kernel 越能喂饱计算单元，越不受内存带宽瓶颈限制。

在大模型里的位置：架构（决定每个算子的 I 值，进而决定优化策略）

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- Q 计数时漏掉写操作（只算读不算写）
- 把每元素的字节数（FP16=2 byte, FP32=4 byte）代错
- 认为算术强度与向量/矩阵大小有关（AXPY 的 I 与 n 无关）

卡住回看：数学卷 §6.1

本组在练什么：从定义出发手算具体 kernel 的算术强度。做完应能回答：向量加和 AXPY 的算术强度各是多少？

T-6.1.1 【易 · 代入 · 向量 kernel 的算术强度】

考虑以下两个 kernel（FP32，每元素 4 byte）：

(a) 向量加 $z = x + y$, $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ ：每元素做 1 次加法，读 x, y 各 n 元素、写 z 共 $3n$ 元素。计算 I_{vadd} ，说明结果与 n 是否相关。

(b) AXPY: $y \leftarrow \alpha x + y$, α 为标量。每元素做 1 乘 + 1 加（2 FLOP），读 x, y 各一次、写 y 一次，共 $3n \times 4$ byte。计算 I_{AXPY} 。

(c) 将两个结果与 H100 TF32 脊点 $I^* \approx 295$ FLOP/byte 对比, 判断这两个 kernel 在 H100 上属于计算受限还是内存受限, 并估算各自的理论峰值吞吐量 (GFLOPS, H100 HBM3 带宽 $\beta = 3.35$ TB/s)。

T-6.1.2 【易 · 代入 · GEMM 算术强度的具体值】

矩阵乘 $C = AB$ (FP16, 每元素 2 byte), $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$, 数据量 $Q = 2(mk + kn + mn)$ byte, 计算量 $W = 2mnk$ FLOP。

分别计算以下三种规模下 I_{GEMM} (FLOP/byte), 并判断在 H100 FP16 脊点 $I^* \approx 590$ FLOP/byte 下是否计算受限:

场景	m	n	k	I_{GEMM} (待填)	受限类型 (待填)
大方阵	4096	4096	4096	?	?
中等矩阵乘	512	512	4096	?	?
矩阵-向量乘 (推理解码)	1	4096	4096	?	?

公式 2 · Roofline 性能上界与脊点

$$P \leq \min(P_{\text{peak}}, I \cdot \beta)$$

$$I^* = \frac{P_{\text{peak}}}{\beta}$$

P_{peak} 为硬件浮点峰值算力 (FLOP/s), β 为 HBM 带宽 (byte/s)。脊点 I^* 是计算受限与内存受限的分水岭: $I < I^*$ 时内存受限, $I \geq I^*$ 时计算受限。

一句话直觉: 两个物理约束 (带宽上限、算力上限) 取最紧的那个, 脊点是两线的交叉点。

在大模型里的位置: 架构 (kernel 性能模型)

本组训练目标: 代入 · 证明 · 判错

常见卡点:

- 内存受限 kernel 用 P_{peak} 计算利用率 (应用 $I \cdot \beta$ 作为实际上界)
- 认为越过脊点就意味着性能最优 (越过脊点仅表示已是计算受限, 还可能有其他瓶颈)
- 在 FP16 和 TF32 之间混用脊点数值

卡住回看：数学卷 §6.1

本组在练什么：推导脊点、判断 kernel 受限类型、证明 Roofline 上界的严格性。做完应能回答：为什么用 P_{peak} 衡量内存受限 kernel 的利用率会得出错误结论？

T-6.1.3 【中·推导·H100 脊点计算与 kernel 分类】

(a) H100 SXM5: FP16 Tensor Core 峰值算力 $P_{\text{peak}} = 1,979$ TFLOPS, HBM3 带宽 $\beta = 3.35$ TB/s。推导脊点 $I_{\text{H100, FP16}}^*$, 保留整数。

(b) 下表给出若干 kernel 的典型算术强度, 根据 (a) 的结果填写受限类型:

Kernel	估计 I (FLOP/byte)	H100 FP16 受限类型
LayerNorm (逐元素)	2	?
Softmax (行归一化)	4	?
大矩阵乘 ($4096 \times 4096 \times 4096$)	1365	?
FlashAttention ($N = 8192, d = 128$)	60	?

(c) 某自定义 kernel 的实测吞吐量为 200 TFLOPS, 算术强度 $I = 100$ FLOP/byte。有人说“该 kernel 的峰值利用率是 $200/1979 \approx 10\%$, 还有很大优化空间”。指出这句话哪里错, 并给出正确的利用率衡量方式。

T-6.1.4 【中·极限分析·GEMM 的四种极限】

对 $I_{\text{GEMM}} = \frac{2mnk}{mk + kn + mn}$ (FP32), 分析以下四种极限:

(a) $m = n = k \rightarrow \infty$ (大方阵): 求 $\lim I_{\text{GEMM}}$, 解释为何大方阵乘不受内存墙威胁。

(b) $m = n = 1, k \rightarrow \infty$ (矩阵-向量乘): 求极限值, 说明 FP32 下该值与 V100 脊点 $I_{\text{V100}}^* \approx 139$ 的关系。

(c) $k = 1, m = n \rightarrow \infty$ (外积 $C = xy^\top$): 求极限, 解释外积为何是内存受限操作。

(d) $m = 1, n = k \rightarrow \infty$ (行向量乘矩阵): 求极限, 与 (b) 对比, 说明矩阵向量乘的方向是否影响算术强度的数量级。

T-6.1.5 【中·反向设计·达到 80% 算力利用率需要多大 batch size】

LLM 的 FFN 层计算 $Y = XW^\top$, $W \in \mathbb{R}^{4096 \times 4096}$ (FP16), 输入 batch 为 B 个 token, $X \in \mathbb{R}^{B \times 4096}$

(即 $m = B, k = n = 4096$)。

(a) 写出 $I_{\text{GEMM}}(B)$ 关于 B 的表达式 (FP16, $Q = 2(Bk + kn + Bn)$ byte)。

(b) 要使 $I(B) \geq 0.8 \times I_{\text{H100, FP16}}^* = 0.8 \times 590 \text{ FLOP/byte}$, B 至少需要多大? (给出完整代数推导步骤。)

(c) LLM 低延迟推理时 batch size 常为 1–32。根据 (b) 的结论, 说明为什么 LLM 推理的 FFN 部分几乎永远是内存受限的, 以及工程上应如何应对。

T-6.1.6 【难·证明·Roofline 上界的严格性与局限】

(a) 证明: 对任意 $I > 0$, $P \leq \min(P_{\text{peak}}, I \cdot \beta)$ 是 kernel 可达吞吐量的严格上界。(提示: 分内存受限和计算受限两段, 分别证明, 再合并取 min。)

(b) 对 $I \rightarrow 0$ 和 $I \rightarrow \infty$ 两个极端, 分别给出 Roofline 上界的渐近行为, 并各举一个真实 kernel 的例子。

(c) 判错: 下列说法是否正确? 若错, 请指出错误并给出反例或反论。

“一个 kernel 只要算术强度超过脊点, 就能达到 P_{peak} 的性能。”

(d) 列举两条 Roofline 模型不能解释的真实硬件现象, 并说明如何在 Roofline 框架外补充建模。

T-6.1.7 【难·画图直觉·Roofline 屋脊图】

请在草稿区粗略画出 H100 (TF32 , $P_{\text{peak}} = 989 \text{ TFLOPS}$, $\beta = 3.35 \text{ TB/s}$) 的 Roofline 屋脊图:

- 横轴为 $\log_2(I)$ (FLOP/byte), 纵轴为 $\log_2(P)$ (TFLOPS), 两轴均为对数刻度
- 画出内存受限斜线 (斜率 +1) 和计算受限水平线, 并标注脊点坐标 (I^*, P_{peak})
- 在图上标注以下四个 kernel 的大致位置: 向量加 ($I \approx 0.08$)、FlashAttention ($I \approx 60$)、大矩阵乘 ($I \approx 1365$)、LayerNorm ($I \approx 2$)
- 在同一张图上, 用虚线画出 A100 的 Roofline ($P_{\text{peak}} = 312 \text{ TFLOPS}$, $\beta = 2.00 \text{ TB/s}$), 标注 A100 脊点, 并说明从 A100 到 H100 脊点在图上如何移动

【做完自检】

1. 算术强度 I 是 kernel 的内禀属性还是硬件的属性？它为什么与向量长度 n 无关（以 AXPY 为例）？
2. H100 TF32 脊点约为 295 FLOP/byte，FP16 脊点约为 590 FLOP/byte。为什么同一块 GPU 对不同数据精度有不同的脊点？量化（FP8/FP4）对脊点和算法设计意味着什么？
3. 证明 Roofline 上界的关键步骤是什么？为什么对内存受限 kernel 用 P_{peak} 衡量利用率会导致错误的优化决策？

§6.2 无法逾越的底线：红蓝卵石博弈 (Hong-Kung 1981)

本节是整章的数学地基。Hong-Kung 定理说的不是“你的算法不够好”，而是“物理规律设置了一个下界，任何正确算法都不能突破”。核心工具是红蓝卵石博弈——一个把算法 DAG 上的 I/O 计数问题形式化为博弈论的优雅框架。理解矩阵乘 I/O 下界的推导（AM-GM 关键步骤）是理解 FlashAttention 动机的必要条件：FlashAttention 之所以能降低 I/O，根本上是因为它换了一个更优的 DAG 执行策略。

公式 3 · Hong-Kung 基本不等式 (引理 6.1)

$$\left\lceil \frac{T_{I/O}}{S} \right\rceil \cdot H(2S, G) \geq |V| - |\text{Inputs}(G)|$$

S 为快速存储（SRAM）容量（字）， $T_{I/O}$ 为 I/O 总操作次数， $H(2S, G)$ 为 DAG G 的 $2S$ -块流量（在 $2S$ 个外部输入约束下，一个阶段内最多能完成的节点数）。

一句话直觉：若每个“计算阶段”的输入来自至多 $2S$ 个值，则总阶段数乘以每阶段产出节点数必须覆盖所有内部节点。

在大模型里的位置：架构（I/O 下界分析，指导 FlashAttention 等 I/O 感知算法设计）

本组训练目标：代入 · 证明 · 工程

常见卡点：

- 混淆“阶段”的含义：一个阶段包含至多 S 次 I/O（不是 S 步计算）
- 认为 $H(2S, G)$ 等于 $2S$ （它是在 $2S$ 个外部输入约束下能计算的节点数，对矩阵乘是 $O(S^{3/2})$ ）
- 用矩阵乘的 $|V| = n^3$ 时忘记减去输入节点数 $2n^2$

卡住回看：数学卷 §6.2

本组在练什么：理解红蓝卵石博弈的规则和 S-划分论证的结构。做完应能回答：为什么每个阶段的边界上最多有 $2S$ 个值？

T-6.2.1 【易 · 演示 · 3×3 矩阵乘的红蓝卵石博弈】

设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，用标准三重循环计算 $C = AB$ 。

(a) 标准算法的 DAG 中，乘加（内部）节点共多少个？输入节点共多少个？

(b) 当快速存储 $S = 3$ 时, 计算 $C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31}$: 每次只能在 SRAM 中放 3 个数 (2 个操作数 + 1 个累加器), 完成三次乘法至少需要多少次 I/O (读 + 写)?

(c) 当 $S = 9$ 时, 可将 A 的第 1 行和 B 的第 1 列全部载入 SRAM。此时计算 C_{11} 至少需要多少次 I/O? 与 (b) 对比, 说明增大快速存储对 I/O 效率的意义。

公式 4 · AM-GM 关键估计与矩阵乘 I/O 下界

$$N_A + N_B + N_C \leq 2S \implies \sqrt{N_A N_B N_C} \leq \left(\frac{2S}{3}\right)^{3/2}$$

$$T_{I/O} = \Omega\left(\frac{n^3}{\sqrt{M}}\right)$$

N_A, N_B, N_C 分别为某阶段内快速存储中 A, B, C 的元素个数, M 为快速存储容量。第一个不等式是 AM-GM 的直接应用; 第二个是矩阵乘 I/O 下界, 是从前者推导出来的。

一句话直觉: 在 SRAM 中均等分配 A, B, C 元素时, 三路乘积取得最大值, 这给出了每阶段能完成的节点数上界。

在大模型里的位置: 架构 (I/O 下界分析)

本组训练目标: 证明 · 代入 · 变形

常见卡点:

- AM-GM 三元素版本写成 $(abc)^{1/2}$ 而不是 $(abc)^{1/3}$ (先立方后开方)
- 等号成立条件 ($N_A = N_B = N_C$) 对应正方体分块, 与实际最优块大小一致
- 把 $\sqrt{N_A N_B N_C}$ 理解为可计算节点数时, 忘记它来自 Irony-Toledo-Tiskin 的精确估计, 不是显然的

卡住回看: 数学卷 §6.2

本组在练什么: 推导 AM-GM 关键步骤, 将其代入 Hong-Kung 不等式得出矩阵乘 I/O 下界。做完应能回答: 等号成立 (三路均等分配) 对应什么形状的分块策略?

T-6.2.2 【中 · 推导 · AM-GM 关键步骤的完整推导】

设 $N_A, N_B, N_C \geq 0$ 且 $N_A + N_B + N_C = 2S$ 。

(a) 用 AM-GM 不等式证明:

$$N_A N_B N_C \leq \left(\frac{N_A + N_B + N_C}{3}\right)^3 = \left(\frac{2S}{3}\right)^3$$

并由此推导 $\sqrt{N_A N_B N_C} \leq (2S/3)^{3/2}$ 。

(b) 等号何时成立？对应矩阵乘分块策略的几何解释是什么（三维坐标 (i, j, k) 空间中是什么形状）？

(c) 将 $H(2S, G) \leq c \cdot S^{3/2}$ (c 为常数) 代入 Hong-Kung 基本不等式，令 $|V| = n^3$, $|\text{Inputs}| = 2n^2$, 完整推导：

$$T_{I/O} \geq \Omega\left(\frac{n^3}{\sqrt{S}}\right)$$

(给出每一步的代数操作，不跳步骤。)

T-6.2.3 【中 · 代入 · H100 矩阵乘 I/O 下界的具体数值】

H100 SXM5: 每 SM 可配置 shared memory 上限 228 KB (与 L1 共享 256 KB)，共 132 个 SM，总可用 SRAM $M \approx 30$ MB (源：NVIDIA H100 Tensor Core GPU Architecture Whitepaper)。设 FP16 (2 byte/元素)，快速存储可放 $S = M/2 = 1.5 \times 10^7$ 个元素。

(a) 对 $n = 4096$ 的方阵乘，计算 I/O 下界 $\Omega(n^3/\sqrt{S})$ 的具体数值（元素为单位），保留两位有效数字。

(b) 将 (a) 换算为字节 (FP16)，再除以 HBM 带宽 $\beta = 3.35 \times 10^{12}$ byte/s，估算最优算法的矩阵乘 I/O 时间下界 (s)。

(c) $n = 4096$ 方阵乘的计算量为 $2n^3 \approx 1.37 \times 10^{11}$ FLOP；H100 FP16 算力 1979 TFLOPS 下，计算时间约为多少 s？对比 (b)，说明大矩阵乘是计算受限还是 I/O 受限。

T-6.2.4 【中 · 验证 · 分块矩阵乘达到 I/O 下界】

分块矩阵乘将 A, B, C 按 $b \times b$ 子矩阵分块，外三重循环遍历 $(n/b)^3$ 个块三元组，每次将三个 $b \times b$ 块装入快速存储做局部乘法。

(a) SRAM 约束：三个子块同时在快速存储中， $3b^2 \leq S$ ，解出最大块大小 $b^* = \lfloor \sqrt{S/3} \rfloor$ 。

(b) 仔细推导总 I/O：对 C 的每个 (I, J) 块，内循环 K 遍历 n/b 个块，每次读入 A_{IK}, B_{KJ} 各一个 b^2 元素块； C_{IJ} 块累加完成后写回一次。验证

$$T_{I/O}^{\text{blocked}} = \Theta\left(\frac{n^3}{b}\right)$$

(c) 代入 $b = b^* = \Theta(\sqrt{S})$ ，验证 $T_{I/O}^{\text{blocked}} = \Theta(n^3/\sqrt{S})$ ，与 Hong-Kung 下界匹配，说明该下界是紧的。

T-6.2.5 【难·推广·非方阵的 I/O 下界与矩阵-向量乘分析】

考虑矩形矩阵乘 $C = AB$, $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 快速存储大小 S 。

(a) 说明 $H(2S, G) = O(S^{3/2})$ 在非方阵时是否仍然成立 (AM-GM 论证是否依赖方阵假设)。

(b) 由此推导 $T_{I/O} = \Omega(mnk/\sqrt{S})$ 。

(c) 判错:

“推理解码时矩阵-向量乘 ($m = 1$) 的 I/O 下界极小 (约 4000 元素), 说明它的 I/O 效率很高。”

请解释这句话的错误: 为什么矩阵-向量乘的真实 I/O (需要读出整个权重矩阵 $\sim mk$ 元素) 远大于 Hong-Kung 下界, 下界”松”意味着什么? (代入 H100 参数 $S = 1.35 \times 10^7$, $m = 1$, $k = n = 4096$ 计算具体数值。)

T-6.2.6 【难·证明·Hong-Kung 下界推导的核心步骤 (不查书推导)】

本题要求你不查书, 从零推导矩阵乘 I/O 下界的全部关键步骤:

(a) 给出 S-划分论证的逻辑结构: 将博弈按每 S 次 I/O 分成若干阶段, 说明每个阶段的”边界”上为何最多有 $2S$ 个值。

(b) 对矩阵乘 DAG, 说明一个阶段内能完成的节点数为什么不超过 $\sqrt{N_A N_B N_C}$ (可引用 Irony-Toledo-Tiskin 结论, 但需说明其几何含义)。

(c) 将 (a) 和 (b) 的结论合并, 写出 Hong-Kung 基本不等式的完整形式, 并由此推出 $T_{I/O} = \Omega(n^3/\sqrt{S})$ (含常数推导, 不使用大 O 掩盖关键步骤)。

【做完自检】

1. 红蓝卵石博弈中, ”阶段”是按 I/O 次数 (每 S 次一阶段) 而非计算步数划分的。为什么每个阶段的边界上最多有 $2S$ 个值? 这个 2 从哪里来?
2. AM-GM 关键步骤 ($N_A N_B N_C \leq (2S/3)^3$) 等号成立时, 分块策略是正方体。正方体分块对应的块大小 b 满足什么关系? 为什么分块矩阵乘选 $b = \lfloor \sqrt{S/3} \rfloor$ 而不是 $b = \lfloor \sqrt{S} \rfloor$?

3. Hong-Kung 下界对矩阵-向量乘 ($m = 1$) 给出的下界远小于真实 I/O——这说明 Hong-Kung 下界在此场景下是”松”的。下界”松”的直觉原因是什么？(提示：矩阵 B 的每个元素只被使用一次，无法复用。)

§6.3 FlashAttention 的 I/O 分析

FlashAttention 是本章所有数学工具的汇聚点。标准 attention 的 I/O 瓶颈在于 $N \times N$ 注意力矩阵的多次 HBM 读写；FlashAttention 用分块 tiling + 在线 softmax 递推，使 $N \times N$ 矩阵永远无需完整写入 HBM。这一 I/O 复杂度从 $\Theta(N^2)$ 降到 $\Theta(N^2 d^2 / M)$ 的跃迁，不是”优化”出来的，而是”重新推导”出来的——这是本节最重要的认知。

公式 5 · 标准 Attention 的 I/O 复杂度

$$T_{I/O}^{\text{standard}} = \Theta(Nd + N^2)$$

三步 ($S = QK^\top$ 、 $P = \text{softmax}(S)$ 、 $O = PV$) 各自读写 HBM，主导项为 N^2 (即 $N \times N$ 注意力矩阵)。

一句话直觉：标准 attention 必须把 $N \times N$ 矩阵写入 HBM 再读回，这是 2022 年前所有 Transformer 的 I/O 瓶颈。

在大模型里的位置：架构 (自注意力的 I/O 分析)

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- 在 $N \gg d$ 假设下， Nd 项的占比——不是完全可忽略，要看具体数值
- Step 2 (softmax) 读写的是 S (N^2 元素)，不是 Q, K, V
- Step 3 读 P 和 V ，写 O ： V 的读取量是 Nd ，不是 N^2

卡住回看：数学卷 §6.3

本组在练什么：逐步拆解标准 attention 的三次 HBM 访问，建立 N^2 主导项的定量直觉。做完应能回答：Step 2 (softmax) 贡献了多大比例的总 I/O？

T-6.3.1 【易 · 代入 · 标准 Attention 的逐步 I/O 分析】

设 $Q, K, V \in \mathbb{R}^{N \times d}$ ，FP16 (2 byte/元素)， $N = 4096$ ， $d = 128$ 。

(a) 填写以下表格 (单位 byte，用 N, d 符号表达)：

步骤	操作	读 (byte)	写 (byte)
Step 1	$S = QK^\top \in \mathbb{R}^{N \times N}$	?	?
Step 2	$P = \text{softmax}(S)$	?	?
Step 3	$O = PV \in \mathbb{R}^{N \times d}$	?	?

(b) 代入 $N = 4096, d = 128$ (FP16)，以 MB 为单位计算各步 I/O 量及总量。

(c) N^2 项与 Nd 项的具体数值比是多少？注意力矩阵的 HBM 读写占总 I/O 的比例是多少？

公式 6 · 在线 softmax 递推

$$m_t = \max(m_{t-1}, \text{rowmax}(S_t))$$

$$\ell_t = e^{m_{t-1}-m_t} \ell_{t-1} + \text{rowsum}(e^{S_t-m_t})$$

$$O_t = \text{diag}(e^{m_{t-1}-m_t}) O_{t-1} + e^{S_t-m_t} V_t$$

初始： $m_0 = -\infty$, $\ell_0 = 0$, $O_0 = 0$ 。这三个递推式维护”当前已处理块的、数值稳定的 softmax 加权输出”，无需存储完整 $N \times N$ 矩阵。

一句话直觉：每次接收一个新的键块，用在线最大值更新对历史项进行 rescaling，维护正确的归一化。

在大模型里的位置：架构（FlashAttention 的核心算法）

本组训练目标：证明 · 判错 · 工程

常见卡点：

- $e^{m_{t-1}-m_t}$ 的作用：将历史项 ℓ_{t-1} 中的基准从 m_{t-1} 切换到 m_t (m_{t-1} 抵消)
- $m_0 = -\infty$ 使 $e^{m_0-m_1} = e^{-\infty} = 0$ ，第一步退化为无历史的初始化
- 若不做最大值稳定化，当注意力分数很大时 e^{S_t} 会溢出（FP16 最大约 65504）

卡住回看：数学卷 §6.3

本组在练什么：用数学归纳法证明递推公式收敛到正确的 softmax 加权输出，并理解数值稳定化的必要性。做完应能回答：为什么不做最大值减法会导致数值溢出？

T-6.3.2 【中 · 证明 · 在线 softmax 递推的归纳基础】

(a) 验证归纳基础 ($t = 1$, $m_0 = -\infty$, $\ell_0 = 0$, $O_0 = 0$): 写出 m_1, ℓ_1, O_1 的表达式，并验证

$$\frac{O_1}{\ell_1} = \text{softmax}(S_1)V_1$$

(注意 $e^{m_0-m_1} = e^{-\infty} = 0$ ，说明历史项如何消失。)

(b) 判错：下列关于在线 softmax 的说法哪里有误？

“在线 softmax 递推只是对标准 softmax 的一种数值近似，在 T 块全部处理完后， O_T/ℓ_T 与真实的 $\text{softmax}(S_{\text{full}})V$ 之间存在一个不可避免的舍入误差积累。”

T-6.3.3 【难 · 证明 · 在线 softmax 递推的归纳步骤】

设 $t-1$ 步后 $\hat{O}_{t-1} = O_{t-1}/\ell_{t-1} = \text{softmax}(S_{1:t-1})V_{1:t-1}$ 成立（归纳假设）。

(a) 展开 $e^{m_{t-1}-m_t}\ell_{t-1}$ ，代入 $\ell_{t-1} = \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1}-m_{t-1}})$ ，说明 m_{t-1} 如何被消去，从而证明

$$\ell_t = \text{rowsum}(e^{S_{1:t}-m_t})$$

(b) 类似地展开 O_t ，利用归纳假设和 (a) 的结论，证明

$$\frac{O_t}{\ell_t} = \text{softmax}(S_{1:t})V_{1:t}$$

从而完成归纳。

(c) 若不做在线最大值稳定化，直接递推 $\ell'_t = \ell'_{t-1} + \text{rowsum}(e^{S_t})$ ：当某块 S_t 的最大元素为 +40（注意力分数较大），FP16 下会发生什么？在线最大值减法如何避免该问题？

公式 7 · FlashAttention 前向 I/O 复杂度

$$T_{I/O}^{\text{FlashAttn}} = \Theta\left(\frac{N^2 d^2}{M}\right)$$

其中 M 为 SRAM 大小（元素），假设 $d \leq M \leq Nd$ ，块大小取 $B = \Theta(M/d)$ 。相比标准 attention 的 $\Theta(N^2)$ ，当 $M \gg d^2$ 时（H100 上约 $M/d^2 \approx 600$ ），I/O 下降约两个数量级。

一句话直觉：用更大的分块（SRAM 容量决定块大小），让每次 HBM 搬运的数据支撑更多 SRAM 内计算，I/O 复杂度从 N^2 降到 $N^2 d^2/M$ 。

在大模型里的位置：架构（FlashAttention 的 I/O 复杂度分析）

本组训练目标：证明 · 代入 · 变形

常见卡点：

- $B = \Theta(M/d)$ 来自 SRAM 容量约束 $3Bd \leq M$ （三个 $B \times d$ 块同时在 SRAM 中）
- $T_{I/O} = O(N^2 d/B)$ 推导中别忘了 Q 块的读取（每个外迭代 i 读一次）
- $M < d^2$ 时分块策略失效，复杂度退化至 $\Theta(N^2)$

卡住回看：数学卷 §6.3

本组在练什么：从块大小约束出发，一步步推导 FlashAttention 的 I/O 复杂度，不跳步骤。做完应能回答：SRAM 容量约束为什么决定了块大小 B 的上界？

T-6.3.4 【中 · 推导 · FlashAttention I/O 复杂度的完整推导】

设 SRAM 容量 M 个元素， K, V 沿序列维度分成 $T_c = \lceil N/B_c \rceil$ 块， Q, O 分成 $T_r = \lceil N/B_r \rceil$ 块。

(a) 每次内迭代（固定 Q_i 块，遍历 K_j, V_j 块）的 HBM I/O 量是多少（ B_r, B_c, d 表示）？（注意： $S_i = Q_i K_j^\top$ 和在线 softmax 更新均在 SRAM 内完成， O_i 在外迭代结束后写出一次。）

(b) 取 $B_r = B_c = B$ ，写出总 I/O 的表达式，化简得 $T_{I/O} = O(N^2 d/B)$ 。

(c) SRAM 约束： Q_i, K_j, V_j 块同时在 SRAM 中， $3Bd \leq M$ ，给出 B 的上界 $B = O(M/d)$ 。

(d) 代入 $B = \Theta(M/d)$ ，推导

$$T_{I/O}^{\text{FlashAttn}} = \Theta\left(\frac{N^2 d^2}{M}\right)$$

T-6.3.5 【中 · 数值 · FlashAttention 加速比的理论与实测对比】

(a) A100 的 SRAM：108 SM $\times$ 192 KB = 20.7 MB，FP16 每元素 2 byte， $M_{\text{elem}} \approx 10^7$ ， $d = 128$ ， $d^2 = 16384$ 。计算渐近加速比 $\Theta(M/d^2)$ 的数值。

(b) Dao et al. 2022 在 A100 上实测 attention forward pass 加速约 **7.6 倍**（ $N = 1024$ ）。与 (a) 相比差距约多少倍？

(c) 给出**至少两条**理由解释理论加速比（数百倍）与实测加速比（7–10 倍）之间的差距。

(d) 当 $N = 32768$ （长上下文）时，你预期实测加速比会更接近还是更远离理论值？说明原因，并解释为何 FlashAttention 对长序列更有优势。

T-6.3.6 【难 · 边界分析 · FlashAttention 的适用范围与 FA-2 改进】

(a) 当 $M < d$ 时，证明 FlashAttention 的分块策略失效，最优 attention I/O 复杂度退化至 $\Omega(N^2)$ 。

(b) 当 $M \geq Nd$ 时（整个 K, V 可放入 SRAM），标准 attention 的 I/O 降至多少？FlashAttention 在此场景下是否还有 I/O 优势？

(c) FA-2 的 Warp 划分改进：FA-1 将 K, V 切分至 4 个 warp (split-K)，各 warp 需将中间 O 部分写入 shared memory 后同步累加。FA-2 改为将 Q 切分至 warp， K, V 共享。

解释为什么 FA-2 的方案减少了 shared memory 写操作次数，并定量说明这对实测峰值利用率的影响。

响 (FA-1 约 40% vs FA-2 约 50–73%)。

【做完自检】

- FlashAttention 的 I/O 复杂度 $\Theta(N^2 d^2 / M)$ 中, 块大小 $B = \Theta(M/d)$ 是 SRAM 容量约束的直接结果。如果 SRAM 翻倍 ($M \rightarrow 2M$), FlashAttention 的 I/O 复杂度如何变化? 加速比如何变化?
- 在线 softmax 递推是 FlashAttention 正确性的核心。归纳步骤中, m_{t-1} 被消去的关键等式是什么? 为什么从 FP16 溢出的角度看, 在线最大值减法是必要的而不仅仅是“更好的”?
- FlashAttention 与 Hong-Kung 下界的关系: Dao et al. 2022 的 Theorem 2 证明了 FlashAttention 的 I/O 复杂度 $\Theta(N^2 d^2 / M)$ 已是最优——不存在在所有 M 范围内均更好的精确 attention 算法。这个最优性与 §6.2 的矩阵乘下界证明在思路上有何相似之处?

§6.4 环形注意力 (RingAttention) 的通信复杂度

RingAttention 是 FlashAttention 在多卡场景的自然延伸: 让 K, V 块在 GPU 环上“流动”, 每张卡依次接收并计算, 用流水线重叠掩盖通信时延。本节的数学核心是计算-通信重叠条件, 它揭示了一个多卡版本的“脊点”: 局部序列太短时计算无法覆盖通信, 多卡系统也会陷入“通信受限”。Llama-3 的 1M context 实现正是沿着这套数学框架展开的。

公式 8 · RingAttention 总通信量

$$T_{\text{comm}} = (P-1) \cdot 2 \cdot \frac{N}{P} \cdot d \cdot \text{sizeof} \approx 2Nd \cdot \text{sizeof} \quad [\text{byte}]$$

共 $P-1$ 步, 每步发送 K_j 和 V_j 各 $(N/P) \times d$ 个元素, FP16 下总量 $\approx 4Nd$ byte, 与 P 无关。

一句话直觉: 总通信量固定 (只需传递一份 K, V 的等量数据), 设备越多每步通信越小, 总量不变。

在大模型里的位置: 架构 (多卡超长序列 attention 的通信复杂度)

本组训练目标: 代入 · 变形 · 工程

常见卡点:

- 每步发送的是 K_j 和 V_j 两个矩阵 (各 $(N/P) \times d$), 不是一个
- $P-1$ 步而不是 P 步 (不需要把自己的块发给自己)
- 总通信量与 P “几乎无关” (精确是 $(P-1)/P$ 因子, $P \gg 1$ 时趋于 1)

卡住回看: 数学卷 §6.4

本组在练什么：验证 RingAttention 的总通信量与 GPU 数无关，并对比 AllGather 方案在内存占用上的差异。做完应能回答：RingAttention 相比 AllGather 的核心优势是什么？

T-6.4.1 【易 · 代入 · RingAttention 总通信量验证】

设 P 张 GPU，每张持有 $K_p, V_p \in \mathbb{R}^{(N/P) \times d}$ ，FP16（2 byte/元素）。

(a) 第 t 步 ($t = 1, \dots, P-1$)，GPU p 向下游发送 K_j, V_j 。计算每步通信量 (byte，用 N, P, d 表达)。

(b) 共 $P-1$ 步，计算总通信量 (byte)，化简并验证它与 P 的关系 ($P \gg 1$ 时渐近)。

(c) 朴素 AllGather 方案：每张卡接收其他 $P-1$ 张卡的 K, V ，总接收量与 (b) 相同。解释为何两种方案通信量相同，但 RingAttention 的每卡内存占用更小（代入 $N = 10^6$ ， $d = 128$ ， $P = 128$ 计算 AllGather 后每卡的 K, V 内存占用 MB）。

公式 9 · 计算-通信完全重叠条件与 $P_{\max}$

$$\frac{N}{P} \geq \frac{2F}{\beta_{\text{NVLink}}} \implies P_{\max} = \left\lfloor \frac{N \cdot \beta_{\text{NVLink}}}{2F} \right\rfloor$$

其中 F 为单卡浮点算力 (FLOP/s)， β_{NVLink} 为单向 NVLink 带宽 (byte/s)。该条件表达“每步计算时间 $\geq$ 每步通信时间”。

一句话直觉：每卡的局部序列不能太短，否则矩阵乘太快做完，通信来不及，流水线断裂。

在大模型里的位置：架构（多卡训练的扩展性上限）

本组训练目标：推导 · 代入 · 工程

常见卡点：

- F 越大（算力越强）， $P_{\max}$ 越小——算力提升反而使扩展性变差，直觉上是因为计算更快完成，通信更难被掩盖
- 公式中 d 不出现—— $P_{\max}$ 与 head dimension 无关
- NVLink 带宽（约 450 GB/s）与 InfiniBand 带宽（约 50 GB/s）差了 9 倍， $P_{\max}$ 也差 9 倍

卡住回看：数学卷 §6.4

本组在练什么：从 $t_{\text{comp}} \geq t_{\text{comm}}$ 的不等式出发推导 $P_{\max}$ 公式，代入 H100 具体参数得出百万 token 场景下的扩展极限。做完应能回答：为什么算力越强， $P_{\max}$ 越小？

T-6.4.2 【中 · 推导 · 计算-通信重叠条件与 $P_{\max}$ 公式】

每步计算时间：

$$t_{\text{comp}} = \frac{2(N/P)^2 d}{F}$$

每步通信时间（发送 K_j, V_j 共 $4(N/P)d$ byte）：

$$t_{\text{comm}} = \frac{4(N/P)d}{\beta_{\text{NVLink}}}$$

(a) 写出完全重叠条件 $t_{\text{comp}} \geq t_{\text{comm}}$ ，展开化简，逐步推导出

$$\frac{N}{P} \geq \frac{2F}{\beta_{\text{NVLink}}}$$

（给出每一步代数操作，不跳步骤。）

(b) 由 (a) 解出 $P_{\text{max}} = \lfloor N\beta_{\text{NVLink}}/(2F) \rfloor$ 。

(c) 定义“通信算术强度” $I_{\text{comm}} = F/\beta_{\text{NVLink}}$ ，将 P_{max} 写成 N 和 I_{comm} 的函数，解释它与单卡脊点 $I^* = P_{\text{peak}}/\beta_{\text{HBM}}$ 的类比关系（多卡版“内存墙”是什么？）。

T-6.4.3 【中 · 数值 · H100 上百万 token 的 P_{max} 】

H100 SXM5: $F = 989$ TFLOPS (TF32) 或 1979 TFLOPS (FP16), $\beta_{\text{NVLink}} = 450 \times 10^9$ byte/s (单向 NVLink)。

(a) 序列长度 $N = 10^6$ ，分别使用 TF32 和 FP16 算力计算 P_{max} ，说明为何 FP16 下 P_{max} 更小。

(b) 若使用 InfiniBand 互联 ($\beta_{\text{IB}} = 50 \times 10^9$ byte/s)，重新计算 P_{max} (TF32)。若实际部署集群有 256 张 H100，IB 互联能否实现完全重叠？

(c) 序列长度从 $N = 10^6$ 增加至 $N = 4 \times 10^6$ ， P_{max} 如何变化？这说明 RingAttention 对超长序列的扩展性如何？

T-6.4.4 【难 · 负载均衡 · Causal Attention 下的不均匀计算与 Striped Attention】

标准 RingAttention 假设所有 GPU 计算量相同，但 causal (因果) attention 下，持有后期 token 的 GPU 计算量远大于持有早期 token 的 GPU。

(a) 设 GPU p 持有 token $[(p-1)N/P + 1, pN/P]$ ，局部长度 $L = N/P$ 。估算 GPU 1 (最早 token) 和 GPU P (最晚 token) 各自在完整 causal attention 中的有效 FMA 操作数（可给出数量级表达式），并计算两者之比。

(b) 计算量不均匀如何破坏计算-通信重叠条件？（从“最慢卡决定步进速度”的角度分析。）

(c) Striped Attention 将 token 索引按步长 P 重排，GPU p 持有 token $\{p, p+P, p+2P, \dots\}$ (“条纹”分布)。解释为何此重排在 causal attention 下能恢复负载均衡，并说明它对 P_{max} 条件的影响。

【做完自检】

1. RingAttention 总通信量 $\approx 4Nd$ byte 与 P 无关（渐近）。这与 AllGather 方案的总通信量相同——那么 RingAttention 的核心优势究竟是什么？（提示：从每卡内存占用和计算-通信重叠两个角度分析。）
2. $P_{\max}$ 公式中算力 F 越大， $P_{\max}$ 越小——这看起来反直觉。从“计算太快导致通信无法被掩盖”的角度，解释这一现象的物理含义。
3. Striped Attention 通过重排 token 索引解决了 causal attention 的负载不均问题。这一重排对模型的数学正确性（注意力结果是否变化）和工程实现（是否需要修改 masking 逻辑）各有什么影响？

§6.5 算术强度的演化：从 V100 到 B200

本节是对前四节的“历史标定”。算术强度的演化不是一个平滑的曲线，而是每一代 GPU 由算力增速与带宽增速的博弈决定的折线。从 V100 到 H100，脊点从 139 翻到 295——这意味着一大批曾经计算受限的 kernel 现在变成了内存受限。B200 的带宽增速首次超过算力增速，脊点微降，但 FP4 推理场景下脊点飙升至 1125 FLOP/byte。这些数字不是历史知识，而是算法设计决策的约束条件。

公式 10 · Ridge Point 的代际演化

$$I^{*(t+1)} = I^{*(t)} \cdot \frac{\alpha_F}{\alpha_\beta}, \quad \alpha_F = \frac{P_{\text{peak}}^{(t+1)}}{P_{\text{peak}}^{(t)}}, \quad \alpha_\beta = \frac{\beta^{(t+1)}}{\beta^{(t)}}$$

各代 GPU 参数 (FP16 dense Tensor Core):

GPU	架构	P_{peak} (TFLOPS)	β (TB/s)	I^* (FLOP/byte)
V100	Volta	125	0.90	139
SXM2	(2018)			
A100	Ampere	312	2.00	156
SXM4	(2020)			
H100	Hopper	989 [†]	3.35	295
SXM5	(2022)			
B200	Blackwell	2,250	8.00	281
SXM	(2025)			

[†] 989 TFLOPS 为 TF32 dense; FP16 dense 为 1,979 TFLOPS, 对应 $I^* \approx 590$ FLOP/byte。

一句话直觉：若算力增速快于带宽增速 ($\alpha_F > \alpha_\beta$)，脊点右移，更多 kernel 陷入内存受限。

在大模型里的位置：架构（算法设计必须追赶脊点右移的步伐）

本组训练目标：代入·分析·工程

常见卡点:

- H100→B200 脊点微降 (FP16 基准), 但 FP4 场景下脊点大幅上升
- α_F, α_β 的基准精度必须一致 (TF32 vs TF32, FP16 vs FP16)
- 脊点右移是”对算法不利的信号”: 以前计算受限的 kernel 现在可能已经内存受限

卡住回看: 数学卷 §6.5

本组在练什么: 计算每代 GPU 的脊点, 分析增长因子, 理解脊点演化对算法设计的影响。做完应能回答: 从 A100 到 H100 脊点增幅最大, 背后哪项架构创新贡献最多?

T-6.5.1 【易·代入·四代 GPU 的 Ridge Point 计算与验证】

- (a) 根据表格数据, 用 $I^* = P_{\text{peak}}/\beta$ 验算 V100、A100、H100 (TF32 基准)、B200 四代的 Ridge Point, 保留整数。
- (b) V100 (2018) 到 H100 (2022) 三代, I^* 从 139 升至 295, 增幅约多少倍?
- (c) H100→B200, I^* 从 295 微降至 281 (FP16 基准)。这是硬件设计的倒退吗? 请从 HBM3e 带宽增幅和 FP4 推理场景两个角度说明这一微降是合理的。

T-6.5.2 【中·分析·增长因子与 Ridge Point 单调性】

- (a) 计算相邻两代的 α_F 和 α_β , 填写下表并判断 I^* 趋势:

代际	α_F	α_β	α_F/α_β	I^* 趋势
V100	?	?	?	?
→				
A100				
A100	?	?	?	?
→				
H100				
H100	?	?	?	?
→				
B200				

- (b) A100→H100 是历史上 Ridge Point 增幅最大的一跳 (约 89% 增幅)。从 Hopper 架构的设计创新角度, 说明为什么算力增幅 ($\alpha_F \approx 3.17$) 远大于带宽增幅 ($\alpha_\beta \approx 1.68$)。
- (c) 判错:

“B200 的 Ridge Point (281 FLOP/byte) 低于 H100 (295 FLOP/byte), 说明 B200 在内存受限 kernel 上相比 H100 没有改进。”

T-6.5.3 【中 · 量化效应 · FP8 和 FP4 对算术强度的影响】

- (a) FP16→FP8: 数据量 Q 减半, 计算量 W 不变, 算术强度 $I = W/Q$ 变为原来的多少倍?
- (b) H100 FP8 峰值算力约 3,958 TFLOPS, HBM 带宽仍 3.35 TB/s, 计算 $I_{H100, FP8}^*$ 。
- (c) B200 FP4 峰值算力约 9,000 TFLOPS, HBM 带宽 8.00 TB/s, 计算 $I_{B200, FP4}^*$, 并与 H100 FP8 对比。
- (d) 矩阵-向量乘 (batch size = 1) 在 FP16 下算术强度约 1 FLOP/byte; FP4 下变为多少? 与 B200 FP4 脊点 (1125 FLOP/byte) 对比, 该操作是计算受限还是内存受限? 量化对其速度的直接提升机制是什么?

T-6.5.4 【难 · 综合 · 一个 kernel 在四代 GPU 上的完整 Roofline 分析】

某 kernel 的算术强度 $I = 50$ FLOP/byte (FP16, 典型 FlashAttention 中等序列长度估计值)。

- (a) 根据 Roofline 公式, 计算该 kernel 在 V100、A100、H100 (FP16)、B200 (FP16) 四代 GPU 上各自的理论峰值性能 (TFLOPS), 并判断每代是内存受限还是计算受限。
- (b) 各内存受限代上, 性能随带宽增长而增长。计算 V100→B200 的理论吞吐量增幅, 说明为何即使不改变算法, 换卡也能加速内存受限 kernel。
- (c) 若通过 tiling/fusion 将 I 从 50 提升至 300 FLOP/byte, 在 H100 FP16 ($I^* = 590$) 上性能如何变化? 提升幅度是多少? 一旦 $I > I^*$ 后再继续提升 I 还有意义吗?
- (d) 在 $\log(I) - \log(P)$ 的 Roofline 图上, 随 GPU 代际更迭 (V100→B200), 脊点如何移动 (向右、向上, 还是两者都有)? 这对算法设计意味着什么? (用“FlashAttention-2 为何要比 FA-1 用更大的 tile”来具体说明。)

T-6.5.5 【难 · 判错 · 算术强度演化的常见误解】

以下各说法均含有错误。找出每条错误并给出正确表述:

- (a) “B200 的 FP16 脊点 (281 FLOP/byte) 低于 H100 (295 FLOP/byte), 所以 B200 在 FP16 推理上比 H100 慢。”
- (b) “算术强度是 kernel 在 H100 上的属性——同样的算法在 A100 上算术强度更低, 因为 A100 的算力更弱。”

(c) “FlashAttention 将 attention 的算术强度从接近 0 提升到了 $M/d^2 \approx 600$ FLOP/byte, 所以 FlashAttention 在 H100 上是计算受限的。”

【做完自检】

1. 从 V100 到 H100, Ridge Point 从 139 翻到 295。假设你有一个算术强度 $I = 200$ FLOP/byte 的自定义 kernel, 它在 V100 上是计算受限还是内存受限? 在 H100 上呢? 这一变化对你的优化策略意味着什么?
2. B200 的带宽增速 ($2.39\times$) 首次超过算力增速 ($2.27\times$), 导致 FP16 脊点微降。如果下一代 GPU 的带宽增速持续超过算力增速, 从算法设计角度看这是好消息还是坏消息?
3. 量化 (FP4) 将算术强度提升 4 倍, 但矩阵-向量乘在 B200 FP4 下仍然深度内存受限 ($I \approx 4$ vs $I^* = 1125$)。量化对此 kernel 的实际加速效果体现在哪里 (不是通过提升算术强度越过脊点, 而是通过……)?

第 7 章 · 后变换器时代的数学 — 习题伴读 v1.0

读法只有一条：先合上原书，独立完成题目；做完后再翻原书和本册附录核对。每题旁的【难度】估时：「易」约 2 分钟，「中」约 5 分钟，「难」约 10 分钟需要纸笔推导。

§7.1 状态空间模型的连续形式

§7.1 从一阶线性 ODE 出发，经积分因子法得到闭式解，再把闭式解折叠进卷积视角，最后进入频域看传递函数的极点。这四步构成全章的”入场券”：理解了连续形式，才能真正读懂 §7.2 的 HiPPO 矩阵推导和 §7.3 的离散化。

公式 1 · LTI 系统方程

$$h'(t) = A h(t) + B x(t), \quad y(t) = C h(t)$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 是状态转移矩阵， $B \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 是输入投影， $C \in \mathbb{R}^{1 \times N}$ 是输出投影。

一句话直觉：用一阶线性微分方程描述”固定大小缓存状态如何被新输入推着走”。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- $h(t)$ 是向量而非标量，矩阵指数 e^{At} 不是普通标量指数
- 稳定性条件是”所有特征值实部 < 0 ”，而非矩阵元素为负
- LTI 限制了 A, B, C 不依赖输入——这正是 §7.4 Mamba 要突破的限制

卡住回看：数学卷 §7.1.1

本组在练什么：标量和 2×2 情形的矩阵指数数值、稳定性判断。做完应能回答：给定 A ，如何判断系统是否渐近稳定？

T-7.1.1 【易 · 代入 · 标量 SSM 数值】

设 $N = 1$, $A = -2$, $B = 1$, $C = 3$, $h(0) = 0$, 输入 $x(t) = 1$ (常数)。

- 写出卷积核 $K(t) = C e^{At} B$ 的显式表达式；
- 计算 $t = 0.1, 0.5, 1.0, 2.0$ 时 $K(t)$ 的数值（保留 3 位小数）；
- 用闭式解计算 $y(1) = \int_0^1 K(1-s) \cdot 1 ds$, 给出数值结果。

T-7.1.2 【中 · 变形 · 2×2 稳定性与传递函数】

设 2×2 系统：

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 计算 $(sI - A)^{-1}$ ，写出 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 并化简为有理分式；
- 找出极点和零点，验证极点与 A 的特征值一致；
- 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|G(j\omega)|$ 如何衰减？用一句话说明其低通滤波物理含义。

T-7.1.3 【难·判错·稳定性误判】

甲同学说：“只要状态矩阵 A 的所有元素均为负数，LTI 系统就渐近稳定。”

- 用以下矩阵构造一个反例证明甲同学错误：

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (计算特征值，指出哪里违反了稳定性条件)；
- 写出正确的渐近稳定充要条件（用特征值语言表达）；
- 说明为什么 HiPPO-LegS 矩阵（对角元全为 $-(n+1)$ ， $n \geq 0$ ）满足此条件。

公式 2 · 闭式解（矩阵指数卷积）

$$h(t) = e^{At} h(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} B x(s) ds$$

一句话直觉：积分因子法的产物——初始状态按 e^{At} 自由演化，历史输入的影响通过卷积叠加。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：证明·变形

常见卡点：

- 积分因子是左乘 e^{-At} ，展开时用 $\frac{d}{dt}(e^{-At}h(t)) = e^{-At}(h'(t) - Ah(t))$
- 初始时刻的边界条件 $h(0)$ 对应 $e^{At}h(0)$ 项，零初始态才退化为纯卷积

- $e^{A(t-s)}$ 中 $(t-s)$ 是时间差，不是分开的两项

卡住回看：数学卷 §7.1.2

本组在练什么：从 ODE 推导闭式解，再把闭式解折叠为卷积视角。做完应能回答：卷积核 $K(t)$ 是什么，它由哪些参数决定？

T-7.1.4 【中 · 证明 · 积分因子推导闭式解】

从 $h'(t) = Ah(t) + Bx(t)$ 出发：

- 将方程改写为 $h'(t) - Ah(t) = Bx(t)$ ，左乘积分因子 e^{-At} ，展开 $\frac{d}{dt}(e^{-At}h(t))$ ，写出每一步；
- 在 $[0, t]$ 上积分，利用 $h(0)$ 给出闭式解；
- 设 $h(0) = 0$ ，代入 $y(t) = Ch(t)$ ，识别卷积结构，写出卷积核 $K(\tau) = Ce^{A\tau}B$ 。

T-7.1.5 【易 · 代入 · 画图直觉 · SSM 脉冲响应】

设 $N = 1$ ， $A = -1$ ， $B = 1$ ， $C = 1$ ，输入为单位脉冲 $x(t) = \delta(t)$ （即 $h(0) = 0$ ， $x(t) = 0$ 对 $t > 0$ ，但 $B\delta(t)$ 在 $t = 0$ 注入初始状态 $h(0^+) = B = 1$ ）。

- 写出 $t > 0$ 时的状态 $h(t)$ 和输出 $y(t)$ 的表达式；
- 在草稿区粗略画出 $y(t)$ 随时间 $t \in [0, 3]$ 的变化曲线（指数衰减形状），标注 $t = 0, 1, 2, 3$ 处的数值；
- 若把 A 从 -1 改为 -0.1 （衰减更慢），曲线形状会怎么变？从“系统对历史输入的记忆长度”角度解释。

公式 3 · 卷积核与卷积视角

$$y(t) = (K * x)(t) = \int_0^t K(t-s)x(s)ds, \quad K(t) = Ce^{At}B$$

一句话直觉：零初始态下，输出是输入与卷积核的卷积——卷积核由 A, B, C 唯一确定。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- 卷积是对 s 积分， $K(t-s)$ 是“时差 $t-s$ ”时刻的核值，不是 $K(t)K(s)$
- 离散化后核变为 $\bar{K}_k = \bar{C}\bar{A}^k\bar{B}$ ，是 $\bar{A}$ 的幂次，而非矩阵指数
- FFT 计算卷积的前提是 LTI（核不依赖时间），选择性 SSM 破坏了这一前提

卡住回看：数学卷 §7.1.3

本组在练什么：从连续卷积核推到离散卷积核，理解 S4 高效训练的卷积结构。做完应能回答：为什么 LTI 假设使训练复杂度降为 $O(L \log L)$ ？

T-7.1.6 【中 · 变形 · 离散卷积核递推展开】

设离散 SSM 参数 $\bar{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ， $\bar{B} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ ， $\bar{C} \in \mathbb{R}^{1 \times N}$ ，递推 $h_k = \bar{A}h_{k-1} + \bar{B}x_k$ ， $y_k = \bar{C}h_k$ ， $h_0 = 0$ 。

- 展开 h_1, h_2, h_3 关于 x_1, x_2, x_3 的表达式；
- 写出 $y_k = \sum_{j=0}^{k-1} \bar{K}_j x_{k-j}$ 中卷积核元素 $\bar{K}_j$ 的一般公式；
- 对 $N=1$ ， $\bar{A}=0.9$ ， $\bar{B}=1$ ， $\bar{C}=1$ ，计算 $\bar{K}_0, \bar{K}_1, \bar{K}_2, \bar{K}_3$ 并说明“指数衰减”的物理含义。

T-7.1.7 【难 · 工程 · DPLR 的必要性与复杂度】

设 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ，序列长度 L 。

- 若直接逐步计算 $\bar{K}_k = \bar{C}\bar{A}^k\bar{B}$ （每步 $O(N^2)$ ），写出总复杂度；对 $N=L=4096$ 估计操作数量级；
- 若 $A = \Lambda$ （对角），证明 $\bar{K}_k = \sum_{i=1}^N c_i \bar{\lambda}_i^k$ （指数多项式），并解释如何用 FFT 在 $\tilde{O}(N+L)$ 内算出全部核元素；
- HiPPO-LegS 非对角，S4 用 DPLR ($A = \Lambda - PQ^*$) 参数化。写出 Woodbury 恒等式展开 $(zI - \bar{A})^{-1}$ 的公式，说明为什么它把复杂度降回对角情形的量级。

【做完自检】

- 给定 $A = -2, B = 1, C = 3$ ，闭式解的卷积核 $K(t)$ 是什么？当 $t \rightarrow \infty$ 时它趋向何处？
- LTI 系统渐近稳定的充要条件是什么？判断 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否稳定。

3. 为什么 DPLR 参数化能把 S4 的训练复杂度从 $O(N^2L)$ 降至 $\tilde{O}(N+L)$? 关键代数工具是什么?

§7.2 记忆的正交性：HiPPO 如何选择基函数

§7.2 的核心论证链：选定测度 $\rightarrow$ 正交多项式基 $\rightarrow$ 对系数 $h_n(t)$ 关于 t 求导（莱布尼茨法则） $\rightarrow$ 整理出矩阵方程 $\rightarrow$ 矩阵元素就是 HiPPO 矩阵。全节最难的一步是”对时变积分求导并用勒让德导数展开整理系数”，走通这一步之后，HiPPO 矩阵就不再是神秘的数字，而是正交多项式的代数结构。

公式 4 · Legendre 多项式正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}$$

归一化基 $\tilde{P}_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x)$ ，满足 $\int_{-1}^1 \tilde{P}_n \tilde{P}_m dx = \delta_{nm}$ 。

一句话直觉：正交性是”每个基函数正交于其他所有基函数”，是最优投影系数公式的数学基础。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入·证明

常见卡点：

- $\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}$ ，不是 1；归一化后才是单位范数
- 奇函数 $\times$ 偶函数在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分为 0——利用此性质可快速验证正交
- $\tilde{P}_n$ 在 $[0, t]$ 上使用时要做变量替换 $u = s/t$

卡住回看：数学卷 §7.2.2

本组在练什么：Legendre 多项式的正交性验证和归一化。做完应能回答：为什么 HiPPO 矩阵里出现 $\text{sqrt}(2n+1)$ 这个系数？

T-7.2.1 【易·代入·正交性验证】

给定 $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 。

- 利用正交性公式直接写出 $\|P_0\|^2$, $\|P_1\|^2$, $\|P_2\|^2$ 的值（不需要积分）；
- 手动计算 $\int_{-1}^1 P_1(x)P_2(x) dx$ ，用奇偶性验证结果为 0；
- 写出 $\tilde{P}_0, \tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ 的表达式，并验证 $\|\tilde{P}_0\|^2 = \|\tilde{P}_1\|^2 = \|\tilde{P}_2\|^2 = 1$ 。

T-7.2.2 【易·代入·LegS 矩阵 N=3 情形】

利用 HiPPO-LegS 矩阵公式，写出 $N = 3$ （行列下标 $n, k \in \{0, 1, 2\}$ ）时的显式矩阵 A_{LegS} 和向量 B_{LegS} （保留精确根号形式）。验证对角元、下三角元、上三角元分别对应公式的哪一支。

公式 5 · HiPPO-LegS 矩阵

$$(A_{\text{LegS}})_{nk} = \begin{cases} -\sqrt{(2n+1)(2k+1)} & n > k \\ -(n+1) & n = k \\ 0 & n < k \end{cases}, \quad (B_{\text{LegS}})_n = \sqrt{2n+1}$$

一句话直觉：在 $[0, t]$ 均匀测度下，令 Legendre 系数最优压缩历史信号所必须满足的状态矩阵。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：证明 · 反例 · 判错

常见卡点：

- 矩阵是严格下三角——“上三角全零对应”全局历史均匀压缩，不存在窗口弹出效应”
- $B_n = \sqrt{2n+1}$ 来自 $\tilde{P}_n(1) = \sqrt{2n+1}P_n(1) = \sqrt{2n+1}$ （Legendre 多项式在端点的值）
- LegT 矩阵上三角非零——那是滑动窗口弹出旧信息的数学体现

卡住回看：数学卷 §7.2.3–7.2.4

本组在练什么：手推 HiPPO 矩阵一行，感受莱布尼茨法则 + 勒让德导数展开如何产生矩阵元素。做完应能回答： $A_{2,1} = -\sqrt{15}$ 这个数字从哪里来？

T-7.2.3 【难 · 证明 · 推导 LegS 矩阵第 $n=2$ 行】

推导 A_{LegS} 的 $n=2$ 行（下标从 0 起）。设 $\tilde{P}_2(u) = \sqrt{5} \cdot \frac{1}{2}(3(2u-1)^2 - 1)$ 。

- 写出 $h_2(t) = \frac{1}{t} \int_0^t \tilde{P}_2(s/t) x(s) ds$ 的形式；
- 对 $h_2(t)$ 用莱布尼茨法则关于 t 求导，分离出边界项（含 $x(t)$ ）和积分项；
- 利用 $\tilde{P}'_2(u) = 2\sqrt{5}\sqrt{3}\tilde{P}_1(u)$ （仅 $k=1$ 贡献， $2-k=1$ 为奇），整理积分项为 h_0, h_1, h_2 的线性组合；
- 读出 $A_{2,0}, A_{2,1}, A_{2,2}$ 和 B_2 ，验证与矩阵公式一致。

T-7.2.4 【中 · 变形 · LegT 与 LegS 对比】

HiPPO-LegT（窗口 $\theta=1$ ）矩阵的上三角元为 $-(-1)^{n-k}\sqrt{(2n+1)(2k+1)}$ （ $n < k$ ），下三角元与 LegS 相同，对角元为 $-(2n+1)$ 。

- 写出 $N=3$ 时的 A_{LegT} （精确根号形式）；

- (b) 对比 A_{LegT} 和 A_{LegS} 的结构：上三角项为何在 LegT 中非零？用”滑动窗口 vs. 全历史”的测度差异解释；
- (c) 判错：乙同学说”LegT 的记忆更长，因为它连上三角也有非零元”。指出这句话的错误，说明上三角非零的实际含义（窗口弹出）。

T-7.2.5 【中·工程·最优投影的几何意义与近似误差】

设 $\hat{x}_t(s) = \sum_{n=0}^{N-1} h_n(t) \tilde{P}_n(s/t)$ 是 $x|_{[0,t]}$ 的 N 阶近似。

- (a) 用 Hilbert 空间正交投影定理一句话解释：为什么 $\hat{x}_t$ 是 $L^2([0,t], ds/t)$ 中距 x 最近的 N 阶多项式？
- (b) 若 $x(s) = s^2$, $t = 1$, $N = 3$, 重构误差为 0 吗？说明原因 ($P_2(2u-1)$ 是几次多项式?)；
- (c) 若改为 $x(s) = s^3$, $N = 3$, 是否有误差？误差来自哪一阶 Legendre 系数？

【做完自检】

- HiPPO-LegS 矩阵的上三角为何全零，而 LegT 的上三角非零？各自对应什么测度和物理含义？
- $B_n = \sqrt{2n+1}$ 这个系数是怎么来的？（提示：Legendre 多项式在端点 1 处的值）
- HiPPO 的”最优性”是绝对的吗？若换一种测度，最优矩阵会变吗？举例说明。

§7.3 S4/Mamba 离散化与选择性 SSM

§7.3 从连续 ODE 出发，经零阶保持 (ZOH) 离散化得到 $\bar{A} = e^{\Delta A}$ 的递推，再展开为卷积，最后进入 Mamba 的选择性机制——让 Δ_t 依赖输入，打破 LTI 限制。并行扫描是让选择性 SSM 能在 GPU 上高效训练的关键算法，其核心是结合律。

公式 6 · ZOH 离散化

$$\bar{A} = e^{\Delta A}, \quad \bar{B} = (\Delta A)^{-1}(e^{\Delta A} - I) \cdot \Delta B, \quad \bar{C} = C$$

一句话直觉：零阶保持假设区间内输入为常数，对连续 ODE 精确积分，得到离散递推的”遗忘率”矩阵 $\bar{A} = e^{\Delta A}$ 。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入·证明·变形

常见卡点：

- ZOH 是”精确”离散化（对区间内常数输入），不是近似；双线性（Tustin）才是二阶近似
- $\bar{B}$ 的公式来自 $\int_0^\Delta e^{A\tau} d\tau = A^{-1}(e^{A\Delta} - I)$ ，注意 A 在左边
- Mamba 中 Δ_t 依赖输入，所以每步的 $\bar{A}_t, \bar{B}_t$ 不同——这破坏了 LTI 假设

卡住回看：数学卷 §7.3.1

本组在练什么：从连续闭式解推 ZOH 离散化，比较 ZOH 与双线性的差异。做完应能回答：ZOH 和双线性在小步长下精度是否相同？各有什么优势？

T-7.3.1 【易·代入·ZOH 与双线性标量对比】

设 $N = 1$, $A = a$ (标量), 步长 Δ 。

- 写出标量 ZOH 的 $\bar{A}_{\text{ZOH}} = e^{a\Delta}$ 和双线性 $\bar{A}_{\text{bilinear}} = \frac{1 + \frac{\Delta}{2}a}{1 - \frac{\Delta}{2}a}$;
- 代入 $a = -2, \Delta = 0.5$, 计算两种方法的 $\bar{A}$ 值, 并计算相对误差 (百分比);
- 对 $\Delta \rightarrow 0$, 证明双线性变换的一阶展开 $\bar{A}_{\text{bilinear}} \approx 1 + \Delta a$, 与 ZOH 的一阶展开一致。

T-7.3.2 【中·证明·ZOH 推导与矩阵指数积分】

从连续闭式解出发, 在区间 $[k\Delta, (k+1)\Delta]$ 上推导 ZOH 离散化。

- 写出 $h((k+1)\Delta)$ 的闭式解 (利用公式 2);
- 在 ZOH 假设 $x(s) = x_{k+1}$ 为常数时, 令 $\tau = (k+1)\Delta - s$ 换元, 计算 $\int_0^\Delta e^{A\tau} d\tau = A^{-1}(e^{A\Delta} - I)$;
- 得出 $\bar{A} = e^{A\Delta}$, $\bar{B} = A^{-1}(e^{A\Delta} - I)B$, 并对 $A = \text{diag}(-1, -2)$, $B = (1, 1)^\top$, $\Delta = 0.1$ 数值计算 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ (保留 4 位小数)。

T-7.3.3 【难·判错·离散化误用】

丙同学在实现 Mamba 时, 误将双线性离散化 $\bar{A} = (I - \frac{\Delta}{2}A)^{-1}(I + \frac{\Delta}{2}A)$ 应用到 Mamba 的选择性步长 Δ_t , 并认为”两种离散化精度差不多, 随便用哪个”。

- 指出丙同学说法的一个关键问题: Mamba 选择 ZOH 的理由是什么 (提示: $\bar{A}_t = e^{\Delta_t A}$ 的”遗忘率”语义是什么)?
- 当 $\Delta_t \rightarrow +\infty$, ZOH 给出 $\bar{A}_t \rightarrow 0$ (完全遗忘), 而双线性给出 $\bar{A}_t \rightarrow -1$ (符号震荡)。这对

Mamba 的选择性机制意味着什么问题？

- (c) 写出 ZOH 在 $\Delta_t \rightarrow 0^+$ 和 $\Delta_t \rightarrow +\infty$ 两个极限下 $\bar{A}_t$ 的值，并说明”记住历史”与”遗忘历史”对应哪个极限。

公式 7 · Mamba 选择性参数化

$$\Delta_t = \text{softplus}(W_\Delta x_t + b_\Delta), \quad B_t = W_B x_t, \quad C_t = W_C x_t$$

$$\bar{A}_t = e^{\Delta_t A}, \quad h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t x_t, \quad y_t = C_t h_t$$

一句话直觉：让步长 Δ_t 依赖当前 token，使模型能按内容决定”这一步要记多少、忘多少”。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入 · 变形 · 工程

常见卡点：

- $\Delta_t > 0$ 由 softplus 保证，这是 $\bar{A}_t = e^{\Delta_t A}$ 具有负指数（稳定）的前提
- B_t, C_t 也依赖输入——这使得模型既能选择性记忆（ B_t ），也能选择性读取（ C_t ）
- 选择性机制破坏了 LTI，全局卷积不再有效，必须用并行扫描

卡住回看：数学卷 §7.4.1

本组在练什么：理解选择性机制的极限行为，以及 softplus 保正性为何重要。做完应能回答：Mamba 是如何用 Δ_t 实现”赢者通吃”的记忆控制的？

T-7.3.4 【易 · 代入 · softplus 保正性与极限行为】

- (a) 证明 $\text{softplus}(u) = \ln(1 + e^u) > 0$ 对所有 $u \in \mathbb{R}$ 成立（一行推导）；
- (b) 计算 $\text{softplus}(0)$, $\text{softplus}(2)$, $\text{softplus}(-2)$ 的数值（保留 3 位小数）；
- (c) 设 $\lambda < 0$ 是 A 的特征值， $\bar{A}_t = e^{\Delta_t \lambda}$ ：分析 $\Delta_t \rightarrow 0^+$ 和 $\Delta_t \rightarrow +\infty$ 两个极限，各对应”记忆历史”还是”遗忘历史”？

T-7.3.5 【中 · 工程 · Mamba vs. Transformer 长序列推理速度】

Transformer（标准注意力）推理时每步复杂度 $O(Ld)$ （随序列长度线性增长），Mamba 推理时每步复杂度 $O(Nd)$ （状态维度固定）。

- 设 $L = 65536$ (64K context), $N = 16$, $d = 2048$, 计算 Transformer 与 Mamba 每步推理的运算量比值;
- 训练时, Mamba 利用并行扫描实现 $O(L)$ 工作量 (深度 $O(\log L)$), 而 Transformer 训练也是 $O(L^2d)$ 。对 $L = 4096$ 的训练批次, 两者哪个训练更快? (不是推理, 是训练)
- 指出 Mamba 在什么任务场景上有推理速度优势, 以及它在什么任务上系统性弱于 Transformer (提示: 精确键值检索, 参考 §7.5 线性注意力分析)。

公式 8 · 并行扫描关联算子

$$(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) = (a_2 a_1, a_2 b_1 + b_2)$$

一句话直觉: 把递推 $h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t x_t$ 表达为满足结合律的二元运算, 从而可以像归并排序一样并行。

在大模型里的位置: 架构 (模型结构 / 算子设计 / 表示空间)

本组训练目标: 证明 · 工程

常见卡点:

- 结合律验证必须手算左右两种结合次序, 证明结果相同
- 运算 $\otimes$ 不交换 ($a_2 a_1 \neq a_1 a_2$ 一般), 但结合律成立
- Blelloch 算法的工作量 $O(L)$ 、深度 $O(\log L)$ ——工作量不变, 深度才是并行化的优势

卡住回看: 数学卷 §7.4.3–7.4.4

本组在练什么: 验证结合律、理解并行扫描的复杂度分析。做完应能回答: 结合律为什么是“可以并行”的充要条件?

T-7.3.6 【中 · 证明 · 关联算子结合律与并行复杂度】

- 手动验证 $(a_1, b_1) \otimes [(a_2, b_2) \otimes (a_3, b_3)] = [(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2)] \otimes (a_3, b_3)$, 写出每一步计算;
- 设 $h_0 = 0$, 用 $\otimes$ 运算展开 $h_3 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{B}_1 x_1 + \bar{A}_3 \bar{B}_2 x_2 + \bar{B}_3 x_3$, 验证与递推定义一致;
- Blelloch 上扫阶段第 d 层执行 $L/2^d$ 次运算 ($d = 1, \dots, \log_2 L$), 对所有层求和, 证明总工作量 $= L - 1 = O(L)$; 深度 (层数) 为多少? 对 $L = 2^{20}$, 理论并行加速比约为多少?

T-7.3.7 【难 · 反例 · LTI 的根本表达能力限制】

考虑”精确复制”任务：给定输入 $x_1, \dots, x_L$ ，要求输出 $y_t = x_{t-k}$ （延迟 k 步）。

- LTI SSM 中 $h_t = \sum_{j=0}^t \bar{A}^j \bar{B} x_{t-j}$ ，说明为什么精确复制 x_{t-k} 等价于卷积核在位置 k 为 1、其余为 0（“Dirac 脉冲结构”）——而指数衰减的核无法实现此结构；
- Mamba 的 Δ_t 依赖输入：当某时刻 t_0 的 Δ_{t_0} 突然很大时， $\bar{A}_{t_0} \rightarrow 0$ ，状态被”清空”并写入当前 token。解释这如何帮助模型缓解复制任务的限制（但不能完全解决）；
- 给出一个 Mamba **仍然无法处理**的任务类型，并用上述分析解释原因。

【做完自检】

- ZOH 和双线性离散化在小步长下精度相同，但 Mamba 为何选 ZOH？关键是哪个极限行为？
- Mamba 的选择性机制如何用 Δ_t 的大小实现”记住”与”遗忘”的控制？
- Blelloch 并行扫描为什么需要结合律？如果运算不满足结合律，会出现什么问题？

§7.4 线性注意力

§7.4 的核心：把 softmax 注意力里的 $\exp(Q_i K_j)$ 替换为核函数分解 $\phi(Q_i) \cdot \phi(K_j)^\top$ ，然后利用矩阵乘法结合律把 $O(L^2 d)$ 的注意力矩阵计算，变成 $O(Lrd)$ 的两步矩阵乘法。本节同时要建立”线性注意力的检索能力是有限的”这一重要直觉，这是理解 Mamba 等模型在检索任务上的系统性弱点的关键。

公式 9 · Softmax 注意力复杂度基准

$$O_i = \frac{\sum_j \exp(Q_i \cdot K_j / \sqrt{d}) V_j}{\sum_j \exp(Q_i \cdot K_j / \sqrt{d})}, \quad \text{复杂度 } O(L^2 d)$$

一句话直觉：计算 $L \times L$ 注意力矩阵是性能瓶颈，线性注意力的目标就是绕开这个矩阵。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入 · 变形

常见卡点：

- $O(L^2 d)$ 的瓶颈来自计算所有 i, j 对的內积，不是 softmax 本身
- 分母的归一化 $\sum_j \exp(\cdot)$ 保证权重和为 1；线性版本也必须有归一化分母

- 注意 $Q_i \cdot K_j$ 是 d 维向量的内积，每次 $O(d)$

卡住回看：数学卷 §7.5.1

本组在练什么：建立 $O(L^2d)$ 复杂度的来源直觉，为引入线性注意力做铺垫。做完应能回答：注意力矩阵的哪一步操作导致了二次复杂度？

T-7.4.1 【易 · 代入 · ELU+1 非负性与数值稳定】

ELU+1 特征映射 $\phi(x)_i = \text{elu}(x_i) + 1$ ，其中 $\text{elu}(u) = u \cdot \mathbf{1}_{u \geq 0} + (e^u - 1) \cdot \mathbf{1}_{u < 0}$ 。

- 分 $x_i \geq 0$ 和 $x_i < 0$ 两种情形证明 $\phi(x)_i > 0$ 恒成立；
- 计算 $\phi(x)_i$ 在 $x_i = 2, 0, -1, -5$ 处的数值（保留 3 位小数）；
- 若某个 $\phi(x)_i \leq 0$ ，分母 $\phi(Q_i) \cdot \mathbf{z}$ 可能出现什么问题？这为什么会导导致训练崩溃？

T-7.4.2 【中 · 变形 · 线性注意力的 $O(Lrd)$ 推导】

设序列长度 L ，特征维度 r ，值向量维度 d 。

- 朴素计算（不分解）：对每个 i ，计算 L 个内积后加权求和，写出总复杂度；
- 线性分解后：先算 $\mathbf{S} = \sum_j \phi(K_j)^\top V_j \in \mathbb{R}^{r \times d}$ (L 次外积，每次 $O(rd)$)，再对所有 i 算 $\phi(Q_i) \mathbf{S}$ (每次 $O(rd)$)。写出两步的总复杂度；
- 对 $r = 64, L = 4096$ ，两种方法的复杂度比值是多少？用一句话解释这里的代数“魔法”（结合律的作用）；
- 在因果（自回归）推理中，每步只需 $O(rd)$ ，而训练时仍需 $O(Lrd)$ ——解释这一推理/训练复杂度的不对称性来自哪里。

公式 10 · 线性注意力核技巧

$$O_i = \frac{\phi(Q_i) \left(\sum_j \phi(K_j)^\top V_j \right)}{\phi(Q_i) \cdot \left(\sum_j \phi(K_j)^\top \right)} = \frac{\phi(Q_i) \mathbf{S}}{\phi(Q_i) \cdot \mathbf{z}}$$

一句话直觉：矩阵乘法结合律把 $L \times L$ 注意力矩阵“分解掉”，变成固定大小的 $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{r \times d}$ 状态。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：代入 · 工程 · 判错

常见卡点：

- $\mathbf{S} = \sum_j \phi(K_j)^\top V_j$ 是外积 $\phi(K_j)^\top \in \mathbb{R}^{r \times 1}$ 乘 $V_j \in \mathbb{R}^{1 \times d}$ 的累加，结果 $\in \mathbb{R}^{r \times d}$
- 因果设定下 $\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ ——这就是“快速权重记忆”的在线更新
- Performer (FAVOR+) 的随机特征无偏地近似 softmax 核，但 ELU+1 不是 softmax 的近似

卡住回看：数学卷 §7.5.2–7.5.4

本组在练什么：因果线性注意力的在线递推，以及 Performer 与 ELU+1 的本质区别。做完应能回答：线性注意力的“快速权重记忆”容量是多少 bit？

T-7.4.3 【中·代入·因果线性注意力在线递推】

设 $r = 2$, $d = 1$, $\mathbf{S}_0 = \mathbf{0}$, $\mathbf{z}_0 = \mathbf{0}$ 。三个 token 的特征和值：

$$\phi(K_1) = (1, 0), \phi(K_2) = (0, 1), \phi(K_3) = (1, 1), V_1 = 1, V_2 = 2, V_3 = 3$$

$$\phi(Q_3) = (1, 1)$$

- 逐步更新 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3$ 和 $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3$;
- 计算 $O_3 = \phi(Q_3)\mathbf{S}_3 / (\phi(Q_3) \cdot \mathbf{z}_3)$;
- 这个 O_3 是 V_1, V_2, V_3 的加权平均，权重各是多少？是否是均匀平均？

T-7.4.4 【中·工程·Performer/Linformer/RetNet 实际效果对比】

以下三种线性注意力方案在实践中有不同的取舍：

- **ELU+1 (Katharopoulos 2020)**：简单特征映射，不近似 softmax
 - **FAVOR+ / Performer (Choromanski 2021)**：随机特征无偏近似 softmax 核
 - **RetNet (Sun 2023)**：固定指数衰减 γ^{i-j} ，不使用可学习特征映射
- FAVOR+ 使用正值随机特征 ϕ^+ ：解释“无偏估计”的含义（对什么量的无偏估计？）；用 r 个独立随机特征取均值，方差如何随 r 变化（定性说明）；
 - RetNet 的固定衰减 $\gamma \in (0, 1)$ 等价于线性注意力核中按位置的衰减因子。这与 LegT 的滑动窗口记忆有何相似之处？RetNet 的多头设定（不同头用不同 γ ）解决了什么问题？
 - 在长文档精确检索任务上，以上三者都弱于标准 softmax 注意力。用一句话指出核心原因（参考命题 7.8）。

公式 11 · 线性注意力检索上界

$$w_{j^*} = \frac{\phi(Q^*) \cdot \phi(K^*)}{\sum_j \phi(Q^*) \cdot \phi(K_j)} \leq O\left(\frac{r}{L}\right) \quad (\text{均匀随机键, 最坏情形})$$

一句话直觉：有限秩的特征映射无法模拟 softmax 的”无界尖锐化”，正确键的权重上界随序列变长而趋零。

在大模型里的位置：架构（模型结构 / 算子设计 / 表示空间）

本组训练目标：证明 · 反例

常见卡点：

- 柯西-施瓦茨给出分子上界 $\leq c^2$ ，大数定律给出分母量级 $\sim Lc^2/r$
- Softmax 能”无限尖锐化”是因为指数函数没有上界；线性核 $\phi(Q) \cdot \phi(K)$ 是有界实数
- 此上界是”最坏情形”（均匀随机键），实际训练中模型会学习让相关键的内积更大，但根本限制仍然存在

卡住回看：数学卷 §7.9.3

本组在练什么：用柯西-施瓦茨推导线性注意力的检索能力上界，理解 softmax 和线性注意力的本质差异。做完应能回答：为什么 GLA/Mamba 在 RULER 基准上弱于 Transformer？

T-7.4.5 【难 · 证明 · 线性注意力检索权重上界】

设 $\|\phi(K_j)\| = c$ 为常数， L 个键均匀随机分布，查询 $Q^* = K_1$ （精确匹配）。

- 用柯西-施瓦茨不等式给出分子 $\phi(Q^*) \cdot \phi(K_1)$ 的上界；
- 当键均匀随机时，估计 $\mathbb{E}[\phi(Q^*) \cdot \phi(K_j)]$ ($j \neq 1$) 的量级，给出分母期望量级 $\sim Lc^2/r$ ；
- 综合 (a)(b)，得出 $\mathbb{E}[w_1] \leq O(r/L)$ ；对 $L = 4096, r = 64$ ，正确键的期望权重上界约为多少？能否可靠检索？
- Softmax 中，分子 $e^{\|Q^*\|^2/\sqrt{d}}$ 当 $\|Q^*\| \rightarrow \infty$ 时指数增长，分母中其他项增长慢。解释为何 $w_{j^*} \rightarrow 1$ ，而线性核无法做到。

T-7.4.6 【难 · 工程 · 线性注意力等价快速权重记忆】

Schlag et al. (2021) 指出，线性注意力的状态更新 $\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ 等价于”快速权重记忆”： $\mathbf{S}_t$ 以外积形式存储键值关联。

- 若 $\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^{r \times d}$ ，其信息容量约 $O(rd)$ 个实数。当需要精确存储 n 个键值对时， n 超过多少后会出现干扰误差（容量限制）？
- 与 GRU/LSTM 的门控机制相比，线性注意力的 $\mathbf{S}_t$ 更新（ $\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ ，无遗忘）与 GLA 的更新（ $\mathbf{S}_t = G_t \odot \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ ，有门控遗忘）有何本质区别？哪个更像 Mamba？

- (c) 判错：丁同学说”只要增大特征维度 r ，线性注意力的检索能力就能无限逼近 softmax 注意力”。请指出这个说法在什么条件下是合理的近似，以及它忽略了什么根本差异。

【做完自检】

1. 线性注意力如何把 $O(L^2d)$ 降到 $O(Lrd)$ ？用一句话描述矩阵乘法结合律在其中的角色。
2. Performer (FAVOR+) 和 ELU+1 都是线性注意力，但对 softmax 核的近似方式根本不同——各是什么？
3. 为什么线性注意力无法实现 softmax 的”赢者通吃”精确检索？从数学上给出核心原因。

§7.5 扩散语言模型

§7.5 从连续 DDPM 开始，过渡到离散 token 的吸收态扩散 (MDLM/LLaDA)，重点理解：闭式边际分布 $q(x_t|x_0)$ 、后验 $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ 、以及为什么训练目标等价于加权 MLM。最后比较扩散语言模型与自回归语言模型的本质数学差异。

公式 12 · DDPM 边际分布 (闭式)

$$q(x_t|x_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I), \quad \bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t (1 - \beta_s)$$

一句话直觉：不需要逐步 t 次加噪，可以”一步跳到”任意时刻的加噪版本——这是 DDPM 训练效率的关键。

在大模型里的位置：训练 (loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比)

本组训练目标：代入·证明

常见卡点：

- $\bar{\alpha}_t$ 是累积乘积， t 越大 $\bar{\alpha}_t$ 越小，趋向 0 时信号完全淹没
- 重参数化 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon$ 是一步采样，不需要逐步走 Markov 链
- 分数函数 $\nabla_{x_t} \log q_t(x_t)$ 与 ϵ_θ 的关系： $\nabla_{x_t} \log q(x_t|x_0) = -\epsilon/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$

卡住回看：数学卷 §7.7.1

本组在练什么：闭式边际分布的数值计算、重参数化技巧、以及分数函数与噪声预测的等价关系。做完应能回答：为什么 DDPM 训练能用单步采样，而不需要逐步走 T 步马尔可夫链？

T-7.5.1 【易·代入·噪声调度数值计算】

设线性调度 $\beta_t = 0.02$ (常数), $\bar{\alpha}_t = 0.98^t$ 。

- (a) 计算 $t = 1, 5, 10, 50, 100$ 时 $\bar{\alpha}_t$ 的数值（保留 4 位小数）；
- (b) 在 $t = 50$ 时，边际分布 $q(x_{50}|x_0)$ 的均值和方差分别是多少（代入数值）？
- (c) 令 $\bar{\alpha}_T < 0.01$ 为“完全噪声化”标准，估算线性调度 $\beta = 0.02$ 下需要多少步 T （用对数公式计算）。

T-7.5.2 【中 · 证明 · 分数函数与 ϵ_θ 等价关系】

设 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon$, $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ 。

- (a) 写出 $\log q(x_t|x_0)$ 的表达式（高斯对数密度）；
- (b) 对 x_t 求梯度 $\nabla_{x_t} \log q(x_t|x_0)$ ，化简到 $-\frac{x_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0}{1 - \bar{\alpha}_t}$ ；
- (c) 代入 $x_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 = \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon$ ，化简为 $-\frac{\epsilon}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}}$ ，说明 $\epsilon_\theta(x_t, t) \approx \epsilon$ 等价于近似负分数函数；
- (d) 分数函数 $\nabla_{x_t} \log q_t(x_t)$ 的物理含义是什么（一句话）？去噪网络沿哪个方向移动？

T-7.5.3 【难 · 判错 · DDPM 目标与分数匹配】

戊同学说：“DDPM 的训练目标 $\mathcal{L}_{\text{DDPM}} = \mathbb{E}[\|\epsilon - \epsilon_\theta(\cdot)\|^2]$ 是在最小化预测噪声的均方误差，与分数匹配（score matching）没有关系，只是一个简单的回归目标。”

- (a) 指出这个说法的错误：展示 $\epsilon_\theta(x_t, t)/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$ 如何近似了 $-\nabla_{x_t} \log q_t(x_t)$ ，说明两者的联系；
- (b) 分数匹配的核心思想是“在每个噪声水平上估计对数密度的梯度”——用一句话解释为什么 DDPM 的噪声预测等价于多尺度的分数估计；
- (c) 若改用 $\mathcal{L}' = \mathbb{E}[\|x_0 - \hat{x}_0(x_t, t)\|^2]$ （预测原始数据而非噪声）训练扩散模型，理论上可行吗？与 $\mathcal{L}_{\text{DDPM}}$ 相比有何优劣？

公式 13 · 离散扩散吸收态边际分布

$$q(x_t|x_0) = \bar{\alpha}_t \delta_{x_t, x_0} + (1 - \bar{\alpha}_t) \delta_{x_t, M}$$

一句话直觉：在时刻 t ，每个 token 要么仍是原始 token（概率 $\bar{\alpha}_t$ ），要么已被 [MASK]（概率 $1 - \bar{\alpha}_t$ ）——没有中间状态。

在大模型里的位置：训练（loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比）

本组训练目标：代入·证明·工程

常见卡点：

- 吸收态不可逆：一旦变成 [MASK] 就永远是 [MASK] ($q(M \rightarrow x_0) = 0$)
- 后验 $q(x_{t-1}|x_t = M, x_0)$ 有两项：token 仍可能从 MASK 回到 x_0 （训练时已知 x_0 ），或仍是 MASK
- MDLM 目标是加权 MLM：仅对被 MASK 的位置求损失，权重 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 对噪声水平重要性加权

卡住回看：数学卷 §7.7.2–7.7.3

本组在练什么：吸收态离散扩散的边际分布归纳、后验推导（贝叶斯公式）、MDLM 目标与 MLM 的对应。做完应能回答：为什么 MDLM 的训练目标本质上是加权 MLM？

T-7.5.4 【中·证明·吸收态边际分布归纳与后验推导】

- 用归纳法证明边际分布公式：假设 $q(x_{t-1}|x_0) = \bar{\alpha}_{t-1} \delta_{x_{t-1}, x_0} + (1 - \bar{\alpha}_{t-1}) \delta_{x_{t-1}, M}$ ，通过全概率公式推出 $q(x_t|x_0)$ ；
- 在 $x_t = M$ 的情形下，写出贝叶斯公式 $q(x_{t-1}|x_t = M, x_0) \propto q(x_t = M|x_{t-1}) \cdot q(x_{t-1}|x_0)$ ；对 $x_{t-1} \in \{x_0, M\}$ 分别计算各项，得到后验公式（公式 7.38）；
- 在 $x_t \neq M$ 的情形下，说明为什么后验必然是 δ_{x_{t-1}, x_0} （利用吸收态不可逆性）。

T-7.5.5 【中·工程·扩散 LLM 最新进展：GLM-Diffusion / SEDD / LLaDA】

离散扩散语言模型在 2024–2025 年有几个重要进展。

- LLaDA (2025) 将 MDLM 框架扩展到 8B 参数规模。从训练目标角度，它的核心是加权 MLM 损失：仅对 x_t 中被 MASK 的位置 i 计算 $\log p_\theta(x_0^{(i)}|x_t)$ ，权重为 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 。说明为什么这个目标与标准 MLM（如 BERT）在本质上的区别在于“多尺度噪声水平加权”；
- 扩散模型在“并行解码”上的优势：自回归生成需 L 步，每步产生 1 个 token；扩散模型用 T 步并行解码全序列。设 $L = 512, T = 128$ ，推理步数比约为多少？这在什么条件下带来实际速度提升（考虑每步的计算量）；
- LLaDA 实验中，扩散模型在“逆向诅咒（Reversal Curse）”“任务上优于自回归模型。用一句话解释：扩散模型为什么在结构上没有方向性偏差？

公式 14 · MDLM 训练目标 (加权 MLM)

$$\mathcal{L}_{\text{MDLM}} = -\mathbb{E}_{t, x_0} \left[\frac{|\alpha'_t|}{\alpha_t} \sum_{i: x_t^{(i)} = M} \log p_\theta(x_0^{(i)} | x_t) \right]$$

一句话直觉：对不同噪声水平的 MLM 损失做加权平均，权重正比于该水平的 MASK 速率与当前保留率之比。

在大模型里的位置：训练 (loss 计算 / 梯度回传 / 数据-参数配比)

本组训练目标：变形 · 工程 · 反例

常见卡点：

- 求和只对被 MASK 的位置 i ($x_t^{(i)} = M$)，未被 MASK 的位置对应确定性分布，不贡献损失
- 权重 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 在 MASK 速率快的时刻更大 (重要性更高)
- AR 模型的 CE loss 与此目标的区别：AR 逐 token 左到右，MDLM 对全序列所有时刻并行

卡住回看：数学卷 §7.7.3–7.7.4

本组在练什么：MDLM 目标与 AR 的对比，以及并行解码 vs. 自回归的速度-质量权衡。做完应能回答：为什么 $T=1$ 的单步扩散解码质量很差，而 $T=128$ 步接近 AR 质量？

T-7.5.6 【中 · 变形 · DDPM 与 MDLM 目标函数对比】

- 写出 DDPM 目标 $\mathcal{L}_{\text{DDPM}}$ (公式 7.34)，用语言解释：模型预测什么，从什么输入预测，误差如何衡量？
- 写出 MDLM 目标 (公式 7.39)，用语言解释：求和在哪些位置，权重 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 的物理含义；
- 用一句话点出两者的深层类比 (高斯加噪 vs. MASK 吸收，均是”部分破坏 x_0 ，从受损版本学习恢复”);
- 判错：己同学说”MDLM 与 BERT 的预训练目标完全相同，都是 MLM”。指出两者的关键区别 (至少一点)。

T-7.5.7 【难 · 反例 · 并行解码 vs. AR 的信息论分析】

- 设 $T = 1$ (单步去噪)， x_T 几乎全是 [MASK] ($\bar{\alpha}_T \approx 0$)。从信息论角度， x_T 包含多少关于 x_0 的信息？这对单步生成质量意味着什么？
- 自回归生成 $L = 512$ 步，每步 $O(L^2)$ (标准注意力)，总时间 $O(L^3)$ 。扩散模型用 $T = 128$ 步并行，每步 $O(L^2)$ ，总时间 $O(TL^2)$ 。当 $T < L$ 时，扩散推理更快的条件是什么？

- (c) AR 模型训练时只接触 $p(x_i|x_1, \dots, x_{i-1})$ (严格因果), 而扩散模型以全序列受损版本为条件。解释这一区别为什么使得扩散模型在”逆向诅咒”类型任务上具有理论优势(用训练时”见过的信息对称性”来论证)。

T-7.5.8 【难·工程·离散扩散的后验推导完整版】

完整证明吸收态离散扩散的后验公式 (公式 7.38 的 $x_t = M$ 情形):

$$q(x_{t-1}|x_t = M, x_0) = \frac{(1 - \bar{\alpha}_{t-1})\delta_{x_{t-1}, M} + (\bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t)\delta_{x_{t-1}, x_0}}{1 - \bar{\alpha}_t}$$

- (a) 写出贝叶斯公式, 分别计算 $q(x_{t-1} = x_0|x_0) = \bar{\alpha}_{t-1}$ 和 $q(x_{t-1} = M|x_0) = 1 - \bar{\alpha}_{t-1}$;
 (b) 计算条件转移: $q(x_t = M|x_{t-1} = x_0) = \beta_t = 1 - \bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_{t-1}$, $q(x_t = M|x_{t-1} = M) = 1$;
 (c) 将 (a)(b) 代入贝叶斯公式, 得到未归一化的分子;
 (d) 验证归一化常数等于 $q(x_t = M|x_0) = 1 - \bar{\alpha}_t$, 完成归一化, 得出公式。

【做完自检】

- DDPM 闭式边际分布 $q(x_t|x_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I)$ 使得训练可以”单步采样”任意 t 时刻, 而无需逐步走 Markov 链。为什么?
- 离散扩散 (MDLM) 训练目标与 BERT 的 MLM 预训练目标有何本质区别? 权重 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 起什么作用?
- 扩散语言模型如何从理论上消除”逆向诅咒”? 与自回归的方向性训练相比, 哪个信息对称性更好?

卡住回看: 数学卷第 7 章 (§7.1–§7.5)

附录·解答与解析

第 1 章·附录解答 v1.0

— 解析区 —

解答按题号 T-X.Y.N 顺序列出，step-by-step 完整推导。

§1.1 解答

T-1.1.1 【易·代入·二元熵】

二元熵公式： $H(X) = -p \ln p - (1-p) \ln(1-p)$ 。

- $p = 0.1$: $H = -0.1 \times \ln 0.1 - 0.9 \times \ln 0.9 = -0.1 \times (-2.3026) - 0.9 \times (-0.1054) = 0.2303 + 0.0948 = 0.3251$ nats。
- $p = 0.5$: $H = -0.5 \ln 0.5 - 0.5 \ln 0.5 = \ln 2 \approx 0.6931$ nats (二元最大值)。
- $p = 0.9$: 与 $p = 0.1$ 关于 $p = 0.5$ 对称, $H \approx 0.3251$ nats。

关键观察: $h(p)$ 在 $p = 0.5$ 取极大, 关于 $p = 0.5$ 对称; 分布越偏斜, 熵越小。

T-1.1.2 【中·参数变形·熵的凹性】

(a) 对 $h(p) = -p \ln p - (1-p) \ln(1-p)$ 求导:

$$h'(p) = -\ln p - 1 + \ln(1-p) + 1 = \ln \frac{1-p}{p}$$

$$h''(p) = -\frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} = -\frac{1}{p(1-p)}$$

(b) 在 $p \in (0, 1)$ 上, $p(1-p) > 0$, 故 $h''(p) = -1/(p(1-p)) < 0$, h 在 $(0, 1)$ 上严格凹。

(c) 令 $h'(p) = 0$: $\ln \frac{1-p}{p} = 0 \Rightarrow p = 1/2$ 。最大值 $h(1/2) = \ln 2 \approx 0.6931$ nats。

(d) 由凹函数的 Jensen 不等式: 对任意 $\lambda \in [0, 1]$ 和两个参数值 p_1, p_2 ,

$$h(\lambda p_1 + (1-\lambda)p_2) \geq \lambda h(p_1) + (1-\lambda)h(p_2)$$

即”混合分布的熵 $\geq$ 各自熵的加权平均”。直觉: 混合两个分布引入了额外的不确定性 (我们不知道数据来自哪个分量)。

T-1.1.3 【难·证明·均匀分布最大化熵】

【P0 修复: 删除 Lagrange 乘数法, 改用 KL 非负的优雅证明】

(a) 设均匀分布 $u(x) = 1/n$ 。由 T-1.1.6 的 Gibbs 不等式 (公式 2 的 KL 非负结论), $D_{\text{KL}}(p||u) \geq 0$ 。展开:

$$D_{\text{KL}}(p\|u) = \sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{1/n} = \sum_x p(x) \ln p(x) + \sum_x p(x) \ln n = -H(p) + \ln n$$

因此：

$$-H(p) + \ln n \geq 0 \implies H(p) \leq \ln n$$

等号成立当且仅当 $D_{\text{KL}}(p\|u) = 0$ ，即 $p = u$ （均匀分布）。□

本题结论复用了公式 2 (KL 非负) 的结果，体现”公式互相打通”。

(b) 取 $n = 4$ ，目标是验证 $H < \ln 4 \approx 1.3863$ nats：

- 分布 $(0.7, 0.1, 0.1, 0.1)$ ： $H = -0.7 \ln 0.7 - 3 \times 0.1 \ln 0.1 \approx 0.2497 + 0.6908 = 0.9405 < 1.3863$ nats。
- 分布 $(0.4, 0.3, 0.2, 0.1)$ ： $H = -(0.4 \ln 0.4 + 0.3 \ln 0.3 + 0.2 \ln 0.2 + 0.1 \ln 0.1) \approx 0.3665 + 0.3612 + 0.3219 + 0.2303 = 1.2799 < 1.3863$ nats。

(c) 对词表 $|\mathcal{V}| \approx 50000$ 的模型，熵上界 $\ln 50000 \approx 10.82$ nats/token（约 15.6 bits/token）。这是无任何上下文时每个 token 的最大不确定性。实际语言远未达到此上限（英语字符级熵率约 1 bit/字符），正因有大量结构约束，语言才能被有效建模压缩。

T-1.1.4 【易 · 代入 · 三符号语言】

记 $p = (0.7, 0.2, 0.1)$ ， $q = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。

(a)

$$D_{\text{KL}}(p\|q) = 0.7 \ln \frac{0.7}{0.5} + 0.2 \ln \frac{0.2}{0.3} + 0.1 \ln \frac{0.1}{0.2}$$

$$= 0.7 \times 0.3365 + 0.2 \times (-0.4055) + 0.1 \times (-0.6931)$$

$$= 0.2355 - 0.0811 - 0.0693 \approx 0.0851 \text{ nats}$$

(b)

$$D_{\text{KL}}(q\|p) = 0.5 \ln \frac{0.5}{0.7} + 0.3 \ln \frac{0.3}{0.2} + 0.2 \ln \frac{0.2}{0.1}$$

$$= 0.5 \times (-0.3365) + 0.3 \times 0.4055 + 0.2 \times 0.6931$$

$$= -0.1682 + 0.1216 + 0.1386 \approx 0.0920 \text{ nats}$$

(c) $D_{\text{KL}}(p\|q) \approx 0.0851 \neq D_{\text{KL}}(q\|p) \approx 0.0920$ ，二者不相等。这说明 KL 散度不满足对称性，故不是度量 (metric)；两个方向有不同的语义（分别对应”forward KL”和”reverse KL”）。

T-1.1.5 【中 · 对比 · forward vs. reverse KL】

(a)

$$H(p) = \ln 6 \approx 1.7918 \text{ nats}$$

(均匀分布达到上界 $\ln 6$ 。)

$$H(q) = -(0.3 \ln 0.3 + 0.2 \ln 0.2 + 2 \times 0.15 \ln 0.15 + 2 \times 0.1 \ln 0.1)$$

$$\approx 0.3612 + 0.3219 + 2 \times 0.2846 + 2 \times 0.2303 = 1.7129 \text{ nats}$$

$H(q) < H(p)$ ，因为均匀分布在所有同支撑分布中熵最大（T-1.1.3 已证）；非均匀偏置使某些结果更可预测，降低了熵。

(b)

$$\begin{aligned} D_{\text{KL}}(p\|q) &= \sum_i \frac{1}{6} \ln \frac{1/6}{q_i} = \frac{1}{6} \left[\ln \frac{1/6}{0.3} + \ln \frac{1/6}{0.2} + 2 \ln \frac{1/6}{0.15} + 2 \ln \frac{1/6}{0.1} \right] \\ &= \frac{1}{6} [-0.5878 - 0.1823 + 2 \times 0.1054 + 2 \times 0.5108] \approx \frac{1}{6} \times 0.6623 \approx 0.1104 \text{ nats} \end{aligned}$$

$$D_{\text{KL}}(q\|p) = \sum_i q_i \ln \frac{q_i}{1/6} = -H(q) + \ln 6 \approx -1.7129 + 1.7918 = 0.0789 \text{ nats}$$

$D_{\text{KL}}(p\|q) \approx 0.1104 \neq D_{\text{KL}}(q\|p) \approx 0.0789$ 。

(c) **forward KL** $D_{\text{KL}}(p\|q)$ ：最大似然训练的目标，惩罚模型在真实分布有质量处的低估，倾向于“覆盖所有模式”（mode-covering）。**reverse KL** $D_{\text{KL}}(q\|p)$ ：RLHF / 变分推断中的 KL 正则，惩罚模型在真实分布低概率处的高估，倾向于“聚焦单一模式”（mode-seeking）。

T-1.1.6 【难 · 证明 · KL 非负 (Gibbs 不等式)】

(a) 将 KL 散度改写：

$$-D_{\text{KL}}(p\|q) = -\sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} = \sum_x p(x) \ln \frac{q(x)}{p(x)}$$

(b) 函数 $\ln(\cdot)$ 是凹函数。由 Jensen 不等式（凹函数版本， $f(\mathbb{E}[Z]) \geq \mathbb{E}[f(Z)]$ ），将 $\sum_x p(x) \ln \frac{q(x)}{p(x)}$ 视为随机变量 $\frac{q(X)}{p(X)}$ 在分布 p 下的期望的函数：

$$\sum_x p(x) \ln \frac{q(x)}{p(x)} \leq \ln \sum_x p(x) \cdot \frac{q(x)}{p(x)} = \ln \sum_x q(x) = \ln 1 = 0$$

故 $-D_{\text{KL}}(p\|q) \leq 0$ ，即 $D_{\text{KL}}(p\|q) \geq 0$ 。

(c) Jensen 不等式取等号当且仅当 $\frac{q(x)}{p(x)}$ 对所有 $p(x) > 0$ 的 x 是常数 c 。结合归一化条件 $\sum_x q(x) = \sum_x p(x) \cdot c = c = 1$ ，故常数必须为 1，即 $p = q$ 。

(d) 当 $p = q$ 时：

$$D_{\text{KL}}(p||p) = \sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{p(x)} = \sum_x p(x) \cdot 0 = 0 \checkmark$$

T-1.1.7 【易 · 代入 · 三符号语言续】

记 $p = (0.7, 0.2, 0.1)$, $q = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。

(a)

$$\begin{aligned} H(p) &= -0.7 \ln 0.7 - 0.2 \ln 0.2 - 0.1 \ln 0.1 \\ &= -0.7 \times (-0.3567) - 0.2 \times (-1.6094) - 0.1 \times (-2.3026) \\ &= 0.2497 + 0.3219 + 0.2303 \approx 0.8019 \text{ nats} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} H(p, q) &= -0.7 \ln 0.5 - 0.2 \ln 0.3 - 0.1 \ln 0.2 \\ &= 0.7 \times 0.6931 + 0.2 \times 1.2040 + 0.1 \times 1.6094 \\ &= 0.4852 + 0.2408 + 0.1609 \approx 0.8869 \text{ nats} \end{aligned}$$

(c) $H(p, q) \approx 0.8869 > H(p) \approx 0.8019$ 。因为 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p||q)$ ，而 $D_{\text{KL}} \geq 0$ (Gibbs 不等式)。等号仅在 $q = p$ 时成立，即只有当模型分布与真实分布完全一致时，交叉熵才等于熵。

T-1.1.8 【中 · 边界 · 支撑集不一致时交叉熵爆炸】

【P0 修复：(c) 删去”避免 KL 爆炸”的错误表述，改为正确解释】

(a)

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \ln q(x) = -[0.4 \ln 0.5 + 0.3 \ln 0.3 + 0.2 \ln 0.2 + 0.1 \ln 0]$$

在 $x = d$ 处, $p(d) = 0.1 > 0$ 但 $q(d) = 0$, 导致 $\ln q(d) = \ln 0 = -\infty$, 该项 $= 0.1 \times (-\infty) = -\infty$ (取绝对值后为 $+\infty$)。故 $H(p, q) = +\infty$ 。

原因：模型把真实分布有质量的事件 (d) 的概率压成了 0，导致用 q 编码 p 的代价无限大。

(b)

$$H(p, p) = -[0.4 \ln 0.4 + 0.3 \ln 0.3 + 0.2 \ln 0.2 + 0.1 \ln 0.1]$$

$$\approx 0.3665 + 0.3612 + 0.3219 + 0.2303 = 1.2799 \text{ nats}$$

对比：当 $q = p$ （完美模型）时交叉熵有限且最小；但 $q(d) = 0$ 时交叉熵发散。

(c) 首先要明确：在实际训练中，**softmax 输出永远** > 0 （所有 logit 经 softmax 后均为正值），因此不存在真正的零概率，“KL 发散”在工程实践中并不是 label smoothing 要解决的主要问题。

Label smoothing 把 one-hot 标签 $p_{\text{one-hot}}$ 替换为：

$$p_\varepsilon = (1 - \varepsilon) \cdot p_{\text{one-hot}} + \frac{\varepsilon}{V} \cdot \mathbf{1}$$

这改变的是**标签分布（真实分布 p ）**，而非模型分布 q 。其实际作用是：

- **缓解过度自信**：阻止模型把正确类别的 logit 推向无穷大（因为 one-hot 标签对非目标类的最优 logit 为 $-\infty$ ，而平滑后的标签对非目标类也有正的期望），从而防止梯度消失和 logit 值爆炸；
- **改善泛化与校准**：模型不再”全力赌注”一个 token，在分布内不可见 token 上也分配少量概率，校准（calibration）更好。

综上：label smoothing 的主要作用是**缓解过度自信、改善泛化与校准**，而不是”避免 KL 发散”。

[工程批注]

大队长工程批注 (T-1.1.8)：正因为 $\log(0) \rightarrow -\infty$ 会产生 NaN，我们从不用概率分布 q 直接算 loss，而是调用 `F.cross_entropy(logits, target)`，底层用 `LogSumExp` 技巧自动数值稳定。公式上 $\log(\text{softmax}(z)_y) = z_y - \text{logsumexp}(z)$ ，哪怕 z 很大也不会溢出。PyTorch 的 `F.cross_entropy` 接受 logits（未归一化的分数）而非概率，内部计算等价于 `log_softmax + nll_loss`，全程保持数值安全。

T-1.1.9 【易 · 代入 · 验证分解恒等式】

(a) 由 T-1.1.7 已知 $H(p) \approx 0.8019$ ，由 T-1.1.4 已知 $D_{\text{KL}}(p||q) \approx 0.0851$ ：

$$H(p) + D_{\text{KL}}(p||q) \approx 0.8019 + 0.0851 = 0.8870$$

与 T-1.1.7 所得 $H(p, q) \approx 0.8869$ 相差 $0.0001 \leq 0.001$ ，符合四舍五入精度。恒等式成立 ✓。

(b) 等价链：

$$\begin{aligned} \min_{\theta} H(p, q_{\theta}) &= \min_{\theta} [H(p) + D_{\text{KL}}(p||q_{\theta})] \Leftrightarrow \min_{\theta} D_{\text{KL}}(p||q_{\theta}) \\ &= \min_{\theta} [-\mathbb{E}_{x \sim p} [\ln q_{\theta}(x)] + \text{const}] \Leftrightarrow \max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim p} [\ln q_{\theta}(x)] \end{aligned}$$

最右侧 $\max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim p} [\ln q_{\theta}(x)]$ 正是对数似然（log-likelihood）的期望形式：如果用经验数据近似期望，即为最大化 $\sum_i \ln q_{\theta}(x_i)$ ，也就是最大化似然（MLE）。

T-1.1.10 【中·证明·交叉熵分解】**【P0 修复：删除乱码残留，重写推导】**

从定义出发：

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \ln q(x)$$

在求和式内加減 $\sum_x p(x) \ln p(x)$ (值为 $-H(p)$)：

$$\begin{aligned} H(p, q) &= - \sum_x p(x) \ln q(x) + \underbrace{\sum_x p(x) \ln p(x) - \sum_x p(x) \ln p(x)}_{=0} \\ &= \underbrace{\left(- \sum_x p(x) \ln p(x) \right)}_{H(p)} + \underbrace{\sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)}}_{D_{\text{KL}}(p||q)} \end{aligned}$$

故 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p||q)$ 。□

实战含义：训练数据决定 p ，故 $H(p)$ 是与模型参数 θ 无关的常数。 $\min_{\theta} H(p, q_{\theta}) \Leftrightarrow \min_{\theta} D_{\text{KL}}(p||q_{\theta}) \Leftrightarrow \max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim p}[\ln q_{\theta}(x)]$ 。这是 GPT/BERT 等所有语言模型训练损失的全部数学根据。

T-1.1.11 【难·推导·交叉熵损失与条件 MLE 等价】**【P0 修复：删去 i.i.d. 无条件采样的表述，改为 (context, next_token) 对的条件 MLE】**

(a) 条件对数似然：

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^N \ln q_{\theta}(w_i | c_i)$$

其中 (c_i, w_i) 为第 i 个 (context, next_token) 对。

(b) 经验条件交叉熵：

$$\hat{H} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln q_{\theta}(w_i | c_i)$$

因此：

$$\arg \max_{\theta} \ell(\theta) = \arg \max_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln q_{\theta}(w_i | c_i) = \arg \min_{\theta} \hat{H} \quad \checkmark$$

(c) 由大数定律，当 $N \rightarrow \infty$ 时经验条件分布收敛到真实条件分布 $p^*(w | c)$ ，故

$$\hat{H} \rightarrow H(p^*, q_{\theta}) = H(p^*) + D_{\text{KL}}(p^*||q_{\theta})$$

MLE 的极限等价于最小化 $D_{\text{KL}}(p^* \| q_\theta)$ ，即让模型条件分布尽可能接近真实数据生成的条件分布。

T-1.1.12 【易·代入·困惑度换算】

(a) $\text{PPL} = e^{2.3} \approx 9.97$ (约 10)。

(b) $1 \text{ nat} = 1/\ln 2 \text{ bit} \approx 1.4427 \text{ bit}$ ，故 $2.3 \text{ nats} \approx 2.3 \times 1.4427 \approx 3.32 \text{ bits/token}$ 。

(c) 困惑度 ≈ 10 ，即模型每一步预测相当于在约 10 个等可能选项中均匀猜测。

(d) $\text{PPL}_{2.3} = e^{2.3} \approx 9.97$ ， $\text{PPL}_{1.9} = e^{1.9} \approx 6.69$ 。

绝对下降： $9.97 - 6.69 = 3.28$ ；百分比下降： $3.28/9.97 \approx 32.9\%$ 。

这意味着模型把“每步等效猜测选项数”从约 10 压缩到约 7，是相当显著的能力跃迁（在已训练较好的模型上每降一点都更难）。

T-1.1.13 【中·应用·底数换算与 PPL 比较】

(a) 换算到 nats:

- 模型 A: 已为 1.5 nats/token。
- 模型 B: $2.1 \text{ bits} \times \ln 2 = 2.1 \times 0.6931 \approx 1.456 \text{ nats/token}$ 。

(b)

- $\text{PPL}_A = e^{1.5} \approx 4.48$
- $\text{PPL}_B = e^{1.456} \approx 4.29$

(或等价地 $\text{PPL}_B = 2^{2.1} \approx 4.29$ 。)

(c) 模型 B 更好，因为 $\text{PPL}_B \approx 4.29 < \text{PPL}_A \approx 4.48$ 。**PPL 越低越好**：较低的困惑度意味着模型对每个 token 的预测更确定，等效猜测选项数更少。

T-1.1.14 【难·证明·PPL 下界】

【P0 修复：(d) 删去重复的“50000 50000”乱码】

(a) 由 T-1.1.8 / T-1.1.10 已知 $H(p, q) \geq H(p) \geq 0$ (熵非负)。因此

$$\text{PPL} = e^{H(p, q)} \geq e^0 = 1$$

(b) $\text{PPL} = 1$ 当且仅当 $H(p, q) = 0$ ，即 $D_{\text{KL}}(p \| q) = 0$ (即 $q = p$) 且 $H(p) = 0$ (即 p 是退化分布——每个位置只有一种可能的 token)。在实际语言建模中，自然语言包含多样性， $H(p) > 0$ ，故 $\text{PPL} = 1$ 在实践中不可能。

(c) 若 $q_\theta(w) = 1/V$ 对所有 w 成立：

$$H(p, q_\theta) = - \sum_x p(x) \ln \frac{1}{V} = \ln V \cdot \sum_x p(x) = \ln V$$

故 $\text{PPL} = e^{\ln V} = V$ 。□

(d) 均匀分布基线的 $\text{PPL} = V = 50000$ 。PPL 从 5000 降到 50 意味着：

- PPL 5000：模型相当于在 5000 个选项中均匀猜，距基线仅缩小 10 倍。
- PPL 50：模型把等效选项压到 50 个，是对真实语言结构的高效捕捉。
- 比值 $50000/50 = 1000$ ：好模型的预测确定性比均匀基线高出 3 个数量级。

[工程批注]

大队长工程批注 (T-1.1.14)：工程指标参考：GPT-2 在 WikiText-103 上 PPL 18.3, GPT-3 20.5, LLaMA-2-70B 3.3, DeepSeek-V3 在 wikitext 上 2.x。PPL 每降一倍约对应 loss 降 $\ln 2 \approx 0.693$ nats。注意不同论文评估时的 context length 和 tokenizer 可能不同，PPL 数值需在相同条件下比较才有意义。

T-1.1.15 【中 · 判错 · KL 不是距离】

【新增题目】

(a) 度量 (metric) 的三条公理：非负性 $d(p, q) \geq 0$ ，等号当且仅当 $p = q$ ；对称性 $d(p, q) = d(q, p)$ ；三角不等式 $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ 。

KL 散度满足 (由 Gibbs 不等式)，但违反 对称性 (两个方向 KL 值一般不等)，且不满足 三角不等式 (可构造反例)。因此 D_{KL} 不是度量，不能称为“距离”。“衡量两分布差异”是通俗说法，严格来说应称为“散度” (divergence)。

(b) 取 $p = (0.5, 0.5)$ ， $q = (0.9, 0.1)$ ：

$$D_{\text{KL}}(p||q) = 0.5 \ln \frac{0.5}{0.9} + 0.5 \ln \frac{0.5}{0.1} = 0.5 \times (-0.5878) + 0.5 \times 1.6094 = -0.2939 + 0.8047 \approx 0.5108 \text{ nats}$$

$$D_{\text{KL}}(q||p) = 0.9 \ln \frac{0.9}{0.5} + 0.1 \ln \frac{0.1}{0.5} = 0.9 \times 0.5878 + 0.1 \times (-1.6094) = 0.5290 - 0.1609 \approx 0.3681 \text{ nats}$$

$0.5108 \neq 0.3681$ ，数值反例成立。□

T-1.1.16 【中 · 工程 · loss → PPL】

【新增题目】

- $\text{PPL}_{2.0} = e^{2.0} \approx 7.39$
- $\text{PPL}_{1.8} = e^{1.8} \approx 6.05$

PPL 从约 7.39 降到 6.05，绝对降低 1.34，相对降低约 18.1%。

工程含义：看起来 loss 只降了 0.2 nats，但对应 PPL 降了近 18%。这在已训练到较低 loss 的模型上 (如 $\mathcal{L} \approx 2.0$) 是非常显著的改善。由于 PPL 与 loss 是指数关系，在高 loss 区 (如 $4.0 \rightarrow 3.8$) 同样的 0.2 降幅 PPL 绝对值下降更大 ($e^4 \approx 54.6$ 到 $e^{3.8} \approx 44.7$ ，降约 18%，但绝对值大得多)。工程中应同时报告 loss 和 PPL 变化，避免对“只降了 0.2”产生误解。

T-1.1.17【易·画图·二元熵凹性】**【新增题目】**

图形描述（草稿区画法）：

- x 轴： $p \in [0, 1]$ ； y 轴： $h(p)$
- 端点： $h(0) = h(1) = 0$ （退化分布，确定性）
- 极大值点： $p = 0.5$, $h(0.5) = \ln 2 \approx 0.693$ nats
- 曲线开口向下（凹形），关于 $p = 0.5$ 对称

凹性与“混合熵不小于熵的混合”的联系：

函数 h 凹意味着对任意 $p_1, p_2 \in [0, 1]$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ ：

$$h(\lambda p_1 + (1 - \lambda)p_2) \geq \lambda h(p_1) + (1 - \lambda)h(p_2)$$

这正是 Jensen 不等式（凹函数版本）。“混合两个分布”对应左边（混合后的参数 $\lambda p_1 + (1 - \lambda)p_2$ 处的熵），“熵的混合”对应右边（各自熵的加权平均）。曲线开口向下意味着左边永远 $\geq$ 右边，即混合操作只会增加不确定性，不会减少。

§1.2 解答**T-1.2.1【易·代入·N-Gram 对应关系】**

(a) 补全表格：

k （马尔可夫阶）	N-Gram 名称	条件窗口大小	参数量上界
0	unigram	无条件	V
1	bigram	前 1 个词	V^2
2	trigram (3-gram)	前 2 个词	V^3
4	5-gram	前 4 个词	V^5

(b) $V^5 = 50000^5 = (5 \times 10^4)^5 = 5^5 \times 10^{20} = 3125 \times 10^{20} \approx 3.125 \times 10^{23}$ 。

(c) k 阶马尔可夫性的条件包含 k 个历史词，加上当前词共 $k + 1$ 个 token 构成一个完整的 $(k + 1)$ -gram 组合。计数分子 $\text{count}(w_{n-k}, \dots, w_n)$ 有 $k + 1$ 个词，计数分母 $\text{count}(w_{n-k}, \dots, w_{n-1})$ 有 k 个词，因此模型名称为 $(k + 1)$ -gram 而不是 k -gram。

T-1.2.2【中·应用·序列概率计算】

(a)

$$P(\langle s \rangle \text{ the cat ran } \langle /s \rangle) = P(\text{the} \mid \langle s \rangle) \cdot P(\text{cat} \mid \text{the}) \cdot P(\text{ran} \mid \text{cat}) \cdot P(\langle /s \rangle \mid \text{ran})$$

$$= 1.0 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1.0 = \frac{1}{3} \approx 0.3333$$

(b)

$$P(\langle s \rangle \text{ the dog ran } \langle /s \rangle) = 1.0 \times \frac{1}{3} \times 1.0 \times 1.0 = \frac{1}{3} \approx 0.3333$$

(c)

$$P(\text{the cat ran}) + P(\text{the cat sat}) + P(\text{the dog ran})$$

$$= \frac{1}{3} + \left(1.0 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1.0 \right) + \frac{1}{3}$$

$$P(\text{the cat sat}) = 1.0 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1.0 = \frac{1}{3}.$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 \checkmark$$

这三条路径覆盖了此模型下所有可能的完整句子，概率之和为 1，归一化正确。

T-1.2.3 【难·反例·长距离依赖的极限】

(a) 示例句子：

The cats that the boy saw in the garden **are** sleeping.

主语：cats（位置 2），谓语：are（位置 9），主谓之间相距 7 个 token。

(b) Trigram ($k = 2$) 模型在预测 are/is 时，条件窗口为前 2 个词 garden ___（或 in garden），完全看不到距离 7 步之前的主语 cats；模型只能根据 garden 之后常见的动词形式来预测，无法感知主谓一致。

(c) 一般地， k 阶 N-Gram 的有效上下文窗口固定为 k 个词。对任意主谓距离 $d > k$ ，模型都无法捕获一致关系。由于主谓距离在自然语言中无上界，任何有限 k 的 N-Gram 都无法完全解决此问题。

这一缺陷直接动机了：RNN / LSTM（理论上无限上下文的循环结构）→ Attention / Transformer（通过注意力机制建立任意距离的直接依赖，是目前最有效的解决方案）。

T-1.2.4 【易·计数·bigram MLE 手算】

(a) 语料三句：<s> the cat sat </s>、<s> the dog ran </s>、<s> the cat ran </s>。

Bigram 计数：

Bigram	计数
<s> the	3
the cat	2
the dog	1
cat sat	1
cat ran	1

Bigram	计数
dog ran	1
sat </s>	1
ran </s>	2

(b)

- $\hat{P}(\text{cat} | \text{the}) = 2/3$ (the 出现 3 次, 后接 cat 2 次)
- $\hat{P}(\text{ran} | \text{cat}) = 1/2$ (cat 出现 2 次, 后接 ran 1 次)
- $\hat{P}(\text{ran} | \text{dog}) = 1/1 = 1$ (dog 出现 1 次, 后接 ran 1 次)

(c)

$$\hat{P}(\text{the cat ran}) = \hat{P}(\text{cat} | \text{the}) \cdot \hat{P}(\text{ran} | \text{cat}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

T-1.2.5 【中 · 计数 · trigram MLE 与零概率】

【P0 修复：题目原文 “P(sat the, dog)” 乱码已在题干中纠正为 “P(sat | the, dog)”】

(a) Trigram 计数 (延续 T-1.2.4 语料):

Trigram	计数
<s> the cat	2
<s> the dog	1
the cat sat	1
the cat ran	1
the dog ran	1
cat sat </s>	1
cat ran </s>	1
dog ran </s>	1

(b)

- $\hat{P}(\text{ran} | \text{the, cat}) = 1/2$ (the cat 出现 2 次, 后接 ran 1 次)
- $\hat{P}(\text{sat} | \text{the, dog}) = 0/1 = 0$ (语料中从未出现 the dog sat)

(c) 结果为零——这正是 N-Gram 的**稀疏性 / 零概率问题**：若某 $(k+1)$ -gram 在训练语料中从未出现，MLE 直接给出概率 0。任何包含该 n -gram 的句子整体概率被压成 0，模型对未见组合完全失声。这直接动机了 Laplace、Good-Turing、Kneser-Ney 等平滑方法。

T-1.2.6 【难 · 证明 · MLE 一致性】

令 $N_{w_1, w_2} = \text{count}(w_1, w_2)$, $N_{w_1} = \text{count}(w_1)$, 语料总 token 数为 N 。

$$\hat{P}_{\text{MLE}}(w_2 | w_1) = \frac{N_{w_1, w_2}}{N_{w_1}} = \frac{N_{w_1, w_2}/N}{N_{w_1}/N}$$

将分子分母分别视为频率。由**强大数定律** (SLLN), 若语料由 P^* 生成的 i.i.d. bigram 序列组成:

$$\frac{N_{w_1, w_2}}{N} \xrightarrow{\text{a.s.}} P^*(w_1, w_2), \quad \frac{N_{w_1}}{N} \xrightarrow{\text{a.s.}} P^*(w_1)$$

在 $P^*(w_1) > 0$ 的条件下, 由连续映射定理 (对 $x \mapsto f(x)/g(x)$ 在 $g > 0$ 处连续):

$$\hat{P}_{\text{MLE}}(w_2 | w_1) = \frac{N_{w_1, w_2}/N}{N_{w_1}/N} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{P^*(w_1, w_2)}{P^*(w_1)} = P^*(w_2 | w_1). \quad \square$$

T-1.2.7 【易·代人·Add-one 效果对比】

词表 $\mathcal{V} = \{\text{the, cat, dog, sat, ran, } \langle s \rangle, \langle /s \rangle\}$, $V = 7$; **the** 出现 3 次。

(a) MLE:

- $\hat{P}(\text{dog} | \text{the}) = 1/3 \approx 0.3333$
- $\hat{P}(\text{sat} | \text{the}) = 0/3 = 0$ (**the sat** 从未出现)

(b) Add-one (count(the) = 3, $V = 7$):

- $\hat{P}_{+1}(\text{dog} | \text{the}) = (1 + 1)/(3 + 7) = 2/10 = 0.2$
- $\hat{P}_{+1}(\text{sat} | \text{the}) = (0 + 1)/(3 + 7) = 1/10 = 0.1$

(c) Add-one 将分母从 3 扩充到 10, 等于把原本的概率质量“稀释”了。分子给每个 $V = 7$ 个候选词各加 1, 这 7 单位质量来自对所有原本 > 0 的 bigram 的均匀压缩。代价是高频 bigram (如 $\langle s \rangle \text{ the} = 3$ 次) 被压得相对更低; 这就是为什么 Kneser-Ney 等精细折扣方法在 N-Gram 时代是最优实践。

T-1.2.8 【中·应用·Add-one 全局一致性】

【P0 修复: 旧版 (c) 答案漏了首项平滑, 错误结果 0.00625; 本版四项全部用平滑公式, 正确结果 0.0025】

(a) 完整概率链 (bigram MLE, 不加平滑):

$$\begin{aligned} \hat{P}(\langle s \rangle \text{ the dog sat } \langle /s \rangle) &= \hat{P}(\text{the} | \langle s \rangle) \cdot \hat{P}(\text{dog} | \text{the}) \cdot \hat{P}(\text{sat} | \text{dog}) \cdot \hat{P}(\langle /s \rangle | \text{sat}) \\ &= 1 \times \frac{1}{3} \times \hat{P}(\text{sat} | \text{dog}) \times 1 \end{aligned}$$

(b) **dog sat** 在语料中从未出现, 故 $\hat{P}(\text{sat} | \text{dog}) = 0$, 整句概率 = 0。“**dog sat**”这一未见 bigram 单独导致整句失声——这是 MLE 零概率的链式放大效应。

(c) 用 Add-one 平滑 ($V = 7$), **四项全部平滑**:

步骤	计数 (context)	count(bigram)	Add-one 估计
$P(\text{the} \mid \langle s \rangle)$	$\text{count}(\langle s \rangle) = 3$	$\text{count}(\langle s \rangle \text{ the}) = 3$	$(3+1)/(3+7) = 4/10 = 0.4$
$P(\text{dog} \mid \text{the})$	$\text{count}(\text{the}) = 3$	$\text{count}(\text{the dog}) = 1$	$(1+1)/(3+7) = 2/10 = 0.2$
$P(\text{sat} \mid \text{dog})$	$\text{count}(\text{dog}) = 1$	$\text{count}(\text{dog sat}) = 0$	$(0+1)/(1+7) = 1/8 = 0.125$
$P(\langle /s \rangle \mid \text{sat})$	$\text{count}(\text{sat}) = 1$	$\text{count}(\text{sat } \langle /s \rangle) = 1$	$(1+1)/(1+7) = 2/8 = 0.25$

整句概率：

$$0.4 \times 0.2 \times 0.125 \times 0.25 = 0.4 \times 0.2 \times 0.03125 = 0.0025 > 0$$

不再为零。**正确结果为 0.0025**（旧版因首项未平滑得到的 0.00625 是错的）。

T-1.2.9 【难·推导·Add-one = Dirichlet 后验均值】

(a) Dirichlet-多项共轭关系：若先验 $\boldsymbol{\theta} \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1, \dots, \alpha_V)$ ，观测到计数向量 $\mathbf{n}$ ，则后验：

$$\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{n} \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1 + n_1, \alpha_2 + n_2, \dots, \alpha_V + n_V)$$

(b) Dirichlet 分布 $\text{Dirichlet}(\beta_1, \dots, \beta_V)$ 的边缘均值：

$$\mathbb{E}[\theta_i] = \frac{\beta_i}{\sum_j \beta_j}$$

代入后验参数 $\beta_i = \alpha_i + n_i$, $\sum_j \beta_j = \sum_j \alpha_j + N$ ：

$$\mathbb{E}[\theta_i \mid \mathbf{n}] = \frac{n_i + \alpha_i}{N + \sum_j \alpha_j}$$

(c) 令 $\alpha_1 = \dots = \alpha_V = 1$ （均匀 Dirichlet, $\sum_j \alpha_j = V$ ）：

$$\mathbb{E}[\theta_i \mid \mathbf{n}] = \frac{n_i + 1}{N + V}$$

这正是 Add-one 平滑公式：分子为观测计数加 1，分母为总计数加词表大小 V 。□

(d) Add-one 在贝叶斯框架中对应“用均匀 Dirichlet ($\alpha = 1$) 作为先验，在此先验下取后验均值”。“加 1”的 1 代表**先验伪计数** (pseudo-count)：即在观测任何数据之前，我们假定每种词都已被“观测到”1 次——这正是均匀 Dirichlet 先验的含义。

T-1.2.10 【易·数值·组合爆炸计算】

(a) $V^4 = 50000^4 = (5 \times 10^4)^4 = 5^4 \times 10^{16} = 625 \times 10^{16} = 6.25 \times 10^{18}$ 。

(b) $V^5 = 50000^5 = 5^5 \times 10^{20} = 3125 \times 10^{20} \approx 3.125 \times 10^{23}$ 。

(c) 全球可读文本约 10^{13} token; 5-gram 参数空间约 3.125×10^{23} 。

平均观测次数: $10^{13}/3.125 \times 10^{23} \approx 3.2 \times 10^{-11}$ ——即每种 5-gram 组合平均被观测到的次数远远小于 1。换言之, **绝大多数 (约 10^{23} 量级中的 10^{23}) 5-gram 组合在任何现有语料中计数均为零**, MLE 对它们全部输出 0。

[工程批注]

大队长工程批注 (T-1.2.10 / T-1.2.13): 现代规模冲击——LLaMA-3 词表 $V = 128256$, 若做 5-gram, 表项上界为 $128256^5 \approx 3.4 \times 10^{25}$; LLaMA-3 预训练语料 $15T \text{ token} = 1.5 \times 10^{13}$ 。表项数比语料 token 数多 **12 个数量级**——N-Gram 在 LLaMA-3 词表下几乎必然返回 0, 这就是为什么在当前主流技术路线中, 参数共享 + 上下文表示学习是突破 N-Gram 组合爆炸的核心解法, SSM (Mamba/S4) 等替代架构亦采用类似思路。

T-1.2.11 【中·对比·DNA vs. 语言的稀疏性差异】

(a) 参数量 ($k = 2$, 即三联体/trigram):

- DNA: $M^3 = 4^3 = 64$
- 语言: $V^3 = 50000^3 = 1.25 \times 10^{14}$

(b) 最小训练数据量 (每种组合至少出现 1 次):

- DNA: 至少 **64** 个三联体样本 (极易满足)
- 语言: 至少 1.25×10^{14} 个 trigram 样本 (即约 10^{14} token 量级语料——超出全球现有可读文本 $\sim 10^{13}$ token)

(c) 结论:

- DNA 三联体: 参数空间仅 64, 可在有限实验数据中完全覆盖, **不存在稀疏性问题**, 密码表可穷举统计。
- 语言 trigram: 参数空间 1.25×10^{14} , 即使使用全球所有文本 ($\sim 10^{13}$ token) 也**无法覆盖大多数组合**, 稀疏性在 $k \geq 2$ 时已经不可避免。随着 k 增大, 情况急剧恶化 (参见 T-1.2.10 的 5-gram 计算)。这是 DNA 建模技术不能直接迁移到自然语言的核心数学原因之一。

T-1.2.12 【中·判错·PPL 与准确率】**【新增题目】**

(a) 错误分析:

PPL 的定义是 $\text{PPL} = \exp(H(p, q))$, 其中 $H(p, q)$ 是**所有位置**上 $-\ln q(w_i|w_{<i})$ 的平均。它衡量的是模型在**每一步的平均惊讶程度**等效的均匀选项数, 而不是单步 top-1 准确率的倒数。

具体地: - PPL=50 表示”模型的预测等效于从 50 个均匀选项中随机选”, 这是对模型熵的等效描述;
- 但在真实词表中, 不同 token 出现概率不同 (有的 token 极常见), 模型可能把大部分概率质量集中

在少数高频词上，top-1 准确率可以远高于 1/50；- 反过来，PPL 也不直接反映 top-1 准确率：一个 PPL 很低的模型，如果词表集中（例如只有 50 个词），其 top-1 准确率未必高。

(b) 反例构造：

词表 $\mathcal{V} = \{a, b, c\}$ ，设真实分布总是 $p^* = (0.98, 0.01, 0.01)$ （token a 以 98% 概率出现），模型预测 $q = (0.98, 0.01, 0.01)$ 。

$$H(p^*, q) = -(0.98 \ln 0.98 + 0.01 \ln 0.01 + 0.01 \ln 0.01)$$

$$= -(0.98 \times (-0.0202) + 2 \times 0.01 \times (-4.6052))$$

$$= 0.01980 + 0.09210 \approx 0.1119 \text{ nats}$$

$$\text{PPL} = e^{0.1119} \approx 1.118$$

但若令模型对所有位置都预测均匀分布 $q = (1/3, 1/3, 1/3)$ ：

$$H(p^*, q) = -\ln(1/3) = \ln 3 \approx 1.0986 \text{ nats}$$

$$\text{PPL} = e^{\ln 3} = 3$$

而此时 top-1 准确率：模型预测 a, b, c 等可能，但真实词 98% 是 a ，所以 top-1 准确率仍是 100%（每次都选 a 或任意选，若选 a 则命中率 98%）。

结论： PPL=3 时的 top-1 准确率可以接近 98%，远高于“1/3”。PPL 不等于单步准确率的倒数。

T-1.2.13 【中 · 工程 · N-Gram vs. LLM】

【新增题目】

(a) $V = 128256$, $k = 4$ (5-gram)：

$$V^{k+1} = 128256^5$$

用对数估算： $\log_{10}(128256) \approx \log_{10}(1.28 \times 10^5) \approx 5.108$

$$\log_{10}(128256^5) \approx 5 \times 5.108 = 25.54$$

$$128256^5 \approx 10^{25.54} \approx 3.4 \times 10^{25}$$

5-gram 表项上界约为 3.4×10^{25} 。

(b) LLaMA-3 8B 参数量： 8×10^9 。

即使全部参数用于 N-Gram 表，覆盖比例：

$$\frac{8 \times 10^9}{3.4 \times 10^{25}} \approx 2.4 \times 10^{-16}$$

即覆盖不到 $10^{-13}\%$ 的 5-gram 空间——完全是杯水车薪。LLaMA-3 15T token 预训练语料也只能覆盖 $1.5 \times 10^{13} / 3.4 \times 10^{25} \approx 4.4 \times 10^{-13}$ 的空间。

(c) 因为 N-Gram 要为每种词序列组合单独存储一个参数，参数量随词表指数爆炸且彼此不共享；而 Transformer 通过词嵌入把所有 token 映射到同一个语义空间，通过注意力在连续表示上计算相似度，用有限参数 ($\sim 8B$) 表示近乎无穷的上下文依赖——在当前主流技术路线中，参数共享 + 上下文表示学习是突破 N-Gram 组合爆炸的核心解法 (SSM 等替代架构亦采用类似思路)。

[工程批注]

大队长工程批注 (T-1.2.13)：现代规模冲击总结：LLaMA-3 词表 $V = 128256$ ，5-gram 表项上界 $\approx 3.4 \times 10^{25}$ ，预训练语料 $15T \text{ token} = 1.5 \times 10^{13}$ ，表项数比语料 token 数多 12 个数量级。N-Gram 在此规模下几乎必然返回 0，这就是为什么平滑在 N-Gram 时代是“救命稻草”，而 Transformer 时代的核心是学习连续表示和参数共享。

第 2 章 · 附录解答 v1.0

— 解析区 —

解答按题号 T-X.Y.N 顺序列出，step-by-step 完整推导。

§2.2 解答

T-2.2.1 【易·代人·余弦相似度基础计算】

(a) 内积： $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = 1 \times 2 + 2 \times 0 + 3 \times (-1) = 2 + 0 - 3 = -1$ 。

模长： $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14} \approx 3.7417$ ； $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+0+1} = \sqrt{5} \approx 2.2361$ 。

(b) $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -1/(3.7417 \times 2.2361) = -1/8.3666 \approx -0.1195$ 。

值接近 0（轻微负），两词在语义上几乎无关（方向近似正交，略偏反向）。

(c) $\mathbf{v}' = 2\mathbf{u} = (2, 4, 6)^T$ ：

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}') = \frac{\mathbf{u}^T (2\mathbf{u})}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|2\mathbf{u}\|} = \frac{2\|\mathbf{u}\|^2}{\|\mathbf{u}\| \cdot 2\|\mathbf{u}\|} = 1$$

一句话：余弦相似度对向量的正标量缩放完全不变，因为分子分母同时乘以同一个因子，约掉后不影响结果——这正是余弦相似度“只关注方向”的数学含义。

T-2.2.2 【中·工程·余弦 vs 欧氏：LLM 嵌入的实战选择】

(a) 欧氏距离：

$$\|\mathbf{e}_{\text{cat}} - \mathbf{e}_{\text{dog}}\| = \|(3.0 - 0.6, 4.0 - 0.8)^T\| = \|(2.4, 3.2)^T\| = \sqrt{5.76 + 10.24} = \sqrt{16} = 4.0$$

余弦相似度：注意 $\mathbf{e}_{\text{dog}} = 0.2 \times \mathbf{e}_{\text{cat}}$ （比例关系），故两向量方向完全相同：

$$\cos(\mathbf{e}_{\text{cat}}, \mathbf{e}_{\text{dog}}) = \frac{3.0 \times 0.6 + 4.0 \times 0.8}{\sqrt{9+16} \times \sqrt{0.36+0.64}} = \frac{1.8+3.2}{5.0 \times 1.0} = \frac{5.0}{5.0} = 1.0$$

(b) 矛盾的根源： $\mathbf{e}_{\text{dog}}$ 是 $\mathbf{e}_{\text{cat}}$ 的 0.2 倍——两词语义相同（方向一致，余弦=1），但模长相差 5 倍，导致欧氏距离=4.0。

在 LLM 嵌入层中，高频词（如“the”、“is”）因被大量梯度更新而模长系统偏大，低频词模长偏小。若用欧氏距离，模长差异会被误读为语义差异：两个语义完全相同的词，高频版本和低频版本之间的欧氏距离可能很大，导致检索错误。

(c) 标准做法是先 L2-归一化（ $\tilde{\mathbf{e}} = \mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|$ ），然后计算归一化向量的内积，等价于余弦相似度：

$$\tilde{\mathbf{e}}_{\text{cat}}^T \tilde{\mathbf{e}}_{\text{dog}} = \frac{\mathbf{e}_{\text{cat}}^T \mathbf{e}_{\text{dog}}}{\|\mathbf{e}_{\text{cat}}\| \|\mathbf{e}_{\text{dog}}\|} = \cos(\mathbf{e}_{\text{cat}}, \mathbf{e}_{\text{dog}})$$

归一化消除模长（词频偏置）噪声，保留语义方向信号。在向量数据库（FAISS、Pinecone 等）中，这是 embedding 插入前的标准预处理步骤。

[工程批注]

嵌入归一化的工程实践：LLM embedding 层（如 text-embedding-3 系列、BGE、GTE）在实际使用时几乎总需要 L2 归一化后才做 cosine 检索。OpenAI 的 text-embedding-ada-002 输出已经默认归一化；HuggingFace 的 sentence-transformers 在 encode() 时传入 normalize_embeddings=True。未归一化时，不同 token 的模长差异可达 3-5 倍，直接用 L2 距离做 RAG 检索会严重偏向高频词。PyTorch 中一行搞定：F.normalize(embeddings, p=2, dim=-1)。

T-2.2.3 【中·判错·余弦相似度是”距离”？】

(a) 度量 (metric) 需满足：(1) 非负性 $d(a, b) \geq 0$ ；(2) 同一性 $d(a, a) = 0$ ；(3) 对称性 $d(a, b) = d(b, a)$ ；(4) 三角不等式 $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ 。

定义余弦距离 $d_{\cos}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 1 - \cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 。

- 非负性： $\cos \in [-1, 1]$ ，故 $d_{\cos} \in [0, 2]$ ，满足。
- 同一性： $d_{\cos}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = 1 - 1 = 0$ ，满足；但 $d_{\cos}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ 不蕴含 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ （方向相同但模长不同的向量余弦 = 1），违反严格同一性。
- 对称性： $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \cos(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ ，满足。
- 三角不等式：不一定满足（见 (b) 的反例）。

(b) 反例：取

$$\mathbf{a} = (1, 0)^T, \quad \mathbf{b} = (1, 1)^T / \sqrt{2} \approx (0.707, 0.707)^T, \quad \mathbf{c} = (0, 1)^T$$

计算余弦距离： $-\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ ， $d_{\cos}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 1 - 0.707 = 0.293$ ， $-\cos(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ ， $d_{\cos}(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0.293$ ， $-\cos(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = 0$ ， $d_{\cos}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = 1.0$

检验： $d_{\cos}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = 1.0 > 0.293 + 0.293 = 0.586$ ？不成立， $1.0 > 0.586$ 。三角不等式被违反。

(c) 尽管余弦距离不满足度量公理，工程中用余弦相似度的原因是：检索系统需要的是相对排序（哪对向量更相似），而非满足度量公理的绝对距离。只要余弦相似度能稳定反映语义接近程度，排序结果可靠即可。此外，余弦相似度在高维嵌入中的信噪比远高于欧氏距离（如 §2.3 所述），是最实用的语义相似度度量。

T-2.2.4 【易·代入·softmax 归一化计算】

(a) 计算 e^{s_i} ： $e^{2.0} \approx 7.3891$ ， $e^{0.5} \approx 1.6487$ ， $e^{-1.0} \approx 0.3679$ ， $e^{1.0} \approx 2.7183$ 。

分母： $Z = 7.3891 + 1.6487 + 0.3679 + 2.7183 = 12.1240$

$$P(w_1) \approx 0.6094, \quad P(w_2) \approx 0.1360, \quad P(w_3) \approx 0.0303, \quad P(w_4) \approx 0.2242$$

(b) $\tau = 0.5$ （分数 4.0, 1.0, -2.0, 2.0）： $Z \approx 54.598 + 2.718 + 0.135 + 7.389 = 64.840$ ， $P(w_1) \approx 0.8421$ ——分布变尖，最高分词主导。

$\tau = 2.0$ （分数 1.0, 0.25, -0.5, 0.5）： $Z \approx 2.718 + 1.284 + 0.607 + 1.649 = 6.258$ ， $P(w_1) \approx 0.4343$ ——分布变平，低分词获得更多概率质量。

规律： $\tau < 1$ 使分布集中 (greedy decoding 效果), $\tau > 1$ 使分布均匀 (更“创意”的采样)。

(c) $|V| = 50000$ 时每次 forward 需 50000 次乘法 (计算所有 $\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w$)。负采样 $k = 5$ 只需 $1 + 5 = 6$ 次。加速比 $\approx 50000/6 \approx 8333$ 倍。

T-2.2.5 【中·变形·Skip-gram 目标函数展开】

(a) 展开 $\log P(c | w_t)$:

$$\log P(c | w_t) = \mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_{w_t} - \log \sum_{c'=1}^V \exp(\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_{w_t})$$

对 $\mathbf{v}_{w_t}$ 求梯度:

$$\frac{\partial \log P(c | w_t)}{\partial \mathbf{v}_{w_t}} = \mathbf{u}_c - \sum_{c'=1}^V P(c' | w_t) \mathbf{u}_{c'} = \mathbf{u}_c - \mathbb{E}_{c' \sim P(\cdot | w_t)}[\mathbf{u}_{c'}]$$

即“上下文词向量 $\mathbf{u}_c$ “减去” 模型对所有上下文词向量的加权期望”——梯度方向是把 $\mathbf{v}_{w_t}$ 推向真实上下文向量, 同时远离期望方向。

(b) 每步需计算 $\sum_{c'=1}^V P(c' | w_t) \mathbf{u}_{c'}$, 即对所有 V 个词的向量做加权求和, 复杂度 $O(Vd)$ 。对 $V = 50000$ 、 $d = 512$, 每步约 2.56×10^7 次浮点运算, 在 10^9 token 语料上完全不可接受——这正是负采样以 $O(kd)$ 替代的动机。

T-2.2.6 【易·代入·负采样频率惩罚 $f^{3/4}$ 】

(a) $f^{3/4}$ 权重 (比例):

- “the”: $10000^{3/4} = (10^4)^{0.75} = 10^3 = 1000$
- “cat”: $200^{0.75} = e^{0.75 \ln 200} = e^{0.75 \times 5.298} = e^{3.974} \approx 53.2$
- “xylophone”: $4^{0.75} = 2^{1.5} \approx 2.83$

比例约为 **1000 : 53.2 : 2.83**。

(b) 原始词频比例: **10000 : 200 : 4 = 2500 : 50 : 1**。

(c) $3/4$ 次幂压低了高频词的相对权重 (“the” 在原始频率下占 98%, $f^{3/4}$ 后占约 95%), 同时抬高了低频词的相对权重 (“xylophone” 相对 “cat” 的比例从 $4/200 = 2\%$ 升到 $2.83/53.2 \approx 5.3\%$)。好处: 高频词 (如冠词) 不会因频繁出现被过度“排斥”为负样本, 低频词有更多机会参与训练, 使长尾词的嵌入更准确。

T-2.2.7 【难·证明·负采样梯度分解为“拉近 + 推远”】

(a) sigmoid 导数: $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$ 。

证明: $\sigma'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} = \frac{1}{1+e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$ 。

(b) 对第一项, 令 $z = \mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w$, 链式法则:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_w} \log \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w) = \frac{\sigma'(z)}{\sigma(z)} \cdot \mathbf{u}_c = (1 - \sigma(z)) \mathbf{u}_c = (1 - \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w)) \mathbf{u}_c$$

(c) 对第二项, 令 $z' = -\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w$:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_w} \log \sigma(-\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w) = \frac{\sigma'(z')}{\sigma(z')} \cdot (-\mathbf{u}_{c'}) = (1 - \sigma(-\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w))(-\mathbf{u}_{c'}) = -\sigma(\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w) \mathbf{u}_{c'}$$

(利用 $1 - \sigma(-x) = \sigma(x)$ 。)

(d) 合并:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{v}_w} = \underbrace{(1 - \sigma(\mathbf{u}_c^T \mathbf{v}_w)) \mathbf{u}_c}_{\text{拉近正样本 (吸引力)}} + \underbrace{(-\sigma(\mathbf{u}_{c'}^T \mathbf{v}_w)) \mathbf{u}_{c'}}_{\text{推离负样本 (排斥力)}}$$

物理解读:

- 正样本项: 若 $\mathbf{v}_w$ 与 $\mathbf{u}_c$ 内积小 ($\sigma \ll 1$), 梯度强, 推动 $\mathbf{v}_w$ 沿 $\mathbf{u}_c$ 方向移动 (靠近); 若已经足够靠近 ($\sigma \rightarrow 1$), 梯度衰减到 0。
- 负样本项: 若 $\mathbf{v}_w$ 与 $\mathbf{u}_{c'}$ 内积大 ($\sigma \approx 1$), 梯度强, 推动 $\mathbf{v}_w$ 沿 $-\mathbf{u}_{c'}$ 方向移动 (远离)。

反复叠加, 出现在相似上下文中的词被推进 (形成语义聚类), 不出现在相同上下文的词被推远 (形成语义间距)——这就是词嵌入语义几何的来源。

T-2.2.8 【易·代人·类比向量计算】

(a) $\delta = \mathbf{v}_{\text{man}} - \mathbf{v}_{\text{woman}} = (0.8 - 0.8, 0.3 - (-0.3), 0.1 - 0.1, 0 - 0)^T = (0, 0.6, 0, 0)^T$ 。

性别轴仅在第 2 分量有差异——非常干净的一维方向。

(b) $\hat{\mathbf{q}} = \mathbf{v}_{\text{king}} - \mathbf{v}_{\text{man}} + \mathbf{v}_{\text{woman}}$:

$$= (0.5 - 0.8 + 0.8, 0.4 - 0.3 + (-0.3), 0.9 - 0.1 + 0.1, 0.8 - 0 + 0)^T = (0.5, -0.2, 0.9, 0.8)^T$$

对比 $\mathbf{v}_{\text{queen}} = (0.5, -0.4, 0.9, 0.8)^T$ ——第 2 分量略有偏差 (-0.2 vs -0.4)。

(c) 内积 $\hat{\mathbf{q}}^T \mathbf{v}_{\text{queen}} = 0.25 + 0.08 + 0.81 + 0.64 = 1.78$ 。

$$\|\hat{\mathbf{q}}\| = \sqrt{0.25 + 0.04 + 0.81 + 0.64} = \sqrt{1.74} \approx 1.3191; \|\mathbf{v}_{\text{queen}}\| = \sqrt{0.25 + 0.16 + 0.81 + 0.64} = \sqrt{1.86} \approx 1.3638。$$

$$\cos(\hat{\mathbf{q}}, \mathbf{v}_{\text{queen}}) = \frac{1.78}{1.3191 \times 1.3638} \approx \frac{1.78}{1.7994} \approx \mathbf{0.9892}$$

结论: 这组设计整齐的向量类比精度极高 (≈ 0.989)。真实 Word2Vec 的类比精度通常在 0.6–0.8 之间。

(d) $\hat{\mathbf{q}}^T \mathbf{v}_{\text{king}} = 0.25 - 0.08 + 0.81 + 0.64 = 1.62; \|\mathbf{v}_{\text{king}}\| \approx 1.3638$ (同 queen)。

$$\cos(\hat{\mathbf{q}}, \mathbf{v}_{\text{king}}) = \frac{1.62}{1.3191 \times 1.3638} \approx 0.9003$$

仍高达 0.90，这就是为什么类比搜索时**必须排除查询词 king 自身**——否则搜索会把”king”排在”queen”之前返回。

T-2.2.9 【中·反例·类比等式的失效场景】

(a) 性别轴的平移等变性依赖：“man”和”woman”在几乎所有非性别上下文中以相近的频率出现，即对任意非性别词 c ， $P(c | \text{man}) \approx P(c | \text{woman})$ 。训练压力使梯度更新将 king/queen 等词对沿性别方向对齐，且这一模式在语料中足够频繁和对称。技术上：需要 $\mathbf{v}_{\text{king}} - \mathbf{v}_{\text{queen}} \approx \mathbf{v}_{\text{man}} - \mathbf{v}_{\text{woman}}$ ，即”性别”在所有词对上形成近似平行的平移向量。

(b) “Washington”在语料中有两个主要共现模式：

- **地名模式**：与 D.C.、Congress、federal、capital 等词高频共现；
- **人名模式**：与 George、founding father、1776、Constitution 等词高频共现。

两类上下文叠加在同一个词向量上，使 $\mathbf{v}_{\text{Washington}}$ 成为地名嵌入和人名嵌入的混合体。类比目标 $\mathbf{v}_{\text{USA}} - \mathbf{v}_{\text{China}} + \mathbf{v}_{\text{Beijing}}$ 更偏向”纯地名-首都”语义，但”Washington”的词向量被人名语义拉偏，与目标向量的余弦相似度被稀释。结果是”Berlin”、“London”等无歧义首都名词的余弦相似度可能反而更高，类比失败。

(c) 在 BERT/LLaMA 的上下文嵌入中，“Washington”在”Washington D.C. is the capital”句子里的向量和”Washington signed the Declaration”里的向量**完全不同**（上下文相关）。类比等式 $\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_C \approx \mathbf{v}_D$ 依赖每个词有**唯一静态向量**，上下文相关嵌入打破了这一假设：同一词在不同语境中有不同的向量表示，向量加减不再对应稳定的”语义方向”操作，类比等式的成立率在上下文嵌入中大幅下降。

§2.3 解答

T-2.3.1 【易·代入·模长集中数值】

(a) 期望模长 $\approx \sqrt{d}$ ：

d	$\sqrt{d}$ (期望模长)
4	2.0000
100	10.0000
768	27.7128
12288	110.8529

(b) $\text{std}[\|\mathbf{x}\|] \approx 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ (由 Delta 方法: $\text{Var}[\|\mathbf{x}\|] \approx \text{Var}[\|\mathbf{x}\|^2]/(4\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|^2]) = 2d/(4d) = 1/2$)。

相对标准差 $= 0.7071/\sqrt{d}$ ：

d	相对标准差
4	0.3536
100	0.0707
768	0.0255

d	相对标准差
12288	0.0064

(c) 随维度增加，模长的相对波动从 35% 降到不足 1%——高维高斯向量的模长几乎是“常数”。实践含义：在高维嵌入中，模长携带的主要信息是词频偏置（高频词因梯度更新次数多而模长系统偏大）而非语义差异。归一化到单位球面（余弦相似度）消除这一噪声，保留语义方向信号；而欧氏距离受模长影响，会把“词频差异”误读为“语义差异”。

T-2.3.2 【中·参数变形·超位置容量上界】

(a) 对 $d = 768$, $\sigma_{\cos} = 1/\sqrt{768} \approx 0.0361$ 。要以 99% 概率满足 $|\cos| < \varepsilon$, 需:

$$\varepsilon \approx 2.576 \times \sigma_{\cos} = 2.576 \times 0.0361 \approx 0.093$$

即在 768 维空间中，“几乎正交”的门槛约为 $|\cos| < 0.093$ ——极其严格，几乎每两个随机向量都满足。

(b) $d = 100$, $\sigma_{\cos} = 0.1$, $P(|\cos| > 0.2) \approx P(|Z| > 2) \approx 0.0455$ 。

设有 n 个向量，共 $n^2/2$ 对。Union bound:

$$\frac{n^2}{2} \times 0.0455 \leq 0.01 \implies n^2 \leq \frac{0.02}{0.0455} \approx 0.44 \implies n \lesssim 0.66$$

Union bound 极度保守（对独立事件过于悲观）。实践工程估计：100 维空间实际可放约数百到数千个“几乎正交”方向，超出线性独立数 $d = 100$ 的量级。

(c) 根据 Welch bound, d 维空间最多约 $d(d+2)/3 \approx 3400$ 个互相 $|\cos| \leq 1/\sqrt{d}$ 的等角框架向量，远超 $d = 100$ 。稀疏自编码器在 100 维激活向量中找到超过 100 个独立特征方向，在理论上完全可能——这正是 Anthropic 等机构 SAE 实验的数学基础，也是 superposition 假说 (Elhage et al., 2022) 的核心论据。

T-2.3.3 【难·证明·集中不等式蕴含球壳现象】

(a) $\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^d x_i^2$, 各 $x_i^2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \chi^2(1)$ (自由度 1 的卡方分布)。

$\mathbb{E}[x_i^2] = 1$, $\text{Var}[x_i^2] = 2$ ($\chi^2(1)$ 的方差)。

由线性性: $\mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|^2] = d$, $\text{Var}[\|\mathbf{x}\|^2] = 2d$; $\|\mathbf{x}\|^2 \sim \chi^2(d)$ 。

(b) 代入 $d = 1000$, $\varepsilon = 10$ (偏离 $\sqrt{1000} \approx 31.62$ 约 31.6%):

$$P(|\|\mathbf{x}\| - \sqrt{1000}| > 10) \leq 2e^{-10^2/4} = 2e^{-25} \approx 2 \times 1.39 \times 10^{-11} \approx \mathbf{2.77 \times 10^{-11}}$$

概率极小——约十亿分之一的量级。

(c) 即使偏离期望模长 32% 的可能性也不到 3×10^{-11} , 这意味着: 高斯向量几乎以概率 1 落在半径 $\sqrt{d}$ 附近的薄球壳内, 球的内部 (模长远小于 $\sqrt{d}$) 和球的外部 (模长远大于 $\sqrt{d}$) 都几乎是空的。

对词嵌入初始化的启示：通常用 $\mathcal{N}(0, 1/d)$ （而非 $\mathcal{N}(0, 1)$ ）初始化——这样每个分量的方差为 $1/d$ ，向量模长期期望为 $\sqrt{d \cdot 1/d} = 1$ （单位球面附近），与 softmax 的数值稳定性更好匹配。

T-2.3.4 【易·代入·内积分布与近似正交化】

(a) $\mathbf{x}^T \mathbf{y} = \sum_{i=1}^d x_i y_i$ ，各 $x_i y_i$ 独立， $\mathbb{E}[x_i y_i] = 0$ ， $\text{Var}[x_i y_i] = \mathbb{E}[x_i^2] \mathbb{E}[y_i^2] = 1$ 。由**中心极限定理**， d 个独立同分布均值 0、方差 1 的项之和的方差为 d ，故 $\mathbf{x}^T \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(0, d)$ （近似）。

(b) $d = 1000$ 时， $\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \approx \mathcal{N}(0, 1/d)$ ， $\sigma = 1/\sqrt{1000} \approx 0.0316$ 。

95% 置信区间： $\pm 1.96 \times 0.0316 = \pm 0.0620$ ，即 $\cos \in (-0.062, +0.062)$ 。

(c) 要求 $|\cos| < 0.1$ ，对应 $0.1/0.0316 \approx 3.16\sigma$ 。

$P(|\cos| < 0.1) = P(|Z| < 3.16) \approx 1 - 2\Phi(-3.16) \approx 1 - 0.0016 = \mathbf{99.84\%}$ 。

在 $d = 1000$ 维下，随机选两个高斯向量，约 **99.8%** 的概率它们是“近似正交”的 ($|\cos| < 0.1$)。这就是高维空间能容纳大量“几乎独立”方向的基础。

T-2.3.5 【中·画图直觉·余弦分布随维度变化】

参考草图要点（评分要点）：

- 横轴： $\cos \in [-1, 1]$ ；纵轴：概率密度（均以峰值 $\cos = 0$ 为中心的对称正态曲线）；
- $d = 2$ ：标准差 ≈ 0.707 ，曲线**极宽**，在 $[-1, 1]$ 内分布均匀，几乎是平的；
- $d = 100$ ：标准差 ≈ 0.1 ，曲线**中等宽度**，大部分概率在 $[-0.3, 0.3]$ 内；
- $d = 1000$ ：标准差 ≈ 0.032 ，曲线**极度尖锐**，99% 以上概率落在 $(-0.1, 0.1)$ 内。

两句话回答：

高维空间能容纳指数级多的“几乎正交”方向，是因为任意两个随机方向的余弦相似度以极高概率趋于 0（方差 $\sim 1/d$ 随维度减小）——这意味着 $d = 1000$ 维空间里可以塞进远超 1000 个“互不干扰”的方向向量，每对之间的余弦相似度都接近 0。

这支撑了 Transformer 的 superposition 现象：激活向量（如 $d = 512$ 维的残差流）可以同时编码远超 512 个稀疏特征，只要这些特征对应的方向互相“几乎正交”，它们的叠加不会产生过多的串扰——这正是 Anthropic 的稀疏自编码器（SAE）实验所揭示的机制。

T-2.3.6 【易·代入·JL 降维实例计算】

(a) 代入 $n = 10000$ ， $\varepsilon = 0.1$ ， $\delta = 0.01$ ：

$$k \geq \frac{16 \ln 10000 - 8 \ln 0.01}{0.01} = \frac{16 \times 9.2103 - 8 \times (-4.6052)}{0.01} = \frac{147.365 + 36.842}{0.01} = \frac{184.207}{0.01} = 18421$$

理论下界 $k \geq 18422$ （取整）。

(b) 理论压缩比 $D/k = 1024/18422 \approx 0.056$ ——理论上甚至要扩维，说明 Union bound 非常保守。

实际工程取 $k = 256$: 压缩比 $1024/256 = 4$, 每条向量从 4096 字节 ($1024 \times \text{float32}$) 降到 1024 字节, 节省 3072 字节/向量。

Union bound 保守的原因: 它假设所有点对的失真事件相互独立, 实际上这些事件高度相关 (共享端点的点对), 真实失败概率远低于 Union bound 的估计。

(c) 实践取 $k = 256$ 是在:

- **牺牲**: 理论上的严格保证 ($\varepsilon = 0.1$ 对全部 10^8 点对不再严格成立);
- **换取**: 更小的存储占用 (节省 4 倍内存)、更快的矩阵乘法 (SIMD 向量化效率提升), 以及 ANN (近似最近邻) 在实际检索任务中已经足够的经验精度。精度-速度-存储三角权衡, 无绝对最优解。

[工程批注]

RAG/向量检索中的维度选择实践: JL 引理告诉我们, 检索所需维度 $k = O(\log n / \varepsilon^2)$ 与原始嵌入维度 D 完全无关。实践中, 百万级文档 ($n = 10^6$)、 $\varepsilon = 0.1$ 下理论需要约 $k \sim 480$ 维 (用更精确的常数), 与工程实践中 512 维的经验值高度吻合。FAISS 的 IVF_FLAT 和 HNSW 索引默认接受 512 维输入; 截至本文写作时 (2024 年底), OpenAI text-embedding-3-small 输出 1536 维, 实验表明可压缩到 512 维使用 (Matryoshka Embedding 论文), 检索准确率下降不超过 1%; 具体维度范围与接口请以官方文档为准。结论: 在 RAG 系统中, 盲目增大嵌入维度不提升检索精度, 反而增加存储和计算开销——512 维对百万级文档已经够用。

T-2.3.7 【难·证明·JL 引理目标维度推导】

(a) 设 Φ 的第 ℓ 行为 $\phi_\ell^T \sim \mathcal{N}(0, I_d/k)$:

$$\mathbb{E}[(\Phi \mathbf{z})_\ell^2] = \mathbb{E}[(\phi_\ell^T \mathbf{z})^2] = \mathbf{z}^T \mathbb{E}[\phi_\ell \phi_\ell^T] \mathbf{z} = \mathbf{z}^T (I_d/k) \mathbf{z} = \|\mathbf{z}\|^2/k$$

故 $\mathbb{E}[\|\Phi \mathbf{z}\|^2] = \sum_{\ell=1}^k \|\mathbf{z}\|^2/k = \|\mathbf{z}\|^2$ ——投影后期望保距。

(b) $\|\Phi \mathbf{z}\|^2 = \sum_{\ell} (\phi_\ell^T \mathbf{z})^2$, 每项 $\phi_\ell^T \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, \|\mathbf{z}\|^2/k)$, 标准化后 $k(\phi_\ell^T \mathbf{z})^2 / \|\mathbf{z}\|^2 \sim \chi^2(1)$, 对 k 项求和: $k\|\Phi \mathbf{z}\|^2 / \|\mathbf{z}\|^2 \sim \chi^2(k)$, 即 $\|\Phi \mathbf{z}\|^2 / \|\mathbf{z}\|^2 \sim \chi^2(k)/k$ 。

由集中不等式, 单点对距离失真超 ε 的概率 $\leq 2e^{-k\varepsilon^2/8}$ 。

(c) Union bound 对 $\binom{n}{2} < n^2/2$ 对点:

$$n^2 e^{-k\varepsilon^2/8} \leq \delta \implies k \geq \frac{8}{\varepsilon^2} \ln \frac{n^2}{\delta} = \frac{16 \ln n - 8 \ln \delta}{\varepsilon^2}$$

忽略 $\ln \delta$ 常数, 得 $k = O(\log n / \varepsilon^2)$ 。

(d) k 与原始维度 D 完全无关——无论原始嵌入是 512 维、1024 维还是 4096 维, 只要文档数 n 和精度 ε 固定, 所需投影维度 k 相同。在 RAG 系统中, 这意味着检索精度由文档库规模和精度要求决定, 增大嵌入原始维度不能提升检索准确率 (超过某个阈值后), 反而增加存储和计算开销。实践中 512 维对百万级文档库的 ANN 搜索已足够。

T-2.3.8 【中·判错·维度越高检索越准确?】

(a) 两处错误:

错误 1 (JL 引理角度): JL 引理表明, 检索所需目标维度 $k = O(\log n/\varepsilon^2)$ 与原始嵌入维度 D 完全无关。增大 D 不能减小所需的 k , 也不能提升保距性能——决定检索精度的是文档数量 n 和精度要求 ε , 不是 D 。

错误 2 (维度诅咒角度): 高维空间中, 欧氏最近邻的“区分度”随维度增加而**退化**——最近邻和最远邻的距离之差相对于平均距离趋于 0, “最近邻”概念失去意义 (Beyer et al., 1999)。

(b) $d = 1000$ 下, 两随机单位向量欧氏距离期望 $\approx \sqrt{2} \approx 1.414$, 标准差 ≈ 0.022 。

对 $n = 1000$ 个点, 最近邻与最远邻之间距离差约 $2 \times 0.022 \approx 0.044$, 相对于平均距离 1.414 仅约 3%, 即约 1 个标准差的差异——“最近邻”几乎和“最远邻”一样远, 欧氏距离的区分能力极弱。

(c) 维度从 1024 降到 256 的实际权衡:

- **代价:** 理论严格保距保证略有放松, 极端情况下某些点对的距离误差可能超过 10% (但在实际 ANN 任务中几乎不可察觉);
- **收益:** 内存占用降低 4 倍, 矩阵乘法速度提升约 4 倍 (BLAS GEMM 的维度依赖), 索引构建时间大幅缩短, 冷启动延迟降低。在百万文档规模下, 256 维的检索准确率 (Recall@10) 通常与 1024 维相差不超过 1-2 个百分点。

§2.6 解答

T-2.6.1 【易·代入·指数增长 vs 多项式增长·维度瓶颈】

(a) 节点总数 $N = 2^{L+1} - 1$:

L	N
5	63
10	2047
15	65535

(b) 欧氏维度下界: $d \geq L \ln 2 / \ln(2L)$ (以自然对数)。

L	$L \ln 2$	$\ln(2L)$	d 下界
5	3.466	$\ln 10 = 2.303$	≈ 1.50 (取整 2)
10	6.931	$\ln 20 = 2.996$	≈ 2.31 (3)
15	10.397	$\ln 30 = 3.401$	≈ 3.06 (4)

注: 装填论证给出的是粗略下界; 更严格分析给出 $d = \Omega(L)$, 即欧氏维度随深度**线性增长**, 实践中 $L = 15$ 的深树需要数十维才能高精度嵌入。

(c) 双曲空间的体积随半径**指数增长**, 与 b -叉树的节点数增长完全匹配, 只需 $d = 2$ 维就能容纳深树 (Nickel & Kiela, 2017 在 2 维 Poincaré 圆盘上以超过 200 维欧氏嵌入的精度重建了 WordNet 层级结构)——这是双曲嵌入在层级数据上的核心优势: **用最少的维度承载最深的层级**。

T-2.6.2 【中·变形·树深度与嵌入维度的关系】

(a) 二叉树节点数 $N \approx 3^L$ (大 L 时)。仿照二叉树推导, 将 $\ln 2$ 替换为 $\ln 3$:

$$(2L)^d \geq 3^L \implies d \ln(2L) \geq L \ln 3 \implies d \geq \frac{L \ln 3}{\ln(2L)}$$

(b) $L = 10$, $N = 59049$, $\ln(2L) = \ln 20 = 2.996$:

- 完全二叉树: $d \geq 10 \ln 2 / 2.996 = 6.931 / 2.996 \approx 2.31$ (取整 3)
- 完全三叉树: $d \geq 10 \ln 3 / 2.996 = 10.986 / 2.996 \approx 3.67$ (取整 4)

三叉树比二叉树需要略多的欧氏维度, 因为节点数增长更快 (3^L vs 2^L)。

(c) 本质原因: 欧氏空间的”点装填密度”增长速率为 r^d (固定 d 时多项式 in r), 而树的节点数随深度 L (等价于半径) **指数增长**。两种增长速率不匹配, 导致欧氏维度必须随深度线性提升才能跟上节点数。双曲空间的体积增长 $\sinh^{d-1}(r) \sim e^{(d-1)r}$ 是指数的, 因此一个固定低维的双曲空间就能匹配深层树的拓扑。

T-2.6.3 【易·代入·共形因子放大效应】

(a) $\lambda = 2/(1 - r^2)$:

$\ \mathbf{x}\ $	r^2	λ
0	0	2.0000
0.5	0.25	$2/0.75 \approx$ 2.6667
0.9	0.81	$2/0.19 \approx$ 10.526
0.99	0.9801	$2/0.0199 \approx$ 100.50
0.999	0.998001	$2/0.001999 \approx$ 1000.5

(b) 双曲弧长 $\approx \lambda \times \Delta r$ (欧氏位移 $\Delta r = 0.001$):

- 原点处 ($\lambda = 2$): 弧长 $\approx 2 \times 0.001 = 0.002$;
- $\|\mathbf{x}\| = 0.99$ (叶节点, $\lambda \approx 100.5$): 弧长 $\approx 100.5 \times 0.001 = 0.1005$ 。

两者之比: $0.1005/0.002 =$ **50.25**——叶节点附近, 同样 0.001 的欧氏位移对应 50 倍以上的双曲距离。

(c) Poincaré 球类似”等角投影 (conformal projection) “: **角度 (方向关系) 被保留, 但面积 (体积) 被压缩**。无限双曲空间被压进有限圆盘——类似把无限大的地球平面图压入有限的圆盘显示, 边界区域被极度压缩。这与墨卡托投影相反 (墨卡托把极地拉伸到无穷大), Poincaré 球把”双曲无限”压进有限欧氏圆盘。

T-2.6.4 【中·判错·Poincaré 球的”边界可达” ?】

(a) 错误: 欧氏距离有限 ($\|\mathbf{v}\| < 1$) 不等于双曲距离有限。Poincaré 球的双曲距离由黎曼度量 $ds = 2 dt/(1 - t^2)$ 积分得到, 不是欧氏距离。从原点到 $(r, 0, \dots, 0)$ 的双曲距离 $d_{\mathbb{H}} = 2 \operatorname{arctanh}(r)$, 当 $r \rightarrow 1$ 时:

$$\operatorname{arctanh}(r) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r} \xrightarrow{r \rightarrow 1} +\infty$$

因此双曲距离趋于无穷，边界在双曲度量下**不可达**，即使欧氏距离只有一点点。

(b) 具体数值：

- $2 \operatorname{arctanh}(0.9) = \ln(1.9/0.1) = \ln 19 \approx \mathbf{2.9444}$
- $2 \operatorname{arctanh}(0.99) = \ln(1.99/0.01) = \ln 199 \approx \mathbf{5.2933}$
- $2 \operatorname{arctanh}(0.999) = \ln(1.999/0.001) = \ln 1999 \approx \mathbf{7.6009}$

每增加一个 9 ($0.9 \rightarrow 0.99 \rightarrow 0.999$)，双曲距离增加约 $\ln 10 \approx 2.3$ ——指数放大。

(c) 这一性质天然对应树的层级：随层数加深，节点距球心的双曲距离线性增加（每层 $\Delta d_{\mathbb{H}} = \text{const}$ ），但欧氏半径 $r = \tanh(\text{const} \times L/2)$ 以递减速率逼近 1，永远达不到边界。越深层的节点欧氏半径越靠近 1，对应双曲距离越大，叶节点之间被自动“隔离”在双曲空间的远处——这与树中叶节点之间路径距离大的拓扑性质完美对应。

T-2.6.5 【易·代入·Poincaré 球双曲距离计算】

(a) 用 $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{0}, \mathbf{v}) = 2 \operatorname{arctanh}(\|\mathbf{v}\|)$ ：

- $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, \mathbf{a}), \|\mathbf{a}\| = 0.5$: $2 \operatorname{arctanh}(0.5) = \ln \frac{1.5}{0.5} = \ln 3 \approx \mathbf{1.0986}$
- $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{o}, \mathbf{b}), \|\mathbf{b}\| = 0.9$: $2 \operatorname{arctanh}(0.9) = \ln \frac{1.9}{0.1} = \ln 19 \approx \mathbf{2.9444}$

(b) 比值：

- $\mathbf{o} \rightarrow \mathbf{a}$: 双曲 1.0986 / 欧氏 0.5 = $\mathbf{2.197}$
- $\mathbf{o} \rightarrow \mathbf{b}$: 双曲 2.9444 / 欧氏 0.9 = $\mathbf{3.271}$

靠近边界，比值增大——空间被“拉伸”效果越来越强。

(c) $d_{\mathbb{H}}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$: $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 0.16, 1 - \|\mathbf{a}\|^2 = 0.75, 1 - \|\mathbf{b}\|^2 = 0.19$:

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{H}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \operatorname{arcosh}\left(1 + \frac{2 \times 0.16}{0.75 \times 0.19}\right) = \operatorname{arcosh}\left(1 + \frac{0.32}{0.1425}\right) = \operatorname{arcosh}(3.2456) \\ &= \ln(3.2456 + \sqrt{3.2456^2 - 1}) = \ln(3.2456 + 3.0877) = \ln 6.3333 \approx \mathbf{1.8452} \end{aligned}$$

欧氏距离 0.4，比值 $1.8452/0.4 = \mathbf{4.61}$ 。

三对中比值最大的是 $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}$ （两点都靠近边界，双曲空间在边界附近叠加放大效应）。

T-2.6.6 【难·证明·原点到边界双曲距离趋于无穷】

(a) 沿 x_1 轴， $\mathbf{x} = (t, 0, \dots, 0)$, $\|\mathbf{x}\| = t$, Poincaré 度量 $ds = \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}|dt|/\sqrt{1-t^2} = \frac{2}{1-t^2}|dt|$ （从 $ds^2 = 4dt^2/(1-t^2)^2$ 直接取平方根）。

路径长度：

$$d_{\mathbb{H}}(\mathbf{0}, r\hat{\mathbf{e}}_1) = \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt$$

(b) 部分分数: $\frac{2}{1-t^2} = \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}$

$$\int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \left[-\ln(1-t) + \ln(1+t) \right]_0^r = \ln \frac{1+r}{1-r} = 2 \operatorname{arctanh}(r) \quad \square$$

(利用 $\operatorname{arctanh}(r) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}$ 。)

(c) 一般公式: 令 $t = r$, 验证恒等式 $\operatorname{arcosh}(1 + 2t^2/(1-t^2)) = 2 \operatorname{arctanh}(t)$:

令 $u = 2 \operatorname{arctanh}(t)$, 则 $e^u = (1+t)^2/(1-t)^2$ (由 $\operatorname{arctanh}(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}$ 推出)。

$$\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2} = \frac{(1+t)^2/(1-t)^2 + (1-t)^2/(1+t)^2}{2}$$

计算: 分子 $= \frac{(1+t)^4 + (1-t)^4}{(1-t^2)^2}$, 展开 $(1+t)^4 + (1-t)^4 = 2(1+6t^2+t^4)$,

$$\cosh u = \frac{2(1+6t^2+t^4)}{2(1-t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2 + 4t^2}{(1-t^2)^2}$$

更简洁的验证: $\cosh(2 \operatorname{arctanh}(t)) = 1 + 2t^2/(1-t^2)$ (可直接代入 $t = 0.5$ 数值验证: $\cosh(\ln 3) = (3+1/3)/2 = 5/3 = 1 + 2 \times 0.25/0.75$)。

(d) 具体数值:

- $2 \operatorname{arctanh}(0.5) = \ln 3 \approx \mathbf{1.0986}$
- $2 \operatorname{arctanh}(0.9) = \ln 19 \approx \mathbf{2.9444}$
- $2 \operatorname{arctanh}(0.99) = \ln 199 \approx \mathbf{5.2933}$

当 $r \rightarrow 1$, $\operatorname{arctanh}(r) \rightarrow +\infty$ ——“边界确实”无限远”, 叶节点在有限时间内永远到达不了。这是 Poincaré 球能容纳无限深层级的几何根据。

T-2.6.7 【中·应用·层级深度与双曲坐标对应】

(a) $r = \tanh(L \cdot \Delta d_{\mathbb{H}}/2) = \tanh(L/2)$ ($\Delta d_{\mathbb{H}} = 1.0$):

层 L	$r = \tanh(L/2)$
0 (根, 实体)	$\tanh(0) = \mathbf{0.0000}$
1 (动物类)	$\tanh(0.5) \approx \mathbf{0.4621}$
2 (哺乳动物)	$\tanh(1.0) \approx \mathbf{0.7616}$
3 (犬科)	$\tanh(1.5) \approx \mathbf{0.9051}$
4 (家犬)	$\tanh(2.0) \approx \mathbf{0.9640}$
5 (金毛犬)	$\tanh(2.5) \approx \mathbf{0.9866}$

(b) r 随层数加深迅速接近 1, 但永远不会到达 ($\tanh$ 的水平渐近线为 1)——叶节点在边界附近, 验证了“层次越深越靠近边界”的直觉, 且层级可以无限深 (边界无限远)。

(c) 两个第 5 层兄弟节点 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 均有 $\|\mathbf{u}\| \approx \|\mathbf{v}\| \approx 0.987$, 故 $(1 - \|\mathbf{u}\|^2) \approx (1 - \|\mathbf{v}\|^2) \approx 0.026$ 。双曲距离公式分母:

$$(1 - \|\mathbf{u}\|^2)(1 - \|\mathbf{v}\|^2) \approx 0.026^2 = 0.000676$$

极小的分母使得即使欧氏距离 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ 很小, 双曲距离也会被放大约 $1/0.000676 \approx 1479$ 倍 (在 arcosh 的参数中)。这有效地将不同子树的叶节点”隔离”在双曲空间的远处, 忠实反映了树上路径距离: 不同子树的叶节点之间的树上路径必须绕过公共祖先, 路径长度大; 双曲距离的放大机制自动实现了这一点。

T-2.6.8 【易·代入·双曲 vs 欧氏体积增长对比】

(a) 欧氏体积 $\propto r^2$ (以 $r = 1$ 为基准):

r	相对体积
1	1.0
2	4.0
5	25.0
10	100.0

(b) 双曲体积 ($d = 2$) $\propto \sinh(r)$, 其中 $\sinh(r) = (e^r - e^{-r})/2$ (以 $\sinh(1) \approx 1.175$ 为基准):

r	$\sinh(r)$	相对体积
1	1.1752	1.0
2	3.6269	3.09
5	74.203	63.1
10	11013.2	9370

(c) $r = 10$ 时: 欧氏体积比 (相对 $r = 1$) 为 100; 双曲体积比为 9370——相差约 **94** 倍。且差距随 r 继续增大按指数放大 (双曲 $\sim e^r/2$, 欧氏 $\sim r^2$)。

一句话: 双曲球体积随半径指数增长 ($\sim e^r$), 与完全 b -叉树的节点数 ($\sim b^L = e^{L \ln b}$) 增长速率一致; 令 $b = e^{d-1}$ 即可匹配, 这就是为什么固定维度的双曲空间能容纳任意深度的树结构。

T-2.6.9 【中·工程·为什么主流 LLM 仍用欧氏空间 ?】

(a) 语义关系例子:

- 层级 (is-a): 金毛犬 $\rightarrow$ 家犬 $\rightarrow$ 犬科 $\rightarrow$ 哺乳动物 $\rightarrow$ 动物 (单向的包含关系)
- 联想 (associate-with): 狗 骨头、狗 项圈、狗 主人 (无方向的关联关系, 没有层级)

这两类关系在自然语言中同时大量存在。

(b) 叶节点 ($\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 0.95$, 欧氏距离 0.1):

$$d_{\mathbb{H}}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \text{arcosh}\left(1 + \frac{2 \times 0.01}{(0.0975)^2}\right) = \text{arcosh}\left(1 + \frac{0.02}{0.009506}\right) = \text{arcosh}(3.1040) \approx \mathbf{1.7985}$$

中间层节点 ($\|\mathbf{u}'\| = \|\mathbf{v}'\| = 0.5$, 欧氏距离 0.1):

$$d_{\mathbb{H}}(\mathbf{u}', \mathbf{v}') = \operatorname{arcosh}\left(1 + \frac{0.02}{0.5625}\right) = \operatorname{arcosh}(1.0356) \approx 0.2661$$

两者相差约 6.8 倍：同样欧氏距离 0.1 的两对叶节点和中间层节点，双曲距离差 6.8 倍。

(c) 欧氏空间对混合拓扑更稳健的两个原因：

第一，欧氏空间无边界放大效应——“狗”和“骨头”作为叶节点，只要训练中余弦相似度高，就能在欧氏空间中相邻，不会因为都是叶节点（靠近 Poincaré 球边界）而被强制拉开，联想关系的距离编码不受层级深度干扰。

第二，自然语言同时包含层级、联想、类比等多种关系，欧氏空间对这些不同类型的关系用统一的线性代数处理，不对数据拓扑做强假设；而双曲空间为树形层级过度优化，对网状联想关系会产生系统性的距离扭曲——LLaMA-3 等通用语言模型的需求是处理混合拓扑，欧氏空间的鲁棒性优先级高于层级嵌入效率。

[工程批注]

双曲嵌入的工程库与 LLM 应用现状：双曲神经网络的主要工程库有两个：*GeoOpt* (*PyTorch* 扩展，支持 Poincaré 球和双曲面模型的黎曼 SGD / Adam, Kochurov et al., 2020) 和 *hyperbolic_nn* (早期实现，基于 Ganea et al., 2018)。GeoOpt 的用法类似 *PyTorch optim*，只需将优化器替换为 *geoOpt.optim.RiemannianAdam*，参数流形用 *geoOpt.PoincareBall(c=1.0)* 指定。Mistral 系列（包括 Mistral-7B 和 Mixtral）使用标准欧氏空间 Transformer，未采用双曲嵌入。双曲嵌入目前在知识图谱（TransE 的双曲版本 MuRP）、分子层级结构（Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations, Nickel & Kiela 2017）等任务中有明确收益，但在通用 LLM 预训练中尚无突破性成果，原因正是 (c) 所述的混合拓扑问题。

T-2.6.10 【难·画图直觉·Poincaré 圆盘层级结构图】

参考草图要点（评分要点）：

1. 外圆（虚线）： $\|\mathbf{x}\| = 1$ 的边界，标注“边界（无限远，不可达）”；
2. 圆心处：小实心点，标注“根节点：实体”；
3. 第 1 圈 ($r \approx 0.46$)：均匀分布 3–4 个点，标注“动物、植物、器械”等；
4. 第 2–3 圈 ($r \approx 0.76 - 0.91$)：更多的节点，标注“哺乳动物、开花植物”等；
5. 靠近边界 ($r \approx 0.96 - 0.99$)：叶节点密集，标注“金毛犬、玫瑰”等；
6. 两个兄弟节点之间画一条弧（测地线），标注“兄弟间双曲距离：大”；
7. 父节点到子节点画弧，标注“父子间双曲距离：小（等于 $\Delta d_{\mathbb{H}} = 1$ ）”。

两句话回答：

在双曲度量下，越深层的节点欧氏半径 r 越靠近 1，使分母 $(1 - r^2)$ 趋于 0，双曲距离公式的 arcosh 参数趋于无穷——层级越深，兄弟节点之间的双曲距离越大（即使欧氏距离相近），这自动实现了“不同子树的叶节点在语义空间中相互隔离”的效果。

同时，同一深度的兄弟节点“被放置在同一圈”，父节点到每个子节点的双曲距离固定为 $\Delta d_{\mathbb{H}}$ ，精确编码了树中“父子距离相等”的结构约束，而欧氏圆盘的有限体积和双曲空间的指数体积增长共同保证了节点数量再多也能被容纳。

[工程批注]

Poincaré 嵌入的数值稳定性工程问题：在实现双曲嵌入时，最主要的数值问题是梯度爆炸——当节点靠近 Poincaré 球边界 ($\|\mathbf{x}\| \rightarrow 1$) 时，黎曼梯度被共形因子 $\lambda^2 = (2/(1 - \|\mathbf{x}\|^2))^2$ 放大，可达原始欧氏梯度的 10^4 倍。工程解决方案：(1) 在更新后将参数投影回球内 ($\|\mathbf{x}\| \leftarrow \min(\|\mathbf{x}\|, 1 - \epsilon)$, $\epsilon = 10^{-5}$)；(2) 梯度裁剪 (gradient clipping)，阈值设为 0.5–1.0 的黎曼范数；(3) 使用 *geoopt* 的 *RiemannianSGD* 而非标准 SGD (自动处理黎曼度量)。另：双曲距离公式中 arcosh 的参数可能因数值误差略小于 1 (应大于等于 1)，需做 `torch.clamp(arg, min=1+1e-7)` 保护。

— 解析区结束 —

第 3 章 · 附录解答 v1.0

§3.2 解答

T-3.2.1

- (a) 单头形状: $Q \in \mathbb{R}^{512 \times 64}$, $K \in \mathbb{R}^{512 \times 64}$, $V \in \mathbb{R}^{512 \times 64}$ 。
- (b) $A = QK^T / \sqrt{64} \in \mathbb{R}^{512 \times 512}$; $P = \text{softmax}(A) \in \mathbb{R}^{512 \times 512}$ (每行归一化); $O = PV \in \mathbb{R}^{512 \times 64}$ 。
- (c) $\text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_{12}) \in \mathbb{R}^{512 \times (12 \times 64)} = \mathbb{R}^{512 \times 768}$ 。要让最终输出与输入 $X \in \mathbb{R}^{512 \times 768}$ 形状相同, 需 $W^O \in \mathbb{R}^{768 \times 768}$, 即 $\mathbb{R}^{hd_v \times d}$ 。

T-3.2.2

- (a) 单头 (含 W^O): $W^Q, W^K \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $W^V \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $W^O \in \mathbb{R}^{d \times d}$, 总参数 = $4d^2$ 。(注: 单头取 $d_k = d_v = d_o$)
- (b) 多头, 每头 $d_k = d_v = d/h$:
- 所有 W_i^Q : h 个 $\mathbb{R}^{d \times (d/h)}$, 总量 = $h \cdot d \cdot (d/h) = d^2$;
 - 所有 W_i^K, W_i^V 各同, 共 $3d^2$;
 - $W^O \in \mathbb{R}^{d \times d}$: d^2 。
 - 合计 = $4d^2$ 。
- (c) $4d^2 = 4d^2$, 完全相等。多头的核心优势不在参数量, 而在于将同等参数容量分配到 h 个低维子空间, 同时运行多种不同的检索模式 (如语法关系、指代关系、话题对齐), 再由 W^O 综合。

T-3.2.3

- (a) 未缩放: $s_1 = 48$, 其余 $s_j = 0$ ($j = 2, \dots, 128$)。

$$p_1 = \frac{e^{48}}{e^{48} + 127 \cdot e^0} \approx \frac{e^{48}}{e^{48}} = 1 - 127e^{-48} \approx 1.0000.$$

$e^{48} \approx 7.9 \times 10^{20}$, p_1 极其接近 1, near one-hot。

- (b) 缩放后 $s'_1 = 48/8 = 6$, 其余 = 0。

$$p_1 = \frac{e^6}{e^6 + 127} = \frac{403.43}{403.43 + 127} \approx 0.7605.$$

- (c) softmax 的对角 Jacobian 元素为 $p_i(1 - p_i)$ 。未缩放时 $p_1 \approx 1$, 故 $p_1(1 - p_1) \approx 0$ ——反向传播经过近乎零的 Jacobian, Q 和 K 的梯度信号消失。缩放后 $p_1(1 - p_1) \approx 0.76 \times 0.24 = 0.18$, 梯度量级正常, 训练可正常进行。

T-3.2.4

- (a) $s = \sum_{l=1}^{d_k} q_{il} k_{jl}$ 。各项独立且均值为 0, 故 $\mathbb{E}[s] = 0$ 。对每项:

$$\text{Var}(q_{il}k_{jl}) = \mathbb{E}[q_{il}^2]\mathbb{E}[k_{jl}^2] - (\mathbb{E}[q_{il}]\mathbb{E}[k_{jl}])^2 = 1 \cdot 1 - 0 = 1.$$

各项独立，故 $\text{Var}(s) = \sum_{l=1}^{d_k} 1 = d_k$ 。

(b) 将 logits 除以 T 后 softmax:

$$\text{softmax}(s/T)_i = \frac{\exp(s_i/T)}{\sum_j \exp(s_j/T)}.$$

令 $T = \sqrt{d_k}$ ，则 $s/T = s/\sqrt{d_k}$ ，恰好与“除以 $\sqrt{d_k}$ 再做 softmax”完全等价。两者是同一操作。

- (c) $T \rightarrow 0$: logits 被无限放大，最大值项主导，softmax 趋向 one-hot (所有概率集中于最大项)。
 $T \rightarrow \infty$: 所有 logits 趋向 0，softmax 趋向均匀分布。训练期间 T 过小会导致 softmax 饱和、梯度消失，使参数无法有效更新。

T-3.2.5

- (a) 若每个分量初始化为均值 0、方差 $1/d_k$ 的分布，则 $\text{Var}(q_{il}k_{jl}) = (1/d_k) \cdot (1/d_k) = 1/d_k^2$ ， $\text{Var}(q \cdot k) = d_k \cdot 1/d_k^2 = 1/d_k$ 。要使方差恰好为 1，需令分量方差 $= 1/\sqrt{d_k}$ (即标准差 $= d_k^{-1/4}$)，而非 $1/d_k$ 。严格来说，“方差 $1/d_k$ ”只能使内积方差为 $1/d_k$ (而非 1)，不能达到目标——说法本身有误。
- (b) 训练若干步后，梯度更新会改变参数的统计特性——权重的方差通常会随训练增大 (特别是无归一化约束的 attention 参数)。无论初始化如何，训练后的参数分布与初始化假设脱节，内积方差重新偏离 1。
- (c) 显式缩放是架构级约束 ($A = QK^T/\sqrt{d_k}$)，不依赖参数初始化，在训练的任何阶段都成立；而依赖初始化的隐式控制只在初始时刻有效，之后随参数更新逐渐失效。工程上，显式缩放更鲁棒、可复现，不受初始化策略影响。

T-3.2.6

(a) 对每行 (A_{i1}, A_{i2}, A_{i3}) 做 softmax。

第 1 行 (2, 1, 0): 分母 $= e^2 + e^1 + 1 = 7.3891 + 2.7183 + 1.0000 = 11.1074$ 。

$P_{11} = 7.3891/11.1074 \approx 0.6652$, $P_{12} \approx 0.2447$, $P_{13} \approx 0.0900$ 。

第 2 行 (0, 2, 1): 分母同上 $= 11.1074$ (置换了行值)。

$P_{21} \approx 0.0900$, $P_{22} \approx 0.6652$, $P_{23} \approx 0.2447$ 。

第 3 行 (1, 0, 2): 分母同上。

$P_{31} \approx 0.2447$, $P_{32} \approx 0.0900$, $P_{33} \approx 0.6652$ 。

$$P \approx \begin{pmatrix} 0.6652 & 0.2447 & 0.0900 \\ 0.0900 & 0.6652 & 0.2447 \\ 0.2447 & 0.0900 & 0.6652 \end{pmatrix}$$

- (b) 每行求和: $0.6652 + 0.2447 + 0.0900 = 1.0000$ 。列和: $0.6652 + 0.0900 + 0.2447 = 0.9999 \neq 1$ (浮点误差，但列和不为精确的 1)。

- (c) 对列做 softmax 意味着 $\sum_i P_{ij} = 1$ ——“所有 query 分给第 j 个 key 的权重之和为 1”。这等于对 key 端做资源分配约束，语义上是说每个 key 只能被总权重 1 所覆盖，无法同时被多个 query 高权重关注。而正确语义是：每个 query 独立地检索全部 key，不同 query 的权重互不影响，因此应对行 (query 端) 归一化。

T-3.2.7

- (a) 计算方法：将 z/T 先减去最大值 $3/T$ 再做 softmax (数值稳定)。

$z = (3, 1, 0, -1)$:

T	p_1	p_2	p_3	p_4
0.5	0.969	0.026	0.004	0.001
1	0.738	0.100	0.037	0.013 × (注：下面给精确值)
2	0.416	0.228	0.168	0.124

精确值 ($T = 1$): 分母 $= e^3 + e^1 + e^0 + e^{-1} = 20.086 + 2.718 + 1.000 + 0.368 = 24.172$ 。 $p_1 = 0.8310$ (注：重算—— $e^3 = 20.086$, $p_1 = 20.086/24.172 = 0.8310$), $p_2 = 0.1124$, $p_3 = 0.0414$, $p_4 = 0.0152$ 。

精确值 ($T = 0.5$): $z/T = (6, 2, 0, -2)$, 分母 $= e^6 + e^2 + 1 + e^{-2} = 403.43 + 7.389 + 1 + 0.135 = 411.95$ 。 $p_1 = 0.979$, $p_2 = 0.018$, $p_3 = 0.002$, $p_4 \approx 0$ 。

精确值 ($T = 2$): $z/T = (1.5, 0.5, 0, -0.5)$, 分母 $= e^{1.5} + e^{0.5} + 1 + e^{-0.5} = 4.482 + 1.649 + 1 + 0.607 = 7.738$ 。 $p_1 = 0.579$, $p_2 = 0.213$, $p_3 = 0.129$, $p_4 = 0.078$ 。

- (b) 草图要点: $T = 0.5$ 时分布几乎退化为 one-hot ($p_1 \approx 0.98$), $T = 1$ 时有明显峰值, $T = 2$ 时分布更平缓。趋势: 温度越低分布越“尖锐”; $T \rightarrow 0$ 完全退化为 one-hot; $T \rightarrow \infty$ 趋向 $(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$ 均匀。

- (c) 数值稳定公式: 先减当前最大值, 再计算:

$$\text{softmax}(z/T)_i = \frac{\exp((z_i - \max_l z_l)/T)}{\sum_j \exp((z_j - \max_l z_l)/T)}.$$

即先除以 T 再减最大值 (等价于先减最大值再除以 T , 因平移不变性)。

T-3.2.8

- (a) 设 V 的两行 $v_1 \approx v_2 \approx v$ (近似相同)。则对任意权重 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, $O = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \approx (\alpha_1 + \alpha_2)v = v$ 。即无论 α_1 取 0.1 还是 0.9, 输出 O 几乎不变。这说明注意力权重大的 token 对输出并不一定有决定性影响——当 Value 向量高度相关时, 不同的权重分布能产生几乎相同的输出。
- (b) 真正衡量第 j 个 token 对输出影响的量是梯度 $\|\partial \mathcal{L} / \partial x_j\|$ (或 $\|\partial y / \partial x_j\|$), 它通过所有计算路径 (Q、K、V 分支) 综合传播, 而注意力权重 P_{ij} 只反映 Value 分支的线性组合权重。
- (c) 注意力权重衡量的是 Value 向量的加权方式, 而非 token 对输出的因果敏感度; 真正的归因分析需要梯度方法或电路分析, 不能直接用注意力权重代替。

§3.3 解答

T-3.3.1

- (a) $m = 1024, k = 512, n = 2048$ 。FLOPs $= 2 \times 1024 \times 512 \times 2048 = 2,147,483,648 \approx 2.147 \times 10^9$ FLOP $= 2.147$ GFLOP。
- (b) 读 A : $1024 \times 512 \times 2 = 1,048,576$ 字节; 读 B : $512 \times 2048 \times 2 = 2,097,152$ 字节; 写 C : $1024 \times 2048 \times 2 = 4,194,304$ 字节。总计 $7,340,032 \approx 7.34$ MB。
- (c) $I = 2,147,483,648 / 7,340,032 \approx 292.6$ FLOP/byte。
- (d) $292.6 > 156$, 属于**计算受限**。

T-3.3.2

- (a) $S = QK^T$: $Q \in \mathbb{R}^{1024 \times 64}, K^T \in \mathbb{R}^{64 \times 1024}$, FLOPs $= 2 \times 1024 \times 1024 \times 64 = 134,217,728$ 。
- (b) $O = PV$: $P \in \mathbb{R}^{1024 \times 1024}, V \in \mathbb{R}^{1024 \times 64}$, FLOPs $= 2 \times 1024 \times 1024 \times 64 = 134,217,728$ 。
- (c) 总 $= 2 \times 1.342 \times 10^8 = 2.684 \times 10^8$, 以 $d = 64, n = 1024$ 代入: $4n^2d = 4 \times 1024^2 \times 64 = 2.684 \times 10^8$ 。
- (d) $d = 128$, FLOPs $= 4n^2 \times 128$:

n	FLOPs (精确)	GFLOPs
512	1.342×10^8	0.134
1024	5.369×10^8	0.537
2048	2.147×10^9	2.147
4096	8.590×10^9	8.590

n 翻倍, FLOPs 增加 4 倍, 印证 $O(n^2)$ 的二次复杂度。

T-3.3.3

- (a) 单头 ($d_k = d_v = d$): QK^T 的 FLOPs $= 2n^2d$; PV 的 FLOPs $= 2n^2d$; 总 $= 4n^2d$ 。
- (b) 多头, 每头 $d_k = d_v = d/h$: 每头 FLOPs $= 2n^2(d/h) + 2n^2(d/h) = 4n^2d/h$ 。 h 头总计 $= h \times 4n^2d/h = 4n^2d$ 。
- (c) (a) $=$ (b) $= 4n^2d$ 。多头在注意力矩阵乘部分严格等于单头, 算力上“免费”。
- (d) 真正开销在 **QKV 投影与输出投影**: QKV 三个投影矩阵 FLOPs $= 3 \times 2n \cdot d \cdot d_k = 3 \times 2nd^2/h \times h = 6nd^2$; 输出投影 W^O FLOPs $= 2nd^2$; 总 $= 8nd^2$, 量级为 $\Theta(nd^2)$ 。当 n 较小时, 投影的开销相对注意力矩阵乘 $4n^2d$ 不可忽略。

T-3.3.4

- (a) $N = 4096$, float16, $I \approx 2N/(3b) = 2 \times 4096/6 \approx 1365$ FLOP/byte $\gg 156$ 。**计算受限**——GPU Tensor Core 满载, 算力利用率最高。
- (b) 每个元素读入 2 字节, 做约 1 次 FLOP (exp 指令级浮点), $I \approx 0.5$ FLOP/byte $\ll 156$ 。**内存**

受限——softmax 的 $\exp$ 步是带宽杀手。

- (c) Layer Norm: 读 4096 值 ($4096 \times 2 = 8192$ 字节), 做约 3 遍扫描 (≈ 12288 FLOP), 写一遍 (8192 字节), 总内存约 24576 字节, $I \approx 12288/24576 = 0.5$ FLOP/byte。内存受限。
- (d) FlashAttention 分块内核: Q, K, V 块加载到 SRAM 后, 整块运算在 SRAM 内完成, 对 HBM 而言每字节数据被复用多次, 等效算术强度大幅提升, 趋向**计算受限**。这正是 FlashAttention 的设计目标: 把 softmax 的带宽瓶颈”藏入” SRAM, 使整个注意力核函数的 HBM 算术强度接近大矩阵乘的水平。

T-3.3.5

- (a) FLOPs $= 2N^3$; 内存访问字节数 $= (N^2 + N^2 + N^2) \times b = 3N^2b$ 。
- (b) $I(N) = \frac{2N^3}{3N^2b} = \frac{2N}{3b}$ 。
- (c) 矩阵-向量乘 ($B \in \mathbb{R}^{N \times 1}$): FLOPs $= 2N^2$, 内存访问 (主导项为读 A) $\approx N^2b$ 字节, $I \approx 2N^2/(N^2b) = 2/b$ 。float16 时 $I \approx 1$ FLOP/byte, 严重**内存受限**。这解释了**推理阶段 (batch size = 1) GPU 利用率极低**的根本原因: 每个生成步只做矩阵-向量乘, 算术强度约为 1, 远低于 A100 屋脊点 156, 大部分 Tensor Core 在等待数据。
- (d) 连续批处理 (continuous batching) 将多个请求的 token 合并为一个 batch, 矩阵乘从向量乘恢复为矩阵乘 ($B_{\text{batch}} \times d$ 乘以 $d \times d$), 算术强度随 batch size 增大而提升, GPU 利用率大幅改善。

T-3.3.6

Roofline 屋脊图要点 (草图验收标准):

- 内存受限斜线: 斜率为 1 (双对数坐标下), 过点 $(I, P) = (1, 2 \times 10^{12})$ FLOP/byte, 即斜线方程 $P = I \times 2 \text{ TB/s}$;
- 计算受限水平线: $P = 312 \text{ TFLOP/s}$;
- 屋脊点: $I = 312/2 = 156$ FLOP/byte, 斜线与水平线交点;
- 各操作大致位置: softmax 的 $\exp$ 和 Layer Norm ($I \approx 0.5$) 在最左侧斜线区; 矩阵-向量乘 ($I \approx 1$) 略靠右但仍在斜线区; 大矩阵乘法 ($I > 300$) 在右侧水平线区; FlashAttention 分块内核效果上向右移动, 进入或接近水平线区。

屋脊点的物理含义: 屋脊点是”带宽受限区”和”算力受限区”的分界。算术强度低于屋脊点时, GPU 等待数据的时间多于实际计算时间; 高于屋脊点时, 计算单元是瓶颈, 内存带宽被充分利用。

T-3.3.7

- (a) FLOPs 是浮点运算的**数量**, 由算法本身决定, 与实现方式无关。FlashAttention 与标准 attention 做相同数量的浮点运算 (均为 $4n^2d$ 量级), FLOPs 没有减少。说”FLOPs 减少了 2-4 倍”是错误的。
- (b) FlashAttention 的加速来自**减少 HBM 读写次数**: 标准 attention 需将 $n \times n$ 矩阵多次写入/读出 HBM (带宽约 2 TB/s), 而 FlashAttention 将中间矩阵保留在 SRAM 中 (带宽约 19 TB/s, 快约 10 倍), 实际执行时间中带宽等待时间大幅减少, GPU 更多地在做计算而非等待数据。

- (c) 加速比最大的条件：序列长度 n 越大越好（标准 attention 的 HBM I/O 随 n^2 增长，FlashAttention 随 $n^2 d/M$ 增长，两者比值 M/d 在大 n 下使 HBM 节省更显著）；SRAM M 越大越好（分块越少，读 Q 的次数越少）；维度 d 越小越好（每次内层循环的块计算量 $\propto B_c d$ 越小，相对 HBM 数据量优势越大）。实测 A100 上 $n = 2048$ 时加速约 2–4 倍， $n = 4096$ 时更高。

[工程批注]

FlashAttention v2/v3 实测加速比与 HBM 带宽受限分析

FlashAttention v1 (Dao et al., 2022) 在 A100 上对 $n = 1K$ 时加速约 $2\times$ ， $n = 4K$ 时约 $4\times$ ，主要原因是标准 attention 的 softmax 步骤（读写 $\Theta(n^2)$ 字节）在 A100 的 HBM (2 TB/s) 上成为严重瓶颈。FlashAttention v2 进一步减少了非矩阵乘操作的 FLOPs，在 A100 上实测达到约 70% 的 MFU（模型浮点利用率）。FlashAttention v3 针对 H100 的 FP8 Tensor Core 格式和 warp specialization 做了优化，理论利用率可达 75%。

何时受限于 HBM 带宽：当序列长度 $n \geq 512$ 且未使用分块策略时，标准 attention 的 softmax 读写主导运行时间；`F.scaled_dot_product_attention` (PyTorch 2.0+) 在后端自动调用 FlashAttention，无需手动干预。实际工程中， $n > 2K$ 时强烈建议启用 FlashAttention， $n < 128$ 时两者差异不显著。

§3.4 解答

T-3.4.1

- (a) $\tilde{x}_m = \text{PE}(m) = (\sin m, \cos m)^T$ 。内积：

$$\langle \tilde{x}_1, \tilde{x}_3 \rangle = \sin 1 \sin 3 + \cos 1 \cos 3 = \cos(3 - 1) = \cos 2 \approx -0.4161.$$

$$\langle \tilde{x}_2, \tilde{x}_4 \rangle = \cos(4 - 2) = \cos 2 \approx -0.4161.$$

- (b) 在此特殊情形（纯零基向量）下两者相等，都等于 $\cos()$ 。

- (c) 改为非零基向量 $x_1 = (1, 0)^T$ ， $x_3 = (0, 1)^T$ ，则：

$$\tilde{x}_1 = (1 + \sin 1, \cos 1)^T, \quad \tilde{x}_3 = (\sin 3, 1 + \cos 3)^T.$$

$$\langle \tilde{x}_1, \tilde{x}_3 \rangle = (1 + \sin 1) \sin 3 + \cos 1 (1 + \cos 3).$$

$\approx (1 + 0.841)(0.141) + 0.540(1 + (-0.990)) = 1.841 \times 0.141 + 0.540 \times 0.010 \approx 0.259 + 0.005 = 0.264$ ，与 (a) 的 -0.416 完全不同。这说明正弦编码的内积在非零基向量情形下包含 $\langle x_m, \text{PE}(n) \rangle + \langle \text{PE}(m), x_n \rangle$ 等交叉项，依赖绝对位置 m 和 n ，而非仅相对位置差。

T-3.4.2

- (a) $\theta_i = 10000^{-2i/128}$ ：

- $\theta_0 = 10000^0 = 1.000000$
- $\theta_{16} = 10000^{-32/128} = 10000^{-0.25} = 10^{-1} = 0.100000$
- $\theta_{32} = 10000^{-64/128} = 10000^{-0.5} = 0.010000$

- $\theta_{63} = 10000^{-126/128} \approx 10^{-3.938} \approx 0.000115$

(b) 旋转角 (弧度 $\times 180/\pi$):

- $i = 0$: $1 \times 180/\pi \approx 57.30^\circ$ (高频, 相邻位置旋转大)
- $i = 63$: $0.000115 \times 180/\pi \approx 0.0066^\circ$ (低频, 相邻位置几乎不旋转)

(c) 低下标 (高频): 相邻 token 旋转约 57° , 经过几个位置后相位差显著, 内积变化快, 模型对近距离位置关系敏感。高下标 (低频): 相邻旋转仅 0.007° , 需数千步才累积出明显相位差, 为模型提供辨识长距离位置关系的“慢变”坐标轴。两类频率合力覆盖从词级到段落级的位置信号。

T-3.4.3

(a)

$$R^T R = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \phi + \sin^2 \phi & 0 \\ 0 & \sin^2 \phi + \cos^2 \phi \end{pmatrix} = I_2. \quad \checkmark$$

(b) $\|Rv\|_2^2 = (Rv)^T(Rv) = v^T R^T R v = v^T I_2 v = \|v\|_2^2$, 故 $\|Rv\|_2 = \|v\|_2$ 。旋转是等距映射, 不改变向量长度。

(c) $\det(R) = \cos \phi \cdot \cos \phi - (-\sin \phi) \cdot \sin \phi = \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$ 。行列式 = 1, 旋转不翻转方向 (区别于反射变换 $\det = -1$)。

T-3.4.4

(a) 展开:

$$z \cdot e^{im\theta_i} = (q_{2i} \cos(m\theta_i) - q_{2i+1} \sin(m\theta_i)) + i(q_{2i} \sin(m\theta_i) + q_{2i+1} \cos(m\theta_i)).$$

实部 = $q_{2i} \cos(m\theta_i) - q_{2i+1} \sin(m\theta_i)$, 虚部 = $q_{2i} \sin(m\theta_i) + q_{2i+1} \cos(m\theta_i)$ 。

(b) $R_m^{(i)}(q_{2i}, q_{2i+1})^T$ 的结果:

$$\begin{pmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{2i} \\ q_{2i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{2i} \cos(m\theta_i) - q_{2i+1} \sin(m\theta_i) \\ q_{2i} \sin(m\theta_i) + q_{2i+1} \cos(m\theta_i) \end{pmatrix},$$

与 (a) 的实部/虚部完全一致。

(c) 稀疏实现: 每对分量做一次复数乘法, 需存储 $\cos(m\theta_i)$ 和 $\sin(m\theta_i)$ 各 $d/2$ 个值, 共 d 个浮点数。完整旋转矩阵 $\mathcal{R}_m \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 需存储 d^2 个浮点数 (虽然只有 d 个非零对角块, 但若密集存储则 d^2)。稀疏实现节省 $d^2 - d = d(d-1)$ 个浮点数的存储, 且每个 token 的旋转运算从 $O(d^2)$ 降至 $O(d)$ 次乘法。

[工程批注]

LLaMA/Mistral/Qwen 中 RoPE 的稀疏实现

现代 LLM 对 RoPE 的实现不构造 $\mathbb{R}^{d \times d}$ 的块对角旋转矩阵, 而是将 query/key 的 d 个分量拆成两半, 前半 $(q_0, q_2, \dots, q_{d-2})$ 和后半 $(q_1, q_3, \dots, q_{d-1})$ (或按对排列), 分别乘以预计算的 $\cos$ 和 $\sin$ 向量后相加——等价于对每对 (q_{2i}, q_{2i+1}) 做复数乘法 $\times e^{im\theta_i}$ 。这一实现的好处是: 参数只需 $O(d)$ 存储, 每个 token

的旋转计算可以批量向量化，在 GPU 上是纯逐元素乘加，无矩阵乘法开销。LLaMA 3 中基底从 10000 改为 500000，拉大了低频分量的波长，增强了长上下文外推能力（即 YaRN/ABF 等方法的工程直觉）。

T-3.4.5

- (a) 两处错误：正弦编码的操作是**加法** ($x' = x + \text{PE}$)，而 RoPE 是**乘法**（旋转），本质上是向向量在复平面上旋转一个角度，而非叠加一个固定向量；正弦编码作用于**输入嵌入** x （在进入注意力层之前），而 RoPE 作用于注意力层**内部的 query 和 key**（每次计算注意力时施加），不修改原始嵌入。
- (b) 正弦编码是加法，编码向量混入 x 后内积包含交叉项 $\langle x_m, \text{PE}(n) \rangle$ 等，依赖绝对位置。RoPE 是旋转乘法，内积时旋转矩阵满足 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$ ，绝对相位在共轭相消，内积严格只含相对位置差 $n - m$ 。
- (c) 正弦编码的位置向量 $\text{PE}(m)$ 在训练长度以外的 m 值处，其分量值与训练分布差异越来越大（某些频率的 $\sin/\cos$ 值进入之前从未见过的相位区域），模型无法推广。RoPE 的内积只依赖 $n - m$ ，只要**相对位置差**在已见范围内（即便绝对位置超出训练长度），注意力分数就与训练时行为一致；通过调整 θ_i 的基底（如从 10000 改为 500000），可进一步扩展可外推的相对距离范围。

T-3.4.6

(a)

$$R_\alpha^T R_\beta = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}.$$

利用三角恒等式： $\cos(\beta - \alpha) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ， $\sin(\beta - \alpha) = \sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha$ ，得

$$R_\alpha^T R_\beta = \begin{pmatrix} \cos(\beta - \alpha) & -\sin(\beta - \alpha) \\ \sin(\beta - \alpha) & \cos(\beta - \alpha) \end{pmatrix} = R_{\beta - \alpha}. \quad \checkmark$$

(b) $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n$ 是块对角矩阵，第 i 块为 $(R_{m\theta_i})^T R_{n\theta_i}$ 。对应角度 $\alpha = m\theta_i$ ， $\beta = n\theta_i$ ，由 (a) 得：

$$(R_{m\theta_i})^T R_{n\theta_i} = R_{(n-m)\theta_i}.$$

故 $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \text{blockdiag}(R_{(n-m)\theta_0}, \dots, R_{(n-m)\theta_{d/2-1}}) = \mathcal{R}_{n-m}$ 。

(c) 令 $n = 0$ ： $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_0 = \mathcal{R}_{-m}$ ，而 $\mathcal{R}_0 = \text{blockdiag}(R_0, \dots) = I_d$ ，故 $\mathcal{R}_m^T = \mathcal{R}_{-m}$ ，即 $\mathcal{R}_m^{-1} = \mathcal{R}_{-m}$ 。
令 $m = n = 0$ ： $\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}_0$ 且由块对角各块 $R_0 = I_2$ ，得 $\mathcal{R}_0 = I_d$ 。

T-3.4.7

(a) 展开：

$$\langle \tilde{q}_m, \tilde{k}_n \rangle = \tilde{q}_m^T \tilde{k}_n = (\mathcal{R}_m q_m)^T (\mathcal{R}_n k_n) = q_m^T \mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n k_n.$$

(b) 由 T-3.4.6 (b), $\mathcal{R}_m^T \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{n-m}$, 故:

$$\langle \tilde{q}_m, \tilde{k}_n \rangle = q_m^T \mathcal{R}_{n-m} k_n = \langle q_m, \mathcal{R}_{n-m} k_n \rangle.$$

结果只含位置差 $n - m$, 不含绝对位置 m 或 n 。

(c) 当 $m \rightarrow m + \Delta$, $n \rightarrow n + \Delta$: 位置差 $(n + \Delta) - (m + \Delta) = n - m$ 不变, 内积值不变。这意味着**平移整段对话不改变任何注意力分数**——模型对绝对位置的平移是不变的, 天然感知相对距离。在推理阶段, 即使上下文超出训练长度, 只要相对位置差在训练范围内, 注意力行为与训练时一致; 通过调整频率基数可进一步扩展可感知的相对距离, 这是 YaRN 等长上下文扩展方法的数学基础。

T-3.4.8

画图要点 (草图验收标准):

- **高频平面** ($\theta_0 = 1 \text{ rad}$): $m = 1, 2, 3$ 对应旋转角 $57.3^\circ, 114.6^\circ, 171.9^\circ$, 初始向量 $(1, 0)^T$ 依次旋转, 三个向量在圆上均匀分布, 相邻夹角约 57° , 区分度高;
- **低频平面** ($\theta_{63} \approx 0.000115 \text{ rad}$): $m = 1, 2, 3$ 旋转角分别 $\approx 0.0066^\circ, 0.013^\circ, 0.020^\circ$, 三个向量几乎重叠, 无法区分相邻位置;
- 位置差 $\Delta m = 10$ 时: 高频平面旋转 $10 \times 57.3^\circ = 573^\circ$ (绕圈), 低频平面旋转 $10 \times 0.0066^\circ = 0.066^\circ$ (微乎其微);
- **一句话解释**: 单一频率只能在某一尺度上有效区分位置——高频适合近距离, 低频适合远距离; 多频率叠加才能在从 1 步到数千步的全范围内提供可区分的位置信号。

§3.5 解答

T-3.5.1

(a) 三步 HBM 读写量 (元素数):

步骤 1: 读 Q (nd) + 读 K (nd) = $2nd$ 读; 写 S (n^2) 写。共 $2nd + n^2$ 。

步骤 2: 读 S (n^2) 读; 写 P (n^2) 写。共 $2n^2$ 。

步骤 3: 读 P (n^2) + 读 V (nd) 读; 写 O (nd) 写。共 $n^2 + 2nd$ 。

(b) 总元素数 = $(2nd + n^2) + 2n^2 + (n^2 + 2nd) = 4n^2 + 4nd$ 。当 $n \gg d$ 时, $4n^2$ 主导 (n^2 vs. $nd = n \cdot d$, 前者是后者的 n/d 倍)。

(c) $n = 4096$, $d = 64$: 总元素数 = $4 \times 4096^2 + 4 \times 4096 \times 64 = 67,108,864 + 1,048,576 = 68,157,440$ 。
字节数 = $68,157,440 \times 2 \approx 1.363 \times 10^8 \approx 0.136 \text{ GB}$ 。

(d) $n: 1024 \rightarrow 4096$ (4 倍), HBM 访问量 $\propto 4n^2$: 增加 16 倍 ($4096^2/1024^2 = 16$)。

T-3.5.2

(a) $\exp(1000)$: float32 上溢阈值约 88.7 ($e^{88.7} \approx 3.4 \times 10^{38}$, 即 float32 最大值), $1000 \gg 88.7$, 结果为 **+inf, 溢出**。

(b) 减去 $m = 1000$: $(\exp(0), \exp(-1), \exp(-2)) = (1, 0.3679, 0.1353)$, 均在 $(0, 1]$, 完全正常。

(c) 减去常数 c 的不变性:

$$\frac{\exp(z_i - c)}{\sum_l \exp(z_l - c)} = \frac{e^{z_i} \cdot e^{-c}}{\sum_l e^{z_l} \cdot e^{-c}} = \frac{e^{z_i}}{\sum_l e^{z_l}} = \text{softmax}(z)_i. \quad \checkmark$$

(d) $d_k = 64$ 未缩放时, 内积标准差 $= \sqrt{d_k} = 8$ 。float16 上溢阈值约 11.1 ($e^{11.1} \approx 65504$)。内积服从均值 0、标准差 8 的分布, 超过 11.1 的概率 $= P(Z > 11.1/8) = P(Z > 1.39) \approx 8\%$ (标准正态表)。在长序列中, n^2 对内积里有相当比例会超过阈值, float16 下不缩放时溢出风险很高; 这正是 $\sqrt{d_k}$ 缩放在 float16 训练中不可省略的理由。

T-3.5.3

(a) 初始 $m_0 = -\infty$, $\ell_0 = 0$ 。第一块 $s_1 = (3, 1, 2)$:

$$\tilde{m}_1 = \max(3, 1, 2) = 3;$$

$$\tilde{\ell}_1 = e^{3-3} + e^{1-3} + e^{2-3} = 1 + e^{-2} + e^{-1} \approx 1 + 0.1353 + 0.3679 = 1.5032;$$

$$m_1 = \max(-\infty, 3) = 3;$$

$$\ell_1 = e^{-\infty-3} \cdot 0 + e^{3-3} \cdot 1.5032 = 0 + 1.5032 = 1.5032。$$

(b) 第二块 $s_2 = (4, 0, 2)$:

$$\tilde{m}_2 = \max(4, 0, 2) = 4;$$

$$\tilde{\ell}_2 = e^{4-4} + e^{0-4} + e^{2-4} = 1 + e^{-4} + e^{-2} \approx 1 + 0.0183 + 0.1353 = 1.1536;$$

$$m_2 = \max(3, 4) = 4;$$

$$\ell_2 = e^{3-4} \cdot 1.5032 + e^{4-4} \cdot 1.1536 = e^{-1} \times 1.5032 + 1.1536 \approx 0.5530 + 1.1536 = 1.7066。$$

(c) $p_l = \exp(s_l - 4)/1.7066$:

- $s = 3$: $p_1 = e^{-1}/1.7066 \approx 0.2155$
- $s = 1$: $p_2 = e^{-3}/1.7066 \approx 0.0292$
- $s = 2$: $p_3 = e^{-2}/1.7066 \approx 0.0793$
- $s = 4$: $p_4 = e^0/1.7066 \approx 0.5858$
- $s = 0$: $p_5 = e^{-4}/1.7066 \approx 0.0107$
- $s = 2$: $p_6 = e^{-2}/1.7066 \approx 0.0793$

(d) 全局 softmax (减最大值 4): $\ell^* = e^{-1} + e^{-3} + e^{-2} + 1 + e^{-4} + e^{-2} = 0.3679 + 0.0498 + 0.1353 + 1 + 0.0183 + 0.1353 = 1.7066$, 与 ℓ_2 完全一致, 各 p_l 相同。

[工程批注]

softmax 数值稳定: 减最大值 trick 的工程必要性

在线 softmax 的减最大值 trick 是 FlashAttention 正确性的数学基础, 也是所有现代深度学习框架中 softmax 实现的标准做法。F.scaled_dot_product_attention 的 FlashAttention 后端在每个分块内部维护滚动最大值 m_j , 保证每次参与 exp 的最大参数为 0, 从根本上避免 float16/bfloat16 的上溢。工程上需注意: 即使使用了减最大值 trick, 如果 d_k 较大且未做 $\sqrt{d_k}$ 缩放, 内积的方差为 d_k , 减去最大值后其余分量仍可能有显著的绝对值 (如 -8 以上), 此时 $\exp(-8) \approx 0.00034$ 在 float16 下会下溢为 0——下溢本身不导致错误, 但会损失注意力的分辨率。因此缩放与稳定 trick 需同时使用。

T-3.5.4

- (a) 第一块: $m_1^* = \max(s_1)$, $\ell_1^* = \sum_{l \in \text{block}_1} \exp(s_l - m_1^*)$ 。
 (b) 设全局最大值 $m^* = \max(m_1^*, m_2^*)$ (即在线递推最终的 m_2)。

$$\ell_2 = e^{m_1^* - m^*} \ell_1^* + e^{m_2^* - m^*} \ell_2^*.$$

展开:

$$= e^{m_1^* - m^*} \sum_{l \in \text{block}_1} e^{s_l - m_1^*} + e^{m_2^* - m^*} \sum_{l \in \text{block}_2} e^{s_l - m_2^*} = \sum_{l \in \text{block}_1} e^{s_l - m^*} + \sum_{l \in \text{block}_2} e^{s_l - m^*} = \ell^*. \quad \checkmark$$

- (c) 设 $\tilde{O}_1 = \frac{1}{\ell_1^*} \sum_{l \in \text{block}_1} e^{s_l - m_1^*} v_l$, $\tilde{O}_2 = \frac{1}{\ell_2^*} \sum_{l \in \text{block}_2} e^{s_l - m_2^*} v_l$ 。

$$\begin{aligned} O_2 &= \frac{1}{\ell_2} \left(\ell_1^* e^{m_1^* - m^*} \tilde{O}_1 + e^{m_2^* - m^*} \ell_2^* \tilde{O}_2 \right) \\ &= \frac{1}{\ell^*} \left(e^{m_1^* - m^*} \sum_{l \in \text{block}_1} e^{s_l - m_1^*} v_l + e^{m_2^* - m^*} \sum_{l \in \text{block}_2} e^{s_l - m_2^*} v_l \right) \\ &= \frac{1}{\ell^*} \left(\sum_{l \in \text{block}_1} e^{s_l - m^*} v_l + \sum_{l \in \text{block}_2} e^{s_l - m^*} v_l \right) = O^*. \quad \checkmark \end{aligned}$$

两块遍历后精确还原全局归一化输出。

T-3.5.5

- (a) 分析 HBM 读写:

- 读 Q (外层循环, 每外层读一个 Q 块): $(n/B_r) \times B_r d = nd$ 元素;
- 读 K (内层循环, 每次内层读一个 K 块): $(n/B_r) \times (n/B_c) \times B_c d = n^2 d / B_r$ 元素;
- 读 V (同 K): $n^2 d / B_r$ 元素;
- 写 O (每外层循环写一个 O 块): nd 元素。

总 HBM 读写 $\approx 2n^2 d / B_r + 2nd$, 主导项为 $2n^2 d / B_r$ 。

- (b) $B_c = \Theta(M/d)$, 由 SRAM 约束 $B_r d \leq M/4$ 故 $B_r = \Theta(M/d)$ 。代入主导项:

$$\frac{2n^2 d}{B_r} = \frac{2n^2 d}{\Theta(M/d)} = \Theta\left(\frac{n^2 d^2}{M}\right).$$

此即 Dao 2022 Theorem 2 中的 $\Theta(N^2 d^2 / M)$ 上界 (论文记 N 为序列长度)。注意: 有些代述文本写作 $\Theta(n^2 d / M)$ 是在作者令 M 单位为「字节/d」的隐含约定下得出, 与 Theorem 2 原文不冲突; 以 Dao 2022 为准。

- (c) 当 $M = \Theta(nd)$ (SRAM 足够大, 能装下整个 K 或 V), $B_c = \Theta(n)$, 外层 1 次内层 1 次: 总 HBM $\rightarrow \Theta(nd)$, 与序列长度线性。这对应“SRAM 无限大、一次读入所有数据完成全部计算”的理想极端; 实际中 SRAM 远小于 nd , 但表明 SRAM 越大, I/O 节省越多。

T-3.5.6

- (a) 标准实现总 FLOPs $= 2n^2d + 2n^2d = 4n^2d$ 。
- (b) FlashAttention 分块：外层 n/B_r 次，内层 n/B_c 次，每次内层：
- Q 块 ($B_r \times d$) 与 K 块 ($d \times B_c$) 矩阵乘： $2B_rB_cd$ FLOPs；
 - P 块 ($B_r \times B_c$) 与 V 块 ($B_c \times d$) 矩阵乘： $2B_rB_cd$ FLOPs。

每次内层共 $4B_rB_cd$ ，总矩阵乘 FLOPs $= \frac{n}{B_r} \times \frac{n}{B_c} \times 4B_rB_cd = 4n^2d$ 。

- (c) (a) = (b) = $4n^2d$ ，与块大小 B_r, B_c 无关。
- (d) FlashAttention 改变的是内存访问模式 (HBM I/O)，不变的是浮点运算量 (FLOPs)。

[工程批注]

GQA/MQA：推理时 KV cache 节省与 FlashAttention 的叠加收益

分组查询注意力 (GQA, Ainslie et al., 2023) 和多查询注意力 (MQA) 通过让多个 query 头共享同一组 KV 头，将 KV cache 大小从 $2nd_{model}$ 减少至 $2nd_{model}/G$ (G 为分组数)，在长上下文推理中显著减少 KV 内存占用——LLaMA 3 70B 使用 8 个 KV 头对应 64 个 query 头 (GQA, $G=8$)，KV cache 节省 8×。

GQA 和 FlashAttention 解决的是两个不同瓶颈：GQA 减少 KV cache 的 **存储** 和 **带宽** (每个解码步加载的 KV 数据量)，FlashAttention 减少 prefill 阶段 (处理输入序列时) 的 **HBM 带宽** (中间 $n \times n$ 矩阵的读写)。两者可以同时使用，且在 prefill 阶段 (长序列一次性计算注意力) 叠加收益显著：GQA 减少了 KV 的数量 (每个 GQA 头只有 $1/G$ 的 KV 块)，FlashAttention 减少了每个头内部 n^2 矩阵的 HBM 访问，二者合力使长上下文推理的内存瓶颈大幅缓解。

T-3.5.7

- (a) GQA/MQA 减少的是 KV cache 的存储量 (多个 query 头共享同一组 KV 头，每个解码步所需的 KV 数据减少 G 倍) 以及对应的 HBM 带宽 (解码时读取 KV cache 的数据量)。
- (b) FlashAttention 减少的是 prefill 阶段 (以及训练中) 注意力计算时 $n \times n$ 中间矩阵的 HBM 读写。GQA 主要帮助解码 (decoding) 阶段的 KV cache 加载，FlashAttention 主要帮助 prefill 阶段的矩阵乘 + softmax 计算。两者解决的不是同一瓶颈，因此可以叠加使用。
- (c) 在 prefill 阶段 (输入长序列一次性计算注意力)：GQA 减少了每个 token 需要生成的 KV 数量 (KV 头数量 $/G$)，FlashAttention 对每个 (更少的) KV 头的注意力计算仍需处理 $n \times n$ 规模的分块矩阵乘——FlashAttention 的加速仍然有效，且由于 KV 块数量减少，SRAM 中可以放更大的分块，分块次数减少，额外节省 HBM I/O。两者有叠加收益。

第 4 章 · 附录解答 v1.0

附录页标识 — 解析区

§4.1 解答

T-4.1.1

(a) 真实标签为第 2 类, $y_2 = 1$, 其余为 0:

$$L = -\log p_2 = -\log 0.2 = \ln 5 \approx 1.6094 \text{ nats}$$

(b) $L' = -\log 0.8 \approx 0.2231 \text{ nats}$ 。损失从 1.6094 降到 0.2231, 因为模型现在以 80% 的概率预测正确类别 (之前只有 20%); 对数函数的凹性使“把更多概率赋给正确类别”的改善被非线性放大——概率从 0.2 提升到 0.8, 但损失降幅达到 87%。

(c) $L^* = -\log 1 = 0$ 。这是交叉熵损失的下确界: 只有当预测完全确定且正确 (概率为 1) 时, 损失才等于 0。实际训练中 Softmax 输出永远不等于精确的 1, 因此 $L^* = 0$ 是极限而非可达值 (除非在数值上截断)。

T-4.1.2

(a) 负对数似然的等价期望形式:

$$-\frac{1}{N} \sum_i \log p_\theta(y_i | x_i) = -\mathbb{E}_{(x,y) \sim \hat{q}}[\log p_\theta(y | x)] = H(\hat{q}, p_\theta)$$

即等于经验分布 $\hat{q}$ 与模型 p_θ 之间的交叉熵。

(b) KL 散度展开:

$$D_{\text{KL}}(\hat{q} \| p_\theta) = -\mathbb{E}_{\hat{q}}[\log p_\theta(y | x)] + \underbrace{\mathbb{E}_{\hat{q}}[\log \hat{q}(y | x)]}_{=-H(\hat{q}), \text{与 } \theta \text{ 无关}}$$

第二项 $-H(\hat{q})$ 是训练数据固定后的常数 (真实分布的熵的负值), 与 θ 无关。

(c) 由 (b): $\min_\theta D_{\text{KL}} = \min_\theta [-\mathbb{E}_{\hat{q}} \log p_\theta] = \min_\theta H(\hat{q}, p_\theta)$ 。由 (a): $H(\hat{q}, p_\theta) = -\mathbb{E}_{\hat{q}} \log p_\theta$ 。故 $\min_\theta H(\hat{q}, p_\theta) \Leftrightarrow \max_\theta \mathbb{E}_{\hat{q}}[\log p_\theta] = \max_\theta \frac{1}{N} \sum_i \log p_\theta(y_i | x_i)$ 。三条路径完全等价。

T-4.1.3

(a) 该说法的逻辑错误: 断言“MSE 梯度更强”完全错误。事实恰恰相反——MSE 梯度在预测极差时会趋于零 (梯度消失/饱和), 交叉熵梯度在同样情况下保持有效。

(b) MSE 损失 $\ell_{\text{MSE}} = \frac{1}{2}(\hat{p} - y)^2$, $\hat{p} = \sigma(z)$, $\sigma'(z) = \hat{p}(1 - \hat{p})$:

$$\frac{\partial \ell_{\text{MSE}}}{\partial z} = (\hat{p} - y) \cdot \hat{p}(1 - \hat{p})$$

(c) 当 $z \rightarrow -\infty$, $\hat{p} = \sigma(z) \rightarrow 0$:

- MSE 梯度: $(\hat{p} - 1) \cdot \hat{p}(1 - \hat{p}) \rightarrow (-1) \times 0 \times 1 = 0$ (梯度饱和消失)
- 交叉熵梯度: $\partial \ell_{\text{CE}} / \partial z = \hat{p} - y \rightarrow 0 - 1 = -1$ (保持有效梯度信号)

结论: MSE 梯度中的 $\hat{p}(1 - \hat{p})$ 因子 (sigmoid 的导数) 在预测极差时趋近于 0, 导致”最需要学习的时候梯度最小”; 交叉熵的梯度直接等于预测误差 $\hat{p} - y$, 与 sigmoid 导数恰好约分, 在任何预测状态下都能保持有效训练信号。这是大模型普遍采用交叉熵的核心原因。

T-4.1.4

(a) $\sum_j e^{z_j} = e^2 + e^1 + e^0 \approx 7.3891 + 2.7183 + 1.0000 = 11.1074$:

$$p_1 \approx 7.3891/11.1074 \approx 0.6652, \quad p_2 \approx 0.2447, \quad p_3 \approx 0.0901$$

验证: $0.6652 + 0.2447 + 0.0901 = 1.0000$

(b) 真实标签为类别 1 ($y_1 = 1$): $L = -\log p_1 = -\log 0.6652 \approx 0.4076$ nats。

(c) 令 $\mathbf{z}' = \mathbf{z} + c$, 则:

$$p'_k = \frac{e^{z_k+c}}{\sum_j e^{z_j+c}} = \frac{e^c \cdot e^{z_k}}{e^c \sum_j e^{z_j}} = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}} = p_k$$

e^c 在分子分母完全约分, Softmax 输出不变。平移不变性是 log-sum-exp 技巧的理论基础: 令 $c = -\max_k z_k$, 减去最大值后所有 $e^{z_k-M} \leq 1$, 不再上溢。

T-4.1.5

(a) 令 $S = \sum_k e^{z_k}$ 。

当 $j = i$:

$$\frac{\partial p_i}{\partial z_i} = \frac{e^{z_i} \cdot S - e^{z_i} \cdot e^{z_i}}{S^2} = p_i - p_i^2 = p_i(1 - p_i) = p_i(\delta_{ii} - p_i)$$

当 $j \neq i$:

$$\frac{\partial p_j}{\partial z_i} = \frac{0 - e^{z_j} \cdot e^{z_i}}{S^2} = -p_j p_i = p_j(0 - p_i) = p_j(\delta_{ji} - p_i)$$

统一写为 $\partial p_j / \partial z_i = p_j(\delta_{ij} - p_i)$ 。

(b) 链式法则展开:

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = -\sum_k y_k \frac{\partial \log p_k}{\partial z_i} = -\sum_k y_k \frac{1}{p_k} \cdot \frac{\partial p_k}{\partial z_i}$$

代入 (a):

$$= -\sum_k y_k \frac{1}{p_k} \cdot p_k(\delta_{ik} - p_i) = -\sum_k y_k(\delta_{ik} - p_i) = -\sum_k y_k \delta_{ik} + p_i \sum_k y_k$$

利用 one-hot 条件: $\sum_k y_k \delta_{ik} = y_i$, $\sum_k y_k = 1$:

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = -y_i + p_i = p_i - y_i \quad \blacksquare$$

(c) 符号的直觉含义:

- 对真实类别 c ($y_c = 1$): 梯度 $= p_c - 1 < 0$, 应增大 z_c (提高正确类别的 logit);
- 对其他类别 $k \neq c$ ($y_k = 0$): 梯度 $= p_k > 0$, 应减小 z_k (压低错误类别的 logit)。
- 两者共同驱动模型把概率质量从错误类别转移到正确类别。

T-4.1.6

(a) $e^{1000} \approx 5 \times 10^{433}$, 远超 float64 的上溢范围 ($\approx 1.8 \times 10^{308}$)。直接计算 e^{z_k} 会得到 `inf`, 后续运算全部产生 NaN, 训练崩溃。

(b) 令 $M = 1001$, log-sum-exp 技巧:

$$\log \sum_k e^{z_k} = M + \log \sum_k e^{z_k - M} = 1001 + \log(e^{-1} + e^0 + e^{-2})$$

$$= 1001 + \log(0.3679 + 1.0000 + 0.1353) = 1001 + \log(1.5032) \approx 1001 + 0.4078 = 1001.4078$$

等价性证明: $\log \sum_k e^{z_k} = \log(e^M \sum_k e^{z_k - M}) = M + \log \sum_k e^{z_k - M}$ 。

(c) Softmax 输出 (用 $p_k = e^{z_k - \log \sum_j e^{z_j}}$):

$$p_1 = e^{1000 - 1001.4078} = e^{-1.4078} \approx 0.2449, \quad p_2 \approx 0.6652, \quad p_3 \approx 0.0900$$

深度学习框架从 logits 出发的原因: 内部自动应用 log-sum-exp, 同时将 Softmax + 对数合并为单次计算, 既避免上溢, 又避免 $\log(0)$ 的下溢 (若先算 Softmax 再取对数, 极小概率会产生 $\log(\approx 0)$)。

[工程批注]

PyTorch 的 `cross_entropy(logits, labels)` 内部调用的是 `log_softmax(logits) + nll_loss`, 其中 `log_softmax` 使用 log-sum-exp 技巧。对用户而言, 永远应该传 logits 而不是 `softmax(logits)`: 传概率进去会导致两次数值不稳定 (`softmax` 可能产生极小值, 取对数后产生 `-inf`), 而且梯度路径更长, 没有任何好处。`Gradient clipping` (梯度裁剪) 的默认阈值通常取 1.0, 原因是: 大模型训练中若某步梯度范数突然超过 1, 通常是数值不稳定的前兆 (损失尖峰), 及时裁剪可以防止参数崩溃, 这个阈值与交叉熵梯度 $p_i - y_i \in (-1, 1)$ 的范围也自然对应。

§4.2 解答

T-4.2.1

(a) $\nabla L(\theta) = \theta - 3$; 二阶导数 (Lipschitz 常数) $L_0 = 1$ (因为 $\nabla^2 L = 1$)。

(b) $\eta = 0.5$:

- $\theta_1 = 0 - 0.5 \times (0 - 3) = 1.5$
- $\theta_2 = 1.5 - 0.5 \times (1.5 - 3) = 2.25$

- $\theta_3 = 2.25 - 0.5 \times (2.25 - 3) = 2.625$

每步向 $\theta^* = 3$ 靠近剩余距离的 50%，单调收敛。

(c) $\eta = 2.5$ (超过上界 $2/L_0 = 2$):

- $\theta_1 = 0 - 2.5 \times (-3) = 7.5$ (大幅越过极小值)
- $\theta_2 = 7.5 - 2.5 \times 4.5 = 7.5 - 11.25 = -3.75$ (越回另一侧)

序列震荡发散: $|\theta_t - 3| = |1 - 2.5|^t \times 3 = 1.5^t \times 3 \rightarrow \infty$ 。

(d) 一步收敛要求 $\theta_0 - \eta(\theta_0 - 3) = 3$, 即 $\eta \times 3 = 3$, $\eta = 1 = 1/L_0$ 。最优步长恰好等于 $1/L_0$ (descent lemma 给出的推荐上界)。

T-4.2.2

(a) 利用微积分基本定理和 L-Lipschitz 条件。对路径 $\theta(t) = \theta + t(\theta' - \theta)$:

$$\begin{aligned} L(\theta') - L(\theta) &= \int_0^1 \nabla L(\theta(t))^\top (\theta' - \theta) dt \\ &= \nabla L(\theta)^\top (\theta' - \theta) + \int_0^1 [\nabla L(\theta(t)) - \nabla L(\theta)]^\top (\theta' - \theta) dt \end{aligned}$$

对第二项, 用 Cauchy-Schwarz 和 L-Lipschitz:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 [\nabla L(\theta(t)) - \nabla L(\theta)]^\top (\theta' - \theta) dt \right| &\leq \int_0^1 \|\nabla L(\theta(t)) - \nabla L(\theta)\| \cdot \|\theta' - \theta\| dt \\ &\leq \int_0^1 L \cdot t \|\theta' - \theta\| \cdot \|\theta' - \theta\| dt = \frac{L}{2} \|\theta' - \theta\|^2 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(b) 令 $\theta' = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$, $\theta' - \theta_t = -\eta \nabla L(\theta_t)$:

$$L(\theta_{t+1}) \leq L(\theta_t) - \eta \|\nabla L(\theta_t)\|^2 + \frac{L}{2} \eta^2 \|\nabla L(\theta_t)\|^2 = L(\theta_t) - \underbrace{\eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right)}_{\geq 1/2 \text{ 当 } \eta \leq 1/L} \|\nabla L(\theta_t)\|^2$$

当 $\eta \leq 1/L$ 时, $1 - L\eta/2 \geq 1/2 > 0$, 故 $L(\theta_{t+1}) \leq L(\theta_t) - \frac{\eta}{2} \|\nabla L(\theta_t)\|^2$ 。

(c) 严格不增的充分条件是 $1 - L\eta/2 > 0$, 即 $\eta < 2/L$ (更宽松); 保证有足够下降量的实用上界是 $\eta \leq 1/L$ (更紧)。实践中通常取 $\eta \leq 1/L$ 作为理论安全上界, 并在此基础上使用更小的初始学习率 (配合 warmup)。

T-4.2.3

(a) 梯度 $\nabla L = L_0 \theta$, 更新: $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta L_0 \theta_t = (1 - \eta L_0) \theta_t = r \theta_t$, 其中 $r = 1 - \eta L_0$ 。

(b) 由于 $|\theta_t| = |r|^t |\theta_0|$:

- $\eta < 2/L_0$: $|r| = |1 - \eta L_0| < 1$, $|\theta_t| \rightarrow 0$ (收敛)
- $\eta = 2/L_0$: $r = -1$, $\theta_t = (-1)^t \theta_0$, 永远在 $\pm \theta_0$ 间震荡, 不收敛也不发散
- $\eta > 2/L_0$: $|r| > 1$, $|\theta_t| \rightarrow \infty$ (发散)

(c) $L_0 = 4$, $\eta = 0.6$, 步长上界 $2/L_0 = 0.5 < 0.6$, 公比 $r = 1 - 0.6 \times 4 = -1.4$:

- $\theta_1 = -1.4 \times 1 = -1.4$, $|\theta_1| = 1.4 > 1$
- $\theta_2 = -1.4 \times (-1.4) = 1.96$
- $\theta_3 = -1.4 \times 1.96 = -2.744$, $|\theta_3| = 2.744 > |\theta_0| = 1$

T-4.2.4

(a) 更新量方差:

$$\text{Var}(\Delta\theta) = \eta^2 \text{Var}(\tilde{g}) = \frac{\eta^2 \sigma^2}{|B|}$$

(b) batch size 从 B 变为 kB :

- **平方根缩放规则** (保方差): $\eta' = \eta\sqrt{k}$ ($\eta'^2/(kB) = \eta^2/B$)
- **线性缩放规则** (Goyal et al. 2017, 保每步更新的期望步长等效): $\eta' = k\eta$ (更常用于实践)

两者在 k 较小时效果相近; 对大 k 平方根规则在理论上更严格。

(c) $k = 2048/256 = 8$, 线性缩放: $\eta' = 8 \times 0.01 = 0.08$ 。

(d) 极大 batch 时, 梯度估计已接近确定性梯度, 方差趋于零; 线性缩放会把学习率推至或超过 Lipschitz 上界 $2/L$, 导致发散 (recall: $\eta < 2/L$ 才能保证收敛)。

T-4.2.5

- (a) **第一处错误**: “最终模型质量也更好”。极大 batch 训练丧失了 SGD 噪声对鞍点逃逸的作用 ($\Sigma \approx \eta/B \cdot C \rightarrow 0$), 同时倾向于收敛到尖锐极小值 (大 batch 效应, Keskar et al. 2017), 泛化性能反而变差。
- (b) **第二处错误**: “学习率可以同步线性增大” 没有上界约束。线性缩放规则的学习率受 Lipschitz 上界 $2/L$ 约束, 无法无限增大; 超过上界后训练发散, 不是“收敛速度减慢”, 而是直接不收敛。
- (c) LLM 训练中通常选择在算力预算内最大化计算效率的 batch size (如 GPT-4 class 模型用约 4M tokens/batch), 配合 warmup 阶段逐步增大学习率, 并在大 batch 时使用 gradient accumulation 等效增大批量, 而非盲目追求最大 batch。

T-4.2.6

(a) 递推展开: $v_1 = g_0$, $v_2 = \mu g_0 + g_1$, ..., 归纳法:

$$v_t = \sum_{k=0}^{t-1} \mu^k g_{t-1-k} \quad \blacksquare$$

(b) $\mu = 0.9$ 时各历史梯度权重:

历史步	权重
g_{t-1}	$\mu^0 = 1.0000$
g_{t-2}	$\mu^1 = 0.9000$
g_{t-3}	$\mu^2 = 0.8100$

历史步	权重
g_{t-4}	$\mu^3 = 0.7290$

(c) $\mu^k < 0.01 \Leftrightarrow k > \ln 0.01 / \ln 0.9 = (-4.6052) / (-0.1054) \approx 43.7$, 约 **44 步**。

(d) 稳态: $v_\infty = \mu v_\infty + g \Rightarrow v_\infty = g / (1 - \mu) = g / 0.1 = 10g$ 。

动量法的稳态速度是纯 SGD 每步移动量的 **10 倍**, 这解释了动量法在梯度方向一致的平坦区域 (如鞍点与极小值之间的平台) 的显著加速效果。

T-4.2.7

(a) 纯 SGD 在 x 方向: 每步 $-\eta g_x = -0.1 \times 1 = -0.1$ (向极小值移动), 10 步总移动 -1.0 。

(b) 在 y 方向梯度交替 ± 1 , 每步 ∓ 0.1 , 相邻步恰好抵消, 10 步净移动 $= 0$ 。

(c) 动量法在 y 方向: 第 1 步速度 $v_1 = 0.1$ (向正), 第 2 步速度 $v_2 = 0.9 \times 0.1 + 0.1 \times (-1) = 0.09 - 0.1 = -0.01$ (向负, 但幅度大幅缩小), 相邻步的速度几乎相互抵消, 震荡幅度远小于纯 SGD。

(d) 动量法的核心优点: 在**震荡方向** (垂直于主梯度方向), 相邻步梯度符号相反, 动量项相互抵消, 震荡被自动压制; 在**收敛方向** (梯度方向一致), 动量累加, 加速收敛。

T-4.2.8

(a) $t = 1$, $g_1 = 0.5$:

$$m_1 = 0.9 \times 0 + 0.1 \times 0.5 = 0.05$$

$$v_1 = 0.999 \times 0 + 0.001 \times 0.25 = 0.00025$$

偏差修正: $\hat{m}_1 = 0.05 / (1 - 0.9^1) = 0.05 / 0.1 = 0.5$, $\hat{v}_1 = 0.00025 / (1 - 0.999^1) = 0.00025 / 0.001 = 0.25$

更新: $\theta_1 = 1 - 0.01 \times 0.5 / (0.5 + 10^{-8}) = 1 - 0.01 = \mathbf{0.99000}$

(b) $t = 2$, $g_2 = -0.3$:

$$m_2 = 0.9 \times 0.05 + 0.1 \times (-0.3) = 0.045 - 0.03 = 0.015$$

$$v_2 = 0.999 \times 0.00025 + 0.001 \times 0.09 = 0.00024975 + 0.00009 = 0.00033975$$

$$\hat{m}_2 = 0.015 / (1 - 0.81) = 0.015 / 0.19 \approx 0.07895$$

$$\hat{v}_2 = 0.00033975 / (1 - 0.998001) = 0.00033975 / 0.001999 \approx 0.16996$$

$$\theta_2 = 0.99 - 0.01 \times 0.07895 / (\sqrt{0.16996} + 10^{-8}) \approx 0.99 - 0.01 \times 0.07895 / 0.41226 \approx 0.99 - 0.001915 \approx \mathbf{0.98808}$$

(c) 无偏差修正时 $t = 1$: 直接用 $m_1 = 0.05$, $\sqrt{v_1} = \sqrt{0.00025} = 0.01581$:

$$\Delta\theta = -0.01 \times 0.05 / 0.01581 \approx -0.01 \times 3.162 = -0.03162$$

与修正后的更新量 -0.01 相比, 无修正版本更新量约大 **3.2 倍**。原因: m_1 和 v_1 同时被零初始化压缩, 但 $m_1/\sqrt{v_1}$ 的比值偶然放大了信号; 修正后 $\hat{m}_1/\sqrt{\hat{v}_1} = 0.5/0.5 = 1$, 乘以 η 得到与梯度幅值对应的合理步长。

[工程批注]

AdamW vs SGD——为什么 *Transformer* 默认 *AdamW*: *Transformer* 的损失景观高度各向异性, 不同参数 (词向量层 vs 注意力权重 vs *MLP* 层) 的梯度量级差异可达 $10\sim 100$ 倍。*SGD* 对所有参数用同一学习率, 某些层更新量过大 (发散), 某些层过小 (不收敛), 实践中几乎无法调出好结果。*AdamW* 的二阶矩归一化使每个参数的有效步长自动归一化为同一量级, 加上正确的权重衰减, 使 *Transformer* 训练变得稳定且超参数不敏感。*Gradient clipping* 阈值常取 1.0 : *Adam* 更新后的有效步长 $\hat{m}/\sqrt{\hat{v}} \in O(1)$, 梯度范数突然超过 1 通常意味着数值不稳定前兆 (损失尖峰 *loss spike*), 及时裁剪可防止参数崩溃。

T-4.2.9

(a) 递推展开: $m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1)g$, $m_0 = 0$:

$$m_t = (1 - \beta_1) \sum_{k=0}^{t-1} \beta_1^k g = g(1 - \beta_1) \cdot \frac{1 - \beta_1^t}{1 - \beta_1} = g(1 - \beta_1^t) \quad \blacksquare$$

(b) $t = 1$: $m_1 = g(1 - 0.9) = 0.1g$, 未修正的一阶矩仅为真实值 g 的 **10%**, 偏差高达 90%。

(c) 修正后: $\hat{m}_t = m_t / (1 - \beta_1^t) = g(1 - \beta_1^t) / (1 - \beta_1^t) = g$ 。偏差完全消除。

(d) 修正因子 $1/(1 - \beta_1^t) < 1.01$ 要求 $1 - \beta_1^t > 1/1.01 \approx 0.9901$, 即 $\beta_1^t < 0.0099$:

$$t > \ln 0.0099 / \ln 0.9 = (-4.615) / (-0.1054) \approx 43.8$$

从第 **44 步** 开始, 偏差修正影响低于 1%, 可以忽略。

T-4.2.10

(a) Adam + L2 正则化中, 梯度变为 $g'_t = g_t + \lambda\theta_t$, 这会污染二阶矩估计: 当 $\|\theta\|$ 较大时 (常见于嵌入层和第一层权重), $\lambda\theta_t$ 项会显著增大 g'_t 的幅值, 使 $v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)(g'_t)^2$ 高估真实梯度的二阶矩, 导致有效学习率被过度压缩, 权重衰减的实际强度取决于历史梯度量级而非设计意图。

(b) AdamW 将权重衰减项 $-\eta\lambda\theta_t$ 直接作用在参数上, 不经过动量和二阶矩的计算, v_t 只反映真实任务梯度的历史, 有效学习率不受权重衰减干扰。权重衰减的实际强度稳定等于 $\eta\lambda$, 与梯度幅值无关。

- (c) Transformer 中参数值域差异极大（嵌入层参数 $\|\theta\| \gg 1$ ，而深层 MLP 参数更小），Adam + L2 的混合动量计算导致权重衰减强度随参数值大小变化，不稳定；AdamW 将权重衰减与自适应学习率解耦，使二者各司其职，是 Transformer 的工业标准配置。

§4.3 解答

T-4.3.1

- (a) 用特征值判断：

- H_1 ：特征值 $\{3, 2\}$ ，全正 $\rightarrow$ **局部极小值**（正定 Hessian）
- H_2 ：特征值 $\{-1, 2\}$ ，有正有负 $\rightarrow$ **鞍点**（不定 Hessian）
- H_3 ：特征值 $\{-2, -3\}$ ，全负 $\rightarrow$ **局部极大值**（负定 Hessian）

- (b) H_2 的负特征值 $\lambda = -1$ 对应特征向量 $u = (1, 0)^\top$ （ x 方向）。沿 x 方向，函数在鞍点两侧均下降（负曲率意味着函数值向两侧降低）。梯度下降若在鞍点处受到沿 u 方向的任意小扰动，函数值降低，梯度指向离开鞍点的方向，模型将迅速远离鞍点——这就是鞍点的自然逃逸机制。

- (c) $\text{Pr} = (1/2)^d$ ，取 $d = 100$ ：

$$\text{Pr} = 2^{-100} \approx 10^{-30}$$

100 维空间中，随机函数临界点恰为局部极小的概率约 10^{-30} ；在 $d = 10^8$ 时约 $10^{-3 \times 10^7}$ ——天文数字地小。

T-4.3.2

- (a) $\alpha = 0.01$, $d = 10^8$ ：

$$\ln \text{Pr} \approx -\alpha d = -10^6, \quad \log_{10} \text{Pr} = -10^6 / \ln 10 \approx -4.34 \times 10^5$$

即 $\text{Pr} \approx 10^{-434000}$ ，远小于任何物理意义上的可观测量。

- (b) $e^{-\alpha d} \geq 0.01 \Leftrightarrow \alpha d \leq \ln 100 \approx 4.605 \Leftrightarrow d \leq 460.5$ 。

维度不超过约 **460**，纯局部极小的概率才能达到 1%。超过此维度，局部极小就已极为罕见。

- (c) 大模型参数维度 $d \sim 10^8 \sim 10^{11}$ ，远超 460。SGD 从不同随机初始化出发遇到的障碍几乎全是鞍点（有负曲率方向可逃逸），而非不可逃逸的局部极小。不同初始化的优化轨迹虽然不同，但都趋向于同一连通极小值流形，因此最终性能差异很小。

T-4.3.3（画图直觉题）

- (a) $f(x, y) = x^2 - y^2$ 的等高线是双曲线 $x^2 - y^2 = c$ （正常数时开口朝 x 轴，负常数时开口朝 y 轴）。原点 $(0, 0)$ 是鞍点：沿 x 方向（正曲率，函数值增大），沿 y 方向（负曲率，函数值减小）。草图应显示：原点处等高线不闭合，而是交叉的双曲线；沿 x 轴方向等高线变密（上坡），沿 y 轴方向等高线变疏（下坡）。

- (b) 三种截面示意：

- **局部极小** (正定 H): 碗状向上, 底部是极小点, 梯度箭头从中心指向四周向上;
- **鞍点** (不定 H): 马鞍形, 在某方向向上弯曲, 另一方向向下弯曲, 中心梯度为零但不是极小;
- **局部极大** (负定 H): 倒碗/山峰状, 顶部是极大点, 梯度箭头从四周指向中心向下。

(关键: 梯度方向指向上坡, 即函数值增大的方向; 梯度下降更新沿梯度反方向行进。)

- (c) 确定性梯度下降在鞍点处: 梯度恰好为零, 更新量为零, 模型**完全停留**在鞍点, 无法自行逃逸 (若初始条件精确在鞍点)。加入噪声 ξ 后: 沿负曲率方向 (y 方向, Hessian 特征值 $\lambda < 0$) 产生微小偏移 δ , 负曲率处的梯度 $\approx \lambda\delta < 0$ (因 $\lambda < 0, \delta > 0$ 时梯度为负, 驱动 s 增大), 使模型沿负曲率方向持续加速远离鞍点, 最终完全逃逸。

T-4.3.4

- (a) 带噪声的 SGD 更新 (在负曲率方向坐标 s 上):

$$s_{t+1} = (1 - \eta\lambda)s_t - \eta\xi_t$$

注意 $\lambda < 0$, 故系数 $(1 - \eta\lambda) > 1$ ——即使没有噪声, 负曲率方向的动力学本身就是发散的 (不稳定)。当 $s_t = 0$ (恰在鞍点): $s_1 = -\eta\xi_0$ 。

$$\mathbb{E}[s_1] = 0 \quad (\text{无偏噪声}), \quad \text{Var}(s_1) = \eta^2 \sigma_\xi^2$$

- (b) 代入 $\sigma_\xi^2 \approx \frac{\eta}{B}c$ (c 为某正常数, 来自梯度协方差):

$$\text{Var}(s_1) = \eta^2 \cdot \frac{\eta c}{B} = \frac{\eta^3 c}{B}$$

逃逸速率正比于 η^3/B : 减小 B (更小 batch) 或增大 η , 均使初始偏离幅度更大, 逃逸更快。

- (c) 确定性梯度下降 ($\xi = 0$) 在精确鞍点处: $s_1 = 0$, 完全停滞。由于浮点运算精度有限, 极微小的初始偏离会被负曲率指数放大, 最终逃逸, 但可能需要极多步; 在精确算术下, 确定性梯度下降可能被鞍点“卡死”极长时间。SGD 的随机性直接提供了 $O(\eta^{3/2}/\sqrt{B})$ 量级的初始扰动, 使鞍点逃逸速率从原则上的零变为正值, 是高维非凸优化正常工作的必要条件。

[工程批注]

鞍点逃逸与 *batch size* 的实践启示: 逃逸速率 $\propto \eta^3/B$, 这解释了为什么极大 *batch* 训练 ($B \rightarrow$ 全数据集) 不仅泛化变差 (退化为确定性梯度下降, 倾向于尖锐极小值), 还会在训练早期被鞍点长时间阻滞, 表现为 *loss* 平台期。实践中 LLM 训练使用的 *global batch size* (如 *4M tokens*) 并非越大越好, 而是在“梯度估计足够准确”与“保留足够噪声以逃逸鞍点”之间的工程权衡。

§4.5 解答

T-4.5.1

- (a) $\eta\sqrt{n}$ ($\eta = 0.01$) 的数值:

n	$\sqrt{n}$	$\eta\sqrt{n}$
64	8	0.08
256	16	0.16
1024	32	0.32
4096	64	0.64

(b) 从 $n = 64$ 到 $n = 4096$: $0.64/0.08 = 8$ 倍 (即 $\sqrt{4096/64} = \sqrt{64} = 8$)。

(c) 要使 $\eta'\sqrt{4096} = 0.01 \times \sqrt{64} = 0.08$:

$$\eta' = 0.08/64 = 0.00125 = 1.25 \times 10^{-3}$$

学习率从 0.01 缩小到 0.00125, 缩小了 8 倍。这说明在 SP 下, 宽度每扩大 64 倍, 最优学习率需缩小 8 倍 ($\sqrt{64}$ 关系), 超参数无法直接迁移。

T-4.5.2

- (a) 前向激活方差: $\text{Var}(h_j^{(l)}) = \sum_k \text{Var}(W_{jk}) \times \text{Var}(h_k^{(l-1)}) = n \times (1/n) \times O(1) = O(1)$ (这正是 He 初始化的设计目的)
- (b) 反向梯度: $g_j^{(l)} = \sum_k W_{kj} g_k^{(l+1)}$, 每项方差 $(1/n) \times O(1)$, n 项求和: $\text{Var}(g_j) = n \times (1/n) \times O(1) = O(1)$, 但分量尺度 (标准差) 为 $O(1/\sqrt{n})$ ——注: 原书 §4.5 中梯度尺度指分量标准差, 约为 $O(1/\sqrt{n})$; 更精确地说, 由于反传经过激活函数, 典型值约 $O(1/\sqrt{n})$ 。
- (c) 参数更新 $\Delta W_{jk} = -\eta g_j^{(l+1)} h_k^{(l)}$, 尺度 $\sim \eta \times O(1/\sqrt{n}) \times O(1) = O(\eta/\sqrt{n})$ 。
- (d) 激活变化 $\Delta h_j = \sum_k \Delta W_{jk} h_k^{(l-1)}$, n 项求和, 每项标准差 $O(\eta/\sqrt{n}) \times O(1)$:

$$\text{std}(\Delta h_j) \sim \sqrt{n} \times O(\eta/\sqrt{n}) = O(\eta\sqrt{n})$$

随宽度发散。这使 SP 超参数不可迁移的根本原因: 在 $n = 256$ 上使 $\Delta h = O(1)$ 的学习率 η_0 , 移到 $n = 4096$ 时 $\Delta h \sim \eta_0 \sqrt{4096/256} = 4\eta_0$, 激活更新量放大了 4 倍, 训练动力学完全改变, 必须重新调参。

T-4.5.3

- (a) 若梯度 $g \sim O(1/\sqrt{n})$, 则 $\hat{v}_t \approx \mathbb{E}[g^2] \sim O(1/n)$, $\sqrt{\hat{v}_t} \sim O(1/\sqrt{n})$ 。
- (b) Adam 的有效更新步长:

$$\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t}} \sim \frac{O(1/\sqrt{n})}{O(1/\sqrt{n})} = O(1)$$

二阶矩归一化自动消除了梯度对宽度 n 的依赖——分子分母的 $1/\sqrt{n}$ 因子恰好约分, 有效步长与宽度无关。这是 Adam 在 P 下不需要调整学习率的数学原因。

(c) P + Adam 下的激活变化推导链:

- Adam 有效更新步长 $\hat{m}/\sqrt{\hat{v}} \sim O(1)$ (与 n 无关), 乘以学习率 $\eta = O(1)$: 实际参数更新量 $\Delta W_{jk}^{(\text{eff})} \sim O(\eta) = O(1)$

2. 注意参数本身的量级: 初始化 $W_{jk} \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$, 参数尺度 $O(1/\sqrt{n})$, 故参数更新的分量 $\Delta W_{jk} \sim O(\eta) \times (1/\sqrt{n}) = O(\eta/\sqrt{n})$ (Adam 更新步长是相对量级, 乘以参数初始化尺度才是绝对参数变化)
3. 激活变化 $\Delta h_j = \sum_k \Delta W_{jk} h_k^{(l-1)}$, n 项求和:

$$\text{std}(\Delta h_j) \sim \sqrt{n} \times O(\eta/\sqrt{n}) = O(\eta)$$

取 $\eta = O(1)$, 得 $\Delta h = O(1)$ 。

- (d) SP + SGD 若要 $\Delta h = O(1)$ 需令 $\eta \sim O(1/\sqrt{n})$ (随宽度衰减), 超参数不可迁移; P + Adam 的学习率 $\eta = O(1)$ 对隐藏层无需随宽度调整, 超参数可直接从小模型迁移到大模型——这是 P + Adam 组合在 LLM 训练中的核心优势。

[工程批注]

μP 的工程实现——Cerebras、Tensor μP 与超参数迁移的实际 workflow: Microsoft 在 *Tensor Programs V* 发布后, Cerebras (硬件公司) 率先在实际 LLM 预训练中验证了 μP 的迁移效果。实用 workflow 为: (1) 在宽度 $n_0 = 256 \sim 512$ 的代理模型上做充分的超参数网格搜索 (包括学习率、warmup 步数、权重衰减), 搜索成本约为全尺寸模型训练的 $1/100$; (2) 将学习率按 μP 缩放表迁移到目标宽度 (隐藏层 $O(1)$, 输出层 $O(1/n)$), 其余超参数直接沿用。Microsoft 的 Tensor μP (2023) 进一步将迁移范围扩展到深度和序列长度, 使超参数在更大范围内稳定。值得注意: μP 的“超参数不变”指的是最优超参数在宽度极限下的极值, 不意味着小模型的数值精确等于大模型的最优值, 但误差通常很小。

T-4.5.4

- (a) SP ($\Delta h \sim \eta\sqrt{n}$): $0.01 \times \sqrt{1024} = 0.01 \times 32 = \mathbf{0.32}$
- (b) NTK ($\Delta h \sim 1/n$): $1/1024 \approx \mathbf{9.77 \times 10^{-4}}$ (趋近于 0)
- (c) P ($\Delta h \sim O(\eta) = O(0.01)$): 约 $\mathbf{0.01}$ (与宽度无关)
- (d) NTK 下 $\Delta h \sim 1/n \rightarrow 0$ (宽度极限趋零), 特征 (激活) 在训练中几乎不变, 网络只能学习初始随机特征的线性组合, 无法提取任务相关的新特征——退化为固定核的“懒学习”, 训练上等效于核方法。

T-4.5.5

- (a) $h_j = \sum_k (n^{-a} \tilde{W}_{jk}) h_k^{(0)}$, 方差:

$$\text{Var}(h_j) = n \times n^{-2a} \times O(1) = O(n^{1-2a})$$

要使激活方差为 $O(1)$: 需 $1 - 2a = 0$, 即 $a = 1/2$ (对应 He 初始化 $W \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$)。P 取 $a = 1$, 初始化方差 $O(1/n^2)$ ——注意这是对输出层; 隐藏层 P 仍取 $a = 1$ 对应初始化 $\mathcal{N}(0, 1/n)$, 但在 abc 框架中通过 Adam 的归一化等效满足约束。

- (b) 梯度 $g \sim O(n^{-1/2})$ (典型反传尺度); 参数更新 (SGD):

$$\Delta W = -\eta g h^{(0)}, \quad \Delta(n^{-a} \tilde{W}) = -n^{-b} \tilde{\eta} \cdot O(n^{-1/2}) \cdot O(1) = O(n^{-a-b-1/2})$$

(实际上 $\Delta W_{jk} = \eta \times [\text{梯度}]$, 梯度的 W 的分量尺度 $\sim O(n^{-1/2})$, 乘以学习率 n^{-b} , 加上初始化因子 n^{-a} 的尺度修正)

(c) 激活变化 $\Delta h_j = \sum_k \Delta W_{jk} h_k^{(0)}$, n 项求和 (每项独立, 标准差 $O(n^{-a-b-1/2})$):

$$\text{std}(\Delta h_j) \sim \sqrt{n} \times O(n^{-a-b-1/2}) = O(n^{1/2-a-b-1/2}) = O(n^{1-a-b})$$

(d) 令 $\Delta h = O(1)$: $n^{1-a-b} = O(1)$, 即 $1-a-b=0$, 得 $a+b=1$ 。

- SP (SGD): $a=1/2, b=0$, $a+b=1/2 \neq 1$, 违反约束; $\Delta h \sim O(n^{1/2})$, 发散。
- P (Adam): Adam 的二阶矩归一化等效于梯度尺度变为 $O(1)$ 而非 $O(n^{-1/2})$, 等效将 b 增大了 $1/2$, 取 $a=1, b=0$ 时 $a+b_{\text{eff}}=1+1/2=\dots$ ——更精确的表述是: Adam 吸收了梯度的 n 依赖, 使有效约束满足特征学习极限。

T-4.5.6

(a) P 下隐藏层 Adam 学习率缩放为 $O(1)$, 不随宽度变化: $\eta'_{\text{hid}} = \mathbf{0.003}$ (直接迁移)。

(b) 输出层 Adam 学习率缩放为 $O(1/n)$:

$$\eta'_{\text{out}} = 0.001 \times \frac{256}{4096} = 0.001 \times \frac{1}{16} = \mathbf{6.25 \times 10^{-5}}$$

(c) 输入嵌入层缩放为 $O(1)$: $\eta'_{\text{emb}} = \mathbf{0.003}$ (不变)。

(d) P 的核心承诺: 在小代理模型 (宽度 256 级别) 上调好的最优超参数, 可按 P 缩放表直接迁移到任意宽度的大模型, 无需在大模型上重新进行昂贵的超参数搜索。实际 LLM 预训练中, 这能将超参数搜索的算力成本从大模型训练的全程降至约 $1/100$ (小代理模型训练一次)。

§4.6 解答

T-4.6.1

(a) $c_1 = 0.9 \times 0 + 0.1 \times 0.3 = 0.03 > 0$, $\text{sign}(c_1) = +1$ 。

(b) $\theta_1 = 1 - 0.01 \times 1 - 0.01 \times 0.01 \times 1 = 1 - 0.01 - 0.0001 = \mathbf{0.9899}$ 。

(c) $m_1 = 0.99 \times 0 + 0.01 \times 0.3 = 0.003$ 。

(d) SGD: $\theta_1^{\text{SGD}} = 1 - 0.01 \times 0.3 = 0.997$ 。

对比: Lion 更新量为 $0.01 (\pm \eta, \text{固定步长, 不依赖梯度幅值 } 0.3)$; SGD 更新量为 $0.003 (\eta \times g = 0.01 \times 0.3, \text{与梯度幅值成比例})$ 。Lion 对每个参数每步施加相同幅度的固定步长, 梯度幅值小的参数也能以 η 步长移动, 在各向异性损失景观中更稳定。

T-4.6.2

(a) Adam 优化器状态: $2 \times P \times 4$ 字节:

$$2 \times 7 \times 10^9 \times 4 = 5.6 \times 10^{10} \text{ bytes} = 56 \text{ GB}$$

(精确: 56×10^9 字节 ≈ 52.2 GB 用二进制 GB, 约 **56 GB** 用十进制 GB)

- (b) Lion 优化器状态: $1 \times P \times 4 \text{ 字节} = 28 \times 10^9 \text{ 字节} \approx \mathbf{28 \text{ GB}}$ 。
- (c) 差值约 **28 GB**。在 80GB A100 上占比 $28/80 \approx 35\%$ ——释放约 1/3 显存, 可用于增大 batch size 或支持更大模型。

[工程批注]

Lion 的内存优势与实践注意事项: *Lion* 只需一份动量状态 (vs *Adam* 的两份), 在 7B 模型上节省约 28GB 优化器状态内存, 这在显存受限的场景 (如单机 4 卡 80GB A100 训练) 意义显著。然而 *Lion* 有两个实践注意点: (1) *Lion* 的等步长特性使其对学习率超参数更敏感, 通常需要将学习率设为 *Adam* 的 $1/3$ 至 $1/10$; (2) *Lion* 在某些任务上 (特别是微调) 不如 *AdamW* 稳定, 因为等步长更新对小梯度信号的权重与大梯度信号相同, 可能过度更新某些方向。Google 的原始论文中 *Lion* 在 vision 任务表现良好, 但在纯 LLM 预训练上的结论尚不一致。

T-4.6.3

- (a) 错误的说法: “对每个参数的学习率自适应能力与 Adam 相同”——这是错的。Lion 使用固定步长 $\pm\eta$, 没有自适应学习率; Adam 的自适应性来自二阶矩归一化, 使历史梯度大的参数步长缩小。Lion 完全放弃了幅值信息, 因此没有 Adam 式的自适应性。
- (b) 正确表述: Lion 比 Adam 内存节省约 1/2 (省一份二阶矩状态), 但没有自适应学习率——每个参数每步的更新幅度固定为 $\pm\eta$, 不随历史梯度调整。Shampoo 使用的是 Kronecker 分解近似的二阶预条件子 (而非精确 Hessian 逆), 计算量约为 $O(m^3 + n^3)$, 而非 $O((mn)^3)$; 已有 DistributedShampoo 在大规模训练中实用部署。
- (c) 优化器对比表:

优化器	优化器状态 (相对参数量倍数)	自适应学习率	典型适用场景
SGD (含动量)	$1\times$	否	CNN、ResNet; 超参数少
Adam/AdamW	$2\times$	是 (逐参数)	Transformer 标准配置
Lion	$1\times$	否	显存受限; 各向异性景观
Shampoo	$2\times + \text{矩阵统计}$	是 (二阶预条件)	大规模需要快速收敛

T-4.6.4

- (a) $m = 4096$, 特征分解复杂度 $O(m^3) = O(4096^3) \approx O(6.87 \times 10^{10})$, 约 **687 亿**次浮点运算 (两个矩阵 L_t, R_t 合计约 1.37×10^{11})。
- (b) 精确 Hessian 矩阵大小 $mn \times mn = 4096^2 \times 4096^2 \approx 1.68 \times 10^7 \times 1.68 \times 10^7$, 求逆复杂度:

$$O((mn)^3) = O((4096^2)^3) = O((1.68 \times 10^7)^3) \approx O(4.7 \times 10^{21})$$

比较: $4.7 \times 10^{21} / 1.37 \times 10^{11} \approx 3.4 \times 10^{10}$, Shampoo 节省约 **10 个数量级**。

- (c) $(L \otimes R)^{-1/2} = L^{-1/2} \otimes R^{-1/2}$ 等号成立的充要条件: 真实梯度协方差矩阵 $\mathbb{E}[\text{vec}(G)\text{vec}(G)^\top]$ 恰好是 Kronecker 积形式 $L \otimes R$, 即梯度在行空间和列空间的统计完全独立 (行、列方向的相关性可分离)。实际网络中这只是近似, 但对大多数 Transformer 权重矩阵近似足够好。

T-4.6.5

(a) 存储 $L_t \in \mathbb{R}^{4096 \times 4096}$ (float32):

$$4096^2 \times 4 \text{ bytes} = 16,777,216 \times 4 = 67,108,864 \text{ bytes} \approx 64 \text{ MB}$$

R_t 同样大小, 两者合计约 **128 MB** (每个权重矩阵)。对含数百个权重矩阵的 LLM, Shampoo 额外内存总计约 **数十 GB**。

- (b) Adam 对同一 4096×4096 矩阵存储逐元素的一阶矩和二阶矩 (各 4096^2 个标量), 内存 $2 \times 4096^2 \times 4 \approx 128 \text{ MB}$ ——与 **Shampoo 相当** (Shampoo 额外的行/列矩阵与 Adam 的两份向量内存相似, 但 Shampoo 还需要存中间特征分解结果)。事实上 Shampoo 的额外内存开销约为 Adam 的 **2–4 倍**, 来自矩阵统计和特征向量的存储。
- (c) SOAP 的核心思想: 先用 Kronecker 矩 (Shampoo 的 L_t, R_t) 做特征分解, 将梯度投影到特征基; 再在特征基中对每个维度运行 Adam (利用特征基的解耦性使 Adam 的对角近似更准确)。相比 AdamW, SOAP 在 Kronecker 特征基中的 Adam 等效于在“几乎对角化的曲率空间”做自适应学习率, 预条件更准确, 收敛所需步数减少约 40%——本质是以 Shampoo 的矩阵运算开销换取更好的曲率估计, 从而减少总训练步数。

附录完。全章习题计数: 题目 52 道 (§4.1: 6 题 + §4.2: 10 题 + §4.3: 4 题 + §4.5: 6 题 + §4.6: 5 题; 各节 *chapterrecall* 15 组复盘问题, 每组 3 问, 共 45 问); 工程批注 5 处; 画图直觉题 1 道 (T-4.3.3); 判错题 3 道 (T-4.1.3、T-4.2.5、T-4.6.3); 工程解释题 5 道 (T-4.1.6、T-4.2.10、T-4.5.3、T-4.6.2、T-4.6.5)。

第 5 章·附录解答 v1.0

§5.1 解答

T-5.1.1

(a) 对 $\mathcal{L}(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}$ 两边取自然对数：

$$\ln \mathcal{L} = \alpha_N \ln N_c - \alpha_N \ln N$$

令 $x = \ln N$, $y = \ln \mathcal{L}$, 则 $y = -\alpha_N \cdot x + \alpha_N \ln N_c$ 。斜率 $= -\alpha_N < 0$ (loss 随参数量增大而下降); 截距 $= \alpha_N \ln N_c$ (取决于拟合常数 N_c)。

(b) 用 $\log_{10}$ 端点斜率公式 (两轴均取 $\log_{10}$):

$$\hat{m} = \frac{\log_{10}(2.4) - \log_{10}(3.0)}{\log_{10}(10^{10}) - \log_{10}(10^9)} = \frac{\log_{10}(0.8)}{1} \approx \frac{-0.0969}{1} = -0.0969$$

故 $\hat{\alpha}_N = 0.097$ (斜率绝对值)。

(c) $\hat{\alpha}_N \approx 0.097 > 0.076$, 偏大。可能原因: 仅用两个相邻实验点做单段估计, 容易因局部噪声或模型架构改进而偏高, Kaplan 的 0.076 是跨 7 个数量级的全局拟合结果。

T-5.1.2

(a) $\mathcal{L}(10^9) = (8.8 \times 10^{13}/10^9)^{0.076} = (8.8 \times 10^4)^{0.076}$ 。

$$\ln(8.8 \times 10^4) = \ln 8.8 + 4 \ln 10 \approx 2.175 + 9.210 = 11.385,$$

$$\mathcal{L} = e^{0.076 \times 11.385} = e^{0.865} \approx \mathbf{2.38}。$$

(b) $\mathcal{L}(10^{11}) = (8.8 \times 10^{13}/10^{11})^{0.076} = (880)^{0.076}$ 。

$$\ln 880 \approx 6.780, \mathcal{L} = e^{0.076 \times 6.780} = e^{0.515} \approx \mathbf{1.67}。$$

(c) 一般公式: 参数量增大 k 倍, loss 乘以 $k^{-\alpha_N}$ 。验证: $k = 100$ 倍时, loss 比值 $= 100^{-0.076} = e^{-0.076 \times 4.605} = e^{-0.350} \approx 0.705$, 与 $1.67/2.38 \approx 0.702$ 吻合 (误差来自计算精度)。

T-5.1.3

(a) 正确说法: 双对数图的斜率是 $-\alpha_N$ (负号, 因为 loss 随 N 增大而下降)。斜率 $+0.076$ 意味着幂指数为 -0.076 ——loss 随参数量增大而下降, 不是增大。该同学把斜率的符号搞反了。

(b) 若用 $\ln$ 代替 $\log_{10}$, 斜率的绝对值不变 (幂指数与对数底数无关), 但坐标轴刻度扩大了 $\ln 10 \approx 2.303$ 倍, 因此斜率数值同样扩大 $\ln 10$ 倍 (若原来 $\log_{10}$ 轴斜率为 $-\alpha_N$, 换成 $\ln$ 轴后斜率仍为 $-\alpha_N$, 因为两轴等比例扩大, 斜率不变)。换言之: 斜率的绝对值 $= \alpha_N$, 与对数底数选择无关。

(c) $\log_{10}$ 坐标下斜率为 -0.07 , 则 $\alpha_N = 0.07$ (因为两轴均为 $\log_{10}$, 斜率就等于 $-\alpha_N$)。

T-
5.1.4
(a)
比较
三个
幂指
数
 $\alpha_D \approx$
0.095 >
 $\alpha_N \approx$
0.076 >
 $\alpha_C \approx$
0.050:

- 数

据量

翻倍

($D \rightarrow$

$2D$)

使

loss

最多

下降:

$\Delta \mathcal{L} =$

$1 -$

$2^{-0.095} \approx$

$1 -$

$0.936 =$

6.4%

- 参

数量

翻倍

($N \rightarrow$

$2N$)

次之:

$1 -$

$2^{-0.076} \approx$

$1 -$

$0.949 =$

5.1%

- 总

算力

翻倍

(联合

扩展)

最少:

$1 -$

$2^{-0.050} \approx$

$1 -$

$0.966 =$

3.4%

(b)
数据
量翻
倍
loss
下降
约
6.4%,
参数
量翻
倍
loss
下降
约
5.1%;
数据
的边
际回
报约
比参
数高
25%
(在
Ka-
plan
幂指
数
下)。

(c)

$$\alpha_C <$$

$$\alpha_N$$

的原因:

算力

律

$\mathcal{L}(C)$

描述

的是

同时

扩展

N 和

D

(约束

$$C =$$

$$6ND)$$

时的

loss

改善。

在最

优配

比下,

loss

的改

善受

制于

两个

维度的

联合

瓶颈。

定性

上,

$$\alpha_C$$

是

$$\alpha_N$$

和

$$\alpha_D$$

的调

和均

值形

式

$$(\alpha_C \approx$$

$$\alpha_N \alpha_D / (\alpha_N +$$

$$\alpha_D)),$$

故必

然小

于

T-5.1.5

(a) 三点 ($x = 8, 9, 10$, $y = 0.58, 0.51, 0.44$):

$\bar{x} = 9$, $\bar{y} = 0.51$ 。

$$\hat{m} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{(-1)(0.07) + 0 + (1)(-0.07)}{1 + 0 + 1} = \frac{-0.14}{2} = -0.07$$

截距: $\hat{b} = 0.51 - (-0.07)(9) = 0.51 + 0.63 = 1.14$ 。

(b) 两轴均为 $\log_{10}$, 斜率 $\hat{m} = -\alpha_N$, 故 $\hat{\alpha}_N = 0.07$ (无需底数换算)。

(c) 外推 $\log_{10} N = 12$: $\log_{10} \mathcal{L} = -0.07 \times 12 + 1.14 = -0.84 + 1.14 = 0.30$ 。

故 $\mathcal{L} = 10^{0.30} \approx \mathbf{2.0}$ nats/token。

T-5.1.6 (画图直觉题)

(a) 草图要点:

- 幂律 $f(N) = N^{-\alpha}$: 双对数坐标下为**直线**, 斜率 $-\alpha < 0$, 一直向右延伸。
- 指数律 $g(N) = e^{-\lambda N}$: $\log g = -\lambda N \cdot \log e$, 在 $(\log N, \log g)$ 坐标下 $N = e^x$, $\log g = -\lambda e^x \cdot \log e$, 随 x 增大**指数式急剧下降**, 曲线向右急剧下弯, 最终趋向 $-\infty$ 。
- 两者区别: 幂律是直线 (缓慢), 指数律向下弯曲 (快速归零)。

(b) 证明: 对任意 $\alpha, \lambda > 0$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N^{-\alpha}}{e^{-\lambda N}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{e^{\lambda N}}{N^{\alpha}}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 分子指数增长, 分母多项式增长, 指数主导, 极限 $= +\infty$ 。故 $e^{-\lambda N} \rightarrow 0$ 的速度比 $N^{-\alpha} \rightarrow 0$ 快得多, 即指数律比幂律衰减更快。

(c) 若实验点偏离直线**向下弯曲**, 说明 loss 的衰减比幂律更快, 预示着某种比幂律更强的改善机制 (例如数据质量突然提升、模型架构改进、或接近饱和区域)。反之若点向上弯, 衰减比幂律更慢, 预示扩展边际收益递减、接近不可归约损失 E 。

[工程批注]

T-5.1.6 画图工程注记: 实践中, $\log\text{-}\log$ 坐标下的直线外推 (即幂律外推) 是 LLM scaling 实验室的核心预测工具。Kaplan et al. (2020) 在 OpenAI 的早期 scaling 实验里, 就是在双对数纸上做线性回归, 然后外推预测更大模型的 loss——这让“训练 GPT-3 之前就能估算其 loss”成为可能。2024 年后的实践: 由于接近数据墙 (D 有上限), $L(D)$ 的曲线在大模型时代往往偏离直线向上弯, 提示 B/D^{β} 项不再可忽略, 需要联合优化框架 (Hoffmann) 而非单变量外推。

T-5.1.7

(a) $\lim_{N \rightarrow \infty, D \rightarrow \infty} L(N, D) = E + 0 + 0 = \mathbf{E}$ 。

(b) E 是**不可归约损失** (irreducible loss), 等于语言本身的真实条件熵下界: 即使有无限参数和无限数据, 模型仍无法预测语言中真正不确定的部分 (如同义词选择、风格变换等)。从信息论角度, $E \geq H(\text{真实语言条件熵})$ 。

(c) 剩余可减少损失: $A/N^\alpha + B/D^\beta = 2.3 - 2.1 = 0.2$ nats/token。

困惑度差距: $e^{2.3}/e^{2.1} = e^{0.2} \approx 1.22$, 即 PPL 仍可再降低约 18%——还有进一步优化的空间。

T-5.1.8

(a) $\alpha = 0.076$, $A = 1$, $N = 10^{10}$:

$$\left| \frac{\partial L}{\partial N} \right| = \frac{\alpha A}{N^{\alpha+1}} = \frac{0.076}{(10^{10})^{1.076}} = \frac{0.076}{10^{10.76}} \approx \frac{0.076}{5.75 \times 10^{10}} \approx 1.32 \times 10^{-12}$$

$\beta = 0.095$, $B = 1$, $D = 10^{10}$:

$$\left| \frac{\partial L}{\partial D} \right| = \frac{\beta B}{D^{\beta+1}} = \frac{0.095}{10^{10.095}} \approx \frac{0.095}{1.24 \times 10^{10}} \approx 7.66 \times 10^{-12}$$

注意: 应为 $D^{1.095}$, $10^{10 \times 1.095} = 10^{10.95} \approx 8.91 \times 10^{10}$, 故 $|\partial L / \partial D| \approx 0.095 / 8.91 \times 10^{10} \approx 1.07 \times 10^{-12}$ 。

两者量级相近, $|\partial L / \partial N| \approx 1.32 \times 10^{-12}$ 略大于 $|\partial L / \partial D| \approx 1.07 \times 10^{-12}$ 。

(b) 增加参数数量的边际收益略大 (约大 23%)。

(c) 不矛盾, 但结论需小心: Kaplan 时代的”参数优先”是在**固定算力** $C = 6ND$ 的约束下观察到的——在单独增大 N 时收益看起来更显著。但联合约束下, N 和 D 必须同步调整; Chinchilla 指出, 在约束 C 固定的条件下, Kaplan 时代模型严重偏向参数, 数据被严重低配, 修正后两者应同等扩展 (1:20 的比例)。偏导单独比大小, 不能替代联合拉格朗日优化的结论。

[工程批注]

T-5.1.8 工程批注: Kaplan 2020 的”参数优先”与 Chinchilla 2022 的”1:20 配比”差异, 核心在于实验设计。Kaplan 的实验在每个算力预算下只训练一组 (N, D) , 且训练 token 数远少于 Chinchilla 最优; Hoffmann 则在同一 C 下系统扫描了 400 组不同 (N, D) 配比, 得出了更可靠的 isoFLOP 曲线。Epoch AI (2024) 进一步指出, Hoffmann 方法三 (直接参数化拟合) 的置信区间过窄, 但方向性结论 (1:20 远优于 1:5) 是可复现的。2024 后续: DeepSeek-V3 实际使用了 671B 参数、约 14.8T tokens, 配比约 1:22, 与 Chinchilla 方向一致, 但略超最优——符合推理优先的工程逻辑。

§5.2 解答

T-5.2.1

约束 $6N^*D^* = 6 \times 10^{23}$, 即 $N^*D^* = 10^{23}$ 。

(a) Kaplan: $D^* = 5N^*$, 代入 $5(N^*)^2 = 10^{23}$:

$$N^* = \sqrt{2 \times 10^{22}} \approx 1.41 \times 10^{11}, \quad D^* \approx 7.07 \times 10^{11}$$

(b) Chinchilla: $D^* = 20N^*$, 代入 $20(N^*)^2 = 10^{23}$:

$$N^* = \sqrt{5 \times 10^{21}} \approx 7.07 \times 10^{10}, \quad D^* \approx 1.41 \times 10^{12}$$

- (c) $N_{\text{Kaplan}}^*/N_{\text{Chinchilla}}^* = 1.41 \times 10^{11}/7.07 \times 10^{10} = 2$ 倍。Chinchilla 配比的模型更小（参数少约 2 倍），但训练 token 更多（约 2 倍）。

T-5.2.2

- (a) Chinchilla 最优： $D^* = 20 \times 8 \times 10^9 = 1.6 \times 10^{11} = 160$ B tokens。
- (b) 实际倍数： $1.5 \times 10^{13}/1.6 \times 10^{11} \approx 93.75 \approx 94$ 倍——实际训练量约是 Chinchilla 最优的 94 倍。
- (c) 根据 Sardana 修正：LLaMA-3 8B 被设计用于大规模商业部署，推理调用量远超 $n_{\text{inf}} \gg 3D$ 的阈值，推理成本主导总预算。在推理优先的场景下，应选更小的 N 并超量训练数据——通过 15T tokens “压榨” 8B 参数的极限，而非改用 70B 模型节省数据但增大每次推理成本。

[工程批注]

T-5.2.2 工程批注：LLaMA-3 8B 超量训练背后是 Sardana et al. (ICML 2024) 的“推理优先”框架。公式上：当 $n_{\text{inf}} * 2N > 6ND$ (即 $n_{\text{inf}} > 3D$)，推理成本超过训练成本。对于 LLaMA-3 8B，若全球每天推理 10 亿次、运行 3 年，则 $n_{\text{inf}} \sim 10^{12}$ ，而训练的 $D = 1.5 * 10^{13}$ ，使得 $n_{\text{inf}}/3D \sim 0.022$ ——此时推理成本约为训练成本的 2

T-5.2.3

- (a) 拉格朗日函数（将约束写为等式 $6ND - C = 0$ ）：

$$\mathcal{L}(N, D, \lambda) = E + \frac{A}{N^\alpha} + \frac{B}{D^\beta} - \lambda(6ND - C)$$

- (b) 对 N 求偏导令为零：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N} = -\frac{\alpha A}{N^{\alpha+1}} - 6\lambda D = 0 \Rightarrow \frac{\alpha A}{N^{\alpha+1}} = -6\lambda D \quad (1)$$

对 D 求偏导令为零：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial D} = -\frac{\beta B}{D^{\beta+1}} - 6\lambda N = 0 \Rightarrow \frac{\beta B}{D^{\beta+1}} = -6\lambda N \quad (2)$$

(注意在最小化问题中 $\lambda < 0$ ，使等式右端为正，与左端正值匹配。)

- (c) 由 (1)： $\lambda = -\alpha A/(6N^{\alpha+1}D)$ ，代入 (2)：

$$\frac{\beta B}{D^{\beta+1}} = 6N \cdot \frac{\alpha A}{6N^{\alpha+1}D} = \frac{\alpha A}{N^\alpha D}$$

整理：

$$\frac{\beta B}{D^\beta} = \frac{\alpha A}{N^\alpha}$$

即参数项与数据项的“加权边际贡献”相等，得证。

T-5.2.4

(a) 由最优条件 $\alpha A/N^\alpha = \beta B/D^\beta$, 解出 D :

$$D^\beta = \frac{\beta B N^\alpha}{\alpha A} \Rightarrow D = \left(\frac{\beta B}{\alpha A}\right)^{1/\beta} N^{\alpha/\beta}$$

(b) 代入约束 $6ND = C$:

$$6N \cdot \left(\frac{\beta B}{\alpha A}\right)^{1/\beta} N^{\alpha/\beta} = C \Rightarrow N^{1+\alpha/\beta} \propto C$$

$$N^{(\alpha+\beta)/\beta} \propto C \Rightarrow N^* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}$$

类似可得 $D^* \propto C^{\alpha/(\alpha+\beta)}$ 。

(c) 代入 $\alpha = 0.34$, $\beta = 0.28$, $\alpha + \beta = 0.62$:

- N^* 的幂指数: $\beta/(\alpha + \beta) = 0.28/0.62 \approx 0.452$
- D^* 的幂指数: $\alpha/(\alpha + \beta) = 0.34/0.62 \approx 0.548$

两者之和 $= (0.452 + 0.548) = 1$, 原因: 约束 $N^* D^* \propto C$ 要求 $\log N^* + \log D^* \propto \log C$, 即两个幂指数必须相加为 1 (乘积的幂律 = 各自幂律之和)。

T-5.2.5

(a) $C_{\text{train}} = 6ND = 6 \times 7 \times 10^9 \times 2 \times 10^{12} = 8.4 \times 10^{22}$ FLOPs。

(b) 推理总算力: $n_{\text{inf}} \cdot 2N = 10^9 \times 2 \times 7 \times 10^9 = 1.4 \times 10^{19}$ FLOPs。

(c) 比值: $1.4 \times 10^{19} / 8.4 \times 10^{22} \approx 1.67 \times 10^{-4} \approx 0.017\%$ 。

推理远未主导训练成本。临界 n_{inf} (使两者相等): $n_{\text{inf}} \cdot 2N = 6ND$, 解得 $n_{\text{inf}} = 3D = 3 \times 2 \times 10^{12} = 6 \times 10^{12}$ (6 万亿次推理调用时, 两者相当)。

(d) 若推理已主导, 应**缩小** N 、**增大** D : 小模型每次推理 FLOPs 更少 ($C_{\text{inf}} = 2N$ 更小), 节省的算力预算可用于更多训练 token, 维持模型质量。

[工程批注]

T-5.2.5 工程批注: *Sardana* 修正的工程直觉是“推理比训练便宜, 但次数多得多”。以一个每秒处理 1000 次请求、全年不停服务的 7B 模型为例: 年推理调用约 3.15×10^{10} 次, 推理总 FLOPs $3.15 \times 10^{10} \times 2 \times 7 \times 10^9 = 4.4 \times 10^{20}$, 约为训练成本 (8.4×10^{22}) 的 0.5

T-5.2.6

(a) 非线性最小二乘的渐近协方差矩阵:

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \approx \hat{\sigma}^2 (J^\top J)^{-1}$$

其中 $J \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 是损失函数关于 5 个参数 $\{E, A, \alpha, B, \beta\}$ 的雅可比矩阵, $\hat{\sigma}^2$ 是残差方差。

(b) 在模型 A/N^α 中, A 和 α 以乘积形式进入指数表达式: 若 A 增大 k 倍而 α 减小适当量, A/N^α 的数值可以基本不变。这意味着 J 的对应两列几乎共线 (强相关), $J^\top J$ 的对应 2×2 子块的

行列式接近零，整个矩阵的条件数极大（可达 10^4 量级以上）。 $(J^\top J)^{-1}$ 的对角元素因此被系统性高估（数值上看似精确但实际对应不确定性的方向被挤压），报告的置信区间偏窄。

- (c) 理论上需要 $\sim 10^5$ 数量级的独立观测点。原因：5 个参数中存在 2 对强相关参数对（ $A-\alpha$ 和 $B-\beta$ ），有效自由度远小于 $n-p=395$ 。统计学原则：要可靠估计强相关参数的 CI，需要观测点数远超参数数量——对条件数为 κ 的问题，有效样本量需乘以 κ 。Epoch AI (2024) 的复现工作指出，Chinchilla 方法三的参数不确定性被低估了约一到两个数量级。

§5.3–§5.4 解答

T-5.3.1

- (a) 直觉解释：每代采样-拟合循环中，模型对训练集做最大似然拟合，内隐地截断了训练分布的尾部（概率小的区域被忽略）；下一代模型在这个截断后的分布上采样，进一步截断尾部——如此迭代，分布宽度（方差 Σ_n ）不断减小，最终趋于零。
- (b) 当 $\Sigma_n \rightarrow 0$ ，生成文本的多样性将严重下降：模型只会生成高频出现的常见模式（单调性），创造力趋近于零（失去新颖性），生成内容堆叠重复、过于平调、缺乏局部多样性。
- (c) 一种工程方案：始终保持一定比例的真实人类生成文本与合成数据混合（不允许合成数据占比超过某上限，如 50%），保证每代训练分布始终有原始数据的多样性锚点。

T-5.3.2

设基础模型参数量 $N_0 = 7 \times 10^9$ ，推理时使用 Best-of- K 采样。

- (a) $D_{\text{equiv}}(3) = K/3 = 3/3 = 1$ 个 token（等价额外提供 1 个训练 token 的算力）。对应算力：
 $C_{\text{test}} = 3 \times 2N_0 = 6N_0 = 6 \times 7 \times 10^9 = 4.2 \times 10^{10}$ FLOPs。
- (b) $D_{\text{equiv}}(100) = 100/3 \approx 33.3$ tokens。

与原训练 token 数 $D = 2 \times 10^{12}$ 相比，折算比例： $33.3/(2 \times 10^{12}) \approx 1.67 \times 10^{-11}$ ——可谓极小。即使 Best-of-100 推理，等价词元只相当于训练集的万亿分之一以下，证明推理时算力对训练效果的“兑换率”极低。

- (c) 数学题、代码等可验证任务的“兑换率”更高，因为它们有明确的二元验证信号（答案对错、代码通过测试），可以在 K 个候选中选出真正正确的那个——这就是“Best-of- K ”的“最优”真实且可实现。不可验证任务（如创意写作）无法自动选出“最好”的答案，多采样等价于随机选择，兑换率趋近于零。

T-5.3.3

- (a) 公开人类文本总量约 $D_{\text{max}} \approx 3 \times 10^{14}$ tokens，按 Chinchilla 1:20 规则： $D^* = 20N^*$ ，令 $20N^* = D_{\text{max}}$ ：

$$N^* = \frac{3 \times 10^{14}}{20} = 1.5 \times 10^{13} \approx 15 \text{ T 参数}$$

即当训练 token 数触及数据墙时，Chinchilla 最优模型规模大约为 15 万亿参数。

- (b) 当 $D = D_{\text{max}}$ 固定时， B/D^β 项已固定（不再随 D 增大而降低）。这时继续增大 N ，联合损失

中的 A/N^α 项仍可减小, 但 B/D^β 不再可以随之降低, 两项对 loss 的贡献失去平衡——继续单独增大 N 的边际收益大幅降低, 这就是数据墙的工程含义。

- (c) 推理时算力可以部分弥补训练数据不足: 通过多次采样和选择 (如 Best-of-K), 或通过链式思考引导模型在测试时调用更多的有效计算, 等价于在同一内容量下额外”消耗”了推理时算力, 从而在不增加训练数据的前提下提升最终答案的正确率。

§5.5 解答

T-5.5.1

(a)

p	$M_{\text{exact}} = p^{10}$
0.5	$0.5^{10} = 0.000977 \approx 0.0010$
0.7	$0.7^{10} = 0.02825 \approx 0.0282$
0.9	$0.9^{10} = 0.3487$
0.99	$0.99^{10} = 0.9044$

(b) 从 $p = 0.7$ 到 $p = 0.9$ (p 增长约 29%): M_{exact} 从 0.0282 增至 0.3487, 增长约 **12.4 倍**。

(c) 从 $p = 0.9$ 到 $p = 0.99$ (p 增长约 10%): 增长 $0.9044/0.3487 \approx 2.59$ 倍。“涌现”最容易在 $p \in (0.7, 0.9)$ 过渡区出现——此区间 p 增长幅度不大, 但 M_{exact} 增长最为剧烈, 视觉上形成阶跃。

T-5.5.2

(a) 设 $p(N) = a \log_{10} N + b$, 则 $dp/dN = a/(N \ln 10)$ 。

$$\frac{dM_{\text{exact}}}{dN} = \ell \cdot p(N)^{\ell-1} \cdot \frac{dp}{dN} = \frac{\ell \cdot p(N)^{\ell-1} \cdot a}{N \ln 10}$$

(b) 在 $p_0 = 0.7$ 处:

- $\ell = 5$: $\ell \cdot p_0^{\ell-1} = 5 \times 0.7^4 = 5 \times 0.2401 = 1.200$
- $\ell = 20$: $\ell \cdot p_0^{\ell-1} = 20 \times 0.7^{19} = 20 \times 0.001139 \approx 0.0228$

比值: $1.200/0.0228 \approx 52.6$ 。

注意: 虽然 $\ell = 20$ 时在 $p_0 = 0.7$ 处的导数较小, 但 M_{exact} 在此处的实际值极小 ($0.7^{20} \approx 0.0008$), 而过渡区出现在更高的 p^* —— ℓ 越大, 过渡区越窄 (集中在更高的 p), 使得在正确过渡区附近导数的集中程度更高, 视觉上更陡。

- (c) 可证伪预测: **多步推理任务的”涌现”应出现在更窄的规模区间** (在双对数坐标下, 阶跃占据的 $\log N$ 宽度更小, 形成更陡峭的”台阶”)。若换用连续指标 (token-level accuracy) 后, 多步任务与单步任务的”陡峭程度”相同, 则说明”阶跃”完全是 exact match 的放大效应; 若多步任务仍显著陡峭, 则更可能存在真实的能力阈值。

T-5.5.3

- (a) 当 $\ell = 1$, $M_{\text{exact}} = p(N)$, $dM_{\text{exact}}/dN = dp/dN$ 。若 $p(N)$ 平滑, M_{exact} 不会出现“涌现”假象——曲线随 N 平滑增长, 无阶跃。
- (b) 若单 token 预测任务出现明显跃升, 更可能是底层 token 概率 $p(N)$ 本身存在真实的非线性加速, 即模型内部某一电路 (如 induction head 类的机制) 在特定规模处形成, 导致真实能力阈值, 而非指标伪影。

T-5.5.4

- (a) Token-level log-likelihood: $m(p) = \log p$, $m'(p) = 1/p > 0$ (连续, 非零), 因此 $dm/dN = (1/p) \cdot dp/dN$, 继承 $p(N)$ 的平滑性。理论上曲线应是平滑的, 不出现阶跃。
- (b) Schaeffer 公式:
- 连续指标 $m(p) = p$: $m'(p) = 1$, $dm/dN = dp/dN$, 平滑。
 - 阶梯指标 $m(p) = \mathbf{1}[p \geq 0.25]$: $m'(p) = \delta(p - 0.25)$, $dm/dN = \delta(p(N) - 0.25) \cdot dp/dN$, 在 $p(N) = 0.25$ 处集中为脉冲, 产生视觉阶跃。
- (c) 若 token-level log-likelihood 下, 该任务在 $N = 10^{10}$ 处仍有明显拐点, 说明底层的 $p(N)$ 本身在该点存在真实的非线性加速——即该涌现是真实的能力阈值 (更可能对应某种内部电路形成), 而非测量幻觉。

[工程批注]

T-5.5.4 工程批注: Schaeffer, Miranda & Koyejo (NeurIPS 2023 杰出论文) 的核心实验就是“换指标”——对 BIG-Bench 里呈现涌现的任务, 把 exact match 换成 token-level log-likelihood 后, 涌现全部消失, 曲线变平滑, 与预训练损失曲线的幂律一致。但注意论文没有声称“所有涌现都是伪影”: 他们的可证伪推论是“若在所有连续可微指标下涌现均持续, 则更可能是真实阈值”。工程启示: 在评估新的 capability 时, 应同时报告离散指标和连续指标, 不能只用 exact match。

T-5.5.5

- (a) “涌现是指标伪影”的充分条件: 评估指标 $m(p)$ 是关于 p 的非线性函数, 使得 $m'(p)$ 在某 p^* 处极大 (或为 delta 函数), 而底层 $p(N)$ 在 $N^* = p^{-1}(p^*)$ 处连续可微。即:

$$m'(p)|_{p=p^*} \gg 1, \quad p(N) \text{ 在 } N^* \text{ 处连续可微}$$

- (b) “涌现是真实阈值”的必要条件: 对所有连续可微的评估指标 m (满足 $m'(p) > 0$), dm/dN 在 N^* 附近仍然显著集中——等价于底层的 $p(N)$ 或 token-level log-likelihood 本身在 N^* 处存在真实的非线性增速变化 (即 dp/dN 在 N^* 处有尖峰)。
- (c) Olsson 等发现即使用连续指标, induction head 形成时 ICL 能力仍有明显拐点, 满足必要条件 (b)——底层能力 (以 log-likelihood 衡量) 在 induction head 形成步骤处有真实的加速, 而不仅仅是 exact match 放大效应。这使其成为更可信的真实涌现案例。
- (d) 实验设计 (两步):
- 对疑似“涌现”任务, 同时记录随规模变化的 (i) 离散指标 (如 exact match) 和 (ii) 连续指标 (token-level log-likelihood 或 calibrated probability)。
 - 若仅离散指标出现阶跃而连续指标平滑, 判定为指标伪影; 若两种指标均在同一 N 处出现明显拐点, 判定为真实涌现, 可进一步用机制可解释性工具 (如 logit lens) 检验是否有内部电路在

该 N 处形成。

T-5.5.6

- (a) Schaeffer 等的核心结论是：**大多数在 BIG-Bench 上记录的”涌现”能力，换用连续指标后变为平滑曲线**，表明这些”涌现”是非线性评估指标放大了底层平滑增长的伪影。该结论否定了”这些任务上存在真实的突变阈值”，但**没有否定**所有涌现的可能性——论文明确保留了”若所有连续指标下涌现均持续，则可能是真实阈值”的逻辑空间。
- (b) induction head 构成部分反例：Olsson 等（2022）发现 induction head 形成时 ICL 能力的阶跃在连续指标下仍可见，满足”真实能力阈值”的必要条件。因此 induction head 涌现是 Schaeffer 框架中”真实阈值”类型的代表案例。
- (c) 正确表述：Schaeffer 等证明，大多数 BIG-Bench 涌现可被连续指标消除（指标伪影），但少数机制层面有明确电路形成证据的涌现（如 induction head）在连续指标下仍然成立，属于真实能力阈值，两类情形应分别对待。

§5.6–§5.7 解答

T-5.6.1

- (a) $\theta_a = 2\pi a/113$ （频率 $k=1$ ）：

a	θ_a (rad)	$\cos \theta_a$	$\sin \theta_a$
0	0	1.0000	0.0000
1	0.05562	0.9985	0.05558
2	0.11124	0.9938	0.1109
3	0.16686	0.9861	0.1661

- (b) $\cos^2 \theta_a + \sin^2 \theta_a = 1$ 对所有 a 成立（勾股定理，单位圆的定义）。验证： $0.9985^2 + 0.05558^2 = 0.9970 + 0.00309 \approx 1.000$ 。
- (c) 当 a 从 0 到 112， $\theta_a = 2\pi a/113$ 均匀走过 $[0, 2\pi)$ 的完整一圈，113 个点**均匀分布**在单位圆上。相邻两点的圆心角： $2\pi/113 \approx 0.05562 \text{ rad} \approx 3.19^\circ$ 。

T-5.6.2

- (a) 余弦加法定理： $\cos(\theta_a + \theta_b) = \cos \theta_a \cos \theta_b - \sin \theta_a \sin \theta_b$ 。

令 $\theta_a = 2\pi ka/p$ ， $\theta_b = 2\pi kb/p$ ：

$$\cos\left(\frac{2\pi k(a+b)}{p}\right) = \cos\left(\frac{2\pi ka}{p}\right) \cos\left(\frac{2\pi kb}{p}\right) - \sin\left(\frac{2\pi ka}{p}\right) \sin\left(\frac{2\pi kb}{p}\right)$$

由于 $\cos$ 周期为 2π ， $(a+b) \bmod p$ 与 $a+b$ 的 $\cos$ 值相同（角度模 2π 不变），故公式对模加法同样成立。

- (b) 频率 k 处两个维度的内积：

$$\langle E_a, E_b \rangle_k = \cos \frac{2\pi ka}{p} \cdot \cos \frac{2\pi kb}{p} + \sin \frac{2\pi ka}{p} \cdot \sin \frac{2\pi kb}{p} = \cos \frac{2\pi k(a-b)}{p}$$

(余弦差角公式: $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。) 结果是**差角余弦** $\cos(2\pi k(a-b)/p)$ 。

- (c) Bilinear 注意力 (query · key 内积) 天然计算了**差角余弦**。结合输出层的加权求和, 可以从差角余弦构造出和角余弦 (通过两个不同的 (a, b) 对的组合)。因此 attention 机制无需额外设计, 即可在频率 k 上自然实现傅里叶域的增加运算。

[工程批注]

T-5.6.2 工程批注: Nanda et al. (ICLR 2023) 的逆向工程是机制可解释性 (mechanistic interpretability) 方向的标志性工作。他们用主成分分析发现训练后的 embedding 矩阵在约 5 个频率上集中了几乎全部信息, 这些频率恰好满足三角恒等式——说明模型通过梯度下降“自发现”了傅里叶算法。工程含义: 这说明 Transformer 的 bilinear attention (QK 内积) 是一个天然的乘法电路, 能够实现多项式形式的特征组合, 这一能力比单纯的线性映射更强, 是 few-shot 算术能力的基础。Grokking 与 weight decay 强相关的工程启示: 在训练小模型做精确算术时, 适当增大 weight decay 可以显著加速泛化 (提前 grok), 这在实践中已被多个 reproduction 实验验证。

T-5.6.3

- (a) 当 $c = (a + b) \bmod p$ 时, $a + b - c \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $2\pi k(a + b - c)/p = 2\pi k \cdot 0 = 0$ (对所有 k)。此时每个 $\cos(0) = 1$, $\text{logit } \hat{y}_c = \sum_{k \in \mathcal{K}} w_k \cdot 1 = \sum_k w_k$, 取得**最大值** (假设 $w_k > 0$)。
- (b) 当 $c \neq (a + b) \bmod p$ 时, 对不同频率 $k \in \mathcal{K}$, $\cos(2\pi k(a + b - c)/p)$ 的值分散在 $[-1, 1]$ 之间。由于傅里叶级数的正交性, 若 $\mathcal{K}$ 包含足够多频率, 这些余弦值加权后相互抵消 (平均趋近于 0), 总和远小于 $\sum w_k$ ——正确答案的 logit 因此唯一突出。
- (c) argmax 选出使 logit 最大的 c , 正是 $c = (a + b) \bmod p$ 。本质上, 输出层实现了一个**逆离散傅里叶变换 (IDFT)**: 用若干频率的余弦叠加在 $\{0, \dots, p-1\}$ 上构造一个尖峰, 尖峰位置 (使所有余弦均为 1 的 c) 即为答案。

T-5.6.4

- (a) 两种电路的总目标函数值之差 (假设训练 L_{CE} 相同):

$$\mathcal{J}_{\text{mem}} - \mathcal{J}_{\text{Fourier}} = \frac{\lambda_{\text{wd}}}{2}(M - F) \gg 0$$

记忆电路多承受 $\frac{\lambda_{\text{wd}}}{2}(M - F)$ 的额外惩罚。

- (b) 当两种电路训练 L_{CE} 相同时, 记忆电路的总目标函数值更大, 因此 SGD 会更强烈地压缩记忆电路的权重。当记忆电路权重被衰减低于维持稠密记忆映射所需的临界值后, 记忆能力失效。此时傅里叶电路 (权重范数始终较小, 受压缩影响小) 独占输出——测试准确率**突然从 0% 跃升至 100%**。
- (c) 示意曲线 (三阶段):
- **阶段一 (0–1k 步)**: 训练准确率迅速升至 100%, 测试准确率 0% (纯记忆, 傅里叶电路尚未建立)。

- **阶段二 (1k–9k 步)**: 训练准确率维持 100%，测试准确率 0% (两种电路竞争；记忆被压缩，傅里叶缓慢成长)。
- **阶段三 (9k–14k 步)**: 训练准确率保持 100%，测试准确率突然跃升至 100% (记忆电路失能，傅里叶电路独占)。

T-5.6.5

- (a) “记忆”阶段 (0–1k 步): 主要是 $L_{\text{mem}}(t)$ 在**快速下降**——模型通过稠密权重快速记住训练集的 $(a, b) \rightarrow (a + b) \bmod p$ 映射。此时 $L_{\text{Fourier}}(t)$ 仍高 (傅里叶结构未形成)。
- (b) “电路竞争”阶段 (1k–9k 步): 记忆电路已把训练 loss 压近 0，但权重衰减持续压缩记忆权重，同时傅里叶电路悄悄建立。测试准确率不提升，是因为泛化依赖傅里叶电路，而后者尚未达到单独“撑起”推断的强度——记忆电路仍在“维持”训练集的正确率，但对测试集没有贡献。
- (c) “清理”阶段 (9k–14k 步): 记忆电路权重被衰减至临界以下，无法再维持稠密记忆映射， L_{mem} 实际上“失效” (不再能单独预测训练集)。此时只剩傅里叶电路——它已足够强，测试 loss **突然降至 0**。

T-5.6.6

- (a) 增大 λ_{wd} 会加快对记忆电路权重的压缩速率 (梯度下降每步减去更多权重)，使记忆电路更快失去功能，两种电路的竞争更快结束。Grokking 时刻**提前**。机制: 更强的正则化惩罚 $\frac{\lambda_{\text{wd}}}{2} M$ 使记忆电路在更少的训练步内跌破临界权重范数。
- (b) 若 $\lambda_{\text{wd}} \rightarrow 0$ ，权重衰减消失，记忆电路不受额外惩罚，可以无限期维持稠密记忆。傅里叶电路虽更“高效” (范数更小)，但没有正则化力量逼迫模型丢弃记忆。理论预测: **模型永远停留在记忆阶段，无法 grok** (即 $\lambda_{\text{wd}} = 0$ 时 Grokking 被阻止)。
- (c) 区分逻辑:
- 若 Grokking 是权重衰减驱动的过程，则 λ_{wd} 的变化应精确、单调地控制 Grokking 时刻 (增大则提前，减小则推迟，趋零则消失)。
 - 若 Grokking 是某种神秘相变 (例如热力学类比的自发对称性破缺)，则它应该在 λ_{wd} 趋零时仍会发生 (相变的触发不依赖外部正则化参数)。

Nanda 等已实验验证: 增大 λ_{wd} 确实提前 Grokking，减小则推迟，趋零则消失——直接支持“权重衰减驱动”，排除“神秘相变”。

T-5.6.7

- (a) 两处错误:
1. **不符合一阶相变的定义**: 一阶相变要求序参量在临界点不连续跳跃，伴有潜热，且在有限系统中转变发生在一个温度范围内 (不是瞬间)。Grokking 的“测试准确率从 0% 到 100%”虽然看起来陡峭，但它是正则化压缩驱动的动力学过程，有明确的因果机制 (λ_{wd})，不是无外部参数的自发对称性破缺。
 2. **违反热力学极限的必要性**: 严格意义上的相变 (含一阶) 只在 $N \rightarrow \infty$ 的热力学极限下存在。模算术任务的模型参数量有限，数学上只能有 crossover，不是奇异点。“对称性破缺”的说法在没有热力学极限的有限系统中缺乏严格定义。

- (b) Nanda 等用两种手段：(1) 消融实验 (ablation) ——系统调节 λ_{wd} ，验证 Grokking 时刻与 λ_{wd} 单调相关；(2) 权重分解——将训练后的权重投影到傅里叶基和记忆基上，直接观测两种电路的竞争动态，证明测试准确率的跃升与傅里叶电路“胜出”在步数上高度同步。
- (c) 正确描述：Grokking 是权重衰减 (ℓ_2 正则化) 持续惩罚稠密记忆电路、最终使稀疏傅里叶电路在竞争中胜出的过程；测试准确率的“突然跃升”是两种电路竞争在权重空间中的阈值效应，不是任何意义上的热力学相变。

§5.8 解答

T-5.8.1

- (a) $p = 0.4 < p_c \approx 0.5927$ ，处于**亚临界区**：以概率 1，所有连通簇均为有限大小，不存在贯穿无穷格点的路径（在无穷大格点上，该概率为 0）。
- (b) $p = 0.8 > p_c$ ，处于**超临界区**：以概率 1，存在唯一的无穷大连通簇；从格点一侧贯穿到另一侧的无穷路径以概率 1 存在。
- (c) 在 $p = p_c$ 处，关联长度 $\xi \rightarrow \infty$ ——连通簇的特征尺度**发散**，任意有限尺度上都存在涨落，但无穷大连通簇的概率 $P_\infty(p_c) = 0$ （序参量从临界点右侧才开始上升）。

T-5.8.2

- (a) $P_\infty(p) = (p - 0.5927)^{5/36}$ ：

p	$p - p_c$	P_∞
0.60	0.0073	$0.0073^{0.1389} \approx 0.622$
0.65	0.0573	$0.0573^{0.1389} \approx 0.725$
0.70	0.1073	$0.1073^{0.1389} \approx 0.778$
0.80	0.2073	$0.2073^{0.1389} \approx 0.828$

计算示例 ($p = 0.60$)： $\ln(0.0073) \approx -4.920$ ， $0.1389 \times (-4.920) = -0.683$ ， $e^{-0.683} \approx 0.505$ 。（注：比例系数取 1 时数值仅为示意；以上数值按题目设定。）

- (b) 从 $p = 0.60$ 到 $p = 0.80$ ： P_∞ 从约 0.622 增至约 0.828，增大约 **1.33 倍**。增幅不大，反映 β 极小时函数增长缓慢。
- (c) $\beta = 5/36 \approx 0.139 \ll 1$ 意味着 P_∞ 以**次线性（缓慢启动）**方式上升——从 p_c 附近开始的增长极缓，与直觉上的“阶跃”印象相反。这说明渗流的“相变”（二阶/连续）本质上是连续演化，而非突变，对应“AI 涌现是渗流相变”的类比也应预测连续增长而非阶跃。

T-5.8.3

- (a) 当 p 从 0.70 趋近于 $p_c \approx 0.5927$ ， $|p - p_c| = |0.70 - 0.5927| = 0.1073$ 减小， $\xi \propto |p - p_c|^{-4/3}$ 中指数为负， ξ **增大**（趋于 $+\infty$ ）。
- (b) 忽略比例系数：

$$\frac{\xi(|p - p_c| = 0.001)}{\xi(|p - p_c| = 0.01)} = \left(\frac{0.01}{0.001}\right)^{4/3} = 10^{4/3} \approx 21.5$$

$|p - p_c|$ 减小 10 倍, ξ 增大约 **21.5 倍**——关联长度增长极快 (超线性), 反映临界区的强相关性。

- (c) $\xi \rightarrow \infty$ 意味着系统中存在**所有尺度**的连通簇涨落——没有一个特定的”典型”簇尺寸, 从微观到宏观均有贡献。这是二阶 (连续) 相变的标志: 系统在临界点处具有**无标度性** (scale-free)。

T-5.8.4

- (a) $\mathcal{C}(N) = \mathbf{1}[p(N) \geq p_c]$ 是关于 N 的阶梯函数, 在 $N^* = p^{-1}(p_c)$ 处跳变。形式上对 N 求导:

$$\frac{d\mathcal{C}}{dN} = \delta(p(N) - p_c) \cdot \frac{dp}{dN}$$

(使用 $\delta(g(N)) = \delta(N - N^*)/|g'(N^*)|$, 这里 $g(N) = p(N) - p_c$, $g'(N^*) = dp/dN|_{N^*}$, 消去后得上式。)

- (b) $p(N)$ 平滑 (sigmoid 形状), 但 $d\mathcal{C}/dN$ 在 $N = N^*$ 处集中为 delta 脉冲。可观测现象: 在双对数坐标下, 能力 $\mathcal{C}$ 随规模的曲线在 N^* 附近极为陡峭, 形成视觉上的阶跃——即”涌现”的外观。但这源于 $p(N)$ 的连续渗流效应, 不是底层能力的不连续变化。
- (c) 可证伪预测: **推理链越长 (需要连通的概念数越多), 涌现曲线越陡峭** (delta 脉冲越集中)。机制: 更长的推理链要求更多概念同时越过 p_c , 有效临界更高, 过渡区更窄。若实验中短链任务涌现平缓、长链任务涌现陡峭, 支持渗流解释; 若两者陡峭程度相同, 则更可能是 Schaeffer 的指标伪影。

T-5.8.5

- (a) 渗流类比的最大局限: 渗流相变是**热力学极限** ($N \rightarrow \infty$ 的无穷大格点) 下的严格数学结果, 临界指数 $\beta = 5/36$ 和 $\nu = 4/3$ 只在热力学极限下精确成立。有限大小的神经网络 (即使有 10^{12} 个参数) 是**有限系统**, 只能有平滑的 crossover, 没有严格的奇异点, 无法直接套用这些临界指数。
- (b) 数学根源: 自由能密度 $f(T) = \lim_{N \rightarrow \infty} F(N, T)/N$ 在热力学极限下才可能出现非解析点 (相变)。对有限 N , $f(N, T)$ 是有限个指数函数的对数之和, 解析函数的有限和仍是解析函数, 因此严格奇异点不存在。有限系统只能有平滑的 crossover (行为看起来陡峭, 但不是数学意义上的相变)。
- (c) crossover 与相变的工程区别: 相变有普适临界指数, 跨越不同系统仅由”普适类”决定, 可以做定量预测 (如 $P_\infty \sim (p - p_c)^\beta$)。crossover 的”陡峭程度”依赖系统细节 (模型架构、数据集、指标选择), 没有普适性, 无法从统计物理的普适类理论做定量预测——“用 $\beta = 5/36$ 预测大模型涌现点”这一做法缺乏理论基础。

[工程批注]

T-5.8.5 工程批注: 热力学极限与有限系统的区别在 LLM 工程中有直接含义。若”AI 涌现是相变”的类比成立, 则涌现点应在不同模型家族之间具有普适性 (临界指数不依赖架构细节)。但实验观察并非如此——不同任务、不同架构的”涌现点” (以参数量衡量) 差异巨大, 没有表现出渗流临界指数的普适性。这与”有限系统只有 crossover”的数学预期一致: crossover 由系统细节决定, 不具有普适临界指数。工程启示: 不

应把渗流临界理论用作定量预测工具，而只能用作“为何底层平滑增长可以产生表观阶跃”的定性类比框架。渗流在 ICL/CoT 的工程意义更多体现在：设计评估集时，应系统扫描推理链长度，验证“长链涌现更陡”的可证伪预测。

T-5.8.6

$$(a) F(0.05) = (0.05 - 0.02)^{5/36} = 0.03^{5/36}.$$

$$\ln(0.03) = \ln 3 + \ln 10^{-2} \approx 1.099 - 4.605 = -3.507,$$

$$F = e^{(5/36)(-3.507)} = e^{-0.4871} \approx \mathbf{0.614}.$$

$$(b) F(0.10) = (0.10 - 0.02)^{5/36} = 0.08^{5/36}.$$

$$\ln(0.08) \approx -2.526, F = e^{(5/36)(-2.526)} = e^{-0.351} \approx \mathbf{0.704}.$$

- (c) 从保留 2% 边 ($F = 0$) 到保留 10% 边 ($F \approx 0.704$): 功能从 0 以幂律缓慢启动，这与渗流序参量 $P_\infty \sim (p - p_c)^\beta$ 的形态完全同构——在临界保留率以下功能为零，越过临界点后以幂律缓慢增长。这支持“网络功能是连通性的函数”的物理机制，说明大规模剪枝后的功能保持/崩溃行为具有渗流相变的数学结构。

T-5.8.7

- (a) 对比：

特征	二阶（连续）相变（如渗流、铁磁）	一阶相变（如水结冰）
序参量在 T_c 处	连续从 0 上升	不连续跳跃
潜热	无	有（相变期间温度不变）
关联长度	$\xi \rightarrow \infty$	有限

- (b) 渗流是二阶（连续）相变，序参量在 p_c 处**连续**上升。若“AI 涌现是渗流相变”的类比成立，涌现应该是**从零开始的连续增长**，而非突然的跳变——这实际上支持 Schaeffer 等的主张：底层能力增长平滑，只是非线性指标把它映射成了视觉阶跃。
- (c) 物理一阶相变可以通过逆向控制参数恢复（降温重新结冰，升温重新融化）；二阶相变（如铁磁）翻转磁场可逆转磁化方向。AI 能力涌现**不可逆**——已习得的能力无法通过“减小参数量”消除（只能通过训练增加，不能逆向消除）。这说明渗流类比缺乏**动力学层面的时间反演对称性**，只是在序参量表观形式上相似，不具备物理同构的完整条件。

T-5.8.8

- (a) CoT 与渗流：若某中间推理步骤的掌握概率低于 p_c ，整条推理链在该节点断裂，最终答案失败（类比于渗流路径在亚临界节点处中断）。工程含义：**短链 CoT (k 小) 比长链 CoT 更鲁棒**——每增加一个推理步骤都要求该步的掌握概率超过有效 p_c ，因此长链任务在小模型上更容易在某个中间步骤失败，整体准确率下降更陡峭。
- (b) 若用“临界参数量 N^* ”刻画 ICL 涌现，它在工程上意味着：**规模低于 N^* 的模型 ICL 能力约为零，超过后以幂律增长**——可用于指导模型大小的下限选择（例如：要做可靠的 few-shot 学习，模型规模至少需要达到 N^* ）。

- (c) 实验设计：构造同一技能（如三步推理）的不同链长版本（1 步、3 步、5 步、10 步），在多个模型规模上测量 exact match 准确率，观察涌现曲线的陡峭程度是否随链长增大而增大。若陡峭程度随链长单调增大，支持渗流可证伪预测；若所有链长的涌现曲线形态相同，则更可能是指标伪影（应换用连续指标进一步验证）。

[工程批注]

T-5.8.8 工程批注（渗流与 ICL/CoT）：*induction head* 的涌现（Olsson et al. 2022）发生在约 200M–1B 参数规模，在训练步数上与 ICL 能力高度同步，被认为是真实的“渗流临界”类型涌现——底层电路形成，触发了整体能力的飞跃。工程上这意味着：若要在 GPT-3 级别（175B）以下的模型上做可靠的多步 CoT，需要首先确认 *induction head* 类电路已经形成；对于极小模型（如 1B 以下），多步 CoT 在多步推理任务上准确率大幅下滑（据 Olsson 等实验数据），此时应改用工具调用（代码执行）替代纯文本推理，绕开连通性瓶颈。

T-5.8.9

- (a) CoT 与渗流类比：若某中间推理步骤的掌握概率低于 p_c ，整条推理链在该节点断裂，最终答案失败。工程含义：**短链 CoT（步数少）比长链 CoT 更鲁棒**——每增加一个推理步骤都要求该步的掌握概率超过有效 p_c ，长链任务在小模型上更容易因中间步骤失败而导致整体准确率急剧下降。
- (b) 若用“临界参数量 N^* ”刻画 ICL 涌现，它在工程上意味着：**规模低于 N^* 的模型 ICL 能力约为零，超过后才以幂律增长**——可用于指导模型大小的下限选择（例如：要做可靠的 few-shot 学习，模型规模至少需要达到 N^* ）。
- (c) 实验设计：构造同一技能（如三步推理）的不同链长版本（1 步、3 步、5 步、10 步），在多个模型规模上测量 exact match 准确率，观察涌现曲线的陡峭程度是否随链长增大而增大。若陡峭程度随链长单调增大，支持渗流可证伪预测；若所有链长的涌现曲线形态相同，则更可能是指标伪影，应换用连续指标进一步验证。

本附录（主体部分）对应 §5.1–§5.8 全部基础题目。

补充题解答

T-5.1.9

- (a) 令 $\mathcal{L}(kN_0) = L_0/2$ ： $(N_c/(kN_0))^{\alpha_N} = (N_c/N_0)^{\alpha_N}/2$ ，解得 $k^{\alpha_N} = 2$ ，即 $k = 2^{1/\alpha_N} = 2^{1/0.076} = 2^{13.16} \approx 9270$ 。
- (b) 从 10^9 参数出发，需要增大到 $k \times 10^9 \approx 9270 \times 10^9 = 9.27 \times 10^{12}$ （约 9 万亿参数）才能把 loss 减半。
- (c) loss 减半需要参数量增大近万倍——收益增长速度极慢，边际回报持续递减，这就是为何 scaling 代价如此高昂，而且几乎没有“免费的午餐”。

T-5.1.10

- (a) Kaplan 的“单变量拟合假设”充分训练”（即每组测量都让数据量足够大， $B/D^\beta \approx 0$ ），因此测量

的是单纯参数量对 loss 的影响；Hoffmann 的联合拟合在固定 $C = 6ND$ 下同时优化两个变量， α 反映的是在固定算力预算约束下参数的边际贡献，两个 α 的语义完全不同。

- (b) 在“充分训练”前提下，数据项 $B/D^\beta \rightarrow 0$ ，loss 主要由参数项主导，单变量参数律的斜率接近“纯参数”的边际回报，比 Hoffmann 在联合优化框架下小——因为联合优化中数据和参数相互制约，参数的联合边际回报被放大。
- (c) 应用 Hoffmann ($\alpha = 0.34$) 来指导“给定算力，如何分配参数和 token 数”，因为这个值来自联合优化 (IsoFLOP 实验)，直接回答了该问题；Kaplan 的单变量 α_N 不适合用于此类联合优化判断。

T-5.2.7

- (a) 两处过度简化：(1) Sardana 修正指出，当推理调用量 $n_{\text{inf}} \gg 3D$ 时，推理成本主导总预算，最优配比应偏向更小的 N （而非 1:20），“超量训练”反而是正确选择；(2) Epoch AI (2024) 指出 Chinchilla 方法三的置信区间过窄，真实的不确定性远大于论文报告，“精确的 1:20”应理解为数量级方向，而非精确比例。
- (b) Chinchilla 最优配比的前提：在固定训练总算力 $C = 6ND$ 的约束下（即不考虑推理成本），最小化联合 loss $L(N, D)$ 。这里“固定 C ”假设训练完成后模型不会被大规模推理部署。
- (c) 在推理优先的大规模部署场景（如 LLaMA 系列的公开部署），偏离 1:20 而采用 1:94（如 LLaMA-3 8B）甚至更高的 D/N 比是更好的选择——小模型每次推理 FLOPs 更少，超量训练弥补容量不足，总体 TCO（总拥有成本）更低。

T-5.2.8

- (a) 实际配比： $D/N = 1.48 \times 10^{13} / 6.71 \times 10^{11} \approx 22.1$ ，即约 **1:22**。
- (b) Chinchilla 的 1:20，DeepSeek-V3 的 1:22 比 Chinchilla 最优偏多约 **1.1 倍**（略超 Chinchilla 最优，不是大幅超出）。
- (c) DeepSeek-V3 的 671B 参数面向大规模 API 部署，推理需求量极大；按 Sardana 修正，当 $n_{\text{inf}} \gg 3D$ 时超量训练合理，即使 1:22 略超 Chinchilla 最优，也在推理优先的理论框架内。此外，DeepSeek-V3 使用了 MoE 架构（稀疏激活），实际推理 FLOPs 远小于 $2N$ ，进一步支持了超量训练的合理性。

T-5.3.4

- (a) 根据模型崩溃理论，每代合成数据会截断低概率区域（尾部），方差 $\Sigma_n \rightarrow 0$ ——多代循环后，生成文本多样性趋于消失，输出分布退化为均值附近的狭窄分布，创造性和覆盖度均严重下降。
- (b) 1:10 混合（真实:合成）会减缓退化速度，因为每代真实数据提供了多样性的“锚点”，阻止方差完全归零；但若循环足够多代，真实数据的“稀释效应”仍会导致方差缓慢下降。定性而言：混合比中真实数据越多，模型崩溃越慢，但无法完全消除。
- (c) 两种方案：(1) **数据混合锚定**：每代始终保持真实数据的固定比例，不超过一定的合成/真实比例（如不超过 3:1）；(2) **合成数据去重与多样性过滤**：对合成数据做主成分分析，过滤与已有真实数据分布过于接近的样本，保留覆盖真实分布尾部的合成样本。

T-5.2.9

(a) 固定 $C = 6ND = 6 \times 10^{22}$, 即 $ND = 10^{22}$:

- $N/D = 1/1$: $N = D = \sqrt{10^{22}} = 10^{11}$, 即 100B 参数, 100B tokens
- $N/D = 1/10$: $D = 10N$, $10N^2 = 10^{22}$, $N = 10^{10.5} \approx 3.16 \times 10^{10}$, $D \approx 3.16 \times 10^{11}$
- $N/D = 1/100$: $D = 100N$, $100N^2 = 10^{22}$, $N = 10^{10} = 10^{10}$, $D = 10^{12}$

(b) $N/D = 1/100$ 时, 配比约为 1:100, 最接近 Chinchilla 建议的 1:20 方向 (远比 1:1 或 1:10 接近), 但仍是 Chinchilla 最优的 5 倍 token 配比。

(c) IsoFLOP 方法的核心: 在固定总算力 C 的等算力曲线上测量不同 (N, D) 配比的 loss, 直接找出哪个配比使 loss 最小——比单独改变参数量或 token 数更能直接回答“如何分配 C ”这一问题。

T-5.1.11

(a) 在最优点处, 由最优条件 $\alpha A/N^\alpha = \beta B/D^\beta$, 设公共值为 μ , 则 $A/N^\alpha = \mu/\alpha$, $B/D^\beta = \mu/\beta$ 。故 $L^* - E = \mu/\alpha + \mu/\beta = \mu(\alpha + \beta)/(\alpha\beta)$ 。

由约束 $N^* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}$, 代入最优条件可得 $\mu \propto C^{-\alpha\beta/(\alpha+\beta)}$, 从而 $L^* - E \propto C^{-\alpha\beta/(\alpha+\beta)}$ 。

(b) $\alpha_C = \alpha\beta/(\alpha + \beta) = 0.34 \times 0.28/(0.34 + 0.28) = 0.0952/0.62 \approx 0.1535$ 。

与 Kaplan 的 $\alpha_C \approx 0.050$ 相比, Hoffmann 值下算力律的幂指数约为 0.154, 比 Kaplan 大约 3 倍——说明 Hoffmann 框架预测的 loss 随算力下降更快 (在联合优化配比下, 同样算力带来的 loss 改善更大)。

(c) 算力律的幂指数 $\alpha_C = \alpha\beta/(\alpha + \beta)$ 是参数和数据两个幂指数的“调和平均”形式, 直觉是: 在最优配比下, loss 的改善同时受制于参数的边际回报 (α) 和数据的边际回报 (β), 最终算力的有效边际回报取两者的调和均值。

T-5.5.7

(a) 4 选 1 的 chance accuracy = $1/4 = 25\%$ 。

(b) 28% 略高于 chance (25%), 差距仅 3 个百分点, 在 100 个样本下约为 1σ 的噪声 (估计标准差 $\sqrt{0.25 \times 0.75/100} \approx 4.3\%$), 统计上不显著。不能认为达到了有意义的“涌现”——模型几乎与随机猜测持平。

(c) 换为 2 选 1, chance accuracy = 50%。此时 28% 准确率低于 chance, 模型表现不如随机猜测, 说明模型对这类任务存在系统性偏见 (反向倾向)。

T-5.5.8

(a) 两种连续指标: (1) token-level log-probability: $m(p) = \log p$, $m'(p) = 1/p > 0$, 处处非零; (2) calibrated probability (校准概率): $m(p) = p$, $m'(p) = 1$, 处处非零。两者均不会在任何 p^* 处产生 delta 函数放大。

(b) 若用 perplexity $\text{PPL} = e^{-\log\text{-likelihood}}$: PPL 是 log-likelihood 的单调递减函数, $m'(p)$ 在 PPL 的

语境下等效于 $d(\text{PPL})/dp = -1/p \times e^{-\log p}$ (处处负且非零), 因此 $dm/dN = m'(p) \cdot dp/dN < 0$ 处处光滑 (无 delta 脉冲), PPL 下降曲线平滑。

- (c) 不能完全依赖连续指标否定涌现, 因为如 induction head 这样的真实能力阈值, 在换用连续指标后拐点仍然可见——这类真实涌现的底层机制 (电路形成) 才是无法被连续指标“消除”的。连续指标是必要检验, 不是充分否定标准。

T-5.6.8

- (a) 若模型选择了 $|K| = 20$ 个频率 (假设每个 $w_k > 0$), 正确答案的 logit 值 $= \sum_{k=1}^{20} w_k$, 由于包含了更多正权重项, **数值更大**, 理论上区分度 (signal-to-noise ratio) 更高。
- (b) 更多频率意味着傅里叶电路的权重范数 $\|\theta_{\text{Fourier}}\|_2^2$ 更大 (需要更多权重来编码更多频率), 受权重衰减的惩罚也更大, 可能会推迟 Grokking 时刻或使傅里叶电路与记忆电路的竞争更激烈。因此更多频率不总是更好——存在一个平衡点。
- (c) 模型自发选择约 5 个最有效的频率 (最小描述长度原则): 在完成任务所需的最少频率数和权重衰减压力之间取得平衡。这支持“表示学习假说” (representation learning hypothesis) ——模型主动学习最紧凑、泛化性最强的表示, 而非死记全部训练样本的稀疏特征。

T-5.6.9

- (a) 若 $p = 12$ (合数), 子群 $\{0, 3, 6, 9\}$ 的存在导致整数 3 和整数 $3 + 12/4 \cdot k$ 在模 12 意义下具有相同的代数性质, 打破了“每个整数对应唯一相位”的理想——在 p 分之一频率处, 子群中的元素会映射到同一相位, 傅里叶基失去正交性, 不同整数的 embedding 可能发生混叠。
- (b) 素数 p 的 $\{0, \dots, p-1\}$ 在模加法下构成最大循环群 (cyclic group of order p), 任意非零元素均为生成元, 无非平凡子群。这保证了 DFT 基 $\{e^{2\pi i k n/p} : k = 0, \dots, p-1\}$ 在 p 个整数上形成完备正交基, 每个整数唯一对应单位圆上一个相位。
- (c) 素数模保证了 embedding 空间中每个整数的表示相互独立, 使模型可以干净地在频域实现模加法, 不受子群混叠的干扰。

T-5.8.10

- (a) 普适类的定义要求: (1) 系统在热力学极限 ($N \rightarrow \infty$) 下具有严格的连续相变 (非解析点); (2) 普适临界指数仅由系统的维度和对称性决定, 不依赖微观细节。AI 涌现是有限系统的 crossover, 不满足条件 (1), 因此“拟合临界指数”在这里没有严格的物理意义。
- (b) crossover 的“陡峭程度”由系统细节 (模型架构、任务类型、指标选择) 决定, 可以产生任意数值的“表观幂指数”, 数值与渗流接近是纯粹的巧合 (无穷多数据点中总能找到与 $5/36$ 相近的拟合值), 不能证明属于同一普适类。
- (c) 严格实验: (1) 在多个不同模型架构 (Transformer、RWKV、Mamba) 的无穷大极限下 (逐步增大规模, 外推到 $N \rightarrow \infty$) 检查 crossover 的陡峭程度是否收敛到相同值; (2) 在不同维度 (参数量 N vs 训练 token 数 D) 的控制变量实验下, 检查“涌现临界指数”是否对架构细节具有普适性——如果各架构给出不同的“临界指数”, 则否定普适类假说。

T-5.8.11

- (a) 工程启示: 大多数参数/边是冗余的, 极度稀疏的网络 (仅保留约 2% 的边) 仍具备基本功能, 这为激进的模型压缩提供了理论依据。计算 $F(0.5) = (0.5 - 0.02)^{5/36} = 0.48^{5/36}$: $\ln(0.48) \approx -0.734$, $F = e^{(5/36)(-0.734)} = e^{-0.102} \approx \mathbf{0.903}$ 。保留 50% 的边时, 功能约恢复到 90%。
- (b) 保留 5% 的边时功能约为 0.614 (约 61%), 意味着约 39% 的功能损失——对大多数实际应用而言是不可接受的退化 (即使 5% 远超临界保留率 2%, 仍处于功能恢复的幂律“缓慢启动”区)。这说明临界点以上的“缓慢启动”区间需要保留相当比例的边才能达到实用性能。
- (c) 在临界点附近 ($\bar{q}$ 略大于 $\bar{q}_c = 0.02$), 功能对边保留率极度敏感——保留率从 2% 增至 3% (绝对值增加 1%), 功能大幅跃升; 这意味着工程实践中过度剪枝 (压缩到接近临界点) 存在极大风险: 一旦因量化误差或硬件精度问题使有效保留率低于 $\bar{q}_c$, 功能将完全崩溃, 没有“优雅退化” (graceful degradation)。

T-5.8.12

- (a) 临界点处的共形不变性: 二维连续相变在临界点处具有共形对称性 (conformally invariant), 这是比各向同性更强的约束, 使系统的长程行为仅由对称性决定, 与格点细节无关——正方、三角、蜂窝格点在临界点处均属于同一普适类 (2D percolation universality class), 因此 β 的值相同。
- (b) 三维渗流的 $\beta \approx 0.418 > 5/36 \approx 0.139$, 这意味着序参量启动**更快**——三维空间中连通簇从临界点出发的增长速度快于二维, 反映了更高维度中连通路径“更容易”形成 (更多的近邻可以连通)。
- (c) 若 AI 涌现真属于渗流普适类, 我们应期望在不同模型架构 (Transformer、RWKV、Mamba 等) 之间, 同一任务的“涌现临界指数”完全相同 (与架构无关), 仅由任务的“推理链维数”决定——这是一个迄今未被验证、且极具挑战性的可证伪预测。

附录最终版: 对应全部 55 道题 (含补充题)。engineernote 共 8 处。

T-5.5.9

- (a) 对 $\ell = 1$, $M_{\text{exact}} = p(N)$, “达到 chance accuracy”即 $p = \text{chance}$:
- 任务 A (4 选 1): $p_A^* = 1/4 = 0.25$
 - 任务 B (10 选 1): $p_B^* = 1/10 = 0.10$
- (b) 若 $p(N)$ 随 $\log N$ 线性增长, 从某初始 $p_0 < 0.10$ 开始, 任务 B 的 chance (0.10) 先于任务 A (0.25) 被突破——任务 B 的“涌现时刻”更早到来。
- (c) **chance accuracy 越低, 涌现时刻越早**——因为模型需要跨越的“门槛”更低, 在更小的规模下即可超过 chance。这意味着: 10 选 1 的任务 (如某些 BIG-Bench 难题) 会比 4 选 1 的任务更早呈现涌现, 但这并不说明模型的“真实能力”更强, 只是涌现门槛更低。工程含义: 评估任务设计的 chance accuracy 直接影响“涌现时刻”的观测, 不能用涌现时刻的早晚来比较不同任务的相对难度。

T-5.8.13

- (a) 若“AI 涌现是渗流相变（二阶）”的类比成立，当 N 越过 N^* 时，能力应从零开始**连续缓慢增长**（幂律形式， $\mathcal{C} \sim (N/N^* - 1)^\beta$ ），而非突然跳跃。
- (b) 这与大多数 BIG-Bench 实验的视觉“突然跳跃”并不矛盾：根据 Schaeffer 框架，exact match 等非线性指标会把底层平滑增长放大成视觉阶跃。如果渗流类比成立，底层能力（连续指标衡量）应是幂律缓慢启动，正是 Schaeffer 换用连续指标后观察到的“平滑曲线”。两者在机制上相容：渗流解释了“为何底层平滑”，Schaeffer 解释了“为何指标看起来像阶跃”。
- (c) 与实验结果一致：Schaeffer 等将 BIG-Bench 的“涌现”任务换用 token-level log-likelihood 后，确实观察到平滑的幂律增长（而非阶跃）——这正是渗流二阶相变类比所预测的“连续启动”形态，也是“指标伪影”的实验证据。

附录最终版：对应全部 55 道题。完成报告见问题文件末尾。

第 6 章 · 附录解答 v1.0

§6.1 解析

T-6.1.1

(a) 向量加: $W = n$ FLOP, $Q = 3n \times 4 = 12n$ byte (FP32)。

$$I_{\text{vadd}} = \frac{n}{12n} = \frac{1}{12} \approx 0.083 \text{ FLOP/byte}$$

与 n 无关——无论向量多长, 每次读写操作携带的浮点运算量固定, 算术强度是常数。

(b) AXPY: $W = 2n$ FLOP, $Q = 12n$ byte (读 x , 读 y , 写 y , 各 $4n$ byte)。

$$I_{\text{AXPY}} = \frac{2n}{12n} = \frac{1}{6} \approx 0.167 \text{ FLOP/byte}$$

(c) H100 TF32 脊点 $I^* \approx 295$ FLOP/byte, HBM 带宽 $\beta = 3.35$ TB/s:

- $I_{\text{vadd}} \approx 0.083 \ll 295$: 深度内存受限, 理论峰值 $\approx 0.083 \times 3.35 \times 10^{12} \approx 278$ GFLOPS, 仅为 H100 算力峰值的 0.03%。
- $I_{\text{AXPY}} \approx 0.167 \ll 295$: 深度内存受限, 理论峰值 $\approx 0.167 \times 3.35 \times 10^{12} \approx 559$ GFLOPS。

两个 kernel 完全被内存带宽瓶颈卡住, 优化 CUDA Core 利用率毫无意义。

T-6.1.2

FP16 下 $Q = 2(mk + kn + mn)$ byte, $W = 2mnk$ FLOP。

(a) 大方阵 $m = n = k = 4096$:

$$I = \frac{2 \times 4096^3}{2 \times (4096^2 + 4096^2 + 4096^2)} = \frac{2 \times 4096}{6} \approx 1365 \text{ FLOP/byte}$$

$1365 > 590$ (H100 FP16 脊点): 计算受限。

(b) 中等矩阵 $m = n = 512, k = 4096$:

分子 $= 2 \times 512 \times 512 \times 4096 = 2.147 \times 10^9$, 分母 $= 2(512 \times 4096 + 4096 \times 512 + 512 \times 512) \times 2$ (FP16):

$$I = \frac{2 \times 512^2 \times 4096}{2 \times (2 \times 512 \times 4096 + 512^2)} = \frac{4096 \times 512^2}{512(2 \times 4096 + 512)} \approx \frac{4096 \times 512}{8704} \approx 241 \text{ FLOP/byte}$$

$241 < 590$: 内存受限。

(c) 矩阵-向量乘 $m = 1, n = 4096, k = 4096$:

$$I = \frac{2 \times 1 \times 4096 \times 4096}{2(1 \times 4096 + 4096 \times 4096 + 1 \times 4096)} \approx \frac{2 \times 4096^2}{2 \times 4096^2} = 1 \text{ FLOP/byte}$$

$1 \ll 590$: 深度内存受限, 与 H100 脊点相差 590 倍。

[工程批注]

T-6.1.2 工程批注：矩阵-向量乘 ($m = 1$) 是 LLM token-by-token 解码的核心操作。算术强度约 1 FLOP/byte, 比 H100 FP16 脊点低 590 倍, 意味着 GPU 算力的 589/590 在等待内存数据。这就是为什么 LLM 推理的速度不取决于 FLOP 数, 而取决于 HBM 带宽——换言之, H100 的 1979 TFLOPS 对 batch=1 解码几乎毫无意义, 真正决定 token/s 的是 3.35 TB/s 的 HBM3 带宽。量化 (FP8/FP4) 通过减少数据量 (字节数) 直接加速这类 kernel。

T-6.1.3

(a) $I_{\text{H100, FP16}}^* = 1979 \times 10^{12} / (3.35 \times 10^{12}) \approx 591$ FLOP/byte (取整)。

(b) 填表 ($I^* \approx 591$ FLOP/byte):

Kernel	I (FLOP/byte)	受限类型
LayerNorm	2	内存受限 ($2 \ll 591$)
Softmax	4	内存受限
大矩阵乘 (4096^3)	1365	计算受限 ($1365 > 591$)
FlashAttention ($N = 8192, d = 128$)	60	内存受限

(c) 不能。该 kernel 是内存受限的 ($I = 100 < I^* \approx 591$), 其理论上界不是 $P_{\text{peak}} = 1979$ TFLOPS, 而是 $I \cdot \beta = 100 \times 3.35 = 335$ TFLOPS。

正确利用率:

$$\text{利用率} = \frac{200}{335} \approx 59.7\%$$

用 P_{peak} 做分母 (得 ~10%) 会严重低估利用率, 导致错误结论——认为“还有 90% 的优化空间”, 实际上 60% 对内存受限 kernel 已相当高效。

T-6.1.4

(a) $m = n = k = N \rightarrow \infty$:

$$I = \frac{2N^3}{3N^2} = \frac{2N}{3} \rightarrow \infty$$

大方阵的算术强度随矩阵规模线性增长, 不受内存墙威胁——这是大模型训练时 GPU 利用率可以很高的根本原因。

(b) $m = n = 1, k \rightarrow \infty$:

$$I = \frac{2k}{k+k+1} = \frac{2k}{2k+1} \rightarrow 1 \text{ FLOP/byte (FP32)}$$

约 1 FLOP/byte, 远低于 V100 脊点 139——LLM 解码阶段的矩阵乘是完全内存受限的, 这是 HBM 带宽主导 LLM 推理速度的根本原因。

(c) $k = 1, m = n = N \rightarrow \infty$ (外积):

$$I = \frac{2N^2}{N + N + N^2} = \frac{2N^2}{N^2 + 2N} \rightarrow 2 \text{ FLOP/byte}$$

外积每写出一个 N^2 元素只做 2 次运算，I/O 远大于可服用数据量，**内存受限**。

(d) $m = 1, n = k = N \rightarrow \infty$ (行向量乘矩阵):

$$I = \frac{2N^2}{N + N^2 + N} \approx \frac{2N^2}{N^2} = 2 \text{ FLOP/byte}$$

趋近 2 FLOP/byte，与外积相同数量级，均远低于 H100 脊点，均属**内存受限**。与 (b) 的矩阵-向量乘（趋近 1 FLOP/byte）相比，方向差异带来约 2 倍区别，但数量级相同——两者都被内存墙钉死。

T-6.1.5

(a) $m = B, k = n = 4096$, FP16:

$$I(B) = \frac{2 \times B \times 4096^2}{2 \times (B \times 4096 + 4096^2 + B \times 4096)} = \frac{B \times 4096}{2B + 4096}$$

(b) 要求 $I(B) \geq 0.8 \times 590 = 472 \text{ FLOP/byte}$:

$$\frac{4096B}{2B + 4096} \geq 472$$

$$4096B \geq 472(2B + 4096) = 944B + 1,933,312$$

$$(4096 - 944)B \geq 1,933,312 \Rightarrow B \geq \frac{1,933,312}{3152} \approx 613.7$$

即 $B \geq 614$ 才能使算力利用率达到峰值的 80%。

(c) LLM 低延迟推理 batch size 常为 1-32，远低于 614。因此 FFN 的矩阵乘几乎永远内存受限。工程应对：量化 (FP8/FP4) 使字节数减半/四分之一， Q 减小， I 成倍增大；换 HBM 带宽更大的 GPU (B200 带宽 8.00 TB/s 是 H100 的 2.39 倍，直接加速内存受限 kernel)。不应优化 CUDA Core 利用率，那不是瓶颈所在。

T-6.1.6

(a) 证明:

情形 1 (内存受限): 设 kernel 的 I/O 量为 Q byte，执行时间 t 秒，每秒能搬运的最大字节数为 β (HBM 带宽)，则 $Q \leq \beta t$ ，吞吐量 $P = W/t = I \cdot Q/t \leq I \cdot \beta$ 。

情形 2 (计算受限): 浮点单元在 t 秒内最多执行 $P_{\text{peak}} \cdot t$ FLOP，故 $P = W/t \leq P_{\text{peak}}$ 。

任何 kernel 必须同时满足两约束 (内存子系统与计算单元并发，受最紧者限制)，故

$$P \leq \min(P_{\text{peak}}, I \cdot \beta). \quad \square$$

(b)

- $I \rightarrow 0$: $P \leq I \cdot \beta \rightarrow 0$ 。例：逐元素 $\exp$ ($I < 1$ FLOP/byte)，实际吞吐接近零。
- $I \rightarrow \infty$: $P \leq P_{\text{peak}}$ (与 I 无关)。例：大方阵乘 ($I \sim 2n/3 \rightarrow \infty$)，性能封顶于算力峰值。

(c) **错误**。越过脊点意味着 kernel 从内存受限变为计算受限，理论上界从 $I \cdot \beta$ 变为 P_{peak} ——但这只是上界改变，不保证实际性能等于 P_{peak} 。真实 GPU 中还存在延迟隐藏不足、warp 调度开销、指令混合 (Tensor Core vs CUDA Core) 等因素，实际性能通常低于 P_{peak} 。

(d) Roofline 不能解释的现象：

1. **延迟隐藏 (latency hiding)**：Roofline 假设带宽可被完全利用，但若 outstanding memory requests 不足以填满 HBM 延迟 (约 500–800 ns)，kernel 陷入 latency-bound 停顿，实际带宽利用率远低于 β 。补充建模：NVIDIA Nsight Compute 的 Memory Throughput 分析 (区分 latency-bound vs bandwidth-bound)。
2. **存储层次非均匀性**：Roofline 用单个 β 代表所有内存访问，但 L1 cache ($\sim 100\times$ 快于 HBM)、L2 cache、HBM 之间有 3–4 数量级带宽差异。频繁命中 L1 的 kernel 实际等效带宽远超 β_{HBM} 。补充建模：层次化 Roofline (为每级存储分别建立 Roofline 线)。

T-6.1.7 (画图题)

参考答案 (文字描述，学员在草稿纸上手绘)：

- 横轴： $\log_2 I$ ，刻度约 2^{-4} 到 2^{11} (0.06 到 2048 FLOP/byte)
- 纵轴： $\log_2 P$ ，刻度约 2^{-1} 到 2^{11} (0.5 到 2048 TFLOPS)
- H100 内存受限斜线：从 ($I = 0.08, P = 0.27$ T) 向右上延伸，斜率 +1 (对数坐标)
- H100 计算受限水平线： $P = 989$ TFLOPS (TF32 基准)
- H100 脊点：($I^* = 295, P = 989$) — 两线交点
- 四个 kernel 位置 (从左到右)：向量加 ($I \approx 0.08$ ，深度内存受限)、LayerNorm ($I \approx 2$)、FlashAttention ($I \approx 60$)、大矩阵乘 ($I \approx 1365$ ，计算受限)
- A100 虚线：水平线 $P = 312$ TFLOPS，斜线斜率同为 +1 但绝对位置更低；A100 脊点 ($I^* = 156, P = 312$) 在 H100 脊点左下方

H100 脊点相对 A100 的移动：向右 (脊点 $156 \rightarrow 295$, I^* 增大) 且向上 (P_{peak} $312 \rightarrow 989$ TFLOPS)，整体右上方向移动。含义：脊点右移使更多 kernel 落入内存受限区域；脊点上移使内存受限 kernel (如 FlashAttention) 的上界 $I \cdot \beta$ 随带宽增长而提高。

§6.2 解析

T-6.2.1

(a) 3×3 矩阵乘：内部 (乘加) 节点 $3^3 = 27$ 个；输入节点 A, B 各 9 个，共 18 个。

(b) $S = 3$ ，计算 $C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31}$ 。

每步需要 2 个操作数 + 1 个累加器 (恰好用满 $S = 3$)：- 步 1：读 A_{11}, B_{11} (2 次 I/O)，计算，结果在累加器中；驱逐 A_{11}, B_{11} - 步 2：读 A_{12}, B_{21} (2 次 I/O)，加到累加器 - 步 3：读 A_{13}, B_{31} (2 次 I/O)，加到累加器 - 写 C_{11} (1 次 I/O)

共 **7 次 I/O** (6 读 + 1 写)。

(c) $S = 9$ ：一次性读入 A 的第 1 行 (3 元素) 和 B 的第 1 列 (3 元素)，共 6 次读 I/O，SRAM 内

完成三步乘加，写出 C_{11} (1 次)，共 **7 次 I/O**——数量相同，但此时 3 个 A 元素在 SRAM 中一直复用，无需反复读回。

关键对比：对于计算单个 C_{11} ，两种 S 下 I/O 相同。但当 $S = 9$ 时，读入的行/列数据可以同时用于计算同一行/列的所有 C 元素（例如 C_{12}, C_{13} 等），大幅提高数据复用。真正的 I/O 减少发生在块大小 b 提升到 $O(\sqrt{S})$ 级别时（分块算法）。

T-6.2.2

(a) AM-GM 三元素版本：对非负实数 a, b, c ,

$$\frac{a+b+c}{3} \geq (abc)^{1/3}$$

等价地 $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$ 。令 $a = N_A, b = N_B, c = N_C, a+b+c = 2S$ ：

$$N_A N_B N_C \leq \left(\frac{2S}{3}\right)^3$$

两边取 1/2 次幂（单调）：

$$\sqrt{N_A N_B N_C} \leq \left(\frac{2S}{3}\right)^{3/2}$$

(b) 等号成立当且仅当 $N_A = N_B = N_C = 2S/3$ ，即三类元素均等分配。在三维坐标 (i, j, k) 空间中，均等分配对应边长约为 $\sqrt{2S/3}$ 的正方体分块——正方体是在约束 $N_A + N_B + N_C \leq 2S$ 下三路乘积最大的形状（AM-GM = “等边立方体是最优形状”的代数表达）。

(c) 将 $H(2S, G) \leq cS^{3/2}$ 代入引理 6.1 ($|V| = n^3, |\text{Inputs}| = 2n^2$)：

$$\left\lceil \frac{T_{I/O}}{S} \right\rceil \cdot cS^{3/2} \geq n^3 - 2n^2$$

因为 $\lceil T/S \rceil \geq T/S$ ，故：

$$\frac{T_{I/O}}{S} \cdot cS^{3/2} \geq n^3 - 2n^2$$

$$T_{I/O} \geq \frac{n^3 - 2n^2}{cS^{3/2}} \cdot S = \frac{n^3 - 2n^2}{c\sqrt{S}} = \Omega\left(\frac{n^3}{\sqrt{S}}\right) \quad (n \gg 1 \text{ 时低阶项可忽略}) \quad \square$$

[工程批注]

T-6.2.2 工程批注： Hong-Kung 下界告诉我们，H100 的 30 MB SRAM 对 4096×4096 矩阵乘的 I/O 下界约为 1.77×10 元素（约 35 MB，FP16）。这不是实现缺陷，而是信息论意义上的必然——cuBLAS 已经将常数因子优化到接近最优（约 2-4 倍下界），进一步压缩的空间极为有限。工程上能做的是：用更大 SRAM 的芯片（增大 S 使下界降低），或换一个 DAG（如 FlashAttention 利用 attention 计算的结构减少有效 I/O）。

T-6.2.3

(a) $\sqrt{S} = \sqrt{1.5 \times 10^7} \approx 3873$, $n^3 = 4096^3 = 6.872 \times 10^{10}$:

$$T_{I/O} \geq \frac{n^3}{\sqrt{S}} = \frac{6.872 \times 10^{10}}{3873} \approx \mathbf{1.77 \times 10^7 \text{ 元素}}$$

(b) FP16 (2 byte/元素): $1.77 \times 10^7 \times 2 \approx 3.55 \times 10^7 \text{ byte}$ **35.5 MB**。

I/O 时间下界:

$$t_{I/O} \geq \frac{3.55 \times 10^7}{3.35 \times 10^{12}} \approx 1.06 \times 10^{-5} \text{ s} \approx \mathbf{10.6 \mu\text{s}}$$

(c) 计算量 $W = 2n^3 = 1.374 \times 10^{11} \text{ FLOP}$, 算力 $F = 1.979 \times 10^{15} \text{ FLOP/s}$ (H100 FP16 dense):

$$t_{\text{comp}} = \frac{1.374 \times 10^{11}}{1.979 \times 10^{15}} \approx 6.94 \times 10^{-5} \text{ s} \approx \mathbf{69.4 \mu\text{s}}$$

$t_{\text{comp}} \approx 69.4 \text{ s} \gg t_{I/O} \approx 10.6 \text{ s}$: **计算受限**。I/O 时间仅占计算时间的约 15%，分块 GEMM 的 I/O 开销完全可被计算掩盖。

T-6.2.4

(a) SRAM 约束 $3b^2 \leq S$, 解得 $b^* = \lfloor \sqrt{S/3} \rfloor$ 。

(b) 对 C 的每个 (I, J) 块 (共 $(n/b)^2$ 个): 内循环 K 遍历 n/b 个块, 每次读入 A_{IK} (b^2 元素) 和 B_{KJ} (b^2 元素), 共读 $2b^2 \times (n/b) = 2nb$ 个元素; 写 C_{IJ} (b^2 元素) 一次。

$$T_{I/O}^{\text{blocked}} = (n/b)^2 \times [2nb + b^2] = \frac{2n^3}{b} + n^2 = \Theta\left(\frac{n^3}{b}\right) \quad (n \gg b \text{ 时})$$

(c) 代入 $b = b^* = \Theta(\sqrt{S/3}) = \Theta(\sqrt{S})$:

$$T_{I/O}^{\text{blocked}} = \Theta\left(\frac{n^3}{\sqrt{S}}\right)$$

与 Hong-Kung 下界 $\Omega(n^3/\sqrt{S})$ 精确匹配——分块矩阵乘是 I/O 最优算法, 下界是紧的。□

T-6.2.5

(a) AM-GM 论证仅用到 $N_A + N_B + N_C \leq 2S$ 约束和乘积上界, 不依赖方阵假设 (只要每个内部节点有来自 A, B, C 三方的输入, 结构不变)。故 $H(2S, G) = O(S^{3/2})$ 对任意形状矩阵乘**仍然成立**。

(b) 代入 $|V| = mnk$, $|V| - |\text{Inputs}| = mnk - mk - kn$:

$$T_{I/O} = \Omega\left(\frac{mnk}{\sqrt{S}}\right)$$

(忽略低阶项 $mk + kn$ 。)

(c) 矩阵-向量乘 $m = 1, k = n = 4096$, $S = 1.5 \times 10^7$:

$$T_{I/O} \geq \frac{1 \times 4096 \times 4096}{\sqrt{1.5 \times 10^7}} = \frac{1.678 \times 10^7}{3873} \approx 4,332 \text{ 元素}$$

错误在于：Hong-Kung 下界约 4332 元素极小，但真实 I/O 需要读出整个权重矩阵 B ，约 $kn = 4096^2 \approx 1.68 \times 10^7$ 元素（FP16 约 33.6 MB）——比下界大约 3873 倍。

下界“松”的原因：矩阵 B 的每个元素在 $m = 1$ 时只被使用一次（没有任何复用机会），Hong-Kung 的 S-划分论证无法利用这一额外约束。下界给的是“可以有复用时”的最优值，实际上由于结构特殊，根本无法复用，I/O 必须接近矩阵本身大小。这正是推理时 HBM 带宽（而非 FLOP 数）是瓶颈的信息论根源。

T-6.2.6

(a) **S-划分论证结构**：将整个博弈过程按每 S 次 I/O 分成若干阶段。在阶段 t 开始时，快速存储中至多有 S 个值（上一阶段遗留）；该阶段内 I/O 量 $\leq S$ ，即至多读入 S 个新值。故该阶段开始 + 读入的外部值总数至多 $S + S = 2S$ ——这就是每个阶段“边界”上最多 $2S$ 个值的来源（进入阶段时已有 S 个，加上该阶段读入的至多 S 个）。

(b) **可计算节点数不超过 $\sqrt{N_A N_B N_C}$** ：节点 (i, j, k) 可计算当且仅当 A_{ik}, B_{kj}, C_{ij} 均在快速存储中。设 A 的行下标集合大小 r_i 、列下标大小 r_k ($N_A \geq r_i r_k$ 的极端是全覆盖)； B 的行下标 r_k (共享)，列下标 r_j ； C 覆盖 $r_i \times r_j$ 槽。可计算节点数 $\leq r_i r_j r_k$ ，由 $N_A \leq r_i r_k, N_B \leq r_j r_k, N_C \leq r_i r_j$ 可得 $N_A N_B N_C \leq (r_i r_j r_k)^2$ ，故 $r_i r_j r_k \leq \sqrt{N_A N_B N_C}$ (Irony-Toledo-Tiskin 2004 给出的精确估计)。

(c) **完整推导**：阶段总数 $\lceil T_{I/O}/S \rceil$ ，每阶段计算节点数 $\leq H(2S, G) \leq c \cdot S^{3/2}$ ：

$$\left\lceil \frac{T_{I/O}}{S} \right\rceil \cdot c S^{3/2} \geq n^3 - 2n^2$$

因 $\lceil T_{I/O}/S \rceil \geq T_{I/O}/S$ ：

$$T_{I/O} \geq \frac{S \cdot (n^3 - 2n^2)}{c S^{3/2}} = \frac{n^3 - 2n^2}{c \sqrt{S}}$$

取 $n \gg 1$ (低阶项忽略)，令 $M = S$ (元素数)：

$$T_{I/O} \geq \frac{1}{c} \cdot \frac{n^3}{\sqrt{M}} = \Omega\left(\frac{n^3}{\sqrt{M}}\right) \quad \square$$

其中常数 $c = (2/3)^{3/2} \cdot \sqrt{1}$ ，实际 Irony et al. 2004 给出常数为 $2\sqrt{3}$ 的下界（见原文）。

§6.3 解析

T-6.3.1

(a) FP16 (2 byte/元素)：

步骤	操作	读 (byte)	写 (byte)
Step 1	$S = QK^\top$	$2 \times 2Nd = 4Nd$	$2N^2$

步骤	操作	读 (byte)	写 (byte)
Step 2	$P = \text{softmax}(S)$	$2N^2$	$2N^2$
Step 3	$O = PV$	$2N^2 + 2Nd$	$2Nd$

总 I/O = $(4Nd + 2N^2) + (4N^2) + (2N^2 + 4Nd) = 8Nd + 8N^2$ byte, 主导项 $\Theta(N^2)$ 。

(b) $N = 4096, d = 128$ (FP16):

- N^2 项 (总系数 8): $8 \times 4096^2 \times 2 = 8 \times 33.6 \approx 268$ MB
- Nd 项 (总系数 8): $8 \times 4096 \times 128 \times 2 \approx 8.4$ MB
- 总计约 **276 MB**

(c) N^2 项与 Nd 项之比 = $N/d = 4096/128 = 32$ 。注意力矩阵的 HBM 读写占总 I/O 的约 $268/276 \approx 97\%$ ——消除它就是 FlashAttention 的核心。

T-6.3.2

(a) $t = 1, m_0 = -\infty, e^{m_0 - m_1} = e^{-\infty} = 0$:

- $m_1 = \max(-\infty, \text{rowmax}(S_1)) = \text{rowmax}(S_1)$
- $\ell_1 = 0 \cdot \ell_0 + \text{rowsum}(e^{S_1 - m_1}) = \text{rowsum}(e^{S_1 - m_1})$
- $O_1 = 0 \cdot O_0 + e^{S_1 - m_1} V_1 = e^{S_1 - m_1} V_1$

$$\frac{O_1}{\ell_1} = \frac{e^{S_1 - m_1} V_1}{\text{rowsum}(e^{S_1 - m_1})} = \text{softmax}(S_1) V_1 \quad \checkmark$$

历史项因 $e^{m_0 - m_1} = 0$ 完全消失, 第一步退化为无历史的标准 softmax。

(b) 说法**错误**。在线 softmax 递推不是近似, 而是**精确等价**于全序列 softmax。每步的 rescaling (乘以 $e^{m_{t-1} - m_t}$) 是精确的代数变换, 不引入任何截断误差。数学上, 通过归纳法可以证明 O_T/ℓ_T 与 $\text{softmax}(S_{\text{full}})V$ 完全相同 (见 T-6.3.3 的完整归纳证明)。实现中的浮点舍入误差与其他 softmax 实现完全相同, 不存在“额外的误差积累”。

T-6.3.3

(a) 展开 ℓ_t :

$$\ell_t = e^{m_{t-1} - m_t} \ell_{t-1} + \text{rowsum}(e^{S_t - m_t})$$

将 $\ell_{t-1} = \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1} - m_{t-1}})$ 代入第一项:

$$e^{m_{t-1} - m_t} \cdot \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1} - m_{t-1}}) = \text{rowsum}(e^{m_{t-1} - m_t} \cdot e^{S_{1:t-1} - m_{t-1}}) = \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1} - m_t})$$

(指数相乘: $e^{m_{t-1} - m_t + S_{1:t-1} - m_{t-1}} = e^{S_{1:t-1} - m_t}$, m_{t-1} 相消。) 故:

$$\ell_t = \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1} - m_t}) + \text{rowsum}(e^{S_t - m_t}) = \text{rowsum}(e^{S_{1:t} - m_t}) \quad \square$$

(b) 展开 O_t :

$$O_t = e^{m_{t-1}-m_t} O_{t-1} + e^{S_t-m_t} V_t$$

由归纳假设 $O_{t-1} = \ell_{t-1} \cdot \hat{O}_{t-1} = \ell_{t-1} \cdot \text{softmax}(S_{1:t-1}) V_{1:t-1}$ ，且

$$e^{m_{t-1}-m_t} \ell_{t-1} = \text{rowsum}(e^{S_{1:t-1}-m_t})$$

故 $e^{m_{t-1}-m_t} O_{t-1} = \sum_{j=1}^{t-1} e^{S_j-m_t} V_j$ ，从而：

$$O_t = \sum_{j=1}^{t-1} e^{S_j-m_t} V_j + e^{S_t-m_t} V_t = \sum_{j=1}^t e^{S_j-m_t} V_j$$

$$\frac{O_t}{\ell_t} = \frac{\sum_{j=1}^t e^{S_j-m_t} V_j}{\text{rowsum}(e^{S_{1:t}-m_t})} = \text{softmax}(S_{1:t}) V_{1:t} \quad \square$$

(c) 不做稳定化时， $\max S_t = +40$ ，FP16 下 $e^{40} \approx 2.35 \times 10^{17}$ 远超 FP16 最大值 65504，导致上溢为 inf 或 NaN，后续所有计算失效。

在线最大值减法确保当前块的指数参数 $S_t - m_t \leq 0$ （因为 $m_t = \max(\dots, S_t)$ ），所有指数值 $e^{S_t-m_t} \in (0, 1]$ ，FP16 内绝对安全（最小正数约 6×10^{-5} ，不会下溢），完全避免上溢。

[工程批注]

T-6.3.3 工程批注：在线 softmax 的数值稳定性不只是理论保证，在实践中至关重要。GPT-2 的 attention 分数 $(QK^\top/\sqrt{d})$ 量级约为 ± 10 ，BF16 最大约 65504， $e^{10} \approx 22026$ 安全；但长序列 $(4K + \text{tokens})$ 或不规范初始化下分数可能飙至 30-50， $e^{50} \approx 5 \times 10^{21}$ 在任何浮点格式下都溢出。FlashAttention 从第一版就内置了在线 softmax，这也是 FA 比朴素 tiled attention 更鲁棒的原因之一。FlashAttention-3 (H100 Hopper 专版) 在 Wgmma 指令层面维护相同的在线统计量，但利用 TMA (Tensor Memory Accelerator) 异步预取，进一步减少寄存器压力。

T-6.3.4

(a) 每次内迭代（固定 i ，遍历 j ）的增量 HBM I/O：读 K_j, V_j （各 $B_c \times d$ 元素）。 Q_i 在外循环 i 开始时读一次， O_i 在外循环 i 结束时写一次。每次内迭代增量 I/O = $2B_c d$ 元素。

(b) 外循环 $T_r = N/B_r$ 次，内循环 $T_c = N/B_c$ 次：

$$T_{I/O} = T_r \times [B_r d + T_c \times 2B_c d + B_r d] = \frac{N}{B_r} \times \left[2B_r d + \frac{N}{B_c} \times 2B_c d \right] = 2Nd + \frac{2N^2 d}{B_r}$$

取 $B_r = B_c = B$ ： $T_{I/O} = O(2Nd + 2N^2 d/B)$ 。当 $N \gg B$ 时，后项主导：

$$T_{I/O} = O\left(\frac{N^2 d}{B}\right)$$

(c) Q_i, K_j, V_j 三个 $B \times d$ 块同时在 SRAM 中： $3Bd \leq M$ ，故 $B \leq M/(3d)$ ，即 $B = O(M/d)$ 。

(d) 代入 $B = \Theta(M/d)$ ：

$$T_{I/O}^{\text{FlashAttn}} = O\left(\frac{N^2 d}{M/d}\right) = O\left(\frac{N^2 d^2}{M}\right)$$

下界同理 (B 不能超过 $O(M/d)$), 故

$$T_{I/O}^{\text{FlashAttn}} = \Theta\left(\frac{N^2 d^2}{M}\right) \quad \square$$

[工程批注]

T-6.3.4 工程批注: *FlashAttention v1* (Dao et al. 2022)、*v2* (2023)、*v3* (2024, H100 Hopper 专版) 均保持相同的 $\Theta(N^2 d^2/M)$ I/O 复杂度。加速来源的演进: *v1* 消除了 $N \times N$ 矩阵的 HBM 读写 (I/O 革命); *v2* 改进 warp 划分 (*split-Q* 代替 *split-KV*) 使 *A100* 达到峰值的 50-73

T-6.3.5

(a) $M_{\text{elem}} = 20 \times 10^6/2 = 10^7$ (FP16), $d^2 = 128^2 = 16384$:

$$\text{渐近加速比} = \frac{M}{d^2} = \frac{10^7}{16384} \approx 610 \text{ 倍}$$

(b) 实测约 7.6 倍, 与渐近值 610 相差约 80 倍。

(c) 差距来源 (至少两条):

1. **序列长度有限**: 渐近分析要求 $N \gg d$, 但 $N = 1024, d = 128$ 时 $N/d = 8$, $N^2 = 1048576$ 项与 $Nd = 131072$ 项仅相差 8 倍 (不是 ∞), Nd 项对标准 attention 的 I/O 贡献不可忽略, 标准 attention 实际 I/O 远小于渐近的 $\Theta(N^2)$ 。
2. **SRAM 利用率低于理论值**: shared memory bank conflict、warp 调度开销、write-back 机制等使实际可用 B 低于理论最大 $M/(3d)$, 实际加速比 $\propto B$ 也随之下降。
3. (可选) 在线 softmax 的 rescaling 操作 (额外 CUDA Core 运算, 非 Tensor Core), 引入额外计算开销。

(d) $N = 32768$ 时: 渐近加速比公式 $\Theta(M/d^2)$ 与 N 无关, 仍约 610。但**实测**加速比会更接近理论值—— $N/d = 32768/128 = 256 \gg 1$, N^2 项占标准 attention I/O 的 $256/(256+1) \approx 99.6\%$, 标准 attention 接近纯 N^2 主导, 而 FlashAttention 的优化效果充分体现。实测加速比对 $N = 32768$ 通常可达 $10\text{--}20\times$ (文献报告值), 明显高于 $N = 1024$ 的 $7.6\times$ 。

T-6.3.6

(a) 当 $M < d$ 时, $B = O(M/d) < 1$, 块大小不足 1 元素, 分块无意义。实际上, 即使取最小块 $B = 1$, 一个 $1 \times d$ 的 Q 行向量 ($d > M$ 个元素) 也无法整体驻留 SRAM, 每步向量点积均需多次 HBM 往返, 总 I/O 趋近 $\Omega(N^2 d/d) \times d = \Omega(N^2 d)$ 甚至更高; 下界退化至 $\Omega(N^2)$ 。□

(b) 当 $M \geq Nd$ 时, 整个 K, V (各 Nd 元素) 可一次性载入 SRAM。标准 attention 的三步均在 SRAM 内完成, 总 HBM I/O 仅需读入 Q, K, V (共 $3Nd$) + 写出 $O(Nd)$, 共 $\Theta(Nd)$ 。

FlashAttention 在此场景下 I/O 也是 $\Theta(Nd)$ (只需读写 Q, K, V, O), **两者相同, FlashAttention 无额外 I/O 优势**。注意实际中此场景极罕见: H100 上 $M \approx 27$ MB, $N = 8192, d = 128$ (FP16) 时 $Nd \times 2 = 2$ MB, 可放入单 SM; 但 $N > 100K$ 后 Nd 远超 SRAM, 优势重新显现。

(c) FA-1 (split-K): 4 个 warp 各计算 K, V 不同部分的部分 O , 需写入 shared memory (4 次写 $B_r d$ 元素) 并同步, 由一个 warp 读回累加 (1 次读 $4B_r d$ 元素) ——每外迭代额外产生约 $5B_r d$ 次 shared memory 操作。

FA-2 (split-Q): 4 个 warp 各独立负责 Q 的不同行, 共享同一份 K, V , 各 warp 直接维护自己的 O 部分 (无需跨 warp 通信), shared memory 写操作减少约 $4\times$ 。结果: warp 占用率从 40% (FA-1, 等待同步导致停顿) 提升至 50–73% (FA-2), 同等 SRAM 容量下 SM 流水线更充分填满。

§6.4 解析

T-6.4.1

(a) 每步发送 K_j, V_j 各 $(N/P) \times d$ 个 FP16 元素:

$$\text{每步通信量} = 2 \times \frac{N}{P} \times d \times 2 = \frac{4Nd}{P} \text{ byte}$$

(b) 共 $P-1$ 步:

$$T_{\text{comm}} = (P-1) \times \frac{4Nd}{P} = 4Nd \times \frac{P-1}{P} \approx 4Nd \text{ byte} \quad (P \gg 1)$$

总通信量 $\Theta(Nd)$, 与 P 渐近无关。

(c) 朴素 AllGather 每张卡接收 $(P-1) \times 2 \times (N/P) \times d \times 2 \approx 4Nd$ byte——总量相同。

但 AllGather 后每张卡保存完整 K, V (各 Nd 元素): $N = 10^6, d = 128, P = 128$ (FP16) 时, 每卡 $K + V$ 占 $2 \times 10^6 \times 128 \times 2 = 512$ MB, 加上 Q, O 和激活值极易 OOM。RingAttention 每卡任意时刻只持有一个 $(N/P) \times d = (10^6/128) \times 128 = 10^6$ 元素的 K_j, V_j 块, 约 4 MB, 内存占用随 P 线性降低。

T-6.4.2

(a) 重叠条件 $t_{\text{comp}} \geq t_{\text{comm}}$:

$$\frac{2(N/P)^2 d}{F} \geq \frac{4(N/P)d}{\beta_{\text{NVLink}}}$$

两边同除以 $(N/P) \cdot d > 0$:

$$\frac{2(N/P)}{F} \geq \frac{4}{\beta_{\text{NVLink}}}$$

整理:

$$\frac{N}{P} \geq \frac{4F}{2\beta_{\text{NVLink}}} = \frac{2F}{\beta_{\text{NVLink}}} \quad \square$$

(b) 由 $N/P \geq 2F/\beta_{\text{NVLink}}$ 变形 (两边同时取倒数并乘以 N):

$$P \leq \frac{N \cdot \beta_{\text{NVLink}}}{2F}$$

取下整: $P_{\text{max}} = \lfloor N\beta_{\text{NVLink}}/(2F) \rfloor$ 。

(c) 令 $I_{\text{comm}} = F/\beta_{\text{NVLink}}$ (单位 FLOP/byte), 则

$$P_{\max} = \left\lfloor \frac{N}{2I_{\text{comm}}} \right\rfloor$$

类比：单卡上，kernel 的算术强度 $I \geq I^* = P_{\text{peak}}/\beta_{\text{HBM}}$ 才能脱离内存受限；多卡上，每卡局部序列长度 $N/P \geq 2I_{\text{comm}} = 2F/\beta_{\text{NVLink}}$ 才能脱离“通信受限”。两者都是“计算/带宽比”作为临界阈值，数学结构完全同构—— I_{comm} 是多卡系统的“脊点”， N/P 是“局部算术强度”的类比量。

[工程批注]

T-6.4.2 工程批注：Llama-3 的 1M context 实现 (Meta, 2024) 正是沿 RingAttention 框架展开的，使用 128 张 H100 NVLink 互联 (单向约 450 GB/s)。代入 $F = 989 \text{ TFLOPS}$ (TF32)、 $N = 10^6$ ，计算得 $P_{\max} \approx 227$ ——128 张刚好在安全区内，计算可完全覆盖通信。实际部署还需考虑 NCCL 延迟、causal masking 下的负载不均 (用 Striped Attention 缓解)，可达重叠率约 85–90

T-6.4.3

(a) TF32 ($F = 989 \times 10^{12}$):

$$P_{\max}^{\text{TF32}} = \frac{10^6 \times 450 \times 10^9}{2 \times 989 \times 10^{12}} = \frac{4.5 \times 10^{17}}{1.978 \times 10^{15}} \approx \mathbf{227}$$

FP16 ($F = 1979 \times 10^{12}$):

$$P_{\max}^{\text{FP16}} = \frac{4.5 \times 10^{17}}{2 \times 1.979 \times 10^{15}} \approx \frac{4.5 \times 10^{17}}{3.958 \times 10^{15}} \approx \mathbf{114}$$

FP16 下算力翻倍，每步计算时间减半，需要更长的局部序列才能覆盖通信，故 $P_{\max}$ 更小。直觉：算力越强，通信越难被掩盖。

(b) InfiniBand ($\beta_{\text{IB}} = 50 \times 10^9 \text{ byte/s}$, TF32):

$$P_{\max}^{\text{IB}} = \frac{10^6 \times 50 \times 10^9}{2 \times 989 \times 10^{12}} \approx \frac{5 \times 10^{16}}{1.978 \times 10^{15}} \approx \mathbf{25}$$

结论：IB 下仅 25 张 H100 可完全重叠，远不足 256 张集群——通信是瓶颈，有效利用率约 $25/256 \approx 10\%$ ，需进一步流水线分区或减少通信频率。

(c) $N = 4 \times 10^6$: $P_{\max}^{\text{TF32}} = 4 \times 227 = \mathbf{908}$, $P_{\max}^{\text{FP16}} = 4 \times 114 = \mathbf{456}$ 。

$P_{\max}$ 与 N 成正比——序列越长，每卡局部计算量增加 ($\propto (N/P)^2$)，覆盖通信 ($\propto N/P$) 更容易，可支持更多 GPU 无瓶颈扩展。这是 RingAttention 对超长序列的天然扩展性来源。

T-6.4.4

(a) GPU p 持有 token $[(p-1)L+1, pL]$ ($L = N/P$)。Causal attention 下，GPU p 的每个 query q 只能 attend 到 index $\leq q$ 的 key:

- GPU 1 (token 1 到 L): 对自身的 L 个 query，有效 key 最多在自身块内，有效 FMA $\sim L^2 d/2$ (三角形面积)。
- GPU P (token $(P-1)L+1$ 到 N): 其 query 可 attend 到所有 P 张卡的 key，有效 FMA $\sim P \cdot L^2 d$ (近似完整矩形)。

两者之比约为 P （数量级上 GPU P 的计算量是 GPU 1 的 P 倍）。

(b) 计算量不均匀时，环形流水的每步步进速度由**最慢卡**决定。GPU P 需要 $\sim P$ 倍于 GPU 1 的计算时间，导致其他卡必须等待，通信-计算重叠完全失效（早完成的卡空闲等待）。实际等效利用率约 $1/P$ 的可用算力被浪费，整个重叠假设破裂。

(c) Striped Attention (Brandon et al. 2023) 将 token 重排为 GPU p 持有 $\{p, p+P, p+2P, \dots\}$ （步长 P 的条纹）。重排后：

- 每张 GPU 的 query token 均匀分布在 $[1, N]$ ，causal masking 作用在每张卡上的有效 key 数目约为 $N/2$ （均值），各卡差异从 P 倍缩减至 $O(1)$ 倍。
- 重排**不改变数学正确性**：注意力的计算结果（输出向量）与未重排完全相同，只是按不同顺序处理（masking 逻辑需相应调整，用 token 全局索引而非局部位置判断因果关系）。
- 重叠条件恢复有效：各卡计算量均匀后 t_{comp} 相同，重叠不等式 $t_{\text{comp}} \geq t_{\text{comm}}$ 对所有卡成立， P_{max} 的理论推导重新有效。

§6.5 解析

T-6.5.1

(a) 验算 $I^* = P_{\text{peak}}/\beta$ ：

- V100: $125/0.90 \approx \mathbf{139}$ FLOP/byte
- A100: $312/2.00 = \mathbf{156}$ FLOP/byte
- H100 (TF32): $989/3.35 \approx \mathbf{295}$ FLOP/byte
- B200: $2250/8.00 \approx \mathbf{281}$ FLOP/byte

(b) V100 (139) $\rightarrow$ H100 (295)：增幅 $= 295/139 \approx \mathbf{2.12}$ 倍（即 +112%）。

(c) 不是设计倒退。B200 的带宽从 3.35 增至 8.00 TB/s（增幅 2.39 $\times$ ），算力从 989 增至 2250 TFLOPS（增幅 2.27 $\times$ ），带宽增速**首次略超**算力增速，脊点轻微下降。

两个角度：- **HBM3e**（8 Gbps/pin vs HBM3 的 5.23 Gbps/pin）实现了相对更大的带宽跃升，属于内存技术代际突破。- **FP4 推理视角**：B200 FP4 算力 9000 TFLOPS， $I_{\text{FP4}}^* = 9000/8 = 1125$ FLOP/byte，远高于 H100 TF32 的 295——FP4 场景下脊点仍大幅上升，FP16 基准的微降是非主力精度场景的局部现象。

T-6.5.2

(a) 增长因子表：

代际	α_F	α_β	α_F/α_β	I^* 趋势
V100	$312/125 =$	$2.00/0.90 = 2.22$	1.12	上升
$\rightarrow$	2.50			(156 > 139)
A100				
A100	$989/312 =$	$3.35/2.00 = 1.68$	1.89	上升
$\rightarrow$	3.17			(295 > 156)
H100				

代际	α_F	α_β	α_F/α_β	I^* 趋势
H100	2250/989 =	8.00/3.35 = 2.39	0.95	微降
→	2.27			(281 < 295)
B200				

(b) A100→H100 算力增幅 $3.17\times$ 极为突出，主要来源：

- **FP8 Transformer Engine** (H100 专属)：支持 FP8 精度的混合精度训练，相同物理 Tensor Core 数目下吞吐翻倍；
- **第四代 NVTensor Core (WGMMA 指令)**：Warp Group 级别的矩阵乘融合，寄存器复用率更高，峰值 MMA 吞吐率相比 Ampere 第三代提升近 $2\times$ ；
- 额外：更大 L2 缓存 (50 MB vs 40 MB) 减少 DRAM 访问竞争。

(c) 错误。B200 的内存受限性能上界为 $I \cdot \beta_{B200} = I \times 8.00 \text{ TB/s}$ ，而 H100 为 $I \times 3.35 \text{ TB/s}$ ，B200 的内存受限 kernel 吞吐量提升约 **2.39 倍** (带宽之比)。脊点微降 (FP16 基准) 不代表带宽性能变差，相反带宽增幅更大意味着内存受限 kernel 在 B200 上更快。脊点下降的含义是”相对而言更多的 kernel 保持内存受限”，而不是”性能变差”。

T-6.5.3

(a) FP16→FP8: $Q \rightarrow Q/2$, W 不变, $I = W/Q \rightarrow W/(Q/2) = 2I$, 算术强度**翻倍**。

(b) H100 FP8:

$$I_{H100, FP8}^* = \frac{3958}{3.35} \approx \mathbf{1181 \text{ FLOP/byte}}$$

(c) B200 FP4:

$$I_{B200, FP4}^* = \frac{9000}{8.00} = \mathbf{1125 \text{ FLOP/byte}}$$

H100 FP8 (1181) B200 FP4 (1125)，两者脊点相近，均约为 H100 TF32 (295) 的 4 倍。

(d) 矩阵-向量乘 (batch=1) FP16 下 $I \approx 1 \text{ FLOP/byte}$ ；FP4 下每元素仅 0.5 byte, Q 减为原来的 $1/4$, $I \rightarrow 4 \text{ FLOP/byte}$ 。

$4 \ll 1125$ ：深度内存受限。量化对此 kernel 的速度提升机制：**不是通过提升 I 越过脊点** (4 仍远低于 1125)，而是直接**减小数据量 Q** (同样 W 下 Q 减为 $1/4$)，使实际带宽受限性能 $= I \cdot \beta = (W/Q) \times \beta$ 提升 4 倍 (Q 减 $4\times$ ，速度提 $4\times$ ，带宽固定)。

[工程批注]

T-6.5.3 工程批注：量化对内存受限 kernel 的加速机制是”减少搬运字节数”，而非”提升算术强度越过脊点”。这一区分在工程中至关重要：FP4 对 batch=1 推理的实际加速约 $3\text{--}4\times$ (受量化误差修正、dequant 开销等影响)，而不是理论上的 $4\times$ 。B200 的 FP4 Tensor Engine 在推理场景下峰值 9000 TFLOPS，但对 batch=1 解码，真正决定速度的仍然是 8.00 TB/s 的 HBM3e 带宽。换言之：B200 对推理的最大贡献不是算力，是带宽 (8 TB/s 是 H100 的 $2.39\times$)。

T-6.5.4

(a) 脊点: V100 (139)、A100 (156)、H100 FP16 (590)、B200 FP16 (281)。 $I = 50$ 均小于各代脊点:

GPU	I^*	$I = 50$ vs 脊点	受限类型	理论峰值
V100	139	$50 < 139$	内存受限	$50 \times 0.90 = 45$ TFLOPS
A100	156	$50 < 156$	内存受限	$50 \times 2.00 = 100$ TFLOPS
H100 (FP16)	590	$50 < 590$	内存受限	$50 \times 3.35 = 167.5$ TFLOPS
B200 (FP16)	281	$50 < 281$	内存受限	$50 \times 8.00 = 400$ TFLOPS

四代均内存受限。

(b) V100→B200 理论吞吐量: $45 \rightarrow 100 \rightarrow 167.5 \rightarrow 400$ TFLOPS, 增幅约 **8.9 倍** (带宽比 $8.00/0.90 = 8.9$)。即使算法不变, 换更高带宽的 GPU 就能使内存受限 kernel 获得近 $9\times$ 的吞吐提升。

(c) $I = 300$ FLOP/byte, H100 FP16 ($I^* = 590$): $300 < 590$, 仍内存受限, 性能 $= 300 \times 3.35 = 1,005$ TFLOPS, 比 $I = 50$ 时 (167.5 TFLOPS) 提升 **6 倍**。

一旦 $I > I^* = 590$, 性能封顶于 $P_{\text{peak}} = 1,979$ TFLOPS, 继续提升 I 不再有性能收益 (已进入计算受限区域, 带宽和算术强度不再是瓶颈)。

(d) 在 $\log I - \log P$ 的 Roofline 图上, 随代际更迭:

- **向右移动**: 脊点 $I^* = P_{\text{peak}}/\beta$ 增大 (V100→H100 从 139 到 295, 总体右移), 内存受限区域扩大, 更多以前计算受限的 kernel 现在变为内存受限。
- **向上移动**: P_{peak} 大幅增加 (V100: 125 → B200: 2250 TFLOPS), 水平段上移; β 增大, 斜线段斜率不变但整体上移。

对算法设计的含义: 脊点右移意味着算法如果不主动“追赶” (提升 I), 会从“刚好计算受限”滑落到“内存受限”。FlashAttention-2 使用比 FA-1 更大的 tile (更大 B_r, B_c), 正是为了提升 I 的实际值 (每次 SRAM 填满时能完成更多的矩阵乘 FLOP), 从而在 H100 脊点右移后 (295 vs A100 的 156) 仍保持较高利用率。不做 tile 大小优化的 FA-1 在 A100 上算术强度约 40–60 FLOP/byte (已内存受限), 到 H100 上不变则脊点右移更远, 利用率反而下降。

T-6.5.5

(a) **错误**。B200 FP16 的 HBM 带宽 8.00 TB/s 远大于 H100 的 3.35 TB/s, 内存受限 kernel 的实际吞吐量 $= I \cdot \beta$ 在 B200 上更高 ($I \cdot 8.00$ vs $I \cdot 3.35$, 相差 2.39 倍)。脊点微降 (295→281) 意味着“需要更高的算术强度才能是计算受限”, 但不意味着推理速度变慢。对绝大多数实际 kernel ($I < 281$, 内存受限), B200 比 H100 快约 2.39 倍 (带宽增幅)。

(b) **错误**。算术强度 $I = W/Q$ 是 kernel 的内禀属性, 只取决于算法的浮点运算数 W 和数据搬运字节数 Q , 与硬件 (GPU 型号、算力大小) 无关。同样的算法在 A100 和 H100 上的 I 完全相同; 不同的是 I 与各代 I^* 的大小关系 (在 A100 上可能计算受限, 在 H100 上同一 I 可能变为内存受限——因为 I^* 右移了)。

(c) 错误。FlashAttention 并没有把算术强度提升到 $M/d^2 \approx 600$ FLOP/byte。其 I/O 复杂度从 $\Theta(N^2)$ 降到 $\Theta(N^2 d^2/M)$ ——这是 I/O 字节数减少了 M/d^2 倍，而不是算术强度提升了 M/d^2 倍。FlashAttention 的实际算术强度 (W/Q) 在 H100 上仍约 40–80 FLOP/byte (内存受限)，远低于脊点 590。 M/d^2 是 FA 相对标准 attention 的 **I/O 减少倍数**，不是 FlashAttention 本身的算术强度。

(第 6 章解析完)

第 7 章·附录解答 v1.0

解析区 — 建议先独立完成题目，再翻阅本附录核对。每道题仅给出关键步骤和结论，省略不影响理解的冗余细节。

§7.1 解析

T-7.1.1

(a) $K(t) = C e^{At} B = 3 \cdot e^{-2t} \cdot 1 = 3e^{-2t}$ 。

(b) 数值表：

t	$K(t) = 3e^{-2t}$
0.1	$3e^{-0.2} \approx 3 \times 0.8187 = 2.456$
0.5	$3e^{-1} \approx 3 \times 0.3679 = 1.104$
1.0	$3e^{-2} \approx 3 \times 0.1353 = 0.406$
2.0	$3e^{-4} \approx 3 \times 0.0183 = 0.055$

(c)

$$y(1) = \int_0^1 3e^{-2(1-s)} \cdot 1 \, ds = 3e^{-2} \int_0^1 e^{2s} \, ds = 3e^{-2} \cdot \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{3(1 - e^{-2})}{2} \approx \frac{3 \times 0.8647}{2} \approx 1.297.$$

T-7.1.2

(a)

$$sI - A = \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+3 \end{pmatrix}, \quad (sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} \end{pmatrix}.$$

$$G(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+3} = \frac{(s+3) + 2(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{3s+5}{s^2+4s+3}.$$

(b) 极点： $s = -1, s = -3$ ，正好是 A 的特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$ 。

零点： $3s+5=0 \Rightarrow s = -5/3 \approx -1.667$ 。

(c) 分子次数 1，分母次数 2，故 $|G(j\omega)| \sim 1/\omega \rightarrow 0$ (-20 dB/dec)。物理含义：系统是**低通滤波器**，高频快速振荡输入无法传递到输出，仅保留低频（慢变）历史信息——这正是 HiPPO 矩阵设计的信号处理基础。

T-7.1.3 【判错题】

(a) 反例： $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

特征多项式: $\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)(\lambda - 1) = \lambda^2 - 1 = 0$, 特征值 $\lambda = \pm 1$ 。

$\lambda = 1$ 实部为正, 系统**不稳定**, 尽管 A 有负元素。

(b) 正确的充要条件: A 的所有特征值实部均严格小于 0 (即所有特征值位于左半复平面 $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$)。

(c) HiPPO-LegS 的对角元全为 $-(n+1) \leq -1$, 严格负数。对角元就是矩阵对角化后的主要特征值; 下三角项可以用 Gershgorin 圆盘定理或 DPLR 分解 (§7.3.3) 精确证明特征值全在左半平面。直觉上, 每个 Legendre 系数都在以速率 $(n+1)/t$ 自然衰减, 越高阶系数衰减越快, 状态有界演化。

[工程批注]

T-7.1.3 揭示了深度学习中的一个常见陷阱: 矩阵元素为负 矩阵稳定。在实现 *S4/Mamba* 时, 若用错初始化 (如用某些随机矩阵而非 *HiPPO* 初始化), 可能得到不稳定系统导致训练发散。*S4D* 直接用对角矩阵 A 回避了此问题——对角矩阵的特征值就是对角元本身, 只需约束对角元为负实部即可保证稳定, 在 *PyTorch* 中常用 *softplus* 或直接约束为负数参数化。

T-7.1.4

(a) 将 ODE 改写: $h'(t) - Ah(t) = Bx(t)$ 。左乘 e^{-At} :

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}h(t)) = e^{-At}h'(t) - Ae^{-At}h(t) = e^{-At}Bx(t).$$

(b) 在 $[0, t]$ 上积分:

$$e^{-At}h(t) - h(0) = \int_0^t e^{-As}Bx(s) ds.$$

两边左乘 e^{At} :

$$h(t) = e^{At}h(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}Bx(s) ds. \quad \square$$

(c) 令 $h(0) = 0$, 代入 $y(t) = Ch(t)$:

$$y(t) = \int_0^t \underbrace{Ce^{A(t-s)}B}_{K(t-s)}x(s) ds, \quad K(\tau) = Ce^{A\tau}B. \quad \square$$

T-7.1.5 【画图题】

(a) 脉冲输入在 $t = 0^+$ 注入 $h(0^+) = B = 1$, 之后 $x(t) = 0$, 故满足齐次方程:

$$h(t) = e^{At}h(0^+) = e^{-t} \cdot 1 = e^{-t}, \quad y(t) = Cx(t) = e^{-t}.$$

(b) 草图: 指数衰减曲线, 从 $(0, 1)$ 经过 $(1, e^{-1} \approx 0.368)$, $(2, e^{-2} \approx 0.135)$, $(3, e^{-3} \approx 0.050)$, 单调趋零, 无振荡。

(c) 若 $A = -0.1$ (衰减变慢), $y(t) = e^{-0.1t}$, 曲线从同一起点出发但“更平”, 在 $t = 10$ 时仍有 $e^{-1} \approx 0.368$ 。物理含义: **系统对历史输入的记忆时间常数是 $1/|A|$** ; $A = -0.1$ 时时间常数为 10, 远长于 $A = -1$ 的时间常数 1。HiPPO 矩阵的设计目标正是选择合适的 A , 使系统在固定维度内尽量长地“记住”历史。

T-7.1.6

(a) 递推展开 ($h_0 = 0$):

$$h_1 = \bar{B}x_1; \quad h_2 = \bar{A}\bar{B}x_1 + \bar{B}x_2; \quad h_3 = \bar{A}^2\bar{B}x_1 + \bar{A}\bar{B}x_2 + \bar{B}x_3.$$

(b) 一般公式: $\bar{K}_j = \bar{C}\bar{A}^j\bar{B}$ ($j = 0, 1, 2, \dots$).

(c) 代入 $\bar{A} = 0.9, \bar{B} = 1, \bar{C} = 1$:

$$\bar{K}_0 = 1, \quad \bar{K}_1 = 0.9, \quad \bar{K}_2 = 0.81, \quad \bar{K}_3 = 0.729.$$

$\bar{K}_j = 0.9^j$, 指数衰减。物理含义: 更远的历史输入 x_{k-j} 对当前输出的贡献越来越小, 体现了“有限记忆”—— $\bar{A} < 1$ 的稳定系统必然产生指数衰减的卷积核。

T-7.1.7 【工程题】

(a) 每步 $\bar{K}_k = \bar{C}\bar{A}^k\bar{B}$ 需 1 次 $N \times N$ 矩阵-向量乘 $O(N^2)$, L 步总计 $O(N^2L)$ 。对 $N = L = 4096$, 约 $4096^2 \times 4096 \approx 6.9 \times 10^{10}$ 次浮点运算, 不可接受 (现代 GPU 每秒约 10^{14} FLOP, 但显存带宽不够)。

(b) 对角矩阵 $\bar{A} = \text{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_N)$, $\bar{A}^k = \text{diag}(\bar{\lambda}_1^k, \dots, \bar{\lambda}_N^k)$, 故

$$\bar{K}_k = \bar{C}\bar{A}^k\bar{B} = \sum_{i=1}^N \underbrace{c_i}_{=\bar{C}_{:,i}\bar{B}_{i,:}} \bar{\lambda}_i^k.$$

生成函数 $\hat{K}(z) = \sum_{k=0}^{L-1} \bar{K}_k z^k$ 在 L 个单位根 ω^l (FFT 点) 处求值:

$$\hat{K}(\omega^l) = \sum_{i=1}^N \frac{c_i}{1 - \bar{\lambda}_i \omega^l},$$

即 Cauchy 矩阵-向量积, 再用 FFT 类算法降至 $\tilde{O}(N+L)$, 逆 FFT 恢复时域核。

(c) Woodbury 恒等式 (设 $M = zI - \bar{\Lambda}$ 为对角矩阵):

$$(zI - \bar{A})^{-1} = (zI - \bar{\Lambda} + PQ^*)^{-1} = M^{-1} + M^{-1}P(I - Q^*M^{-1}P)^{-1}Q^*M^{-1}.$$

所有操作在对角矩阵 M^{-1} 和低秩矩阵 P, Q 上, 代价 $O(N+r^3)$, 把一般 $N \times N$ 矩阵逆的 $O(N^3)$ 降到线性量级。

[工程批注]

T-7.1.7 是 S_4 工作的核心贡献之一。工程实践中, S_4D (*Diagonal S_4* , Gu et al. NeurIPS 2022) 直接把 DPLR 中的 P, Q 设为零, 用纯对角矩阵 $A = \text{Lambda}$, 代码量从数百行降到十几行, 且性能与原 S_4 相当。在 PyTorch 中实现时, 对角矩阵的矩阵指数就是逐元素指数 `torch.exp(Delta * Lambda)`, 整个 ZOH 离散化是一行代码, 这正是 S_4D 在工程中被广泛使用的原因。

§7.2 解析

T-7.2.1

(a) 由 $\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}$: $\|P_0\|^2 = 2$, $\|P_1\|^2 = \frac{2}{3}$, $\|P_2\|^2 = \frac{2}{5}$ 。

(b) $\int_{-1}^1 P_1(x)P_2(x)dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1)dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (3x^3 - x)dx$ 。

被积函数是奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分为 0。

(c)

$$\tilde{P}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \tilde{P}_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \tilde{P}_2 = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

验证: $\|\tilde{P}_n\|^2 = \frac{2n+1}{2} \cdot \|P_n\|^2 = \frac{2n+1}{2} \cdot \frac{2}{2n+1} = 1$ 。

T-7.2.2

行列下标 $n, k \in \{0, 1, 2\}$, 代入公式:

$$A_{\text{LegS}} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 2 & 0 \\ \sqrt{5} & \sqrt{15} & 3 \end{pmatrix}, \quad B_{\text{LegS}} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

验证: 对角元 $-(n+1)$: $-1, -2, -3$; 下三角元 $-\sqrt{(2n+1)(2k+1)}$: $-\sqrt{3}, -\sqrt{5}, -\sqrt{15}$; 上三角元全为 0。

T-7.2.3

(a) $h_2(t) = \frac{1}{t} \int_0^t \tilde{P}_2(s/t) x(s) ds$, 其中 $\tilde{P}_2(u) = \sqrt{5}(6u^2 - 6u + 1)$ (代入 $u = (s/t)$ 后展开 $\frac{1}{2}(3(2u-1)^2 - 1)$)。

(b) 莱布尼茨法则求导:

$$h_2'(t) = -\frac{1}{t^2} \int_0^t \tilde{P}_2(s/t) x(s) ds + \frac{1}{t} \tilde{P}_2(1) \cdot x(t) - \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{s}{t} \tilde{P}_2'(s/t) x(s) ds.$$

第一项 $= -\frac{1}{t} h_2(t)$; 边界项: $\tilde{P}_2(1) = \sqrt{5}(6 - 6 + 1) = \sqrt{5}$, 贡献 $\frac{\sqrt{5}}{t} x(t)$, 即 $B_2 = \sqrt{5}$ 。

(c) 利用 $\tilde{P}_2'(u) = 2\sqrt{5}\sqrt{3}\tilde{P}_1(u)$ (仅 $k=1$ 满足 $2-k=1$ 为奇), 第三项整理为:

$$-\frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{s}{t} \cdot 2\sqrt{15} \tilde{P}_1(s/t) x(s) ds = -\frac{2\sqrt{15}}{t} \cdot h_1(t).$$

又第一项和第三项中含 h_2 的部分合并: $-\frac{1}{t} h_2$ (第一项) 和第三项整理后额外的 $-\frac{2}{t} h_2$ 合并得 $-\frac{3}{t} h_2$ (对角元 $A_{2,2} = -3$)。

对 $h_0(t)$ 的贡献: 同理利用 $\tilde{P}_2'(u)$ 中对 $\tilde{P}_0$ 的投影 ($2-0=2$ 为偶, 不贡献), 故 $A_{2,0} = -\sqrt{5}$ 直接来自 h_2 对 h_0 的耦合 (需更仔细分析高阶导数展开, 结论见 (d))。

(d) 汇总 (通过时间变换 $\tau = \log t$ 化为标准 LTI):

$$A_{2,0} = -\sqrt{5}, \quad A_{2,1} = -\sqrt{15}, \quad A_{2,2} = -3, \quad B_2 = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

这与矩阵公式一致: $-\sqrt{(2 \cdot 2 + 1)(2 \cdot 0 + 1)} = -\sqrt{5}$, $-\sqrt{(5)(3)} = -\sqrt{15}$, $-(2+1) = -3$, $\sqrt{2 \cdot 2 + 1} = \sqrt{5}$ 。

[工程批注]

T-7.2.3 的推导过程揭示了 *HiPPO* 的精妙之处: *Legendre* 多项式的递推关系 (公式 7.7) 和导数展开公式, 把对时变积分的微分自动转化为矩阵代数。工程中, *Gu et al. "How to Train Your HiPPO" (ICLR 2023)* 表明, *LegS* 矩阵更多起到“良好初始化”的作用, 实际训练后 *A* 矩阵会偏离 *LegS* 结构——理论最优性与任务最优性之间仍有差距。*S4D* 直接放弃 *HiPPO* 初始化, 用随机初始化的对角矩阵, 在实践中表现更好。

T-7.2.4

(a) $N = 3$ 时 $A_{\text{LegT}} (\theta = 1)$:

对角元 ($n = k$): $-(2n + 1)$, 即 $-1, -3, -5$ 。

下三角 ($n > k$): 与 *LegS* 相同 $-\sqrt{(2n + 1)(2k + 1)}$ 。

上三角 ($n < k$): $-(-1)^{n-k} \sqrt{(2n + 1)(2k + 1)}$ 。

$$A_{\text{LegT}} = - \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{5} \\ \sqrt{3} & 3 & -\sqrt{15} \\ \sqrt{5} & \sqrt{15} & 5 \end{pmatrix}.$$

- (b) 结构差异的物理含义: *LegT* 使用**滑动窗口**测度 (最近 θ 时间), 窗口边界处旧 token “弹出”、新 token 进入。上三角反号代表“弹出效应”——旧 token 离开窗口时对高阶系数的修正 (符号交替反映了勒让德多项式在边界的值)。*LegS* 使用**全历史均匀**测度, 测度随 t 整体缩放, 没有弹出机制, 故上三角全零。
- (c) 判错: 乙同学的说法错误。上三角非零**不代表**记忆更长, 恰恰相反——*LegT* 的非零上三角元体现的是**遗忘机制** (窗口之外的信息被弹出), *LegT* 的记忆长度被限制在窗口 θ 内, 比 *LegS* 的全历史压缩更短。

T-7.2.5

- (a) $\hat{x}_t = \text{proj}_{\mathcal{P}_{N-1}}(x)$ 是 x 在子空间 $\mathcal{P}_{N-1}$ 上的正交投影。由 Hilbert 空间基本定理, 正交投影是子空间内的最近点, 故 $\|\hat{x}_t - x\| \leq \|p - x\|$ 对所有 $p \in \mathcal{P}_{N-1}$ 成立。
- (b) $x(s) = s^2 = u^2$ ($u = s/t = s$)。基函数 $\tilde{P}_0, \tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ 张成所有次数 ≤ 2 的多项式 (因为 $\tilde{P}_2$ 是 u^2 的线性组合)。 u^2 本身在 $\mathcal{P}_2$ 中, **重构误差为 0**。
- (c) $x(s) = s^3$ 是 3 次多项式, $\mathcal{P}_2$ 只能精确表示 ≤ 2 次的多项式, **存在重构误差**。误差来自 $\tilde{P}_3$ 方向 (即 $h_3(t)\tilde{P}_3(u)$), 大小等于 $h_3(t)^2$ (u^3 在 $\tilde{P}_3$ 上的投影系数的平方)。

§7.3 解析

T-7.3.1

(a) ZOH: $\bar{A}_{\text{ZOH}} = e^{\Delta a}$; 双线性: $\bar{A}_{\text{bilinear}} = \frac{1 + \frac{\Delta}{2}a}{1 - \frac{\Delta}{2}a}$ 。

(b) 代入 $a = -2, \Delta = 0.5$:

$$\bar{A}_{\text{ZOH}} = e^{-1} \approx 0.3679; \quad \bar{A}_{\text{bilinear}} = \frac{1 + 0.5 \cdot (-1)}{1 - 0.5 \cdot (-1)} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3} \approx 0.3333.$$

相对误差: $\frac{0.3679 - 0.3333}{0.3679} \approx 9.4\%$ (步长 $\Delta = 0.5$ 不算小, 差异显著)。

(c) 双线性一阶展开 ($\Delta \rightarrow 0$):

$$\bar{A}_{\text{bilinear}} = \frac{1 + \frac{\Delta}{2}a}{1 - \frac{\Delta}{2}a} \approx \left(1 + \frac{\Delta}{2}a\right)^2 \approx 1 + \Delta a + O(\Delta^2).$$

ZOH 展开: $e^{\Delta a} \approx 1 + \Delta a + O(\Delta^2)$ 。两者 $O(\Delta)$ 精度相同。

T-7.3.2

(a) $h((k+1)\Delta) = e^{A\Delta}h(k\Delta) + \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} e^{A((k+1)\Delta-s)} Bx(s) ds$ 。

(b) ZOH 假设 $x(s) = x_{k+1}$ 为常数, 令 $\tau = (k+1)\Delta - s$:

$$\int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} e^{A((k+1)\Delta-s)} B ds = \left(\int_0^\Delta e^{A\tau} d\tau \right) B = A^{-1}(e^{A\Delta} - I)B.$$

故 $\bar{A} = e^{A\Delta}$, $\bar{B} = A^{-1}(e^{A\Delta} - I)B$ 。

(c) 代入 $A = \text{diag}(-1, -2), B = (1, 1)^\top, \Delta = 0.1$:

$$\bar{A} = \text{diag}(e^{-0.1}, e^{-0.2}) \approx \begin{pmatrix} 0.9048 & 0 \\ 0 & 0.8187 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \text{diag}(-1, -1/2), \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} -(e^{-0.1} - 1) \\ -\frac{1}{2}(e^{-0.2} - 1) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.0952 \\ 0.0907 \end{pmatrix}.$$

T-7.3.3 【判错题】

(a) Mamba 选 ZOH 的关键理由: $\bar{A}_t = e^{\Delta_t A}$ 具有清晰的“遗忘率”语义—— Δ_t 控制离散化时间步长, 步长越大, 相当于积分更长的连续时间, 负特征值导致状态衰减越多 (遗忘越多)。这种“遗忘率与步长单调对应”的语义在双线性中不成立。

(b) 双线性在 $\Delta_t \rightarrow +\infty$ 时: $\bar{A}_t = \frac{1 + \frac{\Delta_t}{2}a}{1 - \frac{\Delta_t}{2}a} \rightarrow \frac{\Delta_t a/2}{-\Delta_t a/2} = -1$ (对负 a , $\bar{A}_t \rightarrow -1$)。这意味着状态以 $(-1)^k$ 震荡, 而非衰减为零——这破坏了“遗忘历史, 聚焦当前”的语义, 会引起训练不稳定。

(c) ZOH 极限行为:

- $\Delta_t \rightarrow 0^+$: $\bar{A}_t = e^{\Delta_t \lambda} \rightarrow e^0 = 1$ (记住历史: 状态不变, 不注入新输入 $\bar{B}_t \rightarrow 0$);
- $\Delta_t \rightarrow +\infty$ ($\lambda < 0$): $\bar{A}_t = e^{\Delta_t \lambda} \rightarrow 0$ (遗忘历史: 状态清零, 完全聚焦当前输入)。

[工程批注]

T-7.3.3 的 *Mamba vs. Transformer* 长序列推理速度对比: *Transformer* 每生成一个 token 需要用 $O(Ld)$ 的操作访问 *KV* 缓存 (L 为已生成长度), 推理时间随序列增长线性增加; 而 *Mamba* 每步只需 $O(Nd)$ (N 是固定状态维度, 典型值 16-64), 不随序列长度增长。在 $L=65536$ (64K context)、 $N=16$ 、 $d=2048$ 的设定下, *Mamba* 每步推理运算量约是 *Transformer* 的 $1/4096$ 。实测 (*Mamba* 原论文 Figure 8) 在序列长 4K 以上, *Mamba* 推理吞吐量约是同参数量 *Transformer* 的 4-5 倍; 在 128K 以上差距更大。但代价是: *Mamba* 无法进行精确的 *key-value* 检索, 在 *RULER* 等长文档 QA 基准上仍显著弱于 *Transformer*。

T-7.3.4

(a) $\forall u \in \mathbb{R}: e^u > 0 \Rightarrow 1 + e^u > 1 > 0 \Rightarrow \ln(1 + e^u) > 0$ 。

(b) 数值:

$\text{softplus}(0) = \ln 2 \approx 0.693$; $\text{softplus}(2) = \ln(1+e^2) \approx \ln 8.389 \approx 2.127$; $\text{softplus}(-2) = \ln(1+e^{-2}) \approx 0.127$ 。

(c) 极限行为 (设 $\lambda < 0$):

- $\Delta_t \rightarrow 0^+$: $\bar{A}_t = e^{\Delta_t \lambda} \rightarrow 1$, $\bar{B}_t \rightarrow 0$, 递推 $h_t \approx h_{t-1}$ ——完全记住历史, 忽略新输入;
- $\Delta_t \rightarrow +\infty$: $\bar{A}_t = e^{\Delta_t \lambda} \rightarrow 0$, $\bar{B}_t \rightarrow -\lambda^{-1} B_t$ (有界), 递推 $h_t \approx -\lambda^{-1} B_t x_t$ ——完全遗忘历史, 聚焦当前输入。

T-7.3.5 【工程题】

(a) *Transformer* 每步运算量 $\sim 2Ld$ (*KV* 缓存读取), *Mamba* 每步 $\sim 2Nd$ 。比值: $L/N = 65536/16 = 4096$ 。*Transformer* 每步运算量是 *Mamba* 的 4096 倍。

(b) 训练时比较 ($L = 4096$):

- *Transformer*: $O(L^2 d) = O(4096^2 \times 2048) \approx 3.4 \times 10^{10}$;
- *Mamba* (并行扫描): $O(LNd) = O(4096 \times 16 \times 2048) \approx 1.3 \times 10^8$;

Mamba 训练也更快 (约 256 倍), 因为并行扫描工作量 $O(LNd)$ 远小于注意力的 $O(L^2 d)$ (当 $N \ll L$ 时)。

(c) *Mamba* 推理速度优势场景: 长序列自回归生成 (如长文档续写、代码生成), 序列越长优势越大。

Mamba 系统性弱于 *Transformer* 的任务: 精确键值检索 (如 Passkey Retrieval、复制任务、*RULER* 基准), 因为其状态容量有限 (命题 7.8), 无法模拟 softmax 注意力的“赢者通吃”机制。

T-7.3.6

(a) 结合律验证 (左结合 = 右结合):

左结合: $[(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2)] \otimes (a_3, b_3) = (a_2 a_1, a_2 b_1 + b_2) \otimes (a_3, b_3) = (a_3 a_2 a_1, a_3 a_2 b_1 + a_3 b_2 + b_3)$ 。

右结合: $(a_1, b_1) \otimes [(a_2, b_2) \otimes (a_3, b_3)] = (a_1, b_1) \otimes (a_3 a_2, a_3 b_2 + b_3) = (a_3 a_2 a_1, a_3 a_2 b_1 + a_3 b_2 + b_3)$ 。

两者完全相等。

(b) 令 $a_t = \bar{A}_t, b_t = \bar{B}_t x_t$, 从 $(1, 0)$ (初始态 $h_0 = 0$) 出发:

$$\otimes(a_1, b_1) = (a_1, b_1); \quad \otimes(a_2, b_2) = (a_2 a_1, a_2 b_1 + b_2); \quad \otimes(a_3, b_3) = (a_3 a_2 a_1, a_3 a_2 b_1 + a_3 b_2 + b_3).$$

第二分量 $= a_3 a_2 b_1 + a_3 b_2 + b_3 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{B}_1 x_1 + \bar{A}_3 \bar{B}_2 x_2 + \bar{B}_3 x_3 = h_3$ 。

(c) Blleloch 上扫总工作量: $\sum_{d=1}^{\log_2 L} \frac{L}{2^d} = L(1 - \frac{1}{L}) = L - 1 = O(L)$ 。

深度(层数) $= \log_2 L$ 。对 $L = 2^{20}$, 深度 $= 20$ 层, 理论加速比(无限处理器) $= L / \log_2 L = 2^{20} / 20 \approx 52428$ 倍。

结合律是并行化前提: 二叉树归并要求”先合并哪两个子树”不影响结果, 即 $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$ 。若不满足结合律, 计算树的分割方式会影响结果, 无法自由调整计算顺序, 也就无法并行。

T-7.3.7 【反例/难题】

- (a) 精确复制 x_{t-k} 要求卷积核 $\bar{K}_j = \delta_{j,k}$ (仅第 k 位为 1, 其余为 0)。LTI 中 $\bar{K}_j = \bar{C} \bar{A}^j \bar{B}$, 若 $\bar{A}$ 谱范数 < 1 (稳定性要求), 则 $\bar{K}_j$ 指数衰减, **无法形成 Dirac 脉冲**。若强制 $\bar{A}$ 为么正矩阵 ($|\bar{\lambda}_i| = 1$), 则系统临界稳定 (不衰减), 但会振荡而非形成单 spike。结论: 固定参数 LTI 无法精确实现任意延迟复制。
- (b) 当 Δ_{t_0} 突然变大, $\bar{A}_{t_0} \approx 0$, 状态被”清空”并写入 $\bar{B}_{t_0} x_{t_0}$ ——等效于动态地”重置记忆”并专注于当前 token。这使模型可以在**某一时刻**选择性地记住某个特定 token, 从而缓解(但不能完全解决) LTI 的线性叠加限制。根本限制仍在: 状态 $h_t \in \mathbb{R}^N$ 是固定维度的, 同时存储多个精确记忆会产生干扰。
- (c) Mamba **仍然无法**可靠处理的任务: **同时精确检索多个相距甚远的 token** (如”找出序列中第 3 个、第 57 个、第 203 个特定词”)。原因: 即使选择性机制可以在任一时刻聚焦一个 token, h_t 的有限维度限制了同时存储的精确信息量。当需要同时”记住”多于 N 个精确 token 时, 信息必然被覆盖 (与 T-7.4.6 的容量分析一致)。

§7.4 解析

T-7.4.1

(a) 非负性验证:

情形 $x_i \geq 0$: $\phi(x)_i = x_i + 1 \geq 0 + 1 = 1 > 0$ 。

情形 $x_i < 0$: $\phi(x)_i = e^{x_i}$, 指数函数恒正。

(b) 数值:

x_i	$\phi(x)_i$
2	$2 + 1 = 3.000$
0	$0 + 1 = 1.000$
-1	$e^{-1} \approx 0.368$
-5	$e^{-5} \approx 0.007$

(c) 若 $\phi(Q_i) \cdot \mathbf{z} \leq 0$, 分母为零或负, 输出无穷大或符号错误, 反向传播时产生 NaN/Inf, 导致训练

崩溃。ELU+1 保证所有特征值严格正，从而内积 $\phi(Q) \cdot \phi(K) > 0$ ，分母 $= \sum_j \phi(Q) \cdot \phi(K_j) > 0$ 恒成立——这是**数值稳定性**的必要条件。

T-7.4.2

- (a) 朴素方法：对每个 $i \in \{1, \dots, L\}$ ，计算 L 次内积（每次 $O(d)$ ），总 $O(Ld)$ ； L 个查询，总复杂度 $O(L^2d)$ 。
- (b) 线性分解：
- $\mathbf{S} = \sum_j \phi(K_j)^\top V_j$ ： L 次外积 $O(rd)$ ，总 $O(Lrd)$ ；
 - 对 L 个查询 $\phi(Q_i)\mathbf{S}$ ：每次 $O(rd)$ ，总 $O(Lrd)$ ；
 - 总复杂度 $O(Lrd)$ 。
- (c) 比值 $= L^2d/(Lrd) = L/r = 4096/64 = 64$ 倍。“代数魔法”：矩阵乘法结合律——先把所有 K_j, V_j 的外积累加成一个 $r \times d$ 的状态矩阵 $\mathbf{S}$ ，再用每个查询 $\phi(Q_i)$ 与之相乘，把 $L \times L$ 的注意力矩阵”分解掉”了。
- (d) 推理时（自回归），每一步只有 1 个新 token，利用 $\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ 在线更新，每步只需 $O(rd)$ ，且 $\mathbf{S}_t$ 大小固定为 $r \times d$ ，与序列长度无关。训练时需要同时对全序列 L 个位置同时计算输出（以利用并行化），因此无法用在线更新，复杂度保持 $O(Lrd)$ 。

T-7.4.3

- (a) 逐步更新 $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ：

$$\mathbf{S}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{S}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{S}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{z}_1 = (1, 0)^\top; \quad \mathbf{z}_2 = (1, 1)^\top; \quad \mathbf{z}_3 = (2, 2)^\top.$$

- (b)

$$O_3 = \frac{\phi(Q_3)\mathbf{S}_3}{\phi(Q_3) \cdot \mathbf{z}_3} = \frac{(1, 1) \cdot (4, 5)^\top}{(1, 1) \cdot (2, 2)^\top} = \frac{4+5}{2+2} = \frac{9}{4} = 2.25.$$

- (c) 权重： $w_j = \frac{\phi(Q_3) \cdot \phi(K_j)^\top}{\phi(Q_3) \cdot \mathbf{z}_3}$ 。

$$w_1 = \frac{(1, 1) \cdot (1, 0)^\top}{4} = \frac{1}{4} = 0.25; \quad w_2 = \frac{(1, 1) \cdot (0, 1)^\top}{4} = \frac{1}{4} = 0.25; \quad w_3 = \frac{(1, 1) \cdot (1, 1)^\top}{4} = \frac{2}{4} = 0.5.$$

不是均匀平均 ($w_3 = 0.5 > w_1 = w_2 = 0.25$)： $K_3 = (1, 1)$ 与 $Q_3 = (1, 1)$ 完全匹配，故权重更高；但对比 softmax，线性权重差异更”平缓”（没有指数放大）。

T-7.4.4 【工程题】

- (a) FAVOR+ 的 $\phi^+(x) \cdot \phi^+(y)^\top$ 是 $\exp(x \cdot y)$ (softmax 核值) 的无偏估计量，即 $\mathbb{E}_\omega[\phi^+(x) \cdot \phi^+(y)^\top] = \exp(x \cdot y)$ ，无系统性高估或低估。方差 $\propto 1/r$ ，随特征数增加，估计越稳定。
- (b) RetNet 的固定衰减 γ^{i-j} 类似 LegT 的滑动窗口：都对历史信息施加指数衰减权重，近期信息权重高。多头设定（不同 γ 对应不同时间尺度）解决的问题：单一 γ 只能捕获一种记忆长度，多个 γ 让不同注意力头专注于不同时间尺度（如短期语法 vs. 长期主题），提升模型的时序建模

能力。

- (c) 核心原因：有限秩的特征映射无法模拟 softmax 的无界尖锐化——正确键的期望权重上界为 $O(r/L)$ ，当 $L \gg r$ 时趋向零（命题 7.8），无法可靠检索。

T-7.4.5

- (a) 柯西-施瓦茨： $\phi(Q^*) \cdot \phi(K_1) \leq \|\phi(Q^*)\| \|\phi(K_1)\| = c \cdot c = c^2$ 。
- (b) 均匀随机键时， $\mathbb{E}[\phi(Q^*) \cdot \phi(K_j)] \sim \|\phi(Q^*)\|^2 / r = c^2 / r$ （各向同性假设下内积均值量级）， L 项求和分母 $\sim Lc^2 / r$ 。
- (c) $\mathbb{E}[w_1] \leq \frac{c^2}{Lc^2/r} = \frac{r}{L}$ 。对 $L = 4096, r = 64$ ： $w_1 \lesssim 1/64 \approx 1.5\%$ ，与其他 4095 个键的平均权重（约 $1/4096 \approx 0.024\%$ ）仅差 64 倍，**无法可靠区分正确键**（softmax 可以做到权重接近 100%）。
- (d) Softmax 中，分子 $e^{\|Q^*\|^2 / \sqrt{d}}$ 随 $\|Q^*\| \rightarrow \infty$ 指数增长，分母中其他项 $e^{Q^* \cdot K_j / \sqrt{d}}$ ($Q^* \cdot K_j < \|Q^*\|^2$) 增长更慢，故 $w_{j^*} \rightarrow 1$ （“赢者通吃”）。线性核 $\phi(Q^*) \cdot \phi(K^*)$ 是有界常数，无法通过增大查询范数来无限尖锐化分配。

[工程批注]

T-7.4.5 解释了为什么 GLA、Mamba、RetNet 等模型在 RULER 长文档检索基准上系统性弱于 Transformer：RULER 的核心任务（Multi-hop Tracing、Aggregation）需要精确键值检索，而线性注意力的 $O(r/L)$ 权重上界在 $L=128K$ 时几乎意味着“随机猜测”。实践中，混合架构（如每 4 层 SSM 插入 1 层标准注意力）已成为主流折中方案，如 Jamba（SSM+Transformer 混合）在 RULER 上表现接近纯 Transformer，同时保留了 SSM 的推理速度优势。

T-7.4.6

- (a) 状态 $\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^{r \times d}$ 的信息容量约 $O(rd)$ 个实数。要精确存储 n 个键值对，每对占 $r+d$ 个自由度，当 $n > r$ 时（特征维度 r 已满），新写入的外积 $\phi(K_t)^\top V_t$ 会与之前的记忆产生干扰（线性叠加导致串扰，类似 Hopfield 网络的容量限制 $\sim 0.14N$ ），检索精度下降。
- (b) 本质区别：线性注意力的 $\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ 是**无遗忘的**（所有历史信息累积写入），越远的历史信息权重越被新信息“稀释”；GLA 的 $\mathbf{S}_t = G_t \odot \mathbf{S}_{t-1} + \phi(K_t)^\top V_t$ 有**数据依赖的门控遗忘** ($G_t \in (0, 1)$ 按需清除旧信息)，更像 Mamba 的选择性机制 ($\bar{A}_t = e^{\Delta_t A}$)。Mamba 更接近 GLA 而非无门控的线性注意力。
- (c) 判错：丁同学的说法部分合理——理论上，令 $r = L$ （特征维度等于序列长度），线性注意力确实可以精确表示所有键值对（Gram 矩阵满秩），性能逼近 softmax。但这忽略了两点根本差异：计算复杂度退化回 $O(L^2 d)$ （线性注意力的效率优势完全消失）；softmax 的“指数尖锐化”是**通过学习**增大 query 范数实现的，不需要增大 r ——这是非线性的质的差异，不是 r 足够大就能弥合的近似误差。

§7.5 解析

T-7.5.1

- (a) 数值表：

t	$\bar{\alpha}_t = 0.98^t$
1	0.9800
5	$0.98^5 \approx 0.9039$
10	$0.98^{10} \approx 0.8171$
50	$0.98^{50} \approx 0.3642$
100	$0.98^{100} \approx 0.1326$

(b) $t = 50$, $\bar{\alpha}_{50} \approx 0.3642$: 均值 $= \sqrt{0.3642} x_0 \approx 0.6035 x_0$; 方差 $= (1 - 0.3642)I = 0.6358 I$ (噪声标准差约 0.797)。

(c) 令 $0.98^T < 0.01$: $T > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.98} = \frac{-4.605}{-0.0202} \approx 228$ 。约需 **228** 步。

T-7.5.2

(a) $q(x_t|x_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I)$, 故

$$\log q(x_t|x_0) = \text{const} - \frac{\|x_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0\|^2}{2(1 - \bar{\alpha}_t)}.$$

(b)

$$\nabla_{x_t} \log q(x_t|x_0) = -\frac{x_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0}{1 - \bar{\alpha}_t}.$$

(c) 代入 $x_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 = \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon$:

$$\nabla_{x_t} \log q(x_t|x_0) = -\frac{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon}{1 - \bar{\alpha}_t} = -\frac{\epsilon}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}}.$$

若 $\epsilon_\theta(x_t, t) \approx \epsilon$, 则 $\frac{\epsilon_\theta}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \approx -\nabla_{x_t} \log q(x_t|x_0)$, 即网络输出近似了**负分数函数**。

(d) 分数函数 $\nabla_{x_t} \log q_t(x_t)$ 是在当前噪声状态 x_t 处, **概率密度增大最快的方向**。去噪网络沿分数方向(梯度上升方向)移动, 等同于从噪声状态”爬坡”向数据流形靠近——每一步去噪都是向高概率区域移动一小步。

T-7.5.3 【判错题】

(a) 戊同学错误: $\epsilon_\theta(x_t, t)/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$ 正是对 $-\nabla_{x_t} \log q_t(x_t)$ 的估计(见 T-7.5.2 (c))。DDPM 的 $\mathcal{L}_{\text{DDPM}} = \mathbb{E}[\|\epsilon - \epsilon_\theta\|^2]$ 等价于最小化: 在每个噪声水平 t 上的分数匹配损失 $\mathbb{E}[\|\nabla \log q_t + \epsilon_\theta/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\|^2/(1 - \bar{\alpha}_t)]$, 两者在最优解处完全等价。

(b) “多尺度分数估计”: 连续时间分数匹配目标是对所有 $t \in [0, T]$ 和所有噪声水平 q_t 同时训练分数估计器; DDPM 通过离散化的 $t = 1, \dots, T$ 并随机采样实现了同样效果——本质上是在不同信噪比水平(不同 $\bar{\alpha}_t$)上同时监督分数估计, 只是把”估计梯度”换成了等价的”预测噪声”形式。

(c) 预测 x_0 ($\mathcal{L}'$) 理论上可行(等价于 x-prediction 参数化), 且在 $\bar{\alpha}_t$ 大(轻度噪声)时数值更稳定(因为 x_0 的量级与 x_t 相近); 但在 $\bar{\alpha}_t$ 小(强噪声)时误差大。 $\mathcal{L}_{\text{DDPM}}$ (预测噪声)反之, 在强噪声时更稳定。实践中, 现代扩散模型(如 SDXL、Flux)使用 v-prediction (两者的线性组合), 兼顾两个极端的数值稳定性。

T-7.5.4

(a) 归纳步：由全概率：

情形 $x_t = x_0$ ：只有 $x_{t-1} = x_0$ 贡献 ($q(x_0|x_0) = 1 - \beta_t$)，概率 $= (1 - \beta_t)\bar{\alpha}_{t-1} = \bar{\alpha}_t$ 。

情形 $x_t = M$ ：来自 $x_{t-1} = x_0$ (概率 $\beta_t\bar{\alpha}_{t-1}$) 或 $x_{t-1} = M$ (概率 $1 \cdot (1 - \bar{\alpha}_{t-1})$)，总概率 $= \beta_t\bar{\alpha}_{t-1} + (1 - \bar{\alpha}_{t-1}) = 1 - (1 - \beta_t)\bar{\alpha}_{t-1} = 1 - \bar{\alpha}_t$ 。

(b) 贝叶斯公式 ($x_t = M$)：

$$q(x_{t-1}|x_t = M, x_0) \propto q(x_t = M|x_{t-1}) \cdot q(x_{t-1}|x_0).$$

各项计算：

- $x_{t-1} = x_0$ ： $q(x_t = M|x_{t-1} = x_0) = \beta_t = 1 - \bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_{t-1}$ ， $q(x_{t-1} = x_0|x_0) = \bar{\alpha}_{t-1}$ ；未归一化权重 $= \beta_t\bar{\alpha}_{t-1} = \bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t$ ；
- $x_{t-1} = M$ ： $q(x_t = M|x_{t-1} = M) = 1$ ， $q(x_{t-1} = M|x_0) = 1 - \bar{\alpha}_{t-1}$ ；未归一化权重 $= 1 - \bar{\alpha}_{t-1}$ ；
- 归一化常数 $= (\bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t) + (1 - \bar{\alpha}_{t-1}) = 1 - \bar{\alpha}_t$ 。

归一化后即得公式 7.38。

(c) 若 $x_t \neq M$ ，该 token 在时刻 t 未被 MASK，则由吸收态不可逆性（一旦 MASK 就永远是 MASK）， $t-1$ 时刻也必然不是 MASK，故 $x_{t-1} = x_0$ （唯一可能），后验为 δ_{x_{t-1}, x_0} 。

T-7.5.5 【工程题】

- (a) LLaDA 与标准 MLM 的区别：标准 MLM（如 BERT）随机 MASK 15% 位置，用**固定权重**（或无权重）计算交叉熵；MDLM 对**所有可能的噪声水平** t （从轻度 MASK 到全 MASK）训练，并用 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ （噪声速率/当前保留率）加权——本质是在不同“信息破坏程度”下的 MLM 目标的加权平均，更接近最大似然的 ELBO 推导，有严格的概率意义。
- (b) 设 $L = 512, T = 128$ ：推理步数比 $= 512/128 = 4$ ，扩散模型快约 4 倍。实际速度提升的条件：每步的计算量相近（即扩散模型的去噪网络与 AR 的前向传播计算量相当），且 $T < L$ 。若扩散模型每步用了更大的模型（如 bidirectional Transformer，可比 AR 的 causal Transformer 贵约 2 倍），实际加速比减半。
- (c) 扩散模型以**全序列受损版本**为条件，所有位置同时去噪，没有左到右的方向性依赖——模型“看到”的是整个序列的 MASK 版本，对正向和逆向查询一视同仁，不存在训练时的方向性偏差。

[工程批注]

T-7.5.5 涉及扩散 LLM 的最新进展。截至 2025 年初，代表性工作包括：(1) *SEDD (Score Entropy Discrete Diffusion, Lou et al. 2024)* ——基于分数熵的离散扩散，理论上比吸收态扩散更一般；(2) *GLM-Diffusion (Du et al. 2024)* ——将 GLM 的自回归生成与扩散迭代精化结合；(3) *LLaDA (Nie et al. 2025)* ——8B 参数，在 MT-Bench 和 GSM8K 上与 LLaMA-3-8B 相当，是首个“与主流 AR 模型性能可比”的离散扩散 LLM，证明了离散扩散 LLM 在大规模下的可行性。当前限制：推理速度（需 $T=128-256$ 步）、对 few-shot prompt 的响应不如 AR 流畅，以及训练数据需求偏高。

T-7.5.6

- (a) DDPM 目标: $\mathcal{L}_{\text{DDPM}} = \mathbb{E}_{t, x_0, \epsilon} [\|\epsilon - \epsilon_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon, t)\|^2]$ 。含义: 从 x_0 和时刻 t 出发, 把 x_0 加噪到 x_t , 让网络 ϵ_θ 从带噪输入 (x_t, t) 预测被加入的高斯噪声 ϵ , 用均方误差训练。
- (b) MDLM 目标 (公式 7.39): 对所有被 MASK 的位置 i ($x_t^{(i)} = M$) 计算预测原始 token 的对数概率, 然后用权重 $|\alpha'_t|/\alpha_t$ 在不同噪声水平 t 上加权平均。权重含义: $|\alpha'_t|$ 是 MASK 速率 (信息变化快的时刻), α_t 是当前保留率; 比值大的时刻 (信息快速丢失) 权重高, 信息平稳的阶段权重低。
- (c) 类比: DDPM 在连续空间”部分破坏” (加高斯噪声), MDLM 在离散 token 空间”部分破坏” (随机 MASK), 两者都是”带噪监督的去噪”, 差别只是噪声空间 (连续 $\mathbb{R}^d$ vs. 离散词表 $\{1, \dots, V\}$)。
- (d) 判错: MDLM 与 BERT-MLM 的关键区别: MDLM 有严格的概率推导 (ELBO), BERT 的 MLM 是启发式自监督; MDLM 训练时对**所有噪声水平** t 采样, 覆盖从轻度到重度 MASK 的全谱, 而 BERT 固定 MASK 率约 15%; MDLM 有噪声水平加权 ($|\alpha'_t|/\alpha_t$), BERT 无; MDLM 在推理时做迭代去噪, BERT 是判别式模型 (不做生成)。

T-7.5.7

- (a) 当 $T = 1, \bar{\alpha}_1 \approx 0$ 时, $x_1 \approx \delta_{x_1, M}$ (几乎全是 [MASK])。互信息 $I(x_0; x_1) \approx 0$ —— x_1 对 x_0 几乎无信息 (所有序列的 x_1 都是相同的全 MASK 字符串)。因此 $p_\theta(x_0|x_1) \approx p_\theta(x_0)$ (无条件分布), 单步生成质量极差, 退化为无条件随机采样。
- (b) 扩散模型更快的条件: $O(TL^2) < O(L^3) \Leftrightarrow T < L$ 。当 $T = 128, L = 512, T < L$ 成立, 扩散模型推理步数更少 (128 vs. 512 步), 每步计算量相当, 总时间约快 4 倍。
- (c) AR 训练时, 模型只接触 $p(x_i|x_{<i})$ ——严格从左到右的因果分解, 从未见过”已知右侧内容推左侧”的训练样本, 故对逆向查询系统性失败。扩散模型训练目标是 $p_\theta(x_0|x_t)$, 其中 x_t 是**全序列**的受损版本, 没有位置顺序约束——模型在训练时对**所有位置**对称建模, 正向”A 是 B 的父亲”和逆向”B 是谁的儿子”从模型角度是同一类问题 (都是从部分遮蔽的全序列中还原 token), 不存在训练时的方向性偏差。

T-7.5.8

- (a) 由边际分布 (公式 7.37):

$$q(x_{t-1} = x_0|x_0) = \bar{\alpha}_{t-1}, \quad q(x_{t-1} = M|x_0) = 1 - \bar{\alpha}_{t-1}.$$

- (b) 条件转移:

$$q(x_t = M|x_{t-1} = x_0) = \beta_t = 1 - \frac{\bar{\alpha}_t}{\bar{\alpha}_{t-1}}, \quad q(x_t = M|x_{t-1} = M) = 1.$$

(吸收态一旦进入不会退出: $q(M \rightarrow M) = 1$ 。)

- (c) 贝叶斯公式 (未归一化分子):

- $x_{t-1} = x_0$: 权重 $\propto \beta_t \cdot \bar{\alpha}_{t-1} = \left(1 - \frac{\bar{\alpha}_t}{\bar{\alpha}_{t-1}}\right) \bar{\alpha}_{t-1} = \bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t$;
- $x_{t-1} = M$: 权重 $\propto 1 \cdot (1 - \bar{\alpha}_{t-1}) = 1 - \bar{\alpha}_{t-1}$ 。

- (d) 归一化常数 $= (\bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t) + (1 - \bar{\alpha}_{t-1}) = 1 - \bar{\alpha}_t = q(x_t = M|x_0)$ 。

归一化后：

$$q(x_{t-1} = x_0 | x_t = M, x_0) = \frac{\bar{\alpha}_{t-1} - \bar{\alpha}_t}{1 - \bar{\alpha}_t}, \quad q(x_{t-1} = M | x_t = M, x_0) = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t}.$$

写成 delta 形式即公式 7.38 ($x_t = M$ 情形)。□

[工程批注]

T -7.5.8 的后验公式是 $MDLM$ 训练效率的关键。由于吸收态的特殊结构，后验只有两项 ($x_{t-1} = x_0$ 或 $x_{t-1} = M$)，而非对 V 个 *token* 的全概率分布——这使得 $ELBO$ 的 KL 散度项可以解析计算，无需蒙特卡洛估计，大幅提升训练稳定性。对比连续扩散 ($DDPM$ 后验是高斯，也可解析)，离散扩散能保留这种优雅的解析性，根本原因是吸收态的二值结构 (*MASK* 或原始 *token*，没有第三种状态)。LLaDA 正是利用这一性质把训练损失简化为纯 MLM 形式，使得整个训练 *pipeline* 与标准 LLM 几乎完全兼容。

附录完。题数统计、公式清单及题型索引见下方完成报告。

原创声明

书中所引数学定理、公式、模型架构、实验结果,均出自下方所列原始论文或经典教材,题目不直接抄录任何已有习题集。

读者若需进一步研读,请优先回看主书《算法的低语·数学卷》,再循下列文献延伸。

参考文献

§1 信息论与语言概率结构

- Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory* (2nd ed.). Wiley. (Ch. 2 熵/KL/交叉熵基本性质)
- Jelinek, F. (1997). *Statistical Methods for Speech Recognition*. MIT Press. (N-Gram、困惑度、平滑)
- Chen, S. F., & Goodman, J. (1999). *An Empirical Study of Smoothing Techniques for Language Modeling*. Computer Speech & Language, 13(4), 359–394.

§2 高维几何与词嵌入

- Johnson, W. B., & Lindenstrauss, J. (1984). *Extensions of Lipschitz Mappings into a Hilbert Space*. Contemporary Mathematics, 26, 189–206. (JL 引理)
- Mikolov, T., et al. (2013). *Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality*. NeurIPS. (Word2Vec)
- Nickel, M., & Kiela, D. (2017). *Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations*. NeurIPS.
- Vershynin, R. (2018). *High-Dimensional Probability: An Introduction with Applications in Data Science*. Cambridge UP.

§3 注意力机制与矩阵计算

- Vaswani, A., et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS.
- Su, J., et al. (2021). *RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding*. arXiv:2104.09864.
- Dao, T., et al. (2022). *FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness*. NeurIPS.
- Dao, T. (2023). *FlashAttention-2: Faster Attention with Better Parallelism and Work Partitioning*. arXiv:2307.08691.
- Shah, J., et al. (2024). *FlashAttention-3: Fast and Accurate Attention with Asynchrony and Low-Precision*. arXiv:2407.08608.

§4 微积分与非凸优化

- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). *Adam: A Method for Stochastic Optimization*. ICLR.
- Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). *Decoupled Weight Decay Regularization* (AdamW). ICLR.
- Dauphin, Y. N., et al. (2014). *Identifying and Attacking the Saddle Point Problem in High-Dimensional Non-Convex Optimization*. NeurIPS.
- Yang, G., & Hu, E. J. (2021). *Tensor Programs IV: Feature Learning in Infinite-Width Neural Networks*. ICML. (P)
- Chen, X., et al. (2023). *Symbolic Discovery of Optimization Algorithms* (Lion). NeurIPS.

- Shi, H. J., et al. (2023). *A Distributed Data-Parallel PyTorch Implementation of the Distributed Shampoo Optimizer*. arXiv:2309.06497.

§5 尺度律与统计物理

- Kaplan, J., et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361.
- Hoffmann, J., et al. (2022). *Training Compute-Optimal Large Language Models (Chinchilla)*. arXiv:2203.15556.
- Schaeffer, R., et al. (2023). *Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?*. NeurIPS.
- Power, A., et al. (2022). *Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets*. arXiv:2201.02177.
- Nanda, N., et al. (2023). *Progress Measures for Grokking via Mechanistic Interpretability*. ICLR.

§6 算力经济学与 I/O 复杂度

- Hong, J.-W., & Kung, H. T. (1981). *I/O Complexity: The Red-Blue Pebble Game*. STOC.
- Williams, S., Waterman, A., & Patterson, D. (2009). *Roofline: An Insightful Visual Performance Model for Multicore Architectures*. CACM, 52(4), 65–76.
- Liu, H., Zaharia, M., & Abbeel, P. (2023). *Ring Attention with Blockwise Transformers for Near-Infinite Context*. arXiv:2310.01889.
- NVIDIA. (2024). *NVIDIA H100/B200 Tensor Core GPU Architecture Whitepapers*.

§7 后 Transformer 序列模型

- Gu, A., Goel, K., & Ré, C. (2022). *Efficiently Modeling Long Sequences with Structured State Spaces (S4)*. ICLR.
- Gu, A., & Dao, T. (2023). *Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*. arXiv:2312.00752.
- Gu, A., Dao, T., et al. (2020). *HiPPO: Recurrent Memory with Optimal Polynomial Projections*. NeurIPS.
- Katharopoulos, A., et al. (2020). *Transformers are RNNs: Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention*. ICML.
- Choromanski, K., et al. (2021). *Rethinking Attention with Performers*. ICLR.
- Lou, A., Meng, C., & Ermon, S. (2024). *Discrete Diffusion Modeling by Estimating the Ratios of the Data Distribution (SEDD)*. ICML.
- Nie, S., et al. (2025). *Large Language Diffusion Models (LLaDA)*. arXiv:2502.09992.

主书

- 大队长 (2026). *算法的低语 · 数学卷*. 自版.

术语表 (Glossary)

按字母与拼音混合排序。

缩写 / 术语	中英展开	一句话定义
AGI	Artificial General Intelligence	具备人类水平通用智能的 AI (目前仍是开放命题)。
BF16 / FP16 / FP8 / FP4	Brain/Half/Eighth/Quarter-precision Floating Point	不同位宽的浮点数格式, 越小越省 HBM 带宽, 但量化误差更大。
CoT	Chain-of-Thought	思维链: 让模型显式生成中间推理步骤, 提升多步任务准确率。
DPLR	Diagonal Plus Low-Rank	对角加低秩结构, S4/S6 状态矩阵的稳定参数化。
HBM	High-Bandwidth Memory	高带宽显存, H100 为 HBM3 80 GB / 3.35 TB/s。
HiPPO	High-order Polynomial Projection Operators	用正交多项式投影压缩历史信息连续记忆框架。
ICL	In-Context Learning	上下文学习: 模型仅凭 prompt 中的示例完成新任务, 不更新参数。
isoFLOP	iso-FLOP curve	固定算力 $C = 6ND$ 下扫描 (N, D) 配比的损失曲线, Chinchilla 核心方法。
KL 散度	Kullback-Leibler Divergence	衡量两分布差异的非对称量; 不是距离, 不满足三角不等式。
MHA / MQA / GQA	Multi-Head / Multi-Query / Grouped-Query Attention	多头注意力的三种变体, 依次降低 KV cache 内存占用。
MLE	Maximum Likelihood Estimation	极大似然估计; 与最小交叉熵、最小 KL 三者等价。
NLL	Negative Log-Likelihood	负对数似然, LLM 训练损失的标准形式。
PPL	Perplexity	困惑度, $PPL = \exp(NLL)$, 越低越好。
RoPE	Rotary Position Embedding	旋转位置编码, 相对位置信息融入 Q/K 内积。
SM	Streaming Multiprocessor	GPU 的并行计算单元, H100 SXM5 有 132 个。
SRAM	Static RAM	GPU 片上高速缓存 (H100 每 SM 可配 228 KB shared memory)。
SSM	State Space Model	状态空间模型, S4/Mamba 等线性序列模型的统称。

缩写 / 术语	中英展开	一句话定义
TMA	Tensor Memory Accelerator	H100 引入的异步张量内存搬运硬件单元。
WGMMMA	Warp Group Matrix Multiply Accumulate	H100 Hopper 架构上以 warp group 为粒度的矩阵乘指令。
ZOH	Zero-Order Hold	零阶保持，连续 SSM 到离散 SSM 的标准离散化方案。

改动记录

版次	日期	主要变更
初版	2026-06-13	7 章共 230+ 道习题、89 条公式卡片，覆盖信息论、嵌入几何、注意力、非凸优化、标度律、I/O 复杂度、后变换器序列模型；附原创声明、参考文献、术语表。

后续版本的修订记录将在此表中续行。