

Trabajo Practico de Funciones:

Consigna: Resolver los siguientes ejercicios sin emplear funciones propias de Python (pop,insert,min,max,count,etc). Funciones vistas en clases como input,print o conversores, son validas.

1. Diseña una función que tome como parámetro **2 números**, y que **devuelva una lista** que contenga **TODOS** los números enteros entre estos 2 incluyendo **AMBOS** parámetros.
Ejemplo: los parámetros para mi función son 1 y 9, por lo tanto, mi función retornara: [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
2. Escribir una función que tome como parámetro **2 números**, y retorne **una lista con todos los números pares entre estos, EXCLUYENDO** a los parámetros.
Ejemplo: los parámetros son 4 y 9, por lo tanto, la función retornara: [6,8]
3. Escribir una función que tome **2 parámetros**, el primero que reciba una cadena, y el segundo que reciba un carácter. La función tendrá que retornar **la cantidad de veces que aparece ese carácter en esa cadena**.
Ejemplo: si los parámetros son "Hola mi nombre es Sebastián" y "s", la función tendrá que retornar 3 ya que la "s" se encuentra 3 veces repetidas en mi cadena.
4. Elaborar una función que tome como parámetro **2 números**, y retorne una **lista con todos los números primos** entre ese rango de números.
Ejemplo: mis parámetros son 4 y 45, la función tendrá que retornar: [5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43].
5. Elaborar una función que tome como parámetro **una lista**, y devuelva un bool que diga si en esa lista **TODOS** sus números son pares.
6. Elaborar una función que tome como parámetro **una lista** y devuelva un bool que diga si en esa lista **TODOS** sus números son primos.

Ejercicios opcionales:

1. Hacer una calculadora, que tenga las siguientes operaciones.
 - a. Suma
 - b. Resta
 - c. Multiplicación
 - d. División
 - e. PotenciaEl usuario podrá elegir qué operación hacer y con que números. En caso de que el usuario ingrese como opción "SALIR" la calculadora se cerrara.
2. Definir una función que reciba una cadena como parametro y que me devuelva un booleano que diga si esa cadena es o no palindroma (es decir, **palabras que tienen el mismo aspecto escritas invertidas**).
Ejemplo: Mi parámetro es "radar" tendría que devolver True.

3. Definir una función que verifique si un número dado es un **número Armstrong**. Un número Armstrong es aquel cuya suma de los cubos de sus dígitos es igual al número mismo.

Ejemplo: El numero 153 es un numero Armstrong, ya que $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$.