Roteiro do vídeo pitch — Zela+

Duração máxima: 3 minutos. Estrutura exigida pelo card: abertura e contextualização, problema, solução, diferenciais, resultados. Os tempos abaixo somam 2min50s, deixando ~10s de folga.

Grave a tela (Streamlit + terminal + editor do n8n) com narração ao vivo, ou grave a narração separadamente e edite por cima — o que for mais fácil para você. Não precisa aparecer no vídeo; o foco é a tela.

Cena 1 — Abertura e contextualização (0:00–0:25)

Fala sugerida:

> "Meu nome é Lucas, e este é o Zela+, um agente de IA que criei pensando na minha avó, que mora sozinha. Este é o trabalho final da pós em Agentes de IA."

Tela: slide de título ou o `README.md` do repositório aberto no GitHub, mostrando o nome do projeto.

Cena 2 — O problema (0:25–0:55)

Fala sugerida:

> "Idosos que moram sozinhos enfrentam três riscos: esquecem medicamentos e compromissos, uma queda ou mal-estar pode passar despercebido por horas, e a família fica sem visibilidade do dia a dia sem precisar ligar toda hora."

Tela: pode ficar só em slide/texto, ou cortar rapidamente para o diagrama de arquitetura do `RELATORIO.md` (seção 2) enquanto fala.

Cena 3 — A solução (0:55–1:50)

Fala sugerida:

> "O Zela+ resolve isso com 5 agentes de IA orquestrados pelo Google ADK: um cuida da rotina de medicação, outro monitora sinais de risco vindos de um smartwatch, um conversa com o idoso e a família por WhatsApp, e um cuida dos alertas de emergência. Por exemplo, quando o idoso manda uma mensagem como 'caí no banheiro e não consigo levantar', o sistema classifica essa mensagem por similaridade de embeddings e aciona a escada de alerta."

Tela (em ordem): 1. Painel Streamlit — seção de status (2-3s). 2. Painel Streamlit — seção de medicação/formulário de cadastro (3-4s). 3. Editor do n8n com o workflow importado, disparando o webhook de teste com a mensagem de queda e mostrando a resposta roteada para "alertar_familia" (15-20s — este é o momento mais importante da demonstração técnica).

Cena 4 — Diferenciais (1:50–2:20)

Fala sugerida:

> "O diferencial mais importante do projeto: a decisão de disparar um alerta real de emergência nunca é tomada por um LLM. É uma máquina de estados determinística, testada exaustivamente — os agentes de IA só alimentam essa máquina com eventos, nunca decidem sozinhos. Isso torna o sistema auditável e seguro para um caso de uso onde um erro tem peso real."

Tela: pode voltar ao diagrama de arquitetura, ou mostrar rapidamente o terminal rodando `pytest -v` com a suíte passando.

Cena 5 — Resultados (2:20–2:50)

Fala sugerida:

> "O projeto tem 213 testes automatizados, foi construído em 6 fases incrementais, cada uma testada e integrada separadamente, e está documentado no GitHub com instruções completas de instalação e execução. Obrigado!"

Tela: terminal com `pytest -v` mostrando o resumo final (`213 passed`), ou a tela do GitHub do repositório.

Checklist antes de gravar

- [ ] Backend rodando (`uvicorn zela.api.main:app --reload`)
- [ ] Streamlit rodando (`streamlit run zela/streamlit_app/app.py`) com pelo menos um medicamento e um alerta já cadastrados (para a tela não aparecer vazia)
- [ ] n8n rodando com o workflow `docs/n8n/zela-classificacao-mensagem.json` já importado e ativo
- [ ] Mensagem de teste pronta para disparar no n8n (ex.: "caí no banheiro e não consigo levantar")
- [ ] `pytest -v` já rodado uma vez (para não gravar o tempo de execução real, ~20s, ao vivo — ou tudo bem se quiser mostrar ao vivo)

Depois de gravar

Salve o arquivo final como `docs/pitch/zela-pitch.mp4` neste repositório.