

La despensa

August Paloluoma

Login

He usado la misma función con valores distintos para el login y la creación de usuario.

```
<form action="/login" method="post">
  <h2>Iniciar sesión</h2>
  <label for="usuario">Usuario:</label>
  <input type="text" id="usuario" name="username" required>
  <label for="contrasena">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="contrasena" name="password" required>
  <button type="submit" name="userlog" value="login">Iniciar</button>
  <button type="submit" name="userlog" value="crear">Crear cuenta</button>
  <br>
</form>
```

```
@app.route('/')
def login():
    return render_template("login.html")

@app.route('/login', methods=['POST'])
def userlogin():
    error = 0
    username = request.form['username']
    password = request.form['password']
    if 'userlog' in request.form:
        cursor = db.database.cursor()
        data = (username, password)
        submit_value = request.form['userlog']
        if submit_value == "crear":
            try:
                sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (%s, %s)"
                cursor.execute(sql, data)
                db.database.commit()
            except(connector.errors.IntegrityError):
                error = "1"
                print(error)
        elif submit_value == "login":
            sql = "SELECT * FROM users WHERE username=%s AND password=%s"
            cursor.execute(sql, data)
            var = cursor.fetchone()
            if var == None:
                error = "2"
                print(error)
            else:
                return render_template("index.html")
    return render_template("login.html", error=error)
```

Alertas

🌐 127.0.0.1:4000

Usuario inexistente

Aceptar

🌐 127.0.0.1:4000

Ese usuario ya existe

Aceptar

Index

Como hacer check

```
<form action="/edit/{{d.id}}" method="post">
  <label>Ingrediente</label>
  <input type="text" class="form-control mb-3" name="ingrediente" value="{{d.ingrediente}}">
  <label>Cantidad</label>
  <input type="text" class="form-control mb-3" name="cantidad" value="{{d.cantidad}}">
  <label>Receta</label>
  <input type="text" class="form-control mb-3" name="receta" value="{{d.receta}}">
  <label>Nevera?</label>
  <input type="checkbox" {{ "checked" if d.nevera }} class="form-check-input mb-3" name="nevera">
```

```
</div>
<div class="col">
  <label>Nevera?</label>
  <input type="checkbox" class="form-check-input mb-3" name="nevera">
</div>
<div class="col">
```

patata



Ingrediente

patata

Cantidad

3

Receta

toratilla

Nevera? ☒