

# AUIPivot for React.js 샘플 사용 설명서

## 1. 의존관계 확인


auipivot-react-jsx-samples 프로젝트의 의존 관계의 package.json은 다음과 같습니다.

```
{
  "name": "auipivot-react-jsx-samples",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "file-saver": "^2.0.5",
    "prismjs": "^1.30.0",
    "prop-types": "^15.8.1",
    "react": "^19.1.0",
    "react-dom": "^19.1.0",
    "react-router-dom": "^7.7.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^9.30.1",
    "@types/react": "^19.1.8",
    "@types/react-dom": "^19.1.6",
    "@vitejs/plugin-react": "^4.6.0",
    "eslint": "^9.30.1",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^5.2.0",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.20",
    "globals": "^16.3.0",
    "vite": "^7.0.4"
  }
}
```

## 2. 샘플 복사하기


2-1. 원하는 곳에 auipivot-react-jsx-samples 이름으로 새 폴더를 생성합니다.

2-2. AUIPivot 정품(또는 평가판) 압축해제 후 나온 Root/samples-React.js로 이동하여 다음 전체 내용을 복사합니다.



2-3. 복사한 내용을 "2-1"에서 만든 폴더(aupivot-react-jsx-samples)에 붙여 넣기 합니다.

2-4. 그리고 AUIPivot 정품(또는 평가판) 압축 해제 후 나온 Root/AUIPivot 폴더로 이동합니다.



위의 모든 파일 및 폴더를 aupivot-react-jsx-samples/src/static/AUIPivot 폴더에 복사합니다.

(사실 모든 파일을 복사할 필요는 없습니다. 차후 익숙해지면 불필요한 파일은 빼고 꼭 필요한 파일만 복사하십시오.)

### 3. AUIPivotReact.jsx 파일 경로 수정하기

aupivot-react-jsx-samples/src/static/AUIPivot-React/AUIPivotReact.jsx 파일을 오픈하면 다음과 같은 내용을 볼 수 있습니다.

```
// 프로젝트 경로에 맞게 바꾸세요
import '../AUIPivot/AUIPivot';
import '../AUIPivot//messages/AUIPivot.messages.kr';
import '../AUIPivot/AUIPivotLicense';
import '../AUIPivot/AUIPivot_style.css';
```

본 매뉴얼대로 작성했다면 수정할 필요 없습니다.

AUIPivot 폴더를 다른 곳에 위치시켰다면 경로에 맞게 수정하십시오.

### 3. 의존관계 정리 마무리하기

package.json 파일에서 의존관계를 확인하고 해당 모듈을 설치합니다.

```
npm install
```

```
npm run dev
```

```
VITE v7.0.6 ready in 406 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

위와 같이 localhost:5173 에서 샘플 확인이 가능합니다.

– 감사합니다. –