

AUIPivot.vue 서브 컴포넌트 설명서

AUIPivot.vue 는 Vue.js 프레임워크에서 AUIPivot 을 쉽게 사용할 수 있도록 작성한 컴포넌트입니다.

1. 정의 가능한 속성들

속성명	유형(Type)	기본값	설명
autoResize	Boolean	true	window 리사이징 시 부모에 맞게 리사이징 할지 여부를 지정합니다.
createOnMounted	Boolean	true	Mount 라이프사이클 단계에서 자동으로 피벗을 생성시킬지 여부를 지정합니다.
pivotProps	Object	{}	피벗 그리드 속성을 지정합니다.
name	String	''	피벗 그리드 이름을 지정합니다.
resizeDelayTime	Number	300	autoResize 설정 시 해당 시간 이후 리사이징을 실행합니다.

* name 속성은 의무사항이 아닙니다. 그러나 name 을 지정하면 해당 name 값을 id 로 갖는 그리드가 생성됩니다. 예로 name='showcase01' 로 설정했다면 해당 그리드는 'aui-pivot-wrap-showcase01' 을 id 로 갖는 그리드로 생성됩니다.

DOM 요소를 확인하면 다음과 같이 그리드 생성 div의 id 를 확인 할 수 있습니다.

```
<div id="aui-pivot-wrap-showcase01" style="position: relative; height: 560px;">
  <div id="aui-pivot-wrap-showcase01__aui_pivot_filter_panel" class="aui-pivot-
  <div class="aui_pivot" tabindex="0" style="position: relative; box-sizing: co
```

2. 그리드에 접근하여 메소드 사용하기

Vue.js 에서 제공하는 ref를 이용하여 다음처럼 참조하도록 합니다.

```
// 피벗 컴포넌트 ref
const myPivot = ref(null);
```

위와 같이 ref 로 생성한 후 AUIPivot 생성 태그에 ref 로 설정합니다.

```
<AUIPivot ref="myPivot" />
```

그러면 언제든지 Vue.js 자신의 인스턴스 스코프에서 다음처럼 피벗 그리드에 접근 할 수 있습니다.

```
const pivot = myPivot.value;
pivot.setRowFields(['REGION', 'NAME', 'MODEL']);
```

3. Vue.js에서 AUIPivot.vue 사용 예시

```
<script setup>
  import { ref, onMounted } from 'vue';
  // AUIPivot 컴포넌트
  import AUIPivot from '@/static/AUIPivot-Vue/AUIPivot.vue';
  // 엑셀 다운로드를 브라우저에서 처리하기 위한 file-saver
  import 'file-saver';

  // 피벗 속성 정의
  const pivotProps = {
    width: '100%',
    height: 560,
    layoutType: 'tree'
  };

  // 피벗 컴포넌트 ref
  const myPivot = ref(null);

  // 초기 데이터 요청
  function requestPivotSourceData() {
    const pivot = myPivot.value;
    pivot.showAjaxLoader();

    // 원시 데이터 요청
    fetch(`${import.meta.env.BASE_URL}data/car_sales.json`)
      .then((response) => {
        if (!response.ok) throw new Error('HTTP error ' +
response.status);
        return response.json();
      })
      .then((data) => {
        // 요청 완료 후 피벗 초기화
        initPivotData(data);
        pivot.removeAjaxLoader();
      })
      .catch((error) => {
        alert('데이터 요청 실패: ' + error.message);
      });
  }

  // 피벗 데이터 초기화
  function initPivotData(data) {
    const pivot = myPivot.value;

    // 행 필드
    pivot.setRowFields(['REGION', 'NAME', 'MODEL']);
  }
}
```

```

// 열 필드
pivot.setColumnFields(['DATE_QTR', 'DATE_MONTH']);

// 값 필드
pivot.setValueFields([
  { dataField: 'TOTAL', operation: 'SUM', formatString: '#,##0' },
  { dataField: 'COUNT', operation: 'SUM', formatString: '#,##0' }
]);

// 필터 필드
pivot.setFilterFields(['COLOR']);

// 날짜 필드 명시
pivot.setDateTypeField('DATE');

// 필드 alias 설정
pivot.setFieldAlias({
  REGION: '판매 지점',
  NAME: '차종',
  MODEL: '모델',
  COLOR: '색상',
  PRICE: '가격',
  COUNT: '판매 대수',
  TOTAL: '매출액',
  DATE: '일',
  DATE_YEAR: '년',
  DATE_HALF: '반기',
  DATE_QTR: '분기',
  DATE_MONTH: '월'
});

// 데이터 삽입
pivot.setGridData(data);
}

// 피벗 패널 열기
function openPivotPanel() {
  const pivot = myPivot.value;

  if (pivot.isCreatedPivotPanel()) {
    pivot.showPivotPanel();
  } else {
    const props = {
      // 피벗 패널 사용을 위해 피벗 패널이 생성될 DIV 의 아이디를 지정함.
      pivotPanelId: '#pivot_show_tree',
      // 피벗 패널의 상단 필드 리스트 영역의 크기 비율 50%로 지정
      fieldListAreaRatio: 0.5,
    };
  }
}

```

```

        // 리사이징 가능 여부
        resizableFieldPanel: true,
        // 이동 가능 여부
        movableFieldPanel: true,
        // 패널 width, height 지정 안하면.. 기본적으로 #pivot_panel 의
width, height 을 따름.
        panelWidth: 400,
        panelHeight: 600,
        // 리사이징 할 때 피벗 필드 패널 최소 사이즈
        minFieldPanelWidth: 300,
        minFieldPanelHeight: 400
    };
    pivot.createPivotPanel(props);
}
}

// 엑셀로 내보내기
function exportClick() {
    const pivot = myPivot.value;
    const exportProps = {
        progressBar: true
    };
    pivot.exportToXlsx(exportProps);
}

// 피벗 시작 이벤트 핸들러
function pivotBeginHandler(event) {
    console.log(event.type);
    console.time('피벗 보고서 시간');
}

// 피벗 완료 이벤트 핸들러
function pivotCompleteHandler(event) {
    console.log(event.type);
    console.timeEnd('피벗 보고서 시간');
}

// 컴포넌트 마운트 시 초기 데이터 요청
onMounted(() => {
    requestPivotSourceData();
});
</script>

<template>
    <div class="desc">
        <h2>트리형 피벗 출력 방식</h2>
    </div>

```

```

        <button
            dark
            @click="openPivotPanel()"
        >
            피벗 패널 열기(생성하기)
        </button>
        <button @click="exportClick()">엑셀로 내보내기</button>
    </div>

    <!-- 피벗 패널이 생성될 곳 위치 DIV 지정 -->
    <div id="pivot_show_tree"></div>

    <!-- AUIPivot 컴포넌트 설정 -->
    <AUIPivot
        ref="myPivot"
        :pivotProps="pivotProps"
        @pivotBegin="pivotBeginHandler"
        @pivotComplete="pivotCompleteHandler"
    />
</div>
</template>

```

- 감사합니다. -