Grundlagen der Betriebssysteme

Tim Luchterhand, Paul Nykiel

30. April 2018

1 Festkomma Darstellung

(a)

$$7.75 = 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 = 00111110_2$$

(b)

$$2.71 \approx 2 + 0.5 + 0.25 = 00010110_2$$

Fehler: $|2.71 - 2.75| = 0.04$

(c)

$$5.375 = 4 + 1 + 0.25 + 0.125 = 00101011_2$$

(d)

$$9.12 \approx 8 + 1 + 0.125 = 01001001_2$$

Fehler : $|9.12 - 9.125| = 0.005$

2 Gleitkomma Darstellung

Vorzeichen in rot, Exponent in grün, Mantisse in blau.

(a)

$$17.75 = (-1)^0 \cdot 71 \cdot 2^{125-127} = 0\ 011111101\ 00000000000000001000111$$

(b)

$$3.625 = (-1)^0 \cdot 29 \cdot 2^{124-127} = 0\ 011010010\ 000000000000000011101$$

3 Bitinterpretation

(a)

$$\begin{aligned}
& 4496A000_{16} \\
= \; & 0100\ 0100\ 1001\ 0101\ 1010\ 0000\ 0000\ 0000 \\
= \; & 0\ 10001001\ 00101011010000000000000 \\
= \; & (-1)^0 \cdot 1417216 \cdot 2^{137-127} \\
= \; & 1451229184_{10}
\end{aligned}$$

(b) Erste Zahl:

$$\begin{aligned}
& 4496_{16} \\
= \; & 4 \cdot 16^3 + 4 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 \\
= \; & 17558_{10}
\end{aligned}$$

Zweite Zahl:

$$\begin{aligned}
& A000_{16} \\
= \; & 10 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 \\
= \; & 40960_{10}
\end{aligned}$$

4 UTF8 Darstellung

(a)

$$\text{U+}202E = 0010\ 0000\ 0010\ 1110$$

(b)

$$1111\ 0000\ 1001\ 1111\ 1001\ 1000\ 1000\ 1000 = \text{U+}F09F9888$$