

2. Roles del sistema y permisos por página

2.1 Cómo funciona el control de acceso

Existe un modelo `PermisoPagina` (app `core`) que asocia a cada `**URL` (`url_name`) **la lista de** roles permitidos`**`.

El `PermisoPaginaMiddleware` valida cada petición:

Si el usuario está autenticado y tiene rol permitido → entra.

Si no tiene rol → **403**.

Si la página **no tiene registro** de permiso → está `**abierta a todo` usuario autenticado`**`.

En las plantillas, el tag `{% has_perm_page 'url_name' %}` decide si un enlace del menú se muestra (por eso el sidebar muestra solo lo que el rol puede usar).

El panel **Permisos de Página** (módulo Administración) permite a admin/superadmin ajustar cada URL: qué roles entran y qué `*usuarios individuales*` extra tienen acceso. Cuidado: los permisos se cachean; al guardar desde el panel se invalida esa URL.

Los roles base viven en `RolCentro`; cada centro asigna a cada usuario un rol en `UsuarioCentro`.

2.2 Roles del sistema

Rol	Descripción	Portal principal
<code>superadmin</code>	Administrador global; ve todos los centros y la administración completa	Inicio general + Administración
<code>admin</code>	Administrador del centro; igual que superadmin pero sin gestión de los otros centros ni "Centros educativos"	Inicio general + Administración
<code>director</code>	Dirección del centro; dashboard, todo lo estudiantil y reportes	Dashboard administrativo
<code>secretaria</code>	Secretaría; registro, matrícula, constancias, disciplina, docentes, tutores, soporte	Dashboard administrativo
<code>docente</code>	Califica sus asignaciones, toma asistencia, ve reportes de sus secciones	Inicio / Mis asignaciones
<code>estudiante</code>	Portal del estudiante	Portal del estudiante
<code>tutor</code>	Padre/madre/tutor legal	Portal del tutor
<code>cajero</code>	Caja del centro (según módulos contratados)	Caja

2.3 Matriz de permisos por defecto

Fuente: `core/management/commands/seed_permisos.py` . Esta matriz se aplica con `seed_permisos` (o `seed_inicial`) y se puede ajustar desde el panel.

Página (url_name)	Roles permitidos por defecto
dashboard_docente	docente
estudiante_inicio	estudiante
estudiante_solicitudes	estudiante
estudiante_historial_clinico	estudiante
comunicaciones:estudiante_comunicados	estudiante
tutores:tutor_inicio	tutor
tutores:tutor_solicitudes	tutor
tutores:tutor_historial_clinico	tutor
comunicaciones:tutor_comunicados	tutor
administracion:dashboard_admin	director, secretaria, admin, superadmin
reportes:reportes , reportes:reporte_asistencia , reportes:reporte_calificaciones , reportes:boleta_periodo , reportes:print_calificaciones , reportes:print_boleta , reportes:reporte_carga_academica	director, secretaria, admin, superadmin, docente (docente solo ve sus secciones)
administracion:mantenimiento	director, secretaria, admin, superadmin
auditoria:bitacora	director, secretaria, admin, superadmin
seguridad:dashboard	director, secretaria, admin, superadmin
estudiante_list , estudiante_create , historial_estudiantes , constancias , disciplina , solicitudes_certificados , historial_clinico_list	director, secretaria, admin, superadmin
tutores:tutor_list , docente_list	director, secretaria, admin, superadmin
docente_create	secretaria, admin, superadmin
comunicaciones:campania_list , comunicaciones:campania_create , comunicaciones:comunicado_list , comunicaciones:comunicado_create	director, admin, superadmin
nomina:dashboard	director, admin, superadmin
core:home	admin, superadmin
usuarios:crear_miembro	admin, superadmin

administracion:listado_personal	admin, superadmin
core:configuracion_centro	admin, superadmin
core:centro_list	superadmin

2.4 Módulos con acceso por configuración y rol

Además de los permisos de página, algunos módulos solo aparecen si **el centro los tiene contratados y el rol está en la lista del módulo** (`core/context_processors.py`):

Módulo	Cómo se activa	Roles con acceso
Asistencia	<code>modulo_asistencia</code>	docente, secretaria, director, admin, superadmin (+ QR si <code>permitir_qr_asistencia</code> , biométrico si <code>usar_biometrico</code>)
Caja	<code>modulo_caja</code>	director, admin, superadmin, cajero, secretaria ("Gestionar cajas" solo director/admin/superadmin)
Facturación	<code>permitir_facturacion</code>	director, admin, superadmin, cajero, secretaria
Nómina	<code>modulo_nomina</code>	director, admin, superadmin, secretaria
Comunicaciones (correo)	<code>modulo_mensajeria</code>	director, admin, superadmin, secretaria
Calificaciones	siempre (roles fijos)	docente ("Mis asignaciones"), director/secretaria (seguimiento, boletines, cierre y promociones)
Apariencia	siempre (roles fijos)	director, admin, superadmin

2.5 Reglas especiales de alcance de datos

Aunque un rol "entre" a una página, el sistema limita los **datos** que ve:

****Docente en `reportes:*` ****: solo sus secciones/asignaciones

(`secciones_de_grado` , `inscripciones_visibles` , `carga_academica(user=...)`). Si intenta abrir una sección ajena → **403**. El AJAX de cascada de secciones (`/estudiantes/ajax/cargar-secciones/`) rechaza a docentes; un docente nunca consume ese endpoint.

Estudiante/Tutor en los portales: solo su propia información (kardex, solicitudes, historial clínico, comunicados) y las deudas de los estudiantes a su cargo.

Superadmin: el único que ve "Centros educativos" y puede seleccionar centro libremente.