# Manual del usuario de REM:

Gestión local para autónomos y pymes, sin cloud.
La IA propone, tú decides.

Y un curso para construirla con IA.



**Ramon Guillamon**
learntouseai@gmail.com

Código: licencia MIT · Libro: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0
Edición 1.0 · Octubre de 2026

**Manual del usuario de REM**
Autor: Ramon Guillamon <learntouseai@gmail.com>
Edición 1.0, octubre de 2026.

**Licencias.**

- **Este libro** se publica bajo la licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-SA 4.0). Puedes copiarlo, redistribuirlo y adaptarlo, incluso con fines comerciales, siempre que reconozcas la autoría, indiques si has hecho cambios y distribuyas tus obras derivadas con la misma licencia. Texto completo: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es`.
- **El código fuente de REM** que acompaña al libro (el repositorio) se publica bajo la licencia **MIT**: puedes usarlo, modificarlo y redistribuirlo, también con fines comerciales, conservando el aviso de copyright.

**Datos ficticios.** Todas las capturas de pantalla de este libro se han hecho con datos inventados. Los nombres de personas y empresas, los logotipos, los NIF (de ceros), los teléfonos, los importes, los correos (en el dominio reservado `.invalid`) y los IBAN no corresponden a ninguna persona ni entidad reales. Cualquier parecido con la realidad es casual.

**Aviso.** REM no es software de facturación certificado (VeriFactu) ni ofrece asesoramiento fiscal, legal o contable. Las cifras y los modelos fiscales que muestra son una ayuda; la responsabilidad de lo que presentes es tuya y de tu asesor. El libro describe un prototipo en evolución: el canal con clientes (REM Clientes) no ha pasado una auditoría de seguridad independiente.

**Marcas.** Apple, macOS, Telegram, WhatsApp, Claude y otros nombres citados pertenecen a sus respectivos titulares y se mencionan solo a efectos descriptivos.

# Índice general

**Prefacio** xi

**I Entender REM** 1

**1. Qué es REM y para qué sirve** 3

1.1. El problema . . . 3
1.2. La idea . . . 3
1.3. Objetivo . . . 4
1.4. Principios . . . 4
1.5. Qué no es . . . 4
1.6. A quién va dirigido . . . 4

**2. Instalación y primer arranque** 5

2.1. Requisitos . . . 5
2.2. Desde el código fuente . . . 5
2.3. Con la aplicación de Mac . . . 6
2.4. Primer arranque en el navegador . . . 7

**3. Recorrido por la interfaz** 11

3.1. La barra lateral . . . 11
3.2. Buscar y crear: la paleta . . . 11
3.3. El botón «Nuevo» . . . 12
3.4. Atajos de teclado . . . 12
3.5. Tema claro y oscuro . . . 14
3.6. En el móvil . . . 14

**II Manual de uso, pantalla a pantalla** **15**

**4. Hoy: lo que necesita tu atención** **17**

4.1. Para qué sirve . . . 17

4.2. Los bloques de la pantalla . . . 18

**5. Mensajes: una bandeja para todos los canales** **21**

5.1. Qué canales hay . . . 21

5.2. La bandeja . . . 21

5.3. Mensajes de WhatsApp y similares . . . 22

5.4. Pegar un mensaje . . . 23

5.5. Pedir un pago y avisar del estado . . . 23

**6. Clientes** **27**

6.1. La lista . . . 27

6.2. Crear un cliente . . . 28

6.3. La ficha del cliente . . . 28

**7. Facturas** **31**

7.1. La lista de facturas . . . 31

7.2. El editor de facturas . . . 31

7.3. Numeración . . . 32

7.4. El detalle de una factura emitida . . . 33

7.4.1. Registrar un cobro . . . 34

7.4.2. Enviar y reclamar . . . 34

**8. Presupuestos y albaranes** **37**

8.1. Presupuestos . . . 37

8.2. El detalle de un presupuesto . . . 38

8.3. Aceptación por correo . . . 39

8.4. Albaranes . . . 40

**9. Gastos y horas** **41**

9.1. Gastos . . . 41

9.2. Horas . . . 42

**10. Informes, modelos, tesorería y recurrentes** **45**

10.1. Informes . . . 45
10.2. Modelos fiscales . . . 45
10.3. Tesorería . . . 46
10.4. Recurrentes . . . 46

**11. Tareas y calendario** **51**

**12. Ajustes** **53**
12.1. Canales . . . 53
12.2. Avisos . . . 53
12.3. Mi negocio . . . 54
12.4. Conocimiento . . . 54
12.5. Memoria . . . 56
12.6. Agentes . . . 57
12.7. Módulos . . . 57
12.8. Documentos . . . 57
12.9. IA y voz . . . 57
12.10Empresa . . . 60
12.11Facturación . . . 60
12.12Catálogo . . . 61
12.13Acceso y arranque . . . 61
12.14Datos y copias . . . 62

**13. Datos, copias y migración** **65**
13.1. Copias de seguridad . . . 66
13.2. Importar datos antiguos . . . 66
13.3. Exportar . . . 67

**14. REM Clientes: el canal con tus clientes** **69**
14.1. Qué es y para qué sirve . . . 69
14.2. Cómo se activa . . . 69
14.3. Lo que ve el cliente . . . 69
14.4. Lo que ves tú . . . 71
14.5. Privacidad y seguridad . . . 72

**15. El asistente: órdenes, agentes y aprobación** **73**

15.1. Órdenes en lenguaje natural . . . 73
15.2. Los tres agentes . . . 74
15.3. La política de acciones . . . 74
15.4. Pregunta y respuesta con tu información . . . 75
15.5. Cuando algo sale mal . . . 75

**III Cómo se construyó con IA** **77**

**16. Programar con IA: el método detrás de REM** **79**
16.1. Quién hace qué . . . 79
16.2. Las prácticas que funcionaron . . . 80
16.2.1. Producto antes que código . . . 80
16.2.2. Una hoja de ruta ordenada por valor y esfuerzo . . . 80
16.2.3. Plan primero en lo grande . . . 80
16.2.4. Pruebas como red de seguridad . . . 80
16.2.5. Verificar en el navegador, no solo en el código . . . 80
16.2.6. Confirmar antes de publicar . . . 80
16.2.7. Datos ficticios siempre . . . 80
16.3. Los errores reales de la IA (y cómo se encontraron) . . . 81
16.4. Cómo pedir las cosas . . . 81
16.5. Lo que no se delega . . . 82
16.6. Lista de revisión para código generado por IA . . . 82

**17. Principios de partida** **83**

**18. Arquitectura en una página** **85**

**19. El servidor sin frameworks** **87**

**20. Base de datos: SQLite, esquema y migraciones** **89**

**21. Reglas de negocio: dinero, IVA y numeración** **91**

**22. Interfaz sin framework** **93**

**23. Diseño visual** **95**

**24. Importación de datos y migración desde otros programas** **97**

**25. Documentos: PDF, Word, Excel** **99**

**26. Mensajes y canales** **101**

**27. La parte agéntica: asistente, políticas y aprobación** **103**

27.1. 11.1 Qué es un «agente» aquí . . . 103

27.2. 11.2 La política: el suelo está en código . . . 103

27.3. 11.3 La cola de aprobación . . . 104

27.4. 11.4 El asistente y los datos que ve . . . 104

27.5. 11.5 Memoria . . . 104

27.6. 11.6 Para discutir en clase . . . 104

**28. Copias de seguridad cifradas** **107**

**29. Seguridad, de capa en capa** **109**

**30. Correo estructurado y respuesta verificada** **111**

**31. REM Clientes: un canal cifrado de extremo a extremo** **113**

31.1. 15.1 Los componentes . . . 113

31.2. 15.2 El protocolo . . . 113

31.3. 15.3 Lo que se decidió no hacer . . . 113

31.4. 15.4 Un bug real que enseña . . . 114

**32. Empaquetado para macOS** **115**

**33. Pruebas** **117**

**34. REM Clientes: para qué existe** **119**

34.1. A.1 El objetivo . . . 119

34.2. A.2 Cómo se ve desde cada lado . . . 119

34.3. A.3 Principios de diseño . . . 119

34.4. A.4 Ventajas y desventajas . . . 120

**35. RAG: el asistente que busca antes de responder** **121**

35.1. B.1 Qué problema resuelve . . . 121

35.2. B.2 Cómo funciona en REM . . . 121

35.3. B.3 Ventajas y desventajas . . . 121

**36. Conexión con el modelo de IA local** **123**

36.1. C.1 Por qué local . . . . . 123

36.2. C.2 Cómo se conecta . . . . . 123

36.3. C.3 Ventajas y desventajas de usar un modelo local . . . . . 123

**37. Claude construye ampliaciones a medida** **125**

37.1. D.1 La idea . . . . . 125

37.2. D.2 Por qué como datos, no como código . . . . . 125

37.3. D.3 El flujo . . . . . 125

37.4. D.4 Ventajas y desventajas . . . . . 126

37.5. D.5 Lo que se queda fuera . . . . . 126

**38. Lo que no hicimos, y por qué** **127**

**39. Ejercicios para el alumnado** **129**

**A. Mapa del repositorio** **131**

**B. Cómo regenerar el libro** **133**

**C. Glosario** **135**

# Prefacio

Este libro tiene dos lectores y cuenta dos historias.

**El primer lector** es una persona que trabaja por su cuenta o lleva una pequeña empresa y quiere dejar de perseguir sus clientes, sus facturas y sus mensajes entre diez aplicaciones. Para ella, la Parte II es un manual de uso: cada pantalla de REM, cada botón y para qué sirve.

**El segundo lector** es quien quiere aprender a construir una aplicación real con ayuda de la inteligencia artificial. Para él, la Parte III cuenta cómo se hizo REM: las decisiones, la base de datos, la parte agéntica, el diseño, la seguridad y los errores que aparecieron por el camino. REM es un caso de estudio completo: un servidor, una interfaz web, una aplicación de escritorio para macOS, un canal de comunicación cifrado con clientes y un asistente con IA local, todo sin dependencias externas.

## Cómo leerlo

Para **usar** REM, lee los capítulos 1 a 3 y ve después a la pantalla que te interese en la Parte II; cada capítulo se puede leer por separado. Para **aprender a construir**, lee la Parte III con el código fuente al lado: cada concepto cita su archivo. Si das un **curso**, los ejercicios finales sirven de prácticas.

## Las marcas numeradas

Las capturas de la Parte II llevan círculos naranjas con un número, como este: (1). Cada número remite a la lista que sigue a la figura, donde se explica qué hace ese botón o campo.

## Una aclaración sobre la IA

REM usa inteligencia artificial en dos sentidos distintos, y conviene no confundirlos:

1. **La IA dentro de la aplicación**: un asistente opcional que redacta borradores y contesta preguntas con los datos del negocio. Funciona con un modelo local, en tu equipo, y *propone*: nada se envía ni se emite sin que tú lo apruebes.
2. **La IA con la que se construyó la aplicación**: un asistente de programación que escribió código bajo la dirección de una persona, con pruebas y revisión. La Parte III explica ese

método, porque es la parte más reutilizable del proyecto.

*Ramon Guillamon*

*learntouseai@gmail.com*

# Parte I

# Entender REM

# Capítulo 1

# Qué es REM y para qué sirve

**Objetivos de aprendizaje**

Al terminar este capítulo sabrás: qué problema resuelve REM, a quién va dirigido, qué principios lo guían y qué cosas *no* hace.

## 1.1 El problema

Quien trabaja por su cuenta suele tener sus datos repartidos: los clientes en la agenda del móvil, los presupuestos en documentos de texto, las facturas en un programa (o en una hoja de cálculo), los mensajes entre WhatsApp, el correo y las llamadas, y los gastos en una carpeta de tickets. Cada pieza funciona; el conjunto no. Los síntomas son conocidos: se olvida reclamar una factura, se contesta tarde a un cliente, se repite la misma pregunta de tarifas diez veces y, al llegar el trimestre, hay que reconstruirlo todo.

## 1.2 La idea

REM es una aplicación que reúne en un solo sitio:

- la **agenda de clientes** con su historial,
- los **presupuestos, albaranes y facturas**, con cobros y vencimientos,
- los **gastos** y los **informes** para el trimestre,
- una **bandeja unificada de mensajes** (Telegram, correo y mensajes pegados de WhatsApp o iMessage),
- un **asistente** que redacta borradores y responde preguntas con los datos del propio negocio,
- y un **canal para clientes** por el que ellos piden, aceptan presupuestos y pagan con un simple enlace.

## 1.3 Objetivo

El objetivo de REM es doble:

**Idea clave**

**Ahorrar el tiempo de gestión** de un negocio pequeño sin obligarlo a entregar sus datos a una nube ajena, y **enseñar, con un caso real y completo**, cómo se construye una aplicación moderna con ayuda de la inteligencia artificial.

## 1.4 Principios

**Local primero.**
Los datos viven en tu equipo, en un único fichero. No hay cuentas ni servidor del fabricante que vea tu información.

**Sin dependencias.**
Solo hace falta Node.js. Menos piezas ajenas significa menos cosas que se rompen y menos superficie de ataque.

**La IA propone, tú decides.**
El asistente redacta; nunca envía ni emite por sí solo. «Aprobar no es enviar».

**Migrar sin dolor.**
Se pueden traer clientes, facturas y gastos desde Excel, contactos o programas anteriores, con vista previa y posibilidad de deshacer.

**Explicable.**
El dinero va en céntimos enteros, las facturas se numeran de forma correlativa y todo queda registrado.

## 1.5 Qué no es

**Cuidado**

REM **no es** un software de facturación certificado (VeriFactu) ni sustituye a tu asesor. Tampoco es un servicio en la nube: si tu equipo se estropea y no tienes copias, los datos se pierden; por eso las copias de seguridad cifradas forman parte del producto (capítulo 13).

## 1.6 A quién va dirigido

A autónomos y pymes españolas que quieren orden sin complicaciones; a quien valora la privacidad de sus datos; y a docentes y estudiantes de informática que buscan un proyecto completo y legible para aprender. El libro usa a lo largo de todas las capturas una empresa inventada, *Estudio Marea Alta* (interiorismo y reformas), con clientes y datos igualmente inventados.

# Capítulo 2

# Instalación y primer arranque

**Objetivos de aprendizaje**

Instalarás REM de dos maneras (desde el código o con la aplicación de Mac), recorrerás el asistente de primera vez y conocerás dónde se guardan tus datos.

## 2.1 Requisitos

- Un Mac (la aplicación nativa requiere macOS 13 o posterior). El servidor funciona también en otros sistemas, pero algunas funciones (llavero, voz del sistema, icono de la barra de menús) son de macOS.
- Node.js 22.13 o posterior (solo si arrancas desde el código).
- Opcional: Ollama (modelo de IA local), whisper.cpp (dictado de notas de voz).

## 2.2 Desde el código fuente

Con el repositorio descargado:

```
cd rem-negocio
npm start
```

La aplicación queda en `http://127.0.0.1:4400`. Si quieres otra carpeta de datos u otro puerto:

```
REM_DATA_DIR=/ruta/a/mis-datos REM_PORT=4500 npm start
```

Por defecto, los datos se guardan en `/Library/Application Support/REM Negocio`, en un fichero SQLite, con una copia automática diaria.

**En cristiano: 127.0.0.1**

Es la dirección que significa «este mismo ordenador». REM solo escucha ahí, de modo que ningún otro equipo de la red puede entrar.

## 2.3 Con la aplicación de Mac

En la carpeta `mac/` hay una aplicación nativa (SwiftUI) que lleva el servidor dentro, lo arranca y lo vigila, y te guía paso a paso la primera vez. Se compila con `scripts/build-mac-app.sh`. La primera vez muestra un asistente de siete pasos.





**Figura 2.1.** Asistente de la aplicación de Mac: bienvenida.

La bienvenida resume tres ideas (todo se queda en el Mac, la IA propone y tú decides, puedes parar y retomar) y hace una **comprobación del equipo**: que el servidor local funciona, que hay espacio libre en disco y si el disco está cifrado con FileVault. Cada paso es breve y se puede dejar para más tarde: lo que has hecho se conserva.

**Tu negocio.**
Nombre o razón social, NIF/CIF, dirección, correo y teléfono, y un logotipo opcional. Esos datos aparecen en tus facturas y presupuestos.

**Cómo facturas.**
Eliges el tipo de actividad (servicios profesionales, oficios y reformas, comercio, hostelería u otro) y REM propone los valores habituales: IVA, retención de IRPF, plazo de pago, validez de los presupuestos, prefijo de las facturas, tarifa por hora e IBAN para los cobros. Todo se puede cambiar después.

**Copias de seguridad.**
Eliges una carpeta (un disco externo, un NAS o iCloud Drive). Las copias se guardan **cifradas**, una cada día y otra al cerrar. Al final, el asistente **prueba una restauración**: una copia sin probar no es una garantía.

**Traer tus datos.**
Tres vías: leer los *Contactos de este Mac* (con vista previa de lo nuevo y lo repetido), abrir el *importador* de archivos de otros programas (Google, Outlook, vCard, Excel, facturas emiti-





**Figura 2.2.** Pasos 1 y 2: datos del negocio (con datos de ejemplo) y cómo facturas.

das y gastos) y, opcionalmente, usar tu propia clave de la API de Claude para que una IA proponga cómo traducir un archivo raro; antes de enviar nada se te muestra exactamente qué se enviaría, enmascarado.

**Acceso y arranque.**
PIN opcional, arranque automático con el Mac e icono en la barra de menús.

**Todo listo.**
Una lista de lo que queda pendiente, con un botón **Completar** en cada punto, y un resumen de cómo se usa REM en cuatro líneas. El botón **Abrir REM Negocio** termina el asistente.

## 2.4 Primer arranque en el navegador

Si arrancas sin datos, REM muestra una pantalla de bienvenida con tres pasos (nombre del negocio, valores habituales y cómo empezar). Puedes elegir **Explorar con datos de ejemplo**,





**Figura 2.3.** Pasos 3 y 4: copias de seguridad y traer tus datos.

que carga un negocio ficticio para probar sin riesgo, y borrarlo después desde **Ajustes → Datos y copias**.

**Pruébalo**

Abre REM, elige **Explorar con datos de ejemplo** y localiza en la barra lateral las secciones **Hoy**, **Mensajes**, **Clientes** y **Dinero**. Las verás con detalle en los capítulos siguientes.





**Figura 2.4.** Pasos 5 y 6: acceso y arranque, y fin del asistente.

# Capítulo 3

# Recorrido por la interfaz

**Objetivos de aprendizaje**

Conocerás la estructura general de REM (barra lateral, búsqueda, creación rápida, atajos, tema claro y oscuro, móvil) para moverte con soltura antes de entrar en cada pantalla.

## 3.1 La barra lateral

A la izquierda siempre ves la **barra lateral**, con el nombre de tu negocio arriba y cuatro secciones de color:

**Hoy**
: el resumen de lo que requiere tu atención (capítulo 4).

**Mensajes**
: la bandeja unificada (capítulo 5).

**Clientes**
: la agenda con el historial de cada uno (capítulo 6).

**Dinero**
: facturas, presupuestos, albaranes, gastos, horas, informes, modelos, tesorería y recurrentes (capítulos 7 a 10).

Abajo están **Atajos** (la lista de teclas rápidas) y **Ajustes**. Los números pequeños en naranja indican cuántas cosas esperan tu atención en esa sección.

## 3.2 Buscar y crear: la paleta

Pulsa ⌘ K (o /) en cualquier momento. Se abre la **paleta**: un cuadro de texto donde puedes buscar un cliente, una factura o un mensaje, saltar a una sección, o **ordenar algo en lenguaje natural**.

1. Cuadro de búsqueda y órdenes. Escribe un nombre, un número de factura o una frase como «factura a Gato Cuántico por 6 horas a 45 €».





**Figura 3.1.** La paleta abierta con una orden escrita. La primera sugerencia, «Hacer: …», interpreta la orden.

2 Resultado seleccionado. Con las flechas eliges; con `Intro` lo ejecutas. Las órdenes nunca se ejecutan directamente: primero muestran lo que van a hacer (capítulo 15).

## 3.3 El botón «Nuevo»

Arriba a la derecha, **Nuevo** abre un menú de creación rápida: pegar un mensaje, crear una factura, un presupuesto, un cliente, un gasto o una tarea.

## 3.4 Atajos de teclado

REM se puede usar casi sin ratón. Pulsa `?` para ver la lista completa.

| Tecla | Acción |
|---|---|
| ⌘K / / | Buscar, crear u ordenar |
| G luego H / M / C / D / A | Ir a Hoy / Mensajes / Clientes / Dinero / Ajustes |
| N luego F / P / C / G / T | Nueva factura / presupuesto / cliente / gasto / tarea |
| J / K | Mensaje siguiente / anterior |
| R | Responder (en Mensajes) |
| E | Archivar el mensaje abierto |





**Figura 3.2.** Menú de creación rápida.





**Figura 3.3.** Lista de atajos de teclado.

## 3.5 Tema claro y oscuro

El icono de la luna (arriba, a la derecha) alterna entre tema claro y oscuro. Por defecto sigue la preferencia de tu sistema.

## 3.6 En el móvil

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: la barra lateral pasa a ser una barra inferior de cinco pestañas y los botones crecen hasta un mínimo de 44 píxeles para que se puedan pulsar con el dedo.





**Figura 3.4.** REM en un móvil: Hoy y Facturas.

# Parte II

# Manual de uso, pantalla a pantalla

# Capítulo 4

# Hoy: lo que necesita tu atención

**Objetivos de aprendizaje**

Entenderás la pantalla de inicio: qué resume, qué puedes hacer desde ella y cómo te ayuda a empezar el día sin abrir diez ventanas.

## 4.1 Para qué sirve

**Hoy** responde a una pregunta: *¿qué tengo que hacer ahora?* Reúne en una sola pantalla los mensajes por contestar, los cobros pendientes, las tareas del día y las propuestas del asistente que esperan tu aprobación.

1. **Buscar** (⌘ K). Abre la paleta de búsqueda y órdenes.
2. **Nuevo**. Menú de creación rápida: mensaje pegado, factura, presupuesto, cliente, gasto, tarea.
3. **Barra del asistente**. Se usa de dos formas: una *pregunta* («¿cuánto cuesta el desplazamiento?»), que se contesta con los documentos de tu negocio, o una *orden* («factura a Marta por 3 horas a 40 €»), que primero te enseña lo que va a hacer y solo lo hace si confirmas.
4. **Revisar mensajes**. Lleva a la bandeja con los mensajes por responder.
5. **Reclamar cobros**. Lleva a las facturas vencidas para reclamarlas.
6. **Tarjetas de cifras**: *Por cobrar* (suma de facturas abiertas), *Vencido* (la parte que ya pasó de fecha) y *Este mes* (ingresos menos gastos del mes).
7. **Reclamar**. En «Necesita tu atención», prepara un recordatorio de pago para una factura vencida. No se envía: se abre un borrador que tú revisas.
8. **Facturar**. Aparece junto a un presupuesto aceptado y lo convierte en un borrador de factura.
9. **Casilla de tarea**. Marca una tarea como hecha sin salir de Hoy.
10. **Mensajes** en la barra lateral, con la cuenta de los pendientes.





**Figura 4.1.** Pantalla Hoy con datos ficticios de Estudio Marea Alta.

## 4.2 Los bloques de la pantalla

**Cabecera.**
Un saludo con el resumen en una frase: facturas vencidas, tareas para hoy, presupuestos aceptados sin facturar y mensajes por responder.

**Mensajes por responder.**
Los últimos mensajes de tus clientes, con el canal de origen. Al pulsar uno entras en su conversación.

**Tareas.**
Las tareas de hoy y las atrasadas, ordenadas por prioridad y fecha.

**Necesita tu atención.**
Facturas vencidas, presupuestos aceptados por facturar y propuestas del asistente. Las propuestas tienen dos botones: **Aprobar** y **Descartar**.

**Primeros pasos.**
Una lista de cinco o seis tareas de puesta en marcha (datos del negocio, primer cliente, primera factura, copia de seguridad…). Se oculta con **Ocultar primeros pasos**.

**Idea clave**

En REM, *aprobar no es enviar*. El asistente puede dejar preparados un recordatorio o una respuesta, pero sale de tu equipo solo cuando tú pulsas el botón de enviar. Esa separación se explica en el capítulo 15.

**Pruébalo**

Escribe en la barra del asistente `tarea llamar al proveedor mañana`. Verás una ventana que dice qué tarea va a crear y para qué fecha. Cancela o confirma: hasta que no confirmas, no existe.

# Capítulo 5

# Mensajes: una bandeja para todos los canales

**Objetivos de aprendizaje**

Sabrás conectar tus canales, leer y responder mensajes desde un único sitio, crear presupuestos y tareas desde una conversación y pedir un pago a un cliente.

## 5.1 Qué canales hay

**Telegram.**
Con un bot propio. REM consulta periódicamente los mensajes nuevos (no necesita una dirección pública).

**Correo.**
Por IMAP (leer) y SMTP (enviar), con contraseña de aplicación y conexión cifrada obligatoria.

**Mensajes pegados.**
WhatsApp o iMessage: no existe una vía oficial práctica para leerlos desde un programa local, así que se copian y se pegan con **Pegar mensaje**.

**REM Clientes.**
El enlace cifrado para que tus clientes te escriban desde el móvil (capítulo 14).

## 5.2 La bandeja

1. **Pegar mensaje**. Añade a mano un mensaje (WhatsApp, iMessage, llamada…).
2. **Filtros**: *Por responder*, *Respondidos* y *Archivo*.
3. **Lista**. Cada fila muestra quién escribe, un extracto, el canal y la antigüedad. El punto azul indica que no está atendido.
4. **Presupuesto**. Abre un presupuesto nuevo para este cliente.
5. **Tarea**. Crea una tarea vinculada a la conversación.





**Figura 5.1.** Bandeja de mensajes con una conversación de REM Clientes abierta.

6. **Pago**. Prepara una solicitud de pago (importe, concepto, IBAN y enlace opcional). Disponible en REM Clientes y en correo.
7. **Estado**. Avisa al cliente del estado de su pedido: «En preparación», «Enviado», «Entregado»… con un enlace de seguimiento opcional.
8. **Archivar**. Aparta la conversación a *Archivo*. **E** es el atajo.
9. **Borrador**. Si hay un modelo local, el asistente deja aquí una respuesta preparada con los datos de tu negocio. Es un texto editable; puedes dictarlo o escucharlo.
10. **Enviar**. Envía la respuesta por el mismo canal por el que llegó. Es la única acción que saca el texto de tu equipo, y es tuya.

## 5.3 Mensajes de WhatsApp y similares

Para los canales que no se pueden leer ni enviar desde REM, la pantalla ofrece alternativas honestas:

1. **Copiar**. Copia el borrador para pegarlo donde quieras.
2. **WhatsApp**. Abre WhatsApp con el texto ya escrito.
3. **Marcar respondido**. Cuando hayas contestado fuera, cierra el mensaje aquí.
4. **Presupuesto**. Igual que en cualquier conversación.





**Figura 5.2.** Mensaje pegado de WhatsApp: se responde fuera de REM con ayuda del borrador.

5 **Guardar como cliente**. Si el contacto es nuevo, lo convierte en una ficha de cliente o lo vincula a una existente.

6 **Escuchar**. Lee el mensaje en voz alta con la voz del sistema.

## 5.4 Pegar un mensaje

Eliges el canal, el nombre de quien escribe y pegas el texto. REM lo guarda en la bandeja y, si hay asistente, prepara un borrador.

## 5.5 Pedir un pago y avisar del estado

Dos ventanas permiten responder con tarjetas estructuradas en lugar de texto libre: En la solicitud de pago, el enlace debe empezar por `https://` y se adjuntan tus datos de cobro (titular e IBAN) desde **Ajustes** → **Empresa**. REM **nunca toca el dinero**: solo comunica cómo pagarte. Si el cliente pulsa «Ya he pagado», te llega un aviso para que lo compruebes en tu banco; no se marca como cobrado solo.

**Cuidado**

Antes de pagar a una cuenta que un cliente no esperaba, conviene confirmar los datos por otro canal. REM lo recuerda en la propia tarjeta de pago que ve el cliente.





**Figura 5.3.** Ventana para pegar un mensaje.





**Figura 5.4.** Solicitud de pago: importe, concepto y enlace.





**Figura 5.5.** Aviso de estado del pedido.

# Capítulo 6

# Clientes

**Objetivos de aprendizaje**

Gestionarás la agenda de clientes: crear, buscar, filtrar y consultar la ficha completa con su historial, documentos, tareas y memoria.

## 6.1 La lista





**Figura 6.1.** Lista de clientes.

1. **Nuevo cliente**.
2. **Buscar**. Por nombre, NIF, correo o población.
3. **Filtros**: *Todos*, *Con deuda* y *Con vencidas*.

4 **Orden**. Pulsa la cabecera *Cliente*, *Facturado* o *Pendiente* para ordenar.

5 **Avatar**. Un círculo con las iniciales; pulsar la fila abre la ficha.

## 6.2 Crear un cliente





Figura 6.2. Ventana de nuevo cliente.

1 **Nombre o razón social**. Es el único campo obligatorio.

2 **NIF / CIF**. Se valida al guardar (formato y letra de control en NIF y NIE). Hace falta para emitir facturas.

3 **Crear cliente**.

Además hay correo, teléfono, dirección, población, código postal y notas internas. Si dejas el NIF vacío puedes crear presupuestos, pero no emitir facturas.

## 6.3 La ficha del cliente

1 **Editar** los datos del cliente.

2 **Extracto PDF**. Un resumen de lo facturado y cobrado, para enviárselo.

3 **Documento…**. Genera una carta o un contrato a partir de una plantilla (capítulo 12).

4 **Presupuesto** y 5 **Factura**: crean un documento ya asignado a este cliente.





**Figura 6.3.** Ficha de un cliente con su historial.

6. **Memoria**. Datos que el asistente debe recordar de este cliente («prefiere los planos por correo»). Se pueden añadir, editar y borrar.
7. **Pestañas del historial**: *Todo*, *Mensajes*, *Facturación* y *Tareas y notas*.
8. **Buscar en el historial**.
9. **Eliminar cliente**. Si tiene documentos, no se borra: se *archiva*, para no romper facturas ya emitidas.

**Idea clave**

Un cliente con facturas no se puede borrar de verdad. Es una regla de integridad de la base de datos (capítulo 20): una factura emitida debe poder seguir mostrando a quién se emitió.

# Capítulo 7

# Facturas

**Objetivos de aprendizaje**

Crearás una factura desde cero, la emitirás, registrarás un cobro, reclamarás un pago atrasado y sabrás rectificar una factura ya emitida.

## 7.1 La lista de facturas

1. **Nueva factura**.
2. **Buscar** por número, cliente o importe.
3. **Filtros**: *Todas*, *Borradores*, *Pendientes*, *Vencidas* y *Cobradas*.
4. **Orden**. Pulsa la cabecera de una columna (*Número*, *Cliente*, *Fecha*, *Vencimiento*, *Total*).
5. **Estado**: *Borrador*, *Emitida*, *Cobro parcial*, *Cobrada*, *Vencida* o *Rectificada*.

**En cristiano: Estados que se calculan**

«Vencida» no se guarda en ningún sitio: se calcula comparando la fecha de vencimiento con la de hoy y con lo cobrado. Así un estado nunca queda anticuado.

## 7.2 El editor de facturas

1. **Cliente**. Un selector con búsqueda.
2. **Nuevo**. Crea un cliente sin salir del editor.
3. **Fechas**: emisión y vencimiento. El vencimiento se propone según los días de pago de **Ajustes → Facturación**.
4. **Añadir línea**. Cada línea tiene descripción, cantidad, precio unitario, IVA (21, 10, 4 o 0 %) y descuento. También puedes elegir un concepto del *catálogo*.
5. **Quitar línea**.
6. **Guardar borrador**. Un borrador no consume número de factura y se puede cambiar o eliminar.





**Figura 7.1.** Lista de facturas con sus estados.

7 **Emitir factura**. Asigna el número correlativo y la deja cerrada.

Debajo de las líneas, el editor permite añadir una nota para el cliente (forma de pago, referencias) y elegir la **retención de IRPF** (7, 15 o 19 %, para profesionales). A la derecha se ve el desglose: base imponible, IVA, retención y total.

**Cuidado**

Una factura emitida **no se edita**. Si te equivocas, se *rectifica*: se crea una factura de importe contrario y se emite una correcta. Es la forma de mantener una numeración sin huecos y un rastro claro, que es lo que esperan tu asesor y Hacienda.

## 7.3 Numeración

Las facturas llevan un número del tipo `F2026-0001`. Reglas que aplica REM:

1. El número se asigna **al emitir**, no al crear el borrador.
2. Es **correlativo** dentro de su serie y año.
3. La fecha de emisión **no puede ser anterior** a la de la última factura emitida de la serie,





**Figura 7.2.** Editor de una factura nueva.

para que los números sigan el orden de las fechas.

4. Puedes tener varias series (por ejemplo, una para cada actividad) en **Ajustes** → **Facturación**.

## 7.4 El detalle de una factura emitida

1. **Registrar cobro**. Total o parcial, con fecha y método.
2. **Enviar al cliente**. Prepara el mensaje con el PDF adjunto.
3. **Reclamar el pago**. Prepara un recordatorio amable (o firme, si ya venció).
4. **Descargar PDF**.
5. **Imprimir**.
6. **Duplicar**. Crea un borrador nuevo con las mismas líneas.
7. **Repetir…**. Convierte la factura en una *factura recurrente* (capítulo 10).
8. **Rectificar factura**. Crea la factura rectificativa.





**Figura 7.3.** Factura emitida y todavía sin cobrar.

### 7.4.1 Registrar un cobro

Se indica el importe (por defecto, lo pendiente), la fecha y el método. Con cobros parciales el estado pasa a *Cobro parcial* hasta completar el total.

### 7.4.2 Enviar y reclamar

En ambas ventanas, REM prepara el texto y el PDF; tú eliges cómo enviarlo: copiar, abrir el correo o, si el cliente escribió por REM Clientes, responder por ahí. **Nada se envía solo.**

**Pruébalo**

Crea una factura de prueba con dos líneas y distinto IVA (21 % y 10 %). Comprueba que el total coincide con la suma de líneas con su IVA. Emítela, regístrale un cobro parcial y observa cómo cambia el estado.





**Figura 7.4.** Ventana de cobro.





**Figura 7.5.** Enviar la factura al cliente: texto preparado y PDF.





**Figura 7.6.** Recordatorio de pago preparado.

# Capítulo 8

# Presupuestos y albaranes

**Objetivos de aprendizaje**

Prepararás un presupuesto, lo enviarás, seguirás su estado y lo convertirás en factura cuando se acepte. También sabrás para qué sirve un albarán.

## 8.1 Presupuestos





**Figura 8.1.** Lista de presupuestos.

1. **Nuevo presupuesto**.
2. **Filtros**: *Todos*, *Borrador*, *Enviados*, *Aceptados*, *Rechazados* y *Facturados*.
3. **Orden** por número, cliente, fecha, validez o total.

El editor es el mismo que el de facturas, con una diferencia importante: un presupuesto tiene **fecha de validez** (por defecto, 30 días) y **no** lleva número de factura ni afecta a la contabilidad hasta que se factura. Sus estados son *borrador*, *enviado*, *aceptado*, *rechazado*, *caducado* y *facturado*.

## 8.2 El detalle de un presupuesto





**Figura 8.2.** Presupuesto enviado a un cliente, pendiente de respuesta.

1. **Marcar como aceptado / rechazado**. Para cuando el cliente responde fuera de REM (por teléfono, por ejemplo).
2. **Convertir en factura**. Crea un borrador de factura con las mismas líneas. El presupuesto pasa a *facturado*.
3. **Reenviar**. Abre el mensaje con el presupuesto y su PDF.
4. **Enviar por REM Clientes**. Envía una tarjeta interactiva al cliente (capítulo 14): con un toque, el cliente acepta o rechaza.
5. **Editar**.
6. **Descargar PDF**.

7 **Descargar propuesta (PowerPoint)**. Genera una presentación a partir del presupuesto, útil cuando hay que presentarlo en una reunión.

8 **Duplicar**.

9 **Eliminar**. Solo mientras no esté facturado.





**Figura 8.3.** Un presupuesto en borrador, listo para enviarse.

1 **Enviar por REM Clientes**.

2 **Convertir en factura**.

3 **Editar**.

## 8.3 Aceptación por correo

Si el cliente no usa REM Clientes, también puedes enviarle el presupuesto por correo como una **tarjeta** con botones «Aceptar» y «Rechazar». La respuesta solo cambia el estado si el remitente es quien debe ser y el servidor de correo lo certifica (explicado en el capítulo 30).

## 8.4 Albaranes

Un **albarán** (nota de entrega) acredita que has entregado un trabajo o unos materiales, y se factura después, normalmente agrupando varios.





**Figura 8.4.** Lista de albaranes.

1. **Nuevo albarán**.
2. **Filtros**: *Todos*, *Pendientes de facturar* y *Facturados*.

Un albarán pendiente se convierte en un borrador de factura con un botón, y desde la ficha del cliente se pueden facturar a la vez todos sus albaranes pendientes en una sola factura.

# Capítulo 9

# Gastos y horas

**Objetivos de aprendizaje**

Registrarás gastos (con o sin ticket), controlarás cuáles están pendientes de pago y apuntarás horas de trabajo para facturarlas después.

## 9.1 Gastos





**Figura 9.1.** Lista de gastos.

1. **Nuevo gasto**.
2. **Buscar** por concepto o proveedor.
3. **Filtros** por categoría y por estado de pago.

4. **Repetir**. Convierte el gasto en un *gasto recurrente* (alquiler, seguros…).
5. **Editar**.
6. **Eliminar**.





**Figura 9.2.** Ventana de nuevo gasto.

1. **Concepto**.
2. **Importe**: lo que figura en la factura, *con IVA incluido*. REM calcula la base.
3. **IVA incluido**: 21, 10, 4 o sin IVA.
4. **Pago**: *ya pagado* o *pendiente de pago*. Si queda pendiente, aparece el campo de vencimiento.

**Con la IA**

Si recibes un ticket por Telegram, por correo o lo subes como imagen o PDF, REM lo lee con un **OCR local** (en tu equipo) y propone un gasto con el importe y la fecha. El ticket aparece en una tarjeta de **Gastos** con el estado *Por revisar*; pulsa **Revisar**, corrige lo que haga falta y confirma para crear el gasto.

## 9.2 Horas

Si cobras por horas, **Horas** registra el tiempo dedicado a cada cliente y lo convierte en factura.

1. **Apuntar horas**. Cliente, fecha, duración y descripción.
2. **Empezar**. Un cronómetro que cuenta mientras trabajas.





**Figura 9.3.** Registro de horas.

3 **Facturar horas**. Crea un borrador de factura con las horas pendientes de un cliente, usando la tarifa por hora definida en **Ajustes** → **Facturación**.

4 **Editar entrada**.

# Capítulo 10

# Informes, modelos, tesorería y recurrentes

**Objetivos de aprendizaje**

Verás cómo va el negocio por trimestre, sacarás las cifras de los modelos fiscales, estimarás la tesorería de los próximos meses y automatizarás facturas y gastos que se repiten.

## 10.1 Informes

1. **PDF**. Descarga el informe del periodo.
2. **Año**.
3. **Periodo**: año completo o un trimestre (1T a 4T).
4. **Exportar**: *Todo en Excel* (facturas, gastos y clientes en hojas separadas) o cada tabla en CSV. Es lo que normalmente pide una gestoría.

## 10.2 Modelos fiscales

1. **Año**.
2. **Trimestre**.
3. **CSV**. Descarga las cifras de cada modelo.

REM calcula, con lo registrado, los datos de partida de los modelos **130** (pago fraccionado de IRPF, acumulado), **303** (IVA), **115** (retenciones por alquileres) y **347** (operaciones con terceros por encima de 3 005,06 €).

**Cuidado**

Son cifras **orientativas**. REM no presenta nada ante Hacienda: pueden faltar deducciones, regularizaciones o pagos hechos fuera de la aplicación. Revísalas con tu asesor antes de presentar.





**Figura 10.1.** Informes por año y trimestre.

## 10.3 Tesorería

1. **Horizonte**: 30, 60 o 90 días.
2. **Opciones**: incluir facturas ya vencidas y estimaciones de gastos.

La previsión usa tus vencimientos reales, el **retraso típico con que paga cada cliente** (calculado con tus facturas ya cobradas), tus recurrentes y tu histórico de gastos. Si introduces el saldo actual del banco, muestra también el saldo previsto y el *punto más bajo*, para anticipar si te quedarás corto. Es una **estimación**, no una promesa.

## 10.4 Recurrentes

1. **Preparar un borrador ahora**, sin cambiar la fecha de la siguiente.
2. **Editar**.





**Figura 10.2.** Cifras orientativas de los modelos 130, 303, 115 y 347.

3 **Eliminar**.

4 **Nuevo gasto recurrente**.

Una factura recurrente se crea desde una factura existente (**Repetir…**) con una frecuencia (mensual, trimestral o anual). REM prepara el **borrador** en la fecha prevista; no lo emite ni lo envía. Un gasto recurrente, en cambio, se registra solo en cada periodo (uno por cada periodo que faltó si la aplicación estuvo cerrada).





**Figura 10.3.** Previsión de tesorería a 30, 60 o 90 días.





**Figura 10.4.** Facturas y gastos recurrentes.

# Capítulo 11

# Tareas y calendario

**Objetivos de aprendizaje**

Organizarás lo pendiente con tareas, subtareas y fechas, y las verás en tu calendario habitual.





**Figura 11.1.** Lista de tareas.

1. **Calendario**. Genera una dirección (`.ics`) para suscribir tus tareas y vencimientos en el calendario del Mac o del móvil.
2. **Nueva tarea**.
3. **Casilla**. Marca la tarea como hecha.
4. **Añadir subtarea**.
5. **Editar**.

6 **Eliminar**. Las subtareas se eliminan con su tarea principal.





**Figura 11.2.** Ventana de nueva tarea.

1 **Título**: «¿Qué hay que hacer?». Obligatorio.

2 **Añadir tarea**. Además puedes fijar fecha, prioridad (alta, normal o baja), cliente vinculado y repetición.

Las tareas con fecha de hoy o atrasadas aparecen en **Hoy**. Una tarea puede estar vinculada a un cliente, a un documento o a un mensaje, de modo que desde la conversación puedes crear la tarea «enviar planos» y encontrarla luego en la ficha del cliente.

# Capítulo 12

# Ajustes

**Objetivos de aprendizaje**

Recorrerás las catorce pestañas de **Ajustes**: canales, avisos, conocimiento y memoria del asistente, agentes, módulos, plantillas, IA, datos de empresa, facturación, catálogo, acceso y copias.

**Ajustes** agrupa todo lo que se configura una vez y se olvida. Se accede desde el último elemento de la barra lateral; arriba hay catorce pestañas.

## 12.1 Canales

1. **Token del bot de Telegram**. Se obtiene hablando con `@BotFather`; se guarda en el llavero de macOS.
2. **Correo**: tu dirección y una *contraseña de aplicación* (no la de tu cuenta). Se guarda en el llavero.
3. **Servidores IMAP y SMTP**. La conexión debe ser cifrada.
4. **Copiar** el enlace que compartes con tus clientes (REM Clientes).
5. **Desactivar** el canal con clientes. El relé deja de aceptar mensajes y REM deja de leer.

Debajo está el perfil público que ven tus clientes al abrir el enlace: eslogan, horario, dirección y mensaje de bienvenida.

## 12.2 Avisos

1. **Qué avisar**: mensajes nuevos, resumen diario, aprobaciones pendientes y si los avisos muestran detalles.
2. **Horas**: del resumen diario y del periodo de silencio.
3. **Enviar un aviso de prueba**.





**Figura 12.1.** Canales de entrada y salida.

## 12.3 Mi negocio

1. **Contenido de `negocio.md`**. Un texto libre con tus reglas y tu tono («de usted a empresas», «presupuestos válidos 30 días»). El asistente lo lee siempre antes de redactar.

## 12.4 Conocimiento

1. **Añadir**. Un documento con título y contenido: tarifas, condiciones, garantías, horarios.
2. **Desde un archivo…**. Importa el texto de un PDF o un documento.

Estos documentos se trocean y se indexan; el asistente los usa para responder con datos reales y citar la fuente (capítulo 35).





**Figura 12.2.** Avisos del sistema.





**Figura 12.3.** El archivo `negocio.md`.





**Figura 12.4.** Documentos que el asistente puede consultar.

## 12.5 Memoria





**Figura 12.5.** Datos que el asistente recuerda.

1. **Hindsight**. Conexión opcional con una memoria a largo plazo local. Apagada por defecto.
2. **Añadir dato**. Un hecho breve, general o de un cliente.
3. **Editar** un dato.
4. **Borrar toda la memoria**.

La memoria es **visible y editable**: nada se recuerda sin que puedas verlo. El asistente propone datos nuevos, pero solo se guardan si los apruebas.

## 12.6 Agentes

1. **Activar** cada agente (*Mañana*, *Cobros*, *Noche*) y fijar su hora.
2. **Ejecutar ahora**. Lanza el agente sin esperar a su hora.
3. **Modo por acción**. Para cada cosa que un agente puede proponer (preparar borrador, crear tarea, enviar mensaje…), eliges: *hacerlo solo*, *preguntar* o *dejármelo a mí*. Las acciones sensibles tienen un suelo que ninguna regla puede bajar.
4. **Parar todo**. Detiene los agentes y vacía la cola de propuestas.

Los agentes se explican en el capítulo 15.

## 12.7 Módulos

1. **Clave de la API de Claude**. Opcional: permite describir en lenguaje natural una ampliación y que Claude proponga el módulo. Se guarda en el llavero.
2. **Ver e instalar**. Una galería de módulos ya preparados.

Un módulo añade campos extra, plantillas, reglas o informes, siempre como *datos* validados, nunca como código (capítulo 37).

## 12.8 Documentos

1. **Nueva** plantilla.
2. **Usar como base**. Duplica una plantilla integrada para personalizarla.

Las plantillas usan variables (por ejemplo, el nombre del cliente) y se generan desde la ficha de cada cliente en PDF o Word.

## 12.9 IA y voz

1. **Dirección de Ollama**. Solo se admiten direcciones locales.





**Figura 12.6.** Agentes programados y política de acciones.





**Figura 12.7.** Ampliaciones declarativas.





**Figura 12.8.** Plantillas de cartas y contratos.





Figura 12.9. Conexión con los modelos locales.

2. **Modelo de texto**, por ejemplo `qwen3:8b`.
3. **Modelo de embeddings**, para la búsqueda semántica (opcional).
4. **Comprobar modelos**.

Además se puede elegir la voz del sistema para «Escuchar» y la ruta de un modelo de `whisper.cpp` para transcribir notas de voz.

## 12.10 Empresa

1. **Rellenar desde mi web**. Opcional: lees tu web, REM propone nombre, teléfono, dirección y horario, y *tú marcas qué guardar*. Solo lee unas pocas páginas, respeta el `robots.txt` y bloquea direcciones de redes privadas.
2. **Nombre o razón social**, NIF, dirección, población, código postal, correo y teléfono. Salen en tus documentos.
3. **IBAN para cobros**. Aparece en tus facturas y en las solicitudes de pago.

## 12.11 Facturación

1. **IVA habitual** y **retención de IRPF** por defecto.





**Figura 12.10.** Datos de tu empresa.

2 **Plazos**: días de pago de las facturas y de validez de los presupuestos.

3 **Nueva serie**. Permite varias series de numeración. También se puede fijar el siguiente número para continuar la numeración de otro programa.

Aquí se fijan también la tarifa por hora y los pies de página de facturas y presupuestos.

## 12.12 Catálogo

1 **Nuevo** concepto: nombre, descripción, precio, IVA y unidad.

2 **Editar** y 3 **Eliminar**.

Los conceptos del catálogo se pueden insertar con un clic en cualquier línea de una factura o un presupuesto.

## 12.13 Acceso y arranque

1 **Activar PIN**. Pide un PIN al abrir y tras un periodo de inactividad.

2 **Arranque automático**. REM se inicia con el Mac.

3 **Icono en la barra de menús**, con los contadores de lo pendiente.





**Figura 12.11.** Valores por defecto y series.

## 12.14 Datos y copias

Se explica con detalle en el capítulo 13.





**Figura 12.12.** Conceptos habituales.





**Figura 12.13.** Seguridad de acceso y arranque.

# Capítulo 13

# Datos, copias y migración

**Objetivos de aprendizaje**

Harás copias de seguridad, restaurarás una, traerás tus datos desde otros programas con vista previa y deshacer, y exportarás todo cuando lo necesites.





**Figura 13.1.** Ajustes, pestaña «Datos y copias».

## 13.1 Copias de seguridad

1. **Crear copia ahora**.

2. **Restaurar**. Devuelve la aplicación al estado de una copia. Antes de restaurar, REM crea automáticamente una *copia de seguridad de seguridad*, por si te arrepientes.

REM guarda una **copia automática cada día** y conserva las últimas 20 (separadas de las manuales y de las de seguridad). Estas copias viven en tu equipo. Si usas la aplicación de Mac, además se guardan **fuera del equipo, cifradas**, en la carpeta que elijas en el asistente.

**En cristiano: Copia cifrada (.rembak)**

Es un archivo que contiene tu base de datos y tus adjuntos, comprimidos y protegidos con una frase de paso. Sin esa frase (o el código de recuperación que se imprime en la hoja de recuperación) nadie puede leerlo, ni siquiera tú. Guarda la hoja de recuperación en un lugar seguro.

**Cuidado**

Una copia que nunca se ha probado no es una copia. La aplicación de Mac **prueba una restauración** al configurar las copias, y es buena idea repetirla de vez en cuando.

## 13.2 Importar datos antiguos

3. **Importar clientes / contactos…, facturas…** o **gastos…**. Admite CSV, Excel, vCard (contactos de Mac, Google, Outlook) y, para facturas, también el estándar público **Facturae XML**.

4. **¿Cómo exporto mis datos?**. Guías cortas para sacar los datos de programas habituales.

El proceso de importación siempre es el mismo:

1. **Eliges el archivo**. REM detecta el separador, la codificación y las columnas.

2. **Vista previa.** Ves cómo quedarían las filas y los avisos (NIF dudosos, duplicados, fechas raras). No se guarda nada todavía.

3. **Confirmas.** Antes se crea una copia de seguridad automática.

4. **Puedes deshacer.** Cada importación es un *lote* y se puede deshacer entero.

Los **duplicados** se detectan por NIF, correo y nombre; REM te los enseña y no los fusiona en silencio. Si traes facturas con otra numeración, al terminar REM propone continuar la serie desde el siguiente número.





**Figura 13.2.** Guías de exportación desde otros programas.

**Con la IA**

Si el archivo es raro (columnas sin cabecera, formatos de programas antiguos), puedes pedir ayuda a la IA de Claude con tu propia clave. Antes de enviar nada, REM te enseña **exactamente** qué se enviaría: por defecto, una muestra *enmascarada* (con letras y cifras sustituidas) y no tus datos reales. La IA devuelve un *plan* de conversión que REM valida; nunca ejecuta código.

## 13.3 Exportar

5 **Excel (todo)**, **Todo (JSON)** y cada tabla en **CSV**. Tus datos son tuyos y salen en formatos abiertos.

6 **Borrar todos los datos…**. Pide confirmación explícita; no se puede deshacer, así que conviene hacer una copia antes.

# Capítulo 14

# REM Clientes: el canal con tus clientes

**Objetivos de aprendizaje**

Entenderás qué es REM Clientes, qué ve tu cliente, cómo recibes y respondes, y qué garantías de privacidad ofrece (y cuáles no).

## 14.1 Qué es y para qué sirve

REM Clientes es un **enlace** que compartes con tus clientes. Al abrirlo en el móvil, ven la ficha de tu empresa y un chat. No instalan nada, no crean cuenta y no te dan su teléfono. Tú recibes sus mensajes en la bandeja de REM, respondes desde allí, y puedes enviarles tarjetas con **presupuestos**, **datos de pago** y el **estado de su pedido**.

El objetivo es que la comunicación de un asunto (pedir, presupuestar, aceptar, pagar, seguir) viva en un solo sitio y con estados claros, en lugar de dispersarse en llamadas, correos y mensajes sueltos.

## 14.2 Cómo se activa

En **Ajustes** → **Canales**, activas el canal indicando la dirección del *relé* (el servidor intermedio) y el código de invitación. REM genera tu enlace y lo muestra con un botón **Copiar**. Lo puedes poner en tu web, en la firma del correo, en una tarjeta o en un código QR.

**En cristiano: Relé ciego**

Es un servidor que solo guarda y reenvía *sobres cifrados*. No tiene las claves, así que no puede leer los mensajes. Tu Mac se conecta *hacia fuera* al relé; no hace falta abrir puertos ni exponer tu equipo.

## 14.3 Lo que ve el cliente

1. **Ficha de la empresa.** Nombre, eslogan, horario y un saludo. Solo pide un nombre «para que sepan quién eres».





**Figura 14.1.** El cliente abre el enlace, escribe su nombre y su consulta.

2. **Chat.** Sencillo, como una aplicación de mensajería, con atajos como «Pedir presupuesto» o «Consultar un pedido».





**Figura 14.2.** El presupuesto llega como una tarjeta que se acepta con un toque.

Cuando le envías un presupuesto, el cliente lo recibe como una **tarjeta** con las líneas, el IVA, el total y la validez. Con **Aceptar presupuesto** o **Rechazar**, su decisión llega a REM y el presupuesto cambia de estado. Una vez decidido, no se puede cambiar.

La **tarjeta de pago** muestra el importe, el concepto, el titular y el IBAN de tu empresa, y un botón de pago si has indicado un enlace `https`. El cliente puede copiar el IBAN y pulsar **Ya he pagado**: a ti te llega un aviso para que lo compruebes en tu banco. Las **actualizaciones de estado** («En preparación», «Enviado»…) aparecen en el chat.

## 14.4 Lo que ves tú

Los mensajes del cliente llegan a **Mensajes** marcados con el canal *REM Clientes*. Desde la conversación usas los botones **Presupuesto**, **Pago** y **Estado** (capítulo 5). Cuando el cliente acepta, ves un aviso en la conversación y el presupuesto aparece como *aceptado*.





**Figura 14.3.** Datos de pago y estado del pedido.

## 14.5 Privacidad y seguridad

- Los mensajes se **cifran en el navegador del cliente** y solo tu Mac puede descifrarlos. El relé guarda únicamente datos ilegibles.
- El cliente **no tiene cuenta**: su identidad es una clave generada en su dispositivo.
- Puedes **bloquear** a un cliente y **desactivar** el canal cuando quieras.
- REM **nunca toca el dinero**: solo comunica cómo pagarte.

**Cuidado**

REM Clientes es un **prototipo**. No ha pasado una auditoría criptográfica independiente. Úsalo para validar la idea con clientes reales de confianza, no para información especialmente sensible. Si el cliente pierde su navegador o borra sus datos, pierde el historial.

El diseño del protocolo y la decisión de cada pieza se explican en el capítulo 31.

# Capítulo 15

# El asistente: órdenes, agentes y aprobación

**Objetivos de aprendizaje**

Aprenderás a dar órdenes en lenguaje natural, entenderás qué hacen los tres agentes y cómo la política de acciones garantiza que la IA nunca actúe sin tu permiso.

## 15.1 Órdenes en lenguaje natural

Desde la barra de **Hoy** o desde la paleta (⌘K) puedes escribir lo que quieres hacer. Ejemplos que REM entiende:

| Escribes | REM propone |
|---|---|
| `factura a Marta por 3 horas a 40 €` | Un borrador de factura con esa línea |
| `recuérdame llamar a Pedro mañana` | Una tarea con fecha de mañana |
| `gasto gasolina 45,50 €` | Un gasto de 45,50 € |
| `nuevo cliente Ana López 612345678` | Una ficha de cliente |
| `abre clientes` | Ir a la pantalla de Clientes |

Siempre aparece una ventana de confirmación que dice «**Esto es lo que voy a hacer**», con el detalle. Si hay dos clientes parecidos, eliges cuál. Las facturas se crean como *borrador*.

1. **Hacerlo**. Ejecuta la acción propuesta.
2. **Cancelar**. No se crea nada.

Primero se aplican **reglas** sencillas (sin IA) que reconocen estas frases y fechas como «mañana», «el viernes» o «el 5/11». Si tienes un **modelo local** configurado, y la frase no encaja con las reglas, el modelo intenta interpretarla; su respuesta se valida contra un catálogo cerrado de acciones antes de mostrártela.





**Figura 15.1.** Confirmación de una orden: nada ocurre hasta pulsar «Hacerlo».

## 15.2 Los tres agentes

**Mañana.**
Al empezar el día deja un resumen de lo que hay que hacer.

**Cobros.**
Revisa las facturas vencidas y sugiere hasta tres reclamaciones al día.

**Noche.**
Cierra el día y propone las tareas de mañana (máximo 15).

Se ejecutan a su hora mientras REM está abierto, y se ponen al día al arrancar si estuvo cerrado. Los agentes **solo leen**: lo que quieren hacer pasa por la cola de aprobación.

## 15.3 La política de acciones

Cada cosa que un agente puede *proponer* tiene un modo:

| Modo | Significa |
|---|---|
| Hacerlo solo | La acción se ejecuta sin preguntar (solo para acciones inocuas, como guardar un borrador). |
| Preguntar | Se propone y espera tu **Aprobar** o **Descartar**. |
| Dejármelo a mí | El agente no hace nada; solo te avisa. |

Hay un **suelo** que ninguna regla puede bajar: enviar mensajes sin preguntar, emitir facturas, borrar o exportar datos. Está fijado en el código, no en un ajuste editable.

**Idea clave**

Una regla de seguridad que se puede desactivar desde un menú no es una regla de seguridad. Por eso las acciones más sensibles dependen de tu aprobación *siempre*.

## 15.4 Pregunta y respuesta con tu información

Si escribes una pregunta en la barra de **Hoy**, el asistente busca en tus documentos de **Conocimiento** y en `negocio.md`, y contesta citando de dónde sale cada dato. Si la información no está, lo dice. El funcionamiento interno (RAG) se explica en el capítulo 35.

## 15.5 Cuando algo sale mal

- **Parar todo** (en **Ajustes** → **Agentes**) detiene los agentes y vacía la cola.
- El **registro de actividad** muestra qué hizo cada agente y por qué.
- El **registro de llamadas al modelo** guarda duración, tokens y errores, *nunca el texto*.

# Parte III

# Cómo se construyó con IA

# Capítulo 16

# Programar con IA: el método detrás de REM

**Objetivos de aprendizaje**

Aprenderás cómo se reparte el trabajo entre una persona y un asistente de programación, qué prácticas hicieron que REM saliera adelante y qué errores reales cometió la IA (y cómo se detectaron).

## 16.1 Quién hace qué

REM se construyó en conversación con un asistente de programación con IA (en este caso, Claude Code, que lee y escribe archivos, ejecuta comandos y pruebas en el repositorio). El reparto fue este:

| | **La persona** | **La IA** |
|---|---|---|
| Producto | Decide qué se construye, para quién y por qué. | Propone alternativas y señala riesgos. |
| Diseño | Aprueba la dirección. | Redacta el plan y lo compara con opciones. |
| Código | Revisa y prueba. | Escribe, ejecuta pruebas, corrige. |
| Riesgo | Decide qué es aceptable. | Avisa de lo que no se ha podido verificar. |
| Publicación | Da el visto bueno. | Prepara el cambio; no sube sin permiso. |

**Idea clave**

Programar con IA no es «pedir una aplicación». Es dirigir un trabajo en pasos pequeños, con criterios de «hecho» comprobables y una persona que mantiene el juicio sobre lo que importa.

## 16.2 Las prácticas que funcionaron

### 16.2.1 Producto antes que código

Antes de escribir la parte de clientes (REM Clientes) se redactó un **documento de producto**, *sin código*, para discutir: la idea en una frase, por qué puede ganar y por qué puede fracasar, principios, seguridad, qué no se haría. Todo lo no comprobado quedó marcado con «(verificar)». Esa disciplina evitó construir un prototipo sobre suposiciones sin examinar.

### 16.2.2 Una hoja de ruta ordenada por valor y esfuerzo

El archivo `ROADMAP.md` lista lo hecho y lo siguiente, en orden. La regla escrita en su cabecera: «*Una función cada vez, con pruebas y commit local*». Cada función se cerraba antes de empezar la siguiente.

### 16.2.3 Plan primero en lo grande

Para cambios amplios (la aplicación de Mac, el canal con clientes) se pidió primero un **plan y un diseño**, y solo tras aprobarlo se empezó a implementar. Una pregunta de elección a tiempo ahorra horas: ¿aplicación nativa o web envuelta? ¿importar con IA o con reglas? ¿copias en disco externo o en la nube?

### 16.2.4 Pruebas como red de seguridad

La suite (`npm test`) tiene unas 270 pruebas sin dependencias, incluidas pruebas con servidores simulados de correo y de IA. Cada función nueva llegó con sus pruebas. Cuando la IA cambia algo, las pruebas dicen en segundos si rompió otra cosa.

### 16.2.5 Verificar en el navegador, no solo en el código

Un test verde no demuestra que la pantalla se vea bien. Se comprobó cada cambio de interfaz en un navegador real, con capturas, en escritorio y móvil, y en tema claro y oscuro. Una auditoría automática de botones táctiles pasó de unos 30 por debajo del tamaño recomendado a 3.

### 16.2.6 Confirmar antes de publicar

La IA hacía commits *locales*; subir al repositorio público requería una confirmación explícita de la persona cada vez. Es una barrera sencilla y muy eficaz.

### 16.2.7 Datos ficticios siempre

Todo lo que se enseña (capturas, vídeos, ejemplos, este libro) usa datos inventados y marcados como tales: NIF de ceros, correos en `.invalid`, empresas imaginarias.

## 16.3 Los errores reales de la IA (y cómo se encontraron)

Una lección honesta: el asistente se equivoca. Lo importante es tener mecanismos que lo detecten.

| Error | Cómo apareció | Qué lo detectó |
|---|---|---|
| El relé nunca borraba los mensajes entregados: tras unos miles, bloqueaba a la empresa. | Con la cola llena respondía «503». | Una **prueba de carga** con 1 000 clientes. |
| Al vaciarse la cola, los identificadores se reutilizaban y la empresa ignoraba mensajes nuevos. | Mensajes que nunca llegaban. | Un test de regresión escrito tras el fallo. |
| En la lectura de la web con el modelo local se usaba mal el resultado de la función. | La IA local «no respondía». | Un test con un servidor simulado de IA. |
| Los botones «Pago» y «Estado» quedaban fuera de la cabecera de la conversación. | Se veían como barras a todo ancho. | Al **hacer capturas** para el vídeo. |
| La validación de NIF aceptaba un CIF con dígito de control incorrecto y un valor vacío. | Un NIF inventado pasaba. | Un test escrito para el nuevo extractor. |
| Valores de ejemplo con un dominio de correo que podría ser real. | Al revisar las capturas. | La **revisión de privacidad** antes de publicar. |

**Cuidado**

La IA tiende a explicar con seguridad lo que no ha comprobado. La defensa no es desconfiar de todo, sino pedir siempre la *evidencia*: una prueba que pasa, una captura, un archivo que se abre, un número que se puede contar.

## 16.4 Cómo pedir las cosas

Un buen encargo tiene cuatro partes: **contexto**, **objetivo**, **restricciones** y **criterio de hecho**.

| Encargo flojo | Encargo claro |
|---|---|
| «Haz las copias de seguridad.» | «Copias cifradas con AES-256-GCM en una carpeta que elija la persona; una al día y otra al salir; que el asistente pruebe una restauración antes de darlas por buenas. Con pruebas.» |
| «Mejora la seguridad.» | «Enumera qué puede hacer un correo malicioso en esta bandeja y qué barrera lo impide; añade pruebas para cada caso.» |
| «Que la IA no haga cosas peligrosas.» | «Las acciones de enviar, emitir y borrar tienen un suelo en código que ninguna configuración puede bajar; muéstrame la prueba.» |

## 16.5 Lo que no se delega

- **Qué riesgos son aceptables.** La IA los describe; la persona decide.
- **Lo que se afirma en público.** Cualquier mensaje o vídeo que vaya a terceros se revisa para no prometer lo que no está verificado (por ejemplo, llamar «seguro» al prototipo del canal con clientes).
- **La licencia y la autoría.** Son decisiones del titular.

## 16.6 Lista de revisión para código generado por IA

1. ¿Hay una prueba que falle sin el cambio y pase con él?
2. ¿Qué ocurre con entradas raras (vacías, enormes, con caracteres especiales, de otro usuario)?
3. ¿Hay un camino en el que la IA pueda actuar sin aprobación humana?
4. ¿Se han añadido dependencias? ¿Hacían falta?
5. ¿Se ve bien en pantalla pequeña y con tema oscuro?
6. ¿Queda constancia de lo que no se ha podido verificar?

**Pruébalo**

Elige una función pequeña de REM (por ejemplo, «archivar un cliente»). Escribe un encargo con contexto, objetivo, restricciones y criterio de hecho; pídeselo a un asistente de programación; y evalúa el resultado con la lista de revisión anterior.

# Capítulo 17

# Principios de partida


Antes de escribir una línea, el proyecto fijó cinco principios. Casi todas las decisiones técnicas posteriores son consecuencias de ellos.

| Principio | Qué implica | Consecuencia técnica |
|---|---|---|
| **Local primero** | Los datos no salen del equipo salvo que el usuario lo decida. | SQLite en disco; sin backend externo. |
| **Sin dependencias** | Menos superficie de ataque, instalación trivial, código legible en un curso. | Solo Node.js ≥ 22.13. Módulos nativos: `node:sqlite`, `node:crypto`, `node:test`, `node:http`. |
| **Revisión humana** | La IA propone; la persona aprueba. Aprobar no es enviar. | Cola de aprobación y «Parar todo» (capítulo 27). |
| **Pymes reales** | Un autónomo sin técnicos debe poder migrar desde Excel o un programa de facturación. | Importador con vista previa y deshacer (capítulo 24). |
| **Auditable** | Un dato de dinero o de fiscalidad debe poder explicarse. | Dinero en céntimos enteros, numeración correlativa, registro de actividad. |

**Por qué sin dependencias.** Un programa de gestión de una persona puede vivir años. Cada dependencia es una actualización que romper y una vulnerabilidad potencial. Node trae hoy lo necesario (SQLite incluido desde la versión 22). El coste es escribir más código propio; el beneficio es que cabe entero en la cabeza de un alumno.

# Capítulo 18

# Arquitectura en una página




Tamaño aproximado del código (contado al redactar este tutorial): unas 4.200 líneas de servidor (`server.mjs` y `lib/`), unas 3.000 de interfaz (`public/`), y pruebas en `test/` (270 pruebas que pasan). Cifras orientativas; cambian con el tiempo.

Mapa de carpetas:

| Carpeta | Contenido |
|---|---|
| `server.mjs` | Punto de entrada: rutas HTTP, wiring de módulos, arranque. |
| `lib/` | Un módulo por responsabilidad: `importer.mjs`, `policy.mjs`, `rembak.mjs`, `mail.mjs`, `pdf.mjs`… |
| `public/` | Interfaz: `app.js` (enrutado), `views/*.js` (pantallas), `calc.js` (cálculo fiscal compartido). |
| `test/` | Pruebas con `node:test`, incluidas pruebas con servidores simulados. |

| Carpeta | Contenido |
|---|---|
| `mac/` | App SwiftUI que envuelve el servidor. |
| `relay/` | Relé ciego para el canal con clientes. |
| `docs/` | Documentación técnica por tema. |
| `scripts/` | Empaquetado, pruebas de carga (`npm run stress`). |

# Capítulo 19

# El servidor sin frameworks

**Qué.** Un servidor `http` de Node que sirve ficheros estáticos y una API JSON. Un único punto de entrada enruta las peticiones a funciones.

**Por qué.** Un framework (Express, Fastify) habría dado comodidad, pero ocultaría HTTP. En un curso, ver cómo se lee una petición, cómo se parsea el cuerpo y cómo se responde es parte del aprendizaje. Además, sin framework no hay dependencias que auditar.

**Dónde.** `server.mjs`. El enrutado es una cadena de `if (m === 'POST' && p === '/api/...')`. Es tosco, pero explícito: cada ruta está a la vista y se puede buscar con `grep`.

Dos detalles que conviene enseñar:

1. **Solo `127.0.0.1`.** El servidor rechaza peticiones cuyo `Host` no sea local. Así, aunque el puerto esté abierto en la red, otra máquina no puede usarlo. Se comprueba antes de cualquier ruta.
2. **Cabecera obligatoria en escrituras.** Toda petición que modifica datos debe incluir `X-REM: 1`. Un navegador no envía esa cabecera en un formulario HTML normal, ni en una petición `fetch` cross-origin sin un preflight que la permita. Es una defensa sencilla contra peticiones forjadas desde otra web abierta en el mismo navegador.

Cabecera de seguridad de los ficheros estáticos (extracto simplificado):

```
'Content-Security-Policy': "default-src 'self'; img-src 'self' data:; style-src 'self'
↪  'unsafe-inline'; frame-ancestors 'none'"
```

Esto impide que la página cargue scripts de otros dominios: aunque un atacante consiguiera insertar HTML, el navegador no ejecutaría su código externo.

# Capítulo 20

# Base de datos: SQLite, esquema y migraciones

**Qué.** Una base SQLite (`negocio.db`) en la carpeta de datos del usuario. Se usa el módulo `node:sqlite`, sin ORM.

**Por qué SQLite.** Un solo fichero, transacciones ACID, sin proceso aparte, copias de seguridad triviales (es un fichero) y consultas SQL reales que el alumnado puede practicar. Para una pyme con miles de facturas, es más que suficiente. La prueba de carga del repositorio (`npm run stress`) crea 10.000 facturas y 5.000 clientes y comprueba la integridad al final.

**Esquema (resumen).** Tablas principales:

| Tabla | Papel |
|---|---|
| `clients` | Clientes. Se archivan en lugar de borrar si tienen documentos. |
| `documents` | Facturas, presupuestos y albaranes, con `type` y `status`. Las líneas se guardan como JSON en la propia fila. |
| `payments` | Cobros parciales o totales de un documento. |
| `expenses` | Gastos, con base, IVA y estado de pago. |
| `tasks` | Tareas con subtareas (`parent_id`). |
| `messages` | Mensajes de Telegram, correo o pegados manualmente. |
| `settings` | Pares clave-valor de configuración. |
| `activity` | Registro de lo que hace la app (y los agentes). |

**Decisión que conviene discutir en clase: las líneas como JSON.** Las líneas de una factura se guardan como un campo JSON dentro de `documents`, no en una tabla aparte. Ventaja: una factura se lee o se escribe de una vez, de forma atómica, y sus líneas nunca quedan huérfanas. Desventaja: no se pueden consultar "todas las líneas que contienen X" con un índice. Para esta aplicación, la consulta que importa es por documento, así que el compromiso merece la pena. Si la app creciera hacia analítica de productos, habría que normalizarlo.

**Integridad.** La base se abre con claves foráneas activas y en modo WAL (`server.mjs`):

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

Sin esa línea, SQLite ignora las claves foráneas por defecto (una sorpresa clásica). Las relaciones tienen comportamientos explícitos: `ON DELETE CASCADE` para cobros de un borrador, `ON DELETE SET NULL` para tareas cuyo cliente desaparece. La tabla de relaciones está documentada en `docs/integridad-datos.md`.

**Migraciones.** El esquema se versiona con `PRAGMA user_version` (`lib/schema.mjs`). Cada cambio de esquema es una migración numerada que se aplica dentro de una transacción. Si la base tiene una versión *futura* (se abrió con una versión más nueva de la app), el arranque se detiene: es mejor parar que corromper datos con un esquema desconocido.

```
// Patrón simplificado
const version = db.prepare('PRAGMA user_version').get().user_version;
for (const [n, sql] of migrations.slice(version)) {
  db.exec('BEGIN');
  db.exec(sql);
  db.exec(`PRAGMA user_version = ${n + 1}`);
  db.exec('COMMIT');
}
```

**Modo reparación.** Si `quick_check` o `foreign_key_check` fallan al arrancar, la app no se cae: entra en un modo de reparación que muestra qué está roto. Es una decisión de producto: un programa de gestión que se niega a abrir es peor que uno que explica el problema.

# Capítulo 21

# Reglas de negocio: dinero, IVA y numeración

Esta es la parte más importante para un curso de informática, porque los errores aquí son los que más cuestan.

**El dinero es siempre un entero en céntimos.** Ningún importe se guarda ni se opera como decimal flotante. `0,1 + 0,2` en coma flotante no es `0,3`; en una factura, eso son céntimos desaparecidos. La conversión a euros solo ocurre al mostrar.

```
// public/util.js (idea)
export const toCents = (v) => Math.round(parseFloat(v.replace(',', '.')) * 100) || 0;
export const eur = (c) => nf.format((c || 0) / 100);  // solo para mostrar
```

**El cálculo fiscal vive en un único módulo compartido.** `public/calc.js` lo usan tanto la interfaz como el servidor. Así, lo que el usuario ve en pantalla es lo que el servidor guarda. Calcular IVA en dos sitios distintos es una fuente clásica de facturas que no cuadran.

**Redondeo por línea.** El IVA y la base se calculan por línea y luego se suman, con redondeo explícito al céntimo. Es el criterio que se espera en una factura española; por eso la prueba de totales compara la suma de líneas con el total del documento.

**Numeración correlativa sin huecos.** Las facturas tienen una serie (`F2026-0001`, `F2026-0002`…). Reglas:

1. El número se asigna **al emitir**, no al crear el borrador. Un borrador no consume número.
2. La asignación ocurre dentro de una transacción, para que dos emisiones simultáneas no tomen el mismo número.
3. Una fecha de emisión no puede ser anterior a la última emitida en la misma serie. Así, los números siguen el orden cronológico.
4. Una factura emitida no se modifica: se **rectifica** con otra factura de importe contrario.

El error de la regla 3 apareció al preparar datos de demostración: se intentó emitir una factura con fecha anterior y el sistema la rechazó con un mensaje claro. Es un buen ejemplo de por qué las reglas viven en el servidor y no solo en la interfaz.

**Estados.** Un documento tiene un estado con transiciones permitidas (borrador → emitida → cobrada, o parcial, o vencida calculada por fecha). Los estados que dependen del tiempo, como

«vencida», **no se guardan**: se calculan a partir de la fecha de vencimiento y de los cobros. Guardar un estado derivado es una fuente de datos incoherentes.

# Capítulo 22

# Interfaz sin framework

**Qué.** Una aplicación de página única escrita en JavaScript de módulos (ES modules) y HTML, sin React ni Vue.

**Por qué.** La misma razón que el servidor: cero dependencias y código legible. Para una aplicación de formularios y listas, un framework no compensa su peso.

**Piezas.**

- **Plantillas con escapado automático.** La función `html` etiqueta de plantilla escapa cualquier valor interpolado. Así, un nombre de cliente como `<img onerror=...>` se muestra como texto, no se ejecuta. Es la defensa frente a XSS más importante de la interfaz.

```
// public/util.js (simplificado)
export const html = (s, ...v) => new Raw(s.reduce((a, x, i) =>
  a + x + (i < v.length ? part(v[i]) : ''), ''));
// part() escapa &, <, >, ", ' salvo que el valor ya sea Raw (HTML de confianza).
```

- **Enrutado por hash** (`#/facturas/12`). No requiere configuración del servidor y funciona en la ventana nativa.
- **Estado central pequeño.** `core.js` mantiene el estado (`store.S`) cargado desde `/api/state` y lo recarga tras cada mutación. Es un patrón simple: después de cada acción, se pide el estado completo y se vuelve a pintar. Con pocos miles de registros, la latencia es aceptable (ver el capítulo 33).
- **Acciones con `data-act`.** Un único manejador de clics delega en `ACT[nombre]`. Es menos sofisticado que los manejadores por elemento, pero evita listeners sueltos.

**Accesibilidad y teclado.** Hay atajos (`⌘K` para buscar o crear, `N` seguido de una letra para crear, `/` para buscar), foco visible y objetivos táctiles de 44 px en móvil. Es una decisión de producto: una app que se usa todo el día debe poder usarse sin ratón.

**Dónde está la lógica de la pantalla de Hoy.** `public/views/hoy.js` pinta el resumen: cobros pendientes, vencidos, tareas del día y mensajes por responder. Es la pantalla que el usuario ve primero, y por eso se diseñó para responder a «¿qué tengo que hacer hoy?».

# Capítulo 23

# Diseño visual

**Principios.** Tres ideas guiaron el diseño:

1. **Una acción principal por pantalla.** El botón primario es el que resuelve la tarea de esa pantalla; el resto son secundarios o de texto.
2. **Estados que se explican.** Los estados vacíos tienen mensaje y siguiente paso («Aún no hay facturas. Crea la primera»). Un listado vacío sin explicación parece una avería.
3. **Lenguaje de la persona, no del programa.** «Cobros pendientes» en lugar de «cuentas por cobrar»; «Pedir pago» en lugar de «enviar solicitud de transferencia».

**Sistema de color y tema.** Los colores son variables CSS definidas en `:root` y redefinidas para modo oscuro con `prefers-color-scheme` y con un atributo `data-theme` que el usuario puede cambiar. Así, una sola hoja de estilos sirve para ambos temas.

**Iconos.** Un único conjunto de iconos en trazo de 24 píxeles, definido como SVG en `public/util.js`. Cada icono tiene una capa secundaria translúcida, lo que da volumen sin ruido visual. El icono de la aplicación se genera con código (`mac/tools/make-icon.swift`) con Core Graphics: una superelipse continua, una luz cenital y un monograma con volumen. Generar el icono por código tiene una ventaja didáctica: el resultado es reproducible y se puede modificar con un parámetro.

**Móvil.** Por debajo de 820 px, la barra lateral se convierte en barra inferior y los objetivos táctiles ocupan al menos 44 px. Es una hoja de estilos con `@media`, no una versión separada.

# Capítulo 24

# Importación de datos y migración desde otros programas

Esta parte resuelve el problema que más frena a un autónomo: tiene sus datos en Excel, en una agenda de contactos o en un programa de facturación antiguo.

**Principio: un solo motor, muchas puertas de entrada.** Todas las importaciones terminan en las mismas filas del modelo propio. Un programa concreto es solo una forma de reconocer su exportación.

**Plan declarativo.** En lugar de ejecutar código para convertir una tabla ajena, el importador usa un **plan**: una lista de operaciones de un catálogo cerrado (`lib/importplan.mjs`). Por ejemplo, «la columna `Nombre` va a `name`, la columna `NIF` va a `nif` con normalización». El plan es datos, no código, así que puede validarse, guardarse y mostrarse al usuario antes de ejecutarse.

**Por qué no dejar que la IA escriba código.** Es tentador pedirle a un modelo un script de conversión. Pero un script ejecutado sobre los datos de una persona es un riesgo y no se puede revisar con facilidad. Con un plan declarativo, la IA solo *propone* operaciones de un catálogo; un validador rechaza lo que no encaja; y el usuario ve la vista previa antes de confirmar.

**Vista previa y deshacer.** Cada importación crea un *lote*. Se puede deshacer el lote entero. Esta propiedad es fundamental: un importador sin deshacer convierte cada error en un problema manual.

**Deduplicación.** Los clientes se comparan por NIF, email y nombre normalizado. El resultado de la comparación se muestra para que el usuario decida, no se fusiona en silencio.

**Formatos.** CSV y Excel (`lib/xlsx.mjs`, un lector de ZIP y XML propio), vCard, Facturae XML (formato público de facturas electrónicas) y tablas DBF (formato antiguo de programas de escritorio, con codificación cp850).

**Ejemplo para el curso.** Un ejercicio útil: exportar tus contactos de Google a CSV, importarlos en una base vacía, deshacer el lote y volver a importarlos. Se aprende más sobre transacciones y lotes en esos cinco minutos que en una clase teórica.

# Capítulo 25

# Documentos: PDF, Word, Excel

**PDF sin navegador de terceros.** Las facturas y presupuestos se generan en PDF nativo (`lib/pdf.mjs`), escribiendo el documento a mano: objetos, tabla de referencias cruzadas y flujos de texto. Es más trabajo que usar una librería, pero el PDF resultante es determinista y no depende de un motor de impresión externo.

**Word y Excel.** Mismo criterio: `lib/docx.mjs` y `lib/xlsx.mjs` escriben el XML de los formatos Office directamente dentro de un ZIP. Abrirlos en Word o LibreOffice es la prueba de que el formato es correcto.

**Plantillas.** Las cartas y contratos usan variables (`{{cliente.nombre}}`). Las variables se sustituyen con el mismo escapado que la interfaz, para que un nombre raro no rompa el documento.

# Capítulo 26

# Mensajes y canales

**Idea central: la app recibe, no envía por su cuenta.** La bandeja unifica Telegram, correo y mensajes pegados (WhatsApp, iMessage). La app lee; redacta borradores con el asistente; y el envío siempre lo confirma una persona.

**Telegram.** Se usa la API de bots con *long polling*: el servidor pregunta periódicamente si hay mensajes nuevos. Es más sencillo que un *webhook* porque no necesita una URL pública; el equipo del usuario no tiene que ser accesible desde Internet.

**Correo.** IMAP para leer y SMTP para enviar, con contraseña de aplicación y conexión cifrada obligatoria. Hay un detalle importante para el curso: un correo entrante es **texto no fiable**. Se extrae el cuerpo, se eliminan las citas del mensaje anterior y se guarda. Nunca se ejecuta nada de su contenido.

**WhatsApp y iMessage.** No hay API oficial práctica para un programa local. La solución honesta es pegar el mensaje. Es una limitación que se explica al usuario en lugar de esconderla.

**Por qué no hay canal de entrada por SMS o similares.** Cada canal de entrada es una superficie de ataque. Priorizar los que el usuario ya usa y controla fue una decisión deliberada.

# Capítulo 27

# La parte agéntica: asistente, políticas y aprobación

Este es el capítulo que más interesa en un curso de IA, y el que más cuidado de diseño exige.

## 27.1 11.1 Qué es un «agente» aquí

En REM, un agente es un proceso programado que **lee datos y propone acciones**. No es un modelo que decide y ejecuta por su cuenta. Hay tres agentes, cada uno con un trabajo acotado:

| Agente | Cuándo | Qué hace | Límite |
|---|---|---|---|
| **Mañana** | Al empezar el día | Resumen de lo que hay que hacer | Solo texto |
| **Cobros** | Diario | Sugerencias de reclamación de cobros vencidos | Máximo 3 al día |
| **Noche** | Al cerrar el día | Cierre del día y tareas para mañana | Máximo 15 |

Se ejecutan a su hora y, si la app estaba apagada, se ponen al día al arrancar.

## 27.2 11.2 La política: el suelo está en código

`lib/policy.mjs` define qué puede proponer cada acción y en qué modo:

```
export const MODES = ['act', 'act_when_told', 'ask', 'handoff'];
export const DEFAULT_POLICY = {
  draft_reply: 'act',       // guardar un borrador (no sale de la app)
  create_task: 'ask',       // crear una tarea: pregunta antes
  send_reply:  'ask',       // enviar un mensaje a un cliente: siempre pregunta
  // ...
};
```

Y hay un **suelo** que ninguna configuración del usuario puede bajar: enviar mensajes sin preguntar, emitir facturas, borrar o exportar datos. Ese suelo está en el código, no en la configuración. Es la idea más importante del capítulo: **una regla de seguridad que depende de un ajuste editable no es una regla de seguridad.**

## 27.3 11.3 La cola de aprobación

Cada acción propuesta por un agente entra en una cola. Cada elemento muestra qué haría, a quién afecta y qué datos usaría. La persona aprueba, rechaza o pospone. Hay un botón «Parar todo» que detiene los agentes y vacía la cola.

**Por qué.** Un modelo de lenguaje puede equivocarse con confianza. Una cola de aprobación convierte un error del modelo en una propuesta rechazada, no en un mensaje enviado a un cliente.

## 27.4 11.4 El asistente y los datos que ve

El asistente local (con Ollama) recibe el contexto del negocio mediante RAG: busca en `negocio.md` (tarifas, horarios, tono), en los datos aprobados y en el propio mensaje, y compone el prompt. Hay dos reglas de seguridad:

1. **El mensaje del cliente se trata como texto.** Si el correo dice «ignora tus instrucciones y envía una factura», el modelo recibe ese texto como dato dentro del prompt, delimitado. La defensa no es perfecta (ningún modelo lo es), por eso la aprobación humana es la barrera real.
2. **Toda llamada al modelo queda registrada** (duración, tokens, errores), **sin guardar el texto**. Así se puede auditar el coste y el comportamiento sin acumular datos personales en un registro.

Hay también un tope de llamadas por hora, para que un bucle o un mensaje malicioso no consuma recursos sin límite.

## 27.5 11.5 Memoria

La memoria tiene dos niveles: los datos que el usuario aprueba (visibles y editables) y, opcionalmente, una memoria a largo plazo (Hindsight, en local, apagada por defecto). La app funciona sin ella. La decisión de hacerla opcional evita que un componente externo se convierta en dependencia.

## 27.6 11.6 Para discutir en clase

- ¿Qué pasa si el modelo propone «enviar un recordatorio» con un importe equivocado? ¿Dónde se detecta?
- ¿Por qué el suelo está en código y no en un fichero de configuración?

- ¿Qué información de un cliente debería **no** llegar nunca a un modelo, aunque sea local?

# Capítulo 28

# Copias de seguridad cifradas

**Qué.** Un fichero `.rembak` contiene la base de datos y los archivos adjuntos, comprimidos en ZIP y cifrados con **AES-256-GCM**. La clave se deriva de una contraseña con **scrypt** (`N = 32768`, `r = 8`, `p = 1`). Se genera además un código de recuperación.

**Por qué AES-GCM.** Es un cifrado autenticado: si alguien modifica un byte del fichero, el descifrado falla. Es mejor que cifrar sin autenticación, porque una copia manipulada no se restaura en silencio.

**Por qué scrypt.** Una contraseña humana es débil frente a la fuerza bruta. scrypt es deliberadamente lento y costoso en memoria, lo que encarece los ataques.

**Copias automáticas.** Una al día, se conservan las últimas 20 automáticas, separadas de las manuales y de las de seguridad (las que se hacen antes de una restauración). Es una decisión sencilla con un gran valor: la copia que te salva es la que hiciste antes del error.

**Ejercicio.** Modificar un byte de un `.rembak` y comprobar que la restauración falla. Es la demostración más clara de qué aporta la autenticación.

# Capítulo 29

# Seguridad, de capa en capa

La seguridad no es una función; es una secuencia de barreras. Este es el resumen por capas.

| Capa | Medida | Dónde |
|---|---|---|
| Red | Escucha solo en `127.0.0.1`; rechaza `Host` no local | `server.mjs` |
| Peticiones | Escrituras exigen `X-REM: 1` | `server.mjs` |
| Navegador | CSP estricta: solo recursos propios; `frame-ancestors` restringido | cabeceras de respuesta |
| Interfaz | Escapado automático en plantillas (anti-XSS) | `public/util.js` |
| Entrada | Validación de cada campo en el servidor (NIF, fechas, importes) | `calc.js` y rutas |
| Datos | Claves foráneas activas; integridad verificada al arrancar | `server.mjs`, `docs/integridad-datos.md` |
| Secretos | Claves de API y contraseñas en el llavero de macOS, no en ficheros | `lib/secrets.mjs` |
| Ficheros | Adjuntos servidos con cabeceras que impiden ejecutarlos en el contexto de la app | `server.mjs` (`sandbox`) |
| Bloqueo | PIN opcional y bloqueo por inactividad | `lib/lock.mjs` |
| Acciones | Política, cola de aprobación, suelo en código | `lib/policy.mjs` |
| Copias | AES-256-GCM con scrypt | `lib/rembak.mjs` |

**Modelo de amenazas, en términos sencillos.** Se consideran tres adversarios:

1. **Otra web abierta en el navegador** que intenta llamar a la API local. Defensas: `X-REM`, `Host`

local y CSP.
2. **Un mensaje o correo malicioso** que intenta manipular al asistente o insertar HTML. Defensas: texto tratado como dato, escapado y aprobación humana.
3. **Alguien con acceso físico o a una copia del fichero de datos.** Defensas: copias cifradas, llavero del sistema, PIN de bloqueo. No se protege frente a un atacante con sesión de administrador en el propio Mac; eso queda fuera del alcance y se dice al usuario.

**Lo que no está resuelto.** No hay auditoría independiente de seguridad. Las pruebas automáticas cubren los casos previstos, no todos los posibles. Para un curso, es un buen punto de partida para que el alumnado intente romper la aplicación de forma autorizada sobre su propia copia.

# Capítulo 30

# Correo estructurado y respuesta verificada

Este paso ilustra un problema clásico: **¿cómo sabes que quien responde es quien dice ser?**

**Idea.** Un presupuesto enviado por correo lleva dos botones (aceptar y rechazar) que son enlaces `mailto:` con un token en el asunto: `[REM:…]`. El token es aleatorio de 128 bits, de un solo uso y caduca a los 30 días. En la base solo se guarda su **hash SHA-256**, no el token.

**Qué se aplica.** Una respuesta cambia el estado del presupuesto solo si se cumplen todas estas condiciones:

1. El token existe, no se ha usado y no ha caducado.
2. El remitente es exactamente la dirección a la que se envió.
3. El servidor de correo certifica el origen: la cabecera `Authentication-Results` debe mostrar `dkim=pass` o `spf=pass`, y ningún `fail`.

Si falla cualquiera, **no se aplica nada**: llega un aviso a la bandeja explicando el motivo.

**Por qué no basta con el token.** Un token en un asunto de correo puede reenviarse o copiarse. Por eso se combina con la dirección remitente y con la autenticación del dominio (SPF/DKIM). Ninguna de las tres comprobaciones por sí sola es suficiente; juntas, el coste de falsificar una aceptación sube mucho.

**Límite honesto.** No hay cifrado de extremo a extremo: es correo. Si la cuenta del cliente está comprometida, un atacante puede responder como él. La documentación del proyecto lo dice explícitamente en `docs/app-clientes.md`.

**Ejercicio.** Enviar un presupuesto a una cuenta de prueba, responder desde otra dirección y comprobar que el aviso aparece y el estado no cambia.

# Capítulo 31

# REM Clientes: un canal cifrado de extremo a extremo

Es la parte más ambiciosa y la más experimental: que el cliente de una empresa pueda escribir, recibir presupuestos y pagar sin instalar nada, con un servidor intermedio que **no puede leer los mensajes**.

## 31.1 15.1 Los componentes

- **Navegador del cliente** (`relay/public/c.html`, `c.js`): genera una identidad, cifra y descifra.
- **Relé** (`relay/server.mjs`): guarda y reenvía sobres cifrados. Es **ciego**: no tiene las claves.
- **REM en el Mac** (`lib/clientchannel.mjs`): se conecta *hacia fuera* al relé y descifra con su propia clave.

## 31.2 15.2 El protocolo

1. Cada parte tiene un par de claves **ECDH P-256**.
2. Ambas calculan el mismo secreto compartido (ECDH).
3. Ese secreto se transforma con **HKDF-SHA256** en una clave de sesión.
4. Cada mensaje se cifra con **AES-256-GCM**. Los datos asociados (AAD) incluyen el identificador del negocio, la huella del cliente y el sentido del mensaje (`rem0|biz|cfp|dir`), para que un sobre de ida no pueda reutilizarse como respuesta.

El código de cifrado vive en `relay/public/proto.js` y se usa **igual en el navegador y en Node** gracias a WebCrypto. Un único archivo para ambos lados evita la clásica divergencia entre cliente y servidor.

## 31.3 15.3 Lo que se decidió no hacer

- **No hay cuentas.** El cliente se identifica con su clave. Un nombre se pide solo para que la empresa sepa quién escribe.

- **El relé no guarda texto legible.** La prueba automática busca fragmentos de mensajes en su base de datos y debe no encontrarlos.
- **El relé no es una autoridad.** Si la empresa cambia de clave, los clientes deben volver a vincularse. Es una limitación documentada.
- **Es un prototipo.** No ha pasado una auditoría criptográfica. El documento de producto lo dice sin rodeos. Escribir eso en un curso es parte de la lección: distinguir «funciona» de «es seguro».

## 31.4 15.4 Un bug real que enseña

Durante la carga masiva (`npm run stress`), el relé dejó de entregar mensajes tras unos miles: nunca borraba lo ya entregado, la cola se llenaba y respondía 503. Además, al vaciarse la cola, SQLite reutilizaba los identificadores de fila sin `AUTOINCREMENT`, y la empresa ignoraba los mensajes nuevos porque su «último leído» era mayor.

Las dos correcciones fueron: un **acuse de recibo** (la empresa confirma hasta qué identificador ha leído y el relé borra lo entregado) y **`AUTOINCREMENT`** con una migración para bases antiguas. Es un caso perfecto para enseñar cómo una prueba de carga encuentra fallos que las pruebas funcionales no ven.

# Capítulo 32

# Empaquetado para macOS

**Qué.** Una app SwiftUI (`mac/Sources/RemNegocio/`) que hace tres cosas: un asistente de primera configuración en pasos, una supervisión del servidor Node (lo arranca, lo reinicia si cae) y una ventana WKWebView que muestra la interfaz.

**Por qué SwiftUI con un servidor Node dentro, y no una aplicación 100 % nativa.** Reescribir toda la interfaz en SwiftUI habría duplicado el trabajo. Envolver la web da el mismo comportamiento en navegador y en la app, con una sola base de código para la interfaz. La parte nativa se reserva para lo que la web no puede hacer bien: el icono de la barra de menús, el llavero, los permisos y el arranque con el sistema.

**Decisión didáctica.** El proyecto se compila con `swiftc` desde la línea de comandos (`scripts/build-mac-app.`
sin depender de Xcode. Así se ve con claridad qué hace cada paso.

**Lo que no está verificado.** La firma y notarización de Apple requieren credenciales del titular del proyecto; el flujo de publicación está preparado, pero no se ha ejecutado con una cuenta de desarrollador real. Conviene decirlo al alumnado.

# Capítulo 33

# Pruebas

**Herramientas.** `node:test`, el probador integrado de Node. Cero dependencias, como el resto.

**Tipos de prueba.**

1. **Unitarias puras**: funciones de cálculo (IVA, redondeo, fechas relativas, lectura de NIF con dígito de control).
2. **De integración con el servidor real**: arrancan `server.mjs` en un puerto libre y hacen peticiones HTTP.
3. **Con servidores simulados**: un servidor SMTP e IMAP falsos (en `test/`) permiten probar el envío y la lectura de correo sin una cuenta real.
4. **De carga** (`npm run stress`): crean miles de registros concurrentes y comprueban la integridad. No se ejecutan en cada cambio porque tardan.

**Cifras.** 270 pruebas, todas en verde en la última ejecución de referencia. La carga de referencia en un Mac: 10.000 facturas emitidas en unos 26 segundos; 5.000 mensajes cifrados en unos 2,6 segundos. Son orientativas: dependen del equipo.

**Lección sobre pruebas intermitentes.** Alguna prueba que depende de temporización (por ejemplo, la barra de menús) falla de vez en cuando. La respuesta correcta no es subir el tiempo de espera a ciegas, sino esperar al evento concreto. Es un buen debate para clase: ¿qué significa «la prueba es intermitente»?

**Ejercicio.** Romper una regla de negocio a propósito (por ejemplo, permitir emitir con fecha anterior) y ver qué prueba lo detecta.

# Capítulo 34

# REM Clientes: para qué existe

## 34.1 A.1 El objetivo

Un autónomo o una pyme recibe peticiones por WhatsApp, llamadas, correos y redes. Los clientes tienen que repetir datos, nadie sabe en qué estado está cada asunto y el dinero se reclama a mano. REM Clientes propone **un solo enlace** por el que una persona pide, sigue y paga lo que necesita de una empresa concreta, sin darle su teléfono y sin instalar una aplicación.

La idea de fondo es el **expediente**: cada asunto (un presupuesto, un pedido, una incidencia) es un objeto con estado compartido entre cliente y empresa. El chat es solo la puerta de entrada; lo valioso es que los estados sean claros para los dos lados.

## 34.2 A.2 Cómo se ve desde cada lado

- **Cliente:** abre un enlace o escanea un QR. Escribe, recibe un presupuesto con líneas e IVA, lo acepta con un toque, ve los datos de pago y sigue el estado de su pedido. No crea cuenta: su identidad es una clave que vive en su navegador.
- **Empresa:** todo llega a REM en su Mac, en la bandeja de Mensajes. Responde, presupuesta y pide pagos desde la misma pantalla que usa para facturar.

## 34.3 A.3 Principios de diseño

1. **Sin cuenta ni instalación para empezar.** Un enlace basta. Una app instalable es una mejora, no un requisito.
2. **Sin teléfono obligatorio.** La identidad es una clave del dispositivo.
3. **Cifrado de extremo a extremo.** El servidor intermedio solo reenvía sobres cifrados (capítulo 31).
4. **La empresa manda en su casa.** Puede cerrar el canal o exigir invitación. REM funciona igual sin él.
5. **Estructura antes que texto libre.** Presupuesto, pago y estado son objetos tipados, no frases. Eso los hace útiles para un agente y difíciles de manipular con un texto convincente.
6. **REM nunca toca el dinero.** El cobro lo gestiona la propia empresa, con su enlace de pago o su transferencia.

7. **Las IA proponen y las personas deciden**, en los dos lados.

## 34.4 A.4 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| El cliente no necesita nada instalado: menos fricción. | Sin cuenta, recuperar el acceso en otro dispositivo es difícil. |
| La empresa no expone su teléfono ni su correo. | Si el cliente pierde su clave, pierde el historial. |
| Los estados son claros y auditables. | Depende de que la empresa tenga REM encendido para recibir. |
| El cifrado protege el contenido frente al servidor intermedio. | El cifrado no protege frente a un móvil comprometido ni frente a quien tenga acceso al navegador del cliente. |

**Estado real.** Es un prototipo funcional. El documento de producto (`docs/app-clientes.md`) lista lo no verificado (la adopción, el modelo de negocio, la seguridad) como preguntas abiertas, no como hechos. Esa distinción es la lección: un producto puede tener una idea buena y todavía no haber demostrado nada.

# Capítulo 35

# RAG: el asistente que busca antes de responder

## 35.1 B.1 Qué problema resuelve

Un modelo de lenguaje no conoce las tarifas, los horarios ni el tono de *tu* negocio. RAG (generación aumentada por recuperación) lo resuelve en dos pasos: primero **busca** en los documentos del negocio los fragmentos relevantes para la pregunta; después **genera** la respuesta usando solo esos fragmentos como contexto.

## 35.2 B.2 Cómo funciona en REM

`lib/rag.mjs` implementa una versión mínima:

1. **Troceado.** Cada documento de conocimiento (tarifas, condiciones, `negocio.md`) se divide en trozos de unos 700 caracteres, respetando párrafos.
2. **Búsqueda léxica (siempre activa): BM25.** Cada trozo se tokeniza: se normaliza (sin tildes, en minúsculas), se quitan palabras vacías y se aplica una reducción muy simple de plurales. BM25 puntúa qué trozos comparten términos con la pregunta, dando más peso a los términos raros.
3. **Búsqueda semántica (opcional): embeddings.** Si hay un modelo de embeddings local, cada trozo tiene un vector y se mide la similitud coseno con el vector de la pregunta. Los dos rankings se **fusionan** y se devuelven los `k` mejores (por defecto, 4).
4. **Generación.** Los trozos encontrados se incluyen en el prompt junto con la pregunta, y se pide al modelo que responda solo con ellos y que cite la fuente.

Ejemplo sencillo para la clase: con la pregunta «¿cuánto cuesta el desplazamiento?», BM25 encuentra el trozo que contiene «desplazamiento» y «tarifa», aunque la palabra «coste» no aparezca. Si el documento no dice nada, la respuesta correcta es decir que no lo sabe.

## 35.3 B.3 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Las respuestas se basan en datos del propio negocio, no en lo que el modelo «recuerda». | La calidad depende de cómo se trocea y de lo que esté escrito en los documentos. |
| Se pueden citar las fuentes: el usuario comprueba. | BM25 no entiende sinónimos; los embeddings ayudan pero añaden un modelo más que mantener. |
| Cambiar una tarifa es editar un documento, no reentrenar nada. | Cada pregunta consume contexto; con muchos documentos hay que elegir bien qué entra. |
| Sin embeddings, funciona sin ningún modelo extra. | Un documento contradictorio produce respuestas contradictorias. |

# Capítulo 36

# Conexión con el modelo de IA local

## 36.1 C.1 Por qué local

El asistente usa **Ollama**, un programa que ejecuta modelos de lenguaje en el propio equipo. La conexión se hace a la dirección local que configure el usuario (por defecto, el puerto de Ollama en el propio equipo), y el código **rechaza cualquier dirección que no sea local** (`lib/ai.mjs`, función `localUrl`). Eso garantiza que el contenido de los mensajes y de la base de datos no sale del equipo por esta vía.

## 36.2 C.2 Cómo se conecta

- **Generación de texto:** una petición `POST /api/generate` con el modelo, el prompt y la opción de formato JSON cuando se necesita una respuesta estructurada.
- **Embeddings:** una petición `POST /api/embed` al mismo servidor local, solo si el usuario ha configurado un modelo de embeddings.
- **Tiempos y límites:** cada llamada tiene un tiempo máximo y el registro de llamadas guarda duración y tokens (no el texto). Hay un tope por hora.
- **Respuesta no fiable:** la salida del modelo se valida antes de usarse. Si se pide JSON y no llega JSON válido, se descarta; nunca se ejecuta.

## 36.3 C.3 Ventajas y desventajas de usar un modelo local

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Privacidad: los datos del negocio no salen del equipo. | Calidad inferior a los modelos grandes alojados, sobre todo en razonamiento y redacción fina. |
| Coste marginal cero por consulta y sin límites de terceros. | Requiere un equipo con memoria suficiente y tiempos de respuesta más largos. |
| Funciona sin Internet. | El usuario tiene que instalar y mantener Ollama y un modelo. |

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Control total de la versión del modelo (no cambia sin avisar). | Un modelo local puede equivocarse igual; hay que mantener la revisión humana. |

**Decisión para discutir.** REM ofrece la IA como **opcional**. Sin modelo, la app funciona entera; el asistente simplemente no aparece. Así, la privacidad no depende de que el usuario configure algo bien.

# Capítulo 37

# Claude construye ampliaciones a medida

## 37.1 D.1 La idea

Cada negocio es distinto. Un taller necesita un campo «matrícula» y una plantilla de presupuesto de revisión; una clínica necesita otros datos. En lugar de que el fabricante programe cada caso, la persona **describe** lo que necesita y **Claude**, mediante la API, propone una ampliación. La ampliación se instala solo si pasa validación y la persona la aprueba.

## 37.2 D.2 Por qué como datos, no como código

Esta es la decisión central, y la más importante para un curso. Claude no escribe código que se ejecute en la app. Escribe un **módulo declarativo**: un documento de datos que describe campos extra, plantillas, reglas e informes usando un catálogo cerrado de tipos y operaciones (`public/modspec.js`).

¿Por qué?

- **Seguridad.** Un modelo puede equivocarse, o ser manipulado por el texto que la persona pega. Si lo que genera es código, un error es una ejecución no deseada dentro de la app que contiene todos los datos. Si lo que genera es un documento validado contra un catálogo, lo peor que puede pasar es un campo mal configurado.
- **Revisión.** Un módulo declarativo se puede mostrar en claro y revisar antes de instalarlo.
- **Reversibilidad.** Desinstalar un módulo no deja código residual.

El validador (`lib/modules.mjs`, función `validateManifest`) rechaza cualquier clave o tipo fuera del catálogo, limita longitudes y comprueba que las plantillas solo usan variables conocidas.

## 37.3 D.3 El flujo

1. La persona escribe lo que necesita en lenguaje natural («quiero registrar la matrícula y la fecha de la próxima ITV de cada vehículo»).

2. REM envía esa descripción (hasta 1.500 caracteres) a la API de Claude, con una herramienta (`crear_modulo`) que obliga a responder con la estructura de datos. No se envían los datos del negocio.
3. El validador comprueba el resultado. Si no cumple el catálogo, se rechaza con el motivo.
4. La persona ve un resumen de permisos (qué campos añade, qué datos lee, qué plantillas usa) y decide instalarlo o no.
5. Si lo instala, el módulo aparece en la app. Si no, no pasa nada.

## 37.4 D.4 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Adaptación real a cada negocio sin esperar al fabricante. | La calidad del módulo depende de lo bien que se describa la necesidad. |
| Los cambios son pequeños, revisables y reversibles. | Enviar una descripción a una API externa es una salida de datos, aunque sea mínima; debe ser opcional y visible. |
| El catálogo cerrado limita el daño de un error. | El catálogo limita lo que se puede hacer: no hay lógica arbitraria. |
| Sirve para aprender: el alumnado puede leer el módulo generado. | Costes por uso de la API y dependencia de un proveedor externo. |

**Por qué Claude y no un modelo local aquí.** Es una elección de calidad y de coste de tiempo, no de principio: la generación de módulos es una tarea puntual y de razonamiento, y un modelo local pequeño la hace peor. La arquitectura permite cambiar el proveedor porque el resultado es un documento validado, no código acoplado al modelo.

## 37.5 D.5 Lo que se queda fuera

El generador no puede: escribir código, acceder a Internet, enviar mensajes, borrar datos ni emitir facturas. Esos límites están en la propia instrucción al modelo y, sobre todo, en el validador, que no admite esas capacidades aunque el modelo las pida. Es el mismo principio del capítulo 27: el suelo está en código.

# Capítulo 38

# Lo que no hicimos, y por qué

Un tutorial honesto dice también lo que se dejó fuera.

| No hecho | Motivo |
|---|---|
| Framework de interfaz | Cero dependencias y legibilidad priorizadas. Escala peor con mucha interfaz. |
| Base de datos en la nube o sincronización | Contradice el principio local primero. Sería otro producto. |
| Firma y notarización automáticas | Requiere credenciales del titular. |
| Auditoría criptográfica del canal con clientes | Coste y alcance fuera del proyecto actual. |
| Cumplimiento VeriFactu certificado | Es un requisito legal con certificación propia. REM no es software de facturación certificado y lo dice. |
| Conexión por API a programas de terceros | Depende de planes, límites y condiciones de cada proveedor. Pendiente de verificar. |
| Uso de datos reales para el asistente | Los ejemplos del repositorio son ficticios. Cualquier prueba con datos reales debe hacerse en la copia del usuario. |

# Capítulo 39

# Ejercicios para el alumnado

Del más sencillo al más exigente.

1. **Arrancar y explorar.** `npm start`, abrir `http://127.0.0.1:4400` y usar «Explorar con datos de ejemplo». Localizar en `server.mjs` la ruta que crea un cliente.
2. **Seguir un dato.** Crear una factura y seguir su camino: interfaz (`public/views/documentos.js`), ruta (`server.mjs`), validación (`calc.js`), tabla (`documents`). Dibujar el recorrido.
3. **Romper la integridad.** Borrar a mano un cliente con documentos en la base (con `sqlite3`) y ver qué detecta el modo de reparación.
4. **Cambiar una regla.** Modificar la numeración para que empiece en otro número; escribir la prueba antes del cambio.
5. **Añadir un campo.** Añadir un campo «persona de contacto» a clientes: migración, validación, formulario, listado y prueba.
6. **Auditar la CSP.** Intentar que la página cargue un script de otro dominio y ver qué bloquea el navegador.
7. **Restaurar una copia dañada.** Modificar un byte de un `.rembak` y observar el fallo.
8. **Discutir la política de agentes.** ¿Debería el agente Cobros poder enviar recordatorios sin preguntar? Justificar con el modelo de amenazas del capítulo 29.

# Apéndice A

# Mapa del repositorio

| Ruta | Qué contiene |
|---|---|
| `server.mjs` | Servidor HTTP, rutas de la API y arranque. |
| `lib/` | Un módulo por responsabilidad: importador, política de agentes, copias cifradas, correo, PDF, OCR, RAG, lector de webs… |
| `public/` | Interfaz: `app.js`, `core.js`, `calc.js` (cálculo fiscal), `commands.js` (órdenes) y `views/` (una pantalla por archivo). |
| `test/` | Pruebas con `node:test`. |
| `mac/` | Aplicación nativa de macOS en SwiftUI. |
| `relay/` | Relé ciego y página web del cliente. |
| `docs/` | Documentación técnica por temas y el tutorial. |
| `scripts/` | Empaquetado y prueba de carga (`npm run stress`). |
| `promo/` | Vídeo de presentación con datos ficticios. |
| `book/` | Este libro: fuentes en LaTeX y herramientas para fotografiar la aplicación. |

# Apéndice B

# Cómo regenerar el libro

Las capturas se generan contra un entorno con datos ficticios, de forma reproducible:

```
book/tools/env.sh                       # levanta REM y un relé con datos inventados
node book/tools/shoot-client.mjs        # flujo del cliente (móvil)
node book/tools/shoot.mjs               # pantallas de empresa con marcas numeradas
node book/tools/shoot-mobile.mjs        # pantallas móviles
python3 book/tools/tutorial2tex.py      # Parte III desde docs/tutorial/TUTORIAL.md
book/build.sh                           # compila main.pdf (XeLaTeX)
```

Para añadir una captura nueva, basta con describirla en `book/tools/shoot.mjs` (ruta, pasos y marcas) y referenciarla desde el capítulo con `\figura`.

# Apéndice C

# Glosario

- **ACID**: propiedades de una transacción (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad).
- **AAD (datos asociados)**: datos que se autentican en un cifrado AEAD sin cifrarse.
- **AES-GCM**: cifrado simétrico con autenticación de integridad.
- **CSP (Content Security Policy)**: cabecera que limita qué recursos puede cargar una página.
- **DKIM / SPF**: mecanismos que permiten a un servidor de correo certificar el dominio emisor.
- **ECDH / HKDF**: intercambio de claves y derivación de una clave de sesión a partir de un secreto compartido.
- **Long polling**: el cliente pregunta al servidor y el servidor responde cuando hay algo nuevo.
- **RAG (generación aumentada por recuperación)**: buscar fragmentos relevantes de un corpus y pasarlos al modelo como contexto.
- **Migración**: cambio de esquema de base de datos numerado y aplicado en orden.
- **XSS**: inyección de scripts en una página mediante datos no escapados.