JAWABAN KUIS INFORMATIF PERTEMUAN 12

Nama: Aulia Rahma Ramadhani

Kelas: 3A

NIM: 2225250001

1. Apa manfaat menggunakan `with` saat membuka file?
   Jawab: `with` memastikan file ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan, termasuk ketika terjadi error.
2. Apa perbedaan mode `r`, `w`, dan `a`?
   Jawab:
   - `r` (read): membaca file yang sudah ada.
   - `w` (write): menulis file dan menghapus isi lama jika file sudah ada.
   - `a` (append): menambahkan data di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya.
3. Apa risiko menggunakan mode `w` pada file yang sudah berisi data?
   Jawab: Isi lama file akan terhapus dan digantikan oleh data baru yang ditulis.
4. Apa fungsi `encoding="utf-8"`?
   Jawab: Menentukan encoding karakter agar teks, termasuk karakter khusus dan huruf non-ASCII, dapat dibaca atau ditulis dengan benar.
5. Apa perbedaan `read()`, `readline()`, dan iterasi `for` pada file?
   Jawab:
   - `read()`: membaca seluruh isi file sebagai satu string jika ukuran pembacaan tidak dibatasi.
   - `readline()`: membaca satu baris setiap pemanggilan.
   - `for`: membaca file baris demi baris secara berurutan.
6. Mengapa strip() sering digunakan setelah membaca baris?
   Jawab: untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks, termasuk karakter baris baru (`\n`), agar data lebih mudah diproses.
7. Kenapa FileNotFoundError dapat terjadi?
   Jawab: Ketika program mencoba membuka file yang tidak ditemukan pada lokasi atau path yang ditentukan.
8. Kapan `ValueError` dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?
   Jawab: Ketika data nilai tidak dapat dikonversi menjadi tipe angka yang diharapkan, misalnya teks "abc" dikonversi menggunakan `float()`.
   Contoh: nilai = float("abc") # ValueError
9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?
   Jawab: Agar program dapat menangani jenis kesalahan yang sesuai, memberikan pesan yang jelas, dan tidak menyembunyikan kesalahan lain yang tidak terduga.
10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?
    Jawab: git push origin main
    Perintah tersebut mengirim commit dari branch lokal `main` ke branch main pada repository GitHub yang terhubung melalui remote origin.