JAWABAN KUIS INFOMATIF PERTEMUAN 13

Nama: Aulia Rahma Ramadhani

Kelas: 3A

NIM: 2225250001

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?
   Jawab: Syntax error: Kesalahan penulisan kode yang melanggar aturan sintaks Python.
   - Runtime error: Kesalahan yang terjadi ketika program sedang dijalankan.
   - Logical error: Kesalahan logika yang menyebabkan hasil program tidak sesuai harapan meskipun program dapat berjalan.
2. Apa fungsi traceback?
   Jawab: Traceback menunjukkan urutan pemanggilan kode dan informasi lokasi terjadinya error sehingga membantu menemukan sumber kesalahan.
3. Kapan Step Into digunakan?
   Jawab: Step Into digunakan ketika ingin menjalankan program langkah demi langkah dan masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk memeriksa proses di dalamnya.
4. Apa beda Step Over dan Step Into?
   Jawab: Step Over: Menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil. Step Into: Masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk memeriksa baris kode di dalamnya.
5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?
   Jawab: Untuk memastikan program menangani nilai minimum, maksimum, dan batas kondisi dengan benar, termasuk nilai tepat di batas tersebut
6. Apa beda expected result dan actual result?
   Jawab: Expected result: Hasil yang diharapkan dari program. Actual result: Hasil yang benar-benar dihasilkan ketika program dijalankan.
7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?
   Jawab: Regresi adalah munculnya kembali kesalahan lama atau munculnya kesalahan baru pada bagian yang sebelumnya berfungsi setelah perubahan kode dilakukan.
8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?
   Jawab: Agar kesalahan dapat dimunculkan kembali secara konsisten sehingga penyebabnya lebih mudah ditelusuri dan perbaikannya dapat diuji.
9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?
   Jawab: Agar perbaikan lebih terarah, mudah diperiksa, dan mengurangi risiko menimbulkan kesalahan baru.
10. Apa manfaat commit khusus bertipe `fix` pada GitHub?
    Jawab: Untuk mencatat perbaikan bug secara jelas, memudahkan pelacakan riwayat perubahan, dan membedakan perbaikan dari penambahan fitur atau perubahan dokumentasi.
    Contoh perintah: `git commit -m "fix: memperbaiki validasi nilai"`