

Určení hodnoty Ludolfova čísla pomocí řady, kterou navrhl James Gregory

Semestrální práce

Autor: Vladislav Aulich

Kruh: 159

Studijní obor: Fyzikální a výpočetní chemie

Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská

Akademický rok: 2021/2022

Předmět: Úvod do programování a algoritmů

Vedoucí práce: Ing. Jan Kohout

Obsah

1	Teo	retická část	3									
	1.1	Zadání úlohy	3									
	1.2	Úvod	3									
2	Imp	elementace	5									
	2.1	Postup řešení	5									
		2.1.1 Časová složitost algoritmu	5									
	2.2	Použitý software	5									
	2.3	Zdrojový kód	6									
	2.4	Ukázka programu	7									
Zá	věr		11									
Se	znan	n použité literatury	13									
Se	Seznam obrázků											

1. Teoretická část

1.1 Zadání úlohy

Určete hodnotu Ludolfova čísla pomocí řady, kterou navrhl James Gregory.

1.2 Úvod

Snahy o stanovení hodnoty čísla π sahají hluboko do historie. Jednou z mnoha možností je vyjádření Ludolfova čísla pomocí Maclaurinova rozvoje funkce $\arctan(x)$. Za objevitele této řady bývá považován skotský matematik James Gregory, který ji objevil v polovině 17.století. Nezávisle na Gregorym dospěl k stejné řadě také Gottfried W. Leibniz, proto také bývá někdy označována jako Leibnizova nebo Gregory-Leibniz řada.

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9}...$$

Dosazením x=1 získáme funkční hodnotu funkce $\arctan(1)=\frac{\pi}{4}$. Pokud tyto úpravy provedeme pro celou řadu, získáme pro aproximaci čísla π následující vztah:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}$$
...

$$\pi = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}...\right)$$

Tato řada konverguje ke skutečné hodnotě čísla π velmi pomalu, pro určení čísla s přesností na dvě desetinná místa musíme provést téměř 300 iterací¹. Tato vlastnost je je citelná zejména pro ruční výpočty, které musel Gregory provádět.

Z této řady vychází další myšlenky pro stanovení čísla π . Zrychlení konvergence řady navrhl Abraham Sharp, který dosadil hodnotu $x = \sqrt{\frac{1}{3}}$. Tímto způsobem následně získal hodnotu čísla na 72 platných cifer.

¹https://web.archive.org/web/20071128201346/http://www.scm.org.co/Articulos/832.pdf

2. Implementace

2.1 Postup řešení

Pro součet této řady byla vytvořena metoda nazvaná VypocitejPi. Vstupní parametr je počet iterací (členů řady), pro které se má stanovit hodnota π . Parametr je datového typu uint, protože se jedná o celé kladné číslo. Návratovou hodnotou je stanovený výsledek čísla π datového typu decimal.

V metodě je využito pomocné proměnné "pomocna", která zaznamenává hodnotu zlomku. Následně je v programu rozhodovací logika, která buď hodotu zlomku přičte nebo odečte od hodnoty proměnné "soucet". Pro liché zlomky je znaménko kladné, pro sudé záporné.

Dále je v programu ošetřován uživatelův vstup "n", který označuje počet iterací. Ten byl zadáním omezen na 1000, stejně jako zaokrouhlení výstupu na 8 desetinných míst. V programu je dále použitá pomocná proměnná "pokracovat", slopuží k opakování načtení vstupu v případě špatně zadaného vstupu (do-while cyklus).

2.1.1 Časová složitost algoritmu

Program obsahuje pouze jeden for cyklus, který se provádí n krát v závislosti na délce uživatelova vstupu. Algoritmus tedy spadá do časové složitosti O(n).

2.2 Použitý software

Pro tvorbu dokumentace bylo využito prostře online LATEXeditoru Overleaf. Jako podklad byla využita šablona k maturitní práci Gymnázia Jana Keplera, která byla graficky upravena.

Programování samotné aplikace probíhalo ve vývojovém prostředí Visual Studio 2017 od společnosti Microsoft. Změny na projektu byly průběžně zaznamenávány verzovacím systémem Git a následně vkládány na server Github. Odkaz na repozitář: https://github.com/aulichv/pi_Gregory.git.

2.3 Zdrojový kód

```
using System;
            using System.Collections.Generic;
 2
            using System.Linq;
 3
            using System.Text;
 4
            using System.Threading.Tasks;
 5
 6
            namespace semestralka_konsole
 7
 8
                class Program
 9
                {
10
                    /// <summary>
11
12
                    /// Metoda, ktera pomoci rady Jamese Gregoryho
                    /// stanovy hodnotu Ludolfova cisla.
13
                    /// </summary>
14
                    /// <param name="n">Pocet iteraci (clen rady)</param>
15
16
                    /// <returns>Hodnota pi datoveho typu decimal</returns>
                    public static decimal VypocitejPi(uint n)
17
18
                    {
                        decimal soucet = 0;
19
                        decimal pomocna = 0;
20
                         for (int i = 0; i < n; i++)</pre>
21
                         {
22
23
                             pomocna = 4m / (1 + (2 * i));
24
                             //Pro sude koeficienty
25
                             if (i % 2 == 0)
26
                                 soucet += pomocna;
27
                             //Pro liche koeficienty
28
                             else
29
30
                                 soucet -= pomocna;
                        }
31
32
                         return soucet;
33
                    static void Main(string[] args)
34
35
                        bool pokracovat = true;
36
                        uint n = 0;
37
                        decimal pi = 0;
38
                         do
39
                         {
40
                             Console.WriteLine("Zadejte po et iterac :");
41
                             try
42
                             {
43
                                 n = uint.Parse(Console.ReadLine());
44
                                 //Stanoven podminky po tu opakovani
45
                                 if (n > 1000)
46
```

```
{
47
                                    //Upozorni uzivatele na spatny vstup
48
                                    Console.WriteLine("Zadejte pros m cel kladn
49
                                                        ne 1 000");
                                                men
                                }
50
                                else
51
                                    //Spravna hodnota n, ukonci smycku a vypocte pi
52
53
                                    pokracovat = false;
                           }
54
55
                           catch (Exception e)
56
57
                                Console.WriteLine("Zadejte pros m cel kladn
58
                                     slo
                                                   ne 1 000");
                                            men
                           }
59
                        }
60
                       while (pokracovat);
61
62
                        //Provedeni funkce pro uzivatelem zadany pocet iteraci a
                           zaokrouhleni na 8 desetinnych mist
63
                        pi = Math.Round(VypocitejPi(n), 8);
                        Console.WriteLine("Hodnota Ludolfova sla pro {0} iterac
64
                           je {1}", n, pi);
                        Console.ReadKey();
65
66
                   }
               }
67
68
            }
```

Listing 2.1: Výsledný zdrojový kód

2.4 Ukázka programu

```
Zadejte počet iterací:
```

Obrázek 2.1: Obrazovka po spuštění programu

Obrázek 2.2: Hláška programu při špatném uživatelském vstupu

```
Zadejte počet iterací:
h
Zadejte prosím celé kladné číslo menší než 1 000
Zadejte počet iterací:
200
Hodnota Ludolfova čísla pro 200 iterací je 3,13659268
```

Obrázek 2.3: Výstup programu pro zadaný počet iterací

Závěr

Při práci na projektu jsem se dozvěděl mnoho zajímavostí o historii čísla π . Zejména o jeho významu v matematice a snahách o stanovení jeho hodnoty.

Dále jsem rozšířil své znalosti o sázení zdrojového kódu v sázecím jazyce LATEX. Původně jsem kód vykresloval pomocí balíčku verbatim, u toho se mi však nepovedlo nastvit kód podle mých představ. Nakonec jsem tedy použil balíček "listings". U něj jsem narážel na problémy s kódem obsahujícím diakritiku.

K tvorbě dokumentace jsem využíval webový nástroj Overleaf a jednotlivé verze jsem verzoval v repozitáři umístěném na serveru Github. Nové zkušenosti jsem získal i přizpůsobením si vývojového prostředí Visual Studio.

Práci na projektu považuji za přínosnou, domnívám se, že jsem zadání splnil.

Seznam použité literatury

- [12] How to change listing caption? [online], [cit. 2021-11-13]. 2012. URL: http://tilia. wikidot.com/citace-internetovych-zdroju-v-bibtexu.
- [aut21] Tilia Cordata authors. *Citace internetových zdrojů v BibTeXu*. [online], [cit. 2021-11-12]. 2021. URL: http://tilia.wikidot.com/citace-internetovych-zdroju-v-bibtexu.
- [Ber21] Eliška Bernátová. "Historie čísla π ". [Online; cit. 12. 11. 2021]. Dipl. pr. Univerzita Karlova, 2021. URL: http://hdl.handle.net/20.500.11956/51152.
- [FRA13] Jan FRANK. *Číslo pi a jeho aproximace [online]*. Bakalářská práce. 2014 [cit. 2021-11-13]. URL: Dostupn%C3%A9%20z%20WWW%20%3Chttps://theses.cz/id/ysaypx/%3E.
- [Mic21] Microsoft. *Dokumentace k jazyku C#*. [online], [cit. 2021-11-12]. 2021. URL: https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/csharp/.
- [Ove21] Overleaf. Code listing. [Online; cit. 12. 11. 2021]. 2021. URL: https://cs.overleaf. com/learn/latex/Code_listing.
- [Wik21] Wikipedie. *Pí (číslo) Wikipedie: Otevřená encyklopedie*. [Online; cit. 12. 11. 2021]. 2021. URL: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%AD_(%C4% 8D%C3%ADslo)&oldid=20398279.

Seznam obrázků

2.1	Obrazovka po spuštění programu	8
2.2	Hláška programu při špatném uživatelském vstupu	8
2.3	Výstup programu pro zadaný počet iterací	9

Seznam kódů

2.1	Výsledný zdrojový kód																															6
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---