

Bài 6. viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau

- a) Nhập mảng 1 chiều các số nguyên**
- b) Xuất các phần tử mảng ra cửa sổ xuất chuẩn**
- c) Tìm vị trí của 1 số nguyên x trong mảng**
- d) Tìm giá trị lớn nhất trong mảng**
- e) Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng**
- f) Tìm vị trí phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng**
- g) Sắp xếp mảng tăng dần**

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class XuLyMangDonGian {
```

```
// a) Nhập mảng
```

```
static int[] nhapMang(Scanner sc) {
```

```
    System.out.print("Nhập số phần tử: ");
```

```
    int n = sc.nextInt();
```

```
    int[] arr = new int[n];
```

```
    System.out.println("Nhập " + n + " số nguyên:");
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
        arr[i] = sc.nextInt();
```

```
    }
```

```
    return arr;
```

```
}
```

// b) Xuất mảng

```
static void xuatMang(int[] arr) {  
    System.out.print("Mảng: ");  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        System.out.print(arr[i] + " ");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

// c) Tìm vị trí của x

```
static void timX(int[] arr, int x) {  
    System.out.print(x + " có ở vị trí: ");  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        if (arr[i] == x) {  
            System.out.print(i + " ");  
        }  
    }  
    System.out.println();  
}
```

// d) Tìm max

```
static int timMax(int[] arr) {  
    int max = arr[0];  
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
```

```
        if (arr[i] > max) max = arr[i];
    }
    return max;
}
```

// e) Tìm min

```
static int timMin(int[] arr) {
    int min = arr[0];
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i] < min) min = arr[i];
    }
    return min;
}
```

// f) Tìm vị trí max

```
static void viTriMax(int[] arr) {
    int max = timMax(arr);
    System.out.print(max + " ở vị trí: ");
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i] == max) {
            System.out.print(i + " ");
        }
    }
    System.out.println();
}
```

```
}
```

```
// g) Sắp xếp tăng dần
```

```
static void sapXep(int[] arr) {  
    for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {  
        for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {  
            if (arr[i] > arr[j]) {  
                int temp = arr[i];  
                arr[i] = arr[j];  
                arr[j] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
// a) Nhập mảng
```

```
int[] arr = nhapMang(sc);
```

```
// b) Xuất mảng
```

```
xuatMang(arr);
```

```
// c) Tìm vị trí x
System.out.print("Nhập x cần tìm: ");
int x = sc.nextInt();
timX(arr, x);

// d) Tìm max
System.out.println("Max = " + timMax(arr));

// e) Tìm min
System.out.println("Min = " + timMin(arr));

// f) Tìm vị trí max
viTriMax(arr);

// g) Sắp xếp
sapXep(arr);
System.out.print("Mảng sau sắp xếp: ");
xuatMang(arr);

sc.close();
}
}
```