

Bài tập 1. Cài đặt class xe:

Xe
Số xe
Chủ xe
Hiệu xe
Giá xe
Dung tích
Đóng thuế

Bài Làm

```
1 public class Bai1 {
2     public class xe {
3         private String soXe;
4         private String chuXe;
5         private String hieuXe;
6         private float giaXe;
7         private int dungTich;
8
9         xe () {
10             soXe=" ";
11             chuXe=" ";
12             hieuXe=" ";
13             giaXe=0;
14             dungTich=0;
15
16             public float tinhThue () {
17                 return this.dungTich*0.1f;
18             }
19         }
20     }
21 }
```

Output - Bai_1 (jar) ×

```
deps-jar:
Updating property file: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\build\build-jar.properties
Compiling 1 source file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\build\classes
Copied 2 empty directories to 2 empty directories under C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\build\classes
compile:
Created dir: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\dist
Copying 1 file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\build
Nothing to copy.
Building jar: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\dist\Bai_1.jar
To run this application from the command line without Ant, try:
java -jar "C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai 1\dist\Bai_1.jar"
deploy:
jar:
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Bài 2. Xét trường hợp bài toán quản lý nhân sự và (Bài 3). Sinh viên của 1 trường đại học:

Nhân Viên	Sinh Viên
Tên	Tên
Ngày sinh	Ngày sinh
Giới tính	Giới tính
Lương	Lớp
Nhập/Xem tên	Nhập/Xem tên
Nhập/Xem ngày sinh	Nhập/Xem ngày sinh
Nhập/Xem giới tính	Nhập/Xem giới tính
Nhập/Xem Lương	Nhập/Xem Lớp

Bài Làm

```

public class Bai23 {
    public static class Nguoi {
        protected String ten;
        protected String ngaySinh;
        protected String gioiTinh;

        Nguoi() {
            ten = "";
            ngaySinh = "";
            gioiTinh = "";
        }

        public void nhapNguoi(String ten, String ngaySinh, String gioiTinh) {
            this.ten = ten;
            this.ngaySinh = ngaySinh;
            this.gioiTinh = gioiTinh;
        }

        public void xuatNguoi() {
            System.out.println("Tên: " + ten);
            System.out.println("Ngày sinh: " + ngaySinh);
            System.out.println("Giới tính: " + gioiTinh);
        }
    }

    public static class NhanVien extends Nguoi {
        private float luong;

        NhanVien() {
            super();
            luong = 0;
        }

        public void nhapNhanVien(String ten, String ngaySinh, String gioiTinh, float luong) {
            nhapNguoi(ten, ngaySinh, gioiTinh);
            this.luong = luong;
        }

        public void xuatNhanVien() {
            xuatNguoi();
        }
    }
}

```

Output - Bai23 (jar) ×

```

Deleting: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build\build-jar.properties
deps-jar:
Updating property file: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build\build-jar.properties
Compiling 1 source file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build\classes
compile:
Copying 1 file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build
Nothing to copy.
Building jar: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\dist\Bai2_3.jar
To run this application from the command line without Ant, try:
java -jar "C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\dist\Bai2_3.jar"
deploy:
jar:
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

```

31 |         }
32 |         public void xuấtNhanVien() {
33 |             xuấtNguoi();
34 |             System.out.println("Luong: " + luong);
35 |         }
36 |     }
37 |     public static class SinhVien extends Nguoi {
38 |         private String lop;
39 |         SinhVien() {
40 |             super();
41 |             lop = "";
42 |         }
43 |         public void nhậpSinhVien(String ten, String ngaySinh, String gioiTinh, String lop) {
44 |             nhậpNguoi(ten, ngaySinh, gioiTinh);
45 |             this.lop = lop;
46 |         }
47 |         public void xuấtSinhVien() {
48 |             xuấtNguoi();
49 |             System.out.println("Lớp: " + lop);
50 |         }
51 |     }
52 |     public static void main(String[] args) {
53 |
54 |         System.out.println("=== BÀI 2: NHÂN VIÊN ===");
55 |         NhanVien nv = new NhanVien();
56 |         nv.nhapNhanVien("TVNQ", "02/09/2005", "NỮ", 15000000);
57 |         nv.xuatNhanVien();
58 |
59 |         System.out.println("\n=== BÀI 3: SINH VIÊN ===");
60 |         SinhVien sv = new SinhVien();
61 |         sv.nhapSinhVien("AMT", "06/10/2006", "NỮ", "IT203");
62 |         sv.xuatSinhVien();
63 |     }
64 | }
65 |

```

Bai23 > NhanVien > NhanVien

Output - Bai2,3 (jar) ×

```

Updating property file: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build\build-jar.properties
Compiling 1 source file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build\classes
compile:
Copying 1 file to C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\build
Nothing to copy.
Building jar: C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\dist\Bai2_3.jar
To run this application from the command line without Ant, try:
java -jar "C:\Users\User\Documents\NetBeansProjects\Bai2,3\dist\Bai2_3.jar"
deploy:
jar:
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```