Universidade de Brasília Engenharia de Reatores Químicos — IQD0048 Avaliação HW_1 — Turma T01 — 2023/2 — 24/10/2023 — Prof. Alexandre Umpierre

Instruções Gerais:

Esta avaliação deve ser realizada individualmente ou em duplas. Não serão consideradas avaliações realizadas por grupos maiores.

A avaliação deve ser entregue impreterivelmente até às 23h59 de 24/10/2023. Respostas enviadas posteriormente serão desconsideradas.

A avaliação deve ser elaborada **rigorosamente de acordo com os** *templates* **e com as instruções** disponibilizados na página da disciplina. Desvios do *tempate* e das regras implicarão em descontos na nota final, de acordo com cada caso.

O documento com as respostas deve ser entregue **anexo em formato .pdf** por um dos autores, de seu email institucional para <u>aumpierre@unb.br</u>, exclusivamente, intitulado

"ERQ T01 20232 HW1 20231024 matriculasonumeros.pdf".

Não serão aceitos links de repositórios em nuvem.

Indícios de cópia implicarão na anulação das questões em tela de todos os envolvidos.

O documento de resposta está limitado a 10 páginas (incluindo o cabeçalho do tempalate).

A correção levará em consideração a adequação e consistência das respostas com relação ao conteúdo abordado.

- 1) A espécie A se decompõe em fase gasosa em um mecanismo de uma única etapa, $2A + B \rightarrow P + Q$. A taxa de consumo de A é dada por $kc_A{}^nc_B$, em que c_A e c_B são as concentrações molares de A e de B, respectivamente, n é a ordem de reação de A e $k = 7,8 \, \text{mol}^{-1,7} \text{L}^{1,7} \, \text{s}^{-1}$ é a constante cinética a 298 K. O meio reacional se comporta como gás ideal. É necessário para converter 95 % de A, partindo de uma composição inicial de 0,018 mol/L de A, 0,011 mol/L de B e 0,171 mol/L de um inerte em um processo isotérmico a 298 K,
- a) Determine o tempo de reação em um reator batelada de volume constante. (1,5 pontos)
- b) Determine o tempo de reação em um reator batelada de pressão constante. (1,5 pontos)
- 2) A reação $A \rightarrow 2P$ deve ser realizada em regime contínuo em um reator tubular com reciclo. A alimentação é uma corrente de 1,2 L/min com 0,037 mol/L de A e 75 mol/L de um inerte. 85 % de A na alimentação deve ser convertido. A taxa de geração de P é dada por kc^n , em que c é a concentração de A, n é a ordem de reação de A e k = 0,73 (mol/L) $^{-0,3}$ min $^{-1}$ é a constante cinética. O meio reacional pode ser considerado incompressível e o processo, isotérmico.
- a) Determine o volume do reator para operar com razão de reciclo igual a 0,12. (2,0 pontos)
- b) Determine as conversões máxima e mínima desse reator. (2,0 pontos)

3) Um reator tubular foi construído com um tubo schedule 40 com diâmetro nominal de $1\frac{1}{4}$ " e 5 ft de comprimento para realizar a reação em fase gasosa $2A \rightarrow P + Q$. As massas molares de P e Q são, respectivamente, 71 g/mol e 32 g/mol. A taxa de consumo de A é dada por kc^n , em que c é a concentração de A e

$$k = 1,3 \times 10^3 \text{ mol}^{-1,7} \text{L}^{1,7} \text{min}^{-1} \exp{-\frac{2,2 \times 10^3}{\frac{T}{\text{K}}}}$$

é a constante cinética, em que T é a temperatura. A entalpia de reação é -30 kJ/mol de A. A capacidade térmica do meio à pressão constante é 20 J/K/mol. O leito tem 8,3 lb e é constituído de partículas com diâmetro característico $D_p = \frac{1}{4}$ " de diâmetro e densidade 262 lb/ft³. A alimentação é uma corrente gasosa de 165 L/min a 200 °C e 1 atm com 0,085 mol/L de A. O meio reacional se comporta como gás ideal, com viscosidade $\mu = 2,8$ x 10^{-4} P. O processo é isotérmico a 200 °C. O perfīl de pressão é dado pela equação de Ergun,

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{G}{\rho g_c D_p} \frac{1 - \phi}{\phi^3} \left[\frac{150(1 - \phi)\mu}{D_p} + 1,75G \right]$$

em que G é o fluxo mássico, z é a extensão do leito e ρ é a densidade do meio reacional. Determine o perfil de concentração de A, incluindo um gráfico, com pelo menos 50 pontos. (3,0 pontos)