GUIDE PRATIQUE · ÉDITION 2026

Le motion design avec Claude Opus 5.5

Créer des animations et des vidéos de qualité professionnelle en écrivant du code, sans Remotion ni HyperFrames : HTML, CSS, GSAP, SVG, Canvas, Playwright et FFmpeg.



Principes d'animation

Workflow avec Claude

Rendu image par image

FFmpeg

Prompts prêts à l'emploi

Aucun framework vidéo requis — un navigateur, un peu de code, et Claude.

SOMMAIRE

Ce que vous allez apprendre

Ce guide montre comment faire du motion design avec Claude Opus 5.5 comme directeur artistique *et* développeur : vous décrivez l'intention, Claude écrit l'animation en code web standard, un navigateur la joue, et FFmpeg la transforme en vidéo.

01	Pourquoi faire du motion design avec Claude	l'approche
02	Les principes qui font une bonne animation	timing, easing, rythme
03	La boîte à outils sans framework	CSS, GSAP, SVG, Canvas…
04	Le workflow en 7 étapes	du brief à la vidéo
05	Bien briefer Claude	gabarit de prompt
06	Exemple complet : une révélation de logo	code commenté
07	Transformer l'animation en vidéo	Playwright + FFmpeg
08	Son, rythme et synchronisation	caler sur le tempo
09	Finitions de niveau pro	flou de mouvement, couleurs, formats
10	Faire critiquer son travail par Claude	planches contact
11	Erreurs fréquentes et check-list	avant de livrer
12	Bibliothèque de prompts et glossaire	à copier-coller

POUR QUI ?

Pour les créateurs, marketeurs, fondateurs et designers qui veulent produire des vidéos animées (lancement de produit, logo animé, posts réseaux sociaux, démo d'interface, titres animés) sans maîtriser After Effects ni un framework vidéo. Aucune connaissance avancée en programmation n'est nécessaire : Claude écrit le code, vous jugez le résultat.


CHAPITRE 01

Pourquoi faire du motion design avec Claude

Le motion design, c'est l'art de mettre en mouvement du texte, des formes, des logos et des interfaces pour transmettre un message. Une animation réussie guide le regard, crée une émotion et rend une idée claire en quelques secondes.

Le principe : l'animation est du code

Un navigateur web est un moteur d'animation extrêmement puissant. Une page HTML peut afficher de la typographie parfaite, des formes vectorielles nettes, de la 3D et des effets de lumière, le tout animé à 60 images par seconde. Comme tout cela s'écrit en code, **Claude peut le créer pour vous** : il connaît HTML, CSS, JavaScript, GSAP, SVG, Canvas, Three.js, ainsi que les règles du métier de motion designer.



La chaîne complète : aucune étape ne nécessite Remotion, HyperFrames ou After Effects.

Pourquoi Opus 5.5

Opus 5.5 est le modèle le plus capable de la famille Claude 5. Pour le motion design, cela se traduit par trois atouts concrets :

Le goût

Il raisonne en directeur artistique : hiérarchie, rythme, choix des courbes d'accélération, cohérence avec une charte graphique.

La précision

Il écrit des timelines exactes à la milliseconde, longues et complexes, qui fonctionnent du premier coup ou presque.

L'œil

Il peut regarder des captures de votre animation et la critiquer : il repère ce qui est trop rapide, mal aligné ou confus.

Deux façons de travailler

Mode	Comment	Idéal pour
Claude.ai (artefacts)	Demandez une animation en HTML : elle s'affiche et se joue directement dans la conversation. Vous itérez en discutant.	Explorer des idées, prototyper, valider un style en quelques minutes.
Claude Code	Claude écrit les fichiers sur votre ordinateur, lance le rendu, génère la vidéo, l'inspecte et corrige.	Produire la vidéo finale, automatiser, gérer plusieurs formats.

À RETENIR

Pas besoin de framework vidéo : une simple page web dont on contrôle le temps suffit. Le secret, c'est d'écrire l'animation pour qu'on puisse la « mettre sur pause » à n'importe quel instant précis. Tout le reste du guide en découle.

CHAPITRE 02

Les principes qui font une bonne animation

Claude connaît ces principes, mais les connaître vous-même vous permet de formuler des retours précis (« l'entrée du titre est trop molle ») plutôt que vagues (« ça ne me plaît pas »).

1. L'easing (la courbe d'accélération)

Rien ne bouge à vitesse constante dans la vraie vie. L'easing décrit comment un mouvement accélère et ralentit. C'est le réglage qui change le plus la sensation d'une animation.



Axe horizontal : le temps. Axe vertical : la progression. Règle simple : ce qui **entre** à l'écran décélère (ease-out), ce qui **sort** accélère (ease-in), ce qui **se déplace** d'un point à un autre fait les deux (ease-in-out). Le « linear » est réservé aux mouvements continus (défilement, rotation infinie, lent zoom de fond).

2. Le timing

Type de mouvement	Durée conseillée	Remarque
Micro-interaction (bouton, icône)	150 – 300 ms	Au-delà, l'interface paraît lente.
Entrée d'un mot ou d'un titre	400 – 900 ms	Plus c'est gros, plus c'est lent.
Transition entre deux plans	500 – 900 ms	Une transition se remarque si elle dure trop.
Texte lisible à l'écran	≈ 1 s + 0,3 s par mot	Une phrase de 8 mots : environ 3,5 s.
Logo final	1,5 – 3 s	Laissez-le respirer avant de couper.

3. Le décalage (stagger) et le chevauchement

Faire apparaître 5 éléments exactement en même temps paraît mécanique. Les décaler de 40 à 120 ms crée une vague naturelle. De même, l'animation suivante doit commencer *avant* que la précédente soit terminée : c'est le chevauchement (overlap) qui donne de la fluidité.

4. La hiérarchie et le point focal

À chaque instant, le spectateur ne doit savoir regarder qu'une seule chose. Un plan = une idée. Ce qui est important bouge en premier, plus grand ou plus contrasté ; les détails arrivent ensuite, plus discrètement.

5. L'anticipation et le rebond

Un léger recul avant un mouvement (anticipation) ou un léger dépassement à l'arrivée (overshoot, la courbe `back.out`) donne vie aux objets. À doser : subtil pour une marque premium, plus marqué pour un ton ludique.

6. Le rythme et la respiration

Alternez moments intenses et pauses. Une vidéo où tout bouge en permanence fatigue. Laissez des « temps morts » de 0,3 à 0,8 s où l'image tient, pour que le message s'imprime.

7. La continuité

Les meilleures transitions transforment un élément du plan A en élément du plan B (un cercle devient un bouton, une ligne devient un graphique). Elles racontent une histoire au lieu de simplement « changer de diapo ».

CHAPITRE 03

La boîte à outils sans framework

Toutes ces technologies sont gratuites, standards, et parfaitement maîtrisées par Claude. Vous n'avez pas à les apprendre : il suffit de savoir laquelle demander.

Outil	Idéal pour	Points forts	Limites
CSS (keyframes, transitions)	Animations simples, boucles, interfaces	Aucune librairie, très léger	Difficile d'orchestrer une longue séquence
Web Animations API	Contrôle précis en JavaScript natif	Natif, pilotable au milliseconde	Moins d'easings prêts à l'emploi
GSAP	Séquences complexes, texte animé, vidéos	Timelines, stagger, easings riches, gratuit (plugins compris)	Une librairie à charger

Outil	Idéal pour	Points forts	Limites
SVG	Logos, icônes, tracés qui se dessinent, morphing	Vectoriel, net à toute taille	Lourd avec des milliers d'objets
Canvas 2D	Particules, effets génératifs, data-viz animée	Des milliers d'objets fluides	Tout se dessine à la main
Three.js (WebGL)	3D, produits en rotation, lumières, shaders	Rendu 3D temps réel	Plus complexe à régler
Lottie (lottie-web)	Jouer des animations exportées d'After Effects	Format standard, léger	Mieux pour lire que pour créer
p5.js	Art génératif, motifs, expérimentations	Très simple à écrire	Moins adapté à la typographie fine
Python (Pillow, Manim)	Explications mathématiques, rendus hors navigateur	Script autonome, reproductible	Typographie et effets plus limités

LA RECOMMANDATION PAR DÉFAUT

HTML + CSS + GSAP, dans un seul fichier. Ajoutez du SVG pour les logos et les tracés, du Canvas pour les particules, Three.js seulement si vous avez besoin de vraie 3D. Cette combinaison couvre 90 % des besoins d'un motion designer.

Les outils pour fabriquer la vidéo

Playwright

Pilote un navigateur Chrome sans fenêtre. Il ouvre votre animation, avance le temps image par image et prend une capture à chaque fois. Gratuit, installé avec `pip install playwright` puis `playwright install chromium`.

FFmpeg

Le couteau suisse de la vidéo. Il assemble les images en MP4, ajoute la musique, crée des GIF, applique du flou de mouvement et règle les couleurs. Gratuit, disponible sur ffmpeg.org.

Pourquoi ne pas simplement filmer l'écran ?

Un enregistrement d'écran capture les ralentissements de votre ordinateur : images sautées, saccades, qualité variable. Le rendu **image par image** est déterministe : chaque image est calculée au temps exact où elle doit apparaître, quelle que soit la puissance de la machine. Le résultat est parfaitement fluide, même pour une animation très lourde.

CHAPITRE 04

Le workflow en 7 étapes

C'est la méthode d'un studio de motion design, adaptée au travail avec Claude. Ne sautez pas les premières étapes : c'est là que se joue la qualité.

1 Le brief

Objectif, public, plateforme, durée, format, identité visuelle, ton. Voir le chapitre 05 pour le gabarit complet.

2 Le concept et le texte

Demandez d'abord à Claude **trois concepts différents** en quelques lignes chacun, sans code. Choisissez-en un. Faites ensuite réduire le texte au strict minimum : en vidéo, chaque mot coûte du temps d'écran.

3 Le storyboard minuté

Un tableau plan par plan, avec les temps de début et de fin. C'est le plan de construction : vous le validez avant qu'une seule ligne de code soit écrite.

Temps	Plan	Mouvement
0,0 – 1,2 s	Fond sombre, une ligne orange se trace	Tracé SVG, ease power3.inOut
1,0 – 2,4 s	Le titre monte lettre par lettre	y + opacité, expo.out, stagger 0,06 s
2,4 – 4,5 s	Trois atouts apparaissent en cascade	Fondu + glissement, stagger 0,15 s
4,5 – 6,0 s	Tout converge vers le logo	Morphing / échelle, ease-in-out
6,0 – 8,0 s	Logo + slogan, tenue	Très léger zoom continu (linear)

4 Le code

Claude écrit l'animation dans un fichier HTML unique, avec une timeline maîtrisable (chapitre 06). Demandez-lui de mettre toutes les durées et couleurs en variables au début du fichier pour pouvoir les retoucher facilement.

5 L'aperçu et les retours

Ouvrez le fichier dans votre navigateur (ou regardez l'artefact dans Claude.ai). Donnez des retours précis et minutés : « à 2,4 s, les atouts arrivent trop vite ; ralentis le stagger et retarde-les de 0,3 s ».

6 Le rendu

Le script Playwright capture chaque image, FFmpeg assemble la vidéo (chapitre 07). Avec Claude Code, Claude lance lui-même ces commandes.

7 La critique et les finitions

Claude regarde une planche contact de la vidéo, identifie les défauts, corrige, relance le rendu. Puis musique, flou de mouvement, export dans les formats voulus (chapitres 08 à 10).

> **CONSEIL DE PRO**
>
> Itérez sur une version **basse définition et courte** (720p, 30 i/s) tant que le mouvement n'est pas validé. Ne lancez le rendu final 1080p ou 4K en 60 i/s qu'à la fin : il prend plus de temps.

CHAPITRE 05

Bien briefer Claude

La qualité du résultat dépend directement de la qualité du brief. Un bon brief donne à Claude l'intention, les contraintes de marque et les contraintes techniques.

Le gabarit de brief

```
# BRIEF MOTION DESIGN
Objectif :      annoncer le lancement de l'appli « Nova » sur LinkedIn
Public :        dirigeants de PME, pressés, regardent souvent sans le son
Durée :         12 secondes
Format :        1080 x 1350 (4:5), 30 images/seconde
Message clé :   « Vos factures, envoyées en 10 secondes. »
Identité :      fond #0B0D17, accent #FF6B4A, texte #FFFFFF
                police Inter (800 pour les titres, 500 pour le texte)
                logo : fichier logo.svg fourni
Ton :           premium, calme, sûr de lui. Pas de rebonds. Mouvements nets.
Références :    l'élégance des vidéos de lancement d'Apple, sobriété de Linear
À éviter :      effets « PowerPoint », textes longs, plus de 2 couleurs vives

# CONTRAINTES TECHNIQUES
- Un seul fichier HTML, sans Remotion ni HyperFrames.
- GSAP 3.12.5 chargé depuis cdn.jsdelivr.net.
- Une timeline GSAP unique, créée en pause (paused: true).
- Exposer window.DURATION (en secondes) et window.seek(t) qui place
  l'animation exactement au temps t.
- Aucune dépendance à l'horloge : pas de setTimeout, setInterval,
  Date.now() ni Math.random() sans graine fixe.
- Toutes les durées, couleurs et textes en constantes en haut du fichier.

# ÉTAPES
1. Propose-moi 3 concepts (5 lignes chacun), sans code.
2. Après mon choix : storyboard minuté plan par plan.
3. Après validation : le code complet.
```

Pourquoi ces contraintes techniques ?

- **Timeline en pause +** `seek(t)` : c'est ce qui permet au script de rendu de figer l'animation à n'importe quelle image exacte.

- **Pas d'horloge** : un `setTimeout` ou un `Math.random()` produiraient une animation différente à chaque rendu, ou des images incohérentes entre elles.
- **Constantes en haut du fichier** : vous pouvez ajuster un timing ou une couleur sans relire tout le code.
- **Concepts avant le code** : changer d'idée coûte 10 secondes au stade du concept, 10 minutes au stade du code.

> **DONNER DES RETOURS EFFICACES**
>
> Soyez précis sur **le moment** (à quelle seconde), **l'élément** (quel texte, quelle forme) et **la sensation** (trop lent, trop mou, trop chargé, pas assez contrasté). Exemple : « Entre 3 s et 4 s, il y a trop de choses qui bougent en même temps. Garde seulement le titre en mouvement, fais apparaître les icônes 0,5 s plus tard. »

CHAPITRE 06

Exemple complet : une révélation de logo

Voici le type de fichier que Claude produit à partir d'un brief. Cinq secondes : le nom de la marque monte lettre par lettre, une barre se trace, le slogan apparaît, puis tout s'éteint en fondu.

scene.html

```
<!doctype html>
<html><head><meta charset="utf-8">
<style>
  html, body { margin:0; width:1920px; height:1080px; overflow:hidden;
               background:#0b0d17; font-family:Inter, sans-serif; }
  .stage { width:100%; height:100%; display:flex; flex-direction:column;
           align-items:center; justify-content:center; gap:40px; }
  .title { font-size:180px; font-weight:800; color:#fff; letter-spacing:-4px; }
  .title span { display:inline-block; }
  .bar   { height:8px; width:0; background:#ff6b4a; border-radius:4px; }
  .tag   { font-size:44px; color:#9aa3c7; opacity:0; }
</style></head>
<body>
  <div class="stage">
    <div class="title" id="title">NOVA</div>
    <div class="bar" id="bar"></div>
    <div class="tag" id="tag">Le futur, en mouvement.</div>
  </div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/gsap@3.12.5/dist/gsap.min.js"></script>
<script>
  // Réglages : tout ce qu'on peut vouloir retoucher est ici
  const DURATION = 5;          // secondes
  const STAGGER  = 0.08;       // décalage entre les lettres

  // Découpe le titre en lettres pour les animer une par une
  const title = document.getElementById('title');
  title.innerHTML = [...title.textContent].map(c => `<span>${c}</span>`).join('');
```

```
  // Une seule timeline, créée en pause : c'est elle qui « possède » le temps
  const tl = gsap.timeline({ paused: true });

  tl.from('#title span', { y: 140, opacity: 0, duration: 0.9,
                           ease: 'expo.out', stagger: STAGGER }, 0.3)
    .to('#bar',  { width: 520, duration: 0.8, ease: 'power3.inOut' }, 0.9)
    .to('#tag',  { opacity: 1, y: -10, duration: 0.6, ease: 'power2.out' }, 1.4)
    .to('.stage', { scale: 1.04, duration: DURATION, ease: 'none' }, 0)  // lent zoom de fond
    .to('.stage', { opacity: 0, duration: 0.5, ease: 'power2.in' }, DURATION - 0.5);

  // L'interface de rendu : le script de capture pilote le temps
  window.DURATION = DURATION;
  window.seek = (t) => tl.seek(t, false);

  // Ouvert normalement dans un navigateur : lecture en boucle pour l'aperçu
  if (!navigator.webdriver) tl.repeat(-1).play();
</script>
</body></html>
```

Ce qu'il faut remarquer

- **Les positions dans la timeline** (le dernier nombre de chaque ligne, par exemple `0.9`) indiquent à quelle seconde chaque mouvement démarre. La barre démarre à 0,9 s alors que les lettres ne sont pas finies : c'est le chevauchement.
- **Le zoom lent en** `ease: 'none'` donne de la vie à l'image même quand rien d'autre ne bouge.
- `navigator.webdriver` vaut `true` quand Playwright pilote la page : l'animation reste alors figée et attend les ordres `seek`. Dans votre navigateur, elle joue normalement.

> **ANIMATIONS CSS : LE MÊME PRINCIPE**
>
> Si l'animation utilise des `@keyframes` CSS au lieu de GSAP, on peut aussi la figer à un instant précis grâce à l'API Web Animations : `document.getAnimations().forEach(a => { a.pause(); a.currentTime = t * 1000; })`. Demandez à Claude d'exposer cette fonction comme `window.seek`.

CHAPITRE 07

Transformer l'animation en vidéo

Le script ci-dessous ouvre `scene.html` dans un Chrome invisible, avance le temps image par image, capture chaque image en PNG, puis demande à FFmpeg d'assembler un MP4 compatible avec tous les appareils.

Installation (une seule fois)

```
pip install playwright
playwright install chromium
# FFmpeg : télécharger sur ffmpeg.org, ou sous Windows :
winget install Gyan.FFmpeg
```

render.py

```
# Capture image par image, puis encodage avec FFmpeg
import subprocess, pathlib
from playwright.sync_api import sync_playwright

FPS = 60
SRC = pathlib.Path("scene.html").resolve().as_uri()
OUT = pathlib.Path("frames"); OUT.mkdir(exist_ok=True)

with sync_playwright() as p:
    browser = p.chromium.launch()
    page = browser.new_page(viewport={"width": 1920, "height": 1080})
    page.goto(SRC)
    page.wait_for_function("window.seek !== undefined")
    page.evaluate("document.fonts.ready.then(() => true)")   # attendre les polices
    total = round(page.evaluate("window.DURATION") * FPS)
    for i in range(total):
        page.evaluate(f"window.seek({i / FPS})")
        page.screenshot(path=OUT / f"{i:05d}.png")
    browser.close()

subprocess.run([
    "ffmpeg", "-y", "-framerate", str(FPS), "-i", "frames/%05d.png",
    "-c:v", "libx264", "-preset", "slow", "-crf", "16",
    "-vf", "scale=out_color_matrix=bt709", "-pix_fmt", "yuv420p",
    "-colorspace", "bt709", "-color_primaries", "bt709", "-color_trc", "bt709",
    "-movflags", "+faststart", "video.mp4",
], check=True)
print("OK : video.mp4")
```

Comprendre les réglages FFmpeg

Option	Rôle
`-c:v libx264`	Codec H.264 : lu partout (téléphones, réseaux sociaux, navigateurs).

Option	Rôle
`-crf 16`	Qualité (0 = parfait, 23 = défaut). Entre 14 et 18 pour du motion design net.
`-preset slow`	Compression plus efficace : fichier plus petit à qualité égale.
`-pix_fmt yuv420p`	Indispensable pour que la vidéo se lise sur iPhone, QuickTime et la plupart des plateformes.
`bt709`	Espace colorimétrique standard de la vidéo HD : évite les couleurs ternes ou décalées.
`+faststart`	La vidéo commence à jouer avant d'être entièrement téléchargée.

AUTRES FORMATS D'ÉCRAN

Pour une vidéo verticale (Reels, TikTok, Shorts), changez simplement la taille de la page et du viewport en `1080 × 1920`. Pour un carré, `1080 × 1080`. Gardez toujours des dimensions **paires** : H.264 refuse les tailles impaires.

CHAPITRE 08

Son, rythme et synchronisation

Une animation calée sur la musique paraît instantanément plus professionnelle. La méthode : connaître le tempo du morceau et placer les moments forts sur les temps.

Calculer les temps

Le tempo est donné en BPM (battements par minute). La durée d'un temps vaut **60 ÷ BPM**.

Tempo	1 temps	1 mesure (4 temps)	Usage typique
90 BPM	0,667 s	2,667 s	Calme, corporate
120 BPM	0,500 s	2,000 s	Énergique, polyvalent
128 BPM	0,469 s	1,875 s	Tech, dynamique

Demandez à Claude de définir dans le code `const BEAT = 60 / 120;` puis de positionner chaque mouvement en multiples de `BEAT` : `tl.from('#titre', {...}, 4 * BEAT)`. Les changements de plan tombent sur le premier temps d'une mesure, les petits éléments sur les temps intermédiaires.

Ajouter la musique à la vidéo

```
ffmpeg -i video.mp4 -i musique.mp3 -c:v copy -c:a aac -b:a 192k \
       -af "afade=t=out:st=4.2:d=0.8" -shortest final.mp4
```

`-c:v copy` réutilise l'image sans la ré-encoder ; `afade` fait un fondu de sortie de 0,8 s à partir de 4,2 s ; `-shortest` coupe à la fin de la vidéo.

Trouver ou créer le son

- **Bibliothèques libres de droits** : choisissez un morceau dont la licence autorise l'usage commercial et notez son BPM (souvent indiqué).
- **Effets sonores générés en code** : Claude peut écrire un script (Web Audio ou Python) qui génère des « whoosh », clics et impacts synchronisés exactement avec les mouvements, puis les exporter en WAV.
- **Pensez au visionnage sans le son** : sur les réseaux sociaux, la majorité des vidéos sont vues en silence. Le message doit se comprendre par l'image et le texte seuls.

> **LE DÉTAIL QUI CHANGE TOUT**
>
> Faites arriver le pic visuel d'un mouvement **sur** le temps, pas son départ. Avec un ease-out, l'essentiel du mouvement se produit au début : démarrer 1 à 2 images avant le temps donne une impression de synchronisation parfaite.

CHAPITRE 09

Finitions de niveau pro

Ce qui sépare une animation correcte d'une animation qui semble sortir d'un studio, ce sont souvent quelques réglages de fin de chaîne.

Le flou de mouvement (motion blur)

Au cinéma, les objets rapides sont légèrement flous. Sans ce flou, une animation rapide paraît saccadée. La technique : rendre à une cadence élevée (par exemple 120 i/s), puis mélanger chaque groupe de 4 images en une seule pour obtenir du 30 i/s.

```
# render.py avec FPS = 120, puis :
ffmpeg -framerate 120 -i frames/%05d.png \
       -vf "tmix=frames=4,framestep=4,scale=out_color_matrix=bt709" \
       -c:v libx264 -crf 16 -pix_fmt yuv420p video_flou.mp4
```

Les dégradés sans bandes (banding)

Les dégradés sombres se transforment souvent en « escaliers » visibles après compression. La solution est d'ajouter un grain très léger, invisible à l'œil mais qui casse les bandes :

```
ffmpeg -i video.mp4 -vf "noise=alls=3:allf=t" -c:v libx264 -crf 16 -pix_fmt yuv420p video_grain.mp4
```

Les formats d'export

Besoin	Format	Commande clé
Réseaux sociaux, site	MP4 H.264	voir chapitre 07
Fond transparent (incrustation)	WebM VP9 avec alpha	`page.screenshot(omit_background=True)` puis `-c:v libvpx-vp9 -pix_fmt yuva420p`
Montage pro (Premiere, DaVinci)	ProRes 4444	`-c:v prores_ks -profile:v 4444`
Aperçu léger, e-mail	GIF	voir ci-dessous

Pour un GIF de bonne qualité, FFmpeg calcule d'abord une palette de couleurs optimisée :

```
ffmpeg -i video.mp4 -vf "fps=24,scale=800:-1:flags=lanczos,split[a][b];[a]palettegen[p];[b]
[p]paletteuse" anim.gif
```

Les zones de sécurité

Sur les formats verticaux, l'interface des applications (boutons, légende, nom du compte) recouvre le haut et le bas de l'image. Gardez texte et logo dans la zone centrale, avec une marge d'environ 15 % en haut et 20 % en bas. Demandez à Claude d'afficher un repère de zones de sécurité pendant l'aperçu.

La typographie

- Deux familles de polices maximum, idéalement une seule avec plusieurs graisses.
- Des titres grands et serrés (approche négative légère), du texte courant plus aéré.
- Un contraste suffisant : un texte qui bouge est plus dur à lire qu'un texte fixe.

CHAPITRE 10

Faire critiquer son travail par Claude

Claude sait lire les images. Dans Claude Code, il peut donc regarder sa propre vidéo, repérer les défauts et les corriger, comme un motion designer qui relit son montage.

La planche contact

Une planche contact rassemble plusieurs images de la vidéo sur une seule grille. Elle permet de voir d'un coup d'œil la composition de chaque moment.

```
# 2 images par seconde, en grille de 5 x 4
ffmpeg -i video.mp4 -vf "fps=2,scale=480:-1,tile=5x4" -frames:v 1 planche.png
```

Pour examiner un instant précis (par exemple une transition) :

```
ffmpeg -ss 2.4 -i video.mp4 -frames:v 1 instant_2s4.png
```

Le prompt d'auto-critique

```
Regarde planche.png (2 images par seconde, de gauche à droite puis de haut
en bas). Critique-la comme un directeur artistique exigeant :
- Hiérarchie : à chaque instant, l'œil sait-il où regarder ?
- Lisibilité : chaque texte reste-t-il assez longtemps ? Assez contrasté ?
- Composition : alignements, marges, équilibre, zones de sécurité.
- Rythme : y a-t-il des moments vides ou au contraire surchargés ?
- Cohérence : couleurs et polices conformes au brief ?
Classe les problèmes du plus grave au moins grave, propose une correction
précise pour chacun, applique les 3 plus importantes et relance le rendu.
```

Ce qu'une planche ne montre pas

Une image fixe ne révèle ni la fluidité, ni la vitesse ressentie, ni la synchronisation avec le son. Ces points-là, c'est à vous de les juger en regardant la vidéo. Le bon partage des rôles : **Claude vérifie la composition et la cohérence, vous jugez la sensation.**

> **LA BOUCLE VERTUEUSE**
>
> Rendu rapide en basse définition → planche contact → critique → corrections → nouveau rendu. Deux ou trois boucles suffisent généralement à passer d'un premier jet correct à un résultat soigné.

CHAPITRE 11

Erreurs fréquentes et check-list

Les erreurs techniques

Symptôme	Cause probable	Solution
Images qui sautent, vidéo saccadée	L'animation dépend de l'horloge (setTimeout, rendu en temps réel)	Timeline en pause pilotée par `seek(t)`
Mauvaise police sur les premières images	Capture avant le chargement des polices	Attendre `document.fonts.ready`
Résultat différent à chaque rendu	`Math.random()` non contrôlé	Générateur aléatoire avec graine fixe
La vidéo ne se lit pas sur iPhone	Mauvais format de pixels	`-pix_fmt yuv420p`

Symptôme	Cause probable	Solution
Erreur « width not divisible by 2 »	Dimensions impaires	Largeur et hauteur paires
Couleurs ternes ou décalées	Espace colorimétrique non précisé	Options `bt709`
Bandes dans les dégradés	Compression des aplats sombres	Grain léger, CRF plus bas

Les erreurs de design

- **Tout bouge en même temps** : aucune hiérarchie, le regard se perd.
- **De l'easing linéaire partout** : effet robotique.
- **Trop de texte** : personne ne lit un paragraphe dans une vidéo.
- **Des transitions gadgets** : rotations 3D, rideaux, explosions qui n'ont pas de sens.
- **Pas de respiration** : l'image finale disparaît avant d'avoir été vue.
- **Trop d'effets différents** : choisissez un vocabulaire de mouvement et tenez-le.

La check-list avant de livrer

- [ ] Le message principal se comprend sans le son.
- [ ] Chaque texte reste à l'écran au moins 1 s + 0,3 s par mot.
- [ ] À chaque instant, il n'y a qu'un seul point focal.
- [ ] Couleurs, polices et logo respectent la charte.
- [ ] Le texte et le logo sont dans les zones de sécurité du format.
- [ ] Les mouvements forts tombent sur les temps de la musique.
- [ ] Le logo final tient au moins 1,5 s.
- [ ] La vidéo se lit sur téléphone (H.264, yuv420p) et pèse un poids raisonnable.
- [ ] Le rendu a été vérifié en entier, pas seulement sur la planche contact.
- [ ] La musique et les visuels utilisés sont libres de droits pour cet usage.

CHAPITRE 12

Bibliothèque de prompts

À copier, compléter et envoyer à Claude. Ajoutez toujours le bloc « contraintes techniques » du chapitre 05 pour obtenir un fichier prêt à rendre.

Titre animé (kinetic typography)

```
Crée une animation de typographie cinétique de 8 s en 1080x1920 sur la phrase
« [VOTRE PHRASE] ». Un mot ou un groupe de mots par plan, calé sur 120 BPM.
Police [POLICE], fond [COULEUR], accent [COULEUR]. Ton : [énergique / premium].
Varie les entrées (masque, échelle, glissement) mais garde un vocabulaire cohérent.
```

Révélation de logo

```
Voici mon logo en SVG : [COLLER LE SVG]. Crée une révélation de 4 s : le tracé
se dessine, puis le remplissage apparaît, puis le nom de la marque en dessous.
Easing expo.out, aucun rebond. Termine par 1,5 s de tenue sur le logo complet.
```

Démo d'interface (UI)

```
Reproduis en HTML/CSS cet écran de mon application : [CAPTURE OU DESCRIPTION].
Anime un parcours de 15 s : le curseur clique sur [BOUTON], le panneau s'ouvre,
les données se remplissent, un graphique se dessine. Ajoute un léger zoom caméra
qui suit l'action. Le curseur doit se déplacer en courbes, jamais en ligne droite.
```

Chiffres clés animés

```
Anime ces 3 statistiques : [CHIFFRE 1], [CHIFFRE 2], [CHIFFRE 3]. Chaque chiffre
compte depuis 0 jusqu'à sa valeur en 1,2 s (ease power2.out), avec un libellé
court en dessous. Une statistique par plan, transitions par continuité de forme.
```

Boucle pour site web

```
Crée une animation en boucle parfaite de 6 s illustrant [FONCTIONNALITÉ], pour
la page d'accueil de mon site. La dernière image doit être identique à la première.
Style épuré, formes géométriques, couleurs [PALETTE]. Format 1600x1000.
```

Particules et fond génératif

```
Crée en Canvas 2D un fond animé de 10 s : environ 2 000 particules qui forment
lentement le mot « [MOT] » puis se dispersent. Utilise un générateur aléatoire à
graine fixe pour que chaque rendu soit identique, et un temps piloté par seek(t).
```

Glossaire

Terme	Définition
Keyframe (image clé)	Un état défini à un instant donné ; l'animation calcule les états intermédiaires.
Easing	La courbe qui décrit l'accélération et la décélération d'un mouvement.
Timeline	La ligne de temps qui orchestre tous les mouvements les uns par rapport aux autres.
Stagger	Un décalage régulier entre des éléments qui font le même mouvement.
FPS (i/s)	Images par seconde. 30 pour le web et les réseaux, 60 pour plus de fluidité, 24 pour un rendu « cinéma ».
Motion blur	Le flou de mouvement qui rend les déplacements rapides naturels.
Rendu déterministe	Un rendu où chaque image est calculée au temps exact, toujours identique d'un rendu à l'autre.

Terme	Définition
Planche contact	Une grille d'images extraites de la vidéo pour la juger d'un coup d'œil.
Alpha	La transparence. Une vidéo avec alpha peut être superposée à une autre.
BPM	Battements par minute : le tempo d'une musique.
Zone de sécurité	La partie de l'image qui ne sera pas masquée par l'interface des plateformes.

LE MOT DE LA FIN

Claude est un excellent exécutant et un bon directeur artistique, mais c'est votre œil qui fait la différence. Regardez beaucoup de motion design, notez ce qui vous plaît, et décrivez-le à Claude avec précision : vous obtiendrez des animations qui vous ressemblent.