

Wapno Hydratyzowane

Bielik

Agria

Wapno hydratyzowane Bielik 90% CaO — Ca(OH)_2 bez egzotermii

Bielik to siostra rodziny Agrobielik w portfolio AGRIA — ten sam producent Nordkalk, te same dwa magazyny, ta sama flota dostawcza. Oczyszczalnia lub firma budowlana zamawiająca równolegle wapno nawozowe i hydratyzowane otrzymuje jedną synchroniczną dostawę, jeden kontakt handlowy, jedną dokumentację. Drobnopyleńskie mielona forma gwarantuje szybkie wymieszanie z osadem lub zaprawą bez grudek.

Stabilne dozowanie w oczyszczalni i na budowie

- Gotowy Ca(OH)_2 — brak gwałtownej reakcji egzotermicznej, brak wydzielania ciepła i pyłu przy kontakcie z wodą i osadem
- 90% CaO + reaktywność 90% — skuteczna stabilizacja biologiczna osadu, podnosi pH do 12–13 w procesie higienizacji
- Dwa segmenty, jeden standard — ten sam produkt do dozowników oczyszczalni i do zapraw budowlanych



OCZYSZCZALNIE



BUDOWNICTWO



HURTOWNIE

Kluczowe korzyści

Wapno gaszone fabrycznie z Nordkalku, min. 90% CaO, reaktywność ~90%, pH >13. Kluczowa przewaga nad wapnem tlenkowym: brak gwałtownej reakcji egzotermicznej w kontakcie z wodą — operator dostaje gotowy Ca(OH)_2 bez ryzyka wydzielania ciepła, pyłu i niekontrolowanego wzrostu pH. Dozowanie w oczyszczalniach stabilne i przewidywalne, na budowie mieszanie z piaskiem i cementem bez etapu gaszenia. Dostępne luzem i w workach 25 kg z magazynów Niedomice i Sitkówka.



KALKULATOR
WAPNOWANIA

PARAMETRY

Zawartość CaO	min. 90% CaO
Odczyn pH	>13
Reaktywność	~90%
Typ reakcji	Umiarkowana (bezpieczniejsza)
Forma fizyczna	Sypkie
Fracja	Bardzo drobna
Zastosowanie	Stabilizacja osadów, zaprawy, tynki, ochrona środowiska
Efekt zastosowania	stabilizacja biologiczna
Dawkowanie	15–30% sm osadu / wg projektu
Szybkość działania	Kontrolowana, wolniejsza niż tlenkowego
Dodatkowe zastosowanie	Oczyszczalnie komunalne, zaprawy, uzdatnianie wód
Segment	Oczyszczalnie, budownictwo
Forma dostawy	Luz 14-16 t, worek 25 kg
Magazyn	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Producent	Nordkalk