

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO TECNOLÓGICO

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Áurea Santos de Oliveira

GraphRAG Aplicado à Legislação Consumerista: uma Prova de Conceito para Indexação e Consulta em Grafo do Código de Defesa do Consumidor

Vitória, ES

2026

Áurea Santos de Oliveira

GraphRAG Aplicado à Legislação Consumerista: uma Prova de Conceito para Indexação e Consulta em Grafo do Código de Defesa do Consumidor

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Centro Tecnológico

Colegiado do Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Almeida

Vitória, ES

2026

Áurea Santos de Oliveira

GraphRAG Aplicado à Legislação Consumerista: uma Prova de Conceito para Indexação e Consulta em Grafo do Código de Defesa do Consumidor/ Áurea Santos de Oliveira. – Vitória, ES, 2026-

86 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Almeida

Monografia (PG) – Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Centro Tecnológico
Colegiado do Curso de Ciência da Computação, 2026.

1. GraphRAG. 2. Geração aumentada por recuperação. 3. Grafos de conhecimento. 4. Código de Defesa do Consumidor. I. Almeida, João Paulo. II. Universidade Federal do Espírito Santo. IV. GraphRAG Aplicado à Legislação Consumerista: uma Prova de Conceito para Indexação e Consulta em Grafo do Código de Defesa do Consumidor

CDU 02:141:005.7

Áurea Santos de Oliveira

GraphRAG Aplicado à Legislação Consumerista: uma Prova de Conceito para Indexação e Consulta em Grafo do Código de Defesa do Consumidor

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho aprovado. Vitória, ES, (dia) de (mês) de (ano):

Prof. Dr. João Paulo Almeida
Orientador

Nome do Membro da Banca
Nome da Instituição

Nome do Membro da Banca
Nome da Instituição

Vitória, ES
2026

Resumo

Sistemas de geração aumentada por recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG) permitem que modelos de linguagem de grande porte respondam perguntas com base em uma base de conhecimento externa. Na abordagem vetorial tradicional, porém, o texto é recuperado em fragmentos isolados, o que limita respostas que dependem de relações entre partes distantes do corpus – situação típica de textos legislativos, nos quais artigos remetem uns aos outros e estabelecem definições, exceções e consequências. Este trabalho investiga o GraphRAG, *framework* de código aberto da Microsoft que constrói, com o auxílio de um modelo de linguagem, um grafo de conhecimento a partir do texto, agrupa suas entidades em comunidades hierárquicas e gera relatórios sobre essas comunidades, oferecendo quatro modalidades de consulta: local, global, DRIFT e básica (vetorial). Como prova de conceito, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) foi estruturado em um registro por artigo, com sua hierarquia e situação normativa, e indexado com o GraphRAG 3.1.0 utilizando modelos de linguagem em nuvem, uma taxonomia de catorze tipos de entidade definida para o domínio e *prompts* de extração ajustados ao corpus. O índice resultante contém 1.373 entidades, 6.885 relações e 369 comunidades. Foi desenvolvida ainda uma aplicação web, executada em contêineres Docker, que permite explorar o grafo, realizar consultas nas quatro modalidades acompanhando cada etapa da recuperação (contexto recuperado, *prompt* enviado ao modelo, resposta e consumo de *tokens*), destacar no grafo a parte utilizada como contexto e registrar todo o histórico em banco de dados. A aplicação foi usada como ferramenta de análise qualitativa da recuperação em consultas reais de cada modalidade, o que tornou visíveis comportamentos que não se percebem pelas respostas: a busca local, com a configuração padrão, não inclui nenhum relatório de comunidade no contexto; as buscas locais executadas pela DRIFT recebem apenas trechos de texto, de modo que o grafo só é usado na etapa inicial; e a busca básica descarta a ordem de similaridade dos trechos recuperados. Foram identificados e contornados, ainda, defeitos da biblioteca que afetam diretamente qualquer comparação entre as modalidades, entre eles uma falha que faz a busca básica retornar respostas vazias quando usada programaticamente. A avaliação comparativa sistemática entre as modalidades é proposta como trabalho futuro.

Palavras-chave: GraphRAG. Geração aumentada por recuperação. Grafos de conhecimento. Modelos de linguagem. Código de Defesa do Consumidor.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Visão geral de um sistema de geração aumentada por recuperação (RAG). 13
Figura 2 – Funcionamento do RAG vetorial tradicional. 21
Figura 3 – *Workflows* do método padrão de indexação do GraphRAG 3.1.0. 28
Figura 4 – Funcionamento da busca DRIFT no GraphRAG 3.1.0: a cada rodada, perguntas de acompanhamento são respondidas por buscas locais e geram novas perguntas. 34
Figura 5 – Grafo de conhecimento do CDC na aplicação web, com as entidades coloridas por tipo. 53
Figura 6 – Arquitetura da aplicação. 56
Figura 7 – Modelo relacional do banco de dados da aplicação. PK: chave primária; FK: chave estrangeira; UQ: valor único. As setas partem da chave estrangeira para a tabela referenciada (cardinalidade N:1). 61
Figura 8 – Painel de detalhes da entidade “DIREITO DE ARREPENDIMENTO”: tipo, grau, descrição consolidada e resumos das comunidades a que pertence em cada nível. 62
Figura 9 – Região central do grafo do CDC colorida por comunidade em três níveis da hierarquia (mesmo enquadramento nas três imagens). Em cinza, as entidades que não pertencem a nenhuma comunidade do nível. 63
Figura 10 – Aba Consultas: formulário com modalidade, nível de comunidade, formato da resposta e perguntas de exemplo. 64
Figura 11 – Linha do tempo de uma consulta real na busca local: etapas recolhíveis, resposta com citações e métricas. 64
Figura 12 – Contexto recuperado por uma consulta real na busca básica: os trechos (artigos) recuperados por similaridade, na ordem em que são enviados ao modelo. 65
Figura 13 – Aba Histórico com consultas reais nas buscas DRIFT, básica e local. . 65
Figura 14 – Destaque, no grafo completo, das entidades e relações usadas como contexto em uma consulta real na busca local sobre o art. 49 do CDC. 66
Figura 15 – As quinze entidades de maior grau do grafo do CDC, coloridas por tipo. 69
Figura 16 – Aba Grafo filtrada para os tipos consumidor, fornecedor, produto e serviço: as quatro entidades gerais cercadas pelas entidades que as especializam. 70
Figura 17 – Entidades de cada um dos tipos consumidor, fornecedor, produto e serviço e as relações entre elas. O tamanho dos nós é proporcional ao grau no grafo completo. 71

Figura 18 – Relações da entidade DIREITO DE ARREPENDIMENTO, com o peso de cada uma. Em destaque, os dois artigos que a mencionam. 72
Figura 19 – Etapa do *prompt* enviado ao modelo na consulta da busca local sobre o art. 49: instruções seguidas das tabelas de entidades, relações e trechos. 75

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no trabalho. 26
Tabela 2 – Tabelas produzidas pela indexação do GraphRAG 3.1.0. 32
Tabela 3 – Comparação entre as modalidades de consulta do GraphRAG 3.1.0 (valores padrão). 36
Tabela 4 – *Prompts* do GraphRAG 3.1.0. 37
Tabela 5 – Principais opções de configuração da indexação. 38
Tabela 6 – Opções de configuração das modalidades de consulta e seus efeitos. . . 40
Tabela 7 – Defeitos e comportamentos não documentados do GraphRAG 3.1.0. . . 41
Tabela 8 – Modelos utilizados em cada etapa. 45
Tabela 9 – Taxonomia de tipos de entidade utilizada. 47
Tabela 10 – Resumo do índice gerado (versão 1). 51
Tabela 11 – Distribuição das entidades por tipo. 51
Tabela 12 – Comunidades do nível 0, com os títulos gerados pelo modelo. 52
Tabela 13 – Consumo de *tokens* da indexação. 53
Tabela 14 – Serviços do Docker Compose. 57
Tabela 15 – Módulos do *backend*. 58
Tabela 16 – Eventos emitidos durante uma consulta. 59
Tabela 17 – Rotas da API do *backend*. 60
Tabela 18 – Consultas reais de validação. 67
Tabela 19 – Árvore de perguntas da consulta DRIFT, por profundidade. 76
Tabela 20 – Tamanho do contexto da busca global por nível de comunidade, medido no índice do CDC. 78
Tabela 21 – Síntese do contexto enviado ao modelo em cada modalidade, nas consultas analisadas. 78

Lista de abreviaturas e siglas

API	*Application Programming Interface*
CDC	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)
CLI	*Command Line Interface*
CORS	*Cross-Origin Resource Sharing*
DRIFT	*Dynamic Reasoning and Inference with Flexible Traversal*
HyDE	*Hypothetical Document Embeddings*
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JSON	*JavaScript Object Notation*
LLM	*Large Language Model*
ORM	*Object-Relational Mapping*
PLN	Processamento de Linguagem Natural
PoC	*Proof of Concept* (prova de conceito)
RAG	*Retrieval-Augmented Generation*
REST	*Representational State Transfer*
SPA	*Single Page Application*
SQL	*Structured Query Language*
SSE	*Server-Sent Events*
YAML	*YAML Ain't Markup Language*

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 12
1.1 Motivação e Justificativa . . . 13
1.2 Objetivos . . . 14
1.3 Método de Desenvolvimento do Trabalho . . . 15
1.4 Organização da Monografia . . . 16

2 REFERENCIAL TEÓRICO E TECNOLOGIAS UTILIZADAS . . . 18
2.1 Modelos de Linguagem de Grande Porte . . . 18
2.1.1 *Tokens* e janela de contexto . . . 18
2.1.2 Custo . . . 19
2.1.3 Temperatura e modelos de raciocínio . . . 19
2.1.4 Alucinação . . . 19
2.2 *Embeddings* e Busca Vetorial . . . 20
2.3 Geração Aumentada por Recuperação (RAG) . . . 20
2.4 Grafos de Conhecimento . . . 22
2.5 Detecção de Comunidades . . . 22
2.6 RAG Baseado em Grafos . . . 23
2.7 O Domínio Jurídico e o Código de Defesa do Consumidor . . . 23
2.7.1 Estrutura dos textos legislativos . . . 23
2.7.2 O Código de Defesa do Consumidor . . . 24
2.7.3 Processamento de linguagem natural no domínio jurídico . . . 24
2.8 Tecnologias Utilizadas . . . 26

3 O *FRAMEWORK* GRAPHRAG . . . 27
3.1 Visão Geral e Organização . . . 27
3.2 *Pipeline* de Indexação . . . 28
3.2.1 Leitura e segmentação do texto . . . 28
3.2.2 Extração do grafo . . . 29
3.2.3 Resumo de descrições . . . 30
3.2.4 Alegações (*claims*) . . . 31
3.2.5 Detecção de comunidades . . . 31
3.2.6 Relatórios de comunidade . . . 31
3.2.7 *Embeddings* . . . 31
3.2.8 Cache . . . 31
3.3 Dados Produzidos . . . 32
3.4 Modalidades de Consulta . . . 32

3.4.1 Busca local . . . 33
3.4.2 Busca global . . . 33
3.4.3 Busca DRIFT . . . 34
3.4.4 Busca básica . . . 35
3.4.5 Comparação entre as modalidades . . . 36
3.5 *Prompts* . . . **36**
3.5.1 Ajuste automático de *prompts* . . . 36
3.6 Configuração . . . **37**
3.6.1 Modelos . . . 38
3.6.2 Entrada, armazenamento e cache . . . 38
3.6.3 Indexação . . . 38
3.6.4 Consultas . . . 39
3.7 Defeitos e Comportamentos Não Documentados . . . **41**

4 INDEXAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . . . **42**
4.1 Primeira Versão: Modelos Locais . . . **42**
4.2 Preparação do Corpus . . . **42**
4.2.1 Fonte e estratégia . . . 42
4.2.2 O *parser* da legislação . . . 43
4.2.3 Dispositivos vetados e revogados . . . 43
4.2.4 Configuração da entrada . . . 44
4.3 Segmentação . . . **44**
4.4 Escolha dos Modelos . . . **45**
4.5 Temperatura . . . **46**
4.6 Taxonomia de Entidades . . . **46**
4.7 Ajuste dos *Prompts* de Indexação . . . **48**
4.7.1 Limitações do ajuste automático . . . 48
4.7.2 *Script* próprio de ajuste . . . 48
4.7.3 Escolha dos exemplos . . . 49
4.8 Configuração Final . . . **50**
4.9 Execução da Indexação . . . **50**
4.10 O Grafo Resultante . . . **50**
4.10.1 Visão geral . . . 50
4.10.2 Exemplos . . . 51
4.10.3 Verificações de qualidade . . . 52
4.11 Custo da Indexação . . . **52**
4.12 Publicação e Reprodutibilidade . . . **53**

5 APLICAÇÃO WEB PARA EXPLORAÇÃO E CONSULTA DO GRAFO **55**
5.1 Objetivos e Funcionalidades . . . **55**

5.2 Arquitetura . . . 56
5.3 Contêineres e Execução . . . 57
5.4 *Backend* . . . 57
5.4.1 Organização . . . 57
5.4.2 Carregamento do índice e montagem dos motores . . . 58
5.4.3 Rastreamento das etapas . . . 58
5.4.4 Execução em segundo plano e transmissão . . . 59
5.4.5 Versionamento do índice . . . 60
5.4.6 Rotas da API . . . 60
5.5 Banco de Dados . . . 60
5.6 *Frontend* . . . 61
5.6.1 Comunicação com o *backend* . . . 61
5.6.2 Aba Grafo . . . 62
5.6.3 Aba Consultas . . . 63
5.6.4 Aba Histórico . . . 64
5.6.5 Destaque do contexto no grafo . . . 64
5.7 Validação Funcional . . . 66

6 A PROVA DE CONCEITO COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE QUALITATIVA . . . 68
6.1 O Grafo Resultante . . . 68
6.1.1 Poucas entidades centrais . . . 68
6.1.2 Especialização em torno das entidades gerais . . . 69
6.1.3 Relações, pesos e pontes entre artigos . . . 70
6.1.4 Comunidades . . . 72
6.2 Roteiro de Análise das Consultas . . . 72
6.3 Busca Básica: Recuperação por Similaridade . . . 73
6.4 Busca Local: Contexto a Partir das Entidades . . . 74
6.5 Busca DRIFT: Exploração Iterativa . . . 76
6.6 Busca Global: Síntese a Partir das Comunidades . . . 77
6.7 Síntese . . . 78

7 CONCLUSÃO . . . 79
7.1 Considerações Finais . . . 79
7.1.1 Lições aprendidas . . . 80
7.1.2 Limitações . . . 80
7.2 Trabalhos Futuros . . . 81

REFERÊNCIAS . . . 83

1 Introdução

Modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs) (VASWANI et al., 2017; BROWN et al., 2020) tornaram-se capazes de responder perguntas em linguagem natural sobre praticamente qualquer assunto. Seu conhecimento, no entanto, é limitado ao que estava presente nos dados de treinamento e está sujeito a erros factuais apresentados com aparente segurança, fenômeno conhecido como alucinação (JI et al., 2023). Para aplicações em que a resposta precisa estar fundamentada em um conjunto específico de documentos – como uma lei –, a abordagem mais utilizada é a geração aumentada por recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG) (LEWIS et al., 2020): no momento da consulta, os trechos mais relevantes de uma base de conhecimento externa são recuperados e inseridos no contexto do modelo, que gera a resposta a partir deles.

Na forma mais comum de RAG, o texto é dividido em fragmentos (*chunks*), cada fragmento é convertido em um vetor numérico (*embedding*) e, na consulta, recuperam-se os fragmentos cujos vetores são mais similares ao vetor da pergunta (GAO et al., 2023b). Essa estratégia funciona bem quando a resposta está concentrada em poucos trechos, mas apresenta limitações quando o conhecimento tem estrutura fortemente relacional e a resposta depende de conectar informações dispersas pelo corpus. Essa situação é recorrente em textos legislativos: artigos remetem uns aos outros, estabelecem definições usadas em outros pontos da lei, preveem exceções e consequências em dispositivos distintos e organizam-se em uma hierarquia de títulos, capítulos e seções que também carrega significado.

Independentemente da forma como o conhecimento é organizado, um sistema de RAG combina duas etapas, ilustradas na Figura 1. A primeira é a **indexação**, executada uma única vez, antes de qualquer pergunta: os documentos são processados e convertidos em uma base indexada, isto é, uma estrutura que permite localizar rapidamente as partes do corpus relacionadas a um assunto, que indica onde cada tema é tratado sem que seja preciso reler todo o conteúdo. A segunda é a **consulta**, executada a cada pergunta: a pergunta é usada para buscar na base indexada as informações mais relevantes, que são reunidas em um contexto e enviadas ao LLM junto com a pergunta, e o modelo gera a resposta a partir desse contexto. A qualidade da resposta depende, portanto, do que a indexação registrou e do que a recuperação seleciona.

O *framework* GraphRAG, desenvolvido pela Microsoft Research (EDGE et al., 2024), propõe uma alternativa às limitações do RAG vetorial, mudando o que é registrado na indexação. Em vez de indexar apenas fragmentos de texto e recuperar os semanticamente




Figura 1 – Visão geral de um sistema de geração aumentada por recuperação (RAG).

similares, o GraphRAG utiliza um LLM para extrair do corpus um grafo de conhecimento – entidades e relações entre elas –, agrupa as entidades em comunidades hierárquicas por meio de um algoritmo de detecção de comunidades e gera relatórios textuais que resumem cada comunidade. Essas estruturas permitem modalidades de consulta que não existem no RAG vetorial: buscas locais, que partem de entidades específicas e percorrem suas relações; buscas globais, que sintetizam informação distribuída por todo o corpus a partir dos relatórios de comunidade; e a busca DRIFT (MICROSOFT RESEARCH, 2024), que combina as duas de forma iterativa.

Este trabalho aplica o GraphRAG ao Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/1990) (BRASIL, 1990). O escopo está delimitado à construção de uma prova de conceito (*Proof of Concept* – PoC) composta por: (i) um *pipeline* de preparação do texto do CDC e de indexação com o GraphRAG, que gera o grafo de conhecimento da lei; e (ii) uma aplicação web para visualização interativa desse grafo e para realização de consultas em linguagem natural nas quatro modalidades oferecidas pelo GraphRAG (local, global, DRIFT e básica), exibindo passo a passo o que cada modalidade recupera e envia ao modelo e registrando cada consulta. Com isso, a aplicação funciona como ferramenta de análise qualitativa da recuperação: permite examinar, para cada tipo de busca, as informações recuperadas e o contexto efetivamente enviado ao modelo. A modalidade básica, que realiza busca vetorial pura sobre o mesmo corpus, com os mesmos modelos, serve de referência de RAG tradicional. Uma avaliação comparativa sistemática da qualidade das respostas, com conjunto de perguntas e repetições, não faz parte do escopo desta etapa e é proposta como trabalho futuro. Ficam fora do escopo a extensão a outras leis, a incorporação de jurisprudência e a disponibilização do sistema em ambiente de produção.

1.1 Motivação e Justificativa

A motivação deste trabalho parte do interesse em investigar, na prática, as limitações dos sistemas de RAG tradicionais diante de textos com alta densidade de relações internas, como a legislação. Um artigo de lei raramente pode ser interpretado de forma isolada: ele

depende de definições estabelecidas em outros artigos (no CDC, por exemplo, os conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º permeiam todo o código), está sujeito a exceções previstas em outros dispositivos e produz consequências tratadas em capítulos distintos, como sanções administrativas e infrações penais. Uma recuperação baseada apenas em similaridade entre a pergunta e fragmentos de texto tende a trazer trechos relacionados ao vocabulário da pergunta, mas não necessariamente a cadeia de dispositivos necessária para uma resposta completa e juridicamente coerente. Além disso, perguntas amplas exigiriam sintetizar informação dispersa por grande parte do corpus, o que, muitas vezes, não se resolve recuperando um pequeno número de fragmentos.

O CDC foi escolhido como domínio de aplicação por três razões. Primeiro, trata-se de uma legislação de grande relevância social e de ampla aplicação no cotidiano da população brasileira. Segundo, tem tamanho gerenciável para uma prova de conceito, o que permite iterar sobre a configuração e a indexação em tempo e custo compatíveis com um Trabalho de Conclusão de Curso, sem perder a complexidade relacional típica de textos legislativos. Terceiro, seus dispositivos fazem referências a normas e leis externas ao próprio código, o que permite vislumbrar a expansão deste trabalho para outras legislações e a ampliação do grafo de conhecimento, incorporando informações jurídicas adicionais de forma estruturada e interligada. Em trabalhos futuros, essa expansão pode contribuir para a representação de relações entre diferentes legislações.

Do ponto de vista técnico, embora sistemas de RAG aplicados ao domínio jurídico já tenham sido explorados (CUI et al., 2023; MAGESH et al., 2024; LIMA, 2024; LIMA, 2025), a maior parte utiliza recuperação vetorial, e há pouca documentação prática sobre como adaptar o GraphRAG a um corpus jurídico em português: como estruturar o texto de entrada, como definir os tipos de entidade, como ajustar os *prompts*, quanto custa a indexação, como se comportam e quanto custam as diferentes modalidades de consulta. Como se verá nos capítulos seguintes, essa adaptação revelou também comportamentos não documentados, o que reforça a importância desta investigação.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma prova de conceito de um sistema de *Retrieval-Augmented Generation* baseado em grafo de conhecimento (GraphRAG) para indexação e consulta do Código de Defesa do Consumidor, disponibilizando uma aplicação web que permita a visualização do grafo de conhecimento construído e a realização de consultas nas diferentes modalidades de busca, de forma que as informações recuperadas e o contexto enviado ao modelo em cada modalidade possam ser analisados qualitativamente.

São objetivos específicos deste trabalho:

- Revisar a literatura sobre modelos de linguagem, geração aumentada por recuperação,

RAG baseado em grafos de conhecimento e aplicações no domínio jurídico;

- Estudar o *framework* GraphRAG em profundidade – seu *pipeline* de indexação, suas modalidades de consulta e suas opções de configuração –, documentando os impactos de cada opção em qualidade e custo;
- Preparar o texto do CDC para indexação, preservando a hierarquia da lei e a situação normativa (vigente, vetado ou revogado) de cada dispositivo;
- Ajustar as configurações do GraphRAG para adequar as etapas de indexação e de consulta ao contexto da legislação consumerista;
- Executar o *pipeline* de indexação do GraphRAG sobre o CDC e analisar o grafo de conhecimento resultante;
- Desenvolver uma aplicação web para visualização interativa do grafo e realização de consultas nas diferentes modalidades de busca oferecidas pelo GraphRAG, exibindo as etapas intermediárias de cada consulta e registrando-as em banco de dados;
- Analisar qualitativamente, com o apoio da aplicação, o contexto recuperado e enviado ao modelo em consultas de cada modalidade, comparando-o com o da busca vetorial tradicional.

1.3 Método de Desenvolvimento do Trabalho

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, cujo produto é uma prova de conceito funcional. O desenvolvimento foi conduzido de forma iterativa, nas seguintes etapas:

1. **Revisão bibliográfica:** levantamento de referências sobre LLMs, RAG, RAG baseado em grafos (com foco no artigo e na documentação do GraphRAG) e aplicações de PLN no domínio jurídico.
2. **Estudo do *framework*:** leitura da documentação e do código-fonte do GraphRAG (versão 3.1.0, fixada para garantir a reprodutibilidade), com o objetivo de compreender cada etapa da indexação e das consultas e o efeito de cada opção de configuração. O estudo do código foi necessário porque parte do comportamento relevante para este trabalho não está descrita na documentação.
3. **Primeira versão local:** montagem de um ambiente em contêineres Docker com modelos de código aberto executados localmente (Ollama (OLLAMA, 2026)), indexação de teste e primeira versão do visualizador do grafo. Essa etapa mostrou que, sem GPU, a indexação levava horas e a extração do grafo tinha qualidade insuficiente, o que motivou a migração para modelos em nuvem.
4. **Preparação do corpus:** desenvolvimento de um *parser* que converte o texto oficial do CDC em um registro estruturado por artigo, com a hierarquia da lei e a situação

normativa de cada dispositivo, e definição da segmentação (*chunking*) do texto.

5. **Configuração e ajuste da indexação:** escolha dos modelos de linguagem por etapa do *pipeline*, com base em custo e benefício; definição da taxonomia de tipos de entidade; geração e ajuste dos *prompts* de extração; testes prévios dos modelos e da configuração.
6. **Indexação e análise do grafo:** execução do *pipeline* completo, verificação da qualidade das entidades, relações e comunidades extraídas e registro do consumo de *tokens*. O índice resultante foi publicado como versão (*release*) do repositório, para que possa ser reutilizado sem nova indexação.
7. **Desenvolvimento da aplicação web:** implementação de um *backend* que executa as consultas com a própria biblioteca GraphRAG, transmite cada etapa ao navegador e registra tudo em banco de dados, e de um *frontend* para exploração do grafo, execução de consultas, consulta ao histórico e destaque, no grafo, do contexto utilizado em cada consulta.
8. **Análise qualitativa:** execução de consultas reais em cada modalidade e exame, com a aplicação, do contexto recuperado, do *prompt* enviado ao modelo, da parte do grafo envolvida, das fontes citadas na resposta e do custo.

Todas as implementações, decisões, problemas encontrados e medições foram registrados ao longo do desenvolvimento em um documento de registro de implementação mantido no repositório do projeto, que serviu de base para a redação desta monografia. O código-fonte, a configuração, os *prompts* e a documentação estão disponíveis no repositório do projeto.[1]

1.4 Organização da Monografia

Além desta introdução, esta monografia está organizada da seguinte forma:

- O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico – modelos de linguagem, *embeddings*, RAG, grafos de conhecimento, detecção de comunidades, RAG baseado em grafos e o domínio jurídico – e as tecnologias utilizadas;
- O Capítulo 3 descreve em detalhes o *framework* GraphRAG: sua arquitetura, o *pipeline* de indexação, os dados produzidos, as modalidades de consulta, os *prompts* e as opções de configuração, com seus impactos em qualidade e custo;
- O Capítulo 4 apresenta a aplicação do GraphRAG ao CDC: preparação do corpus, escolha dos modelos, taxonomia, ajuste dos *prompts*, execução da indexação e análise do grafo resultante;
- O Capítulo 5 apresenta a aplicação web desenvolvida: funcionalidades, arquitetura,

[1] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer>

contêineres, *backend*, banco de dados e *frontend*;

- O Capítulo 6 mostra o uso da aplicação como ferramenta de análise qualitativa do contexto recuperado em cada modalidade de busca;
- O Capítulo 7 apresenta as considerações finais, as limitações do trabalho e os trabalhos futuros, entre eles a avaliação comparativa entre as modalidades.

Materiais complementares estão disponíveis no repositório do projeto: a configuração completa do GraphRAG utilizada (arquivo `data/settings.yaml`) e um documento de observações de implementação[2], que reúne os defeitos da biblioteca encontrados, numerados e citados ao longo do texto, e as correções e contornos adotados.

[2] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/docs/observacoes-implementacao.md>

2 Referencial Teórico e Tecnologias Utilizadas

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos e as tecnologias que sustentam o trabalho. A Seção 2.1 introduz os modelos de linguagem de grande porte e os conceitos de *token*, janela de contexto, temperatura e custo, que são recorrentes nos capítulos seguintes. A Seção 2.2 trata de *embeddings* e busca vetorial. A Seção 2.3 apresenta a geração aumentada por recuperação e suas limitações. As seções 2.4 e 2.5 tratam de grafos de conhecimento e de detecção de comunidades, que fundamentam o RAG baseado em grafos, apresentado na Seção 2.6. A Seção 2.7 discute o domínio jurídico e a estrutura do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, a Seção 2.8 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento.

2.1 Modelos de Linguagem de Grande Porte

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) são redes neurais treinadas para estimar a probabilidade da próxima unidade de texto dada uma sequência anterior. Os modelos atuais baseiam-se na arquitetura *Transformer* (VASWANI et al., 2017), cujo mecanismo de atenção permite que cada posição da sequência considere todas as demais, e são treinados sobre grandes volumes de texto. A partir de certa escala, esses modelos passaram a resolver tarefas variadas – responder perguntas, resumir, extrair informação, traduzir – apenas a partir de instruções e de alguns exemplos fornecidos no próprio texto de entrada, sem treinamento adicional (BROWN et al., 2020). Essa capacidade de aprender a tarefa pelos exemplos do *prompt* (*few-shot learning*) é a base de todas as etapas do GraphRAG que utilizam LLMs: a extração de entidades e relações, por exemplo, é feita fornecendo ao modelo instruções e exemplos de extração seguidos do texto a ser processado.

2.1.1 *Tokens* e janela de contexto

Os modelos não processam caracteres nem palavras, mas *tokens*: unidades de texto obtidas por algoritmos de segmentação em subpalavras, como o *Byte Pair Encoding* (SENNRICH; HADDOW; BIRCH, 2016). Palavras frequentes tornam-se um único *token*, enquanto palavras raras são divididas em vários. Em português, um *token* corresponde, em média, a três ou quatro caracteres. Neste trabalho, utiliza-se a codificação `o200k_base`, a mesma dos modelos da OpenAI empregados, para medir o tamanho dos textos.

O número máximo de *tokens* que o modelo pode considerar em uma chamada – somando instruções, contexto, pergunta e resposta – é chamado de janela de contexto. Mesmo com janelas grandes, o desempenho dos modelos não é uniforme ao longo do

contexto: informações posicionadas no meio de contextos longos tendem a ser menos aproveitadas do que as posicionadas no início ou no fim (LIU et al., 2024). Por isso, sistemas de RAG não se limitam a preencher toda a janela disponível, mas definem orçamentos de contexto e selecionam o que inserir.

2.1.2 Custo

Modelos oferecidos como serviço são cobrados por *token*, com preços distintos para os *tokens* de entrada (o *prompt*) e os de saída (o texto gerado); os de saída costumam ser várias vezes mais caros. O custo de uma operação é, portanto, aproximadamente o número de chamadas ao modelo multiplicado pelo tamanho de cada chamada. Essa relação é central neste trabalho: as modalidades de consulta do GraphRAG diferem justamente no número de chamadas que fazem e no tamanho do contexto de cada uma, e o custo da indexação é dominado pelas chamadas de extração do grafo.

2.1.3 Temperatura e modelos de raciocínio

Na geração, o modelo produz, a cada passo, uma distribuição de probabilidade sobre os *tokens* possíveis, da qual o próximo *token* é amostrado. A temperatura é um parâmetro que reescala essa distribuição: valores próximos de zero tornam a escolha quase determinística (sempre o *token* mais provável), e valores maiores aumentam a diversidade do texto gerado (HOLTZMAN et al., 2020). Temperaturas baixas são tradicionalmente usadas em tarefas de extração e em avaliações, por favorecerem a reprodutibilidade.

Uma classe mais recente de modelos, chamados modelos de raciocínio, é treinada para produzir uma cadeia de raciocínio interna antes da resposta final – ideia relacionada ao *chain-of-thought prompting* (WEI et al., 2022). Nesses modelos, os *tokens* de raciocínio também são cobrados como *tokens* de saída, mas não aparecem no texto devolvido, e parâmetros de amostragem como a temperatura frequentemente não podem ser alterados. Os modelos utilizados neste trabalho pertencem a essa classe e aceitam apenas temperatura igual a 1, restrição que teve consequências metodológicas discutidas no Capítulo 4.

2.1.4 Alucinação

Alucinação é a geração de conteúdo fluente e plausível, porém não fundamentado na entrada ou nos fatos (JI et al., 2023). No domínio jurídico, o problema é particularmente grave: citar um artigo inexistente ou atribuir a um dispositivo um conteúdo que ele não possui compromete a utilidade da resposta. Mesmo ferramentas comerciais de pesquisa jurídica baseadas em RAG apresentam taxas relevantes de respostas incorretas ou sem fundamentação (MAGESH et al., 2024). Fundamentar a resposta em trechos recuperados e exigir que o modelo cite suas fontes – como fazem os *prompts* do GraphRAG – reduz,

mas não elimina, esse risco.

2.2 *Embeddings* e Busca Vetorial

Um *embedding* é uma representação de um texto como um vetor de números reais de dimensão fixa, produzida por um modelo treinado de forma que textos de significado próximo resultem em vetores próximos (REIMERS; GUREVYCH, 2019). A proximidade é geralmente medida pela similaridade de cosseno:

$$\mathrm{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|} \tag{2.1}$$

que vale 1 para vetores de mesma direção e diminui à medida que os vetores se afastam. Com *embeddings*, a busca por significado reduz-se a encontrar os vetores mais próximos do vetor da consulta. Modelos de recuperação densa treinados para esse fim superam métodos baseados em palavras-chave em diversas tarefas de perguntas e respostas (KARPUKHIN et al., 2020).

Para coleções grandes, a busca exata pelos vizinhos mais próximos é custosa, e são utilizados índices de busca aproximada e bancos de dados vetoriais especializados (JOHNSON; DOUZE; JÉGOU, 2019). O GraphRAG utiliza por padrão o LanceDB (LANCEDB, 2024), um banco vetorial embarcado que armazena os vetores em arquivos locais, sem necessidade de um servidor. Neste trabalho, os *embeddings* são gerados pelo modelo `text-embedding-3-large` da OpenAI (OPENAI, 2024), que produz vetores de 3.072 dimensões.

2.3 Geração Aumentada por Recuperação (RAG)

O paradigma de *Retrieval-Augmented Generation* (LEWIS et al., 2020) combina um mecanismo de recuperação de informação a um modelo gerador. Em vez de depender exclusivamente do conhecimento armazenado nos pesos do modelo, o sistema recupera, no momento da consulta, os trechos mais relevantes de uma base de conhecimento externa e os inclui no *prompt*. Com isso, o conhecimento do sistema pode ser atualizado sem novo treinamento, as respostas podem ser restritas a uma fonte confiável e cada afirmação pode ser rastreada até o trecho que a fundamenta (GAO et al., 2023b).

Na forma mais simples, chamada de RAG vetorial ou ingênuo (*naive RAG*), o processo tem duas fases (Figura 2). Na **indexação**, os documentos são divididos em fragmentos (*chunks*) de tamanho limitado, geralmente com uma pequena sobreposição entre fragmentos consecutivos, e cada fragmento é convertido em um *embedding* e armazenado em um banco vetorial. Na **consulta**, a pergunta é convertida em *embedding*, os k fragmentos

mais similares são recuperados e inseridos em um *prompt* junto com instruções e a pergunta, e o modelo gera a resposta.




Figura 2 – Funcionamento do RAG vetorial tradicional.

Diversas variações procuram melhorar a recuperação. Uma delas, relevante para este trabalho por ser usada na busca DRIFT do GraphRAG, é a técnica HyDE (*Hypothetical Document Embeddings*) (GAO et al., 2023a): em vez de buscar com o *embedding* da pergunta, o modelo primeiro escreve uma resposta hipotética, e o *embedding* dessa resposta é usado na busca, por estar mais próximo, em forma e vocabulário, dos documentos procurados.

Apesar de eficaz em muitos cenários, o RAG vetorial apresenta limitações relevantes para este trabalho:

- **Fragmentos isolados.** A recuperação considera cada fragmento separadamente, sem representar as relações entre partes do corpus. Perguntas que exigem conectar vários trechos (raciocínio em múltiplos saltos, ou *multi-hop*) dependem de que todos esses trechos sejam, individualmente, similares à pergunta.
- **Perguntas globais.** Perguntas sobre o corpus como um todo – "quais são os principais temas?", "quais são os direitos do consumidor?" – exigiriam sintetizar informação dispersa por muitos fragmentos, o que não cabe em um pequeno conjunto recuperado. Edge et al. (2024) caracterizam essas perguntas como tarefas de sumarização focada na consulta (*query-focused summarization*), para as quais o RAG vetorial não é adequado.
- **Similaridade nem sempre implica relevância.** Fragmentos que compartilham o vocabulário da pergunta podem ser recuperados à frente do trecho que efetivamente responde a ela. No domínio jurídico, em que muitos artigos usam os mesmos termos ("consumidor", "fornecedor", "produto"), esse efeito é acentuado.

2.4 Grafos de Conhecimento

Um grafo de conhecimento representa conhecimento como um grafo cujos nós são entidades do domínio e cujas arestas são relações entre elas (HOGAN et al., 2021). Na variante de grafo de propriedades, nós e arestas podem carregar atributos – tipo, descrição, peso. Grafos de conhecimento permitem consultas que percorrem relações e oferecem uma representação explícita e inspecionável do conteúdo do corpus.

Tradicionalmente, a construção de grafos de conhecimento a partir de texto exigia sistemas de extração de informação treinados para cada domínio. LLMs tornaram possível extrair entidades e relações a partir de instruções e de poucos exemplos, o que aproximou as duas áreas: grafos podem complementar LLMs com conhecimento estruturado e verificável, e LLMs podem construir e consultar grafos (PAN et al., 2024). O custo dessa abordagem é que a qualidade do grafo depende da qualidade da extração feita pelo modelo – que pode omitir entidades, criar entidades duplicadas com nomes diferentes ou relações sem fundamento no texto – e que cada fragmento do corpus exige ao menos uma chamada ao modelo.

2.5 Detecção de Comunidades

Em grafos reais, é comum que os nós se organizem em grupos densamente conectados internamente e esparsamente conectados entre si, chamados comunidades (FORTUNATO, 2010). A detecção de comunidades busca particionar o grafo nesses grupos. Uma medida clássica da qualidade de uma partição é a modularidade (NEWMAN, 2006), que compara a fração de arestas internas às comunidades com a fração esperada em um grafo aleatório com os mesmos graus:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j) \tag{2.2}$$

em que A é a matriz de adjacência, k_i é o grau do nó i, m é o número de arestas e $\delta(c_i, c_j)$ vale 1 se os nós i e j estão na mesma comunidade.

O algoritmo de Louvain (BLONDEL et al., 2008) otimiza a modularidade de forma gulosa e hierárquica: move nós entre comunidades enquanto houver ganho e, em seguida, agrega cada comunidade em um único nó e repete o processo. O algoritmo de Leiden (TRAAG; WALTMAN; ECK, 2019) corrige um defeito do Louvain, que pode produzir comunidades mal conectadas ou até desconexas, com uma etapa de refinamento que garante comunidades bem conectadas. O GraphRAG utiliza uma versão hierárquica do Leiden: comunidades maiores que um tamanho máximo são novamente particionadas, formando uma hierarquia em que o nível 0 contém poucas comunidades amplas e os níveis seguintes, comunidades progressivamente menores e mais específicas.

2.6 RAG Baseado em Grafos

O RAG baseado em grafos (*Graph RAG*) reúne abordagens que utilizam grafos na recuperação: o conhecimento é organizado como grafo, e a recuperação seleciona nós, arestas, caminhos ou subgrafos relevantes para a pergunta, que são convertidos em texto e inseridos no *prompt* (PENG et al., 2024). Em relação ao RAG vetorial, essas abordagens preservam explicitamente a estrutura relacional do corpus, permitem percorrer relações em múltiplos saltos e possibilitam resumos sobre grupos de entidades.

O GraphRAG da Microsoft (EDGE et al., 2024) é uma dessas abordagens, voltada especificamente para corpora de texto não estruturado. Seu processo pode ser resumido em quatro passos: (i) um LLM extrai entidades e relações de cada fragmento do corpus, formando um grafo de conhecimento; (ii) o grafo é particionado em uma hierarquia de comunidades com o algoritmo de Leiden; (iii) o LLM gera, para cada comunidade, um relatório que resume suas entidades, relações e temas; e (iv) as consultas utilizam essas estruturas. Para perguntas globais, cada relatório de comunidade gera uma resposta parcial, e as respostas parciais são combinadas em uma resposta final (*map-reduce*). Os autores mostraram que essa abordagem produz respostas mais abrangentes e diversas que o RAG vetorial para perguntas globais. A biblioteca também incorpora a busca local (centrada em entidades) e a busca DRIFT (MICROSOFT RESEARCH, 2024), que combina as buscas global e local. O *framework* é descrito em detalhes no Capítulo 3.

2.7 O Domínio Jurídico e o Código de Defesa do Consumidor

2.7.1 Estrutura dos textos legislativos

A elaboração e a redação das leis brasileiras seguem a Lei Complementar nº 95/1998 (BRASIL, 1998), que define a estrutura dos textos legislativos. A unidade básica é o artigo, que pode se desdobrar em parágrafos, incisos, alíneas e itens. Os artigos podem ser agrupados em seções e subseções; estas, em capítulos; capítulos, em títulos; títulos, em livros; e livros, em partes. A mesma lei define regras de numeração: os artigos são numerados com ordinal até o nono ("Art. 9º") e com cardinal a partir do décimo ("Art. 10."). Artigos acrescentados por leis posteriores entre dois artigos existentes recebem o número do anterior seguido de letra maiúscula ("Art. 54-A"), sem renumeração dos demais. Dispositivos vetados pelo Presidente da República ou revogados por lei posterior permanecem no texto compilado com as indicações "(Vetado)" ou "(Revogado)".

Essa estrutura tem duas consequências importantes para o processamento automático. A primeira é que ela é regular o suficiente para ser reconhecida por expressões regulares, permitindo extrair cada artigo com a sua localização na hierarquia. A segunda é que a hierarquia carrega significado: um artigo localizado no capítulo "Das Práticas Abusi-

vas" trata de práticas abusivas mesmo que o termo não apareça em seu texto. Preservar essa informação ao dividir o texto em fragmentos é, portanto, relevante para a qualidade da recuperação e da extração.

2.7.2 O Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) (BRASIL, 1990) estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. O texto compilado utilizado neste trabalho tem 130 artigos – os 119 artigos originais e 11 artigos acrescentados posteriormente – organizados em seis títulos.

O CDC é um exemplo típico de texto de alta densidade relacional: os conceitos definidos nos primeiros artigos são usados em todo o código; direitos do Título I correspondem a obrigações do fornecedor, a sanções administrativas e a crimes do Título II; e a tutela coletiva do Título III remete a outras leis, como a Lei da Ação Civil Pública. O texto também contém doze artigos inteiramente vetados e diversos parágrafos e incisos vetados dentro de artigos vigentes.

2.7.3 Processamento de linguagem natural no domínio jurídico

O domínio jurídico tem vocabulário e estilo próprios, o que motivou modelos de linguagem especializados, como o LEGAL-BERT (CHALKIDIS et al., 2020), e sistemas que combinam LLMs a bases de conhecimento jurídicas, como o ChatLaw (CUI et al., 2023). Com os LLMs de uso geral, o RAG tornou-se a abordagem predominante para assistentes jurídicos, por permitir fundamentar as respostas em legislação e jurisprudência atualizadas. A avaliação de ferramentas comerciais desse tipo mostrou, contudo, que a recuperação de trechos relevantes não garante respostas corretas: as ferramentas avaliadas ainda produziam afirmações incorretas ou com citações que não as sustentavam (MAGESH et al., 2024). Esses resultados motivam investigar estratégias de recuperação que representem melhor a estrutura relacional do direito, como a proposta neste trabalho.

No contexto da legislação brasileira, os trabalhos de João Alberto de Oliveira Lima exploram justamente como a estrutura dos textos legais pode ser aproveitada na recuperação. Lima (2024) propõe a indexação em múltiplas camadas: em vez de dividir a norma em fragmentos sem considerar sua organização, são gerados *embeddings* para cada nível da hierarquia – dispositivos (parágrafos, incisos, alíneas), artigos e agrupamentos como capítulos e títulos –, de modo que o sistema possa recuperar desde um dispositivo específico até uma seção inteira, conforme a pergunta. Em experimentos com a Constituição Federal de 1988, essa abordagem recuperou uma proporção maior de trechos essenciais para as respostas do que a segmentação sem estrutura. Em seguida, Lima (2025) propõe a recuperação com múltiplos vetores (*Poly-Vector Retrieval*), que associa a cada dispositivo,

além do *embedding* do conteúdo, *embeddings* de seus rótulos e designações (como "Art. 5º" ou nomes populares de normas, como "CDC"), já que usuários frequentemente se referem às normas pelo rótulo e os textos legais remetem uns aos outros por meio deles; o método melhora a recuperação em perguntas centradas em rótulos sem prejudicar as perguntas semânticas. Mais recentemente, Fernandes et al. (2026) avaliaram a segmentação estrutural de atos normativos e proposições legislativas brasileiras e mostraram que dividir os documentos em artigos melhora a recuperação densa em relação à indexação do documento inteiro, e que fragmentos no nível do artigo enriquecidos com metadados do documento têm desempenho comparável ou superior ao da hierarquia completa.

Esses trabalhos reforçam duas premissas adotadas nesta monografia: a de que a estrutura da lei deve orientar a preparação do corpus – aqui, com um registro por artigo e a hierarquia inserida como metadado em cada trecho (Capítulo 4) – e a de que as referências entre dispositivos são informação relevante para a recuperação. A diferença é que, enquanto esses trabalhos representam a estrutura e as referências por meio de *embeddings* adicionais, o GraphRAG as representa explicitamente como entidades e relações de um grafo de conhecimento.

2.8 Tecnologias Utilizadas

A Tabela 1 resume as tecnologias utilizadas no trabalho e o papel de cada uma.

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no trabalho.

Camada	**Tecnologia**	**Papel no trabalho**
GraphRAG e dados	GraphRAG 3.1.0 (MICROSOFT, 2026a; MICROSOFT, 2026b)	Biblioteca Python (licença MIT) de indexação e consulta (Capítulo 3); usada pela CLI e, como biblioteca, pelo *backend*
	LiteLLM (BERRIAI, 2026)	Interface única para as APIs dos provedores de modelos, usada pelo GraphRAG em todas as chamadas
	Apache Parquet (Apache Software Foundation, 2026)	Formato colunar das tabelas produzidas pela indexação
	LanceDB (LANCEDB, 2024)	Banco vetorial embarcado que armazena os *embeddings*
	Modelos da OpenAI (OPENAI, 2026)	Modelos de linguagem e de *embeddings* (Seção 4.4)
	Ollama (OLLAMA, 2026)	Execução de modelos locais na primeira versão do projeto
Backend	Python e FastAPI (RAMÍREZ, 2026)	*Framework* web assíncrono na mesma linguagem do GraphRAG, com documentação automática da API
	REST (FIELDING, 2000)	Estilo arquitetural da API: recursos acessados por URLs e métodos HTTP
	Server-Sent Events (WHATWG, 2026)	Transmissão ao navegador, em uma única conexão HTTP, das etapas de cada consulta
	SQLite (SQLite Consortium, 2026) e SQLAlchemy (BAYER, 2026)	Banco relacional embarcado em um único arquivo e biblioteca de mapeamento objeto-relacional
Frontend	React (PLATFORMS, 2026) e TypeScript	Aplicação de página única (SPA) com tipagem estática
	Vite (Vite Team, 2026)	Desenvolvimento e empacotamento; seu servidor atua como *proxy* para a API
	Tailwind CSS (Tailwind Labs, 2026) e shadcn/ui	Estilização por classes utilitárias e componentes de interface
	react-force-graph (ASTURIANO, 2026)	Visualização do grafo em *canvas*, com leiaute por simulação de forças
Infraestrutura	Docker e Docker Compose (Docker Inc., 2026)	Cada componente em um contêiner, com versões fixadas, orquestrados por um único arquivo
	Git e GitHub	Controle de versão e publicação do índice como versão (*release*) do repositório

Como o foco do trabalho é a investigação do GraphRAG, as tecnologias de apoio foram escolhidas priorizando a integração direta com a biblioteca, a simplicidade e a reprodutibilidade. A forma como foram utilizadas é descrita nos capítulos 4 e 5.

3 O *Framework* GraphRAG

Este capítulo descreve em detalhes o GraphRAG na versão 3.1.0, utilizada neste trabalho. Além da documentação oficial (MICROSOFT, 2026b), a descrição baseia-se na leitura do código-fonte da biblioteca (MICROSOFT, 2026a), necessária porque parte do comportamento relevante – como a divisão do contexto entre tipos de registro ou a forma como a busca DRIFT escolhe as perguntas que aprofunda – não está documentada. A Seção 3.1 apresenta a organização da biblioteca. As seções 3.2 e 3.3 descrevem o *pipeline* de indexação e os dados que ele produz. A Seção 3.4 detalha as quatro modalidades de consulta. A Seção 3.5 trata dos *prompts* e do ajuste automático de *prompts*. A Seção 3.6 apresenta as opções de configuração e seus efeitos em qualidade e custo, e a Seção 3.7 resume os defeitos e comportamentos não documentados identificados durante o trabalho.

3.1 Visão Geral e Organização

O GraphRAG é distribuído como pacote Python sob licença MIT. A partir da versão 3, sua estrutura foi reorganizada em pacotes menores. O pacote principal, `graphrag`, reúne o *pipeline* de indexação, os motores de consulta, o ajuste de *prompts*, a API e a CLI; os demais tratam de acesso a modelos (por meio do LiteLLM (BERRIAI, 2026)), segmentação de texto, leitura da entrada, armazenamento, cache e bancos vetoriais.

O uso mais comum é pela linha de comando, que oferece os comandos:

- `graphrag init`: cria a estrutura de um projeto, com um `settings.yaml`, um arquivo `.env` para as chaves de API e os *prompts* padrão;
- `graphrag index`: executa o *pipeline* de indexação;
- `graphrag update`: atualiza um índice existente com novos documentos, sem reprocessar os anteriores;
- `graphrag prompt-tune`: gera *prompts* de indexação adaptados ao corpus (Seção 3.5.1);
- `graphrag query`: executa uma consulta em uma das modalidades (`-method local`, `global`, `drift` ou `basic`).

Um projeto do GraphRAG é uma pasta raiz (passada com a opção `-root`) com a estrutura padrão mostrada na Listagem 3.1. Toda a configuração fica no `settings.yaml`; os *prompts* ficam em arquivos de texto referenciados pela configuração; e todo o resultado da indexação fica na pasta `output`. As mesmas funções da CLI estão disponíveis como API Python (`graphrag.api`), e os motores de consulta podem ser montados diretamente a partir de suas classes, como faz o *backend* deste trabalho (Capítulo 5).

Listagem 3.1 – Estrutura da pasta raiz de um projeto GraphRAG (a pasta `data/` deste trabalho).

```
data/
  settings.yaml        configuração completa (modelos, indexação e consultas)
  .env                 chaves de API
  prompts/             prompts de indexação e de consulta (arquivos .txt)
  input/               documentos de entrada (texto, CSV ou JSON)
  output/              resultado da indexação: tabelas .parquet e banco vetorial
      LanceDB
  cache/               respostas dos modelos, reaproveitadas em novas execuções
  logs/                registros de execução
```

3.2 *Pipeline* de Indexação

A indexação é organizada como uma sequência de *workflows*, cada um responsável por uma etapa, que leem e gravam tabelas no armazenamento de saída. A biblioteca oferece três sequências pré-definidas: o método **padrão** (*standard*), em que o grafo é extraído por um LLM; o método **rápido** (*fast*), em que entidades são substituídas por sintagmas nominais extraídos com ferramentas tradicionais de PLN e as relações, por coocorrência; e o método de **atualização** (*update*), que incorpora novos documentos a um índice existente. A sequência de *workflows* pode ainda ser definida manualmente na configuração. Este trabalho utiliza o método padrão, cujas etapas são mostradas na Figura 3 e descritas a seguir.




Figura 3 – *Workflows* do método padrão de indexação do GraphRAG 3.1.0.

3.2.1 Leitura e segmentação do texto

Os documentos de entrada podem ser arquivos de texto, CSV ou JSON. Nos formatos estruturados, a configuração indica qual campo contém o identificador, o título e o texto de cada documento; os demais campos ficam disponíveis como metadados. Cada documento é então dividido em unidades de texto (*text units*) de tamanho fixo em *tokens* (padrão: 1.200), com sobreposição entre unidades consecutivas (padrão: 100).

Opcionalmente, campos de metadados do documento podem ser inseridos no início de cada unidade (`prepend_metadata`), de modo que o modelo veja, junto com o trecho, informações como a sua localização no documento. As unidades de texto são a granularidade de todo o processamento seguinte: cada uma é enviada separadamente ao modelo na extração, e é a elas que as entidades e relações extraídas ficam vinculadas.

3.2.2 Extração do grafo

Na etapa `extract_graph`, cada unidade de texto é inserida no *prompt* de extração, que contém instruções, a lista de tipos de entidade permitidos, exemplos de extração e o texto a processar. O modelo responde em um formato textual delimitado: cada entidade é emitida com nome, tipo e descrição, e cada relação, com entidade de origem, entidade de destino, descrição e uma força de 1 a 10 (a Listagem 3.2 mostra o formato com um exemplo real deste trabalho).

Listagem 3.2 – Formato de saída da extração de entidades e relações (exemplo simplificado).

```
("entity"<|>ART. 49 DO CDC<|>dispositivo_legal<|>Dispositivo vigente ... Assegura
    ao consumidor
  o direito de desistir do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial
    em sete dias ...)
##
("entity"<|>DIREITO DE ARREPENDIMENTO<|>direito<|>Permite ao consumidor desistir
   ...)
##
("relationship"<|>CONSUMIDOR<|>DIREITO DE ARREPENDIMENTO<|>O consumidor é titular
    do direito de
  arrependimento previsto no art. 49 ...<|>9)
##
<|COMPLETE|>
```

Para aumentar a cobertura, a extração pode ser repetida sobre a mesma unidade de texto em rodadas adicionais (*gleanings*), controladas por `max_gleanings`. Em cada rodada, a conversa continua com a mensagem fixa “MANY entities and relationships were missed in the last extraction” e o modelo acrescenta entidades e relações. Entre rodadas, o modelo é perguntado se ainda há entidades faltando (resposta “Y” ou “N”), o que pode encerrar o processo antes do limite. Com `max_gleanings` igual a 1, cada unidade de texto custa duas chamadas ao modelo.

Concluída a extração, os resultados de todas as unidades são combinados. Entidades com o mesmo nome **e** o mesmo tipo são fundidas em uma única entidade, que acumula a lista de descrições parciais e a lista de unidades de texto em que aparece (sua frequência). Relações com a mesma origem e o mesmo destino também são fundidas, e o peso resultante é a soma das forças atribuídas em cada ocorrência, como detalhado a seguir. Esse critério de fusão tem duas consequências práticas: nomes diferentes para a mesma entidade geram nós duplicados, e o mesmo nome com tipos diferentes também gera nós distintos. Relações

que citam entidades não extraídas são descartadas. Por isso, a padronização de nomes no *prompt* de extração tem efeito direto sobre a qualidade do grafo.

Peso das relações

O peso de uma relação é calculado em dois passos. Na extração, o *prompt* pede ao modelo que atribua a cada relação uma força (*relationship strength*), um número inteiro de 1 a 10 que indica a intensidade da ligação entre as duas entidades; é o último campo de cada relação na Listagem 3.2. Se esse campo não puder ser lido como número, a biblioteca atribui o valor 1. Na fusão, todas as ocorrências de um mesmo par origem–destino – em diferentes unidades de texto e nas rodadas adicionais de extração – são reunidas, e o peso final é a **soma** das forças:

$$w(a, b) = \sum_{o \in O(a,b)} f_o \tag{3.1}$$

em que $O(a, b)$ é o conjunto de ocorrências da relação de a para b e $f_o \in \{1, \ldots, 10\}$ é a força atribuída pelo modelo em cada ocorrência. O peso combina, portanto, a intensidade atribuída pelo modelo e a frequência com que a relação aparece no corpus. No índice deste trabalho, o segundo fator domina: o modelo atribuiu força 10 à grande maioria das relações (5.773 das 6.885 têm peso exatamente 10), e 97% delas aparecem em uma única unidade de texto, de modo que o peso se aproxima de dez vezes o número de artigos em que a relação é mencionada. Os maiores pesos são os das relações entre CONSUMIDOR e DIREITO À INFORMAÇÃO (243, em 26 artigos) e entre FORNECEDOR e PRODUTO (219, em 22 artigos).

O peso é usado em dois pontos. Na detecção de comunidades, o grafo é tratado como não direcionado e o peso de cada aresta é passado ao algoritmo de Leiden, de modo que relações frequentes aproximam as entidades na mesma comunidade; quando existem as duas direções de um mesmo par, apenas uma é mantida, sem somar os pesos. Na busca local, o peso é incluído como coluna na tabela de relações enviada ao modelo, mas a ordenação das relações que entram no contexto usa outro atributo, o grau combinado (`combined_degree`), que é a soma dos graus das duas entidades da relação.

3.2.3 Resumo de descrições

Uma entidade que aparece em várias unidades de texto acumula várias descrições parciais. Na etapa de resumo (`summarize_descriptions`), que é executada dentro do *workflow* `extract_graph`, o LLM funde essas descrições em uma única descrição coerente, limitada a um número máximo de palavras (`max_length`). O mesmo é feito para as relações. Entidades e relações com uma única descrição não geram chamadas. Trata-se de uma tarefa simples de síntese, que pode ser atribuída a um modelo mais barato que o da extração.

3.2.4 Alegações (*claims*)

Opcionalmente, o *workflow* `extract_covariates` extrai alegações (*claims*): afirmações factuais associadas a entidades, com status (verdadeira, falsa, suspeita) e período. A etapa foi concebida para corpora como notícias e investigações e vem desabilitada por padrão. Neste trabalho ela não foi utilizada, pois no texto de uma lei as "afirmações" são as próprias normas, já representadas pelas entidades de tipo direito, obrigação e afins.

3.2.5 Detecção de comunidades

O *workflow* `finalize_graph` calcula atributos do grafo, como o grau de cada nó. Em seguida, `create_communities` aplica o algoritmo de Leiden hierárquico (Seção 2.5) ao grafo de entidades, usando o peso das relações. Comunidades com mais entidades que `max_cluster_size` (padrão: 10) são subdivididas recursivamente, formando os níveis da hierarquia. Por padrão, considera-se apenas o maior componente conexo do grafo (`use_lcc`), e uma semente fixa (`seed`) torna o particionamento determinístico.

3.2.6 Relatórios de comunidade

Para cada comunidade, de todos os níveis, o *workflow* `create_community_reports` monta um contexto com as entidades e relações da comunidade – e, nas comunidades de níveis superiores cujo conteúdo excede o limite `max_input_length`, com os relatórios das subcomunidades – e pede ao LLM um relatório estruturado em JSON contendo: título, resumo, uma nota de importância de 0 a 10 com justificativa e uma lista de constatações (*findings*), cada uma com resumo e explicação. As afirmações do relatório citam as entidades e relações em que se baseiam. O relatório completo, convertido em texto, é o que as buscas global e DRIFT utilizam. O tamanho máximo do relatório é controlado por `max_length`. No método rápido, os relatórios são gerados a partir do texto original, com outro *prompt*.

3.2.7 *Embeddings*

Por fim, `generate_text_embeddings` gera, com o modelo de *embeddings*, vetores para três conjuntos de textos e os armazena no banco vetorial: as descrições das entidades (usadas pela busca local para encontrar as entidades relacionadas à pergunta), o conteúdo completo dos relatórios de comunidade (usado pela busca DRIFT) e o texto das unidades de texto (usado pela busca básica).

3.2.8 Cache

Todas as respostas dos modelos são gravadas em cache, indexadas pelo conteúdo da requisição (*prompt* e parâmetros). Se a indexação for executada novamente sem alteração

de texto, *prompt* ou configuração de uma etapa, as respostas são lidas do cache, sem custo. Na prática, isso permite reexecutar a indexação – por exemplo, para alterar apenas a detecção de comunidades – pagando apenas pelas etapas que mudaram. Também permite que uma indexação interrompida seja retomada sem refazer as chamadas já concluídas.

3.3 Dados Produzidos

O resultado da indexação é um conjunto de tabelas em formato Parquet e um banco vetorial LanceDB, resumidos na Tabela 2. Cada registro tem um identificador interno (UUID) e um identificador curto sequencial (`human_readable_id`); é o identificador curto que aparece no contexto enviado ao modelo nas consultas e, portanto, nas citações das respostas (por exemplo, "`[Data: Sources (49)]`").

Tabela 2 – Tabelas produzidas pela indexação do GraphRAG 3.1.0.

Arquivo	**Conteúdo e principais colunas**
`documents.parquet`	Documentos de entrada: título, texto, metadados originais (`raw_data`) e unidades de texto do documento.
`text_units.parquet`	Unidades de texto: texto, número de *tokens*, documento de origem e ids das entidades e relações extraídas dela.
`entities.parquet`	Entidades: nome (`title`), tipo, descrição resumida, unidades de texto de origem, frequência e grau.
`relationships.parquet`	Relações: origem, destino, descrição, peso, grau combinado das extremidades e unidades de texto de origem.
`communities.parquet`	Comunidades: nível, comunidade-mãe e filhas, entidades, relações e unidades de texto que contém e tamanho.
`community_reports.parquet`	Relatórios: título, resumo, nota (`rank`) e sua justificativa, constatações, conteúdo completo em texto e JSON.
`covariates.parquet`	Alegações (apenas se `extract_claims` estiver habilitado).
`lancedb/`	Banco vetorial com os *embeddings* das descrições de entidades, dos relatórios e das unidades de texto.
`stats.json`, `context.json`	Estatísticas da execução (tempo por *workflow*) e estado do *pipeline*.

3.4 Modalidades de Consulta

O GraphRAG oferece quatro modalidades de consulta. Em todas, o resultado final é produzido por um LLM a partir de um *prompt* que contém instruções, o contexto recuperado formatado como tabelas e a pergunta, e as instruções pedem que cada afirmação cite os registros que a sustentam no formato `[Data: <tabela> (<ids>)]`. As modalidades diferem no que é recuperado, em quantas chamadas ao modelo são feitas e, portanto, no custo. Dois parâmetros são comuns às consultas: o **nível de comunidade** (`community_level`, padrão 2 na CLI), que determina até que nível da hierarquia os relatórios de comunidade são considerados, e o **tipo de resposta** (`response_type`, padrão "*Multiple Paragraphs*"), que descreve ao modelo o formato desejado.

3.4.1 Busca local

A busca local é indicada para perguntas sobre entidades específicas. Seu ponto de partida é o grafo: a pergunta é convertida em *embedding* e comparada às descrições das entidades, e as entidades mais similares (`top_k_entities`, padrão 10) são selecionadas. A partir delas, o contexto é expandido com as relações dessas entidades (até `top_k_relationships` por entidade, priorizando as que ligam entidades selecionadas entre si), os relatórios das comunidades a que pertencem e as unidades de texto de onde foram extraídas.

Todo esse material compete por um orçamento de contexto (`max_context_tokens`, padrão 12 mil *tokens*), dividido em três partes por dois parâmetros: `text_unit_prop` (padrão 0,5) reserva uma fração para as unidades de texto, `community_prop` (padrão 0,15) reserva outra para os relatórios de comunidade, e o restante (0,35) é preenchido com as tabelas de entidades e relações. Cada parte é preenchida em ordem de relevância até esgotar sua fração. O contexto resultante tem a forma de tabelas delimitadas, com os identificadores curtos que o modelo deve citar. A busca local faz uma única chamada ao modelo.

3.4.2 Busca global

A busca global é indicada para perguntas sobre o corpus como um todo e segue a estratégia *map-reduce* do artigo original (EDGE et al., 2024):

1. são selecionados os relatórios de comunidade até o nível `community_level`;
2. **map**: os relatórios são embaralhados e agrupados em lotes de até `max_context_tokens` *tokens*; cada lote é enviado ao modelo em uma chamada separada, que devolve uma lista de pontos-chave relevantes para a pergunta, cada um com uma nota de importância de 0 a 100;
3. **reduce**: os pontos-chave de todos os lotes com nota maior que zero são ordenados pela nota e, até o limite `data_max_tokens`, enviados a uma chamada final que redige a resposta.

O número de chamadas é aproximadamente o número de lotes mais um, e cresce rapidamente com o nível de comunidade: níveis mais profundos têm mais comunidades e, portanto, mais relatórios. Como alternativa ao nível fixo, a seleção dinâmica de comunidades percorre a hierarquia a partir da raiz e pergunta ao modelo, para cada relatório visitado, se ele é relevante para a pergunta, descendo apenas pelos ramos relevantes; essa seleção faz chamadas adicionais de classificação.

3.4.3 Busca DRIFT

A busca DRIFT (*Dynamic Reasoning and Inference with Flexible Traversal*) (MICROSOFT RESEARCH, 2024) combina as buscas global e local de forma iterativa, conforme a Figura 4. No código da versão 3.1.0, ela funciona da seguinte forma:

1. **Expansão da pergunta**: o modelo escreve uma resposta hipotética à pergunta, usando como modelo de formato um relatório de comunidade sorteado. O *embedding* dessa resposta é usado para a busca, segundo a técnica HyDE (GAO et al., 2023a) (1 chamada);
2. **Seleção de relatórios**: os `drift_k_followups` relatórios (padrão 20) mais similares à resposta hipotética são selecionados;
3. **Primer**: os relatórios selecionados são divididos em `primer_folds` grupos (padrão 5), e cada grupo é enviado ao modelo, que devolve uma resposta parcial, uma nota e uma lista de perguntas de acompanhamento (*follow-ups*);
4. **Aprofundamento**: em cada uma de `n_depth` rodadas (padrão 3), até `drift_k_followups` perguntas ainda não respondidas são escolhidas, e cada uma é respondida por uma busca local completa, que também gera novas perguntas de acompanhamento;
5. **Redução**: todas as respostas parciais são enviadas a uma chamada final, que redige a resposta.




Figura 4 – Funcionamento da busca DRIFT no GraphRAG 3.1.0: a cada rodada, perguntas de acompanhamento são respondidas por buscas locais e geram novas perguntas.

A comparação entre o código da versão 3.1.0, a documentação oficial (MICROSOFT, 2026b) e a publicação que apresentou a DRIFT (MICROSOFT RESEARCH, 2024) revelou comportamentos que não estão descritos, ou que estão descritos de forma diferente, e que são relevantes para a interpretação dos resultados:

- **Seleção aleatória das perguntas.** A documentação descreve a saída como uma

hierarquia de perguntas e respostas ordenadas por relevância, e a publicação menciona a confiança do algoritmo em continuar cada expansão. No código, porém, as perguntas aprofundadas em cada rodada são escolhidas **por sorteio** entre as não respondidas: a função que as ordena é chamada sem critério de pontuação e, nesse caso, embaralha a lista. As notas atribuídas pelo modelo às perguntas não são usadas para priorizá-las.

- **Modelo de formato sorteado na expansão.** A expansão da pergunta pela técnica HyDE é citada na publicação, mas não na documentação, e nenhuma das duas informa que a resposta hipotética é escrita no formato de um relatório de comunidade sorteado, outra fonte de variação entre execuções.
- **Duplo papel de `drift_k_followups`.** A documentação descreve a opção apenas como o número de resultados globais recuperados. No código, ela define também quantas perguntas são respondidas em cada rodada, sendo, por isso, o principal determinante do custo.
- **Proporções de contexto.** A documentação descreve `local_search_text_unit_prop` e `local_search_community_prop` apenas como as proporções da busca dedicadas a trechos e a comunidades. Não informa que o restante é o espaço das entidades e relações, nem que, com os valores padrão (0,9 e 0,1), esse restante é zero.
- **Opções sem efeito.** As opções `primer_llm_max_tokens`, `data_max_tokens`, `reduce_max_tokens` e `concurrency` estão documentadas, mas não são lidas pelo código da DRIFT.
- **Perguntas não respondidas na saída.** Como cada busca local gera novas perguntas, a árvore final contém muitas perguntas que foram geradas e nunca respondidas, o que é o funcionamento normal do algoritmo, mas não é mencionado.

Com os valores padrão, o número de chamadas é $1 + 5 + 3 \times 20 + 1 = 67$, valor confirmado em uma consulta real deste trabalho (Capítulo 5).

3.4.4 Busca básica

A busca básica (*basic search*) é uma implementação de RAG vetorial tradicional: a pergunta é convertida em *embedding*, as k unidades de texto mais similares (padrão 10) são recuperadas do banco vetorial e inseridas no *prompt*, e o modelo gera a resposta em uma única chamada. Ela não utiliza entidades, relações ou comunidades. Por compartilhar com as demais modalidades o mesmo corpus, a mesma segmentação, o mesmo modelo de *embeddings* e o mesmo modelo gerador, ela é usada neste trabalho como referência de RAG vetorial (*baseline*): a diferença entre ela e as demais modalidades é, essencialmente, o uso da estrutura de grafo.

3.4.5 Comparação entre as modalidades

A Tabela 3 resume as quatro modalidades.

Tabela 3 – Comparação entre as modalidades de consulta do GraphRAG 3.1.0 (valores padrão).

Modalidade	**Ponto de partida**	**Contexto enviado ao modelo**	**Chamadas ao modelo**
Básica	Unidades de texto similares à pergunta	10 unidades de texto	1
Local	Entidades similares à pergunta	Entidades, relações, relatórios e unidades de texto (12 mil *tokens*)	1
Global	Todos os relatórios até o nível escolhido	Lotes de relatórios (map); pontos-chave (reduce)	Número de lotes + 1; depende do nível
DRIFT	Relatórios similares a uma resposta hipotética	Relatórios (primer); contexto da busca local (cada pergunta); respostas parciais (redução)	$1 + f + d \times k + 1$ (f grupos, d rodadas, k perguntas por rodada)

3.5 *Prompts*

Todas as interações do GraphRAG com os modelos são guiadas por *prompts* armazenados em arquivos de texto na pasta `prompts`, cujos caminhos são definidos no `settings.yaml`. Os *prompts* contêm marcadores entre chaves (por exemplo, `{input_text}` e `{context_data}`) que a biblioteca substitui pelo conteúdo de cada chamada. A Tabela 4 relaciona os *prompts*, a etapa que os utiliza e os marcadores de cada um. Os *prompts* de indexação determinam o que entra no grafo; alterá-los exige reindexar. Os de consulta determinam como as respostas são redigidas e podem ser alterados sem reindexação.

O *prompt* de extração é o mais importante, por definir o grafo. Ele é organizado em seções: objetivo ("*-Goal-*"), passos ("*-Steps-*"), com a lista de tipos de entidade e o formato de saída; exemplos ("*-Examples-*"), cada um com um texto de entrada e a extração esperada; e os dados reais ("*-Real Data-*"), onde a unidade de texto é inserida. Os exemplos ensinam ao modelo, por demonstração, o nível de detalhe esperado, a forma de nomear entidades e o idioma das descrições. Como o *prompt* é enviado em cada chamada de extração, seu tamanho multiplica o custo da indexação.

3.5.1 Ajuste automático de *prompts*

O comando `graphrag prompt-tune` gera *prompts* de indexação adaptados ao corpus. Ele seleciona uma amostra de unidades de texto (por sorteio, pelas primeiras, por

Tabela 4 – *Prompts* do GraphRAG 3.1.0.

Arquivo	**Etapa**	**Marcadores**
Indexação		
`extract_graph.txt`	Extração de entidades e relações	`input_text`
`summarize_descriptions.txt`	Resumo de descrições	`entity_name`, `description_list`
`extract_claims.txt`	Extração de alegações	`input_text`, `entity_specs`, `claim_description`
`community_report_graph.txt`	Relatórios (método padrão)	`input_text`
`community_report_text.txt`	Relatórios (método rápido)	`input_text`, `max_report_length`
Consulta		
`local_search_system_prompt.txt`	Busca local	`context_data`, `response_type`
`global_search_map_system_prompt.txt`	Busca global (map)	`context_data`, `max_length`
`global_search_reduce_system_prompt.txt`	Busca global (reduce)	`report_data`, `response_type`, `max_length`
`global_search_knowledge_system_prompt.txt`	Busca global (conhecimento geral)	–
`drift_search_system_prompt.txt`	DRIFT (buscas locais)	`context_data`, `response_type`, `global_query`, `followups`
`drift_reduce_prompt.txt`	DRIFT (redução)	`context_data`, `response_type`
`basic_search_system_prompt.txt`	Busca básica	`context_data`, `response_type`
`question_gen_system_prompt.txt`	Geração de perguntas	`context_data`, `question_count`

todas ou por similaridade) e, com o LLM: (i) identifica o domínio do corpus; (ii) cria uma *persona* de especialista nesse domínio; (iii) descobre os tipos de entidade presentes, ou usa nenhum tipo pré-definido; (iv) gera exemplos de extração a partir das unidades amostradas; (v) define o papel do redator dos relatórios de comunidade e o critério da nota de importância; e (vi) monta os *prompts* de extração, de resumo e de relatório, traduzindo as instruções de saída para o idioma do corpus. As limitações encontradas nesse comando, que levaram ao desenvolvimento de um *script* próprio, são descritas na Seção 3.7 e no Capítulo 4.

3.6 Configuração

O `settings.yaml` reúne toda a configuração do GraphRAG em seções. Antes de interpretar o arquivo, a biblioteca substitui referências a variáveis de ambiente no formato `${NOME}` pelo valor correspondente, lido do arquivo `.env` da pasta raiz; é assim que as chaves de API são fornecidas sem que fiquem escritas na configuração. A configuração completa usada neste trabalho está no repositório do projeto (Seção 4.8).

3.6.1 Modelos

As seções `completion_models` e `embedding_models` definem modelos nomeados, que são referenciados pelas demais seções por meio de identificadores (`completion_model_id` e `embedding_model_id`). Isso permite atribuir um modelo diferente a cada etapa da indexação e a cada modalidade de consulta. Para cada modelo, configuram-se: o provedor (`model_provider`, repassado ao LiteLLM) e o nome do modelo; a autenticação (chave de API ou identidade gerenciada do Azure); o número de requisições simultâneas (`concurrent_requests`) e o modo assíncrono; a política de novas tentativas em caso de erro (`max_retries` e estratégia, como espera exponencial); limites de taxa; e os argumentos repassados a cada chamada (`call_args`), como temperatura e tempo máximo de espera.

3.6.2 Entrada, armazenamento e cache

As seções `input`, `input_storage`, `output_storage`, `cache`, `reporting` e `vector_store` definem o formato da entrada (texto, CSV ou JSON, e os campos de identificador, título e texto), onde ficam os arquivos de entrada e saída (sistema de arquivos local, Azure Blob Storage ou Cosmos DB), o cache, os registros e o banco vetorial (LanceDB, Azure AI Search ou Cosmos DB). A seção `snapshots` permite gravar artefatos intermediários adicionais, como o grafo em formato GraphML.

3.6.3 Indexação

A Tabela 5 apresenta as principais opções das etapas de indexação, com seus valores padrão e seus efeitos.

Tabela 5 – Principais opções de configuração da indexação.

Seção	**Opção**	**Padrão**	**Efeito**
`chunking`	`size`, `overlap`	1200, 100	Tamanho e sobreposição das unidades de texto. Unidades menores geram mais chamadas de extração e extrações mais detalhadas; maiores reduzem o custo e podem perder entidades.
	`prepend_metadata`	–	Campos de metadados inseridos no início de cada unidade, dando ao modelo o contexto do documento.
	`encoding_model`	`o200k_base`	Codificação usada para contar *tokens*.
`extract_graph`	`entity_types`	*organization, person, geo, event*	Tipos de entidade inseridos no *prompt* de extração. Definem a ontologia do grafo.

(continuação)

Seção	Opção	Padrão	Efeito
	`max_gleanings`	1	Rodadas adicionais de extração por unidade de texto. Cada rodada é uma chamada a mais por unidade.
	`prompt`, modelo	–	*Prompt* e modelo da extração, a etapa que mais influencia a qualidade e o custo.
`summarize_descriptions`	`max_length`	500	Tamanho máximo (em palavras) das descrições resumidas.
	`max_input_tokens`	4000	Limite de descrições parciais por chamada de resumo.
`cluster_graph`	`max_cluster_size`	10	Tamanho máximo de uma comunidade antes de ser subdividida. Valores menores geram mais níveis e mais comunidades, portanto mais relatórios.
	`use_lcc`, `seed`	sim, fixo	Uso apenas do maior componente conexo; semente do algoritmo.
`community_reports`	`max_length`	2000	Tamanho máximo dos relatórios. Relatórios maiores encarecem a indexação e todas as consultas global e DRIFT.
	`max_input_length`	8000	Tamanho máximo do contexto de cada relatório.
`extract_claims`	`enabled`	não	Habilita a extração de alegações (mais uma chamada por unidade de texto).
`extract_graph_nlp`, `prune_graph`	diversas	–	Extração por PLN tradicional e poda do grafo, usadas no método rápido.
`embed_text`	`names`, `batch_size`	3 conjuntos, 16	Textos que recebem *embeddings* e tamanho dos lotes enviados ao modelo.
(raiz)	`workflows`	–	Lista explícita de *workflows*, substituindo a do método escolhido.

3.6.4 Consultas

As opções das modalidades de consulta estão nas seções `local_search`, `global_search`, `drift_search` e `basic_search`. Além do modelo e dos *prompts*, elas controlam o tamanho do contexto e, nas modalidades com várias chamadas, quantas chamadas são feitas. A Tabela 6 apresenta as opções e seus efeitos esperados em custo, com os valores medidos neste trabalho quando disponíveis.

Tabela 6 – Opções de configuração das modalidades de consulta e seus efeitos.

Seção	**Opção**	**Padrão**	**Efeito**
`basic_search`	`k`	10	Número de unidades de texto recuperadas. Mais unidades aumentam a cobertura e os *tokens* de entrada.
	`max_context_tokens`	12000	Teto do contexto.
`local_search`	`top_k_entities`	10	Entidades selecionadas a partir da pergunta: a porta de entrada no grafo.
	`top_k_relationships`	10	Relações por entidade selecionada.
	`text_unit_prop`	0,5	Fração do contexto para unidades de texto.
	`community_prop`	0,15	Fração para relatórios de comunidade. O restante vai para entidades e relações.
	`max_context_tokens`	12000	Teto do contexto: é o principal determinante do custo da busca local.
	`conversation_history_max_turns`	5	Turnos de conversa anteriores incluídos no contexto.
`global_search`	`community_level` (consulta)	2	Nível da hierarquia: define quantos relatórios são lidos e, portanto, o número de chamadas map. É o principal determinante do custo.
	`max_context_tokens`	12000	Tamanho de cada lote do map. Lotes maiores significam menos chamadas, com o mesmo total de *tokens*.
	`data_max_tokens`	12000	Teto dos pontos-chave enviados ao reduce.
	`map_max_length`, `reduce_max_length`	1000, 2000	Tamanho pedido (em palavras) às respostas do map e do reduce.
	`dynamic_search_*`	–	Limiar, profundidade e repetições da seleção dinâmica de comunidades, que faz chamadas extras de classificação.
`drift_search`	`drift_k_followups`	20	Número de relatórios do primer **e** de perguntas respondidas por rodada. Principal determinante do custo.
	`n_depth`	3	Número de rodadas de aprofundamento. Multiplica as chamadas.
	`primer_folds`	5	Número de grupos de relatórios no primer.
	`local_search_text_unit_prop`	0,9	Fração do contexto de cada busca local para unidades de texto.

(continuação)

Seção	Opção	Padrão	Efeito
	`local_search_community_prop`	0,1	Fração para relatórios. Com os padrões, sobra 0% para entidades e relações (defeito 7 da Tabela 7).
	`local_search_top_k_mapped_entities`, `_top_k_relationships`	10, 10	Iguais aos da busca local.
	`local_search_max_data_tokens`	12000	Teto do contexto de cada busca local; multiplicado pelo número de perguntas respondidas.
	`local_search_temperature`, `reduce_temperature`	0	Únicas temperaturas definidas por padrão nas consultas (defeito 6 da Tabela 7).

Do ponto de vista de custo, as opções se dividem em dois grupos. As que controlam o **tamanho do contexto** (`max_context_tokens`, `k`, proporções) alteram os *tokens* de cada chamada de forma aproximadamente linear. As que controlam o **número de chamadas** (`community_level` na busca global; `drift_k_followups` e `n_depth` na DRIFT) multiplicam o custo e são as que mais pesam.

3.7 Defeitos e Comportamentos Não Documentados

O uso do GraphRAG fora dos exemplos da documentação – em português, com taxonomia própria, com modelos de raciocínio e chamado como biblioteca – revelou defeitos e comportamentos não documentados da versão 3.1.0, resumidos na Tabela 7. Vários afetam silenciosamente o resultado das consultas. Cada um é descrito em detalhes, com as correções adotadas, no documento de observações de implementação do repositório do projeto (Seção 1.4), que usa a mesma numeração.

Tabela 7 – Defeitos e comportamentos não documentados do GraphRAG 3.1.0.

#	Problema e efeito
1	Busca básica usada como biblioteca sempre devolve resposta vazia (falta um `await`); a CLI não é afetada.
2	O ajuste automático de *prompts* gera todos os exemplos de extração a partir do mesmo trecho.
3	O ajuste automático de *prompts* ignora a taxonomia e exige um modelo com identificador fixo.
4	*Prompt* de consulta não encontrado é trocado silenciosamente pelo *prompt* padrão.
5	Variáveis de ambiente são substituídas em todo o `settings.yaml`, inclusive em comentários.
6	Só a DRIFT define temperatura nas consultas (padrão 0), o que falha com modelos de raciocínio.
7	Na DRIFT, as proporções padrão (0,9 + 0,1) não deixam espaço para entidades e relações.
8	Na DRIFT, as perguntas aprofundadas em cada rodada são sorteadas.
9	Nas buscas local e básica, o contexto só é notificado aos *callbacks* após a resposta.
10	As métricas de *tokens* não incluem os *tokens* de raciocínio.
11	O LiteLLM instalado não reconhece modelos recentes e não filtra parâmetros não suportados.
12	A busca básica envia os trechos na ordem do corpus, e não na de similaridade.
13	Na busca local, relatórios maiores que a fração reservada a eles não entram no contexto, sem aviso.

4 Indexação do Código de Defesa do Consumidor

Este capítulo descreve como o GraphRAG foi aplicado ao CDC: da obtenção e estruturação do texto da lei à análise do grafo de conhecimento gerado. A Seção 4.1 apresenta a primeira versão do projeto, executada com modelos locais, e os motivos da mudança para modelos em nuvem. As seções 4.2 e 4.3 tratam da preparação do corpus. As seções 4.4 a 4.7 descrevem as decisões de configuração: modelos, temperatura, taxonomia e *prompts*. As seções 4.9 a 4.12 apresentam a execução da indexação, o grafo resultante, o custo e a publicação do índice.

4.1 Primeira Versão: Modelos Locais

A primeira versão da prova de conceito foi executada inteiramente na máquina da autora, com o objetivo de evitar custos de API. Os modelos eram servidos pelo Ollama (OLLAMA, 2026) em um contêiner: o `llama3.1:8b`, com janela de contexto ampliada para 8.192 *tokens*, para geração, e o `nomic-embed-text` para *embeddings*. Como a máquina não dispõe de GPU, a configuração limitava o GraphRAG a uma requisição simultânea, com tempo máximo de 30 minutos por chamada.

Essa versão permitiu montar o ambiente em contêineres, entender o *pipeline* e construir o primeiro visualizador do grafo, mas mostrou-se inviável para o trabalho por dois motivos. Primeiro, o tempo: cada chamada ao modelo levava em torno de sete minutos, e a indexação completa, horas. Segundo, a qualidade: o modelo pequeno produzia extrações incompletas e inconsistentes, com tipos de entidade e nomes fora do padrão. A configuração local foi preservada como alternativa no repositório, idêntica à de nuvem exceto pelos modelos, e o trabalho seguiu com modelos em nuvem.

4.2 Preparação do Corpus

4.2.1 Fonte e estratégia

O texto do CDC foi obtido da versão compilada publicada no portal da legislação federal (BRASIL, 1990), mantida no repositório do projeto[1], que incorpora as alterações posteriores e mantém os dispositivos vetados e revogados com a respectiva indicação. Em

[1] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/corpus/raw/cdc_planalto.txt>

vez de indexar o texto bruto – o que deixaria a segmentação cortar artigos ao meio e perderia a hierarquia –, optou-se por estruturar o texto em **um registro por artigo**. Essa escolha segue a própria técnica legislativa, que define o artigo como unidade básica da lei (Seção 2.7.1), e faz com que cada unidade de texto do GraphRAG corresponda a um artigo completo. A escolha também é coerente com os resultados de Fernandes et al. (2026), para quem fragmentos no nível do artigo, acompanhados de metadados do documento, são uma boa unidade de recuperação para a legislação brasileira.

4.2.2 O *parser* da legislação

Foi desenvolvido em Python um *parser*[2] que lê o texto bruto e reconhece, por expressões regulares, os níveis da hierarquia da Lei Complementar nº 95/1998 (BRASIL, 1998) (parte, livro, título, capítulo, seção e subseção) e o início de cada artigo. Para cada artigo, gera um registro com a identificação da lei, o número e o nome de cada nível da hierarquia em que o artigo se encontra, a situação normativa e o texto completo (*caput*, parágrafos, incisos e alíneas). O *parser* foi escrito de forma genérica, para poder ser reaproveitado em outras leis federais. A Listagem 4.1 mostra um registro.

Listagem 4.1 – Registro de um artigo no arquivo `cdc.json` (campos nulos omitidos; texto abreviado).

```
{
  "id": "cdc_art_49",
  "artigo_num": "49",
  "lei_sigla": "CDC",
  "lei_nome": "Código de Defesa do Consumidor",
  "lei_numero": "Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990",
  "titulo_num": "I",   "titulo_nome": "Dos Direitos do Consumidor",
  "capitulo_num": "VI", "capitulo_nome": "Da Proteção Contratual",
  "secao_num": "I",    "secao_nome": "Disposições Gerais",
  "situacao": "vigente",
  "dispositivos_vetados_ou_revogados": [],
  "text": "Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias
      ..."
}
```

4.2.3 Dispositivos vetados e revogados

Uma decisão importante foi **manter** no corpus todo o texto vetado ou revogado. Do ponto de vista jurídico, o registro de um veto também é informação: saber que o art. 54-E, que seria incluído pela Lei nº 14.181/2021 (BRASIL, 2021), foi vetado responde a uma pergunta legítima sobre a lei. Para que essa informação seja representada corretamente, cada registro recebe dois campos:

[2] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/corpus/parser/legislation_parser.py>

- `situacao`: `vigente`, `vetado` ou `revogado`, referente ao artigo como um todo;
- `dispositivos_vetados_ou_revogados`: os parágrafos, incisos ou alíneas vetados ou revogados dentro de um artigo vigente – por exemplo, para o art. 51, os incisos V e XIX e o § 3º.

O CDC compilado resultou em 130 artigos, dos quais 12 inteiramente vetados (arts. 11, 15, 16, 45, 54-E, 62, 85, 86, 89, 96, 108 e 109), e 30 dispositivos vetados distribuídos em 21 artigos vigentes. O *parser* oferece uma opção para gerar a versão sem os dispositivos vetados (118 artigos), o que permite, se desejado, comparar os dois cenários.

4.2.4 Configuração da entrada

O arquivo resultante (`cdc.json`)[3] é lido pelo GraphRAG no formato JSON, com o campo `id` como identificador e título do documento e o campo `text` como conteúdo. Os demais campos ficam disponíveis como metadados. Os nomes dos campos foram mantidos em português de propósito, já que aparecem para o modelo no início de cada trecho, como descrito a seguir.

4.3 Segmentação

O tamanho das unidades de texto foi mantido no padrão de 1.200 *tokens*, com sobreposição de 100. Como o maior artigo do CDC tem 781 *tokens* (a média é de 182), cada artigo cabe inteiro em uma unidade de texto: o índice tem 130 unidades, uma por artigo, e nenhuma mistura artigos diferentes ou corta um artigo ao meio.

Para preservar a hierarquia da lei, foi utilizada a opção `prepend_metadata`, que insere no início de cada unidade de texto a sigla da lei, os nomes do título, do capítulo e da seção e a situação do artigo (Listagem 4.2). A mesma informação aparece para o modelo nas consultas, sempre que uma unidade de texto é incluída no contexto.

[3] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/data/input/cdc.json>

Listagem 4.2 – Início de uma unidade de texto, com os metadados inseridos pelo `prepend_metadata`.

```
1 lei_sigla: CDC.
2 titulo_nome: Dos Direitos do Consumidor.
3 capitulo_nome: Da Proteção Contratual.
4 secao_nome: Disposições Gerais.
5 situacao: vigente.
6 Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de
      sua assinatura
7 ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
      fornecimento de
8 produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
      telefone ou
9 a domicílio. ...
```

4.4 Escolha dos Modelos

Com o corpus pequeno (cerca de 24 mil *tokens* nas 130 unidades de texto), o custo da indexação é dominado pelo número de chamadas e pelo tamanho dos *prompts*, e não pelo volume de texto. A estratégia adotada foi usar, em cada etapa, o modelo mais barato capaz de executá-la bem, conforme a Tabela 8. O GraphRAG permite essa combinação porque cada etapa referencia um modelo nomeado na configuração (Seção 3.6.1). Foram definidos dois modelos de geração – `strong_model` (`gpt-6.1-sol`) e `cheap_model` (`gpt-6-luna`) – e um de *embeddings*.

Tabela 8 – Modelos utilizados em cada etapa.

Etapa	**Modelo**	**Justificativa**
Extração de entidades e relações	`gpt-6.1-sol`	Define a qualidade do grafo; é a etapa mais importante.
Resumo de descrições	`gpt-6-luna`	Tarefa simples: fundir descrições da mesma entidade.
Relatórios de comunidade	`gpt-6.1-sol`	Base das buscas global e DRIFT.
Respostas das consultas (todas as modalidades)	`gpt-6.1-sol`	O mesmo modelo gerador em todas as modalidades, para que a comparação dependa apenas da recuperação.
Embeddings	`text-embedding-3-large`	Vetores de 3.072 dimensões; custo desprezível para o tamanho do corpus.

A OpenAI foi escolhida como provedor principal por três razões: o GraphRAG foi desenvolvido e testado pela Microsoft com modelos dessa família, o que torna a avaliação mais fiel ao funcionamento previsto da ferramenta; um único provedor fornece tanto os modelos de geração quanto os de *embeddings*, com uma única chave de API; e seus modelos de *embeddings* estão entre os de menor custo. Como o GraphRAG acessa os modelos pelo LiteLLM, configurações equivalentes para outros provedores (Anthropic e Google) foram preparadas e mantidas no repositório, permitindo a troca sem alteração de código.

4.5 Temperatura

A restrição de temperatura motivou uma análise de como o GraphRAG trata esse parâmetro. Na versão 3, a configuração de modelos passou a usar argumentos genéricos de chamada, sem temperatura padrão; assim, a indexação e as buscas local, global e básica usam o padrão do provedor, que é 1. A busca DRIFT, porém, manteve campos próprios de temperatura com valor padrão 0 – herança da versão 2, em que todos os modelos usavam temperatura 0 por padrão. O resultado é uma inconsistência entre modalidades, e, com modelos que só aceitam temperatura 1, que é o caso dos modelos escolhidos, a DRIFT falharia com erro de parâmetro.

A decisão foi fixar explicitamente a temperatura 1 nos argumentos de chamada dos dois modelos de geração e nos dois campos da DRIFT. Assim, todas as etapas e todas as modalidades usam a mesma temperatura, e ela deixa de ser uma variável de confusão na comparação com o *baseline*. A consequência metodológica é que as respostas podem ter maior variação entre execuções da mesma pergunta. Por isso, uma avaliação comparativa entre as modalidades, proposta como trabalho futuro (Capítulo 7), deve ser feita sobre um índice congelado, igual para todas as modalidades, e com repetições de cada pergunta, o que permite medir também a consistência das respostas. Como se verá, a temperatura não é a única fonte de variação: a busca global embaralha os relatórios antes de formar os lotes, e a DRIFT sorteia o modelo de formato da resposta hipotética e as perguntas aprofundadas.

4.6 Taxonomia de Entidades

Uma taxonomia é um esquema de classificação: um conjunto de categorias, definidas previamente, no qual cada elemento de um domínio é enquadrado. No GraphRAG, ela corresponde à lista de tipos de entidade (`entity_types`) inserida no *prompt* de extração (Seção 3.2.2). Para cada trecho, o modelo identifica os conceitos relevantes e classifica cada um em exatamente um desses tipos, e só são extraídas entidades que se encaixem em algum deles. A taxonomia cumpre, assim, três funções. Primeiro, **delimita o que entra no grafo**: define quais conceitos do texto são tratados como entidades e, portanto, o que poderá ser recuperado nas consultas. Segundo, **padroniza a classificação**: como entidades com o mesmo nome e o mesmo tipo são fundidas (Seção 3.2.2), tipos claros e sem sobreposição evitam que um mesmo conceito seja classificado de formas diferentes e gere nós duplicados. Terceiro, **organiza a análise**: o tipo acompanha cada entidade no contexto enviado ao modelo e é usado na aplicação para colorir e filtrar o grafo. Os tipos padrão do GraphRAG – organização, pessoa, local e evento – foram pensados para textos como notícias e não descrevem o conteúdo de uma lei, que trata de sujeitos, objetos, direitos, obrigações e sanções. Por isso, foi necessário definir uma taxonomia própria para

o domínio.

Os tipos de entidade definem, assim, a ontologia do grafo. A taxonomia foi definida a partir de uma análise dos seis títulos do CDC, resultando nos catorze tipos da Tabela 9, agrupados por papel. Um tipo próprio para princípios chegou a ser proposto, mas foi incorporado a `instituto_juridico`, já que princípios e institutos são tratados de forma semelhante na lei e a separação aumentaria a indecisão do modelo.

Tabela 9 – Taxonomia de tipos de entidade utilizada.

Grupo	**Tipo**	**Abrangência**
Sujeitos	`consumidor`	Consumidor e equiparados; consumidor superendividado
	`fornecedor`	Fabricante, produtor, construtor, importador, comerciante, prestador de serviço, fornecedor de crédito
	`orgao_entidade`	Procon, SNDC, Ministério Público, Defensoria Pública, entes federativos, Poder Judiciário, associações
Objeto	`produto`	Bens móveis ou imóveis, duráveis ou não, perigosos, peças de reposição
	`servico`	Serviços em geral, inclusive bancários, de crédito, securitários e públicos
	`contrato`	Contratos de consumo e de adesão, cláusulas, garantias, crédito, compra a prazo
Normativo	`direito`	Direitos do consumidor
	`obrigacao`	Deveres do fornecedor e do poder público
	`pratica_abusiva`	Práticas abusivas, publicidade enganosa ou abusiva, cobrança vexatória, cláusulas abusivas
	`instituto_juridico`	Princípios (vulnerabilidade, boa-fé) e conceitos (relação de consumo, responsabilidade objetiva, fato e vício, decadência e prescrição, inversão do ônus da prova, superendividamento)
Consequências e tutela	`sancao_administrativa`	Multa, apreensão, cassação, interdição, contrapropaganda
	`infracao_penal`	Crimes contra as relações de consumo e suas penas
	`instrumento_processual`	Ações coletivas, ação civil pública, interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, coisa julgada
Remissões	`dispositivo_legal`	Artigos do CDC e de outras normas citadas

Algumas decisões de projeto acompanharam a taxonomia:

- **Número de tipos.** Tipos demais fragmentam o grafo e deixam o modelo indeciso entre categorias próximas; catorze tipos cobrem os seis títulos do CDC com pouca sobreposição.
- **Definições dos tipos no *prompt*.** O GraphRAG insere no *prompt* apenas os nomes dos tipos. Como nomes como `instituto_juridico` são ambíguos para o modelo, uma definição de cada tipo foi acrescentada ao *prompt* de extração (Seção 4.7).
- **Regras de nomeação.** Pelo mesmo motivo – a fusão por nome –, foram definidas regras para padronizar os nomes das entidades: maiúsculas, singular, sem artigo inicial; termos do próprio CDC, sem sinônimos (FORNECEDOR, e não EMPRESA);

artigos do CDC no padrão "ART. 54-A DO CDC", com o artigo como unidade (parágrafos e incisos vão na descrição); outras normas pelo nome usual ou número e ano ("LEI Nº 7.347/1985"); e artigos vetados ou revogados como entidades, com o veto registrado na descrição.

4.7 Ajuste dos *Prompts* de Indexação

4.7.1 Limitações do ajuste automático

O comando `graphrag prompt-tune` (Seção 3.5.1) não pôde ser usado diretamente, por quatro limitações identificadas na versão 3.1.0:

1. **Não aceita taxonomia.** Com a descoberta de tipos ativada (padrão), os tipos descobertos pelo modelo são gravados fixos no *prompt*, ignorando os definidos na configuração – foi o que gerou os tipos em inglês da versão local. Com a descoberta desativada, o *prompt* é gerado sem tipo algum.
2. **Exige um modelo com identificador fixo**, `default_completion_model`, incompatível com a configuração de dois modelos nomeados.
3. **Seleciona os trechos de exemplo por sorteio**, o que não é reprodutível.
4. **Todos os exemplos saem do mesmo trecho.** A função que gera os exemplos reutiliza o mesmo objeto de construção de mensagens em todas as chamadas. Como as chamadas só são executadas ao final, de forma concorrente, cada uma recebe os textos de todos os exemplos, e o modelo responde sempre sobre o último. Na primeira tentativa, os textos de entrada dos exemplos eram os dos arts. 6º, 12, 51 e 56, mas as quatro extrações geradas eram do art. 82. O defeito foi confirmado com um teste mínimo, em que cada chamada recebia quatro mensagens em vez de duas.

4.7.2 *Script* próprio de ajuste

Foi desenvolvido um *script*[4] que executa as mesmas etapas e utiliza as mesmas funções do ajuste automático da biblioteca, com as seguintes diferenças:

- usa a taxonomia da configuração, e falha se a lista de definições do *script* divergir dela;
- insere no *prompt* de extração, antes da seção de exemplos, as definições de cada tipo e as regras de nomeação (Listagem 4.3), e fornece as mesmas orientações como mensagem de sistema na geração dos exemplos, para que estes já sigam as regras;
- fixa o domínio ("legislação consumerista brasileira (Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990)") e o idioma ("português do Brasil"), em vez de inferi-los;

[4] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/scripts/prompt_tune.py>

- monta os trechos de exemplo exatamente como na indexação, com o mesmo segmentador e os mesmos metadados;
- registra em um arquivo de metadados[5] o modelo, a versão do GraphRAG, a *persona*, o papel do redator dos relatórios, o critério de nota, os artigos usados e os alertas, para fins de reprodutibilidade.

Listagem 4.3 – Trecho do *prompt* de extração com as seções acrescentadas pelo *script* de ajuste (abreviado).

```
1 -Definições dos tipos de entidade-
2 - consumidor: consumidor e equiparados (coletividade de pessoas, vítimas do
      evento, pessoas
3   expostas às práticas comerciais), incluindo o consumidor superendividado.
4 - fornecedor: quem fornece produtos ou serviços: fabricante, produtor, construtor
      , ...
5   ...
6 -Regras de nomeação das entidades-
7 - Escreva os nomes das entidades em MAIÚSCULAS, no singular, em português e sem
      artigo
8   inicial (CONSUMIDOR, e não O CONSUMIDOR).
9 - Use os termos do próprio CDC, sem sinônimos (FORNECEDOR, e não EMPRESA; PRODUTO
      , e não
10  MERCADORIA).
11 - Nomeie artigos do CDC como ART. 6º DO CDC, ART. 54-A DO CDC ou ART. 10 DO CDC
      ...
12 - Se o artigo estiver vetado ou revogado (situacao no cabeçalho do trecho), crie
      a entidade
13  do dispositivo e registre o veto ou a revogação na descrição.
14 -Examples-
15 ...
```

4.7.3 Escolha dos exemplos

Na versão final, foram escolhidos artigos curtos que, em conjunto, cobrem a maior parte da taxonomia: 49 (direito de arrependimento), 12 (responsabilidade pelo fato do produto), 42 (cobrança de dívidas), 82 (legitimados para ações coletivas), 66 (crime de afirmação falsa ou enganosa) e 56 (sanções administrativas). Os exemplos entram no *prompt* nessa ordem enquanto o total couber em 12 mil *tokens*. Resultaram os exemplos dos arts. 49, 12 e 42 e um *prompt* de extração de 11.709 *tokens*. Os tipos sem exemplo são orientados apenas pelas definições.

Os *prompts* de indexação gerados, disponíveis na pasta `data/prompts` do repositório[6], combinam instruções em inglês (as do GraphRAG) com conteúdo em português (definições, regras, exemplos e o papel do redator), e determinam que as descrições sejam

[5] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/data/prompts/prompt_tune_metadata.json>

[6] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/tree/master/data/prompts>

escritas em português do Brasil. O *prompt* de relatórios de comunidade, por exemplo, define o redator como "um analista jurídico especializado em legislação consumerista brasileira" e a nota de importância como a relevância do conteúdo para a compreensão da proteção jurídica do consumidor. Os *prompts* de consulta foram mantidos os padrões da biblioteca.

4.8 Configuração Final

A configuração completa está no arquivo `data/settings.yaml` do repositório[7].

4.9 Execução da Indexação

A indexação foi executada no contêiner do GraphRAG via CLI, com o comando `graphrag index -root /data`. A execução durou cerca de 26 minutos, sem erros e sem novas tentativas de chamada, e percorreu os *workflows* do método padrão: leitura das 130 entradas e criação das 130 unidades de texto; extração do grafo com uma rodada adicional (*gleaning*); resumo de 8.270 descrições parciais de entidades e relações; detecção de comunidades; geração dos relatórios de comunidade; e geração de *embeddings* para 400 textos. O paralelismo foi limitado a oito requisições simultâneas por modelo. Os registros da execução (pasta `logs`), com o tempo de cada *workflow* e o consumo de *tokens* por modelo, e o índice gerado não são versionados no código, por seu tamanho, mas estão disponíveis no pacote da versão publicada (Seção 4.12).

4.10 O Grafo Resultante

4.10.1 Visão geral

A Tabela 10 resume o índice gerado. Das 6.885 relações extraídas, 288 (cerca de 4%) foram descartadas pela biblioteca por citarem entidades que não haviam sido extraídas. Todas as 1.373 entidades pertencem aos catorze tipos da taxonomia, e os 130 artigos do CDC aparecem como entidades no padrão de nomeação definido. O número de comunidades diminui no nível 3 porque o algoritmo de Leiden hierárquico só subdivide as comunidades com mais entidades que o tamanho máximo configurado (10): no nível 2, a maioria já é menor que esse limite, e apenas 29 das 185 comunidades foram subdivididas, dando origem às 78 do nível 3. Por isso, os níveis mais profundos cobrem apenas parte das entidades (85% no nível 2 e 24% no nível 3).

A distribuição das entidades por tipo (Tabela 11) reflete o caráter normativo do

[7] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/data/settings.yaml>

Tabela 10 – Resumo do índice gerado (versão 1).

Item	**Valor**
Documentos / unidades de texto	130 / 130
Entidades	1.373
Relações	6.885
Comunidades (= relatórios)	369
nível 0 / 1 / 2 / 3	17 / 89 / 185 / 78
Artigos do CDC representados como entidades	130
Relações descartadas (entidades inexistentes)	288

texto: os tipos mais frequentes são institutos jurídicos, obrigações, dispositivos legais e direitos. As entidades mais conectadas são CONSUMIDOR (grau 597), FORNECEDOR (272), PRODUTO (262) e SERVIÇO (218), o que corresponde aos conceitos centrais da lei.

Tabela 11 – Distribuição das entidades por tipo.

Tipo	**Entidades**	**Tipo**	**Entidades**
`instituto_juridico`	313	`contrato`	57
`obrigacao`	228	`fornecedor`	50
`dispositivo_legal`	177	`produto`	44
`direito`	128	`infracao_penal`	31
`instrumento_processual`	114	`consumidor`	30
`orgao_entidade`	83	`sancao_administrativa`	23
`pratica_abusiva`	80	`servico`	15

4.10.2 Exemplos

Para ilustrar o conteúdo do grafo, considere o direito de arrependimento. A entidade "ART. 49 DO CDC" (tipo `dispositivo_legal`, grau 9) tem a descrição: "Dispositivo vigente do Código de Defesa do Consumidor, situado no capítulo Da Proteção Contratual, seção Disposições Gerais. Assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial em sete dias, contados da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço. O parágrafo único determina a devolução imediata e monetariamente atualizada dos valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão." A descrição incorpora a localização do artigo na lei, informada pelos metadados da unidade de texto, e registra o prazo na descrição, conforme as regras de nomeação.

A entidade "DIREITO DE ARREPENDIMENTO" (tipo `direito`, grau 14) foi extraída de duas unidades de texto – o art. 49 e o art. 54-F, que trata dos contratos conexos – e sua descrição, resumida pelo modelo, combina as duas fontes. Ela se liga a CONSUMIDOR por uma relação descrita como "O CONSUMIDOR é titular do DIREITO DE ARREPENDIMENTO previsto no art. 49 [...]". Esse exemplo mostra o que o grafo acrescenta ao texto: a ligação entre o art. 49 e o art. 54-F, distantes no texto da lei, está explícita no grafo por meio de uma entidade comum.

A Tabela 12 lista as comunidades do nível 0, as mais amplas, com os títulos gerados pelo modelo. Os títulos correspondem a grandes temas do CDC – tutela coletiva, superendividamento, sanções administrativas, tutela penal, vícios do produto, cadastros de consumidores –, o que indica que o particionamento capturou a organização temática da lei. As notas de importância atribuídas pelo modelo são altas e pouco variáveis (entre 8,7 e 9,6), o que limita sua utilidade para ordenar relatórios.

Tabela 12 – Comunidades do nível 0, com os títulos gerados pelo modelo.

Id	Título	Entidades	Nota
5	CDC, associações e tutela coletiva do consumidor	203	9,4
0	Consumidores, Fornecedores e Proteção no CDC	186	9,4
3	CDC, Defesa do Consumidor e Repactuação do Superendividamento	148	9,6
1	Consumidor, garantias contratuais e proteção no crédito	138	9,2
15	Proteção do consumidor: publicidade, segurança e aplicação do CDC	101	9,3
8	Consumidores e fornecedores: responsabilidade, orçamento e serviços públicos no CDC	75	9,4
4	SNDC: coordenação federal, fiscalização e participação no CDC	70	9,5
13	Consumidores, fornecedores e proteção contratual nos arts. 6º e 51 do CDC	69	9,6
9	Proteção judicial do consumidor: arts. 28, 84 e 101 do CDC	63	9,2
2	Sanções administrativas do CDC: autoridades, fornecedores e fundos de proteção	60	9,2
14	Crédito ao consumidor: fornecedores e arts. 54-F e 54-G do CDC	49	9,4
7	Consumidores e fornecedores: vícios nos arts. 18, 19 e 20 do CDC	47	9,4
16	CDC: proteção contratual, responsabilidade penal e atuação do Ministério Público	43	9,2
10	Consumidor inadimplente: cobrança e proteção contratual nos arts. 42, 53 e 71 do CDC	34	9,0
6	CDC: responsabilidade do fornecedor e tutela coletiva por associações	29	9,2
12	Tutela penal do consumidor: arts. 77 a 79 do CDC, juiz e Código Penal	29	8,7
11	Consumidores, cadastros e proteção informacional: arts. 43 e 72 do CDC	27	9,3

4.10.3 Verificações de qualidade

Foram feitas verificações automáticas e por amostragem sobre o grafo: nenhum nome de entidade fora do padrão de maiúsculas; artigos de outras normas também padronizados (por exemplo, “ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985” e “ART. 44 DO CÓDIGO PENAL”); prazos registrados nas descrições, e não como entidades isoladas; e a entidade do art. 54-E registrando que o dispositivo foi vetado e que seria incluído pela Lei nº 14.181/2021. Esses resultados indicam que as definições dos tipos e as regras de nomeação inseridas no *prompt* foram efetivas.

A Figura 5 mostra o grafo completo na aplicação desenvolvida, colorido por tipo de entidade.

4.11 Custo da Indexação

A Tabela 13 apresenta o consumo de *tokens* registrado pelo GraphRAG durante a indexação. O modelo principal fez 630 chamadas: 260 de extração (duas por unidade de




Figura 5 – Grafo de conhecimento do CDC na aplicação web, com as entidades coloridas por tipo.

texto, devido à rodada adicional) e as demais de geração dos 369 relatórios de comunidade. O modelo barato fez 406 chamadas de resumo de descrições.

Tabela 13 – Consumo de *tokens* da indexação.

Modelo	**Chamadas**	***Tokens* de entrada**	***Tokens* de saída**
`gpt-6.1-sol`	630	4.303.693	1.471.243
`gpt-6-luna`	406	188.741	157.098
`text-embedding-3-large`	220	1.032.518	–

Três fatores explicam o volume de *tokens*. A extração foi detalhada – mais de 6.800 relações para 130 artigos, cada uma com uma descrição –, o que aumenta os *tokens* de saída, os mais caros; o *prompt* de extração, com cerca de 11,7 mil *tokens*, é enviado em todas as chamadas de extração; e os *tokens* de raciocínio dos modelos utilizados são cobrados mas não aparecem nas contagens. A lição é que o custo do GraphRAG é dominado pela extração do grafo e pelos *tokens* gerados, e que estimativas baseadas apenas no tamanho do corpus o subestimam.

4.12 Publicação e Reprodutibilidade

Para que o índice possa ser reutilizado sem nova indexação, e para que as análises sejam feitas sobre um índice identificado e imutável, o resultado foi publicado como versão (*release*) do repositório no GitHub, com a marcação `v0.1.0`[8], seguindo o versionamento

[8] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/releases/tag/v0.1.0>

semântico. O pacote contém as pastas de saída, cache e registros da indexação e cópias da configuração, dos *prompts* e do corpus, nos caminhos originais, acompanhado de uma soma de verificação SHA-256, de um manifesto (versão do código, modelos, estatísticas do índice, consumo de *tokens* e *hashes* da configuração e dos *prompts*) e de notas da versão com instruções de restauração.

5 Aplicação Web para Exploração e Consulta do Grafo

Este capítulo apresenta a aplicação web desenvolvida como parte da prova de conceito. A Seção 5.1 descreve seus objetivos e funcionalidades. A Seção 5.2 apresenta a arquitetura e a Seção 5.3, os contêineres. As seções 5.4 a 5.6 detalham o *backend*, o banco de dados e o *frontend*. Por fim, a Seção 5.7 descreve a validação funcional da aplicação.

5.1 Objetivos e Funcionalidades

A primeira versão da aplicação apenas lia os arquivos do índice e exibia o grafo; as consultas eram feitas pela linha de comando, dentro do contêiner do GraphRAG, e mostravam somente a resposta final. Para os objetivos deste trabalho, isso era insuficiente. Comparar as modalidades de busca exige ver **o que cada uma recupera e envia ao modelo**, e não apenas a resposta, e exige registrar as consultas de forma sistemática, para que possam ser revistas e comparadas. A aplicação foi então reestruturada com os seguintes requisitos funcionais:

RF01 – Visualizar o grafo. Exibir o grafo de conhecimento completo, de forma interativa, com coloração por tipo de entidade ou por comunidade, filtros por tipo, busca por nome e painel de detalhes de cada entidade, com sua descrição, suas relações e os relatórios das comunidades a que pertence.

RF02 – Realizar consultas. Permitir fazer perguntas em linguagem natural em qualquer das quatro modalidades (local, global, DRIFT e básica), escolhendo o nível de comunidade e o formato da resposta.

RF03 – Exibir as etapas da consulta. Mostrar, à medida que acontecem, as etapas intermediárias de cada consulta: o contexto recuperado (entidades, relações, relatórios e trechos), o *prompt* enviado ao modelo, as respostas parciais (nas modalidades global e DRIFT), a resposta final e as métricas de chamadas, *tokens* e tempo.

RF04 – Relacionar a consulta ao grafo. Destacar no grafo as entidades e relações correspondentes ao contexto de cada consulta.

RF05 – Registrar o histórico. Armazenar cada consulta, com todas as etapas, em banco de dados, e permitir listá-las, filtrá-las, revê-las e excluí-las.

RF06 – Preparar a avaliação. Permitir que consultas sejam disparadas por *scripts* pela mesma interface de programação (API) usada pela interface, identificando sua origem, e prever o armazenamento de perguntas de teste e de notas atribuídas às respostas, para uma avaliação sistemática futura.

E os seguintes requisitos não funcionais:

RNF01 – Fidelidade. Uma consulta pela aplicação deve ser equivalente à mesma consulta pela CLI do GraphRAG: mesmo índice, mesma configuração, mesmos *prompts* e mesma versão da biblioteca.

RNF02 – Rastreabilidade. Cada consulta deve registrar qual versão do índice e da configuração a respondeu.

RNF03 – Reprodutibilidade. O sistema deve ser executável em qualquer máquina com Docker, com versões fixadas.

RNF04 – Uso local. Como cada consulta gera custos na conta do provedor de modelos, a aplicação destina-se a uso local e não deve ser exposta publicamente com a chave de API configurada.

5.2 Arquitetura

A Figura 6 apresenta a arquitetura. Há um **índice único**, a pasta `data/`, que contém a configuração, os *prompts*, a chave de API e o resultado da indexação. O contêiner `graphrag` escreve nessa pasta ao indexar; o *backend* lê os mesmos arquivos, com a mesma versão da biblioteca e a mesma configuração, o que garante o requisito de fidelidade (RNF01). O *backend* grava o histórico em um banco SQLite em uma pasta separada (`storage/`), e o *frontend* se comunica apenas com o *backend*. Ambos os componentes que usam modelos – o de indexação e o *backend* – chamam a API do provedor diretamente.




Figura 6 – Arquitetura da aplicação.

A aplicação suporta três fluxos:

1. **Indexação** (rara): executada pela CLI no contêiner `graphrag`, gera a pasta `data/output`. Após uma nova indexação, o *backend* recarrega o índice por uma rota da API ou ao ser reiniciado.
2. **Consulta** (interativa): o navegador envia a pergunta ao *backend*, que monta o motor de busca do GraphRAG, executa a consulta e envia cada etapa ao navegador por SSE, gravando-a ao mesmo tempo no banco.
3. **Avaliação** (em lote, prevista para trabalhos futuros): um *script* chama a mesma API para um conjunto de perguntas, modalidades e repetições, identificando as consultas como de avaliação; os resultados são exportados do banco para análise.

5.3 Contêineres e Execução

O sistema é composto pelos serviços da Tabela 14, definidos em um único arquivo `docker-compose.yml`. As pastas do projeto são montadas nos contêineres como volumes, de modo que o índice, a configuração e o banco persistem fora dos contêineres e são compartilhados entre eles. A versão do GraphRAG é fixada (3.1.0) tanto na imagem de indexação quanto na do *backend*, já que o *backend* utiliza funções internas da biblioteca, que podem mudar entre versões.

Tabela 14 – Serviços do Docker Compose.

Serviço	Imagem	Volumes	Função
`graphrag`	Python 3.11 com `graphrag==3.1.0`	`data/`, `scripts/`, `corpus/`	Indexação, ajuste de *prompts*, consultas pela CLI e *scripts* auxiliares. Não é um servidor: é usado sob demanda.
`backend`	Python 3.11 com FastAPI	`data/`, `storage/`	API: grafo, consultas com etapas, histórico e versão do índice (porta 8000).
`frontend`	Node.js 20 com Vite	código do *frontend*	Interface web (porta 5173); repassa `/api` ao *backend*.
`ollama`	Ollama	modelos locais	Servidor de modelos locais. Só é iniciado com o perfil `local`.

A chave de API fica no arquivo `data/.env`, lido automaticamente pelo GraphRAG e excluído do controle de versão; um modelo do arquivo, sem a chave, acompanha o repositório.

5.4 *Backend*

5.4.1 Organização

O *backend* é uma aplicação FastAPI organizada em configuração, modelos de dados, serviços e rotas (Tabela 15). Ao iniciar, cria as tabelas do banco, se necessário, carrega o

índice e registra a versão do índice em uso.

Tabela 15 – Módulos do *backend*.

Módulo	**Responsabilidade**
`config.py`	Caminhos (raiz do GraphRAG e pasta do banco) e parâmetros padrão das consultas, iguais aos da CLI (nível de comunidade 2 e resposta em "*Multiple Paragraphs*").
`db.py`, `models.py`	Conexão com o SQLite e definição das tabelas com o SQLAlchemy.
`services/query_service.py`	Carrega a configuração, as tabelas do índice e os *prompts*; monta os motores de busca; rastreia e emite as etapas de cada consulta.
`services/run_service.py`	Cria o registro da consulta, executa-a em segundo plano, grava as etapas e as repassa ao navegador.
`services/index_service.py`	Calcula a impressão digital do índice e registra suas versões.
`services/graph_loader.py`	Lê o índice e monta o grafo para visualização.
`routers/`	Rotas da API: grafo, consultas, histórico e índice.

5.4.2 Carregamento do índice e montagem dos motores

Para garantir a equivalência com a CLI, o *backend* reproduz o que a própria biblioteca faz ao executar `graphrag query`: carrega a configuração com a função da biblioteca, a partir da mesma pasta raiz; lê as tabelas do índice com o mesmo leitor de dados; e monta os motores de busca com as mesmas funções de fábrica (*factory*) usadas pela API da biblioteca, com os mesmos parâmetros. Os *prompts* de consulta são lidos a partir da pasta raiz, e não do diretório corrente. Se um arquivo de *prompt* configurado não existir, o *backend* falha com uma mensagem clara, em vez de usar silenciosamente o *prompt* padrão, como faria a biblioteca.

Os motores de busca do GraphRAG oferecem dois métodos: `stream_search`, usado pela CLI, que devolve apenas o texto da resposta à medida que é gerado; e `search`, que devolve o resultado completo, incluindo o contexto, o número de chamadas e os *tokens* por etapa. O *backend* usa `search`, porque precisa dessas informações para exibi-las e registrá-las. A resposta continua sendo exibida à medida que é gerada, porque `search` também notifica cada fragmento de texto gerado.

5.4.3 Rastreamento das etapas

O GraphRAG permite registrar objetos de *callback* nos motores de busca, que são notificados em pontos do processamento: quando o contexto é montado, no início e no fim das etapas map e reduce e a cada fragmento de resposta gerado. O *backend* implementa um *callback* que converte cada notificação em um evento, conforme a Tabela 16.

Os *callbacks* da biblioteca, porém, não bastam para exibir o contexto antes da resposta: nas buscas local e básica, o GraphRAG só notifica o contexto depois de gerar a

Tabela 16 – Eventos emitidos durante uma consulta.

Evento	**Modalidades**	**Conteúdo**
`run`	todas	Identificador da consulta, parâmetros e versão do índice.
`context`	todas	Tabelas recuperadas (entidades, relações, relatórios, trechos) e o texto exato inserido no *prompt*.
`prompt`	local, básica, global	Mensagem de sistema final e pergunta enviadas ao modelo (na global, o *prompt* da síntese).
`map_start`, `map_end`	global	Lotes de relatórios e pontos-chave, com notas, de cada lote.
`reduce_start`, `reduce_end`	global, DRIFT	Entrada e saída da síntese; na DRIFT, a árvore de perguntas de acompanhamento.
`token`	todas	Fragmentos da resposta conforme gerada (não gravado no banco).
`result`	todas	Resposta final, chamadas ao modelo, *tokens* de entrada e saída por etapa e tempo.
`error`, `done`	todas	Erro ou fim da consulta.

resposta (defeito 9 da Tabela 7). Para contornar isso sem modificar a biblioteca, o *backend* substitui, na instância do motor criada para cada consulta, o método que monta o contexto por uma versão que chama o método original e, em seguida, emite o contexto e o *prompt* final. O *prompt* é reconstruído com o mesmo modelo de texto e os mesmos argumentos que o GraphRAG usa, de modo que o usuário vê exatamente o que é enviado ao modelo, antes mesmo de a resposta começar.

5.4.4 Execução em segundo plano e transmissão

Uma consulta começa com uma requisição `POST /api/query`. O *backend* cria o registro da consulta no banco, com estado "em andamento", e inicia a execução em uma tarefa assíncrona separada da conexão. Cada evento emitido pela tarefa é gravado no banco (exceto os fragmentos de resposta, para não sobrecarregá-lo) e colocado em uma fila, da qual a rota lê e envia os eventos ao navegador no formato SSE. Ao final, o registro recebe a resposta, as métricas e o estado final. Como a gravação acontece na tarefa, e não na conexão, uma consulta iniciada continua e fica registrada mesmo que o navegador seja fechado – o que é importante para consultas que levam minutos e custam dinheiro. Para uso por *scripts*, a mesma rota aceita um parâmetro que desativa o *streaming* e devolve o registro completo ao final.

Além desses mecanismos, o *backend* contorna, sem modificar a biblioteca, defeitos do GraphRAG que afetariam as consultas, em especial uma falha que faz a busca básica devolver sempre uma resposta vazia quando usada programaticamente. Essas correções estão descritas no documento de observações de implementação do repositório do projeto[1].

[1] <https://github.com/aureaooliveira/graphrag-cdc-explorer/blob/master/docs/observacoes-implementacao.md>

5.4.5 Versionamento do índice

Para atender ao requisito de rastreabilidade (RNF02), o *backend* calcula, ao carregar o índice, uma impressão digital: um *hash* SHA-256 que combina os *hashes* das tabelas principais do índice, do `settings.yaml` e de todos os *prompts*. Se qualquer um desses arquivos mudar – uma reindexação, uma alteração de configuração das buscas ou de um *prompt* –, a impressão digital muda e uma nova versão do índice é registrada no banco, com a data da indexação, os modelos e a versão da biblioteca. Cada consulta guarda a versão que a respondeu. Assim, resultados obtidos com configurações diferentes nunca se misturam nas análises.

5.4.6 Rotas da API

A Tabela 17 lista as rotas da API. A documentação interativa é gerada automaticamente pelo FastAPI.

Tabela 17 – Rotas da API do *backend*.

Método	**Rota**	**Descrição**
GET	`/api/graph`, `/api/communities`, `/api/meta`	Grafo para visualização, comunidades e metadados (tipos, níveis). Cada nó traz as unidades de texto de onde foi extraído.
POST	`/api/query`	Executa uma consulta e transmite as etapas por SSE (ou devolve o registro completo, sem *streaming*).
GET	`/api/runs`	Histórico, com filtros por modalidade, origem, estado, rodada de avaliação e texto.
GET, DELETE	`/api/runs/{id}`	Consulta com todas as etapas; exclusão.
GET	`/api/index`	Versão do índice em uso e estado do serviço de consultas.
POST	`/api/index/reload`	Recarrega o índice após uma reindexação.
GET	`/api/health`	Verificação de funcionamento.

5.5 Banco de Dados

O banco SQLite tem seis tabelas, apresentadas na Figura 7. O SQLite foi escolhido por não exigir servidor, ser armazenado em um único arquivo – fácil de copiar, versionar como resultado e inspecionar – e ser suficiente para o volume de dados de uma prova de conceito. O banco opera no modo WAL (*write-ahead logging*), que permite leituras simultâneas às gravações feitas pelas consultas em andamento.

- `index_versions`: versões do índice, identificadas pela impressão digital (Seção 5.4.5);
- `query_runs`: uma linha por consulta, com pergunta, modalidade, parâmetros, origem (interface, avaliação ou API), versão do índice, estado, resposta e métricas, inclusive o detalhamento de chamadas e *tokens* por etapa;




Figura 7 – Modelo relacional do banco de dados da aplicação. PK: chave primária; FK: chave estrangeira; UQ: valor único. As setas partem da chave estrangeira para a tabela referenciada (cardinalidade N:1).

- `query_steps`: as etapas de cada consulta, na ordem em que ocorreram, com o conteúdo de cada evento em JSON;
- `questions`, `evaluation_runs` e `assessments`: perguntas de teste, rodadas de avaliação (modalidades e repetições) e notas atribuídas às respostas. Essas tabelas já estão criadas, mas serão utilizadas apenas na avaliação comparativa proposta como trabalho futuro.

5.6 *Frontend*

O *frontend* é uma aplicação de página única com três abas – Grafo, Consultas e Histórico – e um cabeçalho que mostra a versão do índice em uso. O grafo é carregado uma única vez e compartilhado entre as telas.

5.6.1 Comunicação com o *backend*

O servidor do Vite atua como *proxy*: as requisições do navegador para `/api` são repassadas ao contêiner do *backend*. Assim, *frontend* e API são vistos pelo navegador como a mesma origem, o que dispensa configuração de compartilhamento entre origens (CORS)

e permite o fluxo de eventos. Os eventos SSE são lidos a partir da resposta da requisição de consulta e despachados para o componente que exibe a consulta.

5.6.2 Aba Grafo

A aba Grafo (Figura 5, no Capítulo 4) exibe as 1.373 entidades e 6.885 relações com leiaute por simulação de forças. O tamanho de cada nó é proporcional ao seu grau. O painel lateral permite buscar entidades pelo nome, alternar a coloração entre tipo de entidade e comunidade, com escolha do nível da hierarquia (Figura 9), e filtrar os tipos exibidos. Ao passar o cursor sobre uma relação, são exibidos sua descrição e seu peso.

Ao clicar em uma entidade, a visualização é centralizada nela e um painel lateral mostra o nome, o tipo, o grau, a descrição consolidada e os resumos dos relatórios das comunidades a que a entidade pertence em cada nível da hierarquia. A Figura 8 mostra o painel da entidade "DIREITO DE ARREPENDIMENTO", com os tipos exibidos restritos a cinco por meio dos filtros. A descrição reúne o que foi extraído de dois artigos distintos – o art. 49 e o art. 54-F, sobre contratos conexos –, e os relatórios mostram que, nos níveis 0 e 1, a entidade pertence a comunidades organizadas em torno do crédito ao consumidor e do superendividamento, e não da proteção contratual geral, o que só se percebe pelo grafo.





Figura 8 – Painel de detalhes da entidade "DIREITO DE ARREPENDIMENTO": tipo, grau, descrição consolidada e resumos das comunidades a que pertence em cada nível.

A Figura 9 mostra o grafo colorido por comunidade nos níveis 0, 1 e 2 da hierarquia. No nível 0, as 17 comunidades formam regiões contíguas e bem delimitadas; nos níveis seguintes, as mesmas regiões se subdividem em comunidades menores. As entidades em cinza são as que não pertencem a nenhuma comunidade do nível escolhido: os níveis 0 e

1 cobrem 1.371 das 1.373 entidades (as duas restantes estão fora do maior componente conexo, ao qual a detecção de comunidades se restringe), enquanto o nível 2 cobre 85% e o nível 3, apenas 24%, porque só as comunidades maiores que o tamanho máximo são subdivididas. A primeira versão da coloração atribuía cores quase iguais a comunidades de identificadores próximos, problema corrigido com uma paleta fixa para os tipos e cores distribuídas pelo ângulo áureo para as comunidades.



(a) Nível 0: 17 comunidades (b) Nível 1: 89 comunidades (c) Nível 2: 185 comunidades

Figura 9 – Região central do grafo do CDC colorida por comunidade em três níveis da hierarquia (mesmo enquadramento nas três imagens). Em cinza, as entidades que não pertencem a nenhuma comunidade do nível.

5.6.3 Aba Consultas

A aba Consultas (Figura 10) tem um formulário com a pergunta, a modalidade (com uma descrição de cada uma), o nível de comunidade, com um aviso de custo quando a busca global é escolhida, e o formato da resposta, além de perguntas de exemplo. Ao enviar, a consulta é exibida como uma linha do tempo de etapas recolhíveis, que se completam à medida que os eventos chegam (Figura 11). As etapas variam conforme a modalidade:

- **Recuperação de contexto** (local, básica e DRIFT; na global, **relatórios considerados**): o contexto em abas – entidades, relações, relatórios, trechos e o texto exato enviado ao modelo (Figura 12);
- **Map** (global): os pontos-chave de cada lote, ordenados pela nota e com o lote de origem;
- **Subgrafo usado como contexto**: o destaque no grafo, descrito a seguir;
- **Raciocínio DRIFT** (DRIFT): a árvore de perguntas de acompanhamento, com a resposta parcial de cada uma;
- ***Prompt* enviado ao modelo** (local, básica e global): a mensagem de sistema completa e a pergunta, com botão para copiar;
- **Resposta**: exibida à medida que é gerada, com formatação;

- **Métricas**: chamadas ao modelo, *tokens* de entrada e de saída e tempo, no total e por etapa.




Figura 10 – Aba Consultas: formulário com modalidade, nível de comunidade, formato da resposta e perguntas de exemplo.




Figura 11 – Linha do tempo de uma consulta real na busca local: etapas recolhíveis, resposta com citações e métricas.

5.6.4 Aba Histórico

A aba Histórico (Figura 13) lista as consultas registradas, com data, modalidade, pergunta, estado, número de chamadas, *tokens* e tempo, e permite filtrar por modalidade, origem e texto. Ao abrir uma consulta, a mesma linha do tempo da aba Consultas é reconstruída a partir das etapas gravadas no banco.

5.6.5 Destaque do contexto no grafo

Para apoiar a análise qualitativa – entender por que uma resposta saiu mais ou menos completa –, cada consulta mostra qual parte do grafo corresponde ao seu contexto, em duas formas: um subgrafo interativo na própria linha do tempo e, pelo botão “Ver no




Figura 12 – Contexto recuperado por uma consulta real na busca básica: os trechos (artigos) recuperados por similaridade, na ordem em que são enviados ao modelo.




Figura 13 – Aba Histórico com consultas reais nas buscas DRIFT, básica e local.

grafo completo", o destaque dessas entidades e relações no grafo inteiro, com as demais esmaecidas, as relações destacadas em vermelho e o enquadramento automático nos nós destacados (Figura 14).

O cálculo depende da modalidade, porque cada uma recupera um tipo diferente de informação:

- **Local e DRIFT**: as entidades da tabela de entidades do contexto, localizadas no grafo pelo nome, e as relações da tabela de relações, incluindo as entidades que só aparecem como extremidade dessas relações. Na DRIFT, usa-se o contexto da primeira busca local, pois a biblioteca não expõe o contexto de cada pergunta de acompanhamento.
- **Básica**: a busca básica não usa o grafo; o destaque mostra as entidades **extraídas dos trechos recuperados**, isto é, o que o grafo sabe sobre os mesmos trechos que o modelo recebeu como texto. Para isso, o *backend* passou a informar, para cada nó do




Figura 14 – Destaque, no grafo completo, das entidades e relações usadas como contexto em uma consulta real na busca local sobre o art. 49 do CDC.

grafo, os identificadores curtos das unidades de texto de onde a entidade foi extraída – os mesmos que aparecem no contexto e nas citações (por exemplo, a entidade "ART. 54-E DO CDC" aponta para a unidade 59, a mesma citada pela busca básica na pergunta sobre esse artigo).

- **Global**: as entidades das comunidades cujos relatórios foram citados nos pontos-chave relevantes da etapa map e na resposta final.

O uso desse destaque na análise de consultas reais é apresentado no Capítulo 6.

5.7 Validação Funcional

Para validar as funcionalidades implementadas, foram feitas consultas reais, com custo, nas buscas básica, local e DRIFT (Tabela 18). As três foram concluídas, com respostas corretas e todas as etapas registradas no banco, e a consulta da busca básica confirmou a correção descrita na Seção 5.4.4. Essas consultas são analisadas em detalhes no Capítulo 6.

Tabela 18 – Consultas reais de validação.

Busca	**Pergunta**	**Chamadas**	**Entrada**	**Saída**	**Tempo**
Básica	O que acontece com o art. 54-E do CDC?	1	4.452	123	6,6 s
Local	O que diz o art. 49 do CDC sobre o direito de arrependimento?	1	10.154	205	8,6 s
DRIFT	Quais são os direitos básicos do consumidor?	67	524.646	62.925	220,9 s

A visualização do grafo também foi verificada com o índice completo, nos dois modos de coloração (Seção 5.6.2), o que revelou e permitiu corrigir um defeito na coloração das comunidades.

6 A Prova de Conceito como Ferramenta de Análise Qualitativa

Um sistema de RAG costuma ser avaliado pelas respostas que produz. A resposta, porém, é o último elo de uma cadeia: antes dela, cada modalidade de busca decide o que recuperar, como organizar o que recuperou e o que efetivamente enviar ao modelo. Duas respostas parecidas podem ter origens muito diferentes, e uma resposta incompleta pode decorrer tanto de uma recuperação ruim quanto de um modelo que não aproveitou um bom contexto. Este capítulo mostra como a aplicação desenvolvida permite examinar essa cadeia. A Seção 6.1 analisa o próprio grafo de conhecimento gerado, que é a matéria-prima das modalidades baseadas em grafo. As seções seguintes examinam, modalidade por modalidade, consultas reais registradas no histórico.

As consultas analisadas são exemplos ilustrativos, escolhidos para exercitar cada modalidade com um tipo de pergunta adequado a ela, e não constituem uma avaliação comparativa: cada uma foi executada uma única vez, com perguntas diferentes, e o objetivo é mostrar o que a ferramenta torna visível. A avaliação sistemática entre modalidades é discutida como trabalho futuro no Capítulo 7.

6.1 O Grafo Resultante

Antes de examinar o que cada consulta recupera, vale examinar o que há para ser recuperado. A exploração do grafo na aplicação – com filtros por tipo, coloração por comunidade e o painel de detalhes das entidades – e uma análise das tabelas do índice revelam características do grafo que ajudam a entender tanto o CDC quanto o comportamento das buscas.

6.1.1 Poucas entidades centrais

A distribuição dos graus é muito concentrada (Figura 15). Metade das entidades tem até seis relações (média de 9,9), mas quatro entidades se destacam: CONSUMIDOR (597 relações), FORNECEDOR (272), PRODUTO (262) e SERVIÇO (218). São exatamente os quatro conceitos que o art. 2º e o art. 3º do CDC definem e sobre os quais todo o código se apoia. A entidade CONSUMIDOR foi extraída de 94 dos 130 artigos. Em seguida aparecem direitos transversais (DIREITO À INFORMAÇÃO, DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS), a tutela judicial (DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO) e três artigos que são, eles próprios, listas: o art. 39, que enumera as práticas abusivas, o art. 6º, os

direitos básicos, e o art. 51, as cláusulas abusivas. Artigos desse tipo se tornam centrais porque cada item da lista dá origem a uma entidade ligada ao artigo.




Figura 15 – As quinze entidades de maior grau do grafo do CDC, coloridas por tipo.

Essa concentração tem uma consequência para as buscas. Como as entidades centrais estão ligadas a quase tudo, elas aparecem no contexto de muitas consultas, mas acrescentam pouca informação específica; e, na busca local, as relações são ordenadas pelo grau combinado das entidades (Seção 3.2.2), o que favorece relações com as entidades centrais.

6.1.2 Especialização em torno das entidades gerais

Filtrando o grafo na aplicação para exibir apenas os tipos consumidor, fornecedor, produto e serviço (Figura 16), observa-se uma estrutura que lembra a de uma hierarquia de classes: cada entidade geral é cercada por entidades menores que são casos particulares dela. A Figura 17 mostra essas estruturas em detalhe, considerando apenas as relações entre entidades do mesmo tipo.

No tipo consumidor, a entidade geral CONSUMIDOR liga-se a especializações que correspondem a figuras previstas na lei – CONSUMIDOR EQUIPARADO, COLETIVIDADE DE PESSOAS, VÍTIMA DO EVENTO, CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO – e a situações de vulnerabilidade que o código protege de forma específica, como CONSUMIDOR IDOSO, CRIANÇA, CONSUMIDOR ANALFABETO e CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA. No tipo fornecedor, FORNECEDOR liga-se às espécies enumeradas no art. 3º e nos artigos de responsabilidade – FABRICANTE, PRODUTOR, CONSTRUTOR, IMPORTADOR, COMERCIANTE – e a figuras introduzidas pelo tratamento do crédito, como FORNECEDOR DE CRÉDITO. O tipo produto apresenta dois níveis: PRODUTO é o centro de uma estrela (produto durável, não durável, perigoso, peça de reposição,




Figura 16 – Aba Grafo filtrada para os tipos consumidor, fornecedor, produto e serviço: as quatro entidades gerais cercadas pelas entidades que as especializam.

amostra grátis), e PRODUTO IMPRÓPRIO AO USO E CONSUMO é o centro de outra, com as hipóteses do art. 18, § 6º (produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, corrompido, fraudado, nocivo à vida ou à saúde, em desacordo com as normas regulamentares).

Essa estrutura não foi especificada em nenhum lugar: a taxonomia define apenas os tipos, e o *prompt* de extração não pede relações de especialização. Ela emergiu da extração, porque o próprio texto da lei define os conceitos por gênero e espécie. Ao mesmo tempo, o grafo não distingue esse tipo de relação dos demais: a ligação entre CONSUMIDOR e CONSUMIDOR IDOSO é uma aresta como qualquer outra, com uma descrição em texto livre. Nem todas as especializações foram ligadas à entidade geral – 8 das 30 entidades do tipo consumidor e 24 das 50 do tipo fornecedor não têm relação direta ou indireta com ela dentro do próprio tipo –, o que indica um limite da extração por trechos: a relação só é criada quando os dois conceitos aparecem no mesmo artigo.

6.1.3 Relações, pesos e pontes entre artigos

As relações mais frequentes ligam dispositivos legais a institutos jurídicos (567 relações), a obrigações (280) e a direitos (257), o que reflete a forma como o grafo representa a lei: cada artigo é uma entidade ligada aos conceitos que ele trata. São também essas ligações que conectam artigos distantes no texto. A Figura 18 mostra a vizinhança da entidade DIREITO DE ARREPENDIMENTO: ela liga o art. 49, que cria o direito, ao art. 54-F, que, cinco capítulos adiante e incluído por outra lei, estende seus efeitos aos contratos de crédito conexos. No texto, nada aproxima os dois artigos além do assunto; no grafo, eles estão a dois passos de distância.




Figura 17 – Entidades de cada um dos tipos consumidor, fornecedor, produto e serviço e as relações entre elas. O tamanho dos nós é proporcional ao grau no grafo completo.

A figura ilustra também como os pesos se comportam neste índice: quase todas as relações têm peso 10, a força máxima atribuída em uma única ocorrência, e a relação com CONSUMIDOR tem peso 19 porque aparece nos dois artigos. Como discutido na Seção 3.2.2, o peso funciona aqui, essencialmente, como uma contagem de ocorrências, e não como uma medida da intensidade da ligação.

Além dos artigos do CDC, o grafo representa as normas que o código menciona, e algumas delas funcionam como pontes entre partes distantes da lei: a LEI Nº 14.181/2021, que acrescentou o tratamento do superendividamento, liga os princípios e direitos básicos (arts. 4º a 6º) e os artigos sobre crédito do Título I (arts. 54-A a 54-G) aos artigos sobre a conciliação no superendividamento, no Título III (arts. 104-A a 104-C); e a LEI Nº 7.347/1985, da ação civil pública, liga as ações coletivas do Título III às disposições finais do Título VI, que alteram essa lei. Já a entidade CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, com 128 relações com artigos e normas de todo o texto, funciona como um nó de ligação genérico, que pouco informa sobre o conteúdo.




Figura 18 – Relações da entidade DIREITO DE ARREPENDIMENTO, com o peso de cada uma. Em destaque, os dois artigos que a mencionam.

6.1.4 Comunidades

As comunidades do nível 0 (Tabela 12 e Figura 9) correspondem a grandes temas do CDC – tutela coletiva, superendividamento, sanções administrativas, tutela penal, vícios do produto, cadastros de consumidores –, mas não coincidem com a divisão formal da lei em títulos e capítulos. O direito de arrependimento, por exemplo, é criado no capítulo da proteção contratual, mas pertence, no nível 0, à comunidade do crédito ao consumidor, organizada em torno dos arts. 54-F e 54-G (Figura 8), o que reflete a ligação estabelecida pelo art. 54-F. O particionamento captura, portanto, uma organização temática transversal, que é a que interessa a quem pergunta sobre um assunto, e não sobre um capítulo. É essa organização que a busca global e o primer da DRIFT utilizam.

6.2 Roteiro de Análise das Consultas

Para cada consulta, a linha do tempo exibida pela aplicação (Seção 5.6.3) permite responder a um conjunto de perguntas sobre a recuperação:

1. **O que foi recuperado?** As tabelas do contexto mostram, separadamente, as entidades, as relações, os relatórios de comunidade e os trechos de texto selecionados, com seus identificadores.
2. **O que foi enviado ao modelo?** A etapa do *prompt* mostra a mensagem de sistema final, com as instruções e o contexto já formatado, exatamente como o GraphRAG a

monta, e o seu tamanho aproximado em *tokens*.

3. **Que parte do grafo esse contexto representa?** O subgrafo da consulta e o destaque no grafo completo mostram onde, no conhecimento extraído do CDC, o contexto se situa e quão concentrado ou disperso ele é.
4. **O que a resposta usou do contexto?** As citações no formato `[Data: Sources (...)]` remetem aos identificadores das tabelas do contexto. Como cada unidade de texto corresponde a um artigo (Seção 4.3), é possível saber quais artigos sustentam cada afirmação e quais artigos recuperados não foram usados.
5. **Quanto custou?** As métricas mostram as chamadas ao modelo e os *tokens* de entrada e saída, no total e por etapa.

As seções a seguir aplicam esse roteiro a uma consulta de cada modalidade, na ordem crescente de complexidade.

6.3 Busca Básica: Recuperação por Similaridade

Consulta: "O que acontece com o art. 54-E do CDC?" – 1 chamada, 4.452 *tokens* de entrada, 123 de saída, 6,6 segundos.

O que foi recuperado. A busca básica recuperou as dez unidades de texto mais similares à pergunta (Figura 12, no Capítulo 5), correspondentes aos arts. 34, 53, 54, 54-B, 54-C, 54-D, 54-E, 54-F, 54-G e 85. O conjunto mostra como opera a similaridade vetorial: sete dos dez trechos pertencem ao capítulo do superendividamento, vizinhos do artigo pedido – os metadados inseridos no início de cada trecho (Listagem 4.2), que repetem o nome do capítulo, contribuem para essa proximidade –, mas o art. 54-A, que abre o capítulo e define seus conceitos, não foi recuperado. O art. 85, de outro título, entrou por ser, como o 54-E, um artigo vetado cujo texto se resume à indicação do veto.

O que foi enviado ao modelo. Apenas texto: os dez trechos, com seus metadados, e as instruções. Um comportamento não documentado tornou-se visível aqui: a ordem dos trechos no *prompt* é a ordem dos artigos no corpus, e não a ordem de similaridade. O código da busca básica converte os resultados da busca vetorial em um conjunto de identificadores e filtra a tabela de unidades de texto por esse conjunto, descartando o ranqueamento. Assim, o modelo não recebe nenhuma indicação de quais trechos são mais relevantes (defeito 12 da Tabela 7).

Que parte do grafo. Embora a busca básica não use o grafo, o destaque mostra as entidades extraídas dos mesmos trechos: 160 entidades, espalhadas sobretudo pela região do grafo ligada ao crédito e ao superendividamento. Esse número contrasta com o que o modelo recebeu – dez trechos de texto, sem nenhuma das relações que o grafo conhece entre eles.

O que a resposta usou. A resposta afirmou corretamente que o artigo foi vetado, que aparece no texto apenas como "Art. 54-E. (VETADO)" e que está associado à Lei nº 14.181/2021 e ao capítulo do superendividamento, citando apenas a unidade de texto do próprio artigo. O modelo ressalvou que os dados não informam a redação proposta nem os motivos do veto, comportamento desejável diante de um contexto que, de fato, não continha essa informação. Os outros nove trechos não foram utilizados. A resposta só foi possível porque o texto vetado foi mantido no corpus (Seção 4.2.3).

6.4 Busca Local: Contexto a Partir das Entidades

Consulta: "O que diz o art. 49 do CDC sobre o direito de arrependimento?" – 1 chamada, 10.154 *tokens* de entrada, 205 de saída, 8,6 segundos.

O que foi recuperado. O contexto da busca local é estruturado em tabelas:

- **20 entidades**, selecionadas por similaridade entre a pergunta e as descrições: "ART. 49 DO CDC", "DIREITO DE ARREPENDIMENTO", "DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS", "CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL", direitos relacionados ao desfazimento de contratos (reembolso da quantia paga, rescisão do contrato, desfazimento do negócio, cumprimento das declarações de vontade) e doze outros artigos (18, 19, 20, 24, 26, 35, 39, 46, 47, 48, 50 e 53);
- **9 relações**, todas partindo de "ART. 49 DO CDC": com CONSUMIDOR, PRODUTO, SERVIÇO, CONTRATO, PROTEÇÃO CONTRATUAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, DIREITO DE ARREPENDIMENTO, CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL e DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS;
- **17 trechos de texto**, os artigos de onde essas entidades foram extraídas: 49 em primeiro lugar, seguido do 54-F (contratos conexos, que também tratam do arrependimento), dos artigos vizinhos da proteção contratual (46, 47, 48, 50, 51, 53 e 54) e de artigos sobre vícios, oferta e práticas abusivas (18, 19, 20, 24, 26, 35, 39 e 41);
- **nenhum relatório de comunidade**.

A ausência de relatórios foi outro achado que a ferramenta tornou visível. Com os valores padrão, a busca local reserva 15% do contexto (1.800 *tokens*) para os relatórios de comunidade, e todos os relatórios deste índice são maiores que isso: o menor tem cerca de 1.300 *tokens*, e a mediana, cerca de 2.300. Como a montagem do contexto não trunca relatórios, nenhum é incluído (defeito 13 da Tabela 7). Ou seja, com a configuração padrão e relatórios do tamanho gerado neste trabalho, a busca local usa entidades, relações e trechos, mas não a visão de comunidade.

O que foi enviado ao modelo. Cerca de nove mil *tokens* de contexto e instruções

(Figura 19), mais que o dobro da busca básica, organizados em tabelas com identificadores que o modelo deve citar.




Figura 19 – Etapa do *prompt* enviado ao modelo na consulta da busca local sobre o art. 49: instruções seguidas das tabelas de entidades, relações e trechos.

Que parte do grafo. O destaque (Figura 14, no Capítulo 5) mostra um contexto concentrado: 26 entidades – as 20 da tabela e 6 que só aparecem como extremidade das relações, como CONSUMIDOR e PRODUTO – e 9 relações, formando uma estrela em torno do art. 49, cercada pelos artigos vizinhos da proteção contratual e pelos artigos sobre vícios. É a vizinhança do artigo no grafo, e não apenas os trechos de vocabulário parecido.

O que a resposta usou. A resposta descreveu corretamente o prazo de sete dias, a condição de contratação fora do estabelecimento comercial e a devolução imediata e atualizada dos valores pagos, ressaltando que a regra não cria um direito geral de arrependimento para toda compra, e citou apenas a unidade de texto do art. 49. O contexto oferecia conexões que a resposta não explorou, como a extensão do arrependimento aos contratos conexos prevista no art. 54-F. Para uma pergunta pontual sobre o conteúdo de um artigo, isso é adequado. Mas o exemplo mostra que um contexto mais rico não se traduz automaticamente em uma resposta mais rica: o que o modelo usa depende também da pergunta e das instruções do *prompt*.

6.5 Busca DRIFT: Exploração Iterativa

Consulta: "Quais são os direitos básicos do consumidor?" – configuração padrão, nível de comunidade 2; 67 chamadas, 524.646 *tokens* de entrada, 62.925 de saída, 221 segundos.

O que foi recuperado. A DRIFT é a modalidade em que a inspeção das etapas mais revela, porque ela própria decide o que pesquisar. As etapas registradas mostram:

- **Primer**: os 20 relatórios de comunidade mais similares à resposta hipotética foram divididos em cinco grupos; cada grupo produziu uma resposta parcial – todas centradas no art. 6º – e uma lista de perguntas de acompanhamento. Foram geradas 28 perguntas, como "Quais informações o fornecedor deve apresentar sobre produtos e serviços?", "Quando uma cláusula contratual é considerada abusiva pelo CDC?" e "Quais são os prazos para reclamar de vícios em produtos?".
- **Aprofundamento**: em três rodadas, 60 perguntas foram respondidas, cada uma por uma busca local completa, e cada resposta gerou novas perguntas. A Tabela 19 mostra a árvore resultante: 502 perguntas, das quais 61 respondidas (incluindo a original). As perguntas se afastam da original à medida que a árvore se aprofunda: no terceiro nível aparecem perguntas como "Quais são as penas pela omissão de advertências sobre riscos?" e "Como registrar uma reclamação no Procon ou ingressar no Juizado Especial Cível?".
- **Contexto das buscas locais**: nas 60 buscas locais, o contexto continha **apenas trechos de texto** – nenhuma entidade, relação ou relatório (defeito 7 da Tabela 7). Somadas, as buscas recuperaram 1.189 trechos, com muitas repetições, cobrindo 116 dos 130 artigos do CDC; os mais frequentes foram os arts. 18 (36 vezes), 35, 20, 6º, 19 e 51.
- **Redução**: as 61 respostas parciais, cerca de 49 mil *tokens*, foram enviadas a uma chamada final.

Tabela 19 – Árvore de perguntas da consulta DRIFT, por profundidade.

Profundidade	Perguntas geradas	Respondidas	Não respondidas
0 (pergunta original)	1	1	0
1 (geradas pelo primer)	28	21	7
2	176	30	146
3	234	9	225
4	63	0	63
Total	**502**	**61**	**441**

Que parte do grafo. Com a configuração padrão, a DRIFT usa o grafo apenas no primer, por meio dos relatórios de comunidade; o aprofundamento é, na prática, uma sequência de buscas por trechos de texto guiada por perguntas geradas pelo modelo. Por

isso, o subgrafo exibido pela aplicação para essa consulta é vazio. Esse resultado não seria perceptível pela resposta, que é extensa e correta, nem pelas métricas: só a inspeção do contexto de cada busca local o revelou.

O que a resposta usou. A resposta final organizou os direitos básicos do art. 6º em grupos temáticos (segurança, educação e informação; proteção contra abusos e equilíbrio contratual; reparação de danos e acesso à defesa; serviços públicos e proteção financeira) e acrescentou outros direitos relevantes na prática, como a garantia legal e o direito de arrependimento. As citações remetem ao art. 6º e, no último bloco, aos arts. 18, 20, 24, 30 e 49. Ou seja, das dezenas de artigos explorados, poucos chegaram à resposta, o que é esperado em uma síntese, mas indica que boa parte do custo da exploração não se refletiu no resultado.

Quanto custou. A etapa de aprofundamento respondeu por 417 mil dos 525 mil *tokens* de entrada (cerca de sete mil por busca local), o primer por 56 mil e a redução por 49 mil. A consulta custou, em *tokens* de entrada, cerca de cinquenta vezes a busca local. A análise das opções de configuração da DRIFT (Seção 3.6.4) mostra que é possível reduzir esse custo diminuindo o número de perguntas por rodada e de rodadas, e fazer as buscas locais usarem o grafo ajustando as proporções de contexto.

6.6 Busca Global: Síntese a Partir das Comunidades

Na busca global, a ferramenta exibe as etapas do *map-reduce*: os relatórios de comunidade considerados, os lotes enviados ao modelo, os pontos-chave de cada lote ordenados pela nota de importância e com o lote de origem, o *prompt* da síntese e a resposta final. O destaque no grafo mostra as comunidades cujos relatórios foram efetivamente citados nos pontos-chave relevantes e na resposta, o que permite distinguir as comunidades lidas das comunidades usadas.

Nesta versão do trabalho, a busca global foi exercitada com o índice real e com os modelos simulados da biblioteca, o que permitiu medir o tamanho do contexto em cada nível da hierarquia sem custo de geração (Tabela 20). Os números mostram que, para a busca global, o nível de comunidade é a principal decisão de análise: no nível 0, o modelo lê 17 relatórios amplos, que correspondem aos grandes temas do CDC (Tabela 12); nos níveis mais profundos, lê centenas de relatórios específicos, com custo mais de dez vezes maior. A análise qualitativa de consultas globais reais, nos diferentes níveis, fica como trabalho futuro.

Tabela 20 – Tamanho do contexto da busca global por nível de comunidade, medido no índice do CDC.

Nível de comunidade	**Chamadas ao modelo**	***Tokens* de entrada**
0	7	71 mil
1	30	336 mil
2 (padrão)	68	775 mil
3	82	944 mil

6.7 Síntese

A Tabela 21 resume o que a ferramenta mostrou sobre o contexto de cada modalidade nas consultas analisadas.

Tabela 21 – Síntese do contexto enviado ao modelo em cada modalidade, nas consultas analisadas.

Busca	**Contexto enviado ao modelo**	**Chamadas / *tokens* de entrada**	**O que a inspeção revelou**
Básica	10 trechos, sem estrutura	1 / 4,5 mil	Trechos vizinhos ao artigo pedido; ordem de similaridade descartada; artigo central do capítulo não recuperado
Local	20 entidades, 9 relações e 17 trechos em tabelas	1 / 10 mil	Vizinhança do artigo no grafo; nenhum relatório de comunidade por falta de espaço; resposta usou só o artigo central
DRIFT	Relatórios (primer); 60 contextos só com trechos; 61 respostas parciais (redução)	67 / 525 mil	Grafo usado só no primer; cobertura de 116 artigos; perguntas cada vez mais distantes da original; custo concentrado no aprofundamento
Global	Lotes de relatórios de comunidade	7 a 82 / 71 a 944 mil (por nível)	Custo determinado pelo nível de comunidade

Três observações gerais emergem desses exemplos. A primeira é que as modalidades diferem muito mais no que enviam ao modelo do que se percebe pelas respostas: as três respostas analisadas são corretas, mas se apoiam em contextos de natureza, tamanho e custo muito diferentes. A segunda é que a configuração padrão do GraphRAG, combinada às características do índice – em particular, relatórios de comunidade maiores que o espaço reservado a eles –, faz com que partes da estrutura de grafo simplesmente não cheguem ao modelo na busca local e na DRIFT, sem nenhum aviso. A terceira é que esses comportamentos só puderam ser identificados porque a aplicação expõe, para cada consulta, o contexto e o *prompt* efetivamente utilizados. Essa é a principal contribuição da prova de conceito como ferramenta: tornar a recuperação observável, o que é condição para qualquer comparação criteriosa entre as modalidades.

7 Conclusão

Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, relacionando o que foi produzido aos objetivos definidos na Seção 1.2, as limitações e lições aprendidas e os trabalhos futuros, entre os quais a avaliação comparativa sistemática entre as modalidades de busca.

7.1 Considerações Finais

Este trabalho aplicou o *framework* GraphRAG ao Código de Defesa do Consumidor e construiu uma prova de conceito composta por um *pipeline* de preparação e indexação da lei e por uma aplicação web que permite explorar o grafo de conhecimento resultante e realizar consultas nas quatro modalidades da ferramenta, acompanhando cada etapa da recuperação. Em relação aos objetivos específicos:

- a revisão da literatura e o estudo do *framework* estão nos capítulos 2 e 3, que descrevem o *pipeline* de indexação, as modalidades de consulta, os *prompts* e as opções de configuração do GraphRAG 3.1.0, com seus efeitos em qualidade e custo, em grau de detalhe que vai além da documentação oficial;
- o texto do CDC foi estruturado em um registro por artigo, com a hierarquia da lei e a situação normativa de cada dispositivo, preservando inclusive os dispositivos vetados e revogados (Capítulo 4);
- foi definida uma taxonomia de catorze tipos de entidade para o domínio, e os *prompts* de extração foram ajustados com definições dos tipos, regras de nomeação e exemplos do próprio CDC, por meio de um *script* que corrige limitações do ajuste automático da biblioteca;
- a indexação produziu um grafo de 1.373 entidades, 6.885 relações e 369 comunidades, cujas verificações indicaram aderência à taxonomia e às regras de nomeação, e o índice foi publicado de forma reprodutível;
- a aplicação web (Capítulo 5) permite visualizar o grafo, executar consultas nas quatro modalidades, acompanhar o contexto, o *prompt*, a resposta e o custo de cada uma, destacar no grafo o contexto utilizado e registrar todo o histórico;
- a análise qualitativa de consultas reais (Capítulo 6) mostrou o uso da aplicação como ferramenta para examinar o que cada modalidade recupera e envia ao modelo.

O principal resultado do trabalho é tornar observável a etapa de recuperação de um sistema GraphRAG. As consultas analisadas mostraram que as modalidades diferem muito mais no contexto que enviam ao modelo do que se percebe pelas respostas: as

três respostas analisadas estavam corretas, mas se apoiaram em contextos de natureza, tamanho e custo muito distintos – de dez trechos de texto e 4,5 mil *tokens* na busca básica a mais de meio milhão de *tokens* em 67 chamadas na DRIFT. Mostraram também que, com a configuração padrão, partes importantes da estrutura de grafo não chegam ao modelo: a busca local não inclui relatórios de comunidade, e as buscas locais executadas pela DRIFT recebem apenas trechos de texto. Nenhum desses comportamentos é visível pela resposta ou pelas métricas, e nenhum é sinalizado pela biblioteca.

A análise do próprio grafo também trouxe resultados sobre o domínio. O grafo concentra-se em quatro entidades centrais – consumidor, fornecedor, produto e serviço –, organiza espontaneamente os conceitos em estruturas de gênero e espécie que reproduzem as definições da lei, aproxima artigos distantes no texto por meio de conceitos comuns e agrupa as entidades em comunidades temáticas que não coincidem com a divisão formal em títulos e capítulos. Essas características ajudam a explicar o comportamento das buscas e indicam que o grafo é, por si só, um instrumento útil para explorar a estrutura de uma lei.

7.1.1 Lições aprendidas

- **A preparação do corpus importa.** Estruturar a lei em um registro por artigo, com a hierarquia e a situação normativa inseridas em cada trecho, fez com que cada unidade de texto correspondesse a um artigo completo, permitiu que o grafo registrasse localização, vetos e revogações e facilitou a leitura das citações nas respostas.
- **A qualidade do grafo depende da padronização.** Como o GraphRAG funde entidades pelo nome e pelo tipo, as definições dos tipos e as regras de nomeação inseridas no *prompt* de extração foram decisivas para evitar nós duplicados.
- **O custo é dominado pela extração e pelas modalidades com muitas chamadas.** A indexação custou várias vezes a estimativa feita a partir do tamanho do corpus, e as buscas global e DRIFT podem custar dezenas de vezes uma busca local, conforme a configuração.
- **Configurações padrão não são neutras.** Os valores padrão das proporções de contexto, combinados ao tamanho dos relatórios gerados, determinam silenciosamente o que cada modalidade usa do grafo. Qualquer comparação entre modalidades precisa declarar e justificar essas configurações.

7.1.2 Limitações

O trabalho tem limitações que devem ser consideradas. A análise do Capítulo 6 é qualitativa e ilustrativa: baseia-se em uma consulta por modalidade, com perguntas

diferentes, executadas uma única vez, e não permite conclusões sobre qual modalidade produz respostas melhores. A busca global não foi analisada com uma consulta real, apenas com o contexto medido com modelos simulados. O índice foi gerado com um único provedor e uma única configuração de modelos, e com temperatura 1, o que faz as respostas variarem entre execuções. Os resultados se referem à versão 3.1.0 do GraphRAG, e parte dos comportamentos descritos pode mudar em versões futuras. Por fim, o corpus se limita ao texto do CDC, sem jurisprudência nem as normas que ele referencia.

7.2 Trabalhos Futuros

O trabalho futuro mais direto é a **avaliação comparativa sistemática** entre as modalidades de busca do GraphRAG e a busca vetorial, para a qual a aplicação já oferece a infraestrutura: execução de consultas por *scripts* pela mesma API, identificação das consultas de avaliação, registro de todas as etapas e tabelas para perguntas, rodadas e notas. Essa avaliação deve contemplar:

- **um conjunto de perguntas** sobre o CDC distribuído em categorias – perguntas pontuais sobre um artigo, perguntas que relacionam artigos distantes, perguntas globais sobre o código e perguntas sobre dispositivos vetados –, com os artigos esperados em cada resposta;
- **um índice congelado** e publicado (versão `v1.0.0`), igual para todas as modalidades, e a mesma temperatura e os mesmos modelos em todas elas;
- **repetições** de cada pergunta em cada modalidade, para medir a consistência das respostas, já que a temperatura, o embaralhamento da busca global e os sorteios da DRIFT fazem as respostas variarem;
- **critérios de avaliação** como correção jurídica, completude, fundamentação nas fontes citadas e ausência de alucinação, com avaliação manual e, para comparação, avaliação por um LLM em comparações par a par, como em Edge et al. (2024);
- **a definição prévia da configuração** de cada modalidade, com base na análise de opções do Capítulo 3: o nível de comunidade da busca global; as proporções de contexto das buscas locais da DRIFT, para que usem o grafo; e o número de perguntas por rodada e de rodadas da DRIFT, para controlar o custo;
- **o registro do custo** de cada modalidade.

Outras possibilidades de continuidade são:

- Ampliar o corpus com legislações relacionadas à defesa do consumidor, como a Lei da Ação Civil Pública e normas regulamentadoras do CDC, explorando a identificação de remissões entre normas para estabelecer conexões entre diferentes documentos jurídicos e enriquecer o grafo de conhecimento.

- analisar consultas globais reais nos diferentes níveis da hierarquia de comunidades, completando a análise qualitativa do Capítulo 6;
- ajustar as proporções de contexto da busca local, ou o tamanho máximo dos relatórios de comunidade, para que os relatórios passem a integrar o contexto, e analisar o efeito nas respostas;
- explorar recursos não utilizados, como a extração de alegações e a seleção dinâmica de comunidades;
- comparar provedores e modelos de linguagem, inclusive modelos locais, mantendo o restante da configuração;
- aprimorar a aplicação, por exemplo distinguindo na árvore da DRIFT as perguntas geradas e não respondidas e exibindo o contexto de cada busca local da DRIFT no grafo.

Referências

Apache Software Foundation. *Apache Parquet*. 2026. <https://parquet.apache.org/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

ASTURIANO, V. *react-force-graph: React component for 2D, 3D, VR and AR force directed graphs*. 2026. <https://github.com/vasturiano/react-force-graph>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

BAYER, M. *SQLAlchemy: The Database Toolkit for Python*. 2026. <https://www.sqlalchemy.org/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

BERRIAI. *LiteLLM: call 100+ LLM APIs in OpenAI format*. 2026. <https://github.com/BerriAI/litellm>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.

BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>. Citado na página 22.

BRASIL. *Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências*. 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Citado 3 vezes nas páginas 13, 24 e 42.

BRASIL. *Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis*. 1998. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 27 fev. 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 43.

BRASIL. *Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento*. 2021. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2 jul. 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14181.htm>. Citado na página 43.

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, v. 33, p. 1877–1901, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 18.

CHALKIDIS, I. et al. LEGAL-BERT: The muppets straight out of law school. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*. [s.n.], 2020. p. 2898–2904. Disponível em: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.261>. Citado na página 24.

CUI, J. et al. Chatlaw: Open-source legal large language model with integrated external knowledge bases. *arXiv preprint arXiv:2306.16092*, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2306.16092>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 24.

Docker Inc. *Docker documentation*. 2026. <https://docs.docker.com/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

EDGE, D. et al. From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization. *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2404.16130>. Citado 5 vezes nas páginas 12, 21, 23, 33 e 81.

FERNANDES, L. C. et al. Structural segmentation for Brazilian legal document retrieval. *arXiv preprint arXiv:2610.18622*, 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2610.18622>. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 43.

FIELDING, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000. Citado na página 26.

FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3–5, p. 75–174, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.11.002>. Citado na página 22.

GAO, L. et al. Precise zero-shot dense retrieval without relevance labels. In: *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. [s.n.], 2023. p. 1762–1777. Disponível em: <https://aclanthology.org/2023.acl-long.99>. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 34.

GAO, Y. et al. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 20.

HOGAN, A. et al. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, v. 54, n. 4, p. 1–37, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3447772>. Citado na página 22.

HOLTZMAN, A. et al. The curious case of neural text degeneration. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1904.09751>. Citado na página 19.

JI, Z. et al. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 12, p. 1–38, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3571730>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 19.

JOHNSON, J.; DOUZE, M.; JÉGOU, H. Billion-scale similarity search with gpus. *IEEE Transactions on Big Data*, IEEE, v. 7, n. 3, p. 535–547, 2019. Disponível em: <https://www.computer.org/csdl/journal/bd/2021/03/08733051/1aFvgKKpjoc>. Citado na página 20.

KARPUKHIN, V. et al. Dense passage retrieval for open-domain question answering. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. [s.n.], 2020. p. 6769–6781. Disponível em: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.550>. Citado na página 20.

LANCEDB. *LanceDB: Developer-friendly, serverless vector database*. 2024. <https://lancedb.com/>. Acesso em: 16 jul. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 26.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In:

Advances in Neural Information Processing Systems. [s.n.], 2020. v. 33, p. 9459–9474. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 20.

LIMA, J. A. d. O. Unlocking legal knowledge with multi-layered embedding-based retrieval. *arXiv preprint arXiv:2411.07739*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.07739>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 24.

LIMA, J. A. d. O. Poly-vector retrieval: Reference and content embeddings for legal documents. *arXiv preprint arXiv:2504.10508*, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2504.10508>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 24.

LIU, N. F. et al. Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, v. 12, p. 157–173, 2024. Disponível em: <https://aclanthology.org/2024.tacl-1.9>. Citado na página 19.

MAGESH, V. et al. Hallucination-free? assessing the reliability of leading AI legal research tools. *arXiv preprint arXiv:2405.20362*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.20362>. Citado 3 vezes nas páginas 14, 19 e 24.

MICROSOFT. *GraphRAG: a modular graph-based Retrieval-Augmented Generation (RAG) system*. 2026. <https://github.com/microsoft/graphrag>. Versão 3.1.0. Acesso em: 13 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.

MICROSOFT. *GraphRAG documentation*. 2026. <https://microsoft.github.io/graphrag/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 26, 27 e 34.

MICROSOFT RESEARCH. *Introducing DRIFT Search: Combining global and local search methods to improve quality and efficiency*. 2024. <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/introducing-drift-search-combining-global-and-local-search-methods-to-improve-quality-and-efficiency/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 13, 23 e 34.

NEWMAN, M. E. J. Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 103, n. 23, p. 8577–8582, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.0601602103>. Citado na página 22.

OLLAMA. *Ollama*. 2026. <https://ollama.com/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 15, 26 e 42.

OPENAI. *New embedding models and API updates*. 2024. <https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 20.

OPENAI. *OpenAI API documentation: models*. 2026. <https://platform.openai.com/docs/models>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

PAN, S. et al. Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, v. 36, n. 7, p. 3580–3599, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3352100>. Citado na página 22.

PENG, B. et al. Graph retrieval-augmented generation: A survey. *arXiv preprint arXiv:2408.08921*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.08921>. Citado na página 23.

PLATFORMS, M. *React*. 2026. <https://react.dev/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

RAMÍREZ, S. *FastAPI*. 2026. <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. [s.n.], 2019. p. 3982–3992. Disponível em: <https://aclanthology.org/D19-1410>. Citado na página 20.

SENNRICH, R.; HADDOW, B.; BIRCH, A. Neural machine translation of rare words with subword units. In: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. [s.n.], 2016. p. 1715–1725. Disponível em: <https://aclanthology.org/P16-1162>. Citado na página 18.

SQLite Consortium. *SQLite*. 2026. <https://www.sqlite.org/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

Tailwind Labs. *Tailwind CSS*. 2026. <https://tailwindcss.com/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

TRAAG, V. A.; WALTMAN, L.; ECK, N. J. van. From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific reports*, Nature Publishing Group UK London, v. 9, n. 1, p. 5233, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>. Citado na página 22.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, v. 30, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 18.

Vite Team. *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. 2026. <https://vite.dev/>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.

WEI, J. et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in neural information processing systems*, v. 35, p. 24824–24837, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2201.11903>. Citado na página 19.

WHATWG. *HTML Living Standard: Server-sent events*. 2026. <https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html>. Acesso em: 13 out. 2026. Citado na página 26.