Latihan Recovery System pt. 1

Berikut ini adalah sebuah *schedule* yang dihasilkan dari eksekusi konkuren 3 buah transaksi.

R1(A); R2(B); R3(C); R1(B); R2(D); R3(A); W2(D); A2; W3(C); C3; W1(A); C1; R2(B); R2(D); W2(D); W2(A); C2;

Tuliskan isi log hasil eksekusi *schedule* tersebut. Asumsikan bahwa start dari setiap transaksi dimulai tepat sebelum eksekusi instruksi pertama transaksi tersebut. Nilai A, B, C, dan D sebelum eksekusi *schedule* adalah A0, B0, C0, dan D0, dan setiap penulisan nilai item X yang semula Xi akan mengubah nilainya menjadi Xi+1.

Jawaban

Instruksi	Isi Log
R1(A);	<T1 start>
R2(B);	<T2 start>
R3(C);	<T3 start>
R1(B); R2(D); R3(A);	
W2(D);	<T2, D, D0, D1>
A2;	<T2, D, D0>
	<T2 abort>
W3(C);	<T3, C, C0, C1>
C3;	<T3 commit>
W1(A);	<T1, A, A0, A1>
C1;	<T1 commit>
R2(B);	<T2 start>
R2(D);	
W2(D);	<T2, D, D0, D1>
W2(A);	<T2, A, A1, A2>
C2;	<T2 commit>

Log akhir:
<T1 start>
<T2 start>
<T3 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, D, D0>
<T2 abort>
<T3, C, C0, C1>

<T3 commit>
<T1, A, A0, A1>
<T1 commit>
<T2 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, A, A1, A2>
<T2 commit>