

BINV2150-A – Javascript : avancé

Séance 9 – Modules, Collections & Children

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École
Léonard
de Vinci

Modules



- Un composant = Un module
- export de la fonction du composant
- Permettent de structurer le code

- Certains composants regroupés dans un même dossier
- Un dossier = Un composant principal (+ des sous-composants)
- Composant principal : index.tsx

Modules



```tsx
// src/MonComposant1.tsx
const MonComposant1: React.FC = () => <h2>Mon composant 1</h2>;
export default MonComposant1;

// src/MonComposant2/SousComposant.tsx
const SousComposant = () => <p>sous-composant</p>;
export default SousComposant;

// src/MonComposant2/index.tsx
import SousComposant from "./SousComposant";
const MonComposant2: React.FC = () => (
    <>
        <h2>Mon composant 2</h2>
        <SousComposant />
    </>
);
export default MonComposant2;
```

Modules



```tsx
// src/App.tsx

import MonComposant1 from './MonComposant1';
import MonComposant2 from './MonComposant2';

const App = () => (
    <>
      <MonComposant1 />
      <MonComposant2 />
    </>
);

export default App;
```

Collections de composants



- Afficher une liste d'éléments
- Utilisation de la fonction `map()`
- Chaque élément doit avoir une clé unique (props key)

```
1  const ItemList = () => {
2      const items = ['Item 1', 'Item 2', 'Item 3'];
3      return (
4          <ul>
5              {items.map((item, index) => (
6                  <li key={index}>{item}</li>
7              ))}
8          </ul>
9      );
10 };
```

Children



Propriété spéciale pour passer des éléments enfants à un composant.

```tsx
interface ContainerProps {
  title: string;
  children: React.ReactNode;
}

const Container: React.FC<ContainerProps> = ({ title, children }) => {
  return <>
      <h2>{title}</h2>
      <div className="container">{children}</div>
  </>;
};

const App = () => {
  return (
    <Container title="Mon conteneur">
      <p>Paragraphe 1</p>
      <p>Paragraphe 2</p>
    </Container>
  );
}
```

Résumé



- Un composant = Un module
- Un dossier peut contenir un composant principal et des sous-composants
- Utilisation de la fonction `map()` pour afficher une liste d'éléments
- Chaque élément d'une liste doit avoir une clé unique (props key)
- Propriété spéciale `children` pour passer des éléments enfants à un composant