

BINV2150-A – Javascript : avancé

Séance 12 – Formulaires

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École Léonard de Vinci

Formulaire HTML



- Élément HTML `<form>`
- Plusieurs inputs
  - `<input type="text" />`
  - `<input type="number" />`
  - `<input type="password" />`
  - `<input type="checkbox" />`
  - `<input type="radio" />`
  - `<select>...</select>`
  - `<textarea />`
  - `<input type="submit" />`
- Évènement `onSubmit` sur la balise `<form>`

  Mais Comportement par défaut : Requête HTTP POST
  - Il faut empêcher ce comportement
  - Gestionnaire d'évènement appelé avec un objet event en argument

Objet event



- Objet natif du navigateur
- Plusieurs types d'event selon le type d'évènement
  - `SyntheticEvent`
  - `FormEvent<HTMLFormElement>`
  - `ChangeEvent<HTMLInputElement>`
- Propriétés intéressantes
  - `event.preventDefault()` : empêche le comportement par défaut
  - `event.target` : élément à l'origine de l'évènement
  - `event.currentTarget` : élément sur lequel l'évènement est attaché

Objet event



```tsx
const handleSubmit = (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => {
    event.preventDefault(); // don't forget!
    const form = event.currentTarget;
    const username = form.username.value;
    const password = form.password.value;
    const user = { username, password };
    console.log(user);
}

<form onSubmit={handleSubmit}>
    <input type="text" name="username" />
    <input type="password" name="password" />
    <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

Formulaires contrôlés par React



- Inputs contrôlés par React
- Valeur de l'input liée à une variable d'état
- Modification de la variable d'état lors de l'évènement `onChange`
- L'état change chaque fois que l'utilisateur modifie la valeur de l'input

Controlled components



```tsx
const [username, setUsername] = useState("");
const [password, setPassword] = useState("");

const handleSubmit = (event: SyntheticEvent) => {
    event.preventDefault(); // don't forget!
    const user = { username, password };
    console.log(user);
}

const handleUsername = (event: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    setUsername(event.target.value);
}

<form onSubmit={handleSubmit}>
    <input type="text" value={username} onChange={handleUsername} />
    <input type="password" value={password}
           onChange={(e) => setPassword(e.target.value)} />
    <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

Résumé



- Formulaire HTML avec la balise `<form>`
- Plusieurs types d'inputs
- Évènement `onSubmit` sur la balise `<form>`
- Objet event
  - Empêcher le comportement par défaut avec `event.preventDefault()`
- Inputs contrôlés par React
  - Valeur de l'input liée à une variable d'état
  - Modification de la variable d'état lors de l'évènement `onChange`