

BINV2150-A – Javascript : avancé

Séance 13 – État partagé

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École Léonard de Vinci

État partagé



- Plusieurs composants doivent accéder à une même donnée
- L'état est stocké dans le composant parent
- L'état est transmis aux composants enfants via les props
- Les enfants peuvent modifier l'état via des callbacks

Exemple



```tsx
const Parent = () => {
    const [items, setItems] = useState<string[]>([]);

    const addItem = (item: string) => {
        setItems([...items, item]);
    };

    return (
        <>
            <ChildA items={items} />
            <ChildB addItem={addItem} />
        </>
    );
};
```

Exemple



```tsx
interface ChildAProps {
    items: string[];
}

const ChildA = ({ items }: ChildAProps) => {
    return (
        <ul>
            {items.map((item) => (
                <li key={item}>{item}</li>
            ))}
        </ul>
    );
};
```

Exemple



```tsx
interface ChildBProps {
    addItem: (item: string) => void;
}

const ChildB = ({ addItem }: ChildBProps) => {
    const [item, setItem] = useState("");

    const handleSubmit = (event: SyntheticEvent) => {
        event.preventDefault();
        addItem(item);
    };

    return (
        <form onSubmit={handleSubmit}>
            <input type="text" value={item}
                   onChange={(e) => setItem(e.target.value)} />
            <button type="submit">Add Item</button>
        </form>
    );
};
```

Props drilling



- Transmettre l'état via les props peut devenir fastidieux
- Plusieurs niveaux de composants peuvent être nécessaires
- Si un composant intermédiaire n'a pas besoin de l'état, il faut quand même le transmettre
- Solution : React Context (ou Redux, MobX, Recoil, ...)

Résumé



- État partagé entre plusieurs composants
- L'état est stocké dans le composant parent
- L'état est transmis aux composants enfants via les props
- Les enfants peuvent modifier l'état via des callbacks