

CRUD Transaksi Peminjaman oleh Admin

1. Membuat PeminjamanController untuk Admin

Jalankan perintah ini di terminal untuk membuat Controller transaksi:

```
php artisan make:controller Admin/PeminjamanController --resource
```

Mengisi Logika pada PeminjamanController.php

Buka file **app/Http/Controllers/Admin/PeminjamanController.php**, lalu sesuaikan kodenya. Perhatikan logika pengurangan stok saat buku dipinjam dan penambahan kembali stok saat buku dikembalikan:

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Peminjaman;
```

```
use App\Models\Buku;
```

```
use App\Models\User;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class PeminjamanController extends Controller
```

```
{
```

```
    public function index()
```

```
    {
```

```
        $peminjamans = Peminjaman::with(['user', 'buku'])->latest()->get();
```

```
        return view('admin.peminjaman.index', compact('peminjamans'));
    }
```

```
    public function create()
```

```
    {
```

```

$users = User::where('role', 'user')->get();

$bukus = Buku::where('stok', '>', 0)->get();

return view('admin.peminjaman.create', compact('users', 'bukus'));
}

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'user_id' => 'required|exists:users,id',
        'buku_id' => 'required|exists:bukus,id',
        'tanggal_pinjam' => 'required|date',
        'tanggal_kembali' => 'required|date|after_or_equal:tanggal_pinjam',
    ]);

    $buku = Buku::findOrFail($request->buku_id);

    // Cek stok buku
    if ($buku->stok <= 0) {
        return back()->with('error', 'Stok buku ini sudah habis!');
    }

    // Simpan transaksi peminjaman
    Peminjaman::create([
        'user_id' => $request->user_id,
        'buku_id' => $request->buku_id,
        'tanggal_pinjam' => $request->tanggal_pinjam,
        'tanggal_kembali' => $request->tanggal_kembali,
        'status' => 'dipinjam',
    ]);
}

```

```

]);

// Kurangi stok buku
$buku->decrement('stok');

return redirect()->route('admin.peminjaman.index')->with('success', 'Transaksi
peminjaman berhasil dicatat.');
```

}

```

// Fungsi khusus untuk memproses pengembalian buku
public function updateStatus(Peminjaman $peminjaman)
{
    if ($peminjaman->status === 'dipinjam') {
        $peminjaman->update(['status' => 'dikembalikan']);

        // Kembalikan stok buku
        $peminjaman->buku->increment('stok');

        return redirect()->route('admin.peminjaman.index')->with('success', 'Buku telah
dikembalikan dan stok diperbarui.');
```

}

```

        return redirect()->route('admin.peminjaman.index')->with('error', 'Status buku
sudah dikembalikan sebelumnya.');
```

}

```

public function destroy(Peminjaman $peminjaman)
{
    // Jika dihapus saat status masih dipinjam, kembalikan stok buku
```

```

        if ($peminjaman->status === 'dipinjam') {
            $peminjaman->buku->increment('stok');
        }

        $peminjaman->delete();

        return redirect()->route('admin.peminjaman.index')->with('success', 'Data transaksi
peminjaman berhasil dihapus.');
```

Mendaftarkan Route Peminjaman di routes/web.php

Buka file **routes/web.php**, lalu tambahkan rute untuk transaksi peminjaman di dalam grup middleware admin:

```
use App\Http\Controllers\Admin\PeminjamanController;
```

// Di dalam grup route admin middleware:

```
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
```

```
    // ... route dashboard, buku, & user sebelumnya ...
```

```
    // Route CRUD Peminjaman
```

```
    Route::resource('/admin/peminjaman', PeminjamanController::class, ['as' =>
'admin']);
```

```
    Route::patch('/admin/peminjaman/{peminjaman}/kembali',
[PeminjamanController::class, 'updateStatus'])->name('admin.peminjaman.kembali');
});
```

Membuat Tampilan (View) untuk Peminjaman

Buat folder baru untuk view peminjaman di dalam resources/views/admin/, lalu buat 2 file view berikut:

1. Buat folder resources/views/admin/peminjaman/
2. Buat file **index.blade.php**:

```
<x-app-layout>
```

```
<x-slot name="header">
```

```
<h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
```

```
    {{ __('Kelola Transaksi Peminjaman Buku') }}
```

```
</h2>
```

```
</x-slot>
```

```
<div class="py-12">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
```

```
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6">
```

```
    <a href="{{ route('admin.peminjaman.create') }}" class="bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white font-semibold px-4 py-2 rounded-md mb-4 inline-
block shadow">+ Catat Peminjaman Baru</a>
```

```
@if(session('success'))
```

```
    <div class="bg-green-100 text-green-700 p-3 rounded mb-4">{{
session('success') }}</div>
```

```
@endif
```

```
@if(session('error'))
```

```
    <div class="bg-red-100 text-red-700 p-3 rounded mb-4">{{ session('error')
}}</div>
```

```
@endif
```

```
<table class="w-full border-collapse border border-gray-300 mt-4">
```

```
<thead>
```

```

<tr class="bg-gray-200 text-gray-700">
  <th class="border border-gray-300 p-2">No</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Nama Peminjam</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Judul Buku</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Tgl Pinjam</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Tgl Kembali</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Status</th>
  <th class="border border-gray-300 p-2">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  @foreach($peminjamans as $index => $p)
    <tr class="hover:bg-gray-50">
      <td class="border border-gray-300 p-2 text-center">{{ $index + 1 }}</td>
      <td class="border border-gray-300 p-2">{{ $p->user->name }}</td>
      <td class="border border-gray-300 p-2">{{ $p->buku->judul }}</td>
      <td class="border border-gray-300 p-2 text-center">{{ $p->tanggal_pinjam
    }}</td>
      <td class="border border-gray-300 p-2 text-center">{{ $p-
    >tanggal_kembali }}</td>
      <td class="border border-gray-300 p-2 text-center">
        <span class="px-2 py-1 rounded text-xs font-semibold {{ $p->status ===
        'dipinjam' ? 'bg-amber-100 text-amber-700' : 'bg-green-100 text-green-700' }}">
          {{ ucfirst($p->status) }}
        </span>
      </td>
      <td class="border border-gray-300 p-2 text-center">
        @if($p->status === 'dipinjam')

```

```

        <form action="{{ route('admin.peminjaman.kembali', $p->id) }}"
method="POST" class="inline-block">

            @csrf

            @method('PATCH')

            <button type="submit" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-
white font-medium px-3 py-1 rounded text-sm shadow mb-1">Kembalikan</button>

        </form>

    @endif

    <form action="{{ route('admin.peminjaman.destroy', $p->id) }}"
method="POST" class="inline-block" onsubmit="return confirm('Yakin hapus data
transaksi ini?')">

        @csrf

        @method('DELETE')

        <button type="submit" class="bg-rose-600 hover:bg-rose-700 text-
white font-medium px-3 py-1 rounded text-sm shadow">Hapus</button>

    </form>

</td>

</tr>

@endforeach

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</x-app-layout>

```

Buat file **create.blade.php**:

```

<x-app-layout>

    <x-slot name="header">

```

```
<h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">{{ __('Form
Peminjaman Buku') }}</h2>
```

```
</x-slot>
```

```
<div class="py-12">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
```

```
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6">
```

```
<form action="{{ route('admin.peminjaman.store') }}" method="POST">
```

```
@csrf
```

```
<div class="mb-4">
```

```
<label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Pilih Siswa /
Anggota</label>
```

```
<select name="user_id" class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-
full" required>
```

```
<option value="">-- Pilih Siswa --</option>
```

```
@foreach($users as $usr)
```

```
<option value="{{ $usr->id }}">{{ $usr->name }} ({{ $usr->email
}})</option>
```

```
@endforeach
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-4">
```

```
<label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Pilih Buku (Stok
Tersedia)</label>
```

```
<select name="buku_id" class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm
w-full" required>
```

```
<option value="">-- Pilih Buku --</option>
```

```
@foreach($bukus as $buku)
```

```
<option value="{{ $buku->id }}">{{ $buku->judul }} (Stok: {{ $buku->stok
}})</option>
```



```

        @endforeach
    </select>
</div>

<div class="mb-4">
    <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Tanggal
    Pinjam</label>

    <input type="date" name="tanggal_pinjam" value="{{ date('Y-m-d') }}"
    class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

</div>

<div class="mb-4">
    <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Tanggal Batas
    Pengembalian</label>

    <input type="date" name="tanggal_kembali" value="{{ date('Y-m-d',
    strtotime('+7 days')) }}" class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-full"
    required>

</div>

<button type="submit" class="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-4
py-2 rounded-md">Simpan Peminjaman</button>

<a href="{{ route('admin.peminjaman.index') }}" class="ml-2 text-gray-
600">Batal</a>

</form>

</div>

</div>

</div>
</x-app-layout>

```

<http://127.0.0.1:8000/admin/peminjaman>

1. Perbarui Model `Peminjaman.php`

Buka file `app/Models/Peminjaman.php` , lalu sesuaikan kodenya dengan menambahkan definisi nama tabel secara eksplisit dan proteksi `$guarded` :

PHP

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Peminjaman extends Model
{
    use HasFactory;

    // Menentukan nama tabel secara eksplisit agar tidak keliru dibaca 'peminjaman'
    protected $table = 'peminjamans';

    // Mengizinkan mass assignment untuk semua kolom kecuali id
    protected $guarded = ['id'];

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    public function buku()
    {
        return $this->belongsTo(Buku::class);
    }
}
```

pada file `app/Models/User.php`:

```
<?php
```

```
namespace App\Models;
```

```
// use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
```

```
use Database\Factories\UserFactory;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Hidden;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

use Illuminate\Notifications\Notifiable;

#[Fillable(['name', 'email', 'password', 'role'])] // Tambahkan 'role' di sini agar bisa diisi
#[Hidden(['password', 'remember_token'])]

class User extends Authenticatable
{
    /** @use HasFactory<UserFactory> */
    use HasFactory, Notifiable;

    /**
     * Relasi ke tabel peminjaman (1 user bisa memiliki banyak transaksi peminjaman)
     */
    public function peminjamans()
    {
        return $this->hasMany(Peminjaman::class);
    }

    /**
     * Get the attributes that should be cast.
     *
     * @return array<string, string>
     */
    protected function casts(): array
    {
        return [

```

```
    'email_verified_at' => 'datetime',  
    'password' => 'hashed',  
];  
}  
}
```