

Go-SyncFlow - SSO 使用手册 (CAS / SAML / OIDC)

企业级身份同步与管理解决方案

版本: v3.6

更新日期: 2026-03-14

文档状态: 正式发布

Go-SyncFlow Team

企业级统一身份管理 • 多源数据同步 • SSO 单点登录 • VPN 集成

目录

1	Go-SyncFlow - SSO 使用手册 (CAS / SAML / OIDC)	2
1.1	1. 术语与模型	2
1.2	2. 推荐接入路线	2
1.3	3. 通用配置流程 (必做)	2
1.4	4. CAS (以群晖 DSM 为例)	2
1.4.1	4.1 Go-SyncFlow 侧	2
1.4.2	4.2 群晖侧 (CAS SSO 设置)	3
1.4.3	4.3 常见问题	3
1.5	5. OIDC (内部网站/第三方 SaaS)	3
1.5.1	5.1 关键端点	3
1.5.2	5.2 下发字段 (默认)	3
1.5.3	5.3 应用侧验签建议	3
1.6	6. SAML (通用 + 云厂商模板)	3
1.6.1	6.1 下发字段 (默认 Attribute)	4
1.6.2	6.2 输出模板 (追加 Attribute)	4
1.6.3	6.3 云厂商参考	4
1.7	7. 排错清单 (先看这里)	4

1 Go-SyncFlow - SSO 使用手册 (CAS / SAML / OIDC)

版本: v3.4 / 更新日期: 2026-02-12

本文档面向管理员与应用接入方, 描述如何在 Go-SyncFlow 中完成第三方应用的单点登录接入、统一权限下发与常见排错。

1.1 1. 术语与模型

- 应用: 在“单点登录 → 应用管理”里创建的第三方系统条目
- 协议: CAS / SAML2.0 / OAuth2(OIDC)
- 应用权限项 (Entitlement): 第三方应用侧的角色/权限/Scope 值
- 授权分配 (Grant): 把应用权限项分配给 Go-SyncFlow 的角色或用户
- 输出模板 (Template): 对 SAML 追加 Attribute (云厂商角色联合等场景)

1.2 2. 推荐接入路线

- 内部网站 / 可改代码系统: 优先 OIDC (JWT + scope/roles/permissions)
- 需要标准企业联合认证: SAML
- 群晖等兼容性优先: CAS

1.3 3. 通用配置流程 (必做)

- 1) 单点登录 → 应用管理: 创建应用
- 2) 勾选协议并填写配置 (无需手写 JSON)
- 3) 单点登录 → 权限管理
 - 应用权限项: 先定义应用侧 role/permission/scope
 - 授权分配: 将这些权限项分配给角色或用户
 - 输出模板: 按需 (SAML 追加 Attribute)
 - 映射: 按需 (把 Go-SyncFlow 本地角色/权限映射为应用侧值)
- 4) 单点登录 → 接入配置: 核对端点
- 5) 单点登录 → 登录日志: 排错与审计

1.4 4. CAS (以群晖 DSM 为例)

1.4.1 4.1 Go-SyncFlow 侧

- 应用管理: 启用 CAS

- CAS 配置：添加 service 白名单（与群晖跳转的 service 必须完全一致，含 http/https、端口、是否带路径）

示例：

```
https://172.16.220.188:5001
```

1.4.2 4.2 群晖侧 (CAS SSO 设置)

- 服务 ID：填写 DSM 访问地址，例如 https://172.16.220.188:5001
- 服务器 URL：http(s)://<Go-SyncFlow>:8080/cas
- 服务器验证 URL：http(s)://<Go-SyncFlow>:8080/cas/serviceValidate

1.4.3 4.3 常见问题

- 一直转圈：通常是校验失败或账号映射失败；看 Go-SyncFlow 登录日志的 validate 记录
- “帐号或密码错误”：CAS 返回的用户名在 DSM 里找不到匹配账号，或帐户类型选择不正确

1.5 5. OIDC (内部网站/第三方 SaaS)

1.5.1 5.1 关键端点

- 授权：/oauth/authorize
- 换取 token：/oauth/token
- UserInfo：/oidc/userinfo
- JWKS：/oidc/jwks

1.5.2 5.2 下发字段 (默认)

- preferred_username
- roles (数组)
- permissions (数组)
- scope (字符串：请求 scope + 授权分配 scope 合并)

1.5.3 5.3 应用侧验签建议

- 通过 /.well-known/openid-configuration 获取 jwks_uri
- 校验 iss/aud/exp + RS256 签名

1.6 6. SAML (通用 + 云厂商模板)

1.6.1 6.1 下发字段 (默认 Attribute)

- roles
- permissions
- email / phone (存在则下发)

1.6.2 6.2 输出模板 (追加 Attribute)

在“权限管理 → 输出模板”中填 JSON:

```
{
  "extraAttributes": {
    "https://example.com/Attr": ["v1", "v2"]
  }
}
```

1.6.3 6.3 云厂商参考

- 阿里云: 常见为角色联合, 需固定 Attribute 名 <https://www.aliyun.com/SAML-Role/Attributes/Role> 与 RoleSessionName
- 腾讯云: CAM 身份提供商角色, 通常需要固定字段并按文档要求换取临时凭证

1.7 7. 排错清单 (先看这里)

- 协议是否启用 (应用管理里是否勾选并保存)
- service/redirect_uri/ACS 是否严格匹配
- 账号是否存在与是否需要本地映射 (尤其是群晖 CAS)
- 登录日志中是否有 login/validate/token/sso 失败记录
- 时间同步 (NTP) 是否一致 (ticket/断言有效期相关)