

Go-SyncFlow 功能文档

企业级身份同步与管理解决方案

版本: v3.6

更新日期: 2026-03-14

文档状态: 正式发布

Go-SyncFlow Team

企业级统一身份管理 • 多源数据同步 • SSO 单点登录 • VPN 集成

目录

1	Go-SyncFlow 功能文档	3
1.1	1. 项目概述	3
1.1.1	1.1 产品定位	3
1.1.2	1.2 核心功能	3
1.1.3	1.3 技术架构	3
1.2	2. 用户认证与授权	3
1.2.1	2.1 认证方式	4
1.2.2	2.2 授权机制	5
1.2.3	2.3 安全策略	6
1.3	3. 同步功能	7
1.3.1	3.1 上游同步	7
1.3.2	3.2 下游同步	10
1.3.3	3.3 属性映射	11
1.4	4. LDAP 服务	11
1.4.1	4.1 内嵌 LDAP 服务器	11
1.4.2	4.2 Samba 域集成	12
1.5	5. 通知系统	13
1.5.1	5.1 通知渠道	13
1.5.2	5.2 短信服务提供商	13
1.5.3	5.3 消息模板	14
1.5.4	5.4 通知规则	14
1.6	6. 日志管理	14
1.6.1	6.1 日志类型	15
1.6.2	6.2 登录日志	15
1.6.3	6.3 操作日志	15
1.6.4	6.4 API 调用日志	16
1.7	7. 安全中心	16
1.7.1	7.1 安全仪表盘	16
1.7.2	7.2 安全事件	16
1.7.3	7.3 IP 管理	17
1.7.4	7.4 会话管理	17
1.7.5	7.5 告警配置	17
1.8	8. API 接口	18
1.8.1	8.1 认证接口	18
1.8.2	8.2 用户管理	19
1.8.3	8.3 同步管理	20
1.8.4	8.4 钉钉同步	21

1.8.5	8.5 错误响应	22
1.9	9. 部署指南	22
1.9.1	9.1 环境要求	22
1.9.2	9.2 部署步骤	23
1.9.3	9.3 默认账号	23
1.9.4	9.4 目录结构	23
1.9.5	9.5 常用命令	24
1.9.6	9.6 配置说明	24
1.9.7	9.7 日志配置	25
1.10	10. 附录	25
1.10.1	10.1 支持的 IM 平台字段映射	25
1.10.2	10.2 LDAP 属性映射	26
1.10.3	10.3 数据库字段映射	26

1 Go-SyncFlow 功能文档

1.1 1. 项目概述

1.1.1 1.1 产品定位

Go-SyncFlow 是一个基于 Go + Vue3 构建的企业级统一身份同步与管理平台，专注于解决企业多源用户身份数据的统一管理和同步问题。

1.1.2 1.2 核心功能

- **多源数据同步**：支持从钉钉、企业微信、飞书、WeLink 等 IM 平台，以及 LDAP/AD、各类数据库同步用户数据
- **统一用户管理**：集中管理所有用户身份，支持本地用户创建、编辑、删除等操作
- **下游同步分发**：将统一后的用户数据同步到 LDAP/AD、各类数据库系统
- **SSO 免登录**：支持多种 IM 平台的单点登录集成
- **灵活的通知系统**：支持短信、邮件、IM 消息、Webhook 等多种通知渠道
- **全面的安全控制**：密码策略、IP 管理、会话控制、审计日志
- **内嵌 LDAP 服务**：内置 LDAP 服务器，支持 Samba 域集成

1.1.3 1.3 技术架构

```

                                前端层 (Frontend)
Vue3 + TypeScript + Element Plus + Pinia + Vue Router

                                API 网关层
Gin Framework + JWT Authentication + CORS + Rate Limit

认证服务                                业务服务
- JWT Token 管理                        - 用户管理
- RSA 加密                              - 同步引擎
- CSRF 保护                             - LDAP 服务
- SSO 集成                              - 通知服务

                                数据存储层 (Storage)
SQLite + 内嵌 LDAP 服务器 (gldap)
```

1.2 2. 用户认证与授权

1.2.1 2.1 认证方式

2.1.1 用户名密码登录 系统支持标准用户名密码认证方式，采用多层安全保护：

1. 密码传输加密

- 前端使用 SHA256 对密码进行哈希
- 传输过程支持 RSA 加密（针对明文密码）
- 后端使用 bcrypt 存储密码哈希

2. CSRF 保护

- 登录前需先获取 CSRF Token
- Token 有效期为 5 分钟
- 每次登录成功后 Token 被消费失效

3. 登录流程

```
graph TD
    A[用户输入用户名密码] --> B[获取 CSRF Token]
    B --> C[前端 SHA256 哈希密码]
    C --> D["(可选) RSA 加密密码"]
    D --> E[提交登录请求]
    E --> F[后端验证]
    F --> G[生成 JWT Token]
    G --> H[记录登录日志]
```

用户输入用户名密码
↓
获取 CSRF Token
↓
前端 SHA256 哈希密码
↓
(可选) RSA 加密密码
↓
提交登录请求
↓
后端验证
- IP 黑名单检查
- 账户锁定检查
- CSRF Token 验证
- 密码 bcrypt 验证
↓
生成 JWT Token
↓
记录登录日志

2.1.2 钉钉免登 支持钉钉企业应用的 OAuth 2.0 授权登录：

- 自动获取用户基本信息
- 支持手机号、邮箱、UserID 三种匹配方式
- 未匹配用户可选择自动注册或拒绝登录

2.1.3 SSO 统一登录 提供统一的 SSO 登录接口，支持多种 IM 平台：

- 钉钉

- 企业微信
- 飞书
- WeLink

2.1.4 API Key 认证 提供 AppID/AppKey 方式的 API 访问认证，适用于：

- 第三方系统集成
- 自动化脚本调用
- 开放平台接口访问

1.2.2 2.2 授权机制

2.2.1 RBAC 权限模型 系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模型：

```
权限 (Permission)
  菜单权限 (menu)
    系统管理
    用户管理
    角色管理
    日志管理
    同步管理
    上游同步
    下游同步
    ...
  按钮权限 (button)
    用户新增
    用户编辑
    用户删除

角色 (Role)
  超级管理员
    拥有所有权限
  普通管理员
    部分管理权限
  普通用户
    仅基础查看权限
```

用户 (User) N:N 角色 (Role)

2.2.2 权限继承

- 权限支持树形结构
- 子权限继承父权限
- 支持权限的启用/禁用

2.2.3 角色自动分配 支持配置自动分配规则，根据以下条件自动分配角色：

- **用户分组**：属于指定分组的用户自动获得对应角色
- **职位**：担任特定职位的用户自动获得对应角色

1.2.3 2.3 安全策略

2.3.1 密码策略

配置项	默认值	说明
最小长度	8	密码最小字符数
必须包含大写字母	是	至少一个大写字母
必须包含小写字母	是	至少一个小写字母
必须包含数字	是	至少一个数字
密码历史	5	禁止使用最近 5 次密码
密码过期	90 天	强制修改密码周期
初始密码强制修改	否	首次登录是否强制修改

2.3.2 账户锁定策略

配置项	默认值	说明
失败锁定次数	5	登录失败 N 次后锁定
锁定时间	15 分钟	锁定持续时间
渐进锁定	启用	连续锁定后增加锁定时间
最大锁定时间	24 小时	最大锁定持续时间

2.3.3 IP 管理

- **IP 黑名单**：禁止访问的 IP 列表
- **IP 白名单**：绕过安全检查的 IP 列表
- **IP 锁定**：自动锁定频繁攻击的 IP

2.3.4 会话管理

配置项	默认值	说明
Token 有效期	60 分钟	JWT Token 有效期

配置项	默认值	说明
刷新 Token 有效期	7 天	刷新 Token 有效期
最大会话数	5	同一账户最大并发会话
会话追踪	启用	记录所有活跃会话
会话终止	支持	管理员可强制终止会话

1.3 3. 同步功能

1.3.1 3.1 上游同步

上游同步指从外部数据源同步用户数据到本地系统。

3.1.1 支持的上游源

类型	说明	同步内容
im_dingtalk	钉钉	用户、部门、岗位
im_wechatwork	企业微信	用户、部门
im_feishu	飞书	用户、部门
im_welink	WeLink	用户、部门
ldap_ad	Active Directory	用户、组
ldap_generic	通用 LDAP	用户、组
db_mysql	MySQL	用户
db_postgresql	PostgreSQL	用户
db_oracle	Oracle	用户
db_sqlserver	SQL Server	用户
db_sqlite	SQLite	用户

3.1.2 同步配置

上游连接器配置

基础信息

连接器名称

类型选择

IM 平台配置

AppID / AppSecret

CorpID / AgentID

API 地址配置

回调地址配置

LDAP 配置


```

服务器地址
端口（默认 389）
Base DN
Bind DN / 密码
用户过滤器
TLS 加密
数据库配置
数据库类型
连接字符串
用户表名
字符集

```

3.1.3 同步策略

配置项	说明
自动创建用户	当上游用户在本地不存在时是否自动创建
自动禁用用户	当上游用户被删除/禁用时是否同步禁用
自动同步分组	是否将上游部门同步为本地分组
同步时生成密码	同步用户时自动生成随机密码
同步字段映射	自定义字段映射关系

3.1.4 密码处理策略 上游同步采用密码代理学习机制，不直接同步上游密码：

上游同步密码处理流程

上游用户数据

本地用户

uid: zhangsan

同步

username: zhangsan

cn: 张三

nickname: 张三

mail: xxx

password: 空 或 随机生成

userPassword: X 不映射 samba_nt_password: 空 或 随机生成

【密码获取方式】

用户首次登录 → 本地验证失败 → 密码代理认证（连上游验证）

↓

验证成功 → 学习密码：

- password = bcrypt(SHA256(明文))
- samba_nt_password = NT哈希

↓

后续登录直接本地验证，本地LDAP服务也可用

设计优势： - 简化配置，避免用户混淆 - 统一通过密码代理获取密码，安全性高 - 密码只在用户主动登录时才学习，避免同步敏感数据 - 学习后同时生成本地密码和 SambaNTPassword，支持本地 LDAP 服务

3.1.5 触发方式

1. 定时同步

- Cron 表达式
- 固定间隔（分钟/小时/天）
- 指定时间执行

2. 事件触发

- 用户创建/更新/删除
- 部门变更
- Webhook 回调

3. 手动触发

- 一键同步
- 按条件筛选同步

1.3.2 3.2 下游同步

下游同步指将本地用户数据同步到外部系统。

3.2.1 支持的下游目标

类型	说明
ldap_ad	Active Directory
ldap_generic	通用 LDAP
db_mysql	MySQL
db_postgresql	PostgreSQL
db_oracle	Oracle
db_sqlserver	SQL Server

3.2.2 同步配置

下游连接器配置

基础信息

连接器名称

目标类型

目标系统配置

服务器地址

端口

Base DN / 数据库

认证信息

同步容器

同步选项

同步用户

同步分组

同步角色

密码格式转换

3.2.3 密码格式转换 下游同步支持将本地密码转换为不同目标系统所需的格式：

目标格式	说明	适用场景
bcrypt	bcrypt 哈希	通用 Web 系统
sha256	SHA256 哈希	数据库存储
ssha	LDAP SSHA 格式	OpenLDAP
nt	NT Hash (MD4)	Active Directory / Samba
argon2	Argon2id 哈希	高安全性系统

目标格式	说明	适用场景
scram-sha-256	SCRAM-SHA-256	PostgreSQL

触发时机： - 用户密码变更事件（用户改密码、密码代理学习） - 下游同步规则执行时

配置示例：

属性映射

```
password (源)      userPassword (目标)
    格式转换: ssh
password (源)      sambaNTPassword (目标)
    格式转换: nt
```

1.3.3 属性映射

支持灵活的字段映射配置：

属性映射配置

```
源字段      目标字段
username     > sAMAccountName
username     > uid
nickname     > displayName
email        > mail
phone        > telephoneNumber
department   > departmentNumber
jobTitle     > title
自定义映射
  "男"       > "M"
  "女"       > "F"
```

1.4 4. LDAP 服务

1.4.1 4.1 内嵌 LDAP 服务器

系统内置 LDAP/LDAPS 服务器，无需额外部署。

4.1.1 LDAP 功能

- **用户认证：** Bind 方式验证用户凭据
- **用户搜索：** 支持复杂搜索条件
- **组织架构：** 支持 OU (Organizational Unit) 结构
- **属性支持：** 支持标准 LDAP 属性和 Samba 属性

4.1.2 LDAP 配置

配置项	说明
启用 LDAP	是否启用 LDAP 服务
LDAP 端口	默认 389
LDAPS 端口	默认 636
Base DN	基准 DN
Manager DN	管理员 DN
Manager Password	管理员密码
TLS 证书	TLS 加密证书路径

4.1.3 LDAP 客户端连接示例

匿名搜索

```
ldapsearch -h ldap.example.com -p 389 -b "dc=example,dc=com" "(
  objectClass=user)"
```

用户认证

```
ldapsearch -h ldap.example.com -p 389 \
  -D "uid=john,dc=example,dc=com" \
  -W -b "dc=example,dc=com" "(uid=john)"
```

1.4.2 4.2 Samba 域集成

支持 Samba 域属性，可直接对接群晖 NAS 等设备。

4.2.1 Samba 属性

属性	说明
sambaSID	用户 SID
sambaNTPassword	NT 密码哈希
sambaPwdLastPasswordChange	上次密码修改时间
sambaAcctFlags	账户标志

4.2.2 Samba 配置

配置项	说明
启用 Samba	是否启用 Samba 属性支持

配置项	说明
Samba SID	域 SID
密码哈希格式	nt / md5 / plaintext

1.5 5. 通知系统

1.5.1 5.1 通知渠道

系统支持多种通知渠道：

渠道	类型	说明
短信	sms	通过短信发送通知
钉钉	dingtalk	钉钉工作消息
企业微信	wecom	企业微信消息
飞书	feishu	飞书消息
Webhook	webhook	HTTP 回调
邮件	email	邮件通知

1.5.2 5.2 短信服务提供商

系统支持 12 家短信运营商：

提供商	代码	说明
阿里云	sms_aliyun	阿里云短信服务
腾讯云	sms_tencent	腾讯云短信服务
华为云	sms_huawei	华为云短信服务
百度云	sms_baidu	百度云短信服务
天翼云	sms_ctyun	天翼云短信
融合云信	sms_ronghe	融合云信
移动 MAS	sms_cmcc	移动云 MAS
移动 5G	sms_cmcc_5g	移动 5G 行业消息
企业微信	sms_wecom	企业微信消息接口
钉钉	sms_dingtalk	钉钉消息接口
飞书	sms_feishu	飞书消息接口

提供商	代码	说明
自定义	sms_custom	自定义 HTTPS 接口

1.5.3 5.3 消息模板

支持场景化的消息模板管理：

场景	说明
登录验证码	登录时发送的验证码
忘记密码验证码	忘记密码时发送的验证码
密码修改通知	密码修改成功通知
账户锁定通知	账户被锁定通知
异常登录通知	异常登录行为通知
同步失败通知	数据同步失败通知
安全告警	安全事件告警

1.5.4 5.4 通知规则

支持按场景配置通知策略：

通知规则配置

- 场景选择
 - 登录告警
 - 同步失败
 - 账户异常
 - 自定义
- 通知渠道
 - 短信
 - 钉钉
 - 邮件
- 通知对象
 - 指定用户
 - 角色成员
 - 全部管理员
- 触发条件
 - 立即通知
 - 频率限制

1.6 6. 日志管理

1.6.1 6.1 日志类型

日志类型	说明	保留时间
登录日志	用户登录登出记录	90 天
操作日志	用户操作行为记录	90 天
同步日志	数据同步执行记录	90 天
API 调用日志	API 请求记录	30 天
安全事件	安全相关事件	180 天
告警日志	系统告警记录	180 天

1.6.2 6.2 登录日志

记录用户登录行为：

登录日志字段

- 用户信息
 - 用户 ID
 - 用户名
 - 姓名
- 登录信息
 - IP 地址
 - User Agent
 - 登录状态（成功/失败）
 - 登录消息
- 时间信息
 - 创建时间

1.6.3 6.3 操作日志

记录用户操作行为：

操作日志字段

- 操作信息
 - 模块（用户管理/角色管理/同步管理等）
 - 操作类型（新增/修改/删除/查询/导出等）
 - 操作目标（操作的对象 ID 或名称）
 - 操作内容（详细描述）
- 用户信息
 - 用户 ID
 - 用户名
 - IP 地址
- 时间信息
 - 创建时间

1.6.4 6.4 API 调用日志

记录 API 请求详情：

```
API 日志字段
  请求信息
    认证类型 (JWT/API Key)
    AppID
    API Key ID
    用户 ID/用户名
    请求方法 (GET/POST/PUT/DELETE)
    请求路径
    查询参数
    请求体
  响应信息
    状态码
    响应大小
    响应时间 (ms)
  错误信息
    错误消息
```

1.7 7. 安全中心

1.7.1 7.1 安全仪表盘

提供全局安全状态概览：

- **安全事件统计**：按类型统计安全事件
- **登录趋势**：登录成功/失败趋势图
- **IP 分布**：登录 IP 地理分布
- **风险评分**：系统安全风险评估

1.7.2 7.2 安全事件

自动记录以下安全事件：

事件类型	说明
暴力破解	短时间内多次失败登录
异常登录	异地/异常时间登录
密码泄露	密码在泄露库中发现
权限异常	权限变更告警
会话异常	会话异常终止

1.7.3 7.3 IP 管理

7.3.1 IP 黑名单

IP 黑名单

IP 地址

单个 IP (如 192.168.1.100)

IP 段 (如 192.168.1.0/24)

域名 (如 bad.example.com)

锁定原因

锁定时间

解锁方式

自动解锁 (指定时间)

手动解锁

7.3.2 IP 白名单 白名单 IP 绕过以下安全检查:

- 登录失败锁定
- IP 锁定
- 验证码要求

1.7.4 7.4 会话管理

功能	说明
会话列表	查看所有活跃会话
会话详情	查看会话详细信息
强制下线	终止指定会话
全员下线	终止所有会话 (紧急情况)

1.7.5 7.5 告警配置

支持配置告警规则:

告警规则

告警类型

登录异常

同步失败

密码泄露

API 异常

触发条件

次数阈值

时间窗口

通知方式

邮件

短信
Webhook
告警级别
低
中
高

1.8 8. API 接口

1.8.1 8.1 认证接口

8.1.1 获取 CSRF Token

GET /api/auth/csrf

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "csrf_token": "xxx"
  }
}
```

8.1.2 用户登录

POST /api/auth/login

Content-Type: application/json

请求体:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "xxx",
  "csrf_token": "xxx",
  "captcha": "xxx" // 如果启用了验证码
}
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "token": "xxx",
    "expires_in": 3600
  }
}
```

8.1.3 登出

POST /api/auth/logout

Authorization: Bearer <token>

响应:

```
{
  "code": 0
}
```

1.8.2 8.2 用户管理

8.2.1 获取用户列表

GET /api/users

Authorization: Bearer <token>

查询参数:

- page: 页码
- page_size: 每页数量
- keyword: 关键词搜索
- status: 状态筛选
- group_id: 分组筛选

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "list": [...],
    "total": 100
  }
}
```

8.2.2 创建用户

POST /api/users

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

请求体:

```
{
  "username": "zhangsan",
  "nickname": "张三",
  "password": "xxx",
  "phone": "13800138000",
  "email": "zhangsan@example.com",
  "group_id": 1,
  "role_ids": [1, 2]
}
```

8.2.3 修改用户

PUT /api/users/:id

Authorization: Bearer <token>

```
Content-Type: application/json
```

请求体:

```
{
  "nickname": "张三",
  "phone": "13800138000",
  "email": "zhangsan@example.com",
  "status": 1
}
```

1.8.3 8.3 同步管理

8.3.1 获取上游连接器列表

```
GET /api/sync/upstream/connectors
```

```
Authorization: Bearer <token>
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "name": "钉钉生产环境",
        "type": "im_dingtalk",
        "direction": "upstream"
      }
    ]
  }
}
```

8.3.2 测试连接器

```
POST /api/sync/upstream/connectors/:id/test
```

```
Authorization: Bearer <token>
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "success": true,
    "message": "连接成功",
    "info": {
      "user_count": 100,
      "department_count": 10
    }
  }
}
```

8.3.3 触发同步

```
POST /api/sync/upstream/rules/:id/trigger
Authorization: Bearer <token>
```

请求体:

```
{
  "sync_type": "all", // all/incremental
  "scope": "all"      // all/users/groups
}
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "sync_id": "xxx",
    "message": "同步任务已启动"
  }
}
```

1.8.4 钉钉同步

8.4.1 获取钉钉部门

```
GET /api/dingtalk/departments
Authorization: Bearer <token>
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "name": "总部",
        "parent_id": 0,
        "order": 1
      }
    ]
  }
}
```

8.4.2 同步钉钉用户

```
POST /api/dingtalk/sync/users
Authorization: Bearer <token>
```

请求体:

```
{
  "department_id": 1, // 可选, 指定部门
  "auto_register": true,
```

```
"default_role_id": 2
}
```

响应:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "total": 100,
    "created": 5,
    "updated": 90,
    "disabled": 5
  }
}
```

1.8.5 8.5 错误响应

所有 API 错误响应格式:

```
{
  "code": <错误码>,
  "message": "<错误信息>",
  "data": null
}
```

常见错误码:

错误码	说明
0	成功
400	请求参数错误
401	未认证
403	无权限
404	资源不存在
500	服务器错误

1.9 9. 部署指南

1.9.1 9.1 环境要求

要求	最低配置	推荐配置
CPU	1 核	2 核

要求	最低配置	推荐配置
内存	512 MB	2 GB
磁盘	1 GB	10 GB
Go 版本	1.20+	1.22+
数据库	SQLite	SQLite

1.9.2 9.2 部署步骤

1. 解压部署包

```
tar -xzf go-syncflow-xxxx.tar.gz
cd Go-SyncFlow
```

2. 配置权限

```
chmod +x scripts/*.sh
```

3. 启动服务

```
./scripts/start.sh
```

4. 访问系统

- HTTP: http://服务器 IP:8080
- HTTPS: https://服务器 IP:8443

1.9.3 9.3 默认账号

用户名	密码
admin	Admin@2024

1.9.4 9.4 目录结构

```
Go-SyncFlow/
  backend/          # 后端服务
    main.go         # 入口文件
    internal/       # 内部模块
      handlers/     # HTTP 处理器
      models/       # 数据模型
      storage/      # 存储层
      middleware/   # 中间件
      sms/          # 短信服务
```



```
    ldapserver/ # LDAP 服务器
data/          # 数据目录
    app.db      # SQLite 数据库
    certs/      # SSL 证书
    jwt_secret  # JWT 密钥
    static/     # 静态文件
frontend/      # 前端应用
    src/        # 源代码
    dist/       # 构建产物
scripts/       # 部署脚本
docs/          # 文档
tooling/       # 工具包
```

1.9.5 9.5 常用命令

```
# 启动服务
./scripts/start.sh

# 停止服务
./scripts/stop.sh

# 重启服务
./scripts/restart.sh

# 重置管理员密码
./scripts/reset-admin.sh

# 打包项目
./scripts/pack.sh

# 查看服务状态
systemctl status go-syncflow

# 查看日志
journalctl -u go-syncflow -f
```

1.9.6 9.6 配置说明

9.6.1 环境变量

变量	默认值	说明
DB_PATH	./data/app.db	数据库文件路径
LISTEN_ADDR	:8080	HTTP 监听地址
LISTEN_ADDR_HTTPS	:8443	HTTPS 监听地址

变量	默认值	说明
JWT_SECRET	从文件读取	JWT 密钥
TZ	Asia/Shanghai	时区设置

9.6.2 HTTPS 配置 系统支持 HTTPS 部署：

```
https:
  enabled: true
  port: 8443
  cert_file: ./data/certs/server.crt
  key_file: ./data/certs/server.key
  domain: example.com
```

1.9.7 9.7 日志配置

系统日志默认输出到标准输出，可通过 systemd 服务配置日志轮转。

1.10 10. 附录

1.10.1 10.1 支持的 IM 平台字段映射

钉钉字段映射

钉钉字段	本地字段
userId	dingtalk_uid
name	nickname
mobile	phone
email	email
title	job_title
department	department_id
departmentName	department_name

企业微信字段映射

企业微信字段	本地字段
userid	wechatwork_uid
name	nickname

企业微信字段	本地字段
mobile	phone
email	email
department	department_id

飞书字段映射

飞书字段	本地字段
user_id	feishu_uid
name	nickname
mobile	phone
email	email
department	department_id

1.10.2 10.2 LDAP 属性映射

LDAP 属性	本地字段	说明
uid	username	用户名
cn	nickname	显示名称
mail	email	邮箱
mobile	phone	手机
sn	-	姓
givenName	-	名
departmentNumber	department	部门
title	job_title	职位
telephoneNumber	phone	电话

1.10.3 10.3 数据库字段映射

数据库字段	本地字段	说明
username	username	用户名
password	password	密码

数据库字段	本地字段	说明
nickname	nickname	昵称
phone	phone	手机
email	email	邮箱
status	status	状态
created_at	created_at	创建时间
updated_at	updated_at	更新时间

文档版本: 1.1 最后更新: 2026-02-25