

Labo 03

Projet sur la propagation des ondes



Aurore Delessert, Magali Tornare
Physique — HEIG-VD

Date du laboratoire : 12 décembre 2025
Professeure : Dre Anne-Gabrielle Pawlowski
Salle de classe : T06

Contents

Experience 1: Propagation des ondes ultrasonores dans des milieux liquides	2
Introduction	2
Objectifs de l'expérience	2
Rappels théoriques	2
Incertitudes	4
Montage expérimental	4
1e manipulation : Mesure de la vitesse de phase dans différents liquides	6
Calculs	6
2e Manipulation : Mesure de la vitesse de groupe dans l'eau distillé	6
Introduction	6
Rappel théorique	6

Experience 1: Propagation des ondes ultrasonores dans des milieux liquides

Introduction

Les ondes acoustiques, qu'est-ce que c'est ?

Une onde acoustique est une perturbation de pression qui se propage dans un milieu fluide/liquide.

Parmi les perturbations sonores, nous retrouvons les ultrasons qui sont des ondes sonores dont la fréquence dépasse les 20kHz, ce qui rend leur perception impossible à entendre par l'oreille humaine. La génération des ondes ultrasonores repose sur un phénomène physique qui est la piézoélectricité. Certains cristaux, comme le quartz par exemple, présentent cette propriété et permettent de convertir une contrainte mécanique en signal électrique et vice-versa.

Quartz

● Silicium
● Oxygène




Figure 1: La constitution du quartz

En effet, le quartz a une structure très spéciale car il n'a pas un centre symétrique, ce qui permet l'apparition d'une polarisation électrique lorsque ce dernier est soumis à une certaine contrainte mécanique. Cette polarisation génère une tension mesurable entre des électrodes.

Comme dis précédemment, ce phénomène est réversible. En appliquant une tension alternative, le cristal entre en vibration à la fréquence du signal. Si cette fréquence est la même que la fréquence du signal, un effet de résonance se produit et amplifie les vibrations. Ce mécanisme est à la base de la génération des ultrasons dans notre montage.

Objectifs de l'expérience

L'expérience vise principalement à :

- Observer la propagation d'une onde acoustique dans un liquide
- Mesurer la célérité (donc la vitesse de phase) d'une onde générée dans différents liquides.
- Mesurer la célérité en groupe (vitesse de groupe d'une onde générée dans un liquide et comparer cette vitesse avec celle de phase.

Comme il était demandé d'analyser la vitesse de groupe mais que nous l'avions déjà fait dans un précédent rapport, nous allons essayer de tirer des parallèles entre ces 2 expériences.

Rappels théoriques

La vitesse de propagation d'une onde acoustique dans un liquide, appelée célérité ou vitesse de phase, dépend de la fréquence de l'onde et de sa longueur d'onde. Pour une onde sinusoïdale, on peut calculer la vitesse avec la formule suivante :

$$v = f \cdot \lambda \quad \text{avec } v \text{ [m/s], } f \text{ [Hz], } \lambda \text{ [m]}$$

Avec lambda qui vaut

$$\lambda = x_2 - x_1 \quad \text{avec } x_1 \text{ [mm], } x_2 \text{ [mm], } \lambda \text{ [mm]}$$

La vitesse peut aussi dépendre des propriétés mécaniques du milieu dans lequel l'onde se propage. Dans ce cas, la formule devient :

$$v = \sqrt{\frac{1}{\rho \cdot \kappa}} \quad \text{avec } \rho \text{ [kg/m}^3\text{], } \kappa \text{ [Pa}^{-1}\text{]}$$

\textit{où} } ρ est la masse volumique du milieu et κ sa compressibilité.

Cette formule dépend donc directement des propriétés mécaniques du milieu, en particulier de :

- La compressibilité κ du liquide qui est sa capacité à se comprimer.
- Sa densité ρ

Chaque liquide possède donc une combinaison différente de densité, de compressibilité et de température. Cela explique pourquoi la célérité varie en fonction du milieu dans lequel elle se propage.

Dans la donnée, on nous donnait le tableau suivant :

Liquide	Température [°C]	v [m/s]	$\frac{dv}{d\theta} \left[\frac{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{^\circ\text{C}} \right]$
Glycérine	20	1923	- 1.8
	25	1904	- 2.2
Ethanol	20	1180	- 3.6
	25	1207	- 4.0
Eau (distillée)	25	1497	+ 2.5
Solution saturée de NaCl dans l'eau*	25	1800 ± 20	

Tableau 1

Incertitudes

En supposant que la fréquence (f) et la longueur d'onde (λ) sont indépendantes, l'incertitude sur la vitesse (v) est donnée par :

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial f} \Delta f\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial \lambda} \Delta \lambda\right)^2} \quad \text{avec} \quad \Delta v \text{ [m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

Les dérivées partielles donnent :

À partir de ($v = f \lambda$), on obtient :

$$\frac{\partial v}{\partial f} = \lambda \text{ [m]} \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial \lambda} = f \text{ [Hz]}$$

Ainsi, l'incertitude sur la célérité du son s'écrit :

$$\Delta v = \sqrt{(\lambda \Delta f)^2 + (f \Delta \lambda)^2} \quad \text{avec} \quad \Delta f \text{ [Hz]}, \Delta \lambda \text{ [m]}$$

Comme x_1 et x_2 sont indépendantes, l'incertitude sur la longueur d'onde est :

$$\Delta \lambda = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2} \quad \text{avec} \quad \Delta x_1 \text{ [mm]}, \Delta x_2 \text{ [mm]}$$

Après réflexion, nous avons pris la décision de mettre :

$$\Delta x_1 = \pm 0,5[\text{mm}] \quad \Delta x_2 = \pm 0,5[\text{mm}] \quad \Delta f = \pm 5[\text{Hz}]$$

Montage expérimental




Figure 2: Croquis de la cuve avec QE et QR

Le montage principal repose sur une cuve à faces parallèles remplie de différents liquides (eau distillée, éthanol et glycérine), qui est fixée sur un banc d'optique. Un quartz émetteur (QE) est placé contre une des parois étroites (donc à une extrémité de la cuve) avec une pâte silicone entre elle et la paroi afin que le contact avec la cuve se fasse le mieux possible. Un quartz récepteur (QR) est immergé verticalement dans le liquide et peut être déplacé horizontalement grâce à un cavalier d'optique.

Sur l'image ci-dessus, on peut voir :

- En jaune la cuve qui contiendra les différents liquides
- En rouge, l'oscilloscope permettant de mesurer les 2 signaux générés par QE et QR
- En vert, le générateur d'ultrasons pour QE
- En bleu, l'appareil permettant de mesurer la fréquence générée par le générateur d'ultrasons

Le principe de fonctionnement de ce montage repose sur la piézoélectricité du quartz. En effet, lorsqu'un champ électrique alternatif est appliqué au QE, ce dernier vibre mécaniquement à la fréquence du signal, ce qui génère une onde ultrasonore dans le liquide. Le QR sera donc soumis à cette onde et produira un signal électrique proportionnel à la pression acoustique reçue.




Figure 3: Photo du montage




Figure 4: Photo du montage

1e manipulation : Mesure de la vitesse de phase dans différents liquides

Pour la première manipulation, nous avons exécuté 3 fois la même mesure, soit une fois pour chaque liquide. Cette mesure consiste à :

1. Trouver une distance pour laquelle les 2 signaux de QE et QR sont superposés comme sur l'image ci-dessous :
2. On translate une fois encore QR jusqu'à trouver à nouveau les 2 signaux superposés. Cela signifie que nous avons parcouru une longueur d'onde, ce qui nous permet de calculer le λ .

Voici le tableau de des différentes distances et fréquences que nous avons mesurées :

Liquide	x1 [mm]	x2 [mm]	fréquence [Hz]
Eau distillée	1,81	3,64	816'600
Glycérine	2,14	4,49	817'800
Éthanol	4,69	6,10	818'000

Calculs

Avec le tableau des résultats représenté ci-dessus, nous pouvons maintenant calculer le λ et les incertitudes.

Voici le tableau avec les valeurs des incertitudes calculées :

Voici le tableau des résultats :

Liquide	λ [mm]	λ [m]	$\Delta\lambda$ [mm]	v [m/s]	Δv [m/s]
Eau distillée	1,83	0,00183	$0,7 * 10^{-3}$	1'496	577
Glycérine	2,35	0,00235	$0,7 * 10^{-3}$	1'922	578
Éthanol	1,45	0,00145	$0,7 * 10^{-3}$	1'186	578

2e Manipulation : Mesure de la vitesse de groupe dans l'eau distillé

Introduction

Pour cette deuxième partie de l'expérience, nous devons mesurer la vitesse de groupe des ultrasons dans l'eau distillée à l'aide du montage émetteur-récepteur. Contrairement à la vitesse de phase, qui caractérise la propagation d'une onde sinusoïdale infinie, la vitesse de groupe correspond à la vitesse de propagation d'un paquet d'onde, c'est-à-dire d'un signal de durée finie.

Dans notre cas, le quartz émetteur (QE) peut fonctionner en régime impulsionnel. Il envoie donc des impulsions acoustiques brèves, qui se répète à environ 1kHz. Le quartz récepteur (QR) détecte les impulsions après la propagation dans le liquide.

Normalement, comme nous sommes dans un milieu homogène et non dispersif, nous devrions retrouver à peu près la même vitesse que nous avons calculée pour la vitesse de phase.

Rappel théorique

Pour la vitesse de groupe, on trouve la formule suivante :

$$v_g = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

où Δx est le déplacement de QR et Δt la différence de période.

$$u_{v_g} = \sqrt{\left(\frac{\partial v_g}{\partial(\Delta x)} u_{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_g}{\partial(\Delta t)} u_{\Delta t}\right)^2}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial(\Delta x)} = \frac{1}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial(\Delta t)} = -\frac{\Delta x}{(\Delta t)^2}$$

$$u_{v_g} = \sqrt{\left(\frac{u_{\Delta x}}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} u_{\Delta t}\right)^2}$$