

Strapi API Token 申请与配置流程

先搞清楚两个"后台"的区别

	Strapi Admin	admin-frontend（你在做的）
地址	localhost:1337/admin	localhost:3001
是什么	Strapi 自带的内容管理界面	你在开发的自定义管理后台
谁管	Austin	Simon
用来干嘛	管数据库内容、生成 API Token	给 CSSA 管理员日常用

你的代码通过 API Token 调用 Strapi，Token 由 Austin 在 Strapi Admin 里生成给你。

Simon 需要做的（申请 Token）

直接发消息给 Austin，说：

"我需要一个 Strapi Full Access API Token 用来开发 admin-frontend，帮我生成一下"

拿到 Token 之后，在 admin-frontend/ 目录下新建 .env.local 文件（没有就自己建）：

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:1337
NEXT_PUBLIC_MICROSERVICE_URL=http://localhost:3002
STRAPI_API_TOKEN=这里填你拿到的token
```

- ⚠️ .env.local 不会被 git 追踪，每个人本地都要自己建，不要提交到 git。
- ⚠️ Token 不要加 NEXT_PUBLIC_ 前缀，否则会暴露在浏览器端。

Austin 需要做的（生成 Token）

1. 启动 Strapi: cd backend && npm run develop
2. 打开 http://localhost:1337/admin，用管理员账号登录
3. 左侧菜单 → Settings → API Tokens → 右上角 Create new API Token
4. 填写：
 - Name: simon-dev（方便识别是谁的）
 - Token type: Full Access
 - Token duration: Unlimited（开发期间不用担心过期）
5. 点 Save，把生成的 Token 复制发给 Simon

Token 只显示一次，保存之后就看不到原文了，直接复制给 Simon，不要关页面。

验证是否配置成功

Simon 配置好 `.env.local` 后，可以在终端跑这个命令验证 Token 是否有效：

```
curl -H "Authorization: Bearer 你的token" http://localhost:1337/api/members
```

返回 JSON 数据说明配置正确，返回 `403 Forbidden` 说明 Token 权限不对，返回 `401 Unauthorized` 说明 Token 填错了。

常见问题

Q：Token 泄露了怎么办？

A：Austin 去 Strapi Admin → Settings → API Tokens，找到对应 Token 点删除，重新生成一个发给 Simon。

Q：我本地没有 Strapi 数据库怎么办？

A：找 Austin 要一份数据库种子数据，或者 Austin 部署一个测试环境给你连。