后端联调说明 — Simon（后台管理前端）

> 更新时间：2026-05-01
> 适用分支：`dev`（合并后）
> 前置条件：后端已按启动顺序运行（Docker + Strapi + 微服务）

你需要对接的服务

服务	地址	用途
Strapi REST API	`http://localhost:1337`	报名管理、内容管理
NestJS 微服务	`http://localhost:3002`	CSV 导出

---

1. 认证方式

所有调用 Strapi 的请求都需要携带 API Token：

```
Authorization: Bearer <STRAPI_API_TOKEN>
```

> Token 由 Austin 提供，或自行在 Strapi 后台 Settings → API Tokens 生成。
> 在 `.env` 里配置：`STRAPI_API_TOKEN=xxxxxxx`

---

2. 报名管理接口

查询报名列表

```
GET http://localhost:1337/api/registrations?
populate=event&pagination[pageSize]=25&pagination[page]=1
Authorization: Bearer <token>
```

筛选特定活动的报名：

```
GET http://localhost:1337/api/registrations?filters[event][id]
[$eq]=1&populate=event
```

按状态筛选：

```
GET http://localhost:1337/api/registrations?filters[status]
[$eq]=pending&populate=event
```

响应结构：

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "attributes": {
        "status": "pending",
        "user_info": { "name": "张三", "email": "zs@test.com" },
        "createdAt": "2026-05-01T22:00:00.000Z",
        "event": {
          "data": {
            "id": 1,
            "attributes": { "title": "UTMCSSA 年会" }
          }
        }
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": { "page": 1, "pageSize": 25, "pageCount": 1, "total": 5 }
  }
}
```

更新报名状态

只允许修改 `status` 字段（Strapi controller 层已限制，其他字段更新会被忽略）。

```
PUT http://localhost:1337/api/registrations/<id>
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
```

```
  "data": {
    "status": "confirmed"
  }
}
```

status 可选值：

值	含义
`pending`	待审核（默认）
`confirmed`	已确认
`cancelled`	已取消

成功响应： `200 OK`，返回更新后的报名记录。

删除报名记录

```
DELETE http://localhost:1337/api/registrations/<id>
Authorization: Bear <token>
```

---

3. CSV 导出

通过 NestJS 微服务导出指定活动的所有报名数据为 CSV 文件。

```
GET http://localhost:3002/api/v1/registrations/export?eventId=<活动ID>
```

> 注意：此接口**不需要** Authorization header，由微服务内部携带 token 调用 Strapi。

前端触发下载：

```
const res = await fetch(`http://localhost:3002/api/v1/registrations/export?
eventId=${eventId}`);
const blob = await res.blob();
const url = URL.createObjectURL(blob);
const a = document.createElement('a');
a.href = url;
a.download = `registrations-event-${eventId}.csv`;
```

```
a.click();
URL.revokeObjectURL(url);
```

CSV 格式示例：

```
报名ID,状态,姓名,邮箱
1,pending,张三,zs@test.com
2,confirmed,李四,ls@test.com
```

> 文件含 UTF-8 BOM，Excel 直接打开中文不乱码。

---

4. 活动管理接口

查询活动列表

```
GET http://localhost:1337/api/events?populate=registrations
Authorization: Bearer <token>
```

响应中含 `registrationCount`：

```
{
  "id": 1,
  "attributes": {
    "title": "UTMCSSA 年会",
    "capacity": 50,
    "status": "active",
    "registrationCount": 5
  }
}
```

更新活动状态

```
PUT http://localhost:1337/api/events/<id>
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "data": {
    "status": "closed"
```

```
    }
  }
```

status 可选值： `active`（报名中）/ `upcoming`（即将开始）/ `closed`（已结束）

---

5. 其他内容管理接口

资源	端点	说明
部门	`GET/POST/PUT /api/departments`	6 个部门
成员	`GET/POST/PUT /api/members`	9 名成员
往期活动	`GET/POST/PUT /api/past-events`	历史活动存档
全站配置	`GET/PUT /api/site-config`	社交链接、关于我们等
赞助商	`GET/POST/PUT /api/sponsors`	赞助商信息

所有接口均需 `Authorization: Bearer <token>` header。

查询时加 `?populate=*` 可展开关联字段。

---

6. 环境变量建议

在 `admin-frontend/.env.local` 里配置：

```
NEXT_PUBLIC_STRAPI_URL=http://localhost:1337
STRAPI_API_TOKEN=你的token（服务端用，不加NEXT_PUBLIC_前缀）
NEXT_PUBLIC_MICROSERVICE_URL=http://localhost:3002
```

> `STRAPI_API_TOKEN` 不要加 `NEXT_PUBLIC_` 前缀，避免 token 暴露到浏览器端。
> 在 Next.js API Route 或 Server Component 里调用 Strapi，不要在客户端直接调用。