

Kekse Verpacken (biscuits)

Tante Khong organisiert einen Wettbewerb mit x Teilnehmern und möchte allen Teilnehmern eine **Tasche mit Keksen** geben. Es gibt k verschiedene Arten von Keksen, die von 0 bis $k - 1$ durchnummeriert sind. Jeder Keks der Art i ($0 \leq i \leq k - 1$) hat eine **Schmackhaftigkeit** von 2^i . Tante Khong hat $a[i]$ (möglicherweise auch null) Kekse der Art i in ihrer Vorratskammer.

Jede von Tante Khongs Kekstaschen wird null oder mehr Kekse jeder Art enthalten. Insgesamt dürfen nicht mehr als $a[i]$ Kekse der Art i eingepackt werden. Die Gesamtsumme der Schmackhaftigkeiten aller Kekse in einer Tasche wird **Gesamtgeschmack** der Tasche genannt.

Hilf Tante Khong, die Anzahl möglicher Werte von y zu finden, für die es möglich ist, x Taschen so mit Keksen zu packen, dass jede Tasche einen Gesamtgeschmack von y hat.

Implementierungsdetails

Du sollst die folgende Funktion implementieren:

```
int64 count_tastiness(int64 x, int64[] a)
```

- x : die Anzahl Taschen, die gepackt werden sollen.
- a : ein Array der Länge k . Für $0 \leq i \leq k - 1$ ist $a[i]$ die Anzahl Kekse der Art i in der Vorratskammer.
- Die Funktion soll die Anzahl möglicher Werte von y zurückgeben, für die es möglich ist, x Taschen so mit Keksen zu packen, dass jede Tasche einen Gesamtgeschmack von y hat.
- Die Funktion wird insgesamt q Mal aufgerufen (siehe Abschnitte Einschränkungen und Teilaufgaben für die möglichen Werte von q). Jeder dieser Aufrufe soll als eigener Fall behandelt werden.

Beispiele

Beispiel 1

Betrachte den folgenden Aufruf:

```
count_tastiness(3, [5, 2, 1])
```

Dies bedeutet, dass die Tante 3 Taschen packen möchte und dass es 3 Arten von Keksen in der Vorratskammer gibt.

- 5 Kekse der Art 0, jeder Keks hat die Schmackhaftigkeit 1,
- 2 Kekse der Art 1, jeder Keks hat die Schmackhaftigkeit 2 und
- 1 Keks der Art 2, der Keks hat die Schmackhaftigkeit 4.

Die möglichen Werte für y sind $[0, 1, 2, 3, 4]$. Um beispielsweise 3 Taschen mit Gesamtgeschmack 3 zu packen, kann die Tante folgendermaßen vorgehen:

- eine Tasche enthält drei Kekse der Art 0, und
- zwei Taschen enthalten jeweils einen Keks der Art 0 und einen der Art 1.

Da es 5 mögliche Werte für y gibt, soll die Funktion 5 zurückgeben.

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <p>$y = 0$</p>	<div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> </div> <p>$y = 1$</p>	<div> <div>1,1</div> <div>2</div> <div>2</div> </div> <p>$y = 2$</p>
<div> <div>1,1,1</div> <div>1,2</div> <div>1,2</div> </div> <p>$y = 3$</p>	<div> <div>1,1,2</div> <div>1,1,2</div> <div>4</div> </div> <p>$y = 4$</p>	

Beispiel 2

Betrachte den folgenden Aufruf:

```
count_tastiness(2, [2, 1, 2])
```

Dies bedeutet, dass die Tante 2 Taschen packen möchte und dass es 3 Arten von Keksen in der Vorratskammer gibt:

- 2 Kekse der Art 0, die die Schmackhaftigkeit 1 haben,
- 1 Keks der Art 1, der die Schmackhaftigkeit 2 hat,
- 2 Kekse der Art 2, die die Schmackhaftigkeit 4 haben.

Die möglichen Werte für y sind $[0, 1, 2, 4, 5, 6]$. Da es 6 mögliche Werte für y gibt, muss die Funktion den Wert 6 zurückgeben.

Beschränkungen

- $1 \leq k \leq 60$
- $1 \leq q \leq 1000$
- $1 \leq x \leq 10^{18}$

- $0 \leq a[i] \leq 10^{18}$ (für alle $0 \leq i \leq k - 1$)
- Für alle Aufrufe von `count_tastiness` ist die Summe der Schmackhaftigkeiten der Kekse in der Vorratskammer höchstens 10^{18} .

Teilaufgaben

1. (9 Punkte) $q \leq 10$ und für alle Aufrufe von `count_tastiness` ist die Summe der Schmackhaftigkeiten der Kekse in der Vorratskammer höchstens 100 000.
2. (12 Punkte) $x = 1, q \leq 10$
3. (21 Punkte) $x \leq 10\,000, q \leq 10$
4. (35 Punkte) Der korrekte Rückgabewert für jeden Aufruf von `count_tastiness` ist höchstens 200 000.
5. (23 Punkte) Keine zusätzlichen Beschränkungen.

Beispiel-Grader

Der Beispiel-Grader liest die Eingabe im folgenden Format. Die erste Zeile enthält eine Ganzzahl q . Danach folgen q Paare von Zeilen. Jedes Paar beschreibt einen einzigen Fall im folgenden Format:

- Zeile 1: $k \ x$
- Zeile 2: $a[0] \ a[1] \ \dots \ a[k - 1]$

Der Beispiel-Grader gibt das Ergebnis im folgenden Format aus:

- Zeile i ($1 \leq i \leq q$): Rückgabewert von `count_tastiness` für den i -ten Fall der Eingabe.