

Web系勉強会 第1回

環境構築と世界への公開

今日学ぶこと

1. **開発環境の準備** — VS Code、Git、GitHub CLIをインストール
2. **自分のサイトを作る** — 最小構成のHTMLを配置
3. **世界に公開する** — GitHub PagesでURLを取得

1. 開発環境の準備

必要な3つのツール

ツール	役割
VS Code	コードを書いていくエディタ
Git	変更履歴を管理するシステム
GitHub CLI	GitHubをコマンドで操作する道具

VS Codeのインストール

Windows

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
```

Mac

1. <https://code.visualstudio.com/> からダウンロード
2. `.zip` を展開 → `Applications` フォルダにドラッグ

Gitのインストール

Windows

```
winget install Git.Git
```

Mac

```
xcode-select --install
```

確認

```
git --version
```

GitHub CLIのインストール

Windows

```
winget install GitHub.cli
```

Mac

```
brew install gh
```

確認

```
gh --version
```

GitHub CLIにログイン

githubのアカウントを作成後以下を実行

```
gh auth login
```

選択する項目

```
? What account do you want to log into? → GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations? → HTTPS  
? Authenticate Git with your GitHub credentials? → Yes  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? → Login with a web browser
```

2. 自分のサイトを作る

作業フォルダを作成

1. デスクトップなどに新規フォルダを作成（例: `my-page`）
2. VS Codeで「ファイル」→「フォルダを開く」
3. そのフォルダを開く

テンプレートHTMLを配置

1. 配布した `06_テンプレート.html` をフォルダに入れる
2. ファイル名を `index.html` に変更
3. VS Codeのエクスプローラーから確認

ローカルで確認（推奨）

公開前にブラウザでHTMLを確認しましょう。

方法1: Live Server拡張機能

1. VS Codeの拡張機能タブで「Live Server」を検索 → インストール
2. `index.html` を右クリック → 「Open with Live Server」
3. ブラウザで <http://localhost:5500> が開く

方法2: Python

```
python -m http.server 8000
```

→ <http://localhost:8000>

3. 世界に公開する

Gitの設定

VS Codeのターミナル (Ctrl + @) で以下を実行:

gitリポジトリを初期化

```
git init
```

```
git config user.name "あなたの名前"  
git config user.email "あなたのメール"
```

メールをPrivateに設定（推奨）

実際のメールアドレスを公開したくない場合:

1. <https://github.com/settings/emails> にアクセス
2. 「Keep my email address private」 にチェック
3. 表示されるnoreplyメールアドレスをコピー

```
git config user.email "あなたのnoreplyメールアドレス"
```

または確認:

```
gh api user/emails --jq '.[ ] | select(.email | contains("noreply")) | .email'  
# 権限が原因で失敗したら  
gh auth refresh -s user
```

コミットする

```
git add .  
git commit -m "first commit"
```

リポジトリを作成 & push

```
gh repo create
```

選択

- 「Push an existing local repository to GitHub」を選択

```
? What would you like to do? Push an existing local repository to github.comを選択
? Path to local repository (.) エンター
? Repository name (dev) my-super-siteなど任意の名前
? Repository owner 自分のユーザー名
? Description 任意(空白でもOK)
? Visibility Publicを選択
? Add a remote? Yes
? What should the new remote be called? (origin)エンター
```

GitHub Pagesを有効化

1. `gh repo view --web` でリポジトリページを開く
2. 「Settings」 → 「Pages」 をクリック
3. 「Source」 → 「Deploy from branch」 を選択
4. 「Branch」 → `main` （または `master` ）
5. 「/ (root)」 フォルダを選択
6. 「Save」 をクリック

公開URLを確認

```
echo "https://$(gh repo view --json owner,name --jq '.owner.login').github.io/$(gh repo view --json name --jq .name)/"
```

またはブラウザで開いて確認

目標達成！

表示されたURLをブラウザで開いて、テンプレートページが表示されればOK！

DiscordにURLを貼り付けてください 🎉

確認チェック

- ☐ VS Code でフォルダを開いた
- ☐ index.html を配置した
- ☐ git config で名前とメールを設定した
- ☐ git add & commit した
- ☐ `gh auth login` で認証した
- ☐ `gh repo create` で push した
- ☐ GitHub Pages を有効化した
- ☐ 公開URLが表示された
- ☐ ブラウザでページが開いた

次回予告

第2回では、CSSを使ってページをデザインします：

- 色、フォント、余白の調整
- Flexboxでレイアウト
- 画像を載せる方法

おまけ: WSL (Linux環境)

必須ではありません。Linuxコマンドを使いたい場合のみインストールしてください。

インストール

PowerShellを管理者として実行:

```
ws1 --install
```

再起動後、Ubuntuが自動で起動します。

確認

```
ws1 -l -v
```

入れなかった場合

```
wsl --list --online  
wsl --install -d Ubuntu
```

参考になりそうなページ↓

<https://qiita.com/nanbuwks/items/55acf8107bad347d2cd0>

<https://zenn.dev/long910/articles/2026-02-21-wsl-ubuntu-setup>